





PRODUCTS

track design 48V - *48V track design*


14 Dark
385 Technical info




20 ME_148
390 Technical info




24 ME_248
391 Technical info




28 ME_348
392 Technical info




34 ME_448
393 Technical info




36 ME_548
396 Technical info




42 ME_648
399 Technical info




proiettori 48V - 48V *projectors*




Darkline **48**
Technical info 386




Darkline s **54**
Technical info 387



Line **48**
Technical info 394




Line s **58**
Technical info 395




Mini line for 648 **46**
Technical info 400

sospensione 48V - 48V *suspension*




Torch t4 track **266**
Technical info 383




Slim track **270**
Technical info 444

proiettori 48V - 48V projectors


- 62** Tiny
384 Technical info




- 66** Lotus
374 Technical info




- 70** Mini
377 Technical info




- 76** Mini in
388 Technical info




- 76** Mini out
389 Technical info




- 82** Torch t8
382 Technical info




- 86** mico 48v
378 Technical info



- 94** Slim dark
380 Technical info




proiettori 48V - 48V projectors





Slim track **98**
Technical info 381


proiettori 230V | binari - 230V projectors | track





Mico 230v **100**
Technical info 403




Racy 230v **108**
Mini racy 230v **110**
Technical info 404-405




Focus 230v **116**
Technical info 402



Shape compact 230V **120**
Shape 230V **126**
Technical info 407-408




Worklife track **130**
230V track
Technical info 409




Track technical info **410**

incassi a filo soffitto - *ceiling recessed trimless*

- 134** Slim incasso
443 Technical info



- 138** Torch t0 - t1
449-450 Technical info




- 144** Torch t2 - t3
451-452 Technical info




- 148** Torch t5
453 Technical info




- 150** Mico incasso
379 Technical info



- 154** Lotus incasso
376 Technical info



- 160** RF_50 - RF_70
439-440 Technical info




- 168** RF_110
172 RC_110
441-442 Technical info





- 176** Squadron 50
445 Technical info




incassi a filo soffitto - *ceiling recessed trimless*





Draft 75 - 120 **180**
Technical info 421




Spectrum 80 **186**
Technical info 448





Boss **232**
Technical info 420




Kors **194**
Technical info 435





Free 80 - 160 **198**
Technical info 424-429



F 90 - 140 **208**
Technical info 431



Groove square **212**
Technical info 434




Spectrum 44 **216**
Technical info 415

incassi in battuta - *recessed trim*


220 R_35 - R_50
437 Technical info




224 Squa 35-50
446 Technical info




232 Draft 75 - 120
421 Technical info




228 Boss trim
420 Technical info




238 MT0_45 Spectrum
411 Technical info




incassi a parete - *wall recessed*




21-101 **242**
trimless
 Technical info 454



T_45 **248**
trim
 Technical info 459




T_150 **248**
trim
 Technical info 459



T_150 filo **254**
trimless
 Technical info 462


incassi basculanti - *tilting recessed*





Flap 30 **258**
trimless
 Technical info 458

sospensione - *suspended*



262 Rail 60-120
413 Technical info





266 Torch t4
416 Technical info




270 Slim suspension
444 Technical info




sospensione - *suspended*



Worklife **276**
Worklife biemissione **282**
Technical info 417-418




MD_45 Spectrum **286**
Technical info 412




Spectrum 44 Suspended **290**
Technical info 414



parete - *wall*




Finestra **294**
Technical info 474



Mild **298**
Technical info 473



Punto **302**
Technical info 475
Punto d'appoggio **306**
Technical info 476




Snap **310**
Technical info 477-478

soffitto - ceiling

- 314** Cube | Cube duo
ceiling
463-464 Technical info




- 320** Torch t6 - t7
ceiling-wall
479-480 Technical info




- 324** Lotus ceiling
375 Technical info



- 328** Vertical 3 - 6
ceiling
481 Technical info



- 332** Horto
ceiling-wall
465-468 Technical info



- 340** Arc
ceiling
471 Technical info





- 346** Worklife ceiling
ceiling
419 Technical info





- 350** Spectrum 44 surface
ceiling
414 Technical info




lampade protette (IPxx) - *protected fixture (IPxx)*





Micro ink IP67 **354**
floor-wall-ceiling
Technical info 483



Squa IP44 **358**
trim
Technical info 447



Mat IP54 **362**
ceiling
Technical info 482



Orion IP44 **366**
trim
Technical info 436



Snap 28-51 IP54 **370**
wall
Technical info 484

Dark

Nero assoluto per un segno essenziale, adatto a contesti estetici minimali.

Absolute black for an essential sign, suitable for minimal aesthetic contexts.







Dark



Il canale Dark inserito nel cartongesso garantisce un percorso estetico e di luce dinamica. Studiato per integrarsi nell'architettura come segno di stile e tecnologia.

The Dark channel inserted in the plasterboard guarantees an aesthetic and dynamic light path. Designed to integrate into architecture as a sign of style and technology.

Dark

finiture: nero
finishing: black

Canale in alluminio estruso, completo di binario 48v a scomparsa totale, finitura nero anodizzato.


Tratto essenziale larghezza 35mm.

Compatibile con i proiettori della linea Track design: Tiny out, Mini in, Mini out, Dark Line.


Extruded aluminum channel, complete with 48v totally disappearing track, black anodized finish.

Essential stretch 35mm width.

Compatible with Track design line projectors: Tiny out, Mini in, Mini out, Dark Line.



Tiny - out



Mini - in



Mini - out



Darkline



ME_148

Design compatto, installazione magnetica degli apparecchi di illuminazione, questo nuovo prodotto garantisce la massima libertà e flessibilità per la progettazione innovativa.

Compact design, magnetic installation of lighting fixtures, this new product allows maximum freedom and flexibility for innovative design.






Binario ME_148 a plafone per singola accensione o DALI, pensato per varie applicazioni di luce minimali ed eleganti, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.

ME_148 surface-mounted track for single ignition or DALI, designed for various minimal and elegant lighting, ideal for environments such as art galleries, shops, museums.

ME_148

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.
The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.



Compatibilità | Compatibility

Technical info: pag. 390

Tiny



Line/Line S




Mini Track



Torch



Mico



ME_248

Tratto essenziale integrato nell'architettura.
Profilo a scomparsa totale nel cartongesso con binario 48v integrato.

*Essential trait integrated into architecture.
Fully concealed profile in plasterboard with integrated 48v track.*





Binario ME_248 pensato per varie applicazioni di luce minimali ed eleganti, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.


ME_248 designed for various minimal and elegant lighting, ideal for environments such as art galleries, shops, museums.

ME_248

finiture: bianco
finishing: white

binario: bianco, nero
track: bianco, nero

Adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso.
Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.
Recessed installation in the plasterboard.
The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.



Compatibilità | Compatibility

Tiny - out



Line/Line S



Mini Track



Torch



Mico



ME_348

Estetica e proporzioni contraddistinguono il disegno esclusivo del binario asimmetrico.

Aesthetics and proportions characterize the exclusive design of the asymmetrical track.





Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.


Il modello Design 348 ha l'alloggiamento asimmetrico del binario, la feritoia dei conduttori resta quindi invisibile alla vista opposta. Può essere applicato a parete, a soffitto oppure sopra i cornicioni, consentendo di realizzare delle elettrificazioni per i proiettori nascoste ai visitatori.

The Design 348 model has an asymmetrical track housing, the conductor slot remains invisible to the opposite view. It can be applied to walls, ceilings or cornices, allowing hidden electrification of projectors to visitors.


The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution, new aesthetic and functional contents.

ME_348

finiture: nero, bianco
finishing: black, white




White



Black



Tiny



Line/Line S



Mini Track



Torch



ME_448

Combinazione di luce ambiente e luce spot, due elementi paralleli a scomparsa totale.

Combination of ambient light and spot light, two completely hidden parallel elements.





Esclusivo modello 448 con alloggiamento
simmetrico del binario affiancato alla luce di-
retta ambiente.


Adatto all'installazione ad incasso a scomparsa
totale nel cartongesso.
Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi
48v elementi di assoluta innovazione, appor-
tando alla soluzione tecnica contenuti estetico
e funzionali decisamente inediti.
Recessed installation in the plasterboard.
The Design track introduces elements of ab-
solute innovation in the offer of 48v systems,
bringing to the technical solution decidedly
new aesthetic and functional contents.

Exclusive model 448 with symmetrical hou-
sing of the track alongside direct ambient
light.

ME_448

finiture: bianco
finishing: white

binario: bianco, nero
track: bianco, nero



Tiny



Mini Track



Torch



Mico



ME_548

Particolare attenzione alle nuove richieste progettuali, sezione circolare il tema di questo nuovo concept, che avvolge il binario 48v.

Particular attention to new design requests, circular section the theme of this new concept, all hidden in the 48v track.





Nuovo sistema Track Design 48v, elemento di assoluta innovazione con contenuto estetico e funzionale decisamente inedito. Compatibile con proiettori della linea 48v Mini Track, Torch, Mico, dotati di innesto meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

New 48v Track Design system, an element of absolute innovation with an unprecedented aesthetic and functional content. Compatible with 48v Mini Track, Torch, Mico line projectors, equipped with mechanic clutch, installation is possible in a simple and safe way without the aid of any tool.

ME_548

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

Struttura sospesa da tige rigide che incorporano il cavo di alimentazione, driver remoto.

Due diversi accessori di sospensione:

A. Rosone di alimentazione per il cablaggio, alimentatore remoto 48v,


B. Rosone di ancoraggio per la tige di sospensione.

Structure suspended by rigid rods that incorporate the power cable, remote driver.

Two different suspension accessories:

A. Power supply rose for wiring, 48v remote power supply,

B. Anchor rose for the suspension rod.




White





Black




ME_548 configuration







mini track 48V



tiny 48V




torch T8 48V



torch T4 48V



mico 48V



mr_12 548 48V

ME_648

Linea a scomparsa con effetto comfort, 48v disponibile nella nuova finitura Bronzo.

Retractable line with comfort effect, 48v available in the new Bronze finish.





Binario ME_648 comfort pensato per varie applicazioni di luce minimali ed eleganti, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.

Binary ME_648 comfort designed for various minimal and elegant light applications, ideal for environments such as art galleries, shops, museums.

ME_648

finiture: bianco, nero, bronzo
finishing: white, black, Bronze

Adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso.

Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

Recessed installation in the plasterboard.


The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.

Orientabile 360°

Inclinabile 40°

Adjustable 360 °

Inclinabile 40°




Compatibilità | Compatibility

Slim Track



Tiny



Mini Track



Mini Line



Bronze



White



Black



Finiture | Finishing



Mini Line_illuminazione lineare a scomparsa
totale compatibile con il profilo ME_648,
diffusore in policarbonato opale.

Mini Line_illuminazione-retractable linear
model compatible with the ME_648 profile,
opal polycarbonate diffuser.

Mini Line

finiture: bianco, nero
finishing: white, black


Apparecchio 48v con innesto meccanici,
flessibilità di agganciare e muovere il profilo
in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di
alcun utensile.

48v device with mechanic coupling, flexibility
to hook and move the profile in a simple and
safe way without the help of any tools.

Diffusore - diffuser

Diffusore opale (efficienza 64%)

Opal diffuser (efficiency 64%)



White



Black



Dark Line | Line

Applicato nel canale Dark, si ottengono linee luminose ad alto e basso contrasto per luce generale.

Applied in the Dark System, high and low contrast light lines are obtained for general lighting.



Track design

Questo è il risultato della filosofia "track design" introdotta nel 2018. Il canale Dark inserito nel cartongesso garantisce un percorso estetico e di luce dinamica, i prodotti interessati sono principalmente due: l'elemento lineare per la luce ambiente a basso contrasto e lo spot per luce puntuale, tutto alimentato a 48v con elettronica DALI.

This is the result of the "track design" philosophy introduced in 2018. Dark system recessed in the plasterboard guarantees an aesthetic and dynamic light itinerary, the products involved are mainly two: the linear element for low-contrast ambient light and the spot for spot light, all powered at 48V with DALI dimming.








me_148 line

DarkLine e Line per profili Track
 Design come luce lineare ambiente.
*Darkline and Line for Track Design as a linear
 ambient light.*



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore in policarbonato opale o prismaticizzato. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off _ DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Adattatore 48v con innesto meccanico, flessibilità di agganciare e muovere il profilo in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.
48v adapter with mechanic coupling, flexibility to install and remove the profile inside the lighting track in a simple and safe way without the use of any tools.



Diffusore - diffuser
Diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato (efficienza 92%).
Opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic (92% efficiency).

Modular system for linear lighting available with opal or prismatic polycarbonate diffuser. All modules include on / off electronics _ DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

Dark line | Line

finiture darkline: nero
finishing darkline: black

finiture line: nero, bianco
finishing line: black, white



Dark line S

Dark line S ad incasso con lenti ad alto controllo del flusso luminoso, conferisce profondità ai vostri progetti di architettura.

Recessed dark line S with high luminous flux control lenses, gives depth to your architectural projects.



Dark line S



Il kit Dark line S è progettato per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotato di innesto meccanico, rende possibile agganciare e muovere il proiettore all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

UGR<19


Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente con emissione 54° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the lens with 54 ° emission guarantees excellent control of the luminous flux by reducing luminance.

The Dark line S kit is designed for installation on the track design track DARK, recessed. Equipped with mechanic coupling, it makes it possible to hook and move the projector inside the track in a simple and safe way without the aid of any tool.

Dark line S

finiture: nero.
finishing: black.



Black



Line S

Line S vuole creare una luce funzionale attraverso la presenza di semplici volumi, la luce catturata in una piccola linea, offrendo composizioni di straordinaria flessibilità.

Line S wants to create a functional light through the presence of simple volumes, the light captured in a small line, offering compositions of extraordinary flexibility.



Line S



Il kit Line S è progettato per l'installazione sul binario track design.
Dotato di innesto meccanico, rende possibile agganciare e muovere il proiettore nel binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.


UGR<19

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente con emissione 54° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.
Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.
*Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the lens with 54 ° emission guarantees excellent control of the luminous flux by reducing luminance.
The black and white finishes perfect the exclusive offer.*

*The Line S kit is designed for installation on the track design track.
Equipped with mechanic coupling, it makes it possible to hook and move the projector on the track in a simple and safe way without the aid of any tool.*

Line S

finiture: bianco, nero
finishing: white, black



White



Black



Tiny_Tiny out

Stile compatto per il nuovo proiettore con lente.

Compact style for the new lens projector.





1:1

Tiny progettato per l'installazione sul binario track design 48v. Dotato di innesto meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Tiny is designed for installation on the 48v lighting track design. Equipped with mechanic coupling, installation is possible in a simple and safe way without the use of any tool.



Tiny - Tiny out

finiture: bianco, nero
finishing: white, black,

LENS 30° - 40° - 60°

Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 80°, alimentatore on/off o DALI

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 80°, on / off or DALI power supply



Black



Bronze



White



Lotus

Soluzione estetico-funzionale per l'illuminazione generale o d'accento nell'architettura d'interni.

Aesthetic-functional solution for general or accent lighting in interior architecture.





Lotus progettato con innesto asimmetrico per l'installazione sul binario track design 48v. Dotato di adattatore meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Lotus designed with asymmetrical coupling for installation on 48v track. Equipped with mechanic adapter, installation is possible in a simple and safe way without using any tools.

Lotus

finiture: bianco, nero, bronzo, grigio bluastro, grigio seta.

finishing: white, black, bronze, bluish grey, silk grey.

LENS 30° - 40° - 60°

Nuove finiture.

Grigio bluastro Ral 7031

Grigio seta Ral 7044


Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 45°, alimentatore on/off o DALI.

New finishes.

Bluish grey Ral 7031

Silk grey Ral 7044

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 45°, on /off or DALI power supply.



Finiture | Finishing

Bluish Grey



Silk Grey



Bronze



White



Black



Mini Track

Il suo formato compatto è un suo punto di forza per una illuminazione architettuale.

Its compact size is a key factor for an architectural lighting.





1:1

mini track - me_248 48v track design





Mini Track



Mini Track progettato per l'installazione sul binario track design 48v. Dotato di innesto meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.


Mini Track designed for installation on the 48v lighting track design. Equipped with mechanic coupling, installation is possible in a simple and safe way without the use of any tool.

Mini Track

finiture: bianco, nero, bronzo
finishing: white, black, bronze

Emissione spot 26° con lente asferica in vetro, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 45°, alimentatore on/off o DALI.

26 ° spot emission with aspherical glass lens, 48v / 140mA step-down electronics - adjustable 360 ° - 45 °, driver on/off or DALI.




Mini in | out

Mini in | out, combinazione perfetta per ridefinire la relazione fra architettura e design.

Mini in_out, the perfect combination to redefine the relationship between architecture and design.



Mini-in



I downlight MINI IN 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i downlight all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente in vetro asferica garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.

MINI IN 48V downlights are designed for recessed installation on the track design DARK. Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the downlights inside the track in a simple and safe way without tools.

Mini In

finiture: nero, bianco, bronzo
finishing: black, white, bronze




White



Black



Bronze



Mini-out



I downlight MINI OUT versione orientabile estratta 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i downlight all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente in vetro asferica garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.


The black, white and bronze finishings complete the exclusive offer.

The MINI OUT 48V adjustable downlights are designed for installation on the DARK track design recessed track.

Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the downlights inside the track in a simple and safe way without using any tool.

Mini Out

finiture: nero, bianco, bronzo
finishing: black, white, bronze




White



Black



Bronze



Torch T8

Perfette proporzioni per un proiettore cilindrico caratterizzato da una doppia pelle, una esterna e una interna per abbattere la luminanza.

Perfect sizes for a cylindrical projector characterized by a double skin, one external and one internal to reduce the luminance.





magnetic track



aspherical lens





decorative flange

Proiettore 130/180mm LED con adattatore-meccanico con elettronica step-down 48v, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.


130/180mm LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v, emission de-gress 26°. Adjustability 360° - 90°.

Torch T8 130 - 180


finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.
finishing body: black, white.
finishing ring: black, bronze.




Black-Black




Black-Bronze



White-Black



White-Bronze



Mico 48V

Design senza tempo, lenti di alta qualità e ottimo controllo dell'abbagliamento.

Timeless design, high quality lenses and excellent glare control.





Combinazione di colore

Il proiettore MICO è disponibile nelle finiture bianco oppure nero. In entrambi i casi l'anello comfort intorno alla lente e il tappo posteriore sono di colore nero.

L'adattatore per il binario segue il colore del proiettore; tuttavia, utilizzando i codici colore è possibile ordinare l'adattatore con il colore opposto al proiettore, ad esempio il proiettore bianco con l'adattatore nero.

Color combination

The MICO projector is available in white or black finishes. In both cases the comfort ring around the lens and the rear cap are black.

The track adapter follows the color of the projector; however, using color codes you can order the adapter with the color opposite to the projector, for example the white projector with the black adapter.



honeycomb



cross baffle



1:1



Mico consente di creare configurazioni e layout illuminotecnici straordinari. Grazie all'innovativa tecnologia track 48, è dotato di un adattatore con driver incorporato invisibile per un'installazione sui binari brevettati track-design. Le nuove ottiche garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

Mico allows you to create extraordinary lighting configurations and layouts. Thanks to the innovative track48 technology, it is equipped with an adapter with invisible built-in driver for installation on the track-design patented track. The new optics guarantee excellent efficiency and light control, with different beam openings and optimal intensity.

Mico 48V

Finiture: nero, bianco
Finishing: black, white

Adattatore 48v con innesto meccanico, flessibilità di agganciare e muovere il profilo in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

48v adapter with mechanic coupling, flexibility to install and remove the profile inside the lighting track in a simple and safe way without the use of any tools.

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.



Slim Dark

Slim dark, combinazione perfetta per ridefinire la relazione fra architettura e design.

Slim dark, the perfect combination to redefine the relationship between architecture and design.



Slim Dark



I proiettori Slim Dark versione orientabile estratta 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i proiettori all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

The Slim Dark 48V adjustable downlights are designed for installation on the DARK track design recessed track.

Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the projectors inside the track in a simple and safe way without using any tool.

Slim Dark


finiture: bianco, nero, bronzo
finishing: white, black, bronze

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente in vetro asferica con emissione 26° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens 26° guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.


The black, white and bronze finishings complete the exclusive offer.




White



Black



Bronze





I proiettori Slim Track versione orientabile 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design, plafone ed incasso.

Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i proiettori all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente 26° in vetro asferica garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the 26 ° aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux by reducing luminance.


The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.

The Slim Track 48V adjustable version projectors are designed for installation on the track design, ceiling and recessed track.

Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the projectors inside the track in a simple and safe way without the aid of any tool.

Slim Track

finiture: bianco, nero, bronzo
finishing: white, black, bronze



White



Black



Bronze



Mico 230

Design senza tempo, anche nella versione compatibile con binario 230v.

Timeless design, also in the version compatible with 230v track.







mico 230 recessed track installation



mico 230surface mount_ track installation

Mico consente di creare configurazioni e layout illuminotecnici straordinari. Grazie all'innovativa tecnologia track 230, è dotato di un adattatore con driver incorporato. Le nuove lenti garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

Mico allows you to create extraordinary lighting configurations and layouts. Thanks to the innovative track 230, it is equipped with an adapter with a built-in driver. The new lens guarantee excellent light performance and control, with different beam openings and optimal intensity.

Mico 230

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.


Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.



Honeycomb




Cross baffle



White



Black



Racy

Sviluppato per un utilizzo versatile. Il suo formato compatto è il punto di forza per gli ambienti commerciali.

Developed for versatile use. Its compact size is the strong point for commercial environments.





Fusione di alluminio, verniciato a polveri bianco oppure nero, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.
Modulo LED COB ad alta potenza.
Distribuzione della luce: Narrow, Spot, Flood.
Collimatore ottico in polimero.

Aluminum casting, painted white or black powders, tiltable from 0° to 90°, 360° swivel.
High power COB LED module.
Light distribution: Narrow, Spot, Flood.
Polymer optical collimator.

Racy

finiture: nero - bianco
finishing: black - white

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle


Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

Snoot and 45° Wall wash

Limitano notevolmente l'effetto abbagliamento aumentando di conseguenza il comfort visivo.
Considerably limit the glare effect, thus increasing visual comfort.



Honeycomb



Cross baffle



Black



White



Mini Racy

Proiettore a binario, ottica innovativa per offrire il massimo comfort visivo. La lente produce un cono estremamente concentrato dai contorni netti senza effetto double ring.

Track projector, innovative optics to offer maximum visual comfort. The lens produces an extremely concentrated light beam with sharp edges without double ring effect.





La resa cromatica definisce la capacità di saturare i colori.

Noi scegliamo i Led migliori, con ottime rese cromatiche insuperabili anche per tonalità come il rosso, arrivando fino a valori di CRI 95.

The color rendering defines the ability to saturate the colors.

We choose the best LEDs, with unequalled color performance even for shades such as red, reaching up to CRI 95 values.



Lente - Lens

Distribuzione della luce: Narrow 6°.

Collimatore ottico in polimero.

Light beam angle: Narrow 6°.

Polymer optical collimator.

Mac Adam

Scegliere i migliori fornitori per garantire la costante selezione di Led e assicurare uniformità di colore, Mac Adam <3.

Choose the best suppliers to ensure the constant selection of LEDs, to ensure color uniformity, Mac Adam <3.



Massima flessibilità di installazione su binario elettrificato trifase, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.


Mini Racy Proiettore completo di LED COB, driver incluso, grado di emissione 6°,12°, 24°, 36°, 60°. Fusione di alluminio, verniciato a polveri bianco oppure nero, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.

Mini Racy Projector complete with COB LED, driver included, degree of emission 6°,12°, 24°, 36°, 60°. Cast aluminum, powder coated white or black tiltable from 0° to 90°, adjustable 360.

Maximum installation flexibility on three-phase lighting track, suitable for environments such as art galleries, shops, museums.

Mini Racy

finiture: nero - bianco
finishing: black - white



Black



White



Focus

Tratto essenziale per un varia focus integrato nell'architettura.

Essential trait for a varied focus integrated in architecture.






Proiettore indicato per l'illuminazione di retail e ambienti espositivi, il varia focus permette di realizzare luce d'accento e luce ambiente con un unico strumento.

Corpo - Body
Fusione di alluminio, verniciato a polveri nero e bianco, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.
Aluminum casting, painted black and white powders, tiltable from 0 ° to 90 °, 360 ° swivel.

Floodlight suitable for retail and exhibition lighting, the varied focus allows for the creation of accent light and ambient light with a single instrument.

Focus

finiture: nero - bianco
finishing: black - white




Black

White




Finiture | Finishing


Spot (min 25°)



Medium



Wide (max 60°)



Shape compact

Proiettore sagomatore compatto, con sistema ottico per la massima efficienza.

Compact shaping projector with optical system for maximum efficiency.





Shape compact





Coniuga efficienza e comfort visivo, grazie alle diverse distribuzioni della luce soddisfa qualsiasi esigenza di illuminazione nei negozi, nelle gallerie d'arte, accenti ricchi di contrasti, illuminazione diffusa, sagomatore di forme geometriche.

It combines efficiency and visual comfort, thanks to the different light distributions, it satisfies any lighting requirement in shops, art galleries, contrast-rich accents, diffused lighting, a geometric shape shaper.

Shape Compact

finiture: nero
finishing: black

Beam





Un raggio regolabile (20° - 40°) sagomatore, inclinazione 90° rotazione 360°.

An adjustable beam (20° - 40°), light shaper, 90° adjustability 360° rotation.

Lighting shaper

Alette metalliche per forme geometriche.

Metal wings for geometric shapes.



Shape

Illuminazione omogenea di pareti e luce dai contorni netti per affascinanti effetti luminosi.

Uniform wall lightings and light with sharp outlines for fascinating lighting effects.





Sagomatore - Lighting shaper

Alette metalliche per forme geometriche.

Metal fins for geometric shapes.

Aree di interesse - Areas of interest

Illuminazione di musei, esposizioni, gallerie d'arte e show-room.

Illumination of museums, exhibitions, art galleries and show-room.

Coniuga efficienza e comfort visivo, adatto all'illuminazione nelle gallerie d'arte e a tutti gli ambienti dove sono richiesti accenti ricchi di contrasti, illuminazione controllata e sagomatore di forme geometriche.

It combines efficiency and visual comfort, suitable for lighting in art galleries and all environments where contrast-rich accents are required, controlled lighting and shaping of geometric shapes.

Shape

finiture: nero
finishing: black

Corpo - Body

Fusione di alluminio, verniciato a polveri nero e bianco, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.

Aluminum casting, varnished black and white powders, tiltable from 0° to 90°, 360° swivel.

Lente - Lens






Distribuzione della luce: Lente spot 20°.

Light distribution: 20° spot lens.

Lighting shaper

Alette metalliche per forme geometriche.

Metal fins for geometric shapes.



Worklife Track

Proiettore lineare compatto, ottica innovativa, libero posizionamento, controllo del flusso luminoso.

Compact linear projector, innovative optics, free positioning, luminous flux control.





worklife track 306 mm

Apparecchio per binario elettrificato trifase
con ottiche 60° per adattarsi ad ogni am-
biente garantendo un ottimo comfort visivo.
Alta efficienza 93%.
Disponibile in due lunghezze: 300 - 600mm.


*Luminaire for three-phase electrified track
with 60 ° optics to adapt to any environment
and guarantee excellent visual comfort.
High efficiency 93%.
Available in two lengths: 300 - 600mm.*

Worklife Track

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

UGR<19


Ottica in PMMA chiaro, versione Medium
60° UGR<19.
Selezione dei migliori LED per assicurare
uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam<3
per noi uno standard.
Alimentatore on/off o DALI.
*Clear PMMA optic, Medium 60 ° UGR <19
version.
Selection of the best LEDs to ensure color
uniformity. CRI> 90, Mac Adam <3 for us a
standard.
On / off or DALI power supply.*



White



Black



Slim_Incasso

Micro segno ad incasso per una illuminazione essenziale.

Recessed micro sign for essential lighting.





Slim incasso _ scala 1:1

Incasso a scomparsa totale per una finitura perfetta con il controsoffitto.
Disponibile nei colori bianco, nero e bronzo.
Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture bianco, nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The white, black and bronze finishings perfect the exclusive offer.

Recessed spotlight for a perfect finish with the false ceiling.


Available with white, black and bronze color.

Spot emission 26° with aspherical glass lens.

Slim incasso

finiture corpo: bianco, nero, bronzo.

finishing structure: white, black, bronze.



White



Black



Bronze



Torch T0 | T1

Design senza tempo, lenti di alta qualità e ottimo controllo dell'abbagliamento.

Timeless design, high quality lenses and excellent glare control.





Incasso a scomparsa totale per una finitura perfetta con il controsoffitto.
Disponibile con flangia interna o esterna decorativa nei colori nero e bronzo.
Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

*Trimless recess downlight for a perfect finish with the false ceiling.
Available with internal or external decorative flange in black and bronze colors.
Spot emission 26° with aspherical glass lens.*

Torch T0

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.


finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.



Black_Black



Black_Bronze



White_Black



White_Bronze



torch T1



Semi-incasso con base a scomparsa totale per applicazioni nel controsoffitto in cartongesso. Estratto di 30mm. Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

Semi-recessed with trimless base for applications in plasterboard false ceilings. 30mm extract. Spot emission 26° with aspherical glass lens.

Torch T1

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.


finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.



Black_Black



Black_Bronze



White_Black



White_Bronze



Torch T2 | T3

Design senza tempo, lenti di alta qualità e ottimo controllo dell'abbagliamento, eliminazione di qualsiasi cornice visibile.

Timeless design, high quality lenses and excellent glare control, elimination of any visible frame .



torch T2



torch T3



Semi-incasso con base a scomparsa totale per applicazioni nel controsoffitto in cartongesso. Disponibili in due altezze, 100 mm oppure 250 mm.
Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

*Semi-recessed with trimless base for applications in plasterboard false ceilings. Available in two heights, 100 mm or 250 mm.
Spot emission 26° with aspherical glass lens.*

Torch T2 | T3

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.



finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings allow the exclusive offer.





Proiettore orientabile con base a scomparsa totale nel controsoffitto in cartongesso.
Disponibile in due lunghezze, 130 mm oppure 180 mm.

Adjustable projector with trimless base for applications in plasterboard false ceiling. Available in two lengths, 130 mm or 180 mm.

Torch T5

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.

finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.


Lente - Lens

- Illuminazione omogenea, senza distorsioni di colore
- Asferiche standard in vetro
- Nessun problema di generazione di calore con HighPowerLED
- Durata dell'ottica, anche in caso di influenze esterne negative.
- Emissione 26°.
- *Homogeneous lighting without color distortion.*
- *Standard glass aspherics*
- *No problem with heat generation from HighPowerLED.*
- *Duration of the optic, even in the case of negative external influences.*
- *26 ° emission.*

Anello - Ring

Realizzato in alluminio
anodizzato nero o bronzo.

*Made of aluminum
anodized black or bronze in colour.*



Mico_incasso

Design senza tempo, nella versione ad incasso.

Timeless design, in the built-in version.





Mico incasso, nuova proposta con basetta a scomparsa totale per applicazioni nel cartongesso a soffitto. Le lenti garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

Il proiettore MICO è disponibile nelle finiture bianco oppure nero. In entrambi i casi l'anello comfort intorno alla lente e il tappo posteriore sono di colore nero.

Mico recessed, new proposal trimless for ceiling plasterboard applications. The lenses ensure excellent performance and light control, with different beam openings and optimal intensity.

The MICO projector is available in white or black finishes. In both cases the comfort ring around the lens and the rear cap are black.

Mico incasso

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.


Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.



Honeycomb



Cross baffle



White



Black



Lotus_incasso

Forma e colore che riprendono il new look e la nascita della "silhouette" nella moda anni '50.

Shape and color that take up the new look and the birth of the "silhouette" in 1950s fashion.









Lotus progettato per l'installazione ad incasso nel soffitto in cartongesso, montaggio a scomparsa totale.

Lotus designed for recessed installation in plasterboard ceilings, trimless.

Lotus incasso

finiture: bianco, nero, bronzo, grigio bluastro, grigio seta, banco-nero, nero-bianco.
finishing: white, black, bronze, bluish grey, silk grey, white-black, black-white.

LENS 30° - 40° - 60°

Nuove finiture.


Grigio bluastro Ral 7031
Grigio seta Ral 7044

Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 45°, alimentatore on/off o DALI.

New finishes.

Bluish grey Ral 7031
Silk grey Ral 7044

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 45°, on /off or DALI power supply.



White



Black



White_black



Bluish grey



Silk grey



Bronze



Black_white



RF_50 | RF_70

Purificazione della forma per un downlight integrato.

Shape purification for an integrated downlight.





downlight RF_50 nero

Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con il sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Incasso a filo con ottica comfort disponibile in finitura bianco e nero.

Led ad alta potenza con emissione spot e flood.


Flush mounting with comfort optics available in black and white finish.

High power LEDs with spot and flood emission.

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black. System lamp holder independent from the structure to ease the installation and the maintenance.

RF_50

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



White



Black





RF_50 | RF 70

Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero.

Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 2,5 cm per abbattere le luminanze.

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black.

Great versatility of use, moreover the lamp is about 2,5 cm recessed to reduce the luminance.



downlight RF_70 nero


Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con il sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Versione orientabile con grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 25 mm per abbattere le luminanze, emissione spot e flood.
Adjustable version with great versatility of use, together with the fact that the lamp remains recessed about 25 mm to reduce luminance, spot and flood emission.

Round orientable trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black. System lamp holder independent from the structure to ease the installation and the maintenance.

RF_70

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



White



Black



RF_110

Uno spotlight ad incasso dalla forma circolare, ideale per soddisfare i requisiti qualitativi e funzionali del progetto contemporaneo.

A recessed spotlight with a circular shape, ideal for satisfying the qualitative and functional requirements of the contemporary project.





Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con il sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.


Apparecchio fisso con ottime prestazioni illuminotecniche, fascio di luce spot o flood, ottica rientrante per migliorare il comfort visivo. Installazione rapida e semplificata con sistema di aggancio rapido nel plasterkit.

Fixed luminaire with excellent lighting performance, spot or flood light beam, recessed optics to improve visual comfort. Quick and simplified installation with quick coupling system in the plasterkit.

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black. System lamp holder independent from the structure to ease the installation and the maintenance.

RF_110

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



White



Black



RC_110

Ridefinisce la relazione fra luce e architettura.
L'unione di due volumi dà un corpo a semincasso davvero unico.

*It redefines the relationship between light and architecture.
The union of two volumes gives a very unique body.*





Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con integrato un proiettore cilindrico telescopico orientabile nelle finiture bianco e nero. Il proiettore è dotato di una ghiera anodizzata di colore nero per abbattere le luminanze

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black, with a telescopic cylinder projector inside that comes white or black. The spotlight is equipped with an anodized ring in the finishing black to reduce the luminance.

RC_110

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


Accessori - Accessories

Honeycomb

Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.



Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.



Honeycomb

Cross baffle



Accessori | Accessories

White

Black



Finiture | Finishing

Squa Filo

Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa un centimetro per abbattere le luminanze.

This unit provides great versatility and its lamp is here recessed for about 1 cm to reduce luminance.





Incasso per interni dalla forma quadrata per l'installazione filo muro, realizzato in lamiera d'acciaio con sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione. Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 1 cm per abbattere le luminanze.


Interior square-shaped recess to be made from steel sheets, flush mounted with a self-supporting lamp holding system, for an easy assembly and maintenance. This unit provides great versatility and its lamp is here recessed for about 1 cm to reduce luminance.

Squa 50 emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), non orientabile.

Squa 50 emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), not orientable.

Squa 50 Filo

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



White



Black



Draft Trimless

Flessibilità applicativa e benessere visivo.

Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

Flexibility and visual well-being.

Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall washer, interchangeable diffusers.



Una gamma completa che si distingue per la qualità delle lavorazioni, la preziosità dei materiali e la ricerca dei dettagli.

A complete range that stands out for the manufacturing quality, the materials preciousness and the research for details.



75

120



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronz
bronze

Trimless

Disponibile in due grandezze costruttive, il sistema Draft downlight di forma rotonda è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.


Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

Disponibile in versione 15° 24° 38°
Available in 15 ° 24 ° 38 ° version

Available in two sizes, the round Draft downlight system is suitable for any lighting task in any environmental situation: from an efficient diffused and uniform lighting of the walls to a precise accent light.

Draft_75 | Draft_120

finiture: bianco.
finishing: white.



Spectrum 80

Downlight di forma quadrata, per installazione ad incasso con totale controllo del flusso luminoso.

Square downlight for recessed installation with total control of the luminous flux.





Incasso a scomparsa totale per cartongesso, forma quadrata equipaggiato con led ad alta potenza, lente in materiale plastico per soddisfare i requisiti di controllo e luminanza in ambienti con videotermini.

Trimless downlight for plasterboard, square shape equipped with high-power LEDs, plastic lens to meet control and luminance requirements in environments with VDTs.

SPECTRUM 80

finiture: struttura bianca, lente nera.
finishing: white structure and black lens.

UGR<19 - CRI97

Massima flessibilità e benessere visivo.

Le lenti producono un cono di luce controllato con emissione di 53° dai contorni netti senza effetto double ring, UGR <19.

Maximum flexibility and visual well-being.

The lenses produce a controlled light cone with 53 ° emission with clear contours without a double ring effect, UGR<19.



SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



Black



Boss Trimless

Flessibilità applicativa e benessere visivo.
Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione
verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

*Flexibility and visual well-being.
Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall
washer, interchangeable diffusers.*





Trimless



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronzo
bronze



Boss downlight di forma quadrata è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Square-shaped Boss downlight is suitable for any lighting task in any environmental situation: from efficient diffused and uniform lighting of the walls, up to precise accent lighting.

Boss Trimless


finiture: bianco
finishing: white

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.

Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

Disponibile in versione 15° 24° 38°

Available in 15° 24° 38° version




Kors

Dowlight da incasso con apertura quadrata.
Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per produrre luce
d'accento filtrata dallo schermo alveolare.

Recessed downlight with square opening.
The small size makes it ideal for the accent light filtered by the
honeycomb screen.






Incasso per interni dalla forma quadrata per l'installazione filo muro, realizzato in lamiera d'acciaio con sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Incasso a filo con ottica comfort sempre equipaggiato con filtro alveolare. Disponibile con led ad emissione spot e flood.
Flush mounting with comfort optics always equipped with honeycomb filter. Available with spot and emission LEDs flood.

Interior square-shaped recess to be made from steel sheets, flush mounted with a self-supporting lamp holding system, for an easy assembly and maintenance.

Kors

finiture: nero.
finishing: black.



Free 80 | 160

Due elementi in movimento per un plus di funzionalità e design.

Two moving elements for a plus of functionality and design.










Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice. La peculiarità del prodotto consiste nell'esistenza di due elementi, la cassa esterna che va installata a filo cartongesso e la struttura interna che alloggia gli spot. Le due parti così distinte determinano un plus di funzionalità e di design, dando la possibilità, rispettivamente, da un lato di posizionare l'elemento luce all'interno, a filo muro, o estratto rispetto al soffitto, dall'altro di giocare sul binomio cromatico in continuità o in opposizione, dando vita a situazioni bianco totale o nero totale così come a contrapposizioni bianco/nero o nero/bianco.

Incasso trimless a LED, disponibile con emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabile +/-30°.
Trimless LED downlight, available with 20 ° (spot) or 40 ° (flood) emission, +/- 30 ° adjustability.


Recessed trimless units. The peculiarity of this product consists in two elements: the outer box built flush with plasterboard and the inner structure housing the spot lights. These two elements provide more as far as design and easy operation, giving the possibility to place the interior light element flush with respect to the wall or protruding from the ceiling, and to play on the dual color choice in tone or in contrast, for total white or total black as well as white/black or black/white solutions.

Free 80


finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.




Free 1 spot



Free 2 spot



Free 3 spot





downlight Free 80 _ 2 spot





Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice. La peculiarità del prodotto consiste nell'esistenza di due elementi, la cassa esterna che va installata a filo cartongesso e la struttura interna che alloggia gli spot. Le due parti così distinte determinano un plus di funzionalità e di design, dando la possibilità, rispettivamente, da un lato di posizionare l'elemento luce all'interno, a filo muro, o estratto rispetto al soffitto, dall'altro di giocare sul binomio cromatico in continuità o in opposizione, dando vita a situazioni bianco totale o nero totale così come a contrapposizioni bianco/nero o nero/bianco.

Incasso trimless a LED compatto con lente in materiale acrilico per un controllo perfetto del fascio luminoso e un ingombro dimensionale minimo, disponibile con emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-30°.

Trimless compact LED with an acrylic lens for perfect control of the light beam and a minimum dimensional encumbrance, downlight, available with 14°, 28°, 36°, +/- 30° adjustability.

Recessed trimless units. The peculiarity of this product consists in two elements: the outer box built flush with plasterboard and the inner structure housing the spot lights. These two elements provide more as far as design and easy operation, giving the possibility to place the interior light element flush with respect to the wall or protruding from the ceiling, and to play on the dual color choice in tone or in contrast, for total white or total black as well as white/black or black/white solutions.

Free 160 | lens

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



160




312




464

100


Free 1 spot



Free 2 spot



Free 3 spot



F_90 | 140

Purezza geometrica per soddisfare i requisiti estetici e funzionali del progettare contemporaneo.

Geometric purity to meet the aesthetic and functional requirements of contemporary design.





Realizzato in lamiera di acciaio e alluminio è installabile solo su controsoffitto in cartongesso sia a parete che a soffitto.

I faretti vengono fissati all'interno tramite sistema meccanico che permette all'utilizzatore di modificarne la posizione in funzione delle necessità progettuali.




Disponibili proiettori con diametro 65 o 130 mm, con emissione spot o flood orientabili +/- 90° - finitura nero.

Available projectors with 65 or 130 mm diameter, with spot or flood emission adjustable +/- 90° - finishing: black.


Made from steel sheets and aluminium, can be fitted only on plasterboard false ceilings or walls. The spot lights are fastened through a mechanical system, allowing the user to modify their positions according to project requirements.

F_90 | 140


finiture: nero
finishing: black



F_90



F_140



Groove Square

La luce incassata nel soffitto scolpisce l'architettura.

The light embedded in the ceiling sculpts the architecture.



Groove square

Struttura ad incasso da interni integrata nell'architettura completamente a scomparsa, realizzato con il profilo ML_30 nella finitura bianco o nero, da finire con copertura superiore da realizzare in cartongesso.

Predisposto per l'alloggiamento di uno o più spot all'interno per una illuminazione d'accento, fissati all'interno tramite sistema meccanico che permette all'utilizzatore di modificarne la posizione in funzione delle necessità progettuali.

Recessed structure for interior lighting integrated in the architecture, totally hidden, created with profile ML_30 in the finishing white or black, to be completed with the superior cover to be realized on the plasterboard.

The structure can housing one or more spots inside for an accent lighting, fixed inside through a mechanic system that allows to adjust the position according to the planning needs.



Black version




White version

Struttura ad incasso da interni integrata nell'architettura, da completare con copertura superiore da realizzare in cartongesso.

Built-in interior structure integrated into the architecture, to be completed with upper cover to be made in plasterboard.

Groove Square

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



Proiettore Virgo 60 o 120 a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione spot oppure flood, orientabilità +/- 90°.
Virgo 60 or 120 LED projector, complete with power supply and connections, degrees of spot or flood emission, +/- 90° adjustability.

Spot Virgo 60 - 120

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



Virgo 60



Virgo 120




Spectrum I44

Il controllo del flusso scolpisce l'architettura.

Flow control sculpts the architecture.





Spectrum nasce per l'illuminazione interna di premium, indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale.

Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Spectrum is born for the interior lighting of premium, suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

SPECTRUM 44

finiture: struttura bianca, lente nera.
finishing: white structure and black lens.

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio ad incasso a scomparsa totale nel controsoffitto. Ottica di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for completely concealed mounting in the false ceiling.

Black control optic.


SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:


- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike (daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



290/1150



R_35 | R_50

Incasso tondo orientabile, si contraddistingue per semplicità e funzionalità, adatto all'illuminazione residenziale e commerciale.

Adjustable round recessed luminaire stands out for its simplicity and functionality, suitable for residential and commercial lighting.





Incasso per interni orientabile in battuta, verniciato bianco e nero opaco. Versione piccola R-35 e versione grande R-50.

Recessed interior for recessed, matt black and white painted. Small version R-35 and large version R-50.

R_35 | R_50


finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

Indicato per l'installazione su cartongesso, può comunque essere applicato su tutte le superfici con spessore massimo di cm 2.

La sorgente luminosa viene installata in un anello conico rientrante che garantisce il perfetto controllo del flusso luminoso antiabbagliamento.

Suitable for installation on plasterboard, it can still be applied on all surfaces with a maximum thickness of 2 cm.

The light source is installed in a conical recessed ring that guarantees perfect control of the anti-glare light flow.



White



Black



Squa 35 | 50

Oggetto senza tempo, incasso con bordo e lampada arretrata.

Timeless content, built-in with recessed edge and retracted lamp.





squa 50



squa 35

Incasso per interni dalla forma quadrata, realizzato in lamiera d'acciaio con sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e manutenzione. Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 1 cm all'interno di un vano nero opaco per abbattere le luminanze, consente di avere un'illuminazione di una notevole qualità integrata a qualsiasi tipo di architettura.

Square recesses made of steel sheet for indoor lighting with a lamp-holder system that is independent of the structure, thus making installation and maintenance easy. These are highly versatile units where the lamp is set approximately 1 cm below the matt black recess thus reducing glare and providing high quality lighting that integrates well with any type of architecture.

Squa 35 | 50


finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

Squa 50 emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), non orientabile.

Squa 35 emissione 26° (spot), non orientabile.

Squa 50 emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), not orientable.

Squa 35 emission degrees 26° (spot), not orientable.



White



Black



Draft Trim

Flessibilità applicativa e benessere visivo.

Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

Flexibility and visual well-being.

Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall washer, interchangeable diffusers.



75



120



Trim



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronz
bronz

Disponibile in due grandezze costruttive, il sistema Draft downlight di forma rotonda è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.


Disponibile in versione 15° 24° 38°
Available in 15 ° 24 ° 38 ° version

Available in two sizes, the round Draft downlight system is suitable for any lighting task in any environmental situation: from an efficient diffused and uniform lighting of the walls to a precise accent light.


Draft_75 | Draft_120

finiture: bianco.
finishing: white.

draft 75



draft 120



White



Boss Trim

Downlight di forma quadrata.

Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

Square downlight.

Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall washer, interchangeable diffusers.



Trim



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronz
bronze




Boss downlight di forma quadrata è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

Square-shaped Boss downlight is suitable for any lighting task in any environmental situation: from efficient diffused and uniform lighting of the walls, up to precise accent lighting.

Boss Trim

finiture: bianco.
finishing: white.





boss trim



MT0_45 Spectrum

Apparecchio con tecnologia ottica ad alta prestazione per garantire sempre ottimo comfort visivo ed efficienza energetica. Previsto per installazione ad incasso in battuta, luminanza controllata per applicazioni di premium.

Luminaire with high performance optical technology for always guarantee excellent visual comfort and energy efficiency. Provided for trim recessed installation, controlled lighting for premium applications.



MT0_45 Spectrum



Apparecchio ad incasso in battuta predisposto per l'elemento luce Spectrum. Indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale. Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Trim fitting designed for the Spectrum light element. Suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

MT0_45 Spectrum

finiture: struttura bianca, lente nera.
finishing: white structure, black lens.

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio ad incasso trim nel controsoffitto. Lente di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for recessed trim mounting in the false ceiling. Black control lens.

SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:


- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:


- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



290/1150



White




Ventuno | Centouno

Elemento ideale per l'illuminazione di zone di passaggio.

Ideal element for lighting transit areas.





ventuno





Apparecchio ad incasso in metallo bianco a scomparsa totale, retratto di circa un centimetro rispetto al livello muro, può essere montato sia su cartongesso, sia su laterizio che calcestruzzo con apposito plaster kit e cassaforma.


Ideale per l'illuminazione dei percorsi, può essere utilizzato all'esterno scegliendo la versione protetta IP66.
Ideal for path lighting, it can be used outdoor by choosing the IP66 protected version.

Recessed white metal unit, totally disappearing, recessed for about 1 cm from surface, can be mounted on plasterboard, masonry as well as concrete with the related plaster kit and framework.


Ventuno | Centouno

finiture: bianco.
finishing: white.

Plaster kit per cartongesso - plasterboard




ventuno plasterboard




centouno plasterboard

Plaster kit per laterizio - calcestruzzo / masonry - concrete



ventuno masonry - concrete



centouno masonry - concrete

T_45 | T_150

Luce dinamica nell'architettura.

Altamente flessibile può essere utilizzato come wallwasher per percorsi, muri e soffitti o semplicemente come luce diretta/indiretta.

Dynamic light in architecture.

Highly flexible it can be used as a wallwasher for paths, walls and ceilings or just as direct / indirect light.





T_150





Apparecchio da incasso per interni realizzato in lamiera di acciaio verniciato bianco. Cablaggio con lampada LED. Emissione di luce indiretta asimmetrica.

Indoor recessed unit made from white painted steel sheets. Wired with LED. Emission of indirect asymmetric light.


T_45 | T150

finiture: bianco.
finishing: white.


Installabile nel cartongesso oppure mediante plaster kit in pareti e soffitti di laterizio o cemento. Utilizzabile come segnapasso o come luce d'ambiente, grazie alla sua versatilità è particolarmente adatto all'illuminazione di ambienti privati e pubblici.

Can be installed on plasterboard or on masonry or concrete walls and ceilings with the plaster kit. Can be used as courtesy light or as room light. Due to its versatility, it is particularly suitable for the lighting of private and public places.


T_45



T_150



T_45



T_150



T_filo

Luce dinamica nell'architettura.

Altamente flessibile può essere utilizzato come wallwasher per percorsi, muri e soffitti o semplicemente come luce diretta/indiretta.

Dynamic light in architecture.

Highly flexible it can be used as a wallwasher for paths, walls and ceilings or simply as direct / indirect light.





Apparecchio da incasso per interni realizzato in lamiera di acciaio verniciato bianco. Cablaggio con lampada LED 230v 3200°K. Emissione di luce indiretta asimmetrica. Solo per cartongesso, applicazione senza cornice.


Indoor recessed luminaire made of white painted steel sheet. Wiring with 230v 3200 °K LED lamp. Indirect asymmetric light emission. Can be installed in plasterboard or with plaster kit in walls and ceilings of brick or concrete with total disappearance.

T_Filo

finiture: bianco.
finishing: white.

Utilizzabile come luce d'ambiente, grazie alla sua versatilità è particolarmente adatto all'illuminazione di ambienti privati e pubblici.

It can be used as a marker or as an ambient light, thanks to its versatility it is particularly suitable for lighting private and public environments.



Flap 30

Luce in movimento.

Apparecchio ad incasso apribile come una finestra.

Light in motion.

Recessed luminaire that can be opened as a window.





Apparecchio per interni da incasso con schermo basculante integrato perfettamente all'architettura, contenente al suo interno 4 spot LED orientabili in due assi, per l'installazione a scomparsa totale nel cartongesso. La finitura esterna dell'anta metallica è bianco seta, mentre gli spot e l'interno sono in nero totale.

Recessed lighting fixture for interior lighting with tilting screen perfectly integrated into the architecture. Inside there are 4 LED spots, adjustable in two axis. Total hide recessed installation in the plasterboard. The exterior finishing of the metal door is silky white, the finishing of spots and inside is total black.

Flap_30

finiture: esterno bianco interno nero.
finishing: white outside and black inside.

Luce in movimento.



A differenza del tradizionale incasso, il design di Flap si ispira alle forme geometriche semplici, collocando la sorgente luminosa all'interno della propria forma e spazio.

Il dettaglio della finitura dona allo spazio architettonico un lussuoso carattere.

Light in motion.

Unlike the traditional built-in version, the Flap design is inspired by simple geometric shapes, placing the light source within its own shape and space.

The detail of the finish gives the architectural space a luxurious character.



Rail

Atmosfera ambientale con la sospensione ad emissione di luce orizzontale.

Ambient atmosphere with the suspension with horizontal light emission.






Apparecchio per interni a sospensione di forma circolare, realizzato in estruso di alluminio unico pezzo senza giunzioni.
Cavi di sospensione con alimentazione incorporata nella base a soffitto.
Disponibile in due grandezze, illuminazione orizzontale interna con diffusore in policarbonato opale.

*Indoor pendant luminaire with circular shape, made of extruded aluminum in a single piece without joints.
Suspension cables with power supply incorporated in the ceiling base.
Available in two sizes, internal horizontal lighting with opal polycarbonate diffuser.*

Rail

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

Lampada completa di alimentatore,
LED 9,6w mt 3000°K - CRI>90
513 mm 15,4w - 1808 Lm
990 mm 30w - 3500 Lm
*Lamp complete with power supply,
LED 9.6w mt 3000°K - CRI>90
513 mm 15.4w - 1808 Lm
990 mm 30w - 3500 Lm*



Torch T4

Elemento di stile contemporaneo, adatto a molteplici applicazioni.

Contemporary element of style, suitable for multiple applications.





torch T4

Perfette proporzioni per un elemento a sospensione cilindrico caratterizzato da una doppia pelle, una esterna e una interna per abbattere la luminanza.

Lampada LED a sospensione con base a plafone, incasso o con adattatore 48V, L=850mm.

Perfect proportions for a cylindrical suspension element characterized by a double skin, one external and one internal to reduce luminance.

LED suspension lamp with ceiling base, recessed or with 48V adapter, L = 850mm

Torch T4

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.


finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings allow the exclusive offer.



Slim

Elemento a sospensione cilindrico dal diametro miniaturizzato a soli 30mm.

Cylindrical suspension element with a miniaturized diameter of just 30mm.



Slim







Slim sospensione adatto all'installazione a plafone ad incasso e sul binario track design 48v. Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

Slim suspended suitable for recessed ceiling installation and on 48v track design track. Spot emission 26 ° with aspherical glass lens.

Slim


finiture: bianco, nero, bronzo
finishing: white, black, bronze

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture bianco, nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The white, black and bronze finishings perfect the exclusive offer.




White



Black



Bronze



Worklife

Eleganza minimalista, strumento perfetto per il progettista,
profondità e comfort visivo.

*Minimalist elegance, perfect tool for the designer, depth and
visual comfort.*









Apparecchio a sospensione con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo.
Alta efficienza 93%.

*Suspended luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort.
High efficiency 93%.*

Worklife

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19


Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.

Alimentatore on/off o DALI.


Optics in clear or translucent PMMA, Medium 60° UGR <19

Selection of the best LED to ensure color uniformity. Mac Adam <3 for us a standard.

Driver on/off or DALI.



Black



White





worklife up suspended



worklife down suspended

Apparecchio biemissione a sospensione con ottica controllata per garantire un ottimo comfort visivo.

Alta efficienza 93%. Il dorso del profilo è equipaggiato con un tappo in estrusione di alluminio cablato con doppia strip LED per una più efficace diffusione della luce indiretta.

Bi-emission suspension fixture with different optics for guarantee excellent visual comfort. High efficiency 93%. The back of the profile is equipped with a wired extruded aluminum cap with double LED strip for a more effective indirect light diffusion.

Worklife biemissione

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19

Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.

Alimentatore on/off o DALI.

Optics in clear or translucent PMMA, Medium 60° UGR <19

Selection of the best LED to ensure color uniformity. Mac Adam <3 for us a standard.


Driver on/off or DALI.



White



Black





worklife up & down



MD_45 Spectrum

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.

Installazione a sospensione, luce diretta con luminanza controllata per applicazioni in ambienti con videotermini.

The design of this profile has been designed to adapt to all environments where direct / indirect light flow control is required.

Suspended installation, direct light with controlled luminance for applications in environments with video terminals.





MD_45 S up light



MD_45 S down light

Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. Progettato per agganciare direttamente al profilo i cavi di sospensione in acciaio inox.

La luce indiretta consente una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°.

Luce diretta con lenti ad alta efficienza, emissione 54° efficienza 90%.

Modular profile in extruded aluminum for simultaneous direct and indirect lighting. Designed to hook stainless steel suspension cables directly to the profile.

Indirect light allows continuity of light over the whole profile with an emission not exceeding 120°. Direct light with high efficiency lenses, emission 54° efficiency 90%.

MD_45 Spectrum

finiture: bianco, nero, alluminio.
finishing: white, black, aluminum.

UGR<19

Sistema modulare a doppia emissione, luce indiretta diffusa, luce diretta controllata.

Cablatto con led **SunLike** (luce diretta - diurna LED CRI97)

Modular dual emission system, diffused indirect light, controlled direct light.

Wired with SunLike LED (direct light - daytime LED CRI97)


SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



White



Black



Aluminum



Spectrum S44

Apparecchio con tecnologia ottica ad alta prestazione per garantire sempre ottimo comfort visivo ed efficienza energetica. Previsto per installazione a plafone, sospensione, incasso, luminanza controllata per applicazioni in ambienti con videotermini.

Luminaire with high-performance optical technology to guarantee excellent visual comfort and energy efficiency. Provided for ceiling installation, suspension, recessed, controlled luminance for applications in environments with VDTs.





Spectrum nasce per l'illuminazione interna di premium, indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale. Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con $UGR < 19$.

Spectrum is born for the interior lighting of premium, suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with $UGR < 19$.

SPECTRUM S44

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio a sospensione.
Disponibile in finitura nero, ottica di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for suspension mounting. Available in black finish, black control optic.


SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike (daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



White



Black




Finestra

La luce filtrata da una forma geometrica essenziale.

Light filtered by an essential geometric shape.






Progettata per un arredo easy e raffinato, mantiene ovunque una precisa identità formale.

Realizzata in lamiera di acciaio verniciata bianco o nero alloggia una lampada LED ad emissione indiretta.
Made of white or black painted steel sheet, with an indirect emission LED lamp.

Designed for easy and refined furnishings, it maintains a precise formal identity everywhere.

Finestra

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.



White



Black



Mild

Forma estremamente semplice, che dialoga in perfetta armonia con l'architettura, emissione indiretta per enfatizzare colonne o semplicemente per illuminare soffitti con luce morbida e diffusa.

Extremely simple shape, in perfect harmony with the architecture, indirect emission to emphasize columns or simply to illuminate ceilings with soft and diffused light.





Mild black version



Progettata per un arredo easy e raffinato, la lampada da parete Mild mantiene ovunque una precisa identità formale e materiale. Realizzata in lamiera d'acciaio verniciata bianco seta o nero alleggia una lampada LED ad emissione indiretta.


Forma estremamente semplice, che dialoga in perfetta armonia con l'architettura, emissione indiretta per enfatizzare colonne o semplicemente per illuminare soffitti con luce morbida e diffusa.

Extremely simple form, in perfect harmony with the architecture, indirect emission to emphasize columns or simply to illuminate ceilings with soft and diffused light.

Designed for an easy and refined furnishing, the Mild wall lamp keeps a precise formal and material identity everywhere. Made of white silk or black painted steel sheet, it houses an indirect emission LED lamp.

Mild

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.



Black



White



Punto

La logica che ha dominato il progetto risiede nella volontà di realizzare un prodotto attraverso un tratto distintivo che richiamasse il design presente negli oggetti hi-tech contemporanei.

The idea that has prevailed during the project was based on the will to create a product with a distinctive feature able to recall the design of contemporary high-tech objects.





La logica che ha dominato il progetto risiede nella volontà di realizzare un prodotto attraverso un tratto distintivo che richiamasse il design presente negli oggetti hi-tech contemporanei.

L'attenzione è stata rivolta a tutte le parti componenti, dalla performance della sorgente LED, alle dimensioni che dovevano essere il più ridotte possibile, al sistema di accensione-spegnimento-regolazione, al diffusore di forma organica, ed infine al colore, bianco e nero laccato opaco, che rispecchia le indicazioni cromatiche del marchio macrolux.

Il montaggio a parete / soffitto prevede due applicazioni, con punto luce alla base oppure con cavo e spina esterni.


The attention was paid to all the elements involved, from the LED source performance up to the dimensions that had to be the most reduced as possible, the turn on- off-adjustment system, the organic style diffuser, all the way to the color, matt lacquered black and white, reflecting the chromatic suggestions of the Macrolux trademark.

The mounting on wall/ceiling sees two solutions: with bottom light switch or with outside cable and plug.

The idea that has prevailed during the project was based on the will to create a product with a distinctive feature able to recall the design of contemporary high-tech objects.

Punto

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.



White



Black



Punto d'appoggio

Nuova variante d'appoggio che mantiene il tratto distintivo degli oggetti hi-tech contemporanei.

New support variant maintaining the distinctive feature that recalls the design present in contemporary hi-tech objects.





La nuova versione d'appoggio mantiene la logica del progetto iniziale caratterizzato dal design presente negli oggetti hi-tech contemporanei.


The new supporting version maintains the logic of the initial design characterized by the design present in contemporary hi-tech objects.

Punto d'appoggio

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

L'attenzione è stata rivolta a tutte le parti componenti, dalla performance della sorgente LED, alle dimensioni che dovevano essere il più ridotte possibile, al sistema di accensione-spegnimento-regolazione, al diffusore di forma organica, ed infine al colore, bianco e nero laccato opaco, che rispecchia le indicazioni cromatiche del marchio macrolux.

The attention was paid to all the elements involved, from the LED source performance up to the dimensions that had to be the most reduced as possible, the turn on- off-adjustment system, the organic style diffuser, all the way to the color, matt lacquered black and white, reflecting the chromatic suggestions of the Macrolux trademark.



White



Black



Snap

Forma intramontabile, emissione di luce diretta e indiretta radente alla parete.

Timeless shape, direct / indirect light grazing the wall.






Serie di apparecchi di illuminazione per l'installazione a parete.
Per molteplici esigenze, sono disponibili con lampada sorgente LED.

Series of wall-mounted lighting fixtures. To meet various requirements, they are available with LED, halogen, standard fluorescent or dimmer fluorescent lights, with emergency system.

Snap

finiture: bianco, nero, grigio.
finishing: white, black, grey.



Black



White



Aluminum



Cube

La luce catturata in un piccolo volume, integrazione nell'architettura, qualità, design.

Light captured in a small volume, integration in architecture, quality, design.





cube quadro - cube square



cube tondo - cube round

Apparecchio a plafone per l'illuminazione d'accento per interni. Realizzato in estruso di alluminio è disponibile nelle finiture alluminio satinato, bianco seta e nero opaco. Composto da un downlight orientabile.

Cube è stato progettato per ambienti che richiedono la sua forma semplice ed un fascio luminoso orientabile.

Apparecchio è un semplice spot facile da installare disponibile con efficienti led spot o flood. Alimentatore escluso.

Cube has been designed for environments that require its simple shape and an adjustable light beam.


The item is a simple and easy to install spot available with efficient spot or flood leds.

Power supply excluded.

Fixture-mounted unit for interior accent lighting. Made of extruded aluminium, it comes in brushed aluminium, silky white and black finishes. It is composed of an orientable downlight.

Cube


finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



Black



White





Apparecchio a plafone per l'illuminazione d'accento per interni. Realizzato in estruso di alluminio è disponibile nelle finiture alluminio satinato, bianco seta e nero opaco. Composto da un downlight orientabile.

Cube è stato progettato per ambienti che richiedono la sua forma semplice ed un fascio luminoso orientabile.

Apparecchio è un semplice spot facile da installare disponibile con efficienti led spot o flood, alimentatore incorporato.


Cube has been designed for environments that require its simple shape and an adjustable light beam.

The product is a simple and easy to install with efficient spot or flood LEDs, built-in power supply.

Fixture-mounted unit for interior accent lighting. Made of extruded aluminium, it comes in brushed aluminium, silky white and black finishes. It is composed of an orientable downlight.

Cube duo

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



Black



White



Torch T6 | T7

Studiato per il montaggio a soffitto o parete, caratterizzato dalla posizione della sorgente luminosa così arretrata da risultare quasi invisibile.

Designed for ceiling or wall mounting, characterized by the position of the almost invisible light source.





torch T6



torch T7

Proiettore orientabile con base per montaggio a soffitto/parete, versione con alimentatore incorporato nella base e versione con alimentatore remoto.

La purezza geometrica è caratterizzata dalla contrapposizione dei colori esterni del corpo principale e interni dell'anello.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishes allow the exclusive offer.

Adjustable projector with ceiling / wall mounting base, version with power supply incorporated in the base and version with remote power supply.


The geometric purity is characterized by the contrast of the external colors of the main body and the interior of the ring.

Torch T6 | T7


finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.

finishing structure: black, white.
finishing ring: black, bronze.

torch T6



torch T7



Lotus ceiling

Soluzione estetico-funzionale per l'illuminazione generale o d'accento nell'architettura d'interni.

Aesthetic-functional solution for general or accent lighting in interior architecture.





Silk Gray



Bluish Gray



Bronze



Lotus progettato per l'installazione a plafone con basetta, alimentatore incorporato.

Lotus designed for ceiling installation with base, built-in power supply.

Lotus ceiling

finiture: bianco, nero, bronzo, grigio bluastro, grigio seta.

finishing: white, black, bronze, bluish grey, silk grey.

LENS 30° - 40° - 60°

Nuove finiture.

Grigio bluastro Ral 7031

Grigio seta Ral 7044


Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 45°, alimentatore on/off o DALI.

New finishes.

Bluish grey Ral 7031

Silk grey Ral 7044

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 45°, on /off or DALI power supply.



Finiture | Finishing

Bluish Grey



Silk Grey



Bronze



White



Black



Vertical 3 | 6 LED

La sua linea fortemente geometrica, rende questo prodotto perfetto per tutti i progetti dove è richiesto un design minimale.

Its strongly geometric line makes this product perfect for various projects where minimal design is required.





Apparecchio a soffitto in acciaio verniciato a polveri bianco seta o nero, composto da spot orientabili 3w, emissione 26°.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, sorgente LED con lente asferica in vetro che garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza. Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, LED sources with the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishing allow the exclusive offer.

Wall or ceiling unit with a silky white or black powder paint finish. It is composed of 3- or 6-adjustable spots, 3w each, 26° emission.

Vertical 3 | 6 LED

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.



White



Black



Horto 80 | 160

Hangar Design Group Project

Costruito intorno ad una struttura in lamiera piegata nella semplice forma di una C, Horto è un sistema particolarmente versatile che si presta ad essere utilizzato in una grande varietà di soluzioni.

Created around a simple C-shaped bent sheet, Horto is an especially adaptable system that can be used in a wide range of different solutions.



white & black version



Horto può essere orientato in tutte le direzioni per evidenziare dettagli architettonici, il sistema di montaggio permette l'installazione a parete o soffitto.

Horto can be oriented in all directions to highlight architectural details, the mounting system allows wall or ceiling installation..

Horto è un sistema di illuminazione architettonica, che introduce nell'offerta di sistemi illuminanti elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

Horto is an architectural lighting system launching the latest innovative elements in the lighting world by offering technical solutions with some quite original aesthetical and functional contents.

Costruito intorno ad una struttura in lamiera piegata nella semplice forma di una C, Horto è un sistema particolarmente versatile che si presta ad essere utilizzato in una grande varietà di soluzioni.

Versione con led 1-2-3-emissione 20-40°.


Created around a simple C-shaped bent sheet, Horto is an especially adaptable system that can be used in a wide range of different solutions.

Version with 1-2-3-emission led 20-40°.

Horto 80

finiture: nero-nero, bianco-bianco.
bianco-nero, nero-bianco.

finishing: black-black, white-white.
white-black, black-white.









Horto è un sistema di illuminazione architettonica, che introduce nell'offerta di sistemi illuminanti elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetici e funzionali decisamente inediti.

Costruito intorno ad una struttura in lamiera piegata nella semplice forma di una C, Horto è un sistema particolarmente versatile che si presta ad essere utilizzato in una grande varietà di soluzioni.

Created around a simple C-shaped bent sheet, Horto is an especially adaptable system that can be used in a wide range of different solutions.



LED compatto con lente in materiale acrilico per un controllo perfetto del fascio luminoso e un ingombro dimensionale minimo, disponibile con emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-30°.

Compact LED with an acrylic lens for perfect control of the light beam and a minimum dimensional encumbrance, available with 14°, 28°, 36°, +/- 30° adjustability.

Horto is an architectural lighting system launching the latest innovative elements in the lighting world by offering technical solutions with some quite original aesthetical and functional contents.

Horto 160 | lens

finiture: nero-nero, bianco-bianco.
bianco-nero, nero-bianco.
finishing: black-black, white-white.
white-black, black-white.



Arc

La luce catturata in un volume primario conferisce forma e profondità allo spazio.

The light captured in a primary volume gives shape and depth to the space.









honeycomb



cross baffle



Il nome deriva dal principio essenziale per Macrolux: design, qualità ed integrazione con l'architettura.
Le nuove ottiche garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

The name derives from the essential principle for Macrolux: design, quality and integration with architecture.
The new optics guarantee excellent light performance and control, with different beam openings and optimal intensity.

Arc

finiture: bianco, nero
finishing: white, black


Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle


Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.



White



Black




Worklife Ceiling

Eleganza minimalista, strumento perfetto per il progettista,
profondità e comfort visivo.

*Minimalist elegance, perfect tool for the designer, depth and
visual comfort.*





worklife surface mounted

Apparecchio a plafone con ottica controllata , per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 93%.

Ceiling luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 93%.

Worklife ceiling

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19.

Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.


Alimentatore on/off o DALI.

Optics in clear or translucent PMMA, Medium 60° UGR <19.

Selection of the best LED to ensure color uniformity. Mac Adam <3 for us a standard.

Driver on/off or DALI.

52



52



1145/1704/2263/2822

White



Black



Spectrum 44 Surface

Apparecchio con tecnologia ottica ad alta prestazione per garantire sempre ottimo comfort visivo ed efficienza energetica. Previsto per installazione a plafone, sospensione, incasso, luminanza controllata per applicazioni in ambienti dove è richiesto un UGR basso.

Luminaire with high-performance optical technology to guarantee excellent visual comfort and energy efficiency. Designed for ceiling, suspension, recessed, controlled luminance for applications in environments where a low UGR is required.



spectrum surface mounted



Spectrum nasce per l'illuminazione interna di premium, indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale. Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Spectrum is born for the interior lighting of premium, suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

SPECTRUM 44 surface

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio a soffitto.

Disponibile in finitura nero e bianco verniciato, ottica di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for ceiling.

Available in white or black finish, black control optic.


SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



White



Black



Micro-ink IP67

Apparecchio d'illuminazione ad emissione verticale.

Vertical emission luminaire.






Micro - ink aggiungerà dinamismo alla vostra architettura, le pareti sembreranno scolpite. Può essere installato a parete, soffitto e a pavimento ed è pensato per i progetti che richiedono lo standard IP67. Nessuna vite a vista, disponibile con flangia tonda o quadrata nelle finiture bianco e alluminio anodizzato.

Adotta led con circuito elettrico a bassissima tensione in IP67, temperatura di colore 3200°K oppure nella versione RGB. It adopts LEDs with a very low voltage IP67 electrical circuit, 3200 ° K color temperature or in the RGB version.

Micro-ink will add dynamism to your architecture, the walls will look sculpted. It can be installed on the wall, ceiling and floor and is designed for projects that require the IP67 standard. No visible screws, available with round or square flange in white and anodized aluminum finishes.

Micro-ink IP67

finiture: bianco, alluminio anodizzato.
finishing: white, anodized aluminum.



Squa IP44

Semplicità costruttiva per un incasso protetto.

Construction simplicity for a protected installation.





Incasso per interni dalla forma quadrata con cornice per l'installazione in battuta, realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, in finitura inox lucido oppure satinato.

Fornito standard con vetro di protezione satinato a filo cornice, può contenere una sorgente LED


Concepito per ottenere un grado di protezione minimo IP44 è adatto ad ambienti umidi come bagni, esterni protetti oppure ambienti SPA.

Standard delivered with satin glass of protection flush to the frame. It can be used with a LED light. Planned to achieve a minimum degree of protection IP44, the fixture is suitable for damp areas such as bathroom, outdoor protected areas or SPA.


Squared recessed fixture with frame for indoor lighting, frame mounted, made of sheet steel and powder painted, with finishing glossy or satin-finished stainless steel.

Squa IP44


finiture: nero, bianco, grigio argento.
finishing: black, white, silver grey.




White



Black



Grey



Mat IP54

Volume architettonico adatto all'impiego in spazi esterni dove sia richiesta un'illuminazione diretta.

Architectural volume suitable for use in outdoor spaces where direct lighting is required.





Mat white version



Apparecchio per esterni IP54 realizzato in alluminio tornito verniciato a polveri epossidiche di colore bianco o grigio, montaggio a plafone.


Questo semplice volume si integra perfettamente nell'ambiente esterno grazie al design minimalista con effetti molto marcati che rendono la luce protagonista.

This simple volume integrates perfectly into the external environment thanks to the minimalist design with very marked effects that make light the protagonist.

Outdoor fixture IP54 made of turned aluminum with epoxy powder coating in white or grey color, surface mounting.

Mat IP 54

finiture: bianco, grigio argento.
finishing: white, silvery grey.



White



Aluminum



Orion IP44

Semplicità estetica per un downlight con eccellente schermatura e protezione da spruzzi d'acqua.

Aesthetic simplicity for a downlight with excellent shading and splash-water protection.



Orion IP44



Con la sua eccellente schermatura permette libertà di allestimento.

IP44 - protetto da corpi estranei solidi e da spruzzi d'acqua.

With its excellent shading it allows a customizable set-up.


IP44 - protected against solid foreign objects and splashing water.

Orion IP44

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

Incasso tondo Trim, completo di alimentatore, Lente 14° narrow - 25° medium - 35° flood, non orientabile.

Round recessed trim, complete with power supply, 14° narrow - 25° medium - 35° flood lens, non-adjustable.



Snap IP54

Nata per soddisfare le moderne esigenze estetiche in architettura d'esterno.

Born to satisfy modern aesthetic needs in exterior architecture.






Snap IP54, coniuga semplicità e leggerezza, tipiche degli apparecchi per interni, con resistenza e funzionalità. Finiture bianco opaco, nero texture e grigio alluminio.

Snap IP 54, links simplicity and lightness, typical of indoor devices ,with resistance and functionality. Finishes white, texture black and grey aluminium.

Snap IP54

finiture: nero, bianco, grigio alluminio.
finishing: black, white, aluminum grey.



Black




White



Aluminum





Lotus 48v, proiettore track

IP 40 CE 48V A

Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.
Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0048.30.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.40.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.60.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 139.0230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0230.X.4000.-- per 4000°K

Lotus 48v, proiettore track DALI

 IP 40 CE 48V A

Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.
Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0048.08.30.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.08.40.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.08.60.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.0048.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.0048.08.X.4000.-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt black


862 grigio bluastr
+ adattatore nero
bluish Gray
+ black adapter

864 grigio bluastr
+ adattatore bianco
bluish Gray
+ white adapter

872 grigio seta
+ adattatore nero
silk Gray
+ black adapter

874 grigio seta
+ adattatore bianco
silk Gray
+ white adapter

96 bronzo
brnze



Lotus ceiling

IP 40 CE 230V A

Proiettore LED a plafone, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED for ceiling, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.1230.30.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.1230.40.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.1230.60.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.1230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.1230.X.4000.-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt black

862 grigio bluastr
+ adattatore nero
bluish Gray
+ black adapter

864 grigio bluastr
+ adattatore bianco
bluish Gray
+ white adapter


872 grigio seta
+ adattatore nero
silk Gray
+ black adapter

874 grigio seta
+ adattatore bianco
silk Gray
+ white adapter

96 bronzo
brnze

Lotus Incasso 48V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Lotus incasso

IP 40   

Proiettore LED ad incasso 48V, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed LED projector 48V, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0230.30.-- 2 4 24 42 86 87 96
8,3w, 48V, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0230.40.-- 2 4 24 42 86 87 96
8,3w, 48V, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0230.60.-- 2 4 24 42 86 87 96
8,3w, 48V, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.0230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.0230.X.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

18.1002.PK plaster kit

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt black

24 base nero/proiettore bianco
base black/projector white

42 base bianco/proiettore nero
base white/projector black

86 grigio bluastr
bluish Gray

87 grigio seta
silk Gray

96 bronzo
bronze

Lotus incasso DALI

 IP 40   

Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0038.08.30.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0038.08.40.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0038.08.60.-- 2 4 86 87 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




cod. 1215.0038.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.0038.08.X.4000.-- per 4000°K

Photographic: pag. 154

Mini Track 48V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Mini track, 48v

IP 40    

Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic, emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.

139.0178.00.-- 2 4 96
5,4W, 48V, 700 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 139.0178.00.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0178.00.4000.-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

96 bronzo + adattatore nero
bronze + black adapter


Mini track, 48v DALI

 IP 40    

139.0178.03.-- 2 4 96
5,2W, 48V, 700 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 139.0178.03.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0178.03.4000.-- per 4000°K



Mico 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con elettronica step-down 48v, 500mA, gradi di emissione 14, 25°, 35° orientabilità +/-90°.
Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with step-down 48v-500mA, emission degrees 14°, 25°, 35° adjustability +/-90°.

- 2 tutto nero
all in black
- 4 cornice bianca + interno nero
white frame + black inside

- 139.0048.14.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
- 139.0048.25.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
- 139.0048.35.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.0048.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0048.X.4000.-- per 4000°K

Mico 48v, proiettore track DALI



Proiettore LED DALI con adattatore meccanico a binario 48V, con elettronica step-down 48v, 500mA, gradi di emissione 14, 25°, 35° orientabilità +/-90°.
DALI Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with step-down 48v-500mA, emission degrees 14°, 25°, 35° adjustability +/-90°.

- 139.0048.01.14.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
- 139.0048.01.25.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
- 139.0048.01.35.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.0048.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0048.X.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape
honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc





Mico proiettore incasso



Proiettore LED ad incasso, gradi di emissione 14°, 25°, 35° orientabilità +/-90° completo di alimentatore.
Recessed projector LED, emission degrees 14°, 25°, 35° adjustability +/-90° complete with power supply.

2 tutto nero
all in black

4 cornice bianca + interno nero
white frame + black inside

- 139.1002.02.14.--** 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
139.1002.02.25.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
139.1002.02.35.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
cod. 139.1002.02.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1002.02.X.4000.-- per 4000°K



Mico proiettore incasso DALI



Proiettore LED ad incasso, gradi di emissione 14°, 25°, 35° orientabilità +/-90° completo di alimentatore DALI.
Recessed projector LED, emission degrees 14°, 25°, 35° adjustability +/-90° complete with DALI power supply.

- 139.1002.08.14.--** 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
139.1002.08.25.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
139.1002.08.35.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,
cod. 139.1002.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1002.08.X.4000.-- per 4000°K



frangiluce a nido d'ape
honeycomb

139.01 1 pc




schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc



Slim dark

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Slim dark, track 48v

IP 40    

Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic, emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.

2 nero
black

4 bianco
white

96 bronzo
bronze

Slim dark

1912.0240.00.-- 2 4 96

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.0240.00.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.0240.00.4000.-- per 4000°K



Slim dark, DALI

 IP 40    

1912.0240.03.-- 2 4 96

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,


cod. 1912.0240.03.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.0240.03.4000.-- per 4000°K



Slim track

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Slim track, proiettore 48v

IP 40

Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic, emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.

2 nero
black

4 bianco
white

96 bronzo
bronze

Slim track

1912.1240.00.-- 2 4 96

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,
cod. 1912.1240.00.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.1240.00.4000.-- per 4000°K

Slim track, DALI


IP 40

1912.1240.03.-- 2 4 96

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,
cod. 1912.1240.03.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.1240.03.4000.-- per 4000°K

Torch T8 48V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch, 48v

IP 40

Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 90°.

Torch 130

2015.0130.08.-- 22 42 296 496

L=130 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0130.08.2700.-- per 2700°K

cod. 2015.0130.08.4000.-- per 4000°K



Torch 180

2015.0180.08.-- 22 42 296 496

L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0180.08.2700.-- per 2700°K

cod. 2015.0180.08.4000.-- per 4000°K



Torch, 48v DALI

IP 40

2015.0130.0810.-- 22 42 296 496

L=130 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

2015.0180.0810.-- 22 42 296 496

L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0130.0810.2700.-- per 2700°K

cod. 2015.0130.0810.4000.-- per 4000°K



22 nero + anello nero
black + ring black


42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch T4 track 48V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch - track 48v

2015.850.03.04.-- 22 42 496 296
8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.850.03.04.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.03.04.4000.-- per 4000°K



22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch - track suspension 48v DALI



2015.850.03.0410.-- 22 42 496 296
8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.850.03.0410.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.03.0410.4000.-- per 4000°K



Tiny Track 48V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Tiny track, 48v

IP 40    48v

Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 30°, 40°, 60°. Orientabile 360° - 80°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degress 30°, 40°, 60°. Adjustability 360° - 80°.

2014.0048.00.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0048.00.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0048.00.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	



cod. 2014.0048.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0048.4000.-- per 4000°K

Tiny out for Dark, 48v

IP 40    48v

Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 30°, 40°, 60°. Orientabile 360° - 80°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degress 30°, 40°, 60°. Adjustability 360° - 80°.

2014.0148.00.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0148.00.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0148.00.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	



cod. 2014.0148.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0148.4000.-- per 4000°K

Tiny track, 48v DALI

 IP 40    48v

2014.0048.01.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0048.01.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0048.01.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	



cod. 2014.0048.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0048.4000.-- per 4000°K

Tiny out for dark, 48v DALI

 IP 40    48v

2014.0148.01.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0148.01.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	
2014.0148.01.--	2 4 96
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,	




cod. 2014.0148.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0148.4000.-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

96 bronzo + adattatore nero
bronze + black adapter



Peso telaio / Frame Weight 3,40 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

Dark 48V



Canale in alluminio estruso con binario elettrificato 48V in barre da 1, 2 oppure 3 metri.
Extruded aluminum channel with electrified track 48V in 1, 2 or 3 meters bars.


Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000	
1305.0948.K1.--	97
L = 2000	
1305.0948.K2.--	97
L = 3000	
1305.0948.K3.--	97

97 nero anodizzato
anodized black

testata di chiusura
end cap

1305.8048.92 ■ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.



1312.1030.10 10 pc
1312.1030 1 pc

kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction

1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc




giunto angolare interno
internal corner joint


1305.7048.92 ■ 1 pc
1305.7048.94 □ 1 pc



giunto angolare interno verticale
vertical internal corner joint

1305.7148.92 ■ 1 pc
1305.7148.94 □ 1 pc





Dark line



92 nero opaco
matt black

Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore prismaticizzato. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.
Modular system for linear lighting available with opal or prismatic diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

- 411.0948.600.-- 92 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,
 - 411.09489.600.-- 92 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,
 - 411.0948.1200.-- 92 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,
 - 411.09489.1200.-- 92 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,
- cod. 411.0948*.L.4000.-- per 4000°K

Dark line DALI



- 411.0948.600.01.-- 92 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,
 - 411.09489.600.01.-- 92 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,
 - 411.0948.1200.01.-- 92 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,
 - 411.09489.1200.01.-- 92 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,
- cod. 411.0948*.L.01.4000.-- per 4000°K



Dark line S

UGR<19 IP 40

92 nero opaco
matt black

Sistema modulare per l'illuminazione lineare con lente ad alta efficienza, UGR <19, emissione 55°, efficienza 89%. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.
Modular system for linear lighting with high efficiency lens, UGR <19, 55° emission, 89% efficiency. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

411.0948.485.-- 92
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,



411.0948.765.-- 92
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,



cod. 411.0948.L.4000.-- per 4000°K

Dark line S DALI

IP 40


411.0948.485.01.-- 92
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,



411.0948.765.01.-- 92
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,



cod. 411.0948.L.01.4000.-- per 4000°K



Mini-in track 48v



Downlight LED con adattatore meccanico con elettronica step-down
48v-150mA, gradi di emissione 26°.
*LED downlight with mechanical adaptor, with step-down 48v-150mA electro-
nic, emission degress 26°.*

139.0078.01.-- 2 4 96
L=78mm 5,4W, 700Lm, CRI>90, 3000°K,



- 2 nero + adattatore nero
black + black adaptor
- 4 bianco + adattatore nero
white + black adaptor
- 96 bronzo + adattatore nero
bronzo + black adaptor


Mini-in track 48v DALI



Downlight LED con adattatore meccanico con elettronica step-down
48v-150mA, gradi di emissione 26°.
*LED downlight with mechanical adaptor, with step-down 48v-150mA electro-
nic, emission degress 26°.*

139.0078.01.03.-- 2 4 96
L=78mm 5,4W, 700Lm, CRI>90, 3000°K,





Mini-out track 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v
150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.

*LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic,
emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.*

139.0078.00.-- 2 4 96

L=160mm 5,4W, 700Lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 139.0078.00.2700.-- per 2700°K

cod. 139.0078.00.4000.-- per 4000°K



2 nero + adattatore nero
black + black adaptor

4 bianco + adattatore nero
white + black adaptor

96 bronzo + adattatore nero
bronzo + black adaptor

Mini-out track 48v DALI



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v
150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.

*LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic,
emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.*


139.0078.00.03.-- 2 4 96

L=160mm 5,4W, 700Lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 139.0078.00.03.2700.-- per 2700°K

cod. 139.0078.00.03.4000.-- per 4000°K





Peso telaio / Frame Weight 0,60 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

ME_148




Binario 48V a plafone per singola accensione, con telaio di alluminio estruso ME_148, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
48V surface mounted track for single switch, extruded aluminum profile ME_148, in 1, 2, or 3 meter bars.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (driver not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000		
1305.0148.K1.--	92	94
L = 2000		
1305.0148.K2.--	92	94
L = 3000		
1305.0148.K3.--	92	94

- 94 bianco opaco
white matte
- 92 nero opaco
black matte


giunto angolare orizzontale
vertical internal corner joint

1305.7148.92	■ 1 pc
1305.7148.94	□ 1 pc




kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92	■ 1 pc
1305.6048.94	□ 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction

1305.1048.92	■ 1 pc
1305.1048.94	□ 1 pc




giunto angolare interno
internal corner joint


1305.7048.92	■ 1 pc
1305.7048.94	□ 1 pc



testata di chiusura (1pz)
end cap c(1pc)

1305.5148.92	■ 1 pc
1305.5148.94	□ 1 pc





ME_248

IP 20

Binario 48V a scomparsa totale per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_248, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
48V track trimless version for single switch, in extruded aluminum frame ME_248, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.


L = 1000		
1305.0248.K1.--	94	942
L = 2000		
1305.0248.K2.--	94	942
L = 3000		
1305.0248.K3.--	94	942

94 bianco opaco
white matte

942 profilo bianco/binario nero
white profile/track black


kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92 1 pc
1305.6048.94 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction

1305.1048.92 1 pc
1305.1048.94 1 pc




giunto angolare interno
internal corner joint

1305.7048.92 1 pc
1305.7048.94 1 pc




giunto angolare orizzontale
vertical internal corner joint


1305.7148.92 1 pc
1305.7148.94 1 pc



testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)

1305.5248.94 1 pc





Peso telaio / Frame Weight 0,70 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

ME_348



Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso
ME_348, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame
ME_348, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non
incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with
power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000
1305.0348.K1.-- 92 94

L = 2000
1305.0348.K2.-- 92 94


L = 3000
1305.0348.K3.-- 92 94

94 bianco opaco
white matte

92 nero opaco
black matte


giunto angolare orizzontale
vertical internal corner joint

1305.7148.92 ■ 1 pc
1305.7148.94 □ 1 pc




kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction

1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc




giunto angolare interno
internal corner joint


1305.7048.92 ■ 1 pc
1305.7048.94 □ 1 pc





testata di chiusura
end cap

1305.5348.92 ■ 1 pc
1305.5348.94 □ 1 pc





ME_448

IP 20  

Profilo a scomparsa totale con luce lineare e binario 48V per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_448, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
Total hide profile with linear and track light 48V for single switch, in extruded aluminum frame ME_448, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.


L = 1000		
1305.0448.K1.--	94	942
L = 2000		
1305.0448.K2.--	94	942
L = 3000		
1305.0448.K3.--	94	942

94 bianco opaco
white matte


942 profilo bianco/binario nero
white profile/track black

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.



testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)



1312.1020.10	10 pcs		
1312.1020	1 pc	1305.5448.94	1 pc



Line



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale o prismaticizzato. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.
Modular system for linear lighting available with opal or prismatic diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

411.0048.600.-- 92 94 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.00489.600.-- 92 94 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0048.1200.-- 92 94 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.00489.1200.-- 92 94 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0048*.L.4000.-- per 4000°K

Line DALI




411.0048.600.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.00489.600.01.-- 92 94 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0048.1200.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.00489.1200.01.-- 92 94 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0048*.L.01.4000.-- per 4000°K





Line S

UGR<19 IP 40    

Sistema modulare per l'illuminazione lineare con lente ad alta efficienza, UGR <19, emissione 55°, efficienza 89%. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.
Modular system for linear lighting with high efficiency lens, UGR <19, 55° emission, 89% efficiency. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.



- 92 nero opaco
matt black
- 94 bianco opaco
matt white

- | | | |
|---|-------|--|
| 411.0048.485.-- | 92 94 |  |
| L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40, | | |
| 411.0048.765.-- | 92 94 |  |
| L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40, | | |


cod. 411.0048.L.4000.-- per 4000°K su richiesta/on request

Line S DALI

 IP 40    

- | | | |
|---|-------|---|
| 411.0048.485.01.-- | 92 94 |  |
| L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40, | | |
| 411.0048.765.--.01.-- | 92 94 |  |
| L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40, | | |

cod. 411.0048.L.01.4000.-- per 4000°K su richiesta/on request



ME_548 suspension

Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_348, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame ME_348, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000 92 94
1305.0548.K1.--

L = 2000 92 94
1305.0548.K2.--

L = 3000 92 94
1305.0548.K3.--

ME_548 surface

Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_348, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame ME_348, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000 92 94
1305.1548.K1.--


L = 2000 92 94
1305.1548.K2.--

L = 3000 92 94
1305.1548.K3.--

Accessori esclusi vedi pag. 398 / Accessories excluded see p. 398

MR_12 for ME_548

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



MR_12 for ME_548



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale. Comprensivo di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal diffuser. Include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

1318.0548.1500.-- 92 94 Opal diffuser
L=1560mm, 26,5W, 3000°K, 3588lm, CRI>90, IP40,

cod. 1318.0548.1520.2700.-- per 2700°K

92 nero opaco
matt black


94 bianco opaco
matt white

MR_12 for ME_548



1318.0548.1500.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=1560mm, 26,5W, 3000°K, 3588lm, CRI>90, IP40,


cod. 1318.0548.1520.01.2700.-- per 2700°K



Interasse massimo consentito per applicazione a maglia $\leq 1520\text{mm}$
Maximum allowed center distance for mesh application $\leq 1520\text{mm}$


rosone di alimentazione (1pz)
hanging tige for power supply (1 pcs)

1305.0026.92
1305.0026.94



attacco sospensione (1pz)
hanging connection tige (1 pcs)

1305.0027.92
1305.0027.94



testata di chiusura
end cap

1305.5548.92.10 ■ 10 pcs
1305.5548.94.10 □ 10 pcs


1305.5548.92 ■ 1 pc
1305.5548.94 □ 1 pc



elemento di giunzione
joint element

1305.1548.92.10 ■ 10 pcs
1305.1548.94.10 □ 10 pcs


1305.1548.92 ■ 1 pc
1305.1548.94 □ 1 pc



tige sospensione (1pz)
hanging tige (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit (1 pz/pcs)


1305.0024.300.92	H=300
1305.0024.300.94	H=300
1305.0024.500.92	H=500
1305.0024.500.94	H=500
1305.0024.1000.92	H=1000
1305.0024.1000.94	H=1000



tige prolunga (1pz)
extension tige (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt
(1 pz/pcs)

1305.0124.500.92	H=500
1305.0124.500.94	H=500
1305.0124.1000.92	H=1000
1305.0124.1000.94	H=1000



cavo di alim. 4 poli
c/morsettiera (1pz)

4 poles power cable
with terminal block (1 pcs)

1305.0023.600	L=600
1305.0023.1100	L=1100
1305.0023.1600	L=1600
1305.0023.2100	L=2100


driver standard - 48V
standard driver - 48V

Da installare in remoto per alimentare il binario. Considerare l'assorbimento dei proiettori.
To be installed remotely to supply the track.
Consider the power of the projectors.

75W	1.048075
100W	1.048100
150W	1.048150
200W	1.048200
240W	1.048240

kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction


1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc



attacco a plafone
ceiling mount

1305.8548.92 ■ 1 pc
1305.8548.94 □ 1 pc





ME_648

IP 20

Binario 48V a scomparsa totale per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_648, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
48V track trimless version for single switch, in extruded aluminum frame ME_648, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0648.K1.-- 94 92 942

L = 2000

1305.0648.K2.-- 94 92 942

L = 3000

1305.0648.K3.-- 94 92 942

94 bianco opaco
white matte


92 nero opaco
black matte

942 profilo bianco/binario nero
white profile/track black

96 bronzo
bronze


testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)

1305.5648.94 1 pc



kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92 1 pc
1305.6048.94 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction

1305.1048.92 1 pc
1305.1048.94 1 pc




giunto angolare interno
internal corner joint

1305.7048.92 1 pc
1305.7048.94 1 pc




giunto angolare orizzontale
vertical internal corner joint

1305.7148.92 1 pc
1305.7148.94 1 pc



Mini Line for 648

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Mini Line



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.
Modular system for linear lighting available with opal diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

- 94 bianco opaco
white matte
- 92 nero opaco
black matte

- 411.0648.500.-- 92 94
L=505mm, 12,3W, 3000°K, 1675lm, CRI>90, IP20,
- 411.0648.1000.-- 92 94
L=1005mm, 24,6W, 3000°K, 3350lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0648*.L.2700.-- per 2700°K su richiesta / on request

Mini line DALI



- 411.0648.500.01.-- 92 94
L=505mm, 8,8W, 3000°K, 1196lm, CRI>90, IP20,
- 411.0648.1000.01.-- 92 94
L=1005mm, 17,6W, 3000°K, 2392lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0648*.L.2700.-- per 2700°K su richiesta / on request

Binario elettrificato e accessori 48V - 48V Track engine and accessories

binario 48V track engine



Il binario elettrificato è acquistabile anche separatamente per una applicazione nuda, senza telaio funzionale.
L'installazione avviene in modo personalizzato da parte dell'utilizzatore / installatore.
*The electrified track can also be purchased separately for a naked application without a functional frame.
The installation is done in a personalized way by the user / installer.*

1305.0000.01.92	1 mt
1305.0000.02.92	2 mt
1305.0000.03.92	3 mt
1305.0000.01.94	1 mt
1305.0000.02.94	2 mt
1305.0000.03.94	3 mt

nero / black
nero / black
nero / black
bianco / white
bianco / white
bianco / white

alimentazione supply adaptor



Morsettiera di collegamento 48V a 4 conduttori per l'alimentazione del binario.
48V 4-conductor connection terminal block for track supplying.

1305.6048.92	1 pz
1305.6048.94	1 pz

nero / black
bianco / white

giunzione junction




Elemento di giunzione per la continuità della tensione quando vengono aggiunti più segmenti di binario.
Junction element for voltage continuity when multiple track segments are added.

1305.1048.92	1 pz
1305.1048.94	1 pz

nero / black
bianco / white

giunto angolare angle junction




Elemento di giunzione angolare predisposto con cavo flessibile per ogni tipo di angolazione.
Angular junction element prepared with flexible cable for each type of angle.

1305.7048.92	1 pz
1305.7048.94	1 pz

nero / black
bianco / white

giunto orizzontale horizontal joint



Elemento di giunzione angolare orizzontale.
Corner joint element horizontal.

1305.7148.92	1 pz
1305.7148.94	1 pz

nero / black
bianco / white

testata chiusura end cap



Testata di chiusura del binario elettrificato, da utilizzare solo per l'installazione senza telaio funzionale.
Electrified engine closing head, to be used only for installation without a functional frame.

1305.5048.92	1 pz
1305.5048.94	1 pz


nero / black
bianco / white

alimentatore supply unit 230V - 48V



Valutare la potenza da installare in funzione dell'assorbimento totale dei proiettori in tutto il sistema.
Evaluate the power to be installed according to the total absorption of the projectors along the entire length of the system.

1.048075	50W	220-240V
1.048100	70W	220-240V
1.048150	150W	220-240V
1.048200	200W	220-240V
1.048240	240W	220-240V



Focus, proiettore track



Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso, emissione regolabile tra 25 a 60°, orientabilità +/-90°.
Projector with three-phase track adapter, with spot LED COB, driver included, emission degrees from 25° to 60°, adjustability +/-90°.

8 nero texturizzato
texturized black


11 bianco texturizzato
texturized white

181.2560.-- 8 11
30w, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,




Su richiesta - *On request*
cod. 181.2560.2700.-- per 2700°K
cod. 181.2560.4000.-- per 4000°K

Spot (min 25°)




Medium



Wide (max 60°)



Fascio variabile | *Variable beam*



Mico 230v

IP 40   

Proiettore LED per adattatore trifase meccanico a binario, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 35° orientabilità +/-90°.
Projector LED with a mechanical three-phase track adapter for, with electronic driver inside, emission degrees 14°, 25°, 35° adjustability +/-90°.

139.0230.14.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.0230.25.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.0230.35.-- 2 4
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.0230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0230.X.4000.-- per 4000°K

- 2 nero opaco
matt black
- 4 bianco opaco
matt black

frangiluce a nido d’aape
honeycomb

139.01 1 pc




schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc



Mini racy 230V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Mini racy, proiettore track

IP 40

Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso, emissione 6° (narrow), orientabilità +/-90°.
Projector with a three-phase track adapter, passive heatsink, with spot LED COB, driver included, emission degrees 6° (narrow), adjustability +/-90°.

8 nero texturizzato
texturized black

11 bianco texturizzato
texturized white

181.0060.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(6°

Su richiesta - *On request*

181.0060.12.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(12°

181.0060.24.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(24°

181.0060.36.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(36°

181.0060.60.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,


(60°

Su richiesta - *On request*

cod. 181.0060.4000.**.-- per 4000°K

Racy 230V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Racy, proiettore track



Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso, gradi di emissione 15° (narrow), 24° (spot), oppure 38° (flood), orientabilità +/-90°.

Projector with a three-phase track adapter, with spot LED COB, driver included, emission degrees 15° (narrow), 24° (spot) or 38° (flood), adjustability +/-90°.

181.3000.15.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,



181.3000.24.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,



181.3000.38.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,




Su richiesta - On request

cod. 181.2700.**.-- per 2700°K
cod. 181.4000.**.-- per 4000°K

8 nero texturizzato
texturized black

11 bianco texturizzato
texturized white



frangiluce a nido d'ape
honeycomb

schermo a croce
cross baffle

schermo cilindrico
snoot

schermo cilindrico a 45°
45° wall wash

frangiluce a nido d'ape
honeycomb

181.0010.01 1 pc



schermo a croce
cross baffle

181.0010.02 1 pc



schermo cilindrico
snoot

181.0010.03 1 pc




schermo cilindrico a 45°
45° wall wash

181.0010.04 1 pc



Shape 230V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Shape, proiettore track



8 nero texturizzato
texturized black

Proiettore con adattatore per binario trifase con sagomatore, completo di LED COB, driver incluso, completo di sagomatore, inclinabile +/-90° e orientabile a 360°.




Projector with a three-phase track adapter with shaper, passive heatsink, with spot LED COB, driver included, complete with shaper, inclinable +/-90°, adjustability at 360°.

181.0020.-- 8
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,

Su richiesta - On request


cod. 181.0020.2700.-- per 2700°K
cod. 181.0020.4000.-- per 4000°K

Sagomatore | LED framing projector



Shape compact 230V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Shape compact, proiettore track

IP 40

8 nero texturizzato
texturized black

Proiettore con adattatore per binario trifase con sagomatore, completo di LED COB, driver incluso, inclinabile +/-90° e orientabile a 360°.





Projector with a three-phase track adapter with shaper, with spot LED COB, driver included, inclinable +/-90°, adjustability at 360°.

181.0040.-- 8
15w, 3000°K, 850lm, 57lm/w, CRI>90,

Su richiesta - On request

cod. 181.0040.4000.-- per 4000°K

Sagomatore | LED framing projector



Photographic: pag. 120

Worklife Track 230V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



UGR<19
lens medium 60°

Worklife Track 300 - 600

IP 40   

Apparecchio a binario con ottica ad emissione 60°, ottimo comfort visivo, alta efficienza 93%, UGR < 19.
Track-mounted luminaire with 60° emission optic, excellent visual comfort, 93% high efficiency, UGR <19.

2214.306.01.07.-- 92 94
L=306 12,8w, 230V, 3000°K, 1640lm, 128lm/w, CRI>90,





2214.586.01.07.-- 92 94
L=586 25,6w, 230V, 3000°K, 3285lm, 128lm/w, CRI>90,

cod. 2214.L.01.07.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt black

Worklife Track 300 - 600


 IP 40   

Apparecchio a binario con ottica ad emissione 60°, ottimo comfort visivo, alta efficienza 93%, UGR < 19.
Track-mounted luminaire with 60° emission optic, excellent visual comfort, 93% high efficiency, UGR <19.


2214.306.08.07.-- 92 94
L=306 12,8w, 230V, 3000°K, 1640lm, 128lm/w, CRI>90,

2214.586.08.07.-- 92 94
L=586 25,6w, 230V, 3000°K, 3285lm, 128lm/w, CRI>90,


cod. 2214.L.08.4000.07.-- per 4000°K



VERSIONE A PLAFONE - SURFACE MOUNTED VERSION



VERSIONE A INCASSO - RECESSED VERSION



track surface mounted version



Binario trifase + DALI a plafone disponibile in tre lunghezze, 1, 2 oppure 3 metri.
Three-phase track + DALI surface mounted, available in three lengths, 1, 2 or 3 meters.

2018.0001.--	1 2	L=1000
2018.0002.--	1 2	L=2000
2018.0003.--	1 2	L=3000

1 bianco
white

2 nero
black


track recessed version



2018.0031.--	1 2	L=1000
2018.0032.--	1 2	L=2000
2018.0033.--	1 2	L=3000



Modello utilizzabile sia in versione DALI che standard a 3 fasi.
Model usable both DALI or standard 3 phases.



MT0_45 Spectrum


Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90°.

Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 efficiency, emission 54°, 90°.

1320.0045.0704.-- 92
L=290mm, 8,6W, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1320.0045.2804.01.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

MT0_45 Spectrum DALI



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90°.

Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, <19 efficiency, emission 54°, 90°.

1320.0045.2804.01.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

92 struttura bianca, riflettore nero
white structure and black reflector.

SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED)

rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)

- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale

- migliore umore al mattino e alla sera

- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED)

compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)


- less sleepiness higher alertness

- better mood in the morning and evening

- improved visual comfort

Disponibile a progetto la versione SunLike Tunable White.

The SunLike Tunable White version is available as a project.



Peso / Weight 1,85 kg/m

MD_45 Spectrum



Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver incluso. Lenti inferiori premium ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver included. High efficiency premium lower lenses, UGR <19. Emission 54 ° efficiency 90%.

134.0145.1126.-- 92 94 98

L=1150mm 56W

Upper LED, 21,6W, 3000°K, 2464lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.1126.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request


134.0145.2246.-- 92 94 98

L=2246 mm 112W

Upper LED, 43,2W, 3000°K, 4928lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 68,8W, 3000°K, 7280lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.2246.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

MD_45 Spectrum DALI



Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver DALI incluso. Lenti inferiori premium ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver DALI included. High efficiency premium lower lenses, UGR <19. Efficiency 54 ° Emission 90%.

134.0145.1126.01.-- 92 94 98

L=1150mm 56W

Upper LED, 21,6W, 3000°K, 2464lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.1126.01.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

134.0145.2246.01.-- 92 94 98

L=2246 mm 112W

Upper LED, 43,2W, 3000°K, 4928lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 68,8W, 3000°K, 7280lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.2246.01.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort


92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio anodizzato
anodized aluminum

Disponibile a progetto la versione SunLike Tunable White.
The SunLike Tunable White version is available as a project.

Photographic: pag. 286



Rail 500, led

IP 20

92 nero
black

94 bianco
white

189.500.-- 92 94
15,4w, 3000°K, 1808lm, 117,4lm/w, CRI>90,

189.500.2700.-- 92 94
15,4w, 3000°K, 1808lm, 117,4lm/w, CRI>90,

189.500.4000.-- 92 94
15,4w, 3000°K, 1808lm, 117,4lm/w, CRI>90,


Rail 1000, led

IP 20




189.1000.-- 92 94
30w, 3000°K, 3500lm, 117,4lm/w, CRI>90,

189.1000.2700.-- 92 94
30w, 3000°K, 3500lm, 117,4lm/w, CRI>90,

189.1000.4000.-- 92 94
30w, 3000°K, 3500lm, 117,4lm/w, CRI>90,



Peso / Weight 1,90 kg/m



Spectrum PL44



Apparecchio a plafone pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made surface mounted fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0701.-- 92 94

L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1916.2801.-- 92 94

L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum S44




Apparecchio a sospensione pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspension ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 emission 54°, efficiency 90%.

1916.2803.-- 92 94

L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2803.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum PL44



Apparecchio a plafone pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made surface mounted fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 emission 54°, efficiency 90%.


1916.0701.01.-- 92 94

L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1916.2801.01.-- 92 94

L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum S44






Apparecchio a sospensione completo di kit di sospensione e alimentazione, pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspension complete with power supply kit ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.2803.01.-- 92 94

L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.2803.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request



Spectrum 44 Recessed



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0704.-- 92
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K on request


1916.2804.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Sunlike

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED) rispetto al LED convenzionale CRI90:
- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED) compared to conventional LED CRI90:
- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

Spectrum 44 Recessed





Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0704.01.-- 92
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K on request

1916.2804.01.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Torch T4

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch - surface suspension

2015.850.01.04.-- 22 42 496 296
8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,
cod. 2015.850.01.04.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.01.04.4000.-- per 4000°K



Torch - hidden suspension

2015.850.00.04.-- 22 42 496 296
8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,
cod. 2015.850.00.04.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.00.04.4000.-- per 4000°K



plaster kit / kit da stuccare


2015.0000 plasterboard kit - kit da stuccare per cartongesso

22 nero + ghiera nero
black + ring black

42 bianco + ghiera nero
white + ring black

296 nero + ghiera bronzo
black + ring bronze

496 bianco + ghiera bronzo
white + ring bronze



UGR<19
lens medium 60°

Worklife, suspension




92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white


Apparecchio a sospensione con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 96%
Suspended luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 96%.


2212.1145.01.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=1145, 24,2w, 3000°K, 3810 lm, CRI>80, IP40,		
2212.1704.01.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=1704, 36,3w, 3000°K, 5715 lm, CRI>80, IP40,		
2212.2263.01.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=2263, 48,4w, 3000°K, 7620 lm, CRI>80, IP40,		
2212.2822.01.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=2822, 60,5w, 3000°K, 9525 lm, CRI>80, IP40,		
cod. 2212.L01.4000.07.-- per 4000°K		

Worklife, suspension DALI



2212.1145.02.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=1145, 24,2w, 3000°K, 3810 lm, CRI>80, IP40,		
2212.1704.02.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=1704, 36,3w, 3000°K, 5715 lm, CRI>80, IP40,		
2212.2263.02.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=2263, 48,4w, 3000°K, 7620 lm, CRI>80, IP40,		
2212.2822.02.07.--	92 94	lens medium 60° (07)
L=2822, 60,5w, 3000°K, 9525 lm, CRI>80, IP40,		
cod. 2212.L01.4000.07.-- per 4000°K		





UGR<19
lens medium 60°

Worklife biemission, suspension

IP 40   

Apparecchio a sospensione con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 96%
Suspended luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 96%.

2213.1145.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 45w, 3000°K, 2640 lm-UP, 3810 lm-DOWN CRI>90, IP40,

2213.1704.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 69w, 3000°K, 4080 lm-UP, 5715 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2213.2263.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 92w, 3000°K, 5400 lm-UP, 7620 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2213.2822.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 114w, 3000°K, 6720 lm-UP, 9525 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

cod. 2213.L.01.4000.07.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

Worklife biemission, suspension DALI

IP 40   


2213.1145.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 45w, 3000°K, 2640 lm-UP, 3810 lm-DOWN CRI>90, IP40, DALI


2213.1704.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 69w, 3000°K, 4080 lm-UP, 5715 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI

2213.2263.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 92w, 3000°K, 5400 lm-UP, 7620 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI

2213.2822.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 114w, 3000°K, 6720 lm-UP, 9525 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI

cod. 2213.L.08.4000.07.-- per 4000°K





UGR<19
lens medium 60°

Worklife, ceiling



Apparecchio a soffitto con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 96%
Ceiling luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 96%.

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white


2211.1145.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 24,2w, 3000°K, 3810 lm-DOWN CRI>90, IP40,

2211.1704.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 36,3w, 3000°K, 5715 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2211.2263.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 48,4w, 3000°K, 7620 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2211.2822.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 60,5w, 3000°K, 9525 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

cod. 2213.L.01.07.-- per 4000°K



Worklife, ceiling DALI




2211.1145.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 24,2w, 3000°K, 3810 lm-DOWN CRI>90, IP40, , DALI

2211.1704.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 36,3w, 3000°K, 5715 lm-DOWN, CRI>90, IP40, , DALI


2211.2263.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 48,4w, 3000°K, 7620 lm-DOWN, CRI>90, IP40, , DALI

2211.2822.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 60,5w, 3000°K, 9525 lm-DOWN, CRI>90, IP40, , DALI

cod. 2213.L.01.07.-- per 4000°K



Versione a scomparsa totale
Trimless version



Versione con cornice
Trim version

Boss 75, led cob 10w



Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

215.0075.15.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.38.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



cod. 215.0075.4000.(X°).-- per 4000°K su richiesta /on request

44 riflettore luce bianco
white light reflector

42 riflettore luce nero
black light reflector

46 riflettore luce cromo
chrome light reflector

495 riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Boss 75, led cob 10w DALI



215.0075.01.15.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.01.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.01.38.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



cod. 215.0075.4000.(X°).-- per 4000°K su richiesta /on request

Accessorio obbligatorio/ compulsory accessory
plaster kit trim


215.0075.PK plaster kit

plaster kit trimless



215.0075.PK plaster kit

Draft 75

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Versione a scomparsa totale
Trimless version



Versione con cornice
Trim version

Draft 75, led cob 10w

IP 20

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

420.0075.15-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

15°

420.0075.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

24°

420.0075.38-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

38°

cod. 420.0075.4000.(X°)-- per 4000°K

44 riflettore luce bianco
white light reflector

42 riflettore luce nero
black light reflector

46 riflettore luce cromo
chrome light reflector

495 riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Draft 75, led cob 10w, DALI



IP 20

420.0075.01.15-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

15°

420.0075.01.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

24°

420.0075.01.38-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,

38°


cod. 420.0075.01.4000.(X°)-- per 4000°K

Accessorio obbligatorio/ compulsory accessory plaster kit trim



420.0075.PK plaster kit

plaster kit trimless

420.1075.PK plaster kit



Versione a scomparsa totale
Trimless version



Versione con cornice
Trim version

Draft 120, led cob 30w



Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

420.0120.15.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.38.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



cod. 420.1120.4000.(X°).-- per 4000°K

44 riflettore luce bianco
white light reflector

42 riflettore luce nero
black light reflector

46 riflettore luce cromo
chrome light reflector

495 riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Draft 120, led cob 30w DALI



420.0120.01.15.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.01.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



420.0120.01.38.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



cod. 420.1120.4000.(X°).-- per 4000°K

Accessorio obbligatorio/ *compulsory accessory*
plaster kit trim




420.0120.PK plaster kit

plaster kit trimless


420.1120.PK plaster kit

Free 80 | 6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cartongesso / Plasterboard



Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 1 spot 6w h.100



Incasso trimless a LED, con alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 step
McAdams, gradi emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
*Recessed trimless LED fixture, with driver and connections, colour tolerance 3
step McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.*

618.0050.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



618.0050.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, 350mA,



cod. 618.0050.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0050.01.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 1 spot 6W DALI

618.0050.09.(°K).(X°).--
6w, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,





casse a perdere / housing

618.0027.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0021.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80 | 2 x 6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cartongesso / Plasterboard

Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 2 spot 6w h.100



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0051.01.20.-- 2 4
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



618.0051.01.40.-- 2 4
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 618.0051.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0051.01.4000.(X°).-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80, 2 spot 6w DALI

618.0051.09.(°K).(X°).--
2x6w, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,





casse a perdere / housing

618.0028.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0022.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80 | 3 x 6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cartongesso / Plasterboard

Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 3 spot 6w h.100



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

2 nero
black

4 bianco
white

618.0052.01.20.-- 2 4
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



618.0052.01.40.-- 2 4
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 618.0052.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0052.01.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 3 spot 6w DALI

618.0052.08.(°K).(X°).--
3x6w, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,


casse a perdere / housing

618.0029.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0023.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80 | 1 x 9W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Free 80, 1 spot 9w h.140

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0050.02.20.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114m/w, CRI>90,



618.0050.02.34.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 618.0050.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0050.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 1 spot 9w DALI

618.0050.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114m/w, CRI>90,

casse a perdere / housing


618.0027.-- 4 2 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80 | 2 x 9W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Free 80, 2 spot 9w h.140

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0051.02.20.-- 2 4
2x9w, 3000°K, 2x1025lm, 114lm/w, CRI>90,



618.0051.02.34.-- 2 4
2x9w, 3000°K, 2x1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 618.0051.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0051.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 2 spot 9w DALI

618.0051.08.(°K).(X°).--
2x9w, 2x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

casse a perdere / housing


618.0028.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 80 | 3 x 9W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store






Free 80, 3 spot 9w h.140

IP 20   

Incastro trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

618.0052.02.20.-- 2 4   
3x9w, 3000°K, 3x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

618.0052.02.34.-- 2 4   
3x9w, 3000°K, 3x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

cod. 618.0052.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0052.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 3 spot 9w DALI

618.0052.08.(°K).(X°).--
3x9w, 3x1025lm, 114lm/w, CRI>90,

casse a perdere / housing



618.0029.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 160 | 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Free 160, 1 spot 12-17w | CRI 95



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, 14°, 28°, 36° orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, 14°, 28°, 36°, adjustability +/-30°.

- 618.0061.01.14--** 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 618.0061.01.28--** 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 618.0061.01.36--** 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 618.0061.02.14--** 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,
- 618.0061.02.28--** 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,
- 618.0061.02.36--** 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

cod. 618.0061.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0061.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 1 spot 17w DALI

618.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, 500mA,

casse a perdere / housing

618.0030.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

Free 160, 2 spot 12-17w | CRI 95



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, 16° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 16° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-30°.

- 618.0062.01.14--** 2 4
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 618.0062.01.28--** 2 4
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 618.0062.01.36--** 2 4
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 618.0062.02.14--** 2 4
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,
- 618.0062.02.28--** 2 4
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,
- 618.0062.02.36--** 2 4
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,

cod. 618.0062.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0062.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 2 spot 17w DALI

618.0062.08.(°K).(X°).--
2x17w, 2x2195lm, 129lm/w, CRI 95,


casse a perdere / housing

618.0031.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

- 2 nero
black
- 4 bianco
white

Free 160 | 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Free 160, 3 spot 12-17w | CRI 95

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-30°.

618.0063.01.14--	2 4			
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95, 350mA,				
618.0063.01.28--	2 4			
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95, 350mA,				
618.0063.01.36--	2 4			
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95, 350mA,				
618.0063.02.14--	2 4			
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,				
618.0063.02.28--	2 4			
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,				
618.0063.02.28--	2 4			
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,				

cod. 618.0063.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0063.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 3 spot 17w DALI

618.0063.08.(°K).(X°).--
3x17w, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 95, 500mA,

casse a perdere / housing

618.0032.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

2 nero
black

4 bianco
white

Free 160, 3 spot without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

618.0063.03.(°K).(X°).-- 2 4
Max 3x17w, CRI>90,

IP 40




F_90/1, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0001.-- 2 Box 1 spot

2 nero
 black




F_90/2, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0002.-- 2 Box 2 spot

2 nero
 black



F_90 - F_140


CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

F_90/140, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0005.-- 2 Box 2 spot

2 nero
black




F_140/1, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0003.-- 2 Box 1 spot

2 nero
black




F_140/2, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0004.-- 2 Box 2 spot


2 nero
black




Photographic: pag. 208

F_90 - F_140 Spot


CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



cod. 265.0060.01



cod. 265.0060.02



F_90 Spot



Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° spot, oppure 40° flood) orientabilità +/- 90°.

LED projector, complete with driver and connections, color tolerance McAdams 3, adjustability 20° spot or 40° flood) Adjustability +/- 90°.

265.0060.01.20.-- 2
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



265.0060.01.40.-- 2
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 265.0060.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.01.4000.(X°).-- per 4000°K

265.0060.02.20.-- 2
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



265.0060.02.34.-- 2
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 265.0060.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.02.4000.(X°).-- per 4000°K

F_90 Spot, 9w DALI



265.0060.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

F_90 Spot, led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.



265.0060.03.(°K).(X°).-- 2
Max 9w, CRI>90, max 500mA,



F_140 Spot



Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 16°, 38°, orientabile +/- 90°.

LED projector, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 16°, 38°, adjustable +/- 90°.

265.0061.01.16.-- 2
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI >90,



265.0061.01.32.-- 2
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI >90,



265.0061.02.16.-- 2
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI >90,



265.0061.02.32.-- 2
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI >90,



cod. 265.0061.**.2700.**.-- per 2700°K
cod. 265.0061.**.4000.**.-- per 4000°K

F_140 Spot, 17w DALI



265.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI >90,

F_140 Spot, led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.




265.0061.03.(°K).(X°).-- 2
Max 17w, CRI >90, max 500mA,



Groove Square

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Groove square 140 - structure


Profilo ML_30 tagliato in forma quadrata per l'installazione nel cartongesso spessore 12,5mm, già assemblato, copertura superiore esclusa (da realizzare in cartongesso).
Profile ML_30 cut into a square shape for the installation of the plasterboard thickness 12,5mm, already assembled, upper cover excluded (to be realized in plasterboard).

92 nero
black

94 bianco
white


718.0030.01.-- 92 94

Virgo 60



Scheda prodotto pag. 462
Product details pag. 462

Virgo 120




Scheda prodotto pag. 463
Product details pag. 463

Photographic: pag. 212

Kors 6-9w

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store




Kors, led 6w



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), non orientabile.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), not orientable.

1917.0035.01.20.-- 2  20°
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

1917.0035.01.40.-- 2  40°
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

cod. 1917.0035.01.2700.**.-- per 2700°K
cod. 1917.0035.01.4000.**.-- per 4000°K


ATTENZIONE: applicabile solo con cartongesso standard spessore 12mm.
ATTENTION: applicable only with standard 12mm plasterboard.


Kors, led 9w



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), non orientabile.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), not orientable.

1917.0035.02.20.-- 2  20°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

1917.0035.02.34.-- 2  40°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

cod. 1917.0035.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1917.0035.02.4000.(X°).-- per 4000°K

kors, 9w DALI

1917.0035.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

kors, spot led 9w without driver




Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

1917.0035.03.(°K).(X°).-- 2  X°
Max 9w, CRI>90, max 500mA,

ATTENZIONE: applicabile solo con cartongesso standard spessore 12mm.
ATTENTION: applicable only with standard 12mm plasterboard.

2 nero
black



Orion IP44, led 9w



Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 14° (spot) , 25° (medium), 35° (flood), non orientabile.
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, emission degrees 14° (spot), 25° (medium) or 35° (flood), not orientable.


1518.0001.02.14--	2 4	14°
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,		
1518.0001.02.25--	2 4	25°
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,		
1518.0001.02.35--	2 4	35°
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,		

cod. 1518.0001.02.2700.*-- per 2700°K
cod. 1518.0001.02.4000.*-- per 4000°K

Orion ip44, DALI



1518.0001.08.14--	2 4	14°
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,		
1518.0001.08.25--	2 4	25°
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,		
1518.0001.08.35--	2 4	35°
9w, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,		



R_35, led



2 nero
black

4 bianco
white

18.0002.-- 2 4
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,




18.0002.2700.-- 2 4
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,



18.0002.4000.-- 2 4
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,





R_50, led cob 6-9w

IP 40

2 nero
black

4 bianco
white

Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° spot, oppure 40° flood.
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° spot or 40° flood.

18.0008.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,
18.0008.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,
cod. 18.0008.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.0008.01.4000.(X°).-- per 4000°K

18.0008.02.20.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,
18.0008.02.34.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,
cod. 18.0008.02.2700.(X°) per 2700°K
cod. 18.0008.02.4000.(X°) per 4000°K

R_50, 9w DALI



18.0008.08.(°K).(X°).-- IP 40
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

R_50, spot led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

IP 40

18.0008.03.(°K).(X°).-- 2 4
max 9w, CRI>90, max 500mA,



RF_50, led cob 6-9w

IP 40

2 nero
black

4 bianco
white

Apparecchio ad incasso LED senza cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° spot, oppure 40° flood.

Recessed LED fixture without frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° spot or 40° flood.

18.1001.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

18.1001.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,

cod. 18.1001.01.2700.X.-- per 2700°K
cod. 18.1001.01.4000.X.-- per 4000°K

18.1001.02.20.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

18.1001.02.34.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

cod. 18.1001.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.1001.02.4000.(X°).-- per 4000°K

RF_50, 9w DALI

18.1001.08.(°K).(X°).-- IP 40
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,


RF_50, spot led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

18.1001.03.(°K).(X°).-- 2 4
Max 9w, CRI>90, max 500mA,

plaster kit / kit da stuccare

18.1001.PK plaster kit



RF_70, led cob 6-9w

IP 40 CE

- 2 nero
black
- 4 bianco
white

Apparecchio ad incasso LED senza cornice, a scomparsa totale, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), adjustability +/- 25 °.
Recessed LED fixture without frame and trimless, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/- 25 °.

- | | | |
|---------------------------------------|-----|--|
| 18.1002.01.20.-- | 2 4 | |
| 6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, | | |
| 18.1002.01.40.-- | 2 4 | |
| 6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, | | |
| cod. 18.1002.01.2700.**.-- per 2700°K | | |
| cod. 18.1002.01.4000.**.-- per 4000°K | | |

- | | | |
|---|-----|--|
| 18.1002.02.20.-- | 2 4 | |
| 9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90, | | |
| 18.1002.02.34.-- | 2 4 | |
| 9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90, | | |
| cod. 18.1002.02.2700.(X°).-- per 2700°K | | |
| cod. 18.1002.02.4000.(X°).-- per 4000°K | | |

RF_70, 9w DALI

- 18.1002.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

RF_70, spot led without driver


IP 40 CE

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

- | | | |
|----------------------------|-----|--|
| 18.1002.03.(°K).(X°).-- | 2 4 | |
| Max 9w, CRI>90, max 500mA, | | |

plaster kit / kit da stuccare

- 18.1002.PK plaster kit



RF 110, led cob 12-17w | CRI 95



Apparecchio ad incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 16° (spot) oppure 38° (flood), non orientabile.
Trimless recessed LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, working life 50.000 hours, emission degrees 16° (spot) or 38° (flood), not orientable.

18.2008.01.16.-- 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,



18.2008.01.32.-- 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,



18.2008.02.16.-- 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,



18.2008.02.32.-- 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,



cod. 18.2008.**2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.2008.**4000.(X°).-- per 4000°K

2 nero
black

4 bianco
white

RF_110, 21W DALI

18.2008.08.(°K).(X°).--
17w, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, 500mA,

RF_110, led without driver
Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.




18.2008.03.(°K).(X°).-- 2 4
Max 17w, CRI 95, max 500mA,



plaster kit / kit da stuccare

18.2008.PK plaster kit



Rc_110, led cob 9w



Apparecchio ad incasso LED trimless, completo di alimentatore e connessioni tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 25° (spot) oppure 35° (flood), con proiettore orientabile.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 25° (spot) or 35° (flood), with adjustable projector.

18.2010.02.20.-- 22 44 42 24
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



18.2010.02.34.-- 22 44 42 24
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 18.2010.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.2010.**.4000.(X°).-- per 4000°K

RC_110, 9W DALI



18.2010.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

RC 110, led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.



18.2010.03.(°K).(X°).-- 22 44 42 24
Max 9w, CRI>90, max 500mA,



plaster kit / kit da stuccare

18.2008.PK plaster kit

frangiluce a nido d’ape
honeycomb

139.01 1 pc



schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc




22 incasso nero + proiettore nero
black trimless + black projector

44 incasso bianco + proiettore bianco
white trimless + white projector

42 incasso bianco + proiettore nero
white trimless + black projector

24 incasso nero + proiettore bianco
black trimless + white projector



*Alimentatore 150mA
compreso solo per
montaggio remoto.
* 150 mA power supply
included only for remote
mounting.

Slim incasso



Apparecchio LED ad incasso disponibile in finitura nero oppure bronzo, alimentatore remoto incluso, tensione alimentazione 100÷127 / 220÷240, alimentatore remoto.

Recessed LED fixture complete with power supply and connections, available in black or bronze finish, remote power supply included, power supply voltage 100 ÷ 127/220 ÷ 240 alimentatore remoto.

1912.0030.00.--
5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,

2 4 96



cod. 1912.0030.00.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.0030.00.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

1912.0000

kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

2 nero
black







4 bianco
white

96 bronzo
bronze

Slim Suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

Alimentatore remoto 150mA
150mA remote power supply



2 nero
black

4 bianco
white

96 bronzo
bronze

Slim - ceiling suspension

1912.750.01.--

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.750.01.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.01.4000.-- per 4000°K

2 4 96



Slim track - suspension

1912.750.03.--

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.750.03.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.03.4000.-- per 4000°K

2 4 96



Slim - hidden suspension

1912.750.00.--

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.750.00.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.00.4000.-- per 4000°K

2 4 96



Slim track, suspension

1912.750.0310.--

5,5W, 700lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.750.0310.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.0310.4000.-- per 4000°K


2 4 96



Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso

Photographic: pag. 270



Squa 50 filo 6w, cartongesso

IP 40

2 nero
black

4 bianco
white

Apparecchio ad incasso LED a filo muro, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood).

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood).

1917.0009.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



1917.0009.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0009.01.2700.**.-- per 2700°K
cod. 1917.0009.01.4000.**.-- per 4000°K

Squa 50 filo 9w, cartongesso

IP 40

Apparecchio ad incasso LED a filo muro, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood).

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood).

1917.0009.02.20.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



1917.0009.02.34.-- 2 4
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0009.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1917.0009.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Squa 50 filo 9W, DALI

IP 40


1917.0009.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

Squa 50 filo, frosted glass

1917.0010.AC vetro satinato / frosted glass

Squa_35 - 50

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Squa 35, led cob 3w



Incasso a LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 26°.
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 26°.

1917.0051.-- 22 42 44
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,



22 nero + nero
black + black

42 bianco + nero
white + black

44 bianco + bianco
white + white

Squa 50, led cob 6-9w



Incasso a LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood).
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood).

1917.0015.01.20.-- 22 42 44
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



1917.0015.01.40.-- 22 42 44
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0015.01.2700.**.-- per 2700°K
cod. 1917.0015.01.4000.**.-- per 4000°K

1917.0015.02.20.-- 22 42 44
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



1917.0015.02.34.-- 22 42 44
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0015.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1917.0015.02.4000.(X°).-- per 4000°K


Plaster kit / kit da stuccare

Cassa a perdere completa di plaster kit per l'installazione nel laterizio e nel calcestruzzo.

Housing with plaster kit for installation in brick and concrete.

1916.0016.1

Kit 1 luce / 1 light kit




Solo per modello Squa 50 COB 6W
Only for Squa 50 model COB 6W.

Squa 50, 9w DALI

1917.0015.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

Squa IP44 - LED

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Squa 50 Ip44, led 6w

IP 44

Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood).

Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood).

1917.0101.01.20-- 2 4 14
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



1917.0101.01.40-- 2 4 14
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0101.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 1917.0101.01.4000.**-- per 4000°K

Squa 50 ip44, spot led without driver

IP 44

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.




1917.0101.03.(°K).(X°).-- 2 4 14
Max 6w, CRI>90, max 350mA,



2 nero
black

4 bianco
white

14 grigio argento
silvery grey



Spectrum 80



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0202.-- 92
12,4W, 500mA, 3000°K, 1256lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0202.4000.-- per 4000°K on request

92 struttura bianca, lente nera.
white structure and black lens.

Spectrum 80 DALI



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0202.01.-- 92
12,4W, 500mA, 3000°K, 1256lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.0202.4000.-- per 4000°K on request

Plaster kit / kit da stuccare

1916.0202.PK plaster kit

Sunlike

Il prodotto Spectrum 44 può essere realizzato a progetto con la nuova tecnologia Sunlike.

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato




The Spectrum 44 product can be custom designed with the new Sunlike technology.

Beneficial effects of SunLike(daylight LED) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

Torch T0

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch trimless



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Recessed LED fixture complete with power supply and connections.

2015.0038.00.-- 22 42 496 296
8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0038.00.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0038.00.4000.-- per 4000°K

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch trimless DALI



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Recessed LED fixture complete with power supply and connections.

2015.0038.0010.-- 22 42 496 296
8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,




cod. 2015.0038.0010.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0038.0010.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

Torch T1

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch trimless 30



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Recessed LED fixture complete with power supply and connections.

2015.0030.01-- 22 42 496 296
L=30, 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,
cod. 2015.0030.01.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0030.01.4000.-- per 4000°K



Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch trimless 30 DALI




Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni. Driver
montaggio remoto.
*Recessed LED fixture complete with power supply and connections. Remote
driver installation.*

2015.0030.0110-- 22 42 496 296
L=30, 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,
cod. 2015.0030.0110.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0030.0110.4000.-- per 4000°K



Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit



Torch partial recessed 100



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Recessed LED fixture complete with power supply and connections.

2015.0100.02.-- 22 42 496 296
L=100 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0100.02.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0100.02.4000.-- per 4000°K

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

Torch partial recessed 100



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni. Driver
montaggio remoto.
*Recessed LED fixture complete with power supply and connections. Remote
driver installation.*


2015.0100.0210.-- 22 42 496 296
L=100 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0100.0210.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0100.0210.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit



Torch partial recessed 250



Apparecchio LED a semi-incasso completo di alimentatore e connessioni, alimentatore remoto incluso.
LED fixture, partial-recessed, complete with driver and connections, independent driver included.

2015.0250.03.-- 22 496 296
L=250 8,6W, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,
cod. 2015.0250.03.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0250.03.4000.-- per 4000°K



22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch partial recessed 250, DALI



2015.0250.0310.-- 22 496 296
L=250 8,6W, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,
cod. 2015.0250.0310.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0250.0310.4000.-- per 4000°K




plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

Torch T5

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch proiettore, recessed

IP 40

Proiettore LED, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.
Alimentatore remoto incluso, tensione alimentazione 100÷127 / 220÷240.
LED projector, emission degrees 26° recessed lighting fixture.
Adjustability 360° - 90°. Independent driver included, supply voltage 100 ÷ 127 / 220 ÷ 240.

Torch 130

2015.0130.05.-- 42 22 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,

26°

cod. 2015.0130.05.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.05.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.05.-- 42 22 496 296
L=180 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,

26°

cod. 2015.0180.05.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.05.4000.-- per 4000°K

Torch proiettore, incasso, DALI

IP 40

Proiettore LED, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.
Alimentatore remoto incluso, tensione alimentazione 100÷127 / 220÷240.
LED projector, emission degrees 26° recessed lighting fixture.
Adjustability 360° - 90°. Independent driver included, supply voltage 100 ÷ 127 / 220 ÷ 240.

Torch 130

2015.0130.0510.-- 42 22 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,

26°

cod. 2015.0130.0510.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.0510.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.0510.-- 42 22 496 296
L=180 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,

26°

cod. 2015.0180.0510.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0510.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 plasterboard kit
kit da stuccare per cartongesso


Photographic: pag. 148

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze



(Cartongesso / Plasterboard)

Ventuno cartongesso



4 bianco
white + ring black

Apparecchio LED ad incasso a filo.
Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso.
*LED recessed lighting fixture trimless.
Complete with accessories for mounting in plasterboard.*




125.0019.--	4
2W, 180lm, 3000°K,	
125.0019.2700.--	4
2W, 180lm, 2700°K,	
125.0019.4000.--	4
2W, 180lm, 4000°K,	

Ventuno cartongesso all in one




Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore incluso per montaggio remoto.
LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Power unit included for remote installation.

125.0019.01.--	4
2W, 180lm, 3000°K,	
125.0019.01.2700.--	4
2W, 180lm, 2700°K,	
125.0019.01.4000.--	4
2W, 180lm, 4000°K,	



125.0024
(Cassa a perdere / Concrete housing)



125.0023
(Plaster kit per laterizio -
calcestruzzo / masonry - concrete)

Ventuno laterizio-calcestruzzo



4 bianco
white + ring black

Apparecchio LED ad incasso a filo.
LED recessed lighting fixture trimless.

125.0021.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 3000°K,

125.0021.2700.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 2700°K,

125.0021.4000.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 4000°K,

Ventuno IP66 laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo IP66.
IP66 LED recessed lighting fixture trimless.

125.0022.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 3000°K, IP66,

125.0022.2700.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 2700°K, IP66,

125.0022.4000.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 4000°K, IP66,

Casse a perdere / housing laterizio-calcestruzzo


Aggiungere sia la scatola a perdere che il plaster kit per eseguire l'installazione nel calcestruzzo.

To choose together to install in concrete.

125.0023.-- 4 Plaster kit

125.0024 Concrete housing

Photographic: pag. 242



Centouno cartongesso



4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso.
LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard.

125.0099.-- 4
9,6W, 1130lm, 3000°K, CRI >90

125.0099.2700.-- 4
9,6W, 1130lm, 2700°K, CRI >90

125.0099.4000.-- 4
9,6W, 1130lm, 4000°K, CRI >90

Centouno cartongesso all in one






Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore incluso per montaggio remoto.
LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Power unit included for remote installation.


125.0099.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 3000°K, CRI >90

125.0099.2700.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 2700°K, CRI >90

125.0099.4000.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 4000°K, CRI >90



125.0104 (Cassa a perdere / Concrete housing)



125.0103 (Plaster kit per laterizio - calcestruzzo / masonry - concrete)

Centouno laterizio-calcestruzzo



4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso a filo. Non orientabile.
LED recessed lighting fixture trimless. Not orientable.

125.0101.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 3000°K,

125.0101.2700.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 2700°K,

125.0101.4000.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 4000°K,

Centouno IP66
laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo IP66. Non orientabile.
IP66 LED recessed lighting fixture trimless. not orientable.

125.0102.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 3000°K,

125.0102.2700.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 2700°K,

125.0102.4000.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 4000°K,


casse a perdere / housing
laterizio-calcestruzzo

Aggiungere sia la scatola a perdere che il plaster kit per eseguire l'istallazione nel calcestruzzo.
To choose together to install in concrete.

125.0103.-- 4 Plaster kit

125.0104 Concrete housing

Photographic: pag. 242



(Cassa a perdere - cartongesso / plasterboard)

Flap 30

IP 40    

Apparecchio con 4 spot LED, con lente 15°, orientabili per una potenza totale di 15W e un'emissione di 1560lm. Alimentatore incluso.
Recessed lighting fixture with 4 adjustable LED spots, 15° lens, with a total power of 15W and a light emission of 1560lm. Driver included.


616.0030.15.-- 42
4x3,7W, 3000°K, 4x390lm, CRI>80,

cod. 616.0030.2700.15.-- for 2700°K
cod. 616.0030.4000.15.-- for 4000°K

housing for plasterboard

616.0030.00.-- 2 kit cartongesso

42 esterno bianco + interno nero
white shell + black inside



Cassa a Perdere per laterizio e calcestruzzo - Bricks or concrete Housing

T_45 LED



4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso con cornice, gradi di emissione 36°.
Recessed LED luminaire with frame, 36 ° degrees of emission.


20.0102.0--	4	
1W, 130lm, 3000°K,		36°
20.0102.0--	4	
1W, 130lm, max 350mA 3000°K,	Driver excluded	36°

cassa a perdere / housing

20.0003.4	plaster kit + housing
-----------	-----------------------

T_150

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cassa a Perdere per laterizio e calcestruzzo - Bricks or concrete Housing

T_150 LED

IP 20   

4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso con cornice dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L). *Recessed LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable.*

20.0014.-- 4
13W, 230V, 1190lm, 3000°K,

20.0014.4000.-- for 4000°K
20.0014.2700.-- for 2700°K


casse a perdere / housing

20.0012.13 plaster kit + housing



T_150 filo

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store



T_150 filo LED

IP 20  

4 bianco
white

Apparecchio LED ad incasso a filo dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L). Non orientabile. Completo di cassa a perdere.

Recessed LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable. Not orientable. Housing included.

20.0034.--

4


13W, 230V, 1190lm, 3000°K,

cod. 20.0034.4000.-- for 4000°K

cod. 20.0034.2700.-- for 2700°K

Cube Round

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cube round LED



Apparecchio a plafone a LED, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/- 15°, alimentatore escluso.
Fixture-mounted unit, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), not adjustable, power supply excluded.

2 nero
black

4 bianco
white

321.0022.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, , max 350mA




321.0022.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, , max 350mA



321.0022.01.4000.-- for 4000°K
321.0022.01.2700.-- for 2700°K

Cube Square

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Cube square LED



Apparecchio a plafone a LED, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/- 15°, alimentatore escluso.
Fixture-mounted unit, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°, power supply excluded.

2 nero
black

4 bianco
white


321.0023.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, , max 350mA



321.0023.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90, , max 350mA



321.0023.01.4000.-- for 4000°K
321.0023.01.2700.-- for 2700°K



Cube-duo round LED

IP 40

2 nero
black

4 bianco
white

Apparecchio a plafone a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/- 15°.

Fixture-mounted unit, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), not adjustable.

321.0020.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



321.0020.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 321.0020.01.X.2700-- per 2700°K
cod. 321.0020.01.X.4000-- per 4000°K

Cube-duo square LED

IP 40

Apparecchio a plafone a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/- 15°.

Fixture-mounted unit, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

321.0021.01.20.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,




321.0021.01.40.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 321.0021.01.X.2700-- per 2700°K
cod. 321.0021.01.X.4000-- per 4000°K

Horto 80, 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Horto 80, 1 spot 6w



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

815.0201.01.20.-- 22 24 42 44
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



815.0201.01.40.-- 22 24 42 44
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 815.0201.01.2700.-- per 2700°K
cod. 815.0201.01.4000.-- per 4000°K

22 tutto nero
all in black


24 involucro nero
interno luce bianco
black shell
white light inside

42 involucro bianco
interno luce nero
white shell
black light inside

44 tutto bianco
all in white

Horto 80, 2 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Horto 80, 2 spot 6w

IP 40   

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

815.0215.01.20.-- 22 24 42 44
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



815.0215.01.40.-- 22 24 42 44
2x6w, 3000°K, 2x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 815.0215.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0215.**.4000.**-- per 4000°K

22 tutto nero
all in black


24 involucro nero
interno luce bianco
black shell
white light inside

42 involucro bianco
interno luce nero
white shell
black light inside

44 tutto bianco
all in white

Horto 80, 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Horto 80, 3 spot 6w



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/-15°.

815.0224.01.20.-- 22 24 42 44
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



815.0224.01.40.-- 22 24 42 44
3x6w, 3000°K, 3x615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 815.0224.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0224.**.4000.**-- per 4000°K

22 tutto nero
all in black


24 involucro nero
interno luce bianco
black shell
white light inside

42 involucro bianco
interno luce nero
white shell
black light inside

44 tutto bianco
all in white

Horto 160, 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Horto 160, 1 spot 12-17w, CRI 95

IP 40    

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-15°.
Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-15°.

- 815.0145.01.14--**
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 815.0145.01.28--**
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 815.0145.01.36--**
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,
- 815.0145.02.14--**
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,
- 815.0145.02.28--**
17w, 3000°K, 2070lm, 122m/w, CRI 95,
- 815.0145.02.36--**
17w, 3000°K, 2070lm, 122m/w, CRI 95,



cod. 815.0145.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0145.**.4000.**-- per 4000°K


- 22** tutto nero
all in black
- 24** involucro nero
interno luce bianco
*black shell
white light inside*
- 42** involucro bianco
interno luce nero
*white shell
black light inside*
- 44** tutto bianco
all in white

horto 160, 1 spot DALI

- 815.0145.03.(°K).(X°).--**
17w, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

Horto 160, 2 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Horto 160, 2 spot 12-17w, CRI 95

IP 40

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-15°.
Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-15°.

815.0146.01.14-- 22 24 42 44
2X12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,

14°

815.0146.01.28-- 22 24 42 44
2X12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,

28°

815.0146.01.36-- 22 24 42 44
2X12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 95,

36°

815.0146.02.14-- 22 24 42 44
2X17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 95,

14°

815.0146.02.28-- 22 24 42 44
2X17w, 3000°K, 2x2070lm, 122m/w, CRI 95,

28°

815.0146.02.36-- 22 24 42 44
2X17w, 3000°K, 2x2070lm, 122m/w, CRI 95,

36°

cod. 815.0146.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 815.0146.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Horto 160, 2 spot DALI

815.0146.03.(°K).(X°).--
2x17w, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

22 tutto nero
all in black


24 involucro nero
interno luce bianco
*black shell
white light inside*

42 involucro bianco
interno luce nero
*white shell
black light inside*

44 tutto bianco
all in white

Horto 160, 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Horto 160, 3 spot 12-17w, CRI 95

IP 40

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-15°.
Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-15°.

815.0148.01.14--	22 24 42 44	
3X12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95,		
815.0148.01.28--	22 24 42 44	
3X12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95,		
815.0148.01.36--	22 24 42 44	
3X12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 95,		
815.0148.02.14--	22 24 42 44	
3X17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 95,		
815.0148.02.28--	22 24 42 44	
3X17w, 3000°K, 3x2070lm, 122m/w, CRI 95,		
815.0148.02.36--	22 24 42 44	
3X17w, 3000°K, 3x2070lm, 122m/w, CRI 95,		

cod. 815.0148.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0148.**.4000.**-- per 4000°K

22 tutto nero
all in black


24 involucro nero
interno luce bianco
black shell
white light inside

42 involucro bianco
interno luce nero
white shell
black light inside

44 tutto bianco
all in white

Horto 160, 3 spot DALI

815.0148.03.(°K).(X°).--
3x17w, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 95,



Arc H.200



Apparecchio LED di forma cilindrica alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 35°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

- 2 nero opaco
matt black
- 4 bianco opaco
matt black

- 139.200.14.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,
- 139.200.25.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,
- 139.200.35.-- 2 4
6w, 3000°K, 615lm, 102,5lm/w, CRI>90,



cod. 139.200.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.200.X.4000.-- per 4000°K

Arc H.400



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 35°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.400.14.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.400.25.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.400.35.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.400.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.400.X.4000.-- per 4000°K

Arc H.800



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 35°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.800.14.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.800.25.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.800.35.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.800.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.800.X.4000.-- per 4000°K

Arc DALI H.400



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 35°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.400.01.14.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.400.01.25.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.400.01.35.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.400.01.2700.-- per 2700°K
cod. 139.400.01.4000.-- per 4000°K

Arc DALI H.800



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 35°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.800.01.14.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.800.01.25.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



139.800.01.35.-- 2 4
9w, 230V, 3000°K, 1200lm, 133lm/w, CRI>90,



cod. 139.800.01.2700.-- per 2700°K
cod. 139.800.01.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape
honeycomb


139.01 1 pc




schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc





Mild




Apparecchio a parete a LED dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L).
Wall mounted LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable.

139.0002.-- 4 2
13w, 230V, 3000°K, 1190lm, CRI>80,

cod. 139.0002.4000.-- per 4000°K
cod. 139.0002.2700.-- per 2700°K

- 4 bianco
 white
- 2 nero
 black



Finestra





Apparecchio a parete a LED dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L).
Wall mounted LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable.

69.0230.-- 4 2
13w, 230V, 3000°K, 1190lm, CRI>80,

cod. 69.00230.2700.-- per 2700°K
cod. 69.00230.4000.-- per 4000°K

- 4 bianco
white
- 2 nero
black



Punto



Lampada a parete LED fascio stretto.
Wall lamp LED spot emission.

1621.0001-- 22 44
1x1,2W 3000°K MAX 350mA


placca per scatola

Punto placca di copertura per scatola elettrica standard.
Punto plate cover for standard electrical box.

1621.0010.-- 2 4 plate for box 503
1621.0011.-- 2 4 plate round "german type"

Alimentatore / driver
Driver 6w 350mA "push system"

1.122426 □ 1pc



Punto integrata



Lampada con alimentatore e spina integrato, fascio stretto.
Lamp with integrated power supply and power plug, spot emission.

1621.0002-- 22 44
1x1,2W 3000°K MAX 350mA

Italian mkt standard
placca per scatola - plate for box

1621.0010 □ 1pc


German mkt standard
placca per scatola - plate for box

1621.0011 □ 1pc



44 bianco
white

22 nero
black



Punto d'appoggio




Lampada con alimentatore e spina integrato, LED 1,2W 350mA fascio stretto.
Lamp with integrated power supply and power plug, LED 1,2W 350mA spot emission.

1621.0003.--
1x1,2W 3000°K

22 44

44 bianco
white

22 nero
black



Snap 11 LED

Apparecchio a parete LED.
LED lighting fixture.

1914.0013.-- 4 8 12
5w, 230V, 3000°K, 400lm, CRI>80,

1914.0005

SO: schermo oscurante
shutter screen



- 4 bianco
white
- 8 nero
black
- 12 grigio
Grey

Snap 28 LED

Apparecchio a parete a LED 230V dimmerabile IGBT / TRIAC.Non orientabile.
LED 230V lighting fixture dimmable IGBT / TRIAC. Not orientable.


1914.0012.-- 4 8 12
26w, 230V, 3000°K, 1880lm, CRI>80,

1914.0008

SO: schermo oscurante
shutter screen



cod. 1914.0012.2700.** per 2700°K
cod. 1914.0012.4000.** per 4000°K



Snap 51 LED



Apparecchio a parete a LED 230V dimmerabile IGBT / TRIAC.
LED 230V lighting fixture dimmable IGBT / TRIAC.

1914.0020.-- 4 8 12
52w, 230V, 3000°K, 3760lm, CRI>80,

1914.0009 SO: schermo oscurante
shutter screen

cod. 1914.0020.2700.** per 2700°K
cod. 1914.0020.4000.** per 4000°K

4 bianco
white

8 nero
black

12 grigio
Grey

Snap 65 fluo




Apparecchio a parete fluorescente.
Fluorescent lighting fixture.

1914.0044.-- 4 8 12 2G11 230V 1x55W

1914.0010 SO: schermo oscurante
shutter screen

Torch T6

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch, proiettore plafone



Proiettore LED con base a soffitto, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore remoto incluso.

LED projector with ceiling mounted base, emission degress 26°. Adjustability 360° - 90°. Independent driver included.

Torch, proiettore plafone



Proiettore LED DALI con base a soffitto, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore remoto incluso.

LED DALI projector with ceiling mounted base, emission degress 26°. Adjustability 360° - 90°. Independent driver included.

Torch 130

2015.0130.06.-- 22 42 296 496
L=130 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0130.06.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.06.4000.-- per 4000°K



Torch 130 DALI

2015.0130.0610.-- 22 42 296 496
L=130 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0130.0610.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.0610.4000.-- per 4000°K



Torch 180

2015.0180.06.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0180.06.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.06.4000.-- per 4000°K



Torch 180 DALI

2015.0180.0610.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0180.0610.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0610.4000.-- per 4000°K




22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze



Torch, proiettore plafone



Proiettore LED L=180mm con driver box, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore integrato incluso.
LED projector L=180mm, emission degress 26°. Adjustability 360° - 90°. Driver inside included.

Torch 180

2015.0180.07.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0180.07.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.07.4000.-- per 4000°K

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch, proiettore plafone DALI



Proiettore LED 180mm con driver box, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore dimmerabile DALI integrato incluso.
LED projector 180mm, emission degress 26°. Adjustability 360° - 90°. DALI dimmable Driver dimmable DALI included.

Torch 180


2015.0180.0710.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0180.0710.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0710.4000.-- per 4000°K

Vertical, 3 | 6 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Vertical LED



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 26° (spot), Orientabilità +/- 25°.
Surface mounted LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 26° (spot), Adjustability +/- 25°.

2 nero
black

4 bianco
white

225.0001.-- 2 4
3x3w, 3000°K, 3x300lm, 100lm/w, CRI>90,




225.0003.-- 2 4
6x3w, 3000°K, 6x300lm, 100lm/w, CRI>90,



Mat IP54

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Mat 130




Apparecchio per d'esterni IP54 con attacco GU10 a 230V
Unit for outdoor IP54 with GU10 cap in 230V.

131.0130.-- 4 14 GU10 230V 1x50W

Lampadine alogene compatibili.
Compatible halogen bulbs.

- 12.0045 50W, 2800°K, GU10, 20°
- 12.0046 50W, 2800°K, GU10, 40°

- 4 bianco
 white
- 14 grigio alluminio
 aluminum grey



Micro-ink

IP67 III CE A

Incasso a pavimento, parete, soffitto IP67 realizzato in alluminio
Recessed floor, wall, ceiling mount IP67 made of aluminum

914.0010.01.10.--	4 99	Round 10° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.01.20.--	4 99	Round 20° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.01.30.--	4 99	Round 30° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.02.10.--	4 99	Square 10° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.02.20.--	4 99	Square 20° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.02.30.--	4 99	Square 30° 350mA 1W LED 3200°K
914.0011.01.10.--	4 99	RGB Round 10° 350mA 3W LED
914.0011.01.20.--	4 99	RGB Round 20° 350mA 3W LED
914.0011.01.30.--	4 99	RGB Round 30° 350mA 3W LED
914.0011.02.10.--	4 99	RGB Square 10° 350mA 3W LED
914.0011.02.20.--	4 99	RGB Square 20° 350mA 3W LED
914.0011.02.30.--	4 99	RGB Square 30° 350mA 3W LED

- 4 bianco
white
- 99 alluminio
aluminum


accessori RGB

1.150120	Telecomando / Remote control	
1.122093	Cavetto con ricevitore IR Receiver IR with cable	2 meters
1.425720016	Cavetto di sincro 1 canale Synchronization cable 1 channel	2 meters

Driver
versioni 350mA IP20
350mA IP20 version.
8W 1.122598


RGB 350mA IP20 (telecomando) RGB 350mA IP20 version (telecontrol)	RGB 350mA IP20 (controllo push) RGB 350mA IP20 version (push control)
+ <div><div>15W 1.122090 Driver RGB</div><div>20W/24V 1.024020 Alimentatore 24V per Driver RGB Power unit 24V for Driver RGB</div></div>	+ <div><div>3X8W 1.122660 Driver RGB</div><div>22W/24V 1.122264 Alimentatore 24V RGB Power unit 24V RGB</div></div>

Cassa a perdere pvc
Formwork pvc
914.0012



Snap 28 | 51 - IP54

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Snap 28 ip54 fluorescent



Apparecchio per d'esterni IP54 fluorescente 1x18W
Unit for outdoor IP54 fluorescent 1x18W

1914.0050.-- 4 8 14 G24q-2 230V 1x 18W

4 bianco
white

Snap 51 ip54 fluorescent



Apparecchio per d'esterni IP54 fluorescente 2x18W
Unit for outdoor IP54 fluorescent 2x18W

1914.0051.-- 4 8 14 G24q-2 230V 2x 18W

8 nero texturizzato
texturized black

14 grigio texturizzato
texturized grey



- Apparecchio predisposto per la messa a terra.

- Lighting fixture with the earthing of the accessible conductive parts.
- Leuchten geeignet für die Erdung.
- Appareils prévus pour la mise à la terre.
- Aparato predisposto para la puesta a tierra.



- Apparecchio con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.

- Lighting fixture with additional measures such as double insulation or reinforced insulation.
- Leuchten mit doppelter Isolierung und/oder verstärkter Isolierung ohne Vorrichtungen für die Erdung.
- Appareil avec double isolation et/ou isolation renforcée sans prise de terre.
- Aparato con doble aislamiento y/o aislamiento reforzado sin dispositivos para la puesta a tierra.



- Apparecchio previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.

- Lighting fixture with isolation (very low voltage).
- Leuchten geeignet für den Anschluss an das Niederspannungsnetz.
- Appareil prévu pour le raccordement à des circuits à très basse tension.
- Aparato previsto para la conexión con los circuitos de bajísima tensión.



- Il prefisso IP è seguito da 2 cifre significanti la resistenza alla penetrazione di solidi e liquidi. 1° cifra: contro la penetrazione di corpi solidi; 2° cifra: contro la penetrazione di liquidi.

- The IP prefix is followed by 2 significant digits and indicates the fixture's resistance to the penetration of solids and liquids. 1st digit: against the penetration of solid bodies; 2nd digit: against the penetration by liquids.
- Die IP-Schutzart wird durch die beiden Kennziffern für den Fremdkörpererschutz und den Wasserschutz nach der Abkürzung festgelegt. 1. Kennziffer: Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern; 2. Kennziffer: Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
- Le préfixe IP est suivi par deux chiffres qui indiquent la résistance à la pénétration des corps solides et liquides. 1er chiffre : indique la résistance à la pénétration des corps solides ; 2ème chiffre : indique la résistance à la pénétration des liquides.
- El prefijo IP está seguido por 2 cifras que indican la resistencia a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos. 1° cifra: contra la penetración de cuerpos sólidos; 2° cifra: contra la penetración de líquidos.



- Apparecchio con alimentazione a tensione di rete, 230V.

- Fixture with network feeding, 230V.
- Gerät mit Speisung durch Spannungsnetz, 230V.
- Appareil avec alimentation à tension de réseau, 230V.
- Aparato con alimentación a tensión de línea.



- Apparecchio con alimentazione a tensione di rete, 12,24,48V.

- Fixture with network feeding, 12,24,48V.
- Gerät mit Speisung durch Spannungsnetz, 12,24,48V.
- Appareil avec alimentation à tension de réseau, 12,24,48V.
- Aparato con alimentación a tensión de línea 12,24,48V.



- Apparecchio escluso di sorgente luminosa nella confezione.

- Bulb not included in the package.
- Leuchten, bei denen die Lampe nicht inbegriffen ist.
- Appareil sans la source de lumière dans l'emballage.
- Aparato sin lámpara incluida en el embalaje.



- Apparecchio completo di alimentatore.

- Lighting fixture with electronic transformer.
- Die Leuchte inklusiv Netzgeräte.
- Appareil complet de transformateur électronique.
- Aparato completo con alimentador.



- Apparecchio senza alimentatore

- Lighting fixture without electronic transformer.
- Leuchte ohne Netzgeräte.
- Appareil sans transformateur électronique.
- Aparato sin alimentador.



- Reattori conformi alla Direttiva Europea 2008/35/CE - RoHS

- Transformers conform to European Directive 2008/35/CD - RoHS
- Transformatoren gemäß der europäischen Richtlinie 2008/35/CD - RoHS
- Transformateurs conforme à la directive européenne 2008/35/CD - RoHS
- Transformadores conforme a la directiva europea 2008/35/CD - RoHS

1 o 4

bianco RAL9016, white, weiß, blanco, blanc

2

nero opaco RAL9005, matt black, matt schwarz, negro opaco, noir mat.

5

alluminio satinato, satin-finished aluminium, satiniertes Aluminium, aluminio satinado, aluminium satiné

8

nero texturizzato RAL 9005, textured black, schwarz texturiert, negro texturizado, noir texturisé

11

bianco texturizzato, textured white, weiß texturiert, blanco texturizado, blanc texturisé

12 o 14

grigio argento texturizzato RAL 9006, textured silvery grey, silbergrau, gris plat texturizado, gris argent texturisé

86

grigio bluastrò RAL 7031, Bluish grey, Bläulich grau, de color gris azulado, gris bleuté.

87

grigio seta RAL 7044, silk Gray, Seidengrau, gris seda, gris soie.

92

nero superopaco RAL9005, supermatt black, schwarz supermatt, negro súper opaco, noir super mat

94

bianco superopaco RAL9016, supermatt white, weiß supermatt, blanco súper opaco, blanc super mat.

96

alluminio anodizzato bronzo, anodized aluminum bronze, eloxierte Aluminiumbronze, aluminium anodisé bronze, anodizado bronce de aluminio

97

nero anodizzato, anodized black, eloxiertes schwarz, negro anodizado, noir anodisé

98

alluminio anodizzato, anodized aluminium, eloxiertes Aluminium, alluminio anodizado, aluminium anodisé

TR

trasparente, transparent, transparente, transparent

Market versions: tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono disponibili con cablaggio personalizzato per mercato di destinazione: richiedere informazioni e codici d'ordine all'ufficio commerciale. 100% fatto in Italia: il prodotto macrolux viene concepito, disegnato, industrializzato e interamente costruito in Italia.

Condizioni di vendita: tutti gli articoli presenti su questo catalogo sono sottoposti alle condizioni generali di vendita. Macrolux si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

In caso di controversie, il foro competente è quello di Treviso (Italia).

Market versions: All articles present in this catalogue are available with personalized market versions; for information and order codes, please, contact the marketing office. 100% made in Italy: The macrolux product is conceived, designed, manufactured and built entirely in Italy. Sales terms general sales terms are applied to all articles present in this catalogue. Macrolux reserves the right to make any change it might occur to its products, without any prior notice. Any dispute will be settled by the court of Treviso (Italy) even if the agreement was drawn up elsewhere.

Market Versions: Alle in diesem Katalog angeführten Produktartikel sind mit einer individuell auf den Zielverbrauchermarkt abgestimmten Verkabelung erhältlich; für eventuelle Informationen und Auftragscodes wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro. 100% Made in Italy: Die Produktartikel der Marke „macrolux“ werden in all ihren Teilen ausschließlich in Italien entworfen, konstruiert, industrialisiert und hergestellt. Verkaufsbedingungen: Alle in diesem Katalog angeführten Produktartikel unterliegen den allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Firma „macrolux“ behält sich das Recht vor die firmeneigenen Modelle ohne jegliche Pflicht auf vorheriger Benachrichtigung beliebig abzuändern. Für eventuelle Streitfragen ist der Gerichtshof von Treviso (Italien) zuständig.

Versions pour chaque marché de référence tous les articles présentés dans ce catalogue sont disponibles avec un câblage adapté au marché de destination; veuillez contacter notre service commercial pour obtenir des informations ou les codes commande. 100% made in Italy: la conception, le design, l'industrialisation et toute la fabrication des produits Macrolux sont complètement réalisés en Italie. Conditions de vente: tous les articles présentés sur ce catalogue sont soumis à nos conditions générales de vente. Macrolux se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification que la société estimera nécessaire, sans préavis. Pour toute controverse, les seuls tribunaux compétents sont ceux de Trévise (Italie).

Market versions: Todos los artículos de este catálogo están disponibles con cableado personalizado según el mercado de destino; solicitar información y códigos de pedido a la oficina comercial. 100% made in Italy: el producto macrolux es ideado, diseñado, industrializado y fabricado completamente en Italia. Condiciones de venta: Todos los artículos de este catálogo están sujetos a las condiciones generales de venta. Macrolux se reserva el derecho de aportar cualquier modificación que considere oportuna a sus modelos sin aviso previo. En caso de controversias, el foro competente es el de Treviso (Italia).

Flusso luminoso

Luminous flux

Il flusso luminoso, indicato nelle tabelle e/o descritto nelle caratteristiche dei prodotti, è espresso in valori nominali e si riferisce alla sorgente; non è da intendersi valore effettivo dell'apparecchio, calcolabile in simulazione scaricando la curva fotometrica dal sito www.macrolux.it

The luminous flux, indicated in the tables and / or described in the characteristics of the products, is expressed in nominal value and refers to the lighting source; It is not intended the real value of the unit, that can be calculated in simulation by downloading the photometric curve from the site www.macrolux.it

condizioni generali di vendita | *general sales conditions*

1 - L'ordine va confermato per iscritto. Esso costituisce proposta irrevocabile di contratto per 30 giorni. Decorso tale termine senza che Macrolux srl abbia comunicato la propria conforme conferma dell'ordine, l'acquirente potrà revocare per iscritto l'ordine. Macrolux srl produce e fornisce i propri prodotti su commessa. L'ordine confermato non è cancellabile, ed il materiale fornito non è restituibile.

2 - Ai sensi di legge i vizi del materiale dovranno essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di arrivo della merce presso l'acquirente. Nessun reclamo potrà essere proposto, neppure in via di eccezione in sede giudiziaria, se non avrà luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Le eventuali sostituzioni e/o riparazioni anche in garanzia verranno effettuate presso lo stabilimento della Macrolux srl. Le spese di ritiro e consegna dei relativi prodotti saranno a carico dell'acquirente. Le sostituzioni effettuate in esecuzione dell'obbligazione di garanzia non danno diritto al risarcimento del danno o a qualsivoglia ulteriore pretesa dell'acquirente per sé o per conto di terzi acquirenti del materiale fornito da Macrolux srl.

3 - I termini di consegna, indicati sulla conferma dell'ordine, hanno valore indicativo e non perentorio.

4 - Con la consegna della merce descritta nel D.D.T. il contraente dichiara ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1988 c.c. di essere debitore nei confronti della Macrolux s.r.l. degli importi indicati nella relativa fattura.

5 - I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed alle condizioni stabiliti e riportati in fattura e devono essere fatti direttamente alla nostra sede. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del pagamento calcolati ex art. 5, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6 - In caso di controversie inerenti l'esecuzione del contratto e/o la sua interpretazione, il Foro competente è quello ove ha sede la Macrolux srl. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'acquirente, a meno che Macrolux srl non le abbia accettate esplicitamente e per iscritto.

1 - The order must be confirmed in writing. It constitutes an irrevocable contract for 30 days. After that period without Macrolux Ltd. has announced its confirmation in accordance with the order, the purchaser may in writing revoke the order. Macrolux Ltd. manufactures and supplies its products on order. The order cannot be cancelled, and the supplied goods cannot be sent back.

2 - According to the law the vices of the material must be notified in writing, under penalty of forfeiture, within 8 days from the date of arrival of the goods at the buyer. No claim may be brought, not even as a defense in court, will not take place if the regular payment of the goods to which the complaint refers. Any replacement and / or repair in warranty will be made at the establishment of Macrolux srl. The costs of collection and delivery of its products will be borne by the purchaser. Replacements in the execution of the guarantee are not entitled to compensation for the damage or any further claim by the buyer for itself or on behalf o third-party purchasers of the material provided by Macrolux srl.

3 - The delivery time, indicated in the order confirmation, is indicative and not mandatory.

4 - With the delivery of the goods described in the DDT the contractor declares, pursuant to and for the purposes of 'Article 1988 cc to be indebted to the Macrolux Ltd. the amounts indicated in the invoice.

5 - Payments must be made within the terms and conditions set forth and stated on the invoice and must be made directly to our office. In case of delayed payment will be charged default interest from the day after the deadline for payment calculated pursuant to art. 5, D. Decree 9 October 2002, n. 231.

6 - In case of disputes concerning the execution of the contract and / or its interpretation, the place of jurisdiction is the seat of the Macrolux srl. E 'in each case excluding the application of the general or special conditions of contract by the buyer, unless Macrolux Ltd. has not accepted explicitly and in writing.

marcatatura CE | CE conformity

Certificato di conformità europea. Tutti gli apparecchi rispettano la normativa CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, ed hanno marcatatura CE. Le direttive comunitarie impongono la marcatatura CE come prova di conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalle Direttive stesse. La marcatatura CE è destinata esclusivamente alle autorità di controllo degli stati membri dell'Unione Europea incaricati della sorveglianza del mercato (al contrario dei marchi di conformità, etichette, schemi di montaggio, ecc. destinati all'informazione del consumatore).

European certificate of conformity. All units are complaint with CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, and have received CE labelling. European Community directives require CE labelling as proof of conformity to the essential requirements established in the Directives themselves. CE labelling is issued exclusively by the control authorities of the European Union Member States charged with market surveillance (on the contrary to labels of conformity, labelling, fitting diagrams, etc. which provide consumer information).

EG-Konformitätserklärung. Alle Leuchten erfüllen die Bestimmungen der Richtlinie IEC EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, und tragen die CE-Kennzeichnung. Die gemeinschaftlichen Richtlinien schreiben die CE-Kennzeichnung als Nachweis der Konformität der Leuchten mit den Grundvoraussetzungen dieser Richtlinien vor. Die CE-Kennzeichnung ist ausschließlich für die zuständigen Marktüberwachungsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten bestimmt (im Gegensatz zu den Konformitätszeichen, Etiketten, Montageanleitungen, usw., die zur Verbraucherinformation dienen).

Certificado de conformidad europea. Todos los aparatos están conformes con la normativa CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, y están marcados CE. Las normas comunitarias imponen la marcación CE como prueba de conformidad con los requisitos esenciales establecidos por las mismas Normas. La marcación CE está destinada exclusivamente a las autoridades e control de los estados miembros de la Unión Europea encargados de la supervisión del mercado (a diferencia de las marcas de conformidad, etiquetas, esquemas de ontaje, etc. destinados a la información del consumidor).

Certificat de conformité européenne. Tous les appareils respectent la norme CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, et reçoivent le marquage CE. Les directives communautaires imposent un marquage CE, qui prouve la conformité aux critères essentiels établis par ces mêmes directives. Le marquage CE est exclusivement destiné aux autorités de contrôle des États embres de l'Union Européenne, chargées de la surveillance du marché (contrairement aux marquages de conformité, aux étiquettes, aux instructions de montage, etc. qui sont destinés à informer les consommateurs).

Copyright

Anche dove non segnalato, molti prodotti, sono coperti da un brevetto europeo ornamentale o di utilità derivante dal programma di ricerca e sviluppo macrolux. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Also when not notify, many products are covered by a ornamental or utility patent; this is due to the research and development macrolux plan. Any infringement will be persecuted by law.