

PROFILES

profili parete - *wall profiles*

8 Ala
174 Technical info



14 Hiss
175 Technical info



18 Md_12
176 Technical info



22 Mt3_27
177 Technical info



26 Grip
178 Technical info



profili incasso - *recessed profiles*



MC 90 - 270 **30**
Technical info 179-180




MT2_12 **34**
MT0_12
Technical info 181-182



MX2_12 **38**
Technical info 195




MT0_27 **42**
MT2_27
Technical info 204-205




MX0_27 **46**
MX2_27
Technical info 208-209



MX2_45 **50**
Technical info 215



MA2_35 **54**
Technical info 213



MT0_45 **58**
Technical info 216

profili incasso - *recessed profiles*

62 MX0_45
Technical info 220



66 MX2_70
Technical info 229



70 Groove 70
Groove 140
Technical info 183-188





canali a scomparsa - *light beams*

78 Zero
Technical info 189



profili perimetrali - *perimeter profiles*



MA2_10 **82**
Technical info 192



ML_12 **86**
Technical info 196



ML_20 **92**
ML_20 led **96**
Technical info 202-203

ML_30 **100**
Technical info 212



ML_45 **86**
Technical info 214

ML_50 **104**
Technical info 228

profili plafone - *wall & ceiling profiles*

108 MA_12
200 Technical info

112 MR_12
198 Technical info



116 MX1_12
MT1_12
193-194 Technical info





120 MB_15
201 Technical info



124 MT1_27
206 Technical info



128 MX1_27
210 Technical info



132 MD_45
226 Technical info



136 MX1_45
225 Technical info



profili plafone - *wall & ceiling profiles*







MT1_45 **140**
Technical info 217
torch t9 downline **144**
Technical info 222-224

profili sospensione - *suspension profiles*



MR_12 **148**
Technical info 197



MX1_27 **152**
Technical info 210



MT1_27 **156**
Technical info 207



MD_45 **160**
Technical info 226





MT1_45 **166**
Technical info 219
torch t9 downline **144**
Technical info 222-224



MX1_45 **170**
Technical info 225

Ala

Armonia ed equilibrio.
Apparecchio unico per l'illuminazione asimmetrica.

Harmony and balance.
Single luminaire for asymmetrical lighting.

bronze version

black version

Ala

Sistema che comunica elegantemente con l'architettura. Emissione della luce asimmetrica, con eccellente uniformità senza dispersione luminosa.

System that elegantly communicates with architecture. Asymmetrical light emission, with excellent uniformity without light dispersion.

finiture: nero, bianco, bronzo anodizzato.
finishing: black, white, anodized bronze.

In alluminio, completo di asta di fissaggio, led e diffusore opale.
In aluminum, complete with fixing rod, LED and opal diffuser.



Black



White

Bronze



Technical info: pag. 174

Finiture | *Finishing*

Hiss

Maurizio Quargnale Project

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.



Hiss

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum..

Con pochi elementi e grande flessibilità si pone come soluzione di continuità per l'architettura. Hiss, il suono della luce proveniente da una stretta apertura, una linea continua che disegna i perimetri.

With a few elements and a great flexibility this is a solution of continuity for the architecture. Hiss, the sound of the light coming from a narrow slit, a continuous line that draw the perimeters.



Technical info: pag. 175

Finiture | *Finishing*

Black



White



Aluminum

MD_12

Segni distintivi per elementi architettonici.
Forme estremamente semplici per luce diretta/indiretta.

Distinctive signs for architectural elements.
Extremely simple shapes for direct / indirect light.

MD_12

Apparecchio per montaggio a plafone, emissione di luce diretta/indiretta radente, diffusore arretrato.

Fixture for ceiling mounting, direct / indirect grazing light emission, recessed diffuser.

finiture: nero, bianco
finishing: nero, white

Segni distintivi per elementi architettonici. Disponibile come apparecchio finito completo di accessori per il corretto montaggio.
Distinctive signs for architectural elements. Available as a finished appliance complete with accessories for correct assembly.



Black

White

Technical info: pag. 176

Finiture | *Finishing*

MT3_27

Elemento a parete a luce diretta o indiretta, valorizzazione dello spazio architettonico.

Direct or indirect light wall element, enhancement of the architectural space.

MT3_27

Sistema modulare in estrusione di alluminio con staffa di supporto esclusivamente laterale, adatto per l'installazione a plafone. Il fascio luminoso permette di ottenere asimmetrie luminose, sopra / sotto piuttosto che destra / sinistra a seconda dell'installazione. Disponibile con strip led o kit led.

Modular system of extruded aluminum with lateral mounting bracket, suitable for surface mounting installation. The light beam allows to get asymmetric light, top / bottom rather than left / right depending on the installation. Available with LED strip or LED kit.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.



Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - *diffuser*
opale | prismatizzato
opal | prismatic

Black

White

Aluminum

Technical info: pag. 177

Finiture | *Finishing*

Grip

Disegno essenziale, facilità di utilizzo, emissione di luce diretta_indiretta, montato a parete di una scala per appoggiarsi o sostenersi.

Essential design, ease of use, light emission diretta_indiretta, mounted on the wall of a ladder to lean on or support.



Grip

Grip è un corrimano con sistema di illuminazione integrato, pensato per interni viene realizzato in estruso di alluminio verniciato bianco o nero.

Grip is a handrail with integrated lighting system, designed for interiors is made of extruded black « white painted aluminum.

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

Sorgente di luce a LED 9,6w/mt completo di alimentatore IP40.
Il sistema viene configurato a misura tramite il configuratore on-line.
Emissione di luce indiretta verso la parete, diretta inferiore per illuminare i gradini, diffusore opale.
9.6w/mt LED light source complete with IP40 power supply. The system is configured to measure through the configurator.
Indirect light emission towards the wall, lower direct to illuminate the steps, opal diffuser.



Black

White



Technical info: pag. 178

Finiture | *Finishing*

MC_90 | MC_270

Il concetto è eliminare qualsiasi cornice visibile, un design che conduce alla funzionalità, linee pure ad angolo.

The concept is to eliminate any visible frame, a design that leads to functionality, pure lines at an angle.

MC_90

Profilo alluminio 48 x 48mm, per l'illuminazione degli angoli 90, integrato perfettamente nel cartongesso, delinea in modo completamente nuovo angoli a parete e soffitto.

Aluminum profile 48 x 48 mm, for the lighting of the corners 90, perfectly integrated into the plasterboard, it completely outlines wall and ceiling angles.

finiture: bianco.
finishing: white.



MC_270

Profilo alluminio 48 x 48mm, per l'illuminazione degli angoli 270, integrato perfettamente nel cartongesso, delinea in modo completamente nuovo angoli a parete e soffitto.

Aluminum profile 48 x 48 mm, for the lighting of the corners 270, perfectly integrated into the plasterboard, it completely outlines wall and ceiling angles.

finiture: bianco.
finishing: white.



Technical info: pag. 179-180

MT_12

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.

mt0_12 incasso - recessed

MT0_12

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finitura bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto). Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione per metro con l'alimentatore in remoto.

Modular, extruded aluminium profile for wall/ ceiling recessed installation in plasterboard. Available in white finish, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted). Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power and meter emission.

finiture: bianco.
finishing: white..



MT2_12

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Disponibile nelle finitura bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto). Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione per metro con l'alimentatore in remoto.

Trimless modular system. Available in white finish. The polycarbonate diffuser is flush with the lower edge (not retracted). It can be wired with LED strips of different power and emission per meter with the remote power supply.

finiture: bianco
finishing: white



Technical info: pag. 181-182

MX_12

Profilo in alluminio estruso con diffusore arretrato, consente un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile with recessed diffuser, allowing a continuous and homogeneous light effect.

MX2_12

Profilo in alluminio estruso verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Predisposto per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consente un effetto luce continuo ed omogeneo. Grazie al diffusore in policarbonato satinato retratto di 10mm rispetto al bordo inferiore, determina una migliore resa estetica.

Extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. To be equipped with LED strips, it allows a continuos and homogeneous light effect. The 10mm retracted satin polycarbonate diffuser creates a better aesthetic result.

finiture: bianco
finishing: white



White

Technical info: pag. 195

MT_27

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.

MT0_27

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finitura bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Disponibile con strip led o kit led.

Modular, extruded aluminium profile for wall/ ceiling recessed installation in plasterboard. Available in white finish, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Available with LED strip or LED kit.

finiture: bianco.
finishing: white.



Diffusore - ***diffuser***
opale | prismatizzato
opal | prismatic



MT2_27

Profilo in alluminio estruso verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Disponibile con strip led o kit led.

Extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. Available with LED strip or LED kit.

finiture: bianco.
finishing: white.



Technical info: pag. 204-205

MX0_27

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi, diffusore arretrato per migliorare il comfort visivo.

A light system able to follow the architectures, outline routes and atmospheres by changing the perception of space, depth and volumes, backlight diffuser to improve visual comfort.



MX0_27

Sistemi di profilo in alluminio estruso, adatti all'installazione ad incasso. Predisposti per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consentono un effetto luce continuo ed omogeneo. Grazie al diffusore in policarbonato satinato leggermente retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determinano una migliore resa estetica.

Extruded aluminum profile systems, suitable for recessed installation. To be equipped with LED strips, allows a continous and homogeneous light effect. With the 14mm slightly retracted satin polycarbonate diffuser, it determines a better aesthetic return.

finiture: bianco.
finishing: white.



Diffusore - *diffuser*
opale | prismatizzato
opal | prismatic



MX2_27

Profilo in alluminio estruso verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Predisposto per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consente un effetto luce continuo ed omogeneo. Grazie al diffusore in policarbonato satinato retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determina una migliore resa estetica.

Extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. To be equipped with LED strips, it allows a continuos and homogeneous light effect. The 14mm retracted satin polycarbonate diffuser creates a best aesthetic result.

finiture: bianco.
finishing: white.



Technical info: pag. 208-209

MX2_45

Linee geometriche per illuminare gli spazi e i volumi, diffusore arretrato per un migliore comfort visivo.

Geometric lines to illuminate spaces and volumes, rear diffuser for better visual comfort.

MX2_45

Profilo in alluminio per montaggio a scomparsa totale nel cartongesso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), driver e strip esclusi. Diffusore arretrato, alimentazione remota.

Aluminum profile for total concealed installation in plasterboard, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), driver and strip excluded. Backward diffuser, remote power supply.

finiture: bianco.
finishing: white.



Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser
opale | prismatizzato
opal | prismatic

White



Technical info: pag. 215

Finiture | *Finishing*

MA2_35

Altamente flessibile può essere utilizzato come wallwasher per illuminare pavimenti, muri e soffitti o semplicemente come luce diretta/indiretta.

Highly flexible it can be used as a wall washer to illuminate floors, walls and ceilings or just as direct / indirect light.

MA2_35

Profilo in alluminio estruso asimmetrico verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Predisposto per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consente un effetto luce asimmetrico continuo ed omogeneo sia in posizione verticale che orizzontale.

Asymmetric extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. To be equipped with LED strips, it allows an asymmetric continuos and homogeneous light effect both in vertical and horizontal installation.

finiture: bianco.
finishing: white.

Dotato di led ad elevato rendimento, può essere posizionato a soffitto con effetto wallwasher, parete sopra l'altezza dello sguardo in versione wallwasher verso l'alto generando luce indiretta con ottimo livello di luminosità generale.
Equipped with high-performance LEDs, it can be positioned on the ceiling with wallwasher effect, wall above the height of the gaze in a wallwasher upwards version, generating indirect light with excellent levels of general brightness.



White



Technical info: pag. 213

MT0_45

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.

MT0_45

Profilo alluminio 61 x 65mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, senza profilo ad H completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata.

61 x 65mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), integrated power supply.

finiture: bianco.
finishing: white.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - *diffuser*
opale | prismatizzato
opal | prismatic



White



Technical info: pag. 216

Finiture | *Finishing*

MX0_45

La luce conferisce forma e profondità allo spazio, gli estrusi con diffusore leggermente arretrato rispetto alla linea del soffitto garantiscono un elegante effetto grafico.

The light gives shape and depth to the space, the extrusions with diffuser slightly set back from the ceiling line they guarantee an elegant graphic effect.

MX0_45

Profilo alluminio 65 x 61mm per montaggio ad incasso in battuta, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), driver e strip esclusi.
Diffusore arretrato, alimentazione remota.

Aluminum profile 65 x 61mm for recessed mounting trim complete with opal diffuser (efficiency 64%) or transparent prismatic (efficiency 92%), drivers and strips excluded.
Retracted diffuser, remote power supply.

finiture: bianco.
finishing: white.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser
opale | prismatizzato
opal | prismatic



White

Technical info: pag. 220

Finiture | *Finishing*

MX2_70

La luce conferisce forma e profondità allo spazio, gli estrusi con diffusore leggermente arretrato rispetto alla linea del soffitto garantiscono un elegante effetto grafico.

The light gives shape and depth to the space, the extrusions with diffuser slightly set back from the ceiling line that guarantee an elegant graphic effect.

MX2_70

Profilo in alluminio estruso per l'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Composto da un profilo principale per l'alloggiamento all'interno di kit elettrici completi di alimentazione elettronica.
Il diffusore in metacrilato satinato opale è retratto di 40 mm rispetto al bordo inferiore consentendo un'ottima resa sia dal punto di vista estetico che visivo.

Extruded aluminium profile for total hide recessed mounting on plasterboard. Composed of a main profile for the inside housing of electric kit, both complete with electronic feeding.
The diffuser of satin opal methacrylate is 40 mm retracted and it allows an excellent return both from the aesthetic and visual point of view.

finiture: bianco.
finishing: white.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale.
Modular system for single luminaire or continuous rows, retracted diffuser, low contrast for general lighting with opal screen.



Technical info: pag. 229

Groove 70 | 140

La luce conferisce forma e profondità allo spazio.

The light gives shape and depth to the space.

Età
comunale
THE HUMAN IS BLACK
NEW YORK: ERUZIONI?
GIORGIO PALETTI

groove 70 _ spot virgo 60

versioni con copertura tonda / ***round cover versions***

Il sistema GROOVE è composto da una coppia di profili ML_30 installati uno di fronte all'altro che delimitano il canale nel cartongesso e da una copertura in lamiera di acciaio verniciata standard nei colori bianco e nero opachi. La copertura viene realizzata con stampi di curvatura raggio 85mm per evitare antiestetiche pieghe evidenti della lamiera all'interno del sistema. Un ulteriore vantaggio è la piega di sovrapposizione "maschio / femmina" su di un solo lato per ottenere un'ottima finitura di accostamento dei moduli di copertura.
The system GROOVE consists of a pair of profiles of ML_30 installed opposite each other bounding the beam in the plasterboard and a covering steel sheet painted in standard mat black and white. The cover is made with molds of curvature radius 85mm to avoid unsightly folds evident the sheet metal within the system. A further advantage is the fold of overlap "male / female" on one side to obtain an excellent finish of approach of covering modules.

GROOVE 70 mm

GROOVE 140 mm

utilizzo senza copertura metallica / ***use without metal cover***

Il sistema è realizzabile anche senza l'utilizzo delle cover costruendo il "plenum" in cartongesso, come evidenziato nella foto sottostante.
Questo tipo di applicazione può essere utile nel caso si desideri ottenere una dimensione di apertura inferiore (luce) del canale differente rispetto allo standard di 70 e 140mm imposto con l'utilizzo delle coperture.
The system is realizable even without the cover building the "plenum" with the plasterboard, as shown in the below image. This type of application can be useful in case you want to obtain a size of lower opening (beam-light) different than the standard 70 and 140mm imposed by using the covers.

Soluzione architetturale per ottenere dei canali sia a soffitto che a parete. Si possono utilizzare sia proiettori che luce lineare indiretta.

Architectural solution engineered in order to obtain wall and ceiling channels. Both projectors and indirect linear light can be used.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

la luce interna
La predisposizione per l'alloggiamento della striscia LED nei profili laterali, unita alla pulizia delle superfici interne alla copertura e al sistema di "overlapping" in continuità, permette l'utilizzo della luce indiretta per una valorizzazione dell'interno del canale, sia con luce bianca che colorata (RGB), o entrambe.

the internal light
The predisposition to house the LED strip in the profiles, joined to the cleaning of the inner surfaces of the cover and to the system of "overlapping" in continuity, allows the use of indirect light for an enhancement of the interior of the channel, both with white light or colored (RGB), or both.



Technical info: pag. 183-188

Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum



Virgo 60 | 120

Spot Virgo 60, integrato nel canale con un sistema rapido di installazione, viene realizzato con un sistema di ottiche innovative, due distribuzioni luminose per garantire alta efficienza luminosa.
Gradi di emissione 20° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 90°.

Spot VIRGO 60, integrated in the channel with a rapid installation system, is realized with a system of innovative optics, two light distributions to guarantee high luminous efficiency.
Emission degrees 20 ° (spot) or 34 ° (flood), adjustability +/- 90 °.

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

spot virgo 60



Spot Virgo 120, integrato nel canale con un sistema rapido di installazione, viene realizzato con un sistema di ottiche innovative, due distribuzioni luminose per garantire alta efficienza luminosa.
Gradi di emissione 16° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/- 90°.

Spot VIRGO 120, integrated in the channel with a rapid installation system, is realized with a system of innovative optics, two light distributions to guarantee high luminous efficiency.
Emission levels 16 ° (spot) or 40 ° (flood), adjustability +/- 90 °.

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

spot virgo 120



Technical info: pag. 187

Zero system

Sistema integrato nell'architettura, che si presta ad essere progettato grazie alla sua particolare flessibilità.

Zero is a system without frame perfectly integrated in the style around it, so flexible as to be fitted in any situation.

ccube

radius + special measures

Il sistema Zero, nelle versione 140mm "sharp profile" può essere realizzato con forme curvilinee o con angoli fuori standard.
La realizzazione viene gestita esclusivamente su richiesta, tramite un progetto dettagliato, che il richiedente deve inviare all'ufficio tecnico per lo sviluppo e la quotazione preventiva.

The system Zero, in version 140mm "sharp profile", can be realized with curvilinear shapes or with non standard corners.
The implementation is handled only upon request, through detailed design, that the applicant should submit to the technical office for the development and pricing.

Disponibile solo su richiesta, per informazioni contattare l'ufficio tecnico: progetto@macrolux.net
Available only on demand, for information, contact the technical department: progetto@macrolux.net

Zero 70 | 140

Sistema a scomparsa totale con angolatura di 45°, con taglio di apertura di 70-140mm.
Scatola con fori tondi per l'alloggiamento e l'ispezione degli alimentatori dall'interno e fori quadrati per le prese rapide a pannello.

Trimless beam system with a 45° profile, with cut bean open 70-140mm.
Box with round holes for housing and inspectioning the power supplies from inside and square holes for the rapid panel sockets.

finiture: nero.
finishing: black.

Predisposto per l'alloggiamento di proiettori spot zero 80/160 equipaggiati con piastra di fissaggio magnetica ideale per velocizzare l'installazione e la loro regolazione.
Prepared for housing 80/160 zero spot projectors equipped with a magnetic mounting plate ideal for speeding up installation and adjustment.





Technical info: pag. 189

MA2_10

Le pareti sembrano sospese dal pavimento eliminando l'installazione degli antiestetici battiscopa.

The walls seem suspended from the floor eliminating the installation of unsightly skirting boards.

MA2_10

Profilo progettato per sostituire il battiscopa. La forma miniaturizzata di facile installazione sospende le pareti dal pavimento. Utilizzabile con o senza illuminazione.

Profile designed to replace the baseboard. The miniaturized form of easy installation suspends the walls from the floor. Usable with or without lighting.

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

Di forma asimmetrica può essere installato a pavimento o soffitto, la luce indiretta è completamente a scomparsa.
Asymmetrical in shape, it can be installed on the floor or ceiling, the indirect light is completely retractable.



White



Black



Technical info: pag. 192

Finiture | *Finishing*

ML_12 | 45

Profilo particolarmente adatto per creare segni luminosi lungo le pareti o in generale ad angolo.

Profile especially suitable to create luminous beams along the walls or in general on the corner.

ML_12

Profilo in alluminio concepito per essere installato in modo strutturale nelle intersezioni tra parete e soffitto. Particolarmente adatto per creare segni luminosi lungo le pareti o in generale ad angolo.
Diffusore in policarbonato opale.

Aluminum profile designed for installation in a structural way in the intersections between the wall and ceiling. Especially suitable for creating luminous beams along the walls or in general on the corner.
Opal polycarbonate diffuser.

finiture: bianco
finishing: white



White

Technical info: pag. 196

PANE
BIBITE

ML_45

Profilo in alluminio concepito per essere installato in modo strutturale nelle intersezioni tra parete e soffitto. Particolarmente adatto per creare segni luminosi lungo le pareti o in generale ad angolo.
Diffusore in policarbonato opale.

Aluminum profile designed for installation in a structural way in the intersections between the wall and ceiling. Especially suitable for creating luminous beams along the walls or in general on the corner.
Opal polycarbonate diffuser.

finiture: bianco
finishing: white



White

Technical info: pag. 214

ML_20

Profilo in alluminio naturale concepito per finalità esclusivamente architetturali per rendere invisibile lo spessore del cartongesso.

Natural aluminium profile engineered for purely architectural purposes, in order to make invisible the plasterboard thickness.

ML_20

finiture: alluminio
finishing: aluminum

Versione senza LED a scomparsa totale per un profilo che può essere verniciato con la stessa tinta applicata al cartongesso.

Version without total retractable LED for a profile that can be painted with the same tint applied to drywall.

Soluzione strutturale in alluminio naturale per definire tutti gli spazi di architettura, bordo a scomparsa totale, personalizzabile in cantiere o tramite il configuratore on-line.
Structural solution in natural aluminum to define all the architectural spaces, total retractable edge, customizable on site or through the online configurator.



Technical info: pag. 202

ML_20 LED

Profilo in alluminio per definire superfici e volumi tramite la luce LED indiretta.

Aluminum profile to define surfaces and volumes through indirect LED light.

ml_20 led

ML_20 LED

Versione strutturale con possibilità di integrare l'illuminazione, il diffusore bombato garantisce uniformità e flusso diffuso a 180°.

Structural version with the possibility of integrating the lighting, the convex diffuser guarantees uniformity and diffused 180 ° flow.

finiture: alluminio
finishing: aluminum

Sistema integrato nel cartongesso per definire volumi e superfici.
In alluminio naturale.
Integrated system in the plaster box to define volumes and surfaces.
Natural aluminum.



Aluminum



Technical info: pag. 203

Finiture | *Finishing*

ML_30

Profilo in alluminio concepito per rendere invisibile lo spessore del cartongesso. Particolarmente adatto alla costruzione di tagli architetturali e bordi fine cartongesso.

Aluminum profile designed to make plasterboard thickness invisible. Particularly suitable for the construction of architectural cuts and fine plasterboard edges.

ML_30

Profilo in alluminio concepito per rendere invisibile lo spessore del cartongesso.
Particolarmente adatto alla costruzione di tagli architetturali e bordi fine cartongesso.

Aluminum profile designed to make plasterboard thickness invisible.
Particularly suitable for the construction of architectural cuts and fine plasterboard edges.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.



Compatibilità | *Compatibility*
Technical info: pag. 187

spot virgo 60



spot virgo 120



Technical info: pag. 212

Finiture | *Finishing*

Black



White

Aluminum

ML_50

Profilo particolarmente adatto per creare gole luminose lungo le pareti a terra e soffitto.

Profile particularly suitable for creating bright gorges along the walls on the ground and ceiling.

ML_50

Profilo esclusivo in alluminio concepito per essere installato in modo strutturale nelle intersezioni tra parete e soffitto.

Exclusive aluminum profile designed to be installed in a structural way at the intersections between wall and ceiling.

finiture: bianco
finishing: white

La luce integrata
ML_50 comunica elegantemente con l'architettura, può essere incassato a parete, pavimento o soffitto.
Il comfort è garantito dalla luce completamente indiretta e perfettamente uniforme.

The integrated light
ML_50 elegantly communicates with architecture, it can be recessed on the wall, floor or ceiling.
Comfort is guaranteed by the completely indirect and perfectly uniform light.



Parete / wall



Pavimento / floor



Soffitto / ceiling



White

Technical info: pag. 228

MA_12

Elemento a sezione quadrata con emissione laterale a 45°.

Square section element with 45 ° side emission.

MA_12

Emissione inclinata di 45°, realizzato per soddisfare tutte quelle richieste di luce asimmetrica, posizionabile a parete e soffitto utilizza un diffusore in policarbonato opale che garantisce uniformità e ottima distribuzione di luce.

45 ° inclined emission, designed to satisfy all those requests for asymmetrical light, which can be positioned on the wall and ceiling, using an opal polycarbonate diffuser that ensures uniformity and excellent light distribution.

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.



Black



White

Technical info: pag. 200

Finiture | *Finishing*

MR_12 surface

Nuova forma per dare dinamismo alla vostra architettura.

New shape to give dynamism to your architecture.

MR_12 surface

Progettato per una illuminazione diretta, ideale per applicazioni in cui sia necessaria una luce delicata. Il diffusore in policarbonato leggermente arretrato sviluppa una diffusione verticale omogenea.

Designed for direct lighting, ideal for applications where delicate light is needed. The slightly recessed polycarbonate diffuser develops a uniform vertical diffusion.

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.

Disponibile completo di accessori e alimentazione L=1020 - 1520 - 2040 mm.
o configurabile a misura.
Versione a plafone configurabile a misura.
Available complete with accessories
and power supply L=1020 - 1520 - 2040 mm.
or configurable to measure.
Configurable ceiling version to measure.



Technical info: pag. 197

Finiture | *Finishing*

Black



White

M_12

Profilo in alluminio estruso con diffusore arretrato, consente un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile with recessed diffuser, allowing a continuous and homogeneous light effect.

MX1_12

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio satinato anodizzato, il diffusore in policarbonato è retratto. Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione con l'alimentatore in remoto.

Modular, extruded aluminium system for wall/ceiling. Available in black, white or satin anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser comes retracted. Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.



Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

MT1_12

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio satinato anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione con l'alimentatore in remoto.

Modular, extruded aluminium system for wall/ceiling. Available in black, white or satin anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power and meter emission.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.



Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

Technical info: pag. 193-194

MB_15

Profilo miniaturizzato studiato per luce indiretta, diffusore bombato opale per un controllo di luce diffusa a 180°.

Miniaturized profile designed for indirect light, convex opal diffuser for a 180 ° diffused light control.

mb_15 diffuser for a soft 180°

MB_15

Profilo miniaturizzato in alluminio disponibile nelle finiture bianco, nero o alluminio anodizzato, può essere installato a parete/soffitto.

Miniaturized aluminum profile available in white, black anodised aluminum, can be installed on the wall / ceiling.

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodised aluminum.

Diffusore in policarbonato bombato per una emissione di luce morbida a 180°. Ottima soluzione dove sono richiesti profili piccoli con emissione di luce diretta o indiretta.
Convex polycarbonate diffuser for a soft 180° light emission. Excellent solution where small profiles are required with direct or indirect light emission.



Black



White

Aluminum



Technical info: pag. 201

Finiture | *Finishing*

MT1_27 surface

Un sistema luminoso per delineare gli spazi e i percorsi, grande flessibilità e facilità di installazione.

A light system to outline spaces and paths, great flexibility and ease of installation.

MT1_27 surface

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Disponibile con strip led o kit led.

Modular, extruded aluminium profile for wall/ ceiling. Available in black, white anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Available with LED strip or LED kit.

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - ***diffuser***
opale | prismatizzato
opal | prismatic



Technical info: pag. 206

Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

MX1_27 surface

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi, diffusore arretrato per migliorare il comfort visivo.

A light system able to follow the architectures, outline routes and atmospheres by changing the perception of space, depth and volumes, backlight diffuser to improve visual comfort.



MX1_27 surface

Sistemi di profilo in alluminio estruso, adatti all'installazione a plafone. Predisposti per l'alloggiamento all'interno di strisce o kit LED, consentono un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile systems, suitable for ceiling installation. Designed for housing inside STRIPS or LED kits, they allow a continuous and homogeneous light effect.

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

Grazie al diffusore in policarbonato opale o prismatizzato leggermente retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determinano una migliore resa estetica.
With the 14mm slightly retracted opal or prismatic polycarbonate diffuser, it determines a better aesthetic return.



Technical info: pag. 210

Finiture | *Finishing*

MD_45 wall

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.
Equipaggiato con il diffusore prismatizzato può essere utilizzato per l'illuminazione degli spazi ufficio.

The design of this profile has been made to adapt to all environments where direct / indirect luminous flux control is required. Equipped with the prismatic diffuser it can be used for lighting office spaces.

MD_45 wall

Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. I diffusori in policarbonato sono a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°. Il sistema può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed è predisposto per contenere l'alimentatore al proprio interno.

Modular, extruded aluminium profile for direct and indirect lighting at the same time. The polycarbonate diffusers flush with the profile edges (not retracted) and allow a continuous light effect on all the profile, with a light emission not higher than 120°.
The system can be wired with LED strips, with different power, and can fit inside the main profile.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, flush diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance .

Diffusore - diffuser
opale | prismatizzato
opal | prismatic



Technical info: pag. 226

Finiture | *Finishing*

Black



White



Aluminum



MX1_45 ceiling

Semplicità e profondità dello spazio, applicazione a soffitto per una luce morbida e avvolgente.

Simplicity and depth of space, ceiling application for a soft and enveloping light.

MX1_45 ceiling

Profili in alluminio estruso 50 x 64,5 della serie MX con diffusore in policarbonato retratto di circa 21mm rispetto al bordo del profilo stesso per consentire una emissione più confortevole abbassando la luminanza diretta. Possono essere installati a soffitto. Equipaggiabili con kit led. Disponibile nelle finiture nero, bianco e alluminio anodizzato satinato.

Extruded aluminum profiles 50 x 64.5 of the MX series with a polycarbonate diffuser retracted by about 21mm with respect to the edge of the profile itself to allow a more comfortable emission, lowering the direct luminance. They can be installed on the ceiling. Equipped with led kit. Available in black, white and satin anodised aluminum finishes.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser
opale | prismatizzato
opal | prismatic



Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

Technical info: pag. 225

MT1_45

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.

MT1_45

Profilo alluminio 65 x 61mm, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata. Montaggio a soffitto.

Aluminum profile 65 x 61mm, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or transparent prismatic (efficiency 92%), integrated power supply. Ceiling mounting.

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous files, made of aluminum in minimal version with wire diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismized diffuser with controlled luminance.

Diffusore - *diffuser*
opale | *opal*
prismatizzato | *prismatic*



Technical info: pag. 217

Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

DownLine for **M_45**

DownLine progettato per l'installazione nei profili delle serie MT_45 e MD_45.
Il kit comprende il coperchio oscurante in alluminio di lunghezza 210/420mm congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare.

DownLine designed for installation in the MT_45 and MD_45 series profiles.
The kit includes the 210/420mm aluminum cover in the same color as the downlight.
The kits can be inserted in the configurations together with the linear lighting sections.

finiture corpo: bianco, nero.
finitura anello: nero.

finishing structure: white, black.
finishing ring: black.

Sistema modulare composto da 2 o 4 spot in finitura nero, inseriti nel coperchio oscurante a scelta nel colore nero o bianco.
Il donwlight è sempre nero equipaggiato con Led ad alta potenza emissione 26°, lente asferica di controllo.
Modular system consisting of 2 or 4 spots in black finishing, inserted in the blackout cover of your choice in black or white.
The donwlight is always black equipped with high-power 26 ° emission LEDs, aspherical control lens.



COMPATIBILITY

- MT_45
- MD_45

White - Black 2X



White - Black 4X



Black - Black 2X

Black - Black 4X

Technical info: pag. 224

Finiture | *Finishing*

T9 for **M_45**

I proiettori TORCH M_45 sono progettati per l'installazione nei profili delle serie MT_45 e MD_45.
Il kit comprende il coperchio oscurante in alluminio di lunghezza 200 mm, nello stesso colore del proiettore, ove è alloggiato il driver.
I kit con proiettore possono essere inseriti nelle configurazioni congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare.

The TORCH M_45 projectors are designed for installation in the profiles of the MT_45 and MD_45 series.
The kit includes a 200 mm long aluminum cover in the same color as the projector, where the driver is housed.
The projector kits can be inserted into the configurations in conjunction with the linear lighting sections.

finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.

finishing structure: black, white.
finishing ring: black, bronze.

Proiettore LED predisposto per l'inserimento a profilo M_45, gradi di emissione 26°.
Kit comprensivo di coperchio in alluminio per M_45, proiettore LED e alimentatore.
Orientabile 360° - 90°.
LED projector for profile insertion M_45, emission degress 26°, kit including aluminum cover for M_45, LED projector and power supply. Adjustability 360° - 90°.



Black - Bronze



Black - Black



White - Bronze



White - Black

Technical info: pag. 222

Finiture | *Finishing*

MR_12

Nuova forma per dare dinamismo alla vostra architettura.

New shape to give dynamism to your architecture.



MR_12

Progettato per una illuminazione diretta, ideale per applicazioni in cui sia necessaria una luce delicata. Il diffusore in policarbonato leggermente arretrato sviluppa una diffusione verticale omogenea.

Designed for direct lighting, ideal for applications where delicate light is needed. The slightly recessed polycarbonate diffuser develops a uniform vertical diffusion.

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.

Sospensione disponibile completa di accessori e alimentazione L=1020 - 1520 - 2040 mm. o configurabile a misura.
Versione a plafone configurabile a misura.
Available suspension complete with accessories and power supply L=1020 - 1520 - 2040 mm. or configurable to measure.
Configurable ceiling version to measure.





Black



White

Technical info: pag. 197

Finiture | *Finishing*

MX1_27 suspended

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi, diffusore arretrato per migliorare il comfort visivo.

A light system able to follow the architectures, outline routes and atmospheres by changing the perception of space, depth and volumes, backlight diffuser to improve visual comfort.

MX1_27 suspension

Sistemi di profilo in alluminio estruso, adatti all'installazione a sospensione. Predisposti per l'alloggiamento all'interno di strisce o kit LED, consentono un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile systems, suitable for suspension installation. Designed for housing inside STRIPS or LED kits, they allow a continuous and homogeneous light effect.

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

Grazie al diffusore in policarbonato opale o prismatizzato leggermente retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determinano una migliore resa estetica.
With the 14mm slightly retracted opal or prismatic polycarbonate diffuser, it determines a better aesthetic return.



Technical info: pag. 210

Finiture | *Finishing*



MT1_27 suspended

Apparecchio luminoso a sospensione per delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, essenzialità di forma e proporzioni.

Suspension luminaire to outline paths and atmospheres by changing the perception of spaces, essentiality of shape and proportions.

MT1_27 suspended

Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a sospensione. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Disponibile con strip led o kit led.

Modular, extruded aluminium profile for suspended. Available in black, white or anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Available with LED strip or LED kit.

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - *diffuser*
opale | prismatizzato
opal | prismatic



Technical info: pag. 207

Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

MD_45 suspension

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.
Equipaggiato con il diffusore prismatizzato può essere utilizzato per l'illuminazione degli spazi ufficio.

The design of this profile has been made to adapt to all environments where direct / indirect luminous flux control is required. Equipped with the prismatic diffuser it can be used for lighting office spaces.

Lenovo

MD_45 suspension

Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. Progettato per agganciare direttamente al profilo i cavi di sospensione in acciaio inox è particolarmente adatto ad essere sospeso. I diffusori in policarbonato sono a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°. Il sistema può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed è predisposto per contenere l'alimentatore al proprio interno.

Modular, extruded aluminium profile for direct and indirect lighting at the same time. Engineered in order to fix the stainless steel suspension ropes directly on the profile, it is particularly suitable for suspended installation.
The polycarbonate diffusers flush with the profile edges (not retracted) and allow a continuous light effect on all the profile, with a light emission not higher than 120°.
The system can be wired with LED strips, with different power, and can fit inside the main profile.

finiture: nero, bianco, alluminio anodizzato.
finishing: black, white, anodised aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, flush diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance .

Diffusore - diffuser
opale | prismatizzato
opal | prismatic



Black



White



Aluminum



Technical info: pag. 226

Finiture | *Finishing*

MT1_45 suspended

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.

SA·VA

MT1_45

Profilo alluminio 65 x 61mm, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata. Montaggio a sospensione.

65 x 61mm aluminum profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) transparent prismized (efficiency 92%), integrated power supply. Suspension mounting.

finiture: nero, bianco, alluminio anodizzato.
finishing: black, white, anodised aluminum.



Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous files, made of aluminum in minimal version with wire diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismized diffuser with controlled luminance.

Diffusore - *diffuser*
opale | *opal*
prismatizzato | *prismatic*

Technical info: pag. 219

Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

MX1_45 suspended

La luce conferisce forma e profondità allo spazio, gli estrusi con diffusore leggermente arretrato rispetto alla linea del soffitto garantiscono un elegante effetto grafico.

The light gives shape and depth to the space, the extrusions with diffuser slightly set back from the ceiling line they guarantee an elegant graphic effect.

MX1_45

Profili in alluminio estruso 50 x 64,5 della serie MX con diffusore in policarbonato retratto di circa 21mm rispetto al bordo del profilo stesso per consentire una emissione più confortevole abbassando la luminanza diretta. Possono essere installati a soffitto o sospensione. Equipaggiabili con kit led. Disponibile nelle finiture nero, bianco e alluminio anodizzato satinato.

Extruded aluminum profiles 50 x 64.5 of the MX series with a polycarbonate diffuser retracted by about 21mm with respect to the edge of the profile itself to allow a more comfortable emission, lowering the direct luminance. They can be installed on the ceiling or suspended. Equipped with led kit. Available in black, white and satin anodised aluminum finishes.

finiture: nero, bianco, alluminio anodizzato.
finishing: black, white, anodised aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatizzato a luminanza controllata.
Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser
opale | prismatizzato
opal | prismatic



Finiture | *Finishing*

Black

White

Aluminum

Technical info: pag. 225

Ala

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,8 kg/m



Ala L = 3000

CE

Profilo alluminio 68 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio completo di asta fissaggio, diffusore, senza testate di chiusura, driver e strip LED escluso.
68 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with mounting device, diffuser, without end caps, driver and strip LED excluded.

112.0000.01.-- 92 94 96

112.0000.01.M5.-- 92 94 96
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

96 bronzo anodizzato satinato
satin anodized bronze

testata di chiusura sx
left end cap

112.0010.92.10	■	10 pcs
112.0010.94.10	□	10 pcs
112.0010.96.10	▨	10 pcs
112.0010.92	■	1 pc
112.0010.94	□	1 pc
112.0010.96	▨	1 pc



testata di chiusura dx
right end cap

112.0020.92.10	■	10 pcs
112.0020.94.10	□	10 pcs
112.0020.96.10	▨	10 pcs
112.0020.92.92	■	1 pc
112.0020.94.94	□	1 pc
112.0020.96.96	▨	1 pc



Photographic: pag. 8





Peso / Weight 0,76 kg/m

Hiss L = 3000

CE

Profilo alluminio 63 x 20mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio completo di asta fissaggio, diffusore, senza testate di chiusura, driver e strip LED escluso.
63 x 20mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with mounting device, diffuser, without end caps, driver and strip LED excluded.

89.0000.01-- 92 94 98

89.0000.01.M5.-- 92 94 98
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

98 alluminio anodizzato *anodized aluminum*

testata di chiusura sx
left end cap

89.0010.92.10	■ 10 pcs
89.0010.94.10	□ 10 pcs
89.0010.98.10	▩ 10 pcs
89.0010.92	■ 1 pc
89.0010.94	□ 1 pc
89.0010.98	▩ 1 pc



testata di chiusura dx
right end cap

89.0020.92.10	■ 10 pcs
89.0020.94.10	□ 10 pcs
89.0020.98.10	▩ 10 pcs
89.0020.92	■ 1 pc
89.0020.94	□ 1 pc
89.0020.98	▩ 1 pc



Photographic: pag. 14



Peso / Weight 0,70 kg/m

MD_12 L = 3000

CE

Profilo alluminio 65 x 15,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio,completo di diffusore, senza testate di chiusura, driver e strip LED escluso.
65 x 15,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, without end caps, driver and strip LED excluded.

134.0112.01-- 92 94

134.0112.01.M10.-- 92 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

134.5112.92.10	■	10 pc
134.5112.94.10	□	10 pc
134.5112.92	■	1 pc
134.5112.94	□	1 pc



molle per ancoraggio a plafone
fixing springs for surface mounting
2 staffa di ancoraggio ogni mt + 1
2 bracket every mt + 1

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc



molle per giunzione lineare
linear connection springs

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc



Photographic: pag. 18

MT3_27

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,55 kg/m

MT3_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 30 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore e staffa di ancoraggio, driver e strip LED esclusi.
30 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser and fixing brackets, driver and strip LED excluded.

1320.0327.01.-- 92 94 98

1320.0327.01.M10.-- 92 94 98
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

98 alluminio anodizzato *anodized aluminum*

testata di chiusura
end cap

1320.5327.92.10	■	10 pcs
1320.5327.94.10	□	10 pcs
1320.5327.98.10	▢	10 pcs
1320.5327.92	■	1 pc
1320.5327.94	□	1 pc
1320.5327.98	▢	1 pc



Photographic: pag. 22

Grip

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 2,27 kg/m

Grip L = 3000

CE

Profilo alluminio 80 x 103mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
80 x 103mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

79.0012.01.--	92	94
79.0012.01.M5.--	92	94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

Photographic: pag. 26



Peso / Weight 0,82 kg/m

MC_90 L = 3000

CE

Profilo alluminio 48 x 48mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
48 x 48mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

133.0090.01.-- 94

133.0090.01.M10.-- 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

133.5090.94.10 ☐ 10 pc
133.5090.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 set
1312.1030 1 set

Photographic: pag. 30

MC_270

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,85 kg/m

MC_270 L = 3000

CE

Profilo alluminio 48 x 48mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
48 x 48mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

133.0270.01.-- 94

133.0270.01.M10.-- 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

133.5090.94.10 ☐ 10 pc
133.5090.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 set
1312.1030 1 set

Photographic: pag. 30

MT0_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,23 kg/m

MT0_12 L = 3000

CE

94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 20 x 20mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
20 x 20mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0012.01.-- 94

1320.0012.01.M20.-- 94
Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

testata di chiusura
end cap (1pc)

1320.5012.94.10 ☐10 pcs

1320.5012.94 ☐ 1 pc



molle per ancoraggio
fixing springs

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.6012.10 10 pcs

1320.6012 1 pc



molle per giunzione lineare
springs for linear connection

1320.1112.10 10 pcs

1320.1112 1 pc



Photographic: pag. 34

MT2_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,102 kg/m

MT2_12 L = 3000

CE

Profilo alluminio 106x 16mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
106 x 16mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0212.01.-- 94

1320.0212.01.M10.-- 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura ad incasso
end cap for recessed

1320.5212.94.10 ☐ 10 pcs
1320.5212.94 ☐ 1 pc

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc

chiave di fissaggio per ancoraggio
key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'istallazione.
Order only a piece for installation.

1324.7212.1 chiave/key



diffusore a perdere per stuccatura
waste diffuser for plastering

opzionale optional

1324.9212.01 3 mt



Photographic: pag. 34

Groove 70

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 3,22 kg/m







Groove 70 mm, double profile L=3000

CE

Coppia di profilo alluminio verniciato bianco, nero oppure alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio
Double aluminium profile, painted white, black in colour or natural aluminum, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

1312.0030.02.-- 90 92 94

1312.0030.02.M5.-- 90 92 94
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

90 alluminio naturale
natural aluminum

92 nero *opaco*
black matte

94 bianco *opaco*
white matte

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

718.1070.10 10 set
718.1070 1 set



diffusore luce indiretta
indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000



primer per incollaggio strisce LED
primer to install LED strip

1324.0000.10 10 pz / 10 pcs
1324.0000 1 pz / 1 pc

Photographic: pag. 70

Groove 70

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

copertura compensazione (1 pz)
compensation cover (1 pc)

718.0070.0000.2 ■
718.0070.0000.4 □



copertura 500mm (1 pz)
500mm cover (1 pc)

718.0070.0500.2 ■
718.0070.0500.4 □



copertura 1000mm (1 pz)
1000mm cover (1 pc)

718.0070.1000.2 ■
718.0070.1000.4 □



copertura 1500mm (1 pz)
1500mm cover (1 pc)

718.0070.1500.2 ■
718.0070.1500.4 □



La copertura di compensazione rende possibile progettare il sistema con lunghezze dei lati che non rispettino la modularità di 500mm. Va utilizzato a compensazione interponendolo ai moduli standard.

The compensation cover makes it possible to design the system with side lengths that do not comply with the 500mm modularity. It must be used for compensation by interposing it to standard modules.

profilo terminale (1 pz)
terminal profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0070.0001.90 □
718.0070.0001.92 ■
718.0070.0001.94 □



profilo angolare 90° (1 pz)
90° corner profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0070.0002.90 □
718.0070.0002.92 ■
718.0070.0002.94 □



profilo per giunzione a "T" (1 pz)
"T" junction profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0070.0003.90 □
718.0070.0003.92 ■
718.0070.0003.94 □



testata di chiusura e carter (1 pz)
end cap with cover (1 pc)

718.0070.1001.2 ■
718.0070.1001.4 □



copertura per angolare 90° (1 pz)
corner 90° cover (1 pc)

718.0070.1002.2 ■
718.0070.1002.4 □



copertura giunzione a "T" (1 pc)
cover for "T" junction (1 pc)

718.0070.1003.2 ■
718.0070.1003.4 □



Photographic: pag. 70

Groove 140

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store









Peso / Weight 3,22 kg/m

Groove 140 mm, double profile L=3000

CE

Coppia di profilo alluminio bianco,nero o in alluminio naturale in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Double aluminium profile white, black or natural aluminum without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

1312.0030.02.-- 90 92 94

1312.0030.02.M5.-- 90 92 94
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

90 alluminio naturale *natural aluminum*

92 nero *opaco* *black matte*

94 bianco *opaco* *white matte*

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

718.1070.10 10 set
718.1070 1 set



diffusore luce indiretta
indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000



primer per incollaggio strisce LED
primer to install LED strip

1324.0000.10 10 pz / 10 pcs
1324.0000 1 pz / 1 pc

Photographic: pag. 70

Groove 140

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

copertura compensazione (1 pz)
compensation cover (1 pc)

718.0140.0000.2 ■
718.0140.0000.4 □



copertura 500mm (1 pz)
500mm cover (1 pc)

718.0140.0500.2 ■
718.0140.0500.4 □



copertura 1000mm (1 pz)
1000mm cover (1 pc)

718.0140.1000.2 ■
718.0140.1000.4 □



copertura 1500mm (1 pz)
1500mm cover (1 pc)

718.0140.1500.2 ■
718.0140.1500.4 □



La copertura di compensazione rende possibile progettare il sistema con lunghezze dei lati che non rispettino la modularità di 500mm. Va utilizzato a compensazione interponendolo ai moduli standard.

The compensation cover makes it possible to design the system with side lengths that do not comply with the 500mm modularity. It must be used for compensation by interposing it to standard modules.

profilo terminale (1 pz)
terminal profile (1 pc)
giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0140.0001.90 ■
718.0140.0001.92 ■
718.0140.0001.94 □



profilo angolare 90° (1 pz)
90° corner profile (1 pc)
giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0140.0002.90 ■
718.0140.0002.92 ■
718.0140.0002.94 □



profilo per giunzione a "T" (1 pz)
"T" junction profile (1 pc)
giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0140.0003.90 ■
718.0140.0003.92 ■
718.0140.0003.94 □



testata di chiusura e carter (1 pz)
end cap with cover (1 pc)

718.0140.1001.2 ■
718.0140.1001.4 □



copertura per angolare 90° (1 pz)
corner 90° cover (1 pc)

718.0140.1002.2 ■
718.0140.1002.4 □



copertura giunzione a "T" (1 pc)
cover for "T" junction (1 pc)

718.0140.1003.2 ■
718.0140.1003.4 □



Photographic: pag. 70

Virgo 60 Spot ML_30 | Groove

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Non installabile in modalità uplight.
(Fascio luminoso verso l'alto.)
Can not be mounted uplight mode.
(Light beam upwards.)

Spot virgo 60 led

IP 40 · CE · A · 230 Volt

Spot a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, 20° (spot) oppure 40° (flood), orientabilità +/- 90°.
LED spot, complete with driver and connections, 3000°K, colour tolerance 3 McAdams, 20° (spot) or 40° (flood), adjustable +/- 90°.

1312.0030.13.20.-- 8 11 — 20°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

1312.0030.13.34.-- 8 11 — 40°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

cod. 1312.0030.13.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1312.0030.13.4000.(X°).-- per 4000°K

Spot virgo 60, 9w DALI

DALI · IP 40 · CE · A · 230 Volt

1312.0030.13.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

Spot led without driver to customize

IP 40 · CE

Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

1312.0030.15.20.-- 8 11 — 20°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90, max 500mA

1312.0030.15.34.-- 8 11 — 40°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90, max 500mA

8 nero texturizzato *texturized black*

11 bianco texturizzato *texturized white*

Photographic: pag. 70

Virgo 120 Spot ML_30 | Groove

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Non installabile in modalità uplight.
(Fascio luminoso verso l'alto.)
Can not be mounted uplight mode.
(Light beam upwards.)

Spot virgo 120 led

IP 20 III CE A 230 Volt

Spot a LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, , gradi di emissione 16° (spot) oppure 38° (flood), orientabilità +/- 90°.
LED spot, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 16° (spot) or 38° (flood), adjustable +/- 90°.

1312.0030.16.16.-- 8 11 — 16°
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,

1312.0030.16.32.-- 8 11 — 38°
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,

1312.0030.17.16.-- 8 11 — 16°
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

1312.0030.17.32.-- 8 11 — 38°
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

cod. 1312.0030.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1312.0030.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Spot virgo 120, DALI

DALI IP 20 III CE A 230 Volt

1312.0030.16.08.(°K).(X°).--
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 95,

1312.0030.17.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

spot led without driver to customize

IP 20 III CE A

Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

1312.0030.18.16.-- 8 11 — 16°
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, max 500mA,

1312.0030.18.32.-- 8 11 — 38°
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95, max 500mA,

8 nero texturizzato
texturized black

11 bianco texturizzato
texturized white

Photographic: pag. 70

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Zero 70 - 140, sharp profile

CE

Profilo a scomparsa totale con angolatura di 45°, con taglio di apertura di 70/140mm. Scatola con fori tondi per l'alloggiamento e l'ispezionamento degli alimentatori dall'interno e fori quadrati per le prese rapide a pannello.
Trimless beam system with a 45° profile, with cut bean open 70/140mm.
Box with round holes for housing and inspectioning the power supplies from inside and square holes for the rapid panel sockets.

La realizzazione viene gestita esclusivamente su richiesta, tramite un progetto dettagliato, che il richiedente deve inviare all'ufficio tecnico per lo sviluppo e la quotazione preventiva. *The implementation is handled only upon request, through detailed design, that the applicant should submit to the technical office for the development and pricing.*

Photographic: pag. 78

Zero spot 80

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Spot zero 80 led

IP 40 · A · 230 Volt

Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams.
LED projector, complete with driver and connections, color tolerance McAdams 3.

265.0060.01.20.-- 2 — 20°
6w, 3000°K, 615lm, 102lm/w, CRI>90,

265.0060.01.34.-- 2 — 40°
6w, 3000°K, 615lm, 102lm/w, CRI>90,

cod. 265.0060.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.01.4000.(X°).-- per 4000°K

265.0060.02.20.-- 2 — 20°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

265.0060.02.34.-- 2 — 34°
9w, 3000°K, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

cod. 265.0060.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Spot zero 80, 9w DALI

DALI · IP 40 · A · 230 Volt

265.0060.08.(°K).(X°).--
9w, 1025lm, 114lm/w, CRI>90,

spot led without driver to customize

IP 20

Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

265.0060.03.20.-- 2 — 20°
9w, 3000°K, 1025lm, max 500mA, 114lm/w, CRI>90,

265.0060.03.34.-- 2 — 34°
9w, 3000°K, 1025lm, max 500mA, 114lm/w, CRI>90,

2 nero opaco
matt black

Photographic: pag. 000

Photographic: pag. 78

Zero spot 160

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Spot zero 160 led

IP 40

Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams.
LED projector, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams,

265.0061.01.16.-- 2 — 16°
12w, 3000°K, 1835lm, 153lm/w, CRI>95,

265.0061.01.32.-- 2 — 38°
12w, 3000°K, 1835lm, 153lm/w, CRI>95,

265.0061.02.16.-- 2 — 16°
17w, 3000°K, 2500lm, 147lm/w, CRI>95,

265.0061.02.32.-- 2 — 38°
17w, 3000°K, 2500lm, 147lm/w, CRI>95,

cod. 265.0061.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0061.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Spot zero 160, 17w DALI

DALI IP 40 230 Volt

265.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2500lm, 147lm/w, CRI>90,

spot led without driver to customize

IP 20

Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

265.0061.03.16.-- 2 — 16°
17w, 3000°K, 2500lm, max 500mA, 147lm/w, CRI>95

265.0061.03.32.-- 2 — 38°
17w, 3000°K, 2500lm, max 500mA, 147lm/w, CRI>95

2 nero opaco
matt black

Photographic: pag. 78

MA2_10

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



A 11mm tolleranza per posa pavimento
11mm tolerance for laying the floor

Peso / Weight 0,45 kg/m

MA2_10 L = 3000

Profilo alluminio 55 mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
55 mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1301.0210.01.-- 94 92

1301.0210.01.M15.-- 94 92
Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces

94 bianco opaco
matt white

92 nero opaco
matt black

Photographic: pag. 82

MT1_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,22 kg/m

MT1_12 L = 3000

CE

Profilo alluminio 20 x 14,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
20 x 14,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0112.01.-- 92 94 98

1320.0112.01.M20.-- 92 94 98
Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

testata di chiusura
end cap

1320.5112.92.10 ■ 10 pcs
1320.5112.94.10 □ 10 pcs
1320.5112.98.10 ▨ 10 pcs

1320.5112.92 ■ 1 pc
1320.5112.94 □ 1 pc
1320.5112.98 ▨ 1 pc



molle per ancoraggio a plafone
fixing springs for surface mounting

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



molle per giunzione lineare
linear connection springs

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



Photographic: pag. 116

MX1_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,32 kg/m

MX1_12 L = 3000

CE

Profilo alluminio 15,5 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
15,5 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0112.01.-- 92 94 98

1324.0112.01.M15.-- 92 94 98
Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

testata di chiusura
end cap

1324.5112.92.10 ■ 10 pcs
1324.5112.94.10 □ 10 pcs
1324.5112.98.10 ▒ 10 pcs

1324.5112.92 ■ 1 pc
1324.5112.94 □ 1 pc
1324.5112.98 ▒ 1 pc



molle per ancoraggio a plafone
fixing springs for surface mounting

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



molle per giunzione lineare
linear connection springs

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



Photographic: pag. 116

MX2_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,013 kg/m

MX2_12 L = 3000

CE

94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 108 x 26mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
108 x 26mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0212.01.-- 94

1324.0212.01.M10.-- 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura ad incasso
end cap for recessed

1324.5212.94.10 ☐ 10 pcs
1324.5212.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc

chiave di fissaggio per ancoraggio
key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'istallazione.
Order only a piece for installation.

1324.7212.1 chiave/key



diffusore a perdere per stuccatura
waste diffuser for plastering

opzionale / optional

1324.9212.01 3 mt



Photographic: pag. 38

ML_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,47 kg/m

ML_12 L = 3000

CE

Profilo alluminio 48 x 58mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
48 x 58mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1312.0012.01.-- 94

1312.0012.01.M15.-- 94
Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

1312.5012.94.10 ☐ 10 pcs
1312.5012.94 ☐ 1 pc



Photographic: pag. 86



Peso / Weight 0.50 kg/m

MR_12 L = 3000

Profilo alluminio 30 x 26mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore.
30 x 26mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser.

1318.0012.01.-- 92 94

1318.0012.01.M15.-- 92 94
Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

1318.6012.92.10 ■ 10 pcs
1318.6012.94.10 □ 10 pcs

1318.6012.92 ■ 1 pc
1318.6012.94 □ 1 pc



kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande). Cavo L=2000
Feeding kit with driver box for hanging version (big version). Wire L=2000

Driver compatibile / Driver max 75w
1324.9128.4 □
1324.9128.2 ■



kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo). Cavo L=2000
Feeding kit with driver box for hanging version (small version). Wire L=2000

Driver compatibile / Driver max 30w
1324.9127.4 □
1324.9127.2 ■



molle per plafone/lineare
fixing springs for surface/linear

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



plafone/surface

lineare/linear

kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)

1318.8012

Photographic: pag. 148

MR_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0.50 kg/m



MR_12, suspension

IP 40 CE A 230 Volt

Profilo in alluminio 30 x 26mm, completo di diffusore, rosone di alimentazione, cavi di sospensione, testate di chiusura e striscia LED, alimentatore incluso.
30 x 26mm aluminium profile, complete with diffuser, supply power kit, inox cables for suspension, end caps and LED, driver included.

1318.0112.1000.-- 92 94
L=1020mm, 19,6w, 3000°K, 2240lm, CRI>90

1318.0112.1500.-- 92 94
L=1520mm, 29,4w, 3000°K, 3360lm, CRI>90

1318.0112.2000.-- 92 94
L=2040mm, 39,2w, 3000°K, 4480lm, CRI>90

cod. 1318.0112.L.2700.-- per 2700°K
cod. 1318.0112.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

Photographic: pag. 148

MR_12 hidden driver box

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0.50 kg/m



MR_12, hidden kit suspension

IP 40 III CE A 230 Volt

Profilo in alluminio 30 x 26mm, completo di diffusore, rosone di alimentazione ad incasso per cartongesso, cavi di sospensione, testate di chiusura e striscia LED, alimentatore incluso.
30 x 26mm aluminium profile, complete with diffuser, recessed power supply kit for plasterboard, inox cables for suspension, end caps and LED, driver included.

1318.0112.01.1000.-- 92 94
L=1020mm, 19,6w, 24V, 3000°K, 2240lm, CRI>90, 120led, IP20,

1318.0112.01.1500.-- 92 94
L=1520mm, 29,4w, 24V, 3000°K, 3360lm, CRI>90, 180led, IP20,

cod. 1318.0112.01.L.2700.-- per 2700°K
cod. 1318.0112.01.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

Photographic: pag. 148

MA_12

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0.55 kg/m

MA_12 L = 3000

CE

Profilo alluminio 25 x 25mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, senza testate di chiusura, driver e strip LED escluso.
25 x 25mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, diffuser, without end caps, driver and strip LED excluded.

1301.0012.01.-- 92 94

1301.0012.01.M10.-- 92 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura destro
end cap right side (1pc)

1301.6012.92.10 ■ 10 pcs
1301.6012.94.10 □ 10 pcs
1301.6012.92 ■ 1 pc
1301.6012.94 □ 1 pc



testata di chiusura sinistra
end cap left side

1301.5012.92.10 ■ 10 pcs
1301.5012.94.10 □ 10 pcs
1301.5012.92 ■ 1 pc
1301.5012.94 □ 1 pc



molle per ancoraggio a plafone
fixing springs for surface mounting

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



molle per giunzione lineare
linear connection springs

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



Photographic: pag. 108

MB_15

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,16 kg/m

MB_15 L = 3000

CE

Profilo alluminio 15 x 15mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
15 x 15mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1302.0015.01.-- 92 94 98

1302.0015.01.M20.-- 92 94 98
Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

98 alluminio anodizzato *anodized aluminum*

testata di chiusura
end cap

1302.5015.92.10	■	10 pcs
1302.5015.94.10	□	10 pcs
1302.5015.98.10	▒	10 pcs
1302.5015.92	■	1 pc
1302.5015.94	□	1 pc
1302.5015.98	▒	1 pc



molle per ancoraggio
fixing springs

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc



molle per giunzione lineare
springs for linear connection

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc



Photographic: pag. 120

ML_20

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,51 kg/m

ML_20 L = 3000

CE

90 alluminio naturale
natural aluminum

Profilo alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Natural aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

1312.0020.01.-- 90

1312.0020.01.M20.-- 90
Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1312.1020.10 10 set
1312.1020 1 set

Photographic: pag. 92

ML_20 LED

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,51 kg/m

ML_20 LED L = 3000

CE

90 alluminio naturale
natural aluminum

Profilo alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, driver, strip LED, diffusore esclusi.
Natural aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, driver and strip LED, diffuser excluded.

1312.0021.01.-- 90

1312.0021.01.M20.-- 90
Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1312.1020.10 10 set
1312.1020 1 set

diffusore luce indiretta
indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000



Photographic: pag. 96

MT0_27

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store





Peso / Weight 0,48 kg/m

MT0_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 25,5 x 37mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
25,5 x 37 aluminium profile, not cut on measure in 3 mt leght profile, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0027.01.--	94	Opal diffuser
1320.00279.01.--	94	Prismatic screen
1320.0027.01.M10.--	94	Opal diffuser
1320.00279.01.M10.--	94	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

1320.5027.94.10 ☐ 10 pcs
1320.5027.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10 10 pcs
1324.1027 1 pc

staffa di ancoraggio
fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.6027



Photographic: pag. 42

MT2_27

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1 kg/m



MT2_27 L = 3000

CE

94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 114 x 25mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
114 x 25mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0227.01.-- 94

1320.0227.01.M10.-- 94
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura ad incasso
end cap for recessed

1320.5227.94.10 ☐ 10 pcs
1320.5227.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc

chiave di fissaggio per ancoraggio
key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'istallazione.
Order only a piece for installation.

1324.7227.1 chiave/key



diffusore a perdere per stuccatura
waste diffuser for plastering

opzionale optional

1324.9227.01 3 mt



Photographic: pag. 42

MT1_27 plafone - *ceiling*

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,56 kg/m

MT1_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
27,5 x 27,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0127.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.--	92 94 98	Prismatic screen
1320.0127.01.M10.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.M10.--	92 94 98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

98 alluminio satinato anodizzato *satin anodized aluminum*

testata di chiusura a vista
end cap in sight

1320.6127.92.10	■ 10 pcs
1320.6127.94.10	□ 10 pcs
1320.6127.98.10	▒ 10 pcs
1320.6127.92	■ 1 pc
1320.6127.94	□ 1 pc
1320.6127.98	▒ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc

Photographic: pag. 000

MT1_27 sospensione - *suspension*

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,56 kg/m

MT1_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
27,5 x 27,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0127.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.--	92 94 98	Prismatic screen
1320.0127.01.M10.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.M10.--	92 94 98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)

1324.8127

testata di chiusura a vista
end cap in sight

1320.6127.92.10	■ 10 pcs
1320.6127.94.10	□ 10 pcs
1320.6127.98.10	▨ 10 pcs
1320.6127.92	■ 1 pc
1320.6127.94	□ 1 pc
1320.6127.98	▨ 1 pc



Photographic: pag. 156

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc

kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande). Cavo 2 Metri.
Feeding kit with driver box for hanging version (big version). Wire 2 Meters.

Driver compatibile / Driver max 75w	
1324.9128.4	□
1324.9128.2	■



kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo). Cavo 2 Metri.
Feeding kit with driver box for hanging version (small version). Wire 2 Meters.

Driver compatibile / Driver max 30w	
1324.9127.4	□
1324.9127.2	■



MX0_27

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,81 kg/m

MX0_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 45 x 40mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
45 x 40mm aluminum profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver, and strip LED excluded.

1324.0027.01.--	94	Opal diffuser
1324.00279.01.--	94	Prismatic screen
1324.0027.01.M10.--	94	Opal diffuser
1324.00279.01.M10.--	94	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

1324.5027.94.10 ☐ 10 pcs
1324.5027.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10 10 pcs
1324.1027 1 pc

staffa di ancoraggio
fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6027



Photographic: pag. 46



Peso / Weight 1,1 kg/m

MX2_27 L = 3000

CE

94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 114 x 41mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
114 x 41mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0227.01.-- 94

1324.0227.01.M5-- 94
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

testata di chiusura ad incasso
end cap for recessed

1324.5227.94.10 ☐ 10 pcs
1324.5227.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc

chiave di fissaggio per ancoraggio
key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'istallazione.
Order only a piece for installation.
1324.7227.1 chiave/key



Photographic: pag. 46

MX1_27 soffitto - *ceiling*

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,77 kg/m

MX1_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 45 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
45 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0127.01.--	92	94	98	Opal diffuser
1324.01279.01.--	92	94	98	Prismatic screen
1324.0127.01.M10.--	92	94	98	Opal diffuser
1324.01279.01.M10.--	92	94	98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

testata di chiusura a vista
end cap in sight

1324.6127.92.10	■	10 pcs
1324.6127.94.10	□	10 pcs
1324.6127.98.10	▒	10 pcs
1324.6127.92	■	1 pc
1324.6127.94	□	1 pc
1324.6127.98	▒	1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc

Photographic: pag. 128

MX1_27 sospensione - *suspension*

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,77 kg/m

MX1_27 L = 3000

CE

Profilo alluminio 45 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffuser, driver e strip LED esclusi.
45 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0127.01.--	92	94	98	Opal diffuser
1324.01279.01.--	92	94	98	Prismatic screen
1324.0127.01.M10.--	92	94	98	Opal diffuser
1324.01279.01.M10.--	92	94	98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo).
Feeding kit with driver box for hanging version (small version).

Driver compatibile / Driver max 30w
1324.9127.4 ☐
1324.9127.2 ■



testata di chiusura a vista
end cap in sight

1324.6127.92.10	■	10 pcs
1324.6127.94.10	□	10 pcs
1324.6127.98.10	▨	10 pcs
1324.6127.92	■	1 pc
1324.6127.94	□	1 pc
1324.6127.98	▨	1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc

kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)

1324.8127

kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande).
Feeding kit with driver box for hanging version (big version).

Driver compatibile / Driver max 75w
1324.9128.4 ☐
1324.9128.2 ■



Photographic: pag. 156

ML_30

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,61 kg/m

ML_30 L = 3000

CE

Profilo alluminio bianco, nero oppure alluminio grezzo, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Aluminium profile, painted white or black in colour or natural aluminium, not cut on measure in 3 mt leght profile.

1312.0030.01.-- 92 94 90

1312.0030.01.M10.-- 92 94 90
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

90 alluminio naturale *natural aluminum*

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1312.1030.10 10 set
1312.1030 1 set

diffusore luce indiretta
indirect light diffuser

Profilo in Pc con taglio a misura max 3mt.
Pc profile with cut on measure max 3m.

1312.9030 al metro / per meter



Photographic: pag. 100

MA2_35

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,404 kg/m

MA2_35 L = 3000

CE

Profilo alluminio 131 x 35mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
131 x 35mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1301.0235.01.-- 94

1301.0235.01.M5.-- 94
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura ad incasso
end cap for recessed

1301.5227.94.10 ☐ 10 pcs
1301.5227.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

chiave di fissaggio per ancoraggio
key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'istallazione con l'utilizzo della staffa di ancoraggio.
Order only a piece for installation with the recessed bracket.

1324.7227.1 chiave/key



Photographic: pag. 54

ML_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,102 kg/m

ML_45 L = 3000

CE

Profilo alluminio 48 x 58mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
48 x 58mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1312.0045.01.--	94	diffusore opale/opal diffuser
1312.00459.01.--	94	diffusore prismatizzato/prismatic diffuser

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

1312.5045.94.10 ☐ 10 pcs
1312.5045.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1312.1020.10 10 set
1312.1020 1 set

Photographic: pag. 91

MX2_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,3 kg/m

MX2_45 + ⚙ + LED

IP 40

Profilo alluminio 48 x 58mm L=max 3 mt, completo di diffusore, strip LED, tagliato a misura, driver escluso.
48 x 58mm aluminium profile L=max 3 mt, complete with diffuser, strip LED, cut on measure, driver excluded.

1324.0245.120.-- 94
9,6w/mt, 24V, 3000°K, 900lm/mt, CRI>90, mod:5cm, 120led/mt, IP20,

1324.0245.240.-- 94
19,6w/mt, 24V, 3000°K, 2240lm/mt, CRI>90, mod:5cm, 120led/mt, IP20,

cod. 1324.0245.***.2700.-- per 2700°K
cod. 1324.0245.***.4000.-- per 4000°K

MX2_45 + ⚙

IP 40

Profilo alluminio 48 x 58mm L=max 3 mt, completo di diffusore, tagliato a misura completo di lavorazioni per il montaggio, driver e strip LED esclusi.
48 x 58mm aluminium profile L=max 3 mt, complete with diffuser, cut on measure complete with machining for mounting , driver and strip LED excluded.

1324.0245.00.-- 94

ML_45 L = 3000

IP 40

Profilo alluminio 48 x 58mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
48 x 58mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0245.01.-- 94

Photographic: pag. 50

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)



1312.5045.94.10 ☐ 10 pcs

1312.5045.94 ☐ 1 pc



Peso / Weight 1,77 kg/m

MT0_45 L = 3000

CE

94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 65 x 61mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), senza profilo ad H, driver e strip esclusi.
65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), driver and strip LED excluded.

1320.0045.01.--	94	Opal diffuser
1320.00459.01.--	94	Prismatic screen

INTERNAL PROFILE L = 3000

CE

Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, senza copertura trasparente, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Internal profile "H" in shape for the light equipment, without transparent cover, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01

testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)

1324.5045.94.10 ☐ 10 pcs
1324.5045.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10 10 pcs
134.1145 1 pc



staffa di ancoraggio
fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6045



Photographic: pag. 58

MT1_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,73 kg/m



MT1_45 L = 3000

Profilo alluminio 50 x 65mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, con diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), senza profilo interno, driver e strip LED esclusi.
65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), without internal profile, driver and strip LED excluded.

1320.0145.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.01.--	92 94 98	Prismatic screen

INTERNAL PROFILE L = 3000

Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.
Internal profile "H" in shape for the light equipment, without machining and in 3 mt leght profile.

134.0145.01

testata di chiusura
end cap

1320.6145.92.10	■	10 pcs
1320.6145.94.10	□	10 pcs
1320.6145.98.10	▒	10 pcs
1320.6145.92	■	1 pc
1320.6145.94	□	1 pc
1320.6145.98	▒	1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/ pcs)

1324.8145

kit di alimentazione / sospensione
feeding kit for suspension

1820.0001.--	2	4	■□ 3 poli	2mt
1820.0011.--	2	4	■□ 5 poli	2mt



Photographic: pag. 143

MT1_45 Surface

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,73 kg/m

MT1_45, surface

IP 40 CE A 230 Volt

Apparecchio a plafone pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), testate di chiusura e kit LED, 3000°K, driver incluso.
Already made surface mounted fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), end caps and LED kit , 3000°K, driver included.

1320.0145.K1500.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.K1500.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1520mm, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20,	
1320.0145.K1800.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.K1800.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1820mm, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,	
1320.0145.K2400.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.K2400.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=2420mm, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20,	

cod. 1320.0145*.K.4000.-- per 4000°K

MT1_45, surface DALI

DALI IP 40 CE A 230 Volt

Apparecchio a plafone pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), testate di chiusura e kit LED a 350mA, 3000°K, driver DALI incluso.
Already made surface mounted fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), end caps and LED kit at 350mA, 3000°K, DALI driver included.

1320.0145.01.K1500.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.01.K1500.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1520mm, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20,	
1320.0145.01.K1800.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.01.K1800.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1820mm, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,	
1320.0145.01.K2400.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.01.K2400.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=2420mm, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20,	

cod. 1320.0145*.01.K.4000.-- per 4000°K

Photographic: pag. 140

MT1_45 Suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



MT1_45, suspension

IP 40 III CE A 24 Volt

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), sospensioni, rosone di alimentazione, testate di chiusura e kit LED a 3000°K, driver incluso.
Already made suspension fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), suspension cables, supply base, end caps and LED kit at 3000°K, driver included.

1320.1145.K1500.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.11459.K1500.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1520mm, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20,	
1320.1145.K1800.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.11459.K1800.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1820mm, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,	
1320.1145.K2400.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.11459.K2400.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=2420mm, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20,	

cod. 1320.1145*.K.4000.-- per 4000°K

MT1_45, suspension DALI

DALI IP 40 CE A 24 Volt

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), sospensioni, rosone di alimentazione, testate di chiusura e kit LED a 3000°K, driver DALI incluso.
Already made suspension fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), suspension cables, supply base, end caps and LED kit at 3000°K, DALI driver included.

1320.1145.01.K1500.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.11459.01.K1500.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1520mm, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20,	
1320.1145.01.K1800.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.11459.01.K1800.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=1820mm, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,	
1320.1145.01.K2400.-- 92 94 98	Opal diffuser
1320.11459.01.K2400.-- 92 94 98	Prismatic screen
L=2420mm, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20,	

cod. 1320.1145*.01.K.4000.-- per 4000°K

Photographic: pag. 143

MX0_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store





Peso / Weight 1,63 kg/m

MX0_45 L = 3000

CE

Profilo alluminio 65 x 61mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, senza profilo ad H completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), driver e strip esclusi.
65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), driver and strip LED excluded.

1324.0045.01.--	94	Opal diffuser
1324.00459.01.--	94	Prismatic screen

94 bianco opaco
matt white

INTERNAL PROFILE L = 3000

CE

Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.
Internal profile "H" in shape for the light equipment, in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01.--

testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)

1324.5045.94.10 ☐ 10 pcs
1324.5045.94 ☐ 1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

134.1145.10 10 pcs
134.1145 1 pc



staffa di ancoraggio
fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6045



Photographic: pag. 62

M_45 Cover

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



M_45C L = 3000

CE

Tappo di copertura in alluminio per profili M_45 44 x 20mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura.
Aluminum Cover cap for M_45 profile 44 x 20mm, in 3 mt leght profile without cut on measure.*

1320.1045.01.-- 92 94 98

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

98 alluminio anodizzato *anodized aluminum*

***Compatibilità / Compatibility**



MT1_45



MT0_45



MD_45



MX1_45



MX0_45

*** Compatibilità proiettore torch / Compatibility torch projector**



MT1_45



MT0_45



MD_45

Photographic: pag. 145

T9 for MT/MD_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Torch T9 proiettore per m_45

IP 40 CE A 120V 230V

Proiettore LED predisposto per l'inserimento a profilo M_45, gradi di emissione 26°. Kit comprensivo di coperchio in alluminio per M_45, proiettore LED e alimentatore. Orientabile 360° - 90°, tensione alimentazione 100÷127 / 220÷240.
LED projector for profile insertion M_45, emission degress 26°, kit including aluminum cover for M_45, LED projector and power supply.
Adjustability 360° - 90°, supply voltage 100 ÷ 127 / 220 ÷ 240.

TORCH **130**
2015.0130.09.-- 22 42 496 296 26°
L=130 8,6W, 250mA, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0130.09.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.09.4000.-- per 4000°K

TORCH **180**
2015.0180.09.-- 22 42 496 296 26°
L=130 8,6W, 250mA, 1150 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2015.0180.09.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.09.4000.-- per 4000°K

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

I proiettori TORCH T9 sono progettati per l'installazione nei profili MACROLUX delle serie MT_45 e MD_45.
Il kit comprende il coperchio oscurante cod. 1320.1045.00.-- in alluminio di lunghezza 200 mm, nello stesso colore del proiettore, ove è alloggiato il driver.
I kit con proiettore possono essere inseriti nelle configurazioni congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare direttamente in **macrolux.store**.

The TORCH T9 projectors are designed for installation in the MACROLUX profiles of the MT_45 and MD_45 series.
The kit includes a 200 mm long aluminum cover cod. 1320.1045.00.-- in the same color as the projector, where the driver is housed.
*The projector kits can be inserted into the configurations in conjunction with the linear lighting sections with **macrolux.store**.*

Photographic: pag. 145

Esempi di combinazioni di colori dei tappi con i profili principali.
Examples of color combinations of caps with the main profiles.



Photographic: pag. 147

Downline for M_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Downline for M_45

IP 20

Apparecchio LED, completo di alimentatore e connessioni, predisposto per l'inserimento a profilo M_45 (3W, 3000°K, 300 lm, 100lm/w, CRI>90), gradi di emissione 26° (spot).
LED luminaire, complete with power supply and connections, suitable for profile M_45 (3W, 3000 ° K, 300 lm, 100lm / w, CRI> 90), degrees of emission 26 ° (spot).

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

Kit 2 spot

423.0001.-- 92 94 2x3W 26°
2x3w, 3000°K, 2x300lm, 100lm/w, CRI>90

Kit 4 spot

423.0002.-- 92 94 4x3W 26°
4x3w, 3000°K, 4x300lm, 100lm/w, CRI>90

***Compatibilità / Compatibility**


MT1_45


MT0_45


MD_45

Photographic: pag. 144

MX1_45

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,73 kg/m



MX1_45 L = 3000

Profilo alluminio 65 x 50mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), senza profilo interno driver e strip LED esclusi.
65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%) without internal profile, driver and strip LED excluded.

1324.0145.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1324.01459.01.--	92 94 98	Prismatic screen

92 nero opaco *matt black*

94 bianco opaco *matt white*

98 alluminio anodizzato *anodized aluminum*

INTERNAL PROFILE L = 3000

Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, senza copertura trasparente, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Internal profile "H" in shape for the light equipment, without transparent cover, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01

testata di chiusura a vista
end cap in sight

1324.6145.92.10	10 pcs
1324.6145.94.10	10 pcs
1324.6145.98.10	10 pcs
1324.6145.92	1 pc
1324.6145.94	1 pc
1324.6145.98	1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/ pcs)

1324.8145

Photographic: pag. 170

MD_45 wall

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,85 kg/m

MD_45, wall

IP 40 CE A 230 Volt

Apparecchio parete pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), testate di chiusura e kit LED, driver incluso.
Already made wall fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), end caps and LED kit, driver included.

134.1145.1520.--	92 94 98	Opal diffuser
134.11459.1520.--	92 94 98	Prismatic screen

L=1520mm, 60w
Upper LED, 29,4w, 24V, 3000°K, 3360lm, CRI>90, IP20
Lower LED, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20,

134.1145.1820.--	92 94 98	Opal diffuser
134.11459.1820.--	92 94 98	Prismatic screen

L=1820mm, 72w
Upper LED, 35,3w, 24V, 3000°K, 4032lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20

134.1145.2420.--	92 94 98	Opal diffuser
134.11459.2420.--	92 94 98	Prismatic screen

L=2420mm, 96w
Upper LED, 47w, 24V, 3000°K, 5376lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20\

cod. 134.1145*.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum



Photographic: pag. 132

MD_45 suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,85 kg/m

MD_45, suspension

IP 40

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatizzato trasparente (efficienza 92%), sospensioni, rosone di alimentaizone, testate di chiusura e kit LED, driver incluso.
Already made suspension fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), suspension cables, supply base, end caps and LED kit, driver included.

134.0145.1520.--	92 94 98	Opal diffuser
134.01459.1520.--	92 94 98	Prismatic screen

L=1520mm, 60w
Upper LED, 29,4w, 24V, 3000°K, 3360lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20

134.0145.1820.--	92 94 98	Opal diffuser
134.01459.1820.--	92 94 98	Prismatic screen

L=1820mm, 72w
Upper LED, 35,3w, 24V, 3000°K, 4032lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,

134.0145.2420.--	92 94 98	Opal diffuser
134.01459.2420.--	92 94 98	Prismatic screen

L=2420mm, 96w
Upper LED, 47w, 24V, 3000°K, 5376lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20

cod. 134.0145*.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum



Photographic: pag. 160

ML_50

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



ML_50 L = 3000

CE

Profilo alluminio 137 x 63mm, in barre da 3 metri completo di diffusore, senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, driver e strip LED esclusi.
137 x 63mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1312.0050.01.-- 94

1312.0050.01.M5.-- 94
Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

94 bianco opaco
matt white

staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

1 staffa di giunzione ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi)
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs)

1312.1050.10 10 set
1312.1050 1 set



Photographic: pag. 104

MX2_70

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 3,5 kg/m

MX2_70, recessed

IP 40

Apparecchio ad incasso a filo pronto all'uso, completo di diffusore, testate di chiusura e kit LED MKC_45.
Already made trimless recessed fixture, complete with diffuser, end caps and LED kit MKC_45.

1324.0270.K600.-- 94
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

1324.0270.K1200.-- 94
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

1324.0270.K1500.-- 94
L=1520mm, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20,

cod. 1324.0270.K.4000.-- per 4000°K

94 bianco opaco
matt white

Photographic: pag. 66

Strip flex LED 24V

9,6w/mt - 24v - bobina / *reel*

Caratteristiche / *Characteristics*

CRI > 90	*CRI > 90*
Potenza 9,6W per metro	*Power 9,6W for meter*
120 LED metro	*120 LED/m*
Divisibile per multipli di 5 cm	*divisible every 5 cm*
Alimentazione 24V	*Supply 24V*
Biadesivo 3M	*Adhesive 3M*
Angolo di emissione 120°	*Emission beam 120°*
Larghezza 8mm	*Width 8mm*

Confezione in rolla da 5 metri con cavo da 20cm da una parte.
Supplied in rolls of 5 meters with 20cm cable on one side.

1.01.096.2700 9,6w/mt, 24v, 1020lm/m, CRI>90	2700°K
1.01.096.3000 9,6w/mt, 24v, 1130lm/m, CRI>90	3000°K
1.01.096.4000 9,6w/mt, 24v, 1210lm/m, CRI>90	4000°K

19,6w/mt - 24v - bobina / *reel*

Caratteristiche / *Characteristics*

CRI > 90	*CRI > 90*
Potenza 19,6W per metro	*Power 19,6W for meter*
120 LED metro	*120 LED/m*
Divisibile per multipli di 5 cm	*divisible every 5 cm*
Alimentazione 24V	*Supply 24V*
Biadesivo 3M	*Adhesive 3M*
Angolo di emissione 120°	*Emission beam 120°*
Larghezza 8mm	*Width 8mm*

Confezione in rolla da 5 metri con cavo da 20cm da una parte.
Supplied in rolls of 5 meters with 20cm cable on one side.

1.01.185.2700 19,6w/mt, 24v, 2030lm/m, CRI>90	2700°K
1.01.185.3000 19,6w/mt, 24v, 2240lm/m, CRI>90	3000°K
1.01.185.4000 19,6w/mt, 24v, 2380lm/m, CRI>90	4000°K

Strisce LED flessibili in tensione 24V, per una installazione tramite adesivo 3M.
Si consiglia l'utilizzo del primer per una garanzia di tenuta nel tempo.

Flexible LED strips in 24V voltage, for a 3M adhesive installation.
We recommend using the primer for a guarantee of durability.

Made in ITALY

primer per incollaggio strisce LED
primer to install LED strip

1324.0000.10 10pz/10pcs
1324.0000 1pz /1pc

Driver 24V

Alimentatori tensione costante On - Off
Constant voltage power supply ON - OFF

15W	**1.024015**	220-240V	24V	IP 20
20W	**1.024020**	220-240V	24V	IP 20
30W	**1.024030**	220-240V	24V	IP 20
50W	**1.024050**	220-240V	24V	IP 20
75W	**1.024075**	220-240V	24V	IP 20
100W	**1.97393**	220-240V	24V	IP 67
120W	**1.186627**	220-240V	24V	IP 20
150W	**1.97759**	220-240V	24V	IP 67
200W	**1.97745**	220-240V	24V	IP 67

Alimentatori tensione costante Dimmerabile
Constant voltage power supply Dimmable

75W **1...10V / PWM**	**1.ELG.75.24B**	24V	IP 67	
100W **1...10V / PWM**	**1.ELG.100.24B**	24V	IP 67	
150W **1...10V / PWM**	**1.ELG.150.24B**	24V	IP 67	
75W **dali**	**1.ELG.75.24DA**	24V	IP 67	DALI
100W **dali**	**1.ELG.100.24DA**	24V	IP 67	DALI
150W **dali**	**1.ELG.150.24DA**	24V	IP 67	DALI
35W **dali - switch dimm**	**1.28001662**	24V	IP 20	DALI
70W **dali - switch dimm**	**1.28001663**	24V	IP 20	DALI
100W **dali - switch dimm**	**1.28001253**	24V	IP 20	DALI

TENSIONE COSTANTE - Volts
CONSTANT VOLTAGE -Volts

ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE (MAX 70W - 24V)
DRIVER COSTANT VOLTAGE (MAX 70W - 24V)

DISTANZA - DISTANCE	**5m**	**10m**	**20m**	**30m**
SEZIONE CAVO CABLE SELECTION	**0,75mm**	**1mm**	**1,5mm**	**2,5mm**

ALIMENTATORE TENSIONE COSTANTE (MAX 150W - 24V)
DRIVER COSTANT VOLTAGE (MAX 150W - 24V)

DISTANZA - DISTANCE	**5m**	**10m**	**20m**	**30m**
SEZIONE CAVO CABLE SELECTION	**1,5mm**	**2,5mm**	**4mm**	**4mm**

simboli | *simbols*

- Apparecchio predisposto per la messa a terra.
- Lighting fixture with the earthing of the accessible conductive parts.
- Leuchten geeignet für die Erdung.
- Appareils prévus pour la mise à la terre.
- Aparato predispuesto para la puesta a tierra.

- Apparecchio con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.
- Lighting fixture with additional measures such as double insulation or reinforced insultion.
- Leuchten mit doppelter Isolierung und/oder verstärkter Isolierung ohne Vorrichtungen für die Erdung.
- Appareil avec double isolation et/ou isolation renforcée sans prise de terre.
- Aparato con doble aislamiento y/o aislamiento reforzado sin dispositivos para la puesta a tierra.

- Apparecchio previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.
- Lighting fixture with isolation (very lowvoltage).
- Leuchten geeignet für den Anschluss an das Niederspannungsnetz.
- Appareil prévu pour le raccordement à descircuits à très basse tension.
- Aparato previsto para la conexión con los circuitos de bajísima tensión.

- Il prefisso IP è seguito da 2 cifre significanti la resistenza alla penetrazione di solidi e liquidi. 1° cifra: contro la penetrazione di corpi solidi; 2° cifra: contro la penetrazione di liquidi.
- The IP prefix is followed by 2 significant digits and indicates the fixture's resistance to the penetration of solids and liquids. 1st digit: against the penetration of solid bodies; 2nd digit: against the penetration by liquids.
- Die IP-Schutzart wird durch die beiden Kennziffern für den Fremdkörperschutz undden Wasserschutz nach der Abkürzungfestgelegt. 1. Kennziffer: Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern; 2.Kennziffer: Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
- Le préfixe IP est suivi par deux chiffres qui indiquent la résistance à la pénétration des corps solides et liquides. 1er chiffre : indique la résistance à la pénétration des corps solides ; 2ème chiffre : indique la résistance à la pénétration des liquides.
- El prefijo IP está seguido por 2 cifras que indicanla resistencia a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos. 1° cifra: contra la penetraciónde cuerpos sólidos; 2° cifra: contra lapenetración de líquidos.

- Apparecchio con alimentazione a tensione di rete, 230V.
- Fixture with network feeling, 230V.
- Gerät mit Speisung durch Spannungsnetz, 203V.
- Appareil avec alimentation à tension de réseau, 230V.
- Aparato con alimentación à tensión de línea.



- Apparecchio con alimentazione a tensione di rete, 12,24,48V.
- Fixture with network feeling, 12,24,48V.
- Gerät mit Speisung durch Spannungsnetz, 12,24,48V.
- Appareil avec alimentation à tension de réseau, 12,24,48V.
- Aparato con alimentación à tensión de línea 12,24,48V.

- Apparecchio escluso di sorgente luminosa nella confezione.
- Bulb not included in the package.
- Leuchten, bei denen die Lampe nicht inbegriffen ist.
- Appareil sans la source de lumiere dans l'emballage.
- Aparato sin lámpara incluida en el embalaje.

- Apparecchio completo di alimentatore.
- Lighting fixture with eletronic transformer.
- Die Leuchte inklusiv Netzgeräte.
- Appareil complet de trasformateur eletronique .
- Aparato completo con alimentador.

- Apparecchio senza alimentatore
- Lighting fixture without eletronic transformer .
- Leuchte ohne Netzgeräte .
- Appareil sans trasformateur eletronique .
- Aparato sin alimentador.

- Reattori conformi alla Direttiva Europea 2008/35/CE - RoHS
- Tranformers conform to European Directive 2008/35/CD - RoHS
- Transformatoren gemäß der europäische Richtlinie 2008/35/CD - RoHS
- Transformateurs conforme à la directive européenne 2008/35/CD - RoHS
- Transformadores conforme a la directiva europea 2008/35/CD - RoHS

4
bianco RAL9016, *white RAL9016, weiß RAL9016, blanco RAL9016, blanc RAL9016*

2
nero opaco RAL9005, *RAL9005 matt black, RAL9005 matt schwarz, negro opaco RAL9005, noir mat RAL9005*

8
nero texturizzato *RAL9005, texturized black RAL9005, schwarz texturiert RAL9005, negro texturizado RAL9005, noir texturisé RAL9005*

11
bianco texturizzato, *texturized white, weiß texturiert, blanco texturizado, blanc texturisé*

90
alluminio naturale, *natural aluminium, natürliches Aluminium,aluminio natural, aluminium naturel*

92
nero superopaco RAL9005, *RAL9005 supermatt black, RAL9005 schwarz supermatt, negro súper opaco RAL9005, noir super mat RAL9005*

94
bianco superopaco RAL9016, *supermatt white RAL9016, weiß supermatt RAL9016, blanco súper opaco RAL9016, blanc super mat RAL9016*

96
alluminio anodizzato satinato bronzo, *satin anodized bronze aluminum, matt eloxiertes bronzefarbenes Aluminium, aluminium bronze anodisé satiné, aaluminio bronce anodizado satinado*

97
nero anodizzato, *anodized black, eloxiertes schwarz, negro anodizado, noir anodisé*

98
alluminio anodizzato, *anodized aluminium, eloxiertes Aluminium, alluminio anodizado, aluminium anodisé*

Flusso luminoso
Luminous flux

Il flusso luminoso, indicato nelle tabelle e/o descritto nelle caratteristiche dei prodotti, è espresso in valori nominali e si riferisce alla sorgente; non è da intendersi valore effettivo dell'apparecchio, calcolabile in simulazione scaricando la curva fotometrica dal sito www.macrolux.it

The luminous flux, indicated in the tables and / or described in the characteristics of the products, is expressed in nominal value and refers to the lighting source; It is not intended the real value of the unit, that can be calculated in simulation by downloading the photometric curve from the site www.macrolux.it

Market versions: tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono disponibili con cablaggio personalizzato per mercato di destinazione: richiedere informazioni e codici d'ordine all'ufficio commerciale. 100% fatto in Italia: il prodotto macrolux viene concepito, disegnato, industrializzato e interamente costruito in Italia.
Condizioni di vendita: tutti gli articoli presenti su questo catalogo sono sottoposti alle condizioni generali di vendita. Macrolux si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.
In caso di controversie, il foro competente è quello di Treviso (Italia).

Market versions: All articles present in this catalogue are available withpersonalized market versions; for information and ordercodes, please, contact the marketing office. 100% made in Italy: The macrolux product is conceived, designed,manufactured and built entirely in Italy. Sales termsgeneral sales terms are applyed to all articles presentin this catalogue.Macroux reserves the right to make any change it mightoccure to its products, without any prior notice.Any dispute will be settled by the court of Treviso (Italy) even if the agreement was drawn up elsewhere.

Market Versions: Alle in diesem Katalog angeführten Produktartikel sind mit einer individuell auf den Zielverbrauchermarkt abgestimmten Verkabelung erhältlich; für
eventuelle Informationen und Auftragscodes wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro. 100% Made in Italy: Die Produktartikel der Marke „macrolux" werden in
all ihren Teilen ausschließlich in Italien entworfen, konstruiert, industrialisiert und hergestellt. Verkaufsbedingungen: Alle in diesem Katalog angeführten Produktartikel unterliegen den allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Firma "macrolux" behält
sich das Recht vor die firmeneignen Modelle ohne jegliche Pflicht auf vorheriger Benachrichtigung beliebig abzuändern. Für eventuelle Streitfragen ist der Gerichtshof von Treviso (Italien) zuständig.

Versions pour chaque marché de référencetous les articles présentés dans ce catalogue sontdisponibles avec un câblage adapté au marché dedestination; veuillez contacter notre service commercialpour obtenir des informations ou les codes commande. 100% made in Italy: la conception, le design, l'industrialisation et toute lafabrication des produits Macrolux sont complètementréalisés en Italie. Conditions de vente: tous les articles présentés sur ce catalogue sont soumisà nos conditions générales de vente. Macrolux se réserve le droit d'apporter à ses produitstoute modification que la société estimera nécessaire,sans préavis. Pour toute controverse, les seuls tribunaux compétentssont ceux de Trévise (Italie).

Market versions: Todos los artículos de este catálogo están disponiblescon cableado personalizado según el mercado de destino;solicitar información y códigos de pedido a la oficinacomercial. 100% made in Italy: el producto macrolux es ideado, diseñado, industrializadoy fabricado completamente en Italia. Condiciones de ventaTodos los artículos de este catálogo están sujetos a lascondiciones generales de venta. Macrolux se reserva el derecho de aportar cualquiermodificación que considere oportuna a sus modelos sinaviso previo. En caso de controversias, el fuero competente es el deTreviso (Italia).

condizioni generali di vendita | *general sales conditions*

1 - L'ordine va confermato per iscritto. Esso costituisce proposta irrevocabile di contratto per 30 giorni. Decorso tale termine senza che Macrolux srl abbia comunicato la propria conforme conferma dell'ordine, l'acquirente potrà revocare per iscritto l'ordine. Macrolux srl produce e fornisce i propri prodotti su commessa. L'ordine confermato non è cancellabile, ed il materiale fornito non è restituibile.

2 - Ai sensi di legge i vizi del materiale dovranno essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di arrivo della merce presso l'acquirente. Nessun reclamo potrà essere proposto, neppure in via di eccezione in sede giudiziaria, se non avrà luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Le eventuali sostituzioni e/o riparazioni anche in garanzia verranno effettuate presso lo stabilimento della Macrolux srl. Le spese di ritiro e consegna dei relativi prodotti saranno a carico dell'acquirente. Le sostituzioni effettuate in esecuzione dell'obbligazione di garanzia non danno diritto al risarcimento del danno o a qualsivoglia ulteriore pretesa dell'acquirente per sé o per conto di terzi acquirenti del materiale fornito da Macrolux srl.

3 - I termini di consegna, indicati sulla conferma dell'ordine, hanno valore indicativo e non perentorio.

4 - Con la consegna della merce descritta nel D.D.T. il contraente dichiara ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1988 c.c. di essere debitore nei confronti della Macrolux s.r.l. degli importi indicati nella relativa fattura.

5 - I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed alle condizioni stabiliti e riportati in fattura e devono essere fatti direttamente alla nostra sede. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del pagamento calcolati ex art. 5, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6 - In caso di controversie inerenti l'esecuzione del contratto e/o la sua interpretazione, il Foro competente è quello ove ha sede la Macrolux srl. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'acquirente, a meno che Macrolux srl non le abbia accettate esplicitamente e per iscritto.

1 - The order must be confirmed in writing. It constitutes an irrevocable contract for 30 days. After that period without Macrolux Ltd. has announced its confirmation in accordance with the order, the purchaser may in writing revoke the order. Macrolux Ltd. manufactures and supplies its products on order. The order cannot be cancelled, and the supplied goods cannot be sent back.

2 - According to the law the vices of the material must be notified in writing, under penalty of forfeiture, within 8 days from the date of arrival of the goods at the buyer. No claim may be brought, not even as a defense in court, will not take place if the regular payment of the goods to which the complaint refers. Any replacement and / or repair in warranty will be made at the establishment of Macrolux srl. The costs of collection and delivery of its products will be borne by the purchaser. Replacements in the execution of the guarantee are not entitled to compensation for the damage or any further claim by the buyer for itself or on behalf o third-party purchasers of the material provided by Macrolux srl.

3 - The delivery time, indicated in the order confirmation, is indicative and not mandatory.

4 - With the delivery of the goods described in the DDT the contractor declares, pursuant to and for the purposes of 'Article 1988 cc to be indebted to the Macrolux Ltd. the amounts indicated in the invoice.

5 - Payments must be made within the terms and conditions set forth and stated on the invoice and must be made directly to our office.
In case of delayed payment will be charged default interest from the day after the deadline for payment calculated pursuant to art. 5, D. Decree 9 October 2002, n. 231.

6 - In case of disputes concerning the execution of the contract and / or its interpretation, the place of jurisdiction is the seat of the Macrolux srl. E 'in each case excluding the application of the general or special conditions of contract by the buyer, unless Macrolux Ltd. has not accepted explicitly and in writing.

marcatura CE | *CE conformity*

Certificato di conformità europea. Tutti gli apparecchi rispettano la normativa CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, ed hanno marcatura CE. Le direttive comunitarie impongono la marcatura CE come prova di conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalle Direttive stesse. La marcatura CE è destinata esclusivamente alle autorità di controllo degli stati membri dell'Unione Europea incaricati della sorveglianza del mercato (al contrario dei marchi di conformità, etichette, schemi di montaggio, ecc. destinati all'informazione del consumatore).

European certificate of conformity. All units are complaint with CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, and have received CE labelling. European Community directives require CE labelling as proof of conformity to the essential requirements established in the Directives themselves. CE labelling is issued exclusively by the control authorities of the European Union Member States charged with market surveillance (on the contrary to labels of conformity, labelling, fitting diagrams, etc. which provide consumer information).

EG-Konformitätserklärung. Alle Leuchten erfüllen die Bestimmungen der Richtlinie IEC EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, und tragen die CE-Kennzeichnung. Die gemeinschaftlichen Richtlinien chreiben die CE-Kennzeichnung als Nachweis der Konformität der Leuchten mit den Grundvoraussetzungen dieser Richtlinien vor. Die CE-Kennzeichnung ist ausschließlich für
die zuständigen Marktüberwachungsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten bestimmt (im Gegensatz zu den Konformitätszeichen, Etiketten, Montageanleitungen, usw., die zur Verbraucherinformation dienen).

Certificado de conformidad europea. Todos los aparatos están conformes con la normativa CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, y están marcados CE. Las normas comunitarias imponen la marcación CE como prueba de conformidad con los requisitos esenciales establecidos por las mismas Normas. La marcación CE está destinada exclusivamente a las autoridades e control de los estados miembros de la Unión Europea encargados de la supervisión del mercado (a diferencia de las marcas de conformidad, etiquetas, esquemas de ontaje, etc. destinados a la información del consumidor).

Certificat de conformité européenne. Tous les appareils respectent la norme CEI EN 60598, EN55015, EN61000, EN61547, et reçoivent le marquage CE. Les directives communautaires imposent un marquage CE, qui prouve la conformité aux critères essentiels établis par ces mêmes directives. Le marquage CE est exclusivement destiné aux autorités de contrôle des États embres de l'Union Européenne, chargées de la surveillance du marché (contrairement aux marquages de conformité, aux étiquettes, aux instructions de montage, etc. qui sont destinés à informer les consommateurs).

Copyright

Anche dove non segnalato, molti prodotti, sono coperti da un brevetto europeo ornamentale o di utilità derivante dal programma di ricerca e sviluppo macrolux. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
Also when not notify, many products are covered by a ornamental or utility patent; this is due to the research and development macrolux plan. Any infringement will be persecuted by law.