

Aqlus

COLLECTION

MINILINE
AFRODITE
MIRROR
RIGO

Guida operativa
Application guidance


Aqlus

in luce, con stile


Ambienti diversi, esigenze diverse, una soluzione: Aqlus. Esperienza e innovazione assicurano un'illuminazione di qualsiasi spazio donandogli carattere ed eleganza, garantendo sempre il massimo comfort visivo. Progetti tailor-made che incontrano qualsiasi richiesta, l'illuminazione si presta allo spazio trasformandolo in design. Giochi di luce o linee pulite impreziosiscono la tua realtà.

Different environments, different requirements, one solution: Aqlus. Experience and innovation ensure a lighting of any space giving it character and elegance, always keeping maximum visual comfort. Tailor-made projects that meet any request, the lighting lends itself to the space transforming it into design. Play of light or clean lines, enrich your own reality.

MINILINE PLUS




MINILINE



AFRODITE



MIRROR




RIGO





MINILINE PLUS






MINILINE PLUS

SOSPENSIONE

MONOEMISSIONE

	125°		<19
	2700K / 3000K / 4000K		Rosone escluso (vedi sotto) <i>Ceiling cup not included (see below)</i>
	40	Accessori inclusi <i>Accessories included</i>	
	>90		
	3		
	E		
	0		
			Nero satinato <i>Frosted black</i>
			Bianco satinato <i>Frosted white</i>











CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A8-620.33...	33	1109	3300	40.000h L70/B30
A8-620.46...	46	1609	4800	40.000h L70/B30
A8-620.54...	54	1909	5700	40.000h L70/B30
A8-620.70...	70	2509	7500	40.000h L70/B30
A8-620.76...	76	2809	8400	40.000h L70/B30

A6-025/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen*

*codice al metro / **code per meter*
rosone escluso, da ordinare separatamente / *ceiling cup not included (to be ordered separately)*

.../D2 (Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / *SWITCH-DIM DALI Dimmable*)

TIPOLOGIE ROSONI DISPONIBILI / *CHOISE OF THE CEILING CUP*

CODICE			
Cod. A6-019H	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>		
Cod. A6-019J	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>		
Cod. A6-019B	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>		
Cod. A6-019U	Colore: 08 / <i>Colour: 08</i>		
Cod. A6-019H	Cod. A6-019J	Cod. A6-019B	Cod. A6-019U
			
			



MINILINE PLUS SOSPENSIONE

BIDIFFUSIONE

- 125°

TC

IP

CRI

SDCM

EI

RG

2700K / 3000K / 4000K

40

>90

3

E

0
- UGR

A

06

08


<19

Rosone escluso (vedi sotto)
Ceiling cup not included (see below)

Accessori inclusi
Accessories included

Nero satinato
Frosted black

Bianco satinato
Frosted white



CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A8-621.060...	60	1109	6300	40.000h L70/B30
A8-621.085...	85	1609	9300	40.000h L70/B30
A8-621.100...	100	1909	11100	40.000h L70/B30
A8-621.135...	135	2509	14700	40.000h L70/B30
A8-621.150...	150	2809	16500	40.000h L70/B30

A6-025/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen*


*codice al metro / **code per meter*
doppia accensione a richiesta / *double switch on request*
rosone escluso, da ordinare separatamente / *ceiling cup not included (to be ordered separately)*

.../D2 (Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / *SWITCH-DIM DALI Dimmable*)



TIPOLOGIE ROSONI DISPONIBILI / *CHOISE OF THE CEILING CUP*

CODICE	
Cod. A6-019H	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>
Cod. A6-019J	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>
Cod. A6-019B	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>
Cod. A6-019U	Colore: 08 / <i>Colour: 08</i>


Cod. A6-019H




Cod. A6-019J



Cod. A6-019B



Cod. A6-019U





MINILINE PLUS PLAFONE

125°

2700K / 3000K / 4000K

40

>90

3

E

0

<19

Accessori inclusi
Accessories included

Nero satinato
Frosted black

Bianco satinato
Frosted white


CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A4-619.33...	33	1109	3300	40.000h L70/B30
A4-619.46...	46	1609	4800	40.000h L70/B30
A4-619.54...	54	1909	5700	40.000h L70/B30
A4-619.70...	70	2509	7500	40.000h L70/B30
A4-619.76...	76	2809	8400	40.000h L70/B30

A6-025/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethil methacrylate screen*

*codice al metro / **code per meter*

.../D2 (Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / *SWITCH-DIM DALI Dimmable*)





MINILINE PLUS

SISTEMA

SOSPENSIONE MONOEMISSIONE

125°

TC

2700K / 3000K / 4000K

IP

40

CRI

>90

SDCM

3

EEI

E

RG

0

UGR

<19

A

Accessori esclusi (vedi pag. 20)
Accessories not included (see p. 20)

06

Nero satinato
Frosted black

08

Bianco satinato
Frosted white

MODULO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE / *MODULE WITH POWER FEED CABLE*

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-620.A33...	33	1105	3300	40.000h L70/B30
A6-620.A46...	46	1605	4800	40.000h L70/B30
A6-620.A54...	54	1905	5700	40.000h L70/B30
A6-620.A70...	70	2505	7500	40.000h L70/B30
A6-620.A76...	76	2805	8400	40.000h L70/B30

MODULO / *MODULE*

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-620.33...	33	1105	3300	40.000h L70/B30
A6-620.46...	46	1605	4800	40.000h L70/B30
A6-620.54...	54	1905	5700	40.000h L70/B30
A6-620.70...	70	2505	7500	40.000h L70/B30
A6-620.76...	76	2805	8400	40.000h L70/B30

A6-025/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen*

*codice al metro / **code per meter*

.../D2 (Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / *SWITCH-DIM DALI Dimmable*)



MINILINE PLUS SISTEMA

SOSPENSIONE BIDIFFUSIONE

125°

2700K / 3000K / 4000K

IP 40

CRI >90

SDCM 3

EEI E


RG 0

UGR <19

A Accessori esclusi (vedi pag. 20)
Accessories not included (see p. 20)

06 Nero satinato
Frosted black

08 Bianco satinato
Frosted white



**ATTENZIONE: aggiungere ad inizio e fine sistema 2 mm di spessore per i tappi di chiusura.*

**NOTICE: add a 2 mm thickness for the end caps to the beginning and the end of the system.*

MODULO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE / MODULE WITH POWER FEED CABLE

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-621.A060...	60	1105	6300	40.000h L70/B30
A6-621.A085...	85	1605	9300	40.000h L70/B30
A6-621.A100...	100	1905	11100	40.000h L70/B30
A6-621.A135...	135	2505	14700	40.000h L70/B30
A6-621.A150...	150	2805	16500	40.000h L70/B30


MODULO / MODULE

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-621.062...	62	1105	6600	40.000h L70/B30
A6-621.087...	87	1605	9600	40.000h L70/B30
A6-621.105...	105	1905	11400	40.000h L70/B30
A6-621.140...	140	2505	15000	40.000h L70/B30
A6-621.155...	155	2805	16800	40.000h L70/B30

A6-025/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethil methacrylate screen*

*codice al metro / **code per meter*
doppia accensione a richiesta / *double switch on request*


.../D2 (Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / *SWITCH-DIM DALI Dimmable*)






MINILINE PLUS SISTEMA


PLAFONE




125°




2700K / 3000K / 4000K




40




>90




3




E




0




<19




Accessori esclusi (vedi pag. 20)
Accessories not included (see p. 20)



Nero satinato
Frosted black



Bianco satinato
Frosted white



MODULO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE / MODULE WITH POWER FEED CABLE

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-611.A33...	33	1105	3300	40.000h L70/B30
A6-611.A46...	46	1605	4800	40.000h L70/B30
A6-611.A54...	54	1905	5700	40.000h L70/B30
A6-611.A70...	70	2505	7500	40.000h L70/B30
A6-611.A76...	76	2805	8400	40.000h L70/B30


MODULO / MODULE


CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-611.33...	33	1105	3300	40.000h L70/B30
A6-611.46...	46	1605	4800	40.000h L70/B30
A6-611.54...	54	1905	5700	40.000h L70/B30
A6-611.70...	70	2505	7500	40.000h L70/B30
A6-611.76...	76	2805	8400	40.000h L70/B30

A6-025/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethil methacrylate screen*

*codice al metro / **code per meter*

.../D2 (Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / *SWITCH-DIM DALI Dimmable*)





MINILINE PLUS

SISTEMA

MODULO ANGOLARE 90°

125°

TC

IP

CRI

SDCM

EEL

RG

2700K / 3000K / 4000K

40

>90

3

E

0

UGR

A

<19

Accessori esclusi (vedi pag. 20)
Accessories not included (see p. 20)

Versione sospensione: cavo di sospensione incluso
Hanging version: suspension cable included

Versione plafone: n.2 accessori di fissaggio inclusi
Giunti lineari inclusi
Ceiling version: n. 2 accessories for the fixing included
In-line connector included.

06

Nero satinato
Frosted black

08

Bianco satinato
Frosted white

36,7

325

325


SOSPENSIONE MONOEMISSIONE / SINGLE EMISSION HANGING					
CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime	
A6-051...	20	325x325	1800	40.000h L70/B30	con cavo di sospensione regolazione dall'alto suspension cable adjustment from above
A6-054...	20	325x325	1800	40.000h L70/B30	con cavo di sospensione regolazione dal basso suspension cable adjustment from below
A6-025/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen				
*codice al metro / *code per meter					

SOSPENSIONE BIDIFFUSIONE / DOUBLE EMISSION HANGING					
CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime	
A6-052...	35	325x325	3600	40.000h L70/B30	con cavo di sospensione regolazione dall'alto suspension cable adjustment from above
A6-055...	35	325x325	3600	40.000h L70/B30	con cavo di sospensione regolazione dal basso suspension cable adjustment from below
A6-025/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen				
*codice al metro / *code per meter					

PLAFONE / CEILING										
CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime						
A6-053...	20	325x325	1800	40.000h L70/B30						
A6-025/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen									
*codice al metro / *code per meter										
.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM DALI Dimmable)										

19

ACCESSORI SISTEMA SOSPENSIONE E PLAFONE / <i>HANGING AND CEILING SYSTEM ACCESSORIES</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
A6-043	Terminali di chiusura (coppia). Colore 06 - 08 <i>End caps (pair). Colours 06 - 08</i>
A6-044	Giunto lineare per versione a sospensione. Colore 06-08 <i>In-line connector for hanging version. Colours 06 - 08</i>
A6-050	Giunto lineare per versione a plafone <i>In-line connector for ceiling version</i>
A6-019H	Rosone senza cavo di alimentazione. Colore 06 - 08 <i>Ceiling cup without supply cable. Colours 06 - 08</i>
A6-019B	Rosone ad incasso senza cavo di alimentazione . Colore 06 - 08 <i>Recessed ceiling cup without supply cable. Colours 06 - 08</i>
A6-019J	Rosone quadrato ad incasso senza cavo di alimentazione. Colore 06-08 <i>Recessed square ceiling cup without supply cable. Colours 06 - 08</i>
A6-019U	Rosone ad incasso trimless senza cavo di alimentazione. Colore 08 <i>Trimless recessed ceiling cup without supply cable. Colour 08</i>
A6-046	Cavo di sospensione 200 cm, 1 pezzo. Regolazione dall'alto. Colore 06-08 La frequenza dei cavi è consigliabile ogni metro <i>Suspension cable, 200 cm, 1 piece. Adjustment from above. Colours 06-08</i> <i>Should be spaced one meter apart</i>
A6-049	Cavo di sospensione 200 cm, 1 pezzo. Regolazione dal basso. Colore 06-08 La frequenza dei cavi è consigliabile ogni metro <i>Suspension cable, 200 cm, 1 piece. Adjustment from below. Colours 06-08</i> <i>Should be spaced one meter apart</i>
A6-025/100	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato (codice al metro) <i>Micro-prismatic polymethyl methacrylate diffuser (code per meter)</i>



MINILINE PLUS

ACCESSORI / ACCESSORIES

Schermo in polimetilmetacrilato microprismato adatto a limitare la luminanza diretta dell'apparecchio, rendendolo idoneo per installazioni in ambienti in cui viene richiesto un indice UGR < 19 (normativa UNI -11165 e EN 12464-1): uffici e postazioni con videoterminali.

The micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting permits Miniline plus to be used in spaces requiring an excellent visual comfort (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1), like offices and workstations with video terminals.

A6-046
Cavo di sospensione, regolazione dall'alto
Suspension cable, adjustment from above



A6-049
Cavo di sospensione, regolazione dal basso
Suspension cable, adjustment from below





MINILINE



MINILINE SOSPENSIONE

- 130°

TC

IP

CRI

SDCM

EEI

RG
- 2700K / 3000K / 4000K

40

>90

3

E

0
- UGR

A

D
- <19


Rosone escluso (vedi sotto)
Ceiling cup not included (see below)

Accessori inclusi
Accessories included

Driver 24Vdc remoto, escluso (vedi pag. 34)
Remote 24Vdc driver not included (see p. 34)
- 06

08
- Nero satinato
Frosted black

Bianco satinato
Frosted white






CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A8-610.33...	33	1108	3300	40.000h L70/B30
A8-610.46...	46	1608	4800	40.000h L70/B30
A8-610.54...	54	1908	5700	40.000h L70/B30
A8-610.70...	70	2508	7500	40.000h L70/B30
A8-610.76...	76	2808	8400	40.000h L70/B30

A6-024/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen*


*codice al metro / **code per meter*
rosone escluso, da ordinare separatamente / *ceiling cup not included (to be ordered separately)*

TIPOLOGIE ROSONI DISPONIBILI / *CHOISE OF THE CEILING CUP*



CODICE	
Cod. A6-019H	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>
Cod. A6-019J	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>
Cod. A6-019B	Colore: 06 - 08 / <i>Colours: 06 - 08</i>
Cod. A6-019U	Colore: 08 / <i>Colour: 08</i>
Cod. A24-016.06	Rosone con driver 60W 24V per installazione a sospensione. Dimensioni 230x55xh40. Colore 06 - 08 <i>Ceiling cup with 60W 24V driver for hanging installation. Dimensions 230x55xh40. Colours: 06 - 08</i>
Cod. A24-016.10	Rosone con driver 100W 24V per installazione a sospensione. Dimensioni 330x55xh45. Colore 06 - 08 <i>Ceiling cup with 100W 24V driver for hanging installation. Dimensions 330x55xh45. Colours: 06 - 08</i>



Foro idoneo per driver:
Hole suitable for driver:
0731 35W
0732 60W
0733 100W



Foro idoneo per driver:
Hole suitable for driver:
0731 35W



Driver incluso
Driver included







MINILINE

PLAFONE

130°

2700K / 3000K / 4000K

40

>90

3

E

0

<19

Accessori inclusi
Accessories included

Driver 24Vdc remoto, escluso (vedi pag. 34)
Remote 24Vdc driver not included (see p. 34)

06 Nero satinato
Frosted black

08 Bianco satinato
Frosted white

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A4-609.33...	33	1108	3300	40.000h L70/B30
A4-609.46...	46	1608	4800	40.000h L70/B30
A4-609.54...	54	1908	5700	40.000h L70/B30
A4-609.70...	70	2508	7500	40.000h L70/B30
A4-609.76...	76	2808	8400	40.000h L70/B30

A6-024/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen*

*codice al metro / **code per meter*

28

29





MINILINE SISTEMA

INCASSO

	130°		<19
	2700K / 3000K / 4000K		Accessori esclusi (vedi pag. 34) <i>Accessories not included (see p. 34)</i>
	40		Driver 24Vdc remoto, escluso (vedi pag. 34) <i>Remote 24Vdc driver not included (see p. 34)</i>
	>90		
	3		
	E F 20W		
	0		Bianco satinato <i>Frosted white</i>

Multipili di 50 mm, lunghezza max 4m*
*Multiples of 50 mm, max length 4m**

Multipili di 42 mm, lunghezza max 4m*
*Multiples of 42 mm, max length 4m**

Cod. A6-659
Cod. A6-659

***ATTENZIONE:** aggiungere ad inizio e fine sistema 1,2mm di spessore per tappi di chiusura.
***NOTICE:** add a 1,2 mm thickness for the end caps to the beginning and to the end of the system.


larghezza: 41 mm
lunghezza: aggiungere 6 mm alla lunghezza totale della composizione
width: 41 mm
length: add 6 mm to the total length of the composition

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
--------	---	------------	----------


A6-657.100...*	20 (160 led)	2200	40.000h L70/B30
A6-658.100...*	26 (160 led)	3000	40.000h L70/B30
A6-659.100...*	34 (160 led)	4000	40.000h L70/B30

A6-024/100* Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato / *Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen*


*codice al metro / **code per meter*
controcassa inclusa / *flush box included*




CODICE	DESCRIZIONE
A6-042	Giunto lineare / <i>In-line connector</i>
A6-033	Terminali di chiusura per cassaforma (coppia) / <i>End caps for flush box (pair)</i>
X	Prolungamento + 32 mm per curva 90° / <i>Extension + 32 mm for a 90° corner</i>
Y	Prolungamento + 32 mm per curva 90° / <i>Extension + 32 mm for a 90° corner</i>
Z	Prolungamento + 32 mm per curva 90° / <i>Extension + 32 mm for a 90° corner</i>
K	Prolungamento + 32 mm per curva 90° / <i>Extension + 32 mm for a 90° corner</i>
W	Prolungamento + 32 mm per curva 90° / <i>Extension + 32 mm for a 90° corner</i>
0800/DIM	Dispositivo di dimmerazione (DIMMER) / <i>Dimming kit</i>
0800/EM	Kit di emergenza con pacco batterie / <i>Emergency kit with batteries</i>
A6-024/100	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato (codice al metro) / <i>Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen (code per meter)</i>




Cod. X




Cod. Y



Cod. Z



Cod. W




Cod. K

altre tipologie di curva su richiesta / *customized corners on request*

DRIVER

Driver in tensione continua / *Driver Vdc*

	CODICE	W	IP	mm (LxWxH)
24Vdc	0730	20	67	118x35x26 mm
	0731	35	67	148x40x30 mm
	0732	60	67	163x43x32 mm
	0733	100	67	190x52x37 mm
	0734	150	67	191x67x38 mm
	0735	185	67	229x68x39 mm
	0736	240	67	251x68x39 mm
24Vdc DIMM	0731/DIMM 2-3	35	20	195x43x30 mm
	0732/DIMM 2-3	60	20	225x43x30 mm
	0733/DIMM 2-3	100	20	295x43x30 mm
	0734/DIMM 2-3	150	20	325x43x30 mm



MINILINE

Schermo in polimetilmetacrilato microprismato adatto a limitare la luminanza diretta dell'apparecchio, rendendolo idoneo per installazioni in ambienti in cui viene richiesto un indice UGR < 19 (normativa UNI -11165 e EN 12464-1): uffici e postazioni con videoterminali.

The micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting permits Miniline to be used in spaces requiring an excellent visual comfort (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1), like offices and workstations with video terminals.



AFRODITE





AFRODITE

LAMPADA DA TERRA DIMMERABILE

	106°Luce diffusa / <i>Diffused light</i> 40°(a richiesta 20°e 55°) Spot / <i>(20°and 55°on request) Spot</i>
TC	2700K / 3000K
IP	40
CRI	90
SDCM	3
EEL	E
RG	1
D	Driver incluso <i>Driver included</i>
06	Nero satinato <i>Frosted black</i>
08	Bianco satinato <i>Frosted white</i>

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
--------	---	------------	----------

A3-600A...	52 6	6000 765	40.000h L70/B30 75.000h L80/B10	Luce diffusa / <i>Diffused light</i> Spot
------------	---------	-------------	------------------------------------	--



AFRODITE


LAMPADA DA TERRA DIMMERABILE

	106°Luce diffusa / <i>Diffused light</i> 40° Spot
TC	2700K / 3000K
IP	40
CRI	90
SDCM	3
EEL	E
RG	1
D	Driver incluso <i>Driver included</i>
06	Nero satinato <i>Frosted black</i>
08	Bianco satinato <i>Frosted white</i>

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
--------	---	------------	----------


A3-600C...	52 5	6000 555	40.000h L70/B30 60.000h L80/B10	Luce diffusa / <i>Diffused light</i> Spot
------------	---------	-------------	------------------------------------	--





Interruttori dimmerabili touch integrati.
È possibile gestire separatamente
sia le due accensioni sia la regolazione
dell'intensità luminosa.

*Built-in touch dimmable switches.
It is possible to separately manage
both the two ignitions and
the dimming of light intensity.*





MIRROR

MIRROR

APPLIQUE

- ↕ 70° / ↗ 120°

TC2700K / 3000K / 4000K

IP40

CRI95

SDCM3

EEIE

RG0

- D


Driver incluso
Driver included

06

Nero satinato
Frosted black

08

Bianco satinato
Frosted white



CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A9-700.2.140...	60	1400	6160	40.000h L70/B30
A9-700.2.160...	68	1600	7040	40.000h L70/B30

LE001-30/100*

lente fascio 30°/ 30°lens

*codice al metro / *code per meter

.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable) .../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM DALI Dimmable)

ON / DIMM



Interruttore dimmerabile touch.
È possibile gestire sia l'accensione che lo spegnimento, sia regolarne dell'intensità luminosa.

OFF



Touch dimmable switch.
It is possible to manage both the switching on and off and the adjustment of the light intensity.





MIRROR

APPLIQUE con SPOT LEO MINI

↙ 70° / ↗ 120° Luce diffusa / *Diffused light*
40° Spot

TC

2700K / 3000K / 4000K

IP

40

CRI

>90

SDCM

3

EEL

E

RG

1

D

Driver incluso
Driver included

06

Corpo: Nero satinato / *Frosted black*
Spot: Nero satinato / *Frosted black*

08

Corpo: Bianco satinato / *Frosted white*
Spot: Bianco satinato / *Frosted white*

0614

Corpo: Nero satinato / *Frosted black*
Spot: Cromato / *Chrome*

CODICE		W	mm	Lm (3000K)	Lifetime	
A9-701.2.CSX...	Spot a sinistra / <i>Left spot</i>	16 6	425	1760 815	40.000h L70/B30 75.000h L80/B10	Luce diffusa / <i>Diffused light</i> Spot Leo mini
A9-701.2.CDX...	Spot a destra / <i>Right spot</i>	16 6	425	1760 815	40.000h L70/B30 75.000h L80/B10	Luce diffusa / <i>Diffused light</i> Spot Leo mini
LE001-30/425		lente fascio 30°/ <i>30° lens</i>				

accensioni separate. Luce diffusa direttamente collegata alla rete 230V e spot gestito tramite interruttore on-off installato sul prodotto.
separate start. The diffused light is wired to 230V while the spot is managed by the on-off switch installed on the product.

altre lunghezze a richiesta / *other lengths on request*

MIRROR

APPLIQUE con SPOT LEO MINIMISSIMO

↙ 70° / ↗ 120° Luce diffusa / *Diffused light*
30° (a richiesta 15° e 60°) spot / *(15° and 55° on request) spot*

TC

3000K / 4000K

IP

40

CRI

>80

SDCM

3

EEL

E
F 3W

RG

1

D

Driver incluso
Driver included

06

Corpo: Nero satinato / *Frosted black*
Spot: Nero satinato / *Frosted black*

08

Corpo: Bianco satinato / *Frosted white*
Spot: Bianco satinato / *Frosted white*

0614

Corpo: Nero satinato / *Frosted black*
Spot: Cromato / *Chrome*

CODICE		W	mm	Lm (3000K)	Lifetime	
A9-701.2.DSX...	Spot a sinistra / <i>Left spot</i>	16 3	425	1760 190	40.000h L70/B30 50.000h L70/B30	Luce diffusa / <i>Diffused light</i> Spot Leo minimissimo
A9-701.2.DDX...	Spot a destra / <i>Right spot</i>	16 3	425	1760 190	40.000h L70/B30 50.000h L70/B30	Luce diffusa / <i>Diffused light</i> Spot Leo minimissimo
LE001-30/425		lente fascio 30°/ <i>30° lens</i>				

accensioni separate. Luce diffusa direttamente collegata alla rete 230V e spot gestito tramite interruttore on-off installato sul prodotto.
separate start. The diffused light is wired to 230V while the spot is managed by the on-off switch installed on the product.

altre lunghezze a richiesta / *other lengths on request*








47











MIRROR

SOSPENSIONE

	↕ 70° / ↗ 120°
	2700K / 3000K / 4000K
	40
	95
	3
	E
	0

	<19
	Rosone escluso (vedi sotto) <i>Ceiling cup not included (see below)</i> Accessori inclusi <i>Accessories included</i>
	Driver incluso <i>Driver included</i>
	Nero satinato <i>Frosted black</i>
	Bianco satinato <i>Frosted white</i>



CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
--------	---	----	------------	----------

A8-700.2.140...	58	1400	5940	40.000h L70/B30
A8-700.2.160...	66	1600	6820	40.000h L70/B30
A8-700.2.200...	85	2000	8580	40.000h L70/B30

LE001-30/100*

lente fascio 30°/ 30°lens

*codice al metro / *code per meter

altre lunghezze a richiesta / other lengths on request

rosone escluso, da ordinare separatamente / ceiling cup noi included (to be ordered separately)

.../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)


.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM DALI Dimmable)

TIPOLOGIE ROSONI DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP


CODICE	
--------	--

Cod. A6-019H	Colore: 06 - 08 / Colours: 06 - 08
Cod. A6-019J	Colore: 06 - 08 / Colours: 06 - 08
Cod. A6-019B	Colore: 06 - 08 / Colours: 06 - 08
Cod. A6-019U	Colore: 08 / Colour: 08


Cod. A6-019H




Cod. A6-019J




Cod. A6-019B



Cod. A6-019U







RIGO



RIGO UNO

PARETE/PLAFONE

	Vedere tabella See table
TC	2700K / 3000K / 4000K
IP	40
CRI	>90
SDCM	3
EEl	D
RG	1

D	Driver incluso Driver included
06	Nero satinato Frosted black
08	Bianco satinato Frosted white

CODICE	W	mm	Lm (3000K)		Lifetime
Leo piccolissimo A4-B710...	10	220	1100	45°	75.000h L80/B10

Leo mini A4-C710...	10	220	1100	40°	60.000h L80/B10



RIGO DUE

PARETE/PLAFONE

	Vedere tabella See table
TC	2700K / 3000K / 4000K 3000K / 4000K (3W)
IP	40
CRI	>90 / >80 (3W)
SDCM	3
EEl	Vedere tabella See table
RG	1

D	Driver incluso Driver included
06	Nero satinato Frosted black
08	Bianco satinato Frosted white

CODICE	W	mm	Lm (3000K)		EEl	Lifetime
Leo piccolissimo A4-B720...	2x10	470	2x1100	45°	D	75.000h L80/B10

Leo mini A4-C720...	2x10	470	2x1100	40°	D	60.000h L80/B10

Leo minimissimo A4-D720...	2x3	470	2x190	30° (a richiesta 15° e 60°) (15° and 60° on request)	F	50.000h L70/B30



RIGO TRE

PARETE/PLAFONE

Vedere tabella
See table

TC

2700K / 3000K / 4000K
3000K / 4000K (3W)

IP

40

CRI

>90 / >80 (3W)

SDCM

3

EEL

Vedere tabella
See table

RG

1

D

Driver incluso
Driver included

06

Nero satinato
Frosted black


08

Bianco satinato
Frosted white

CODICE	W	mm	Lm (3000K)		EEL	Lifetime
--------	---	----	------------	--	-----	----------


Leo piccolissimo

A4-B730...3x106003x110045°D75.000h L80/B10




Leo mini

A4-C730...3x106003x110040°D60.000h L80/B10



Leo minimissimo

A4-D730...3x36003x19030° (a richiesta 15° e 60°)
(15° and 60° on request)F50.000h L70/B30






RIGO.LETTO

PARETE/PLAFONE


	Vedere tabella See table
TC	2700K / 3000K / 4000K 3000K / 4000K (3W)
IP	40
CRI	>90 / >80 (3W)
SDCM	3
EEL	Vedere tabella See table
RG	1
D	Driver incluso Driver included
06	Nero satinato Frosted black
08	Bianco satinato Frosted white

CODICE	W	mm	Lm (3000K)		EEL	Lifetime
--------	---	----	------------	--	-----	----------


Leo piccolissimo						
A9-B710...	4	220	610	45°	D	75.000h L80/B10



Leo mini						
A9-C710...	4	220	610	40°	D	60.000h L80/B10



Leo minimissimo						
A9-D710...	3	220	190	30° (a richiesta 15° e 60°) (15° and 60° on request)	F	50.000h L70/B30



Prodotto fornito con interruttore ON-OFF
Product supplied with ON-OFF switch



CODICE	P.	CODICE	P.	CODICE	P.
0730	34	A4-B730...	59	A6-611.54...	16
0731	34	A4-C710...	56	A6-611.54.../D2-3	16
0731/DIMM2-3	34	A4-C720...	57	A6-611.70...	16
0732	34	A4-C730...	59	A6-611.70.../D2-3	16
0732/DIMM2-3	34	A4-D720...	57	A6-611.76...	16
0733	34	A4-D730...	59	A6-611.76.../D2-3	16
0733/DIMM2-3	34			A6-611.A33...	16
0734	34	A6		A6-611.A33.../D2-3	16
0734/DIMM2-3	34	A6-019B	7-8-20 24-50	A6-611.A46...	16
0735	34		7-8-20	A6-611.A46.../D2-3	16
0736	34	A6-019H	24-50	A6-611.A54...	16
0800/DIM	34	A6-019J	7-8-20 24-50	A6-611.A54.../D2-3	16
0800/EM	34	A6-019U	7-8-20 24-50	A6-611.A70...	16
				A6-611.A70.../D2-3	16
A24-016.06	24	A6-024/100	24-29 33-34	A6-611.A76...	16
A24-016.10	24			A6-611.A76.../D2-3	16
		A6-025/100	7-8-11 13-14 16-18-20	A6-620.33...	13
A3				A6-620.33.../D2-3	13
A3-600A...	38	A6-033	34	A6-620.46...	13
A3-600C...	38	A6-042	34	A6-620.46.../D2-3	13
		A6-043	20	A6-620.54...	13
A4		A6-044	20	A6-620.54.../D2-3	13
A4-609.33...	29	A6-046	20	A6-620.70...	13
A4-609.46...	29	A6-049	20	A6-620.70.../D2-3	13
A4-609.54...	29	A6-050	20	A6-620.76...	13
A4-609.70...	29	A6-051...	18	A6-620.76.../D2-3	13
A4-609.76...	29	A6-051.../D2-3	18	A6-620.A33...	13
A4-619.33...	11	A6-052...	18	A6-620.A33.../D2-3	13
A4-619.33.../D2-3	11	A6-052.../D2-3	18	A6-620.A46...	13
A4-619.46...	11	A6-053...	18	A6-620.A46.../D2-3	13
A4-619.46.../D2-3	11	A6-053.../D2-3	18	A6-620.A54...	13
A4-619.54...	11	A6-054...	18	A6-620.A54.../D2-3	13
A4-619.54.../D2-3	11	A6-054.../D2-3	18	A6-620.A70...	13
A4-619.70...	11	A6-055...	18	A6-620.A70.../D2-3	13
A4-619.70.../D2-3	11	A6-055.../D2-3	18	A6-620.A76...	13
A4-619.76...	11	A6-611.33...	16	A6-620.A76.../D2-3	13
A4-619.76.../D2-3	11	A6-611.33.../D2-3	16	A6-621.062...	14
A4-B710...	56	A6-611.46...	16	A6-621.062.../D2-3	14
A4-B720...	57	A6-611.46.../D2-3	16	A6-621.087...	14

CODICE	P.	CODICE	P.
A6-621.087.../D2-3	14	A8-621.085...	8
A6-621.105...	14	A8-621.085.../D2-3	8
A6-621.105.../D2-3	14	A8-621.100...	8
A6-621.140...	14	A8-621.100.../D2-3	8
A6-621.140.../D2-3	14	A8-621.135...	8
A6-621.155...	14	A8-621.135.../D2-3	8
A6-621.155.../D2-3	14	A8-621.150...	8
A6-621.A060...	14	A8-621.150.../D2-3	8
A6-621.A060.../D2-3	14	A8-700.2.140...	50
A6-621.A085...	14	A8-700.2.140.../D2-3	50
A6-621.A085.../D2-3	14	A8-700.2.160...	50
A6-621.A100...	14	A8-700.2.160.../D2-3	50
A6-621.A100.../D2-3	14	A8-700.2.200...	50
A6-621.A135...	14	A8-700.2.200.../D2-3	50
A6-621.A135.../D2-3	14		
A6-621.A150...	14	A9	
A6-621.A150.../D2-3	14	A9-700.2.140...	44
A6-657.100...	33	A9-700.2.140.../D2-3	44
A6-658.100...	33	A9-700.2.160...	44
A6-659.100...	33	A9-700.2.160.../D2-3	44
		A9-701.2.CDX...06-08	47
A8		A9-701.2.CDX...06-14	47
A8-610.33...	24	A9-701.2.CSX...06-08	47
A8-610.46...	24	A9-701.2.CSX...06-14	47
A8-610.54...	24	A9-701.2.DDX...06-08	47
A8-610.70...	24	A9-701.2.DDX...06-14	47
A8-610.76...	24	A9-701.2.DSX...06-08	47
A8-620.33...	7	A9-701.2.DSX...06-14	47
A8-620.33.../D2-3	7	A9-B710...	60
A8-620.46...	7	A9-C710...	60
A8-620.46.../D2-3	7	A9-D710...	60
A8-620.54...	7		
A8-620.54.../D2-3	7	K	34
A8-620.70...	7	LE001-30/100	44-50
A8-620.70.../D2-3	7	LE001-30/425	47
A8-620.76...	7	W	34
A8-620.76.../D2-3	7	X	34
A8-621.060...	8	Y	34
A8-621.060.../D2-3	8	Z	34

COLORI / COLOURS

06	Nero goffrato <i>Embossed black</i>
08	Bianco satinato <i>Frosted white</i>
14	Cromato <i>Chrome</i>

Le caratteristiche tecniche degli articoli potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi. Tutte le immagini sono pubblicate al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale: i prodotti possono subire modifiche.

The technical specifications of all products can be altered immediately without prior notice in order to comply with our manufacturing requirements and to improve the specification of the products. All images are for illustrative purposes only and they do not constitute a contractual element: products may be subject to change without prior notice.



La marcatura CE significa libertà di circolazione nel mercato europeo, è quindi il passaporto obbligatorio per le frontiere dell'Unione Europea.
Tutti i nostri prodotti sono dichiarati e certificati rispondenti alle direttive specifiche quali: 2006/95 CE e 93/68 CEE relative alla sicurezza nonché alle direttive 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

The CE mark means that the products are allowed free circulation within the European market and it is therefore a compulsory requirement to allow products to cross the European frontiers. All our products carry approval declarations which conforms to the following specific directives: 2006/95 CE and 93/68 CEE concerning electrical safety as well as 2004/108/CE concerning electromagnetic compatibility.

Headquarter

Via delle Industrie 14
20874 Busnago (MB) Italy
Tel. +39 039 6095574

Ufficio Vendite Italia

Tel. +39 039 6095258
venditeitalia@aqlus.it

Export Sales Dept.

Tel. +39 039 6095575
export@aqlus.it

Reparto Tecnico

tecnico@aqlus.it

Aqlus

a brand of Biffi Luce S.R.L.

www.aqlus.com
aqlus@aqlus.it