



LLD

100% MADE IN ITALY



LLD

www.lldlight.it



IT LLD Light è un'azienda vicentina specializzata nella produzione di apparecchi di illuminazione a LED.

Nata nel settore nautico, si è evoluta con successo nell'ambito architettuale, per interni ed esterni, affermandosi a livello internazionale.

Grazie a materie prime d'eccellenza, un ciclo produttivo interno rigorosamente controllato e una filiera di fornitori locali a km zero, l'azienda è garante assoluta del vero Made in Italy, assicurando massima affidabilità, performance elevate e spedizioni rapide. Flessibilità e personalizzazione definiscono l'identità di LLD Light.

L'azienda risponde a ogni esigenza progettuale sia attraverso una ricca selezione di finiture a catalogo, sia sviluppando soluzioni in base alle richieste dei clienti. Nei contesti più particolari, la massima durabilità è garantita da trattamenti speciali di elettrolucidatura e antisalini: un approccio ad alta tecnologia che mette sempre al centro l'efficienza energetica e il rispetto dell'ambiente.

EN LLD Light is a company based in Vicenza specializing in the production of LED lighting fixtures.

Originally founded in the marine sector, it has successfully evolved into the architectural field for both interiors and exteriors, establishing itself internationally.

Thanks to premium raw materials, a strictly controlled in-house production cycle, and a zero-kilometer supply chain of local providers, the company is an absolute guarantor of true Made in Italy, ensuring maximum reliability, high performance, and fast shipping.

Flexibility and customization define the identity of LLD Light. The company meets every project requirement both through a rich selection of catalog finishes and by developing solutions based on client requests. In the most challenging environments, maximum durability is guaranteed by special electropolishing and anti-saline treatments: a high-tech approach that always focuses on energy efficiency and environmental friendliness.

FR LLD Light est une entreprise de Vicence spécialisée dans la fabrication d'appareils d'éclairage à LED.

Née dans le secteur nautique, elle a évolué avec succès vers le domaine architectural, pour l'intérieur et l'extérieur, s'affirmant ainsi au niveau international.

Grâce à des matières premières d'excellence, un cycle de production interne rigoureusement contrôlé et une chaîne d'approvisionnement de fournisseurs locaux à "kilomètre zéro", l'entreprise est le garant absolu du véritable Made in Italy, assurant une fiabilité maximale, des performances élevées et des expéditions rapides.

La flexibilité et la personnalisation définissent l'identité de LLD Light. L'entreprise répond à chaque exigence de projet tant à travers une large sélection de finitions au catalogue qu'en développant des solutions basées sur les demandes des clients. Dans les contextes les plus particuliers, la durabilité maximale est garantie par des traitements spéciaux d'électropolissage et anti-salins : une approche haute technologie qui place toujours l'efficacité énergétique et le respect de l'environnement au centre de ses priorités.

DE LLD Light ist ein Unternehmen aus Vicenza, das auf die Herstellung von LED-Leuchten spezialisiert ist.

Ursprünglich im maritimen Sektor verankert, hat sich das Unternehmen erfolgreich im Bereich der Architekturbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich weiterentwickelt und sich international etabliert.

Dank exzellenter Rohstoffe, eines streng kontrollierten internen Produktionszyklus und einer lokalen Lieferkette von Herstellern aus der Region garantiert das Unternehmen echtes Made in Italy und sorgt für höchste Zuverlässigkeit, starke Performance und schnelle Lieferungen.

Flexibilität und Individualisierung definieren die Identität von LLD Light. Das Unternehmen wird jeder Projektanforderung gerecht – sowohl durch eine vielseitige Auswahl an Katalog-Oberflächen als auch durch die Entwicklung von Lösungen basierend auf den Wünschen der Kunden. In besonders anspruchsvollen Umgebungen wird maximale Langlebigkeit durch spezielle Elektropolier- und Antisalin-Behandlungen garantiert: ein High-Tech-Ansatz, bei dem Energieeffizienz und Umweltschutz stets im Mittelpunkt stehen.

ES LLD Light es una empresa de Vicenza especializada en la producción de luminarias LED.

Nacida en el sector náutico, ha evolucionado con éxito hacia el ámbito arquitectónico, tanto para interiores como para exteriores, consolidándose a nivel internacional.

Gracias a materias primas de excelencia, un ciclo de producción propio rigurosamente controlado y una cadena de proveedores locales a "kilómetro cero", la empresa es garante absoluta del verdadero Made in Italy, asegurando la máxima fiabilidad, un alto rendimiento y envíos rápidos.

La flexibilidad y la personalización definen la identidad de LLD Light. La empresa responde a cada exigencia del proyecto tanto a través de una amplia selección de acabados en catálogo como desarrollando soluciones basadas en las peticiones de los clientes. En los entornos más particulares, la máxima durabilidad está garantizada por tratamientos especiales de electropulido y antisalinos: un enfoque de alta tecnología que sitúa siempre la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente en el centro.


WP SYSTEM

WATER PROTECTION SYSTEM

IT Un sistema di protezione ancora più piccolo che viene integrato all'interno del pressacavo, rendendo così l'installazione dei prodotti più agevole. Completo di un'innovativa PCB elettronica per una protezione meccanica.

FR Un système de protection encore plus petit qui est intégré à l'intérieur du presse-étoupe, facilitant ainsi l'installation du produit. Complet avec un innovatif PCB électronique pour la protection mécanique.

ES Un sistema de protección aún más pequeño que viene integrado en el prensa estopas, haciendo así la instalación de los productos más fácil. Completo con una innovadora PCB electrónica para una protección mecánica.



IT Protezione elettrica contro:

- inversione di polarità fino a 90V per la versione C.C.;
- corrente di spunto dell'alimentatore per la versione 24Vdc.

FR Protection électrique contre :

- l'inversion de polarité jusqu'à 90V pour la version C.C. ;
- la courante d'appel de l'alimentation pour la version 24Vdc.

ES Protección eléctrica contra:

- inversión de polaridad hasta 90V para la versión C.C.;
- corriente de arranque de la fuente de alimentación para la versión 24Vdc.

EN An even smaller protection system that is integrated inside the cable gland, thus making the installation of the products easier. Complete with an innovative electronic PCB for mechanical protection.

DE Ein nun noch kleineres Schutzsystem, das in die Kabelverschraubung integriert ist und so die Installation der Produkte erleichtert. Komplett mit einer innovativen elektronischen PCB für mechanischen Schutz.



IT Protezione contro le infiltrazioni d'acqua. Adatto per prodotti IP67 e IP68.

EN Protection against water infiltration through cables. Suitable for IP67 and IP68 fixtures.

FR Protection contre les infiltrations de l'eau par les cables. Adapté aux luminaires IP67 et IP68.


DE Schutz vor Wasserinfiltration durch Kabel. Geeignet für IP67 und IP68 Leuchten.

EN Electrical protection against:

- polarity inversion until 90V for C.C. version;
- inrush current of power supply for 24Vdc version.

DE Elektrischer Schutz gegen:

- Verpolung bis 90V für die C.C.-Version;
- Einschaltstrom des Netzteils für die 24Vdc-Version.



IT Versioni C.C. & 24Vdc

Pressacavo in ottone nichelato.

EN C.C. & 24Vdc versions

Nickel-plated brass cable gland.

FR Versions C.C. & 24Vdc

Presse-étoupe en laiton nickelé.

DE C.C. & 24Vdc-Versionen

Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing.

ES Versiones C.C. y 24Vdc

Prensaestopas de latón niquelado.

IT Versione IP68

Acciaio inox.

EN IP68 version

Stainless steel.

FR Version IP68

Acier inoxydable.

DE IP68-Version

Edelstahl.

ES Versión IP68

Acero inoxidable.

IT Versioni 230Vac

Pressacavo in plastica PA6.

EN 230Vac versions

PA6 plastic cable gland.

FR Versions 230Vac

Presse-étoupe en plastique PA6.

DE 230Vac-Versionen

Kabelverschraubung aus PA6-Kunststoff.

ES Versiones 230Vac

Prensaestopas de plástico PA6.



INDICE - INDEX

CEILING RECESSED | *Incassi a soffitto* | *Encastrés de plafond* | *Deckeneinbauleuchten* | *Empotrables de techo*

INDOOR | Interni | Interieur | Innenbereich | Interiores



Iride
p. 18



Crio
p. 22



Crio adj
p. 24



Crio maxi
p. 26



Demetra
p. 30



Emera IP40
p. 34



Gea frame IP40
p. 40



Gea frame IP40 adj
p. 44



Gea Minimal IP40
p. 46



Teti M recessed IP40
p. 52

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Zefiro
p. 56



Gea frame IP65
p. 60



Gea frame IP65 adj
p. 64



Gea minimal IP65
p. 66



Emera IP65
p. 72



Teti M recessed IP65
p. 76



Udeo recessed
p. 80

CEILING MOUNTED AND SUSPENSION | *Plafoni e sospensioni* | *Plafonniers et Suspensions* | *Decken- und Hängeleuchten* | *Plafones y suspendidas*

INDOOR | Interni | Interieur | Innenbereich | Interiores



Tube indoor
p. 86



Opis ceiling
p. 90



Opis suspended
p. 92



Hippe IP40
p. 96



Hippe IP40 susp.
p. 98

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Urano
p. 102



Tube outdoor
p. 106



Koros
p. 110



Hippe IP65
p. 114



Udeo ceiling
p. 118



Minosse EVO ceiling
p. 122



Piti suspended
p. 128



Degama susp.
p. 132

INDOOR | Interni | Interieur | Innenbereich | Interiores



Pan
p. 138

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Lico applique
p. 142



Driade applique
p. 148



Vega
p. 152



Ida
p. 160



Inaco
p. 164



Inaco corner
p. 170



Inaco style
p. 172



Tracia
p. 176



Udeo applique
p. 184



Xuto
p. 188



Tube applique
p. 192



Keres IP65
p. 196



Piti applique
p. 200



Scilla applique
p. 204

STEPLIGHT | Segnapassi | Lampes de balisage | Markierungseinbauleuchten | Paso de luz

INDOOR | Interni | Interieur | Innenbereich | Interiores



Slit
p. 210



Neis IP40
p. 214

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Ade
p. 218



Dedalo
p. 222



Pallas steplight
p. 226



Aura steplight
p. 230



Cupido
p. 234



Monsone
p. 238



Rodo
p. 242



Neis IP65
p. 246



Eolo
p. 250



Cassandra
p. 254



Cassandra minimal
p. 256

INDICE - INDEX

PROJECTORS | Proiettori | Projecteurs | Strahlern | Proyectoros

INDOOR | Interni | Interieur | Innenbereich | Interiores



Brise IP40
p. 262

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Ecate
p. 266



Morea projector
p. 270



Brise IP65
p. 274



Teti M B
p. 278



Point
p. 282



Point sub
p. 286



Point zoom
p. 292



Mimante
p. 296



Mimante EVO
p. 298



Pallas
p. 304



Damon
p. 308



Niso projector
p. 314



Fere projector
p. 320



Ipno
p. 324



Udeo projector
p. 328



Minosse projector
p. 332



Minosse EVO
proj. p. 336

PROFILES | Profili | Perfilés | Linearprofile | Lineales

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Colombo
p. 344



Degama
p. 348



Degama sub
p. 350

IN-GROUND RECESSED | Incassi a terra | Encastrés de sol | Bodeneinbauleuchten | Empotrables de suelo

OUTDOOR | Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores



Altea micro
p. 356



Altea mini
p. 358



Altea
p. 360



Altea recessed
p. 362



Altea flexi 2
p. 364



Altea maxi
p. 366



Altea maxi recessed p. 370



Altea maxi adjustable p. 372



River mini
p. 376



River
p. 378



River maxi
p. 380



River L
p. 382



River XL
p. 384



Agon mini
p. 388



Agon
p. 390



Agon adjustable
p. 394



Agon maxi
p. 398



Agon mega
p. 400



Aura
p. 404



Tiresia
p. 410



Ganimede
p. 414



Fenice
p. 418



Arke
p. 422



Argo
p. 428



Bia mini
p. 432



Bia
p. 436



Bia maxi
p. 440



Bia maxi flat
p. 442



Snail
p. 446



Ground
p. 450



Zelos
p. 454



Niso recessed
p. 460



Xante adjustable
p. 466



Udeo recessed
p. 470



Minosse recessed
p. 474



Minosse frame
p. 478




Minosse EVO recessed p. 482

INDICE - INDEX

FLOOR LAMPS | *Piantane | Lampadaires | Stehleuchten | Lámparas de pie*

OUTDOOR | *Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores*



Scilla Floor
p. 490

POLE SYSTEMS | *Sistemi da palo | Systèmes sur mât | Mastsysteme | Sistemas para poste*

OUTDOOR | *Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores*



Selva head
p. 496

BOLLARDS | *Paletti | Bornes | Pollerleuchten | Bolardos*

OUTDOOR | *Esterni | Extérieur | Aussenbereich | Exteriores*



Erato
p. 502



Scilla recessed
p. 506



Piti bollard
p. 510



Rea mini
p. 514




Rea
p. 516



Piti square
p. 520



Piti round
p. 522



Teti
p. 526



Pico
p. 532



Flora
p. 536



Lissa
p. 542



Driade
p. 548



Udeo bollard
p. 554



Minosse EVO bollard
p. 558



Lico bollard
p. 562



Temisto
p. 568



Narvik
p. 572



Fileo
p. 576



Onice
p. 580



Selva
p. 584

UDEO COLLECTION



Udeo recessed (downlight) p. 80



Udeo ceiling p. 118



Udeo applique p. 184



Udeo projector p. 328



Udeo recessed (uplight) p. 470



Udeo bollard p. 554

PITI COLLECTION



Piti suspended p. 128



Piti applique p. 200



Piti bollard p. 510



Piti square p. 520



Piti round p. 522

FULL INOX COLLECTION



Inaco p. 164



Eolo p. 250



Bia mini p. 432



Bia p. 436



Point sub p. 286



Ipno p. 324



Degama sub p. 350



River mini p. 376



River p. 378



River maxi p. 380



River L p. 382



River XL p. 384

Also for permanent immersion

TECHNICAL DATA | Dati tecnici | Données techniques | Technische Daten | Datos técnicos

Housing boxes

Casseforme | Boîtes d'encastrement | Gehäuse | Caja de empotrar

p. 588

Accessories

Accessori | Accessoires | Zubehor | Accesorios

p. 594

Wiring

Cablaggio | Cablage | Verkabelung | Alambrado

p. 599

Power Supplies

Alimentatori | Alimentation | Vorschaltgeräte | Alimentación

p. 600

Surge protection devices

Filtri soppressori di disturbi | Dispositif de protection | Überspannungsschutz | Dispositivos de protección contra sobretensiones

p. 608

Phase cut dimmer

Varialuce | Variateur | Phase cut dimmer | Regulador de intensidad

p. 609

Low voltage dimmer

Dimmer bassa tensione | Gradateur basse tension | Niederspannungsdimmer | Atenuador de bajo voltaje

p. 610

RGBW Controllers

Centraline RGBW | Contrôleurs RGBW | RGBW-Steuerleinheiten | Control RGBW

p. 612

Alphabetical index by product

Indice alfabetico per prodotto | Index alphabétique par produit | Alphabetischer index nach produkt | Índice alfabético por producto

p. 638

Warranty

Garanzia | Garantie | Garantie | Garantia

p. 641

Sales Conditions

Condizioni di Vendita | Conditions générales de vente | Verkaufsbedingungen | Condiciones de venta

p. 642



Fixture suitable for indoor use
Apparecchio adatto all'uso interno
Appareil adapté à une utilisation à l'intérieur
Gerät für den Innenbereich
Aparato adaptado al uso interno



Recessed wall fixture
Incasso a parete
Encastré au mur
Wandeinbauleuchte
Empotrado a pared



Recessed underwater wall mounted fixture
Incasso ad immersione a parete
Encastré au mur à immersion
Unterwasser Wandeinbauleuchte
Empotrado a pared en inmersión



Fixture suitable for outdoor use
Apparecchio adatto all'uso esterno
Appareil adapté à une utilisation à l'extérieur
Gerät für den Außenbereich
Aparato adaptado al uso externo



Wall step light
Segnapasso a parete
Lampe de balisage au mur
Wandorientierungsleuchte
Luz de paso de pared



Floor projector
Proiettore a terra
Projecteur au sol
Bodenstrahler
Projector de suelo



Recessed ceiling fixture
Incasso a soffitto
Encastré au plafond
Deckeneinbauleuchte
Empotrado a techo



Lampe de balisage encastrée
Segnapasso a incasso
Lampe de balisage encastré
Wandeinbauorientierungsleuchte
Luz de paso empotrada



Floor underwater projector
Proiettore ad immersione a terra
Projecteur au sol à immersion
Unterwasser Bodenstrahler
Projector de inmersión de suelo



Ceiling mounted fixture
Plafone a soffitto
Deckenleuchte
Plafonnier au plafond
Lámpara a techo



Applique
Applique
Applique
Wandleuchte
Applique



Wall mounted projector
Proiettore a parete
Projecteur au mur
Wandstrahler
Projector de pared



Recessed ceiling fixture with radial light
Incasso a soffitto con luce radiale
Encastré au plafond avec lumière radiale
Deckeneinbauleuchte mit radialem Licht
Empotrado a techo con luz radial



Underwater applique with general light
Applique con luce generale ad immersione permanente
Applique à éclairage général à immersion permanente
Unterwasser Wandleuchte mit allgemeinem Licht
Applique de pared con luz general de inmersión permanente



Underwater wall projector
Proiettore a parete ad immersione permanente
Projecteur au mur à immersion permanente
Unterwasser Wandstrahler
Projector de pared de inmersión permanente



Suspended single emission fixture
Sospensione monoemissione
Suspension à une émission
Direkt Hängeleuchte
Suspensión de emisión única



Applique diffused
Applique diffuso
Applique diffusée
Diffuse Wandleuchte
Applique difuso



Ceiling mounted projector
Proiettore a soffitto
Projecteur au plafond
Deckenstrahler
Projector de techo



Suspended double emission fixture
Sospensione biemissione
Suspension à deux émissions
Direkt/Indirekt Hängeleuchte
Suspensión de emisión



Applique single emission down lighting
Applique monoemissione verso il basso
Applique à une émission vers le bas
Direkt Wandleuchte
Applique de pared monoemisión orientada hacia abajo



Countertop projector
Proiettore in appoggio
Projecteur en appui
Strahler zum Auflegen
Projector de suelo



Recessed floor fixture
Incasso a pavimento
Encastré au sol
Bodeneinbauleuchte
Empotrado a suelo



Applique single emission up lighting
Applique monoemissione verso l'alto
Applique à une émission vers le haut
Indirekt Wandleuchte
Applique de pared monoemisión orientada hacia arriba



Directioned light bollard
Paletto da giardino con luce direzionata
Borne de jardin avec lumière directionnelle
Pollenleuchte mit gerichtetem Licht
Bolaro de jardin con luz dirigida



Recessed underwater floor fixture
Incasso a pavimento ad immersione permanente
Encastré au sol à immersion permanente
Unterwasser Bodeneinbauleuchte
Empotrado a suelo en inmersión



Applique double emission
Applique biemissione
Applique à deux émissions
Direkt/Indirekt Wandleuchte
Applique doble emisión



Anti-glare bollard
Paletto da giardino anti abbagliamento
Borne de jardin anti-éblouissement
Pollenleuchte mit Blendschutz
Bolaro de jardin anti deslumbrante



Floor fixture
Apparecchio a pavimento
Appareil au sol
Bodenleuchte
Aparato de suelo



Recessed applique single emission downlighting
Applique a incasso monoemissione verso il basso
Applique encastrée à une émission vers le bas
Direkt Einbau-Wandleuchte
Applique empotrable monoemisión hacia abajo



General light bollard
Paletto da giardino con luce generale
Borne de jardin avec lumière générale
Pollenleuchte mit allgemeinem Licht
Bolaro de jardin con luz general



Underwater floor fixture
Apparecchio a pavimento ad immersione permanente
Appareil au sol à immersion permanente
Unterwasser Bodenleuchte
Aparato de suelo de inmersión permanente



Recessed applique single emission uplighting
Applique a incasso monoemissione verso l'alto
Applique encastrée à une émission vers le haut
Indirekt Einbau-Wandleuchte
Applique empotrable monoemisión hacia arriba



Adjustable bollard
Paletto da giardino con luce orientabile
Borne de jardin avec lumière réglable
Verstellbare Pollerleuchte
Bolaro de jardin con luz orientable



Recessed floor fixture with radial light
Incasso a pavimento con luce radiale
Encastré au sol avec lumière radiale
Bodeneinbauleuchte mit radialem Licht
Empotrable de suelo con luz radial



Recessed applique double emission
Applique a incasso doppia emissione
Applique encastrée à double émission
Beitragsspendel mit doppelter Ausgabe
Applique empotrable doble emisión



Pole systems
Sistemi da palo
Systèmes de mât
Polysysteme
Sistemas de postes



Recessed applique with radial light
Applique a incasso con luce radiale
Applique encastrée avec lumière radiale
Einbau-Wandleuchte mit radialem Licht
Applique empotrado con luz radial



Recessed floor with side light
Incasso a pavimento con luce laterale
Encastré de sol à émission latérale
Bodeneinbauleuchte mit seitlichem Lichtaustritt
Empotrable de suelo con luz lateral



Floor lamps
Piantane
Lampadaires
Stehleuchten
Lámparas de pie

Finishing | Finiture | Finitions | Feinbearbeitung | Acabado

	.01	Anodized aluminium Alluminio anodizzato Aluminium anodisé Anodisiertes Aluminium Aluminio anodizado
	.02	TXT White Bianco TXT Blanc TXT TXT Weiß Blanco TXT
	.05	TXT Grey Grigio TXT TXT Gris TXT Grau Gris TXT
	.06	Steel Acciaio inox Acier inox Edelstahl Acero inox
	.08	TXT Black Nero TXT TXT Noir TXT Schwarz Negro TXT
	.09	Corten
	.10	Brushed steel Acciaio Spazzolato Acier brossé Gebürsteter edelstahl Acero cepillado
	.11	Opal PMMA PMMA opalino PMMA opalin PMMA-opal PMMA opalino
	.12	Transparent PMMA PMMA Trasparente PMMA transparent PMMA-transparent PMMA transparente
	.13	Glass Vetro Verre Glass Vidrio
	.17	TXT Anthracite Antracite TXT Anthracite TXT TXT Anthrazit Gris marengo TXT
	.18	Green Verde Vert Grün Verde
	.19	Sand
	.51	Golden Brass
	.52	Anodic Bronze Matt Bronzo Anodico Opaco Bronze anodique mat matt anodische Bronze Bronce anódico mate
	.53	Copper Matt
	.55	Ficus

LED Colors | Colori LED | Couleurs LEDs | LED-Farben | Colores de LED

	4000 K
	3000 K
	2700 K
	2200 K
	Amber
	Red Rosso Rouge Rot Rojo
	Green Verde Vert Grün Verde
	Blue Blu Bleu Blau Azul
	RGB White 3000K
	2200K - 4000K T. White B. Dinamico Blanc dynamique Tunable White Blanco dinamico

Cable | Cavi | Cables | Kabeln | Cables

A	25cm
B	50cm
C	5m
D	10m
E	15m
F	RGBW 25cm
G	RGBW 50cm
H	TW 25cm
I	TW 50cm
J	 50cm with WP con WP avec WP mit WP con WP
K	 3m with WP con WP avec WP mit WP con WP
L	 5m with WP con WP avec WP mit WP con WP
M	 10m with WP con WP avec WP mit WP con WP
N	 15m with WP con WP avec WP mit WP con WP
O	 50cm without WP senza WP sans WP ohne WP sin WP / Direct connection to power supply or terminal block / Connessione diretta su alimentatore o morsettiera / Connexion directe sur l'alimentation ou sur le bornier / Direkter Anschluss an Netzteil oder Klemmleiste / Conexión directa a fuente de alimentación o bloque de terminales
R	 3m without WP senza WP sans WP ohne WP sin WP
S	Without cable senza cavo sans cable ohne Kabel sin cable
T	1,5m
U	RGBW 1,5m
W	 5m without WP senza WP sans WP ohne WP sin WP
Y	 10m without WP senza WP sans WP ohne WP sin WP
Z	 15m without WP senza WP sans WP ohne WP sin WP
1	 50cm In-Out with WP con WP avec WP mit WP con WP
2	 5m In-Out with WP con WP avec WP mit WP con WP
3	 10m In-Out with WP con WP avec WP mit WP con WP
5	 50cm In-Out without WP senza WP sans WP ohne WP sin WP
9	3m with plug / con spina / avec fiche / mit Stecker / con enchufe

Technical icons | Icone tecniche | Icônes techniques | Technische Ikonen | Iconos técnicos

IPxy	IP rating Grado di protezione Degré de protection IP-Schutzgrad Grado de proteccion		Circular hole dimensions (mm) Dimensione foro incasso circolare (mm) Dimension du trou d'encastrement rond (mm) Einbauloch-Größe, kreisrund (mm) Dimension de foro empotrable circular (mm)
IKxy	Degree of protection against external mechanical impacts Grado di protezione meccanica Degré de protection contre les impacts mécaniques externes Grad des mechanisches Schutzes Grado de proteccion mecanica		Dimmable fixture with remote power supply Apparecchio dimmerabile con alimentatore remoto Appareil dimmable avec alimentation à distance Dimmbares Gerät mit fernsteuerbarem Netzteil Aparato regulable con fuente de alimentación remota
CE	Compliant to European Norms Conforme alle Normative Europee Conforme aux réglementations européennes Den europäischen Rechtsvorschriften entsprechend Conforme a las normativas Europeas		Fixture with integrated dimmable power supply Apparecchio dotato di alimentatore dimmerabile integrato Appareil fourni avec alimentation dimmable intégré Gerät mit integriertem dimmbarem Netzteil Aparato equipado con fuente de alimentación regulable integrada
	Class I - Fixture powered with earthing Classe I - Apparecchio provvisto di messa a terra Classe I - Appareil fourni avec connexion à terre Klasse I - Gerät mit Erdung Clase I - Aparato equipado con puesta a tierra		Fixture with electronic 230vac dimmable phase cut Apparecchio dotato di elettronica 230Vac dimmerabile a taglio di fase Appareil fourni avec l'électronique 230vac dimmable à coupe de phase Gerät mit Phase-cut dimmbarer Elektronik 230Vac Aparato equipado con electrónica de corte de fase regulable 230Vac
	Class II - Fixture powered with 230Vac without grounding connection Classe II - Apparecchio alimentato a 230Vac senza connessione di terra Classe II - Appareil alimenté à 230Vac sans connexion à terre Klasse II - Gerät mit 230Vac Einspeisung, ohne Masseverbindung Clase II - Aparato alimentado 230Vac sin conexión a tierra		Profile lenght Lughezza del profilo Longueur du profil Profillänge Longitud de perfil
	Class III - Fixture powered with safety voltage lower than 60Vdc Classe III - Apparecchio alimentato con tensione di sicurezza inferiore a 60Vdc Classe III - Appareil fourni avec une tension de sécurité inférieure à 60Vdc Klasse III - Gerät gespeist mit Sicherheitsspannung unter 60Vdc Clase III - Aparato alimentado con tension de seguridad inferior a 60Vdc		Bollard height Altezza del paletto Hauteur de la borne Größe der Pollerleuchte Altura de bolard
	It requires a suitable air volume for heat dissipation Necessita di adeguato volume per la dissipazione del calore L'appareil nécessite d'un volume suffisant pour la dissipation de la chaleur Das Gerät benötigt ein geeignetes Volumen für die Wärmeableitung Requiere un volumen adecuado para la disipación del calor		Fixture with WP System Apparecchio provvisto di WP System Appareil équipé du WP System Gerät mit WP System Aparato equipado de WP system
	Walk-over fixture Apparecchio calpestabile Appareil piétinable Begehrbar Aparato pisable		Fixture suitable for permanent immersion also Apparecchio idoneo per essere anche a immersione permanente Appareil apte aussi à l'immersion permanente Gerät auch zum Unterwassermontage Aparato opto tambien para inmersión permanente
	Drive-over fixture XX kg Apparecchio carrabile XX kg Appareil carrossable XX kg Überfahrbar XX kg Aparato transitable XX kg		
	Recessed floor fixtures that require a drainage system Apparecchi da incasso che necessitano di un sistema di drenaggio Appareils encastrés nécessitant d'un système de drainage Eingabegeräte, die Entwässerungssysteme benötigen Aparatos empotrados que requieren un sistema de drenaje		
	Rectangular hole dimensions (mm) Dimensione foro incasso rettangolare (mm) Dimension du trou d'encastrement rectangulaire (mm) Einbauloch-Größe, rechteckig (mm) Dimension de foro empotrable rectangular		

Optics | Ottiche | Optiques | Optiken | Óptica

 Square single emission fixture
Apparecchio monoemissione quadrato
Appareil à une émission carré
Viereckiges unidirektionales Gerät
Aparato monoemisión cuadrado

 Square double emission fixture
Apparecchio biemissione quadrato
Appareil à deux émissions carré
Viereckiges bidirektionales Gerät
aparato doble emisión cuadrado

 Square four emission fixture
Apparecchio quadriemissione quadrato
Appareil à quatre émissions carré
Viereckiges Vierfach-Direktion-Gerät
aparato de cuatro emision es cuadrado

 Round single emission fixture
Apparecchio monoemissione rotondo
Appareil à une émission rond
Rundes unidirektionales Gerät
Aparato monoemisión retondo

 Round double emission fixture
Apparecchio biemissione rotondo
Appareil à deux émissions rond
Rundes bidirektionales Gerät
Aparato doble emisión retondo

 Round four emission fixture
Apparecchio quadriemissione rotondo
Appareil à quatre émissions rond
Rundes Vierfach-Direktion-Gerät
Aparato de cuatro emision es retondo



Narrow beam | Fascio stretto | Faisceau étroit | Schmäler Lichtaustritt | Haz estrecho



Medium beam | Fascio medio | Faisceau moyen | Mittlerer Lichtaustritt | Haz medio



Wide beam | Fascio largo | Faisceau large | Breiter Lichtaustritt | Haz ancho



Asymmetrical beam | Fascio asimmetrico | Faisceau asymétrique | Asymmetrischer Lichtaustritt | Haz asimétrico



Diffused optic | Ottica diffusa | Optique diffusée | Diffuse Optik | Óptica difusa



Elliptical | Ellittica | Elliptique | Elliptisch | Elíptico



180° Blade



360° Blade



Wall grazing

Lumen output and power absorption | Flussi luminosi e assorbimento di potenza | Flux lumineux et absorption de puissance | Lichtströme und Absorption der Leistung | Flujos luminosos y absorbimientos de potencia

^{EN} The indicated output flux is real. The declared powers may vary up to 25% based on the length of the cable. The values currently indicated refer to the minimum cable length available. The declared values of luminous flux may vary depending on the product's finishing.

^{IT} La potenza indicata nei prodotti è reale. Le potenze dichiarate possono variare fino al 25% in base alla lunghezza del cavo. I valori attualmente indicati fanno riferimento alla lunghezza minima di cavo disponibile. I valori dichiarati di flusso luminoso possono variare in base alla finitura del prodotto.

^{FR} La puissance indiquée dans les produits est réelle. Les puissances déclarées peuvent varier jusqu'à 25% en fonction de la longueur du câble. Les valeurs actuellement indiquées se réfèrent à la longueur minimale de câble disponible. Les valeurs de flux lumineux déclarées peuvent varier en fonction de la finition du produit.

^{DE} Die angegebene Leistung ist die Nettoleistung der Leuchte. Die angegebene Leistung kann je nach Kabellänge um bis zu 25% variieren. Die aktuell angegebenen Werte beziehen sich auf die verfügbare Mindestkabellänge. Die angegebenen Werte des Lichtstroms können je nach Feinbearbeitung des Produkts verändern.

^{ES} La potencia indicada en los productos es real. Las potencias declaradas pueden variar hasta un 25% según la longitud del cable. Los valores indicados actualmente se refieren a la longitud mínima de cable disponible. Los valores declarados del flujo luminoso pueden variar según el acabado del producto.





Incassi a soffitto

Ceiling recessed



IRIDE



IRIDE

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Lente en PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
PMMA-Linse



LLD

IRIDE

CRI
90



C.C.

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 51lm - 1,6W 72lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	c.c. Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
De muro por interferencia con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**


Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

IRIDE

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP40 IK06 CE   25 mm


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
IRI11	1	...	3	...	...
	1 C.C.	2 2700 K 	3 60°	A 25cm	.02 
		3 3000 K 		C 5m	.05 
		4 4000 K 		D 10m	.08 
		6 Red 			
		7 Green 			
		8 Blue 			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML025



Housing box | Cassafornia / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS25



CRIO



CRIO



CRIO ADJUSTABLE



CRIO MAXI

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Lente en PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
PMMA-Linse



LLD

CRIO


CRI
90

 **L80B10**
50.000h
C.C.



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 93lm 36° - 1,6W 132 lm 36°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**



Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
De muro por interferencia con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)


CRIO R**1W (350mA) - 1,6W (500mA)****IP40 IK06**     25 mm**CRIO S****1W (350mA) - 1,6W (500mA)****IP40 IK06**     25 mm

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CRIO R	CRI12	1	...	...	...	...
CRIO S	CRI22	1	...	...	...	...
		1 C.C.	B 2200 K 	1 10°	A 25cm	.02 
			2 2700 K 	2 36°	C 5m	.05 
			3 3000 K 	3 60°	D 10m	.08 
			4 4000 K 			
			6 Red 			
			7 Green 			
			8 Blue 			


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML025

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS25

CRIO ADJUSTABLE

CRI
90

 L80B10
50.000h
C.C.



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 93lm 36° - 1,6W 132 lm 36°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**



Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)


CRIO ADJ. - R**1W** (350mA) - **1,6W** (500mA)**IP40 IK06**      40 mm**CRIO ADJ. - S****1W** (350mA) - **1,6W** (500mA)**IP40 IK06**      40 mm**ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION**

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML036

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS39

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CRIO ADJ. - R	CR312	1	...	...	...	...
CRIO ADJ. - S	CR322	1	...	...	...	...
		1 C.C.	B 2200 K 	1 10°	A 25cm	.02 
			2 2700 K 	2 36°	C 5m	.05 
			3 3000 K 	3 60°	D 10m	.08 
			4 4000 K 			
			6 Red 			
			7 Green 			
			8 Blue 			

LLD

CRIO MAXI

CRI
90
C.C.

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W - 6W 4W - 8W (RGBW-TW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	4W 321lm 30° - 6W 458lm 30°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black



IT INSTALLAZIONE:

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:



Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE INSTALLATION:

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)



CRIO MAXI - R**4W** (350mA) - **6W** (500mA) **4W** (350mA) - **8W** (700mA)**IP40 IK06**     40 mm**CRIO MAXI - S****4W** (350mA) - **6W** (500mA) **4W** (350mA) - **8W** (700mA)**IP40 IK06**     40 mm**ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION**

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML036

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS39

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CRIO MAXI - R	CRI13	1	...	...	...	...
CRIO MAXI - S	CRI23	1	...	...	...	...
		1 C.C.	2 2700 K 	1 8°	A 25cm	.02 
			3 3000 K 	2 30°	C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CRIO MAXI - R	CRI13	1	...	2	...	...
CRIO MAXI - S	CRI23	1	...	2	...	...
		1 C.C.	1 RGBW 	2 30°	F RGBW 25cm	.02 
			0 T. White 		H TW 25cm	.05 
						.08 

DEMETRA



DEMETRA ROUND



DEMETRA SQUARE

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Lente en PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
PMMA-Linse



LLD

DEMETRA

CRI
90

L80B10
50.000h

C.C.



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 82lm 28° - 1,6W 116lm 28°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**


Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)


DEMETRA R

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP40 IK06 CE    25 mm

DEMETRA S

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP40 IK06 CE    25 mm


OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
DEMETRA R	DEM11	1	...	...	...	...
DEMETRA S	DEM21	1	...	...	...	...
		1 C.C.	B 2200 K 	1 15°	A 25cm	.02 
			2 2700 K 	2 28°	C 5m	.05 
			3 3000 K 	3 64°	D 10m	.08 
			4 4000 K 			.09 
			6 Red 			.19 
			7 Green 			
			8 Blue 			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML025



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAS25



EMERA IP40



EMERA IP40 S - ROUND



EMERA IP40 S - SQUARE



EMERA IP40 M - ROUND



EMERA IP40 M - SQUARE



EMERA IP40 L - ROUND



EMERA IP40 L - SQUARE

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA opalino

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA opalin

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA opalino

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Opal PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Opaler PMMA-Diffusor



LLD

EMERA IP40

CRI
90


24Vdc 230Vac

 **L80B10**
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4,5W (24Vdc) 4W (230Vac)
	<i>M version</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac)
	<i>L version</i>	9W (24Vdc) 8W (230Vac)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	4,5W 319lm 4W 271lm
	<i>M version</i>	6,5W 478lm 6W 421lm
	<i>L version</i>	9W 665lm 8W 572lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molle (incluse)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts (incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelles (incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with springs (included)

DE **INSTALLATION:**


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (inkludiert)

EMERA IP40 S - R


4,5W (24Vdc)

4W (230Vac)


IP40 IK06     54 mm




24Vdc



230Vac



24Vdc



230Vac

EMERA IP40 S - S

4,5W (24Vdc)

4W (230Vac)

IP40 IK06     54 mm



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EMERA IP40 S - R	EME11	...	...	4	...	...
EMERA IP40 S - S	EME21	...	...	4	...	...
	2	 24Vdc	2 2700 K 	4 Diffused	A 25cm	.02 
	3	 230Vac	3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					Q /	
					230Vac only	
					24Vdc only	

EMERA IP40 M - R

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

IP40 IK06 CE 24Vdc 230Vac 67 mm





EMERA IP40 M - S

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

IP40 IK06 CE 24Vdc 230Vac 67 mm





OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EMERA IP40 M - R	EME12	...	...	4	...	...
EMERA IP40 M - S	EME22	...	...	4	...	...
	2	24Vdc	2 2700 K	4 Diffused	A 25cm	.02
	3	230Vac	3 3000 K		C 5m	.05
			4 4000 K		D 10m	.08
					Q /	
					230Vac only	
					24Vdc only	

EMERA IP40 L - R

9W (24Vdc)

8W (230Vac)

IP40 IK06     89 mm





EMERA IP40 L - S

9W (24Vdc)

8W (230Vac)

IP40 IK06     89 mm




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EMERA IP40 L - R	EME13	...	...	4	...	...
EMERA IP40 L - S	EME23	...	...	4	...	...
	2	 24Vdc	2 2700 K 	4 Diffused	A 25cm	.02 
	3	 230Vac	3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					Q /	
					230Vac only	
					24Vdc only	

GEA IP40



GEA FRAME - XXS



GEA FRAME SQUARE - XS



GEA MINIMAL - XXS



GEA FRAME - XS



GEA FRAME SQUARE - S



GEA MINIMAL - XS



GEA FRAME - S



GEA FRAME ADJUSTABLE - XS



GEA MINIMAL - S



GEA FRAME ADJUSTABLE - S

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Dissipatore in alluminio anticorodal
Lente in PMMA o diffusore in PMMA opalino

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Dissipateur en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA ou diffuseur en PMMA opalin

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Disipador de aluminio anticorodal
Lentes de PMMA o difusor en PMMA opalino

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Anticorodal aluminium heatsink
PMMA lens or opal PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Kühlkörper aus Anticorodal Aluminium
PMMA-Linse oder Opaler PMMA-Diffusor



GEA FRAME IP40

CRI
90

 C.C.
 24Vdc
 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	XXS version	1W - 1,6W
	XS version	6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 7W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW-TW)
	S version	12W (C.C.) 14W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	XXS version	1W 68lm 35° - 1,6W 101lm 35°
	XS version	6W 408lm 36° 6,5W 408lm 36° 7W 408lm 36°
	S version	12W 1041lm 28° 14W 1041lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Included
UGR	XXS version:	<19
	XS version:	<19
	S version:	<19
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:***Versione XXS*

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)

A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e cassaforma (non inclusa)

Versione XS e S

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (inclusa)

A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molla (inclusa)

FR **INSTALLATION:***Version XXS*

Encastré sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)

Encastré dans la maçonnerie pour interférence avec joint torique (inclus) et boîte d'encastrément (non incluse)

Version XS et S

Encastré sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)

Encastré par boîte d'encastrément (non inclus) et ressort (inclus)

ES **INSTALACIÓN:***Versión XXS*

Empotrado en pladur con muelle (no incluido)

Empotrado en el muro por medio de o-ring (incluido) y caja de empotrar (no incluida)

Versión XS y S

Empotrado en pladur o madera por medio de muelle (incluido)

Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida) y muelle (incluido)

EN **INSTALLATION:***XXS version*

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)

Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box (not included)

XS and S version

Recessed on plasterboard or wood with springs (included)

Recessed on brickwork with housing box (not included) and springs (included)

DE **INSTALLATION:***Version XXS*

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)

Einbau in Mauerwerk durch o-ring (inkludiert) in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Version XS und S


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (inkludiert)

Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und Federn (inkludiert)

GEA FRAME IP40 - XXS

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP40 IK06 CE   21 mm



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GE51A	1	...	...	...	...
1	C.C.	B 2200 K	1 18°	A 25cm	.02
2		2700 K	2 35°	C 5m	.05
3		3000 K	3 57°	D 10m	.08
4		4000 K			
6		Red			
7		Green			
8		Blue			

GEA FRAME IP40 - XS



6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP40 IK06 CE   32 mm



GEA FRAME IP40 SQUARE - XS



6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP40 IK06 CE   32 mm



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GEA FRAME XS	GE510	...	...	...	...	...	+ ...
GEA FRAME SQUARE XS	GE520	...	...	...	...	...	+ ...
	1	◇ C.C.	2 2700 K	1 10°	A 25cm	.02	HC
	2	◇ 24Vdc	3 3000 K	2 36°	C 5m	.05	
	3	□ 230Vac	4 4000 K	3 60°	D 10m	.08	
					Q /		
					230Vac only		
					C.C. and 24Vdc only		


OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GEA FRAME IP40 XS	GE510	1	...	...	...	...	+ ...
GEA FRAME IP40 SQUARE XS	GE520	1	...	...	...	...	+ ...
	1	◇ C.C.	1 RGBW	2 36°	F RGBW 25cm	.02	HC
			0 T. White	3 60°	H TW 25cm	.05	
						.08	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML021




Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS20



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMG119




ACCESSORIES





Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC






GEA FRAME IP40 - S**12W** (350mA)**14W** (230Vac)**IP40 IK06**     52 mm**GEA FRAME IP40 SQUARE - S****12W** (350mA)**14W** (230Vac)**IP40 IK06**     52 mm**ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION**

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige zubehör für die installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI20

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GEA FRAME S	GE911	...	...	...	...	...	+ ...
GEA FRAME S SQUARE	GE921	...	...	...	...	...	+ ...
		1  C.C.	2 2700 K 	2 28°	A 25cm C 5m D 10m Q / - 230Vac only - C.C. only	.02 	HC
		3  230Vac	3 3000 K 	3 58°		.05 	
			4 4000 K 	4 Diffused		.08 	

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



GEA FRAME IP40 ADJ

CRI
90





C.C. 24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA


Power absorption	XS version	6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 7W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW-TW)
	S version	12W (C.C.) 14W (230Vac)

Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	XS version	6W 408lm 36° 6,5W 408lm 36° 7W 408lm 36°
	S version	12W 1041lm 28° 14W 1041lm 28°

Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Included

UGR	XS version: <19
	S version: <19

Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black
---	---------------------------------------

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molle (incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle (incluse).

FR **INSTALLATION:**

Encastré sur placoplâtre ou bois par ressorts (inclus)
Encastré dans la maçonnerie avec boîte d'encastrement (non inclus) et ressorts (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera por medio de muelles (incluidos)
Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida) y muelles (incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with springs (included)
Recessed on brickwork with housing box (not included) and springs (included)

DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und Federn (inkludiert)

GEA FRAME IP40 ADJ - XS


6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP40 IK06 CE 24Vdc C.C. 52 mm



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GE310	...	...	...	...	...	+ ...
1	◇ C.C.	2 2700 K	1 10°	A 25cm	.02	HC
2	◇ 24Vdc	3 3000 K	2 36°	C 5m	.05	
3	□ 230Vac	4 4000 K	3 60°	D 10m	.08	
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. and 24Vdc only		


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GE310	1	...	...	...	...	+ ...
1	◇ C.C.	1 RGBW	2 36°	F RGBW 25cm	.02	HC
0	T. White	3 60°	H TW 25cm	.05		
				.08		

GEA FRAME IP40 ADJ - S

12W (350mA)

14W (230Vac)

IP40 IK06 CE 24Vdc C.C. 85 mm




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GE311	...	...	...	...	...	+ ...
1	◇ C.C.	2 2700 K	2 28°	A 25cm	.02	HC
3	□ 230Vac	3 3000 K	3 58°	C 5m	.05	
		4 4000 K	4 Diffused	D 10m	.08	
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. only		

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI20



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI22



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



GEA MINIMAL IP40

CRI
90

C.C. 24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	XXS version	1W - 1,6W
	XS version	6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 7W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW-TW)
	S version	12W (C.C.) 14W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	XXS version	1W 68lm 35° - 1,6W 101lm 35°
	XS version	6W 408lm 36° 6,5W 408lm 36° 7W 408lm 36°
	S version	12W 1041lm 28° 14W 1041lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Included
UGR	XXS version:	<19
	XS version:	<19
	S version:	<19
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso con cassaforma a rasare (non inclusa)
Viti per fissaggio della cassaforma al cartongesso non incluse

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre par boîte d'encastrement montée au fleur (non inclus)
Vis de fixation de la boîte d'encastrement au placoplâtre non incluses

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur con caja de empotrar nivelada (no incluida)
Tornillos de fijación de la caja de empotrar en pladur no incluidos

EN **INSTALLATION:**


Recessed flush-mounting on plasterboard with housing box (not included)
Screws for fixing of the housing box to the plasterboard (not included)

DE **INSTALLATION:**

Einbaumontage in Gipskarton mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Stellschrauben für Gehäuse-Montage in Gipskarton nicht inkludiert

GEA MINIMAL IP40 - XXS

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP40 IK06 CE   28 mm


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GE61A	1	...	...	...	...
	1 C.C.	B 2200 K 	1 18°	A 25cm	.02 
		2 2700 K 	2 35°	C 5m	.05 
		3 3000 K 	3 57°	D 10m	.08 
		4 4000 K 			
		6 Red 			
		7 Green 			
		8 Blue 			

GEA MINIMAL IP40 - XS

6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)IP40 IK06 CE   40 mm  24Vdc C.C.  With CAG03  With CAO03

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GE610	...	...	...	...	...	+ ...
	1  C.C.	2 2700 K 	1 10°	A 25cm	.02 	HC
	2  24Vdc	3 3000 K 	2 36°	C 5m	.05 	
	3  230Vac	4 4000 K 	3 60°	D 10m	.08 	
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. and 24Vdc only		


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GE610	1	...	...	...	...	+ ...
	1  C.C.	1 RGBW 	2 36°	F RGBW 25cm	.02 	HC
		0 T. White 	3 60°	H TW 25cm	.05 	
					.08 	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAG02




Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAG03



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAO03



Gea XXS and XS extractor kit I

Kit estrattori Gea XXS e XS /
Kit d'extracteurs Gea XXS et XS /
Gea-Extraktor-Kit XXS und XS /
Kit de extractores Gea XXS y XS

Code: CHGEA



ACCESSORIES


Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC







GEA MINIMAL IP40 - S**12W** (350mA)**14W** (230Vac)
IP40 IK06






 C.C. With CAG04 With CAO04


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GE011	...	...	...	...	...	+ ...
1	 C.C.	2 2700 K 	2 28°	A 25cm	.02 	HC
3	 230Vac	3 3000 K 	3 58°	C 5m	.05 	
		4 4000 K 	4 Diffused	D 10m	.08 	
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. only		


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAG04

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAO04**ACCESSORIES**

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



TETI M RECESSED IP40



TETI M RECESSED IP40

IT MATERIALE:

Corpo e stelo in alluminio anticorodal.
Vetro temperato.

FR MATÉRIEL:

Corps et tige en aluminium anticorodal.
Verre trempé.

ES MATERIAL:

Cuerpo y tija de aluminio anticorodal.
Vidrio templado.

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body and stem.
Tempered glass.

DE MATERIAL:

Gehäuse und Stab aus Anticorodal-Aluminium.
Tempered Glas.



TETI M RECESSED IP40

CRI 90   L80B10
24Vdc 230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	6,5W (24Vdc) 7W (230Vac)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	6,5W 425lm 32° 7W 425lm 32°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc 230Vac	Not included Included
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:**

A semi-incasso su cartongesso o legno tramite molla (inclusa)
A semi-incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molla (inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Semi-encastré sur plaque de plâtre ou bois via ressort (inclus)
Semi-encastré sur maçonnerie con boîtier d'encastrement (non inclus)
et ressort (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**


Semiempotrado en cartón yeso o madera mediante resorte (incluido)
Semiempotrado en mampostería con caja de empotrar (no incluida)
y resorte (incluido)

EN **INSTALLATION:**

Semi-recessed on plasterboard or wood via spring (included)
Semi-recessed on masonry with outer casing (not included) and spring (included)


DE **INSTALLATION:**

Halbeinbau in Gipskarton oder Holz mittels Feder (inklusive)
Halbeinbau in Mauerwerk mit Einbaugehäuse (nicht inklusive)
und Feder (inklusive)

TETI M RECESSED IP40**6,5W** (24Vdc)**7W** (230Vac)**IP40 IK07**    32 mm**ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION**

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI19

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
TE112	...	...	...	...	...	+ ...
2	 24Vdc	2 2700 K 	1 18°	A 25cm	.02 	HC
3	 230Vac	3 3000 K 	2 32°	C 5m	.05 	
		4 4000 K 	3 45°	D 10m	.08 	
				Q /		
				230Vac only		
				24Vdc only		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



ZEFIRO



ZEFIRO S



ZEFIRO M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA satinato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA satiné

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA esmerilado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Satinized PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Satinierter PMMA Diffusor



LLD

ZEFIRO



CRI
80


C.C.

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	1W
	<i>M version</i>	1W - 1,6W - 2,5W 4W (RGBW-TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	1W 55lm
	<i>M version</i>	1W 46lm - 1,6W 65lm - 2,5W 91lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.11 Opal PMMA	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en pladur o madera por medio de muelle (no incluido)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE INSTALLATION:

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ZEFIRO S

1W (350mA)

IP54 IK08 CE   16 mm




ZEFIRO M

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)

 4W (350mA)

IP54 IK08 CE   26 mm




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ZEFIRO S	ZEF11	1	...	4	...	.11
ZEFIRO M	ZEF12	1	...	4	...	.11
		1 C.C.	B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.11 
			2 2700 K 		C 5m	
			3 3000 K 		D 10m	
			4 4000 K 		E 15m	
			6 Red 			
			7 Green 			
			8 Blue 			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ZEFIRO M	ZEF12	1	...	4	...	.11
		1 C.C.	1 RGBW 	4 Diffused	G RGBW 50cm	.11 
			0 T. White 		I TW 50cm	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML016




Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE16




Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML025



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE25




OUTDOOR

GEA IP65



GEA FRAME - XXS



GEA FRAME SQUARE - XS



GEA MINIMAL - XXS



GEA FRAME - XS



GEA FRAME SQUARE - S



GEA MINIMAL - XS



GEA FRAME - S



GEA FRAME ADJUSTABLE - XS



GEA MINIMAL - S



GEA FRAME ADJUSTABLE - S

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Dissipatore in alluminio anticorodal
Schermo di protezione in PMMA

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Dissipateur en aluminium anticorodal
Écran de protection en PMMA

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Disipador de aluminio anticorodal
Pantalla de protección de PMMA

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Anticorodal aluminium heatsink
PMMA protective shield

DE **MATERIAL:**

Körper aus anticorodal Aluminium
Kühlkörper aus Anticorodal Aluminium
Schutzscheibe aus PMMA



OUTDOOR

GEA FRAME IP65

CRI
80





C.C. 24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	XXS version	1W - 1,6W
		6W (C.C.)
	XS version	6,5W (24Vdc) 7W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW-TW)
	S version	12W (C.C.) 14W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	XXS version	1W 85lm 35° - 1,6W 126lm 35°
		6W 453lm 36°
	XS version	6,5W 453lm 36° 7W 453lm 36°
	S version	12W 1093lm 28° 14W 1093lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Included
UGR	XXS version:	<19
	XS version:	<19
	S version:	<19
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black	

IT INSTALLAZIONE:

Versione XXS

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)

A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e cassaforma (non inclusa)

Versione XS e S

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (inclusa)

A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molla (inclusa)

FR INSTALLATION:

Version XXS

Encastré sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)

Encastré sur maçonnerie par interférence par joint torique (inclus) et boîte d'encastrement (non incluse)

Version XS et S

Encastré sur placoplâtre ou bois par ressort (inclus)

Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse) et ressort (inclus)

ES INSTALACIÓN:

Versión XXS

Empotrado en pladur con muelle (no incluido)

Empotrado a muro por medio de o-ring (incluido) y caja de empotrar (no incluida)

Versión XS y S

Empotrado en pladur o madera por medio de muelle (incluido)

Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida) y muelle (incluido)

EN INSTALLATION:

Version XXS

Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)

Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box (not included)

Version XS and S

Recessed on plasterboard or wood with spring (included)

Recessed on brickwork with housing box (not included) and spring (included)

DE INSTALLATION:

Version XXS und XS

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)

Einbau in Mauerwerk durch O-Ring (inkludiert) in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Version XS und S


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)

Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und Federn (inkludiert)

GEA FRAME IP65 - XXS

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP65 IK06 CE    21 mm



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GI51A	1	...	...	...	...
	1 C.C.	B 2200 K 	1 18°	B 50cm	.02 
		2 2700 K 	2 35°	C 5m	.05 
		3 3000 K 	3 57°	D 10m	.08 
		4 4000 K 		E 15m	
		6 Red 			
		7 Green 			
		8 Blue 			

GEA FRAME IP65 - XS





6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK06 CE    32 mm



GEA FRAME IP65 SQUARE - XS

6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK06 CE    32 mm

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GEA FRAME IP65 XS	GI510	...	...	...	...	...	+ ...
GEA FRAME IP65 SQUARE XS	GI520	...	...	...	...	...	+ ...
		1  C.C.	2 2700 K 	1 10°	B 50cm	.02 	HC
		2  24Vdc	3 3000 K 	2 36°	C 5m	.05 	
		3  230Vac	4 4000 K 	3 60°	D 10m	.08 	
					E 15m		
					Q /		
					230Vac only		
					C.C. and 24Vdc only		



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GEA FRAME IP65 XS	GI510	1	...	...	...	...	+ ...
GEA FRAME IP65 SQUARE XS	GI520	1	...	...	...	...	+ ...
		1  C.C.	1 RGBW 	2 36°	G RGBW 50cm	.02 	HC
			0 T. White 	3 60°	I TW 50cm	.05 	
						.08 	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML021




Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS20



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI19



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC






Sede Fael Spa, Agrate Brianza (MB), ITALY - ViaLuce

GEA FRAME IP65 - S

12W (350mA)

14W (230Vac)

IP65 IK06 CE    52 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige zubehör für die installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI20




GEA FRAME IP65 SQUARE - S

12W (350mA)

14W (230Vac)

IP65 IK06 CE    52 mm



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	OPTIONAL CABLE	FINISHING	FILTER
GEA FRAME IP65 S	GI911	...	...	...	...	...	+ ...
GEA FRAME IP65 SQUARE S	GI921	...	...	...	...	...	+ ...
		1  C.C.	2 2700 K 	2 28°	B 50cm	.02 	HC
		3  230Vac	3 3000 K 	3 58°	C 5m	.05 	
			4 4000 K 	4 Diffused	D 10m	.08 	
					E 15m		
					Q /		
					230Vac only		
					C.C. only		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



GEA FRAME IP65 ADJ

CRI
80





L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	XS version	6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 7W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW-TW)
	S version	12W (C.C.) 14W (230Vac)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	XS version	6W 453lm 36° 6,5W 453lm 36° 7W 453lm 36°
	S version	12W 1093lm 28° 14W 1093lm 28°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Included
UGR	XS version:	<19
	S version:	<19
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno tramite molle (incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle (incluse)

FR **INSTALLATION:**

Encastré sur placoplâtre ou bois par ressorts (inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse) et ressorts (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera por medio de muelles (incluidos) con muelles (incluidos)
Empotrable en muro o madera con caja de empotrar (no incluida) y muelles (incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with springs (included)
Recessed on brickwork with housing box (not included) and springs (included)

DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) mit Federn (inkludiert)

GEA FRAME IP65 ADJ - XS


6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK06 CE 24Vdc C.C. 52 mm



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GI310	...	...	...	...	...	+ ...
1	◇ C.C.	2 2700 K	1 10°	B 50cm	.02	HC
2	◇ 24Vdc	3 3000 K	2 36°	C 5m	.05	
3	□ 230Vac	4 4000 K	3 60°	D 10m	.08	
				E 15m		
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. and 24 Vdc only		


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GI310	1	...	...	...	...	+ ...
1	◇ C.C.	1 RGBW	2 36°	G RGBW 50cm	.02	HC
		0 T. White	3 60°	I TW 50cm	.05	
					.08	

GEA FRAME IP65 ADJ - S

12W (350mA)

14W (230Vac)

IP65 IK06 CE 24Vdc C.C. 85 mm




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GI311	...	...	...	...	...	+ ...
1	◇ C.C.	2 2700 K	2 28°	B 50cm	.02	HC
3	□ 230Vac	3 3000 K	3 58°	C 5m	.05	
		4 4000 K	4 Diffused	D 10m	.08	
				E 15m		
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. only		

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige zubehör für die installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI20



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI22



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



LLD

GEA MINIMAL IP65

CRI
80





C.C. 24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	XXS version	1W - 1,6W
	XS version	6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 7W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW-TW)
	S version	12W (C.C.) 14W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	XXS version	1W 85lm 35° - 1,6W 126lm 35°
	XS version	6W 453lm 36° 6,5W 453lm 36° 7W 453lm 36°
	S version	12W 1093lm 28° 14W 1093lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Included
UGR	XXS version:	<19
	XS version:	<19
	S version:	<19
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso su cartongesso con cassaforma a rasare (non inclusa)
Viti per fissaggio della cassaforma a cartongesso (non incluse)

FR INSTALLATION:

À encastrer sur placoplâtre par boîte d'encastrement montée au fleur (non incluse)
Vis pour fixer la boîte d'encastrement au placoplâtre (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en pladur con caja de empotrar nivelada (no incluida)
Tornillos de fijación de la caja de empotrar en pladur (no incluidos)

EN INSTALLATION:

Recessed flush-mounting on plasterboard with housing box (not included)
Screws for fixing the housing box to the plasterboard (not included)


DE INSTALLATION:

Einbaumontage in Gipskarton mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Stellschrauben für Gehäuse-Montage in Gipskarton (nicht inkludiert)

GEA MINIMAL IP65 - XXS

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

IP65 IK06 CE    28 mm



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GI61A	1	...	...	...	...
	1 C.C.	B 2200 K	1 18°	B 50cm	.02
		2 2700 K	2 35°	C 5m	.05
		3 3000 K	3 57°	D 10m	.08
		4 4000 K		E 15m	
		6 Red			
		7 Green			
		8 Blue			

GEA MINIMAL IP65 - XS


6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

7W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK06 CE    40 mm  50 mm
With CAG03 With CAO03



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GI610	...	...	...	...	...	+ ...
	1  C.C.	2 2700 K	1 10°	B 50cm	.02	HC
	2  24Vdc	3 3000 K	2 36°	C 5m	.05	
	3  230Vac	4 4000 K	3 60°	D 10m	.08	
				E 15m		
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. and 24Vdc only		


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GI610	1	...	...	...	...	+ ...
	1  C.C.	1 RGBW	2 36°	G RGBW 50cm	.02	HC
		0 T. White	3 60°	I TW 50cm	.05	
					.08	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAG02




Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAG03



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAO03



Gea XXS and XS extractor kit I

Kit estrattori Gea XXS e XS /
Kit d'extracteurs Gea XXS et XS /
Gea-Extraktor-Kit XXS und XS /
Kit de extractores Gea XXS y XS

Code: CHGEA




ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC






GEA MINIMAL IP65 - S

12W (350mA)

14W (230Vac)

IP65 IK06 CE   60 mm  75 mm
C.C. With CAG04 With CAO04




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAG04



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAO04



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GI011	...	...	...	...	...	+ ...
1	 C.C.	2 2700 K	2 28°	B 50cm	.02	HC
3	 230Vac	3 3000 K	3 58°	C 5m	.05	
		4 4000 K	4 Diffused	D 10m	.08	
				E 15m		
				Q /		
				230Vac only		
				C.C. only		

OUTDOOR

EMERA IP65



EMERA IP65 S



EMERA IP65 M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:

Körper aus anticorodal Aluminium
Transparentes Glas



LLD

EMERA IP65



CRI
80





L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4,5W (24Vdc) 4W (230Vac) 4W (C.C. RGBW - TW)
	<i>M version</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW - TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4,5W 350lm 36° 4W 325lm 36°
	<i>M version</i>	6,5W 500lm 36° 6W 454lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (inclus)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en pladur o madera por medio de muelle (incluido)

EN INSTALLATION:

Recessed on false ceiling or wood with spring (included)

DE INSTALLATION:


Einbaumontage in Gipskarton oder Holz mit Feder (inkludiert)

EMERA IP65 S

4,5W (24Vdc)

4W (230Vac)

 4W (350mA)

IP65 IK08     54 mm


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EM511	...	...	...	...	...
2	24Vdc	2 2700 K	1 18°	B 50cm	.02
3	230Vac	3 3000 K	2 24°	C 5m	.05
		4 4000 K	3 36°	D 10m	.08
			4 Diffused	E 15m	.09
			5 60°		.19


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EM511	1	...	...	...	...
1	C.C.	1 RGBW	2 24°	G RGBW 50cm	.02
		0 T. White	3 36°	I TW 50cm	.05
			4 Diffused		.08
			5 60°		.09
					.19

EMERA IP65 M

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK06     66 mm


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EM512	...	...	...	...	...
2	24Vdc	2 2700 K	1 18°	B 50cm	.02
3	230Vac	3 3000 K	2 24°	C 5m	.05
		4 4000 K	3 36°	D 10m	.08
			4 Diffused	E 15m	.09
			5 60°		.19

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EM512	1	...	...	...	...
1	C.C.	1 RGBW	2 24°	G RGBW 50cm	.02
		0 T. White	3 36°	I TW 50cm	.05
			4 Diffused		.08
			5 60°		.09
					.19

TETI M RECESSED IP65



TETI M RECESSED IP65

IT MATERIALE:

Corpo e stelo in alluminio anticorodal.
Vetro temperato.

FR MATÉRIEL:

Corps et tige en aluminium anticorodal.
Verre trempé.

ES MATERIAL:


Cuerpo y tija de aluminio anticorodal.
Vidrio templado.

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body and stem.
Tempered glass.

DE MATERIAL:

Gehäuse und Stab aus Anticorodal-Aluminium.
Tempered Glas.



TETI M RECESSED IP65

CRI 80   L80B10
24Vdc 230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	6,5W (24Vdc) 7W (230Vac)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	6,5W 472lm 32° 7W 472lm 32°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc Not included 230Vac Included
UGR	<19
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black

IT **INSTALLAZIONE:**

A semi-incasso su cartongesso o legno tramite molla (inclusa)
A semi-incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molla (inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Semi-encastré sur plaque de plâtre ou bois via ressort (inclus)
Semi-encastré sur maçonnerie con boîtier d'encastrement (non inclus)
et ressort (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Semiempotrado en cartón yeso o madera mediante resorte (incluido)
Semiempotrado en mampostería con caja de empotrar (no incluida)
y resorte (incluido)

EN **INSTALLATION:**

Semi-recessed on plasterboard or wood via spring (included)
Semi-recessed on masonry with outer casing (not included) and spring (included)


DE **INSTALLATION:**

Halbeinbau in Gipskarton oder Holz mittels Feder (inklusive)
Halbeinbau in Mauerwerk mit Einbaugehäuse (nicht inklusive)
und Feder (inklusive)

TETI M RECESSED IP65

6,5W (24Vdc)
7W (230Vac)

IP65 IK07 CE 24Vdc 32 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CMGI19



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
TI112	...	...	...	...	...	+ ...
2	24Vdc	2 2700 K	1 18°	B 50cm	.02	HC
3	230Vac	3 3000 K	2 32°	C 5m	.05	
		4 4000 K	3 45°	D 10m	.08	
				E 15m		
				Q /		
				230Vac only		
				24Vdc only		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



UDEO RECESSED



UDEO RECESSED **MINI**



UDEO RECESSED



UDEO RECESSED **3X3**

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Molla in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Ressort en acier inox AISI 304
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Muelle de acero inoxidable AISI 304
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 stainless steel spring
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 304- Edelstahlfedern
Gehärtetes Siebdruckglas



VIDEO RECESSED



CRI
80

 **L80B10**
50.000h

24Vdc

TECHNICAL DATA

Power absorption	Mini version	5W
	Standard version	9,5W
	3X3 version	9,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Mini version	5W 386lm 36°
	Standard version	9,5W 771lm 36°
	3X3 version	9,5W 771lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.08 Black	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a parete e soffitto su muratura, legno o cartongesso con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au mur,plafond, bois ou plaque plâtre avec boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado en pared y techo de muro, madera o pladur con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on wall and ceiling on brickwork, wood or plasterboard with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

Wand- und Deckeneinbau auf Mauerwerk, Holz oder Gipskarton mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

UDEO RECESSED MINI

5W


IP67 IK06    



UDEO RECESSED

9,5W


IP67 IK06    



UDEO RECESSED 3X3

9,5W

IP67 IK06    




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
UDEO RECESSED MINI	UDR30	2	...	...	...	.08	+ ...
UDEO RECESSED	UDR31	2	...	...	...	.08	+ ...
UDEO RECESSED 3X3	UDR22	2	...	...	...	.08	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K 	1 25°	J  50cm	.08 	HC
			2 2700 K 	2 36°	L  5m		
			3 3000 K 	3 62°	M  10m		
			4 4000 K 	4 Diffused	N  15m		
			6 Red 				
			7 Green 				
			8 Blue 				

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAU00




Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAU01



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAU03



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER


Honeycomb

Code: HC

with 25°, 36°, 62° lens only







**Plafoni
e sospensioni**
*Ceiling mounted
and suspension*



TUBE INDOOR



TUBE INDOOR S



TUBE INDOOR M



TUBE INDOOR L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio zincato
Diffusore in PMMA opalino

FR MATERIAL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier galvanisé
Diffuseur en PMMA opalin

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de fijación en acero galvanizado
Difusor en PMMA opalino

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Fixing bracket made of zinc-plated steel
Opal PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus verzinktem Stahl
Opaler PMMA-Diffusor




TUBE INDOOR

CRI **90**  **L80B10**
230Vac **50.000h**

TECHNICAL DATA

	<i>S version</i>	8W
Power absorption	<i>M version</i>	19W
	<i>L version</i>	25W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	8W 479lm
	<i>M version</i>	19W 1552lm
	<i>L version</i>	25W 1954lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A plafone tramite fissaggio magnetico su basetta (inclusa)
Viti per fissaggio basetta a soffitto non incluse

FR **INSTALLATION:**

Au plafond par fixation magnétique sur base (inclus)
Vis pour fixation base au plafond non incluses

ES **INSTALACIÓN:**




En el techo mediante fijación magnética en base (incluida)
Tornillos de fijación de la base de techo no incluidos

EN **INSTALLATION:**

Ceiling mounted by magnetic fixing on base (included)
Screws for fixing of the ceiling base not included

DE **INSTALLATION:**

Deckenmontage durch magnetische Befestigung auf Sockel
(inkludiert)
Schrauben für Deckenmontage des Sockels nicht inkludiert

TUBE INDOOR S**8W****IP40 IK06** C E  **TUBE INDOOR M****19W****IP40 IK06** C E  **TUBE INDOOR L****25W****IP40 IK06** C E  

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
TUBE INDOOR S	TUI21	3	...	4	...	...
TUBE INDOOR M	TUI22	3	...	4	...	...
TUBE INDOOR L	TUI23	3	...	4	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	4 Diffused	A 25cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
						.09 
						.19 

OPIS



OPIS CEILING S



OPIS CEILING M



OPIS CEILING L



OPIS SUSPENDED S



OPIS SUSPENDED M



OPIS SUSPENDED L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio
Lente en PMMA

EN MATERIAL:

Aluminium body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Aluminiumkörper
PMMA-Linse



OPIS CEILING

CRI 90  L80B10 50.000h
230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3,5W
	<i>M version</i>	10W
	<i>L version</i>	20W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3,5W 174lm 30°
	<i>M version</i>	10W 702lm 30°
	<i>L version</i>	20W 1792lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:
A plafone tramite staffa (inclusa) e viti di fissaggio (non incluse)

FR INSTALLATION:
Au plafond par support de fixation (inclus) et vis de fixation (non incluses)


ES INSTALACIÓN:
En el techo con soporte (incluido) y tornillos de fijación (no incluidos)

EN INSTALLATION:
Ceiling mounted with bracket (included) and fixing screws (not included)

DE INSTALLATION:
Deckenmontage mit Halterung (inkludiert) und Stellschrauben (nicht inkludiert)

OPIS CEILING - S


3,5W

IP40 IK07 CE 

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
OPI11	3	...	2	Q	...
	3 230Vac	B 2200 K	2 30°	Q /	.02 
		2 2700 K			.05 
		3 3000 K			.08 
		4 4000 K			.09 
		6 Red			.19 
		7 Green			
		8 Blue			

OPIS CEILING - M


10W

IP40 IK07 CE  

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
OPI12	3	...	...	Q	...	+ ...
	3 230Vac	2 2700 K	2 30°	Q /	.02 	D1 Push
		3 3000 K	3 60°		.05 	D3 DALI
		4 4000 K			.08 	
					.09 	
					.19 	

OPIS CEILING - L

20W

IP40 IK07 CE  

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
OPI13	3	...	...	Q	...	+ ...
	3 230Vac	2 2700 K	1 18°	Q /	.02 	D1 Push
		3 3000 K	2 30°		.05 	D3 DALI
		4 4000 K	3 55°		.08 	
					.09 	
					.19 	

OPIS SUSPENDED



CRI
90

 **L80B10**
50.000h

230Vac

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3,5W
	<i>M version</i>	10W
	<i>L version</i>	20W
Lumen	<i>S version</i>	3,5W 174lm 30°
	<i>M version</i>	10W 702lm 30°
	<i>L version</i>	20W 1792lm 30°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A sospensione tramite basetta (inclusa), viti di fissaggio (non incluse) e cavo di alimentazione lungo 1,5 metri (incluso)

FR **INSTALLATION:**

Suspendu par base (incluse), vis de fixation (non incluses) et câble d'alimentation de 1,5 mètres (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Suspensión mediante base (incluida), tornillos de fijación (no incluidos) y cable de alimentación de 1,5 metros (incluido)

EN **INSTALLATION:**

Suspension with base (included), fixing screws (not included) and 1,5 meter long power cable (included)


DE **INSTALLATION:**

Aufhängung mit Sockel (inkludiert), Stellschrauben (nicht inkludiert) und 1,5 Meter langes Netzkabel (inkludiert)

OPIS SUSP. - S

3,5W

IP40 IK07 CE




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
	OP711	3	...	2	Q	...
		3 230Vac	B 2200 K	2 30°	Q /	.02
			2 2700 K			.05
			3 3000 K			.08
			4 4000 K			.09
			6 Red			.19
			7 Green			
			8 Blue			

OPIS SUSP. - M

10W

IP40 IK07 CE




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
OP712	3	...	...	Q	...	+ ...
	3 230Vac	2 2700 K	2 30°	Q /	.02	D1 Push
		3 3000 K	3 60°		.05	D3 DALI
		4 4000 K			.08	
					.09	
					.19	

OPIS SUSP. - L

20W

IP40 IK07 CE



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
OP713	3	...	...	Q	...	+ ...
	3 230Vac	2 2700 K	1 18°	Q /	.02	D1 Push
		3 3000 K	2 30°		.05	D3 DALI
		4 4000 K	3 55°		.08	
					.09	
					.19	

HIPPE IP40



HIPPE IP40



HIPPE IP40 SUSPENDED

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio
Lente en PMMA

EN MATERIAL:

Aluminium body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Aluminiumkörper
PMMA-Linse



LLD

HIPPE IP40

CRI 90

24Vdc 230Vac

L80B10 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	10W (230Vac) 12W (24Vdc RGBW-TW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	10W 720lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc Not included 230Vac Integrated
UGR	<19
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand, .52 Anodic Bronze Matt



IT **INSTALLAZIONE:**

A plafone tramite staffa (inclusa) e viti di fissaggio (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au plafond par support de fixation (inclus) et vis de fixation (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

En el techo con soporte (incluido) y tornillos de fijación (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Ceiling mounted with bracket (included) and fixing screws (not included)

DE **INSTALLATION:**


Deckenmontage mit Halterung (inkludiert) und Stellschrauben (nicht inkludiert)

HIPPE IP40**10W** (230Vac)

12W (24Vdc)

IP40 IK06





CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
HI411	3	...	...	Q	...	+ ...
	3 	2 2700 K 	1 18°	Q /	.02 	D1 Push
		3 3000 K 	2 24°		.05 	D3 DALI
		4 4000 K 	3 36°		.08 	
			4 60°		.09 	
					.19 	
					.52 	

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
HI411	2	...	...	Q	...
	2 	1 RGBW 	2 24°	Q /	.02 
		0 T. White 	3 36°		.05 
			4 60°		.08 
					.09 
					.19 
					.52 

HIPPE IP40 SUSPENDED

CRI 90   L80B10
24Vdc 230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	10W (230Vac) 12W (24Vdc RGBW - TW)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	10W 720lm 36°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand, .52 Anodic Bronze Matt	

IT **INSTALLAZIONE:**

A sospensione tramite staffa (inclusa), viti di fissaggio (non incluse) e cavo di alimentazione lungo 1,5m (incluso).

FR **INSTALLATION:**

Montage en suspension via l'étrier (inclus), les vis de fixation (non incluses) et un câble d'alimentation de 1,5 m de long (inclus).

ES **INSTALACIÓN:**

Montaje en suspensión mediante soporte (incluido), tornillos de fijación (no incluidos) y cable de alimentación de 1,5 m de longitud (incluido).


EN **INSTALLATION:**

Suspended installation with bracket (included), fixing screws (not included), and 1.5m power cable (included).

DE **INSTALLATION:**


Pendelmontage mittels Bügel (inklusive), Befestigungsschrauben (nicht inklusive) und 1,5 m langem Netzkabel (inklusive).

HIPPE IP40 SUSPENDED**10W** (230Vac)
 **12W** (24Vdc)

IP40 IK06   


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
HI711	3	...	...	Q	...	+ ...
	3 	2 2700 K 	1 18°	Q /	.02 	D1 Push
		3 3000 K 	2 24°		.05 	D3 DALI
		4 4000 K 	3 36°		.08 	
			4 60°		.09 	
					.19 	
					.52 	
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	
HI711	2	...	...	Q	...	
	2 	1 RGBW 	2 24°	Q /	.02 	
		0 T. White 	3 36°		.05 	
			4 60°		.08 	
					.09 	
					.19 	
					.52 	

URANO



URANO

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA opalino

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA opalin

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA opalino

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Opal PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Opaler PMMA-Diffusor



LLD

URANO

CRI
80


230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	8W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	8W 370lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A plafone tramite basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au plafond par base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

De superficie con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Ceiling mounted with mounting base (included) and set screws (not included)


DE **INSTALLATION:**

Deckenmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

URANO

8W

IP65 IK09 C E  



	CODE	SUPPLY	LED COLOR			OPTICS		CABLE	FINISHING		
	URA21	3	...			4		...	...		
		3	230Vac	2	2700 K		4	Diffused	B 50cm	.02	
				3	3000 K				C 5m	.08	
				4	4000 K				D 10m	.09	
									E 15m	.17	
										.19	



TUBE OUTDOOR



TUBE OUTDOOR 1



TUBE OUTDOOR 2

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 304
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de fijación en acero inox AISI 304
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 steel fixing bracket
Tempered silk-screen printed glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus AISI 304 Edelstahl
Gehärtetes, Siebdruckglas



TUBE OUTDOOR

CRI
80


 **L80B10**
50.000h

230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	1 version	14W
	2 version	19W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1 version	14W 1280lm 25°
	2 version	19W 1750lm 25°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A plafone tramite basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au plafond par base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

De superficie con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Ceiling mounted with mounting base (included) and set screws (not included)

DE **INSTALLATION:**

Deckenmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

TUBE OUTDOOR 1


14W

IP65 IK06 CE  

TUBE OUTDOOR 2

19W

IP65 IK06 CE  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER						
TUBE OUTDOOR 1	TUO21	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...						
TUBE OUTDOOR 2	TUO22	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...						
		3	230Vac	B	2200 K		1	10°	B	50cm	.02		HC	D1 Push
				2	2700 K		2	25°	C	5m	.05			D3 DALI
				3	3000 K		3	40°	D	10m	.08			
				4	4000 K		4	Diffused	E	15m	.09			
				5				60°			.19			

ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER


Honeycomb

Code: HC

with 10°, 25°, 40°, 60° lens only



KOROS



KOROS MINI SQUARE



KOROS SQUARE



KOROS ROUND

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier AISI 304
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de fijación de acero inoxidable AISI 304
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 steel fixing bracket
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus AISI 304 Edelstahl
Gehärtetes Glas



LLD

KOROS

CRI
80

 C.C.
 24Vdc
 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Mini version	6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
	Standard version	7,5W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW)

Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Mini version	6,5W 465lm 30°
	Standard version	7,5W 465lm 30°

Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	C.C.	Not included
	230Vac	Integrated

Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand
---	---



IT **INSTALLAZIONE:**

A plafone tramite basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au plafond par base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

De superficie con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Ceiling mounted with mounting base (included) and set screws (not included)

DE **INSTALLATION:**


Deckenmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

KOROS MINI

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK08 CE 




Square version

KOROS


7,5W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK08 CE 



Round version



Square version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
KOROS MINI SQUARE	KOM21	2	...	...	Q	...	+ ...
KOROS ROUND	KOR11	3	...	...	Q	...	+ ...
KOROS SQUARE	KOR21	3	...	...	Q	...	+ ...
		2 	2 2700 K 	1 8°	Q /	.02 	HC
		3 	3 3000 K 	2 30°		.05 	
			4 4000 K 	3 16°		.08 	
				5 40°		.09 	
				7 64°		.17 	
						.19 	
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
KOROS MINI SQUARE	KOM21	1	1	...	Q	...	+ ...
KOROS ROUND	KOR11	1	1	...	Q	...	+ ...
KOROS SQUARE	KOR21	1	1	...	Q	...	+ ...
		1 	1 RGBW 	2 30°	Q /	.02 	HC
				5 40°		.05 	
				7 64°		.08 	
						.09 	
						.17 	
						.19 	

FILTER

Honeycomb
Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64° lens only



HIPPE IP65



HIPPE IP65 1



HIPPE IP65 2

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 304
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de fijación en acero inox AISI 304
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 steel fixing bracket
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus AISI 304 Edelstahl
Gehärtetes Siebdruckglas



LLD

HIPPE IP65

CRI
80



230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA		
Power absorption	1 version	14W
	2 version	20W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1 version	14W 1395lm 30°
	2 version	20W 1992lm 30°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite .19 Sand, .52 Anodic bronze matt	



IT INSTALLAZIONE:
A plafone tramite basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:
Au plafond par base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:
De suprficie con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)


EN INSTALLATION:
Ceiling mounted with mounting base (included) and set screws (not included)

DE INSTALLATION:
Deckenmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

HIPPE IP65 1

14W


IP65 IK07 CE  



HIPPE IP65 2

20W

IP65 IK07 CE  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
HIPPE IP65 1	HIP11	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
HIPPE IP65 2	HIP12	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K 	1 18°	B 50cm	.02 	HC	D1 Push
			3 3000 K 	2 30°	C 5m	.08 		D3 DALI
			4 4000 K 	3 55°	D 10m	.09 		
					E 15m	.17 		
						.19 		
						.52 		

FILTER

Honeycomb
Code: HC



UDEO CEILING



UDEO CEILING MINI



UDEO CEILING



UDEO CEILING 3X3

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio
Vidrio templado arenado serigrafiado

EN MATERIAL:

Aluminium body
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Aluminiumkörper
Gehärtetes Siebdruckglas



VIDEO CEILING



CRI 80  L80B10
24Vdc 50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	Mini version	5W
	Standard version	9,5W
	3X3 version	9,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Mini version	5W 386lm 36°
	Standard version	9,5W 771lm 36°
	3X3 version	9,5W 771lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**
A plafone tramite basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**
Au plafond par base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**
De superficie con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)


EN **INSTALLATION:**
Ceiling mounted with mounting base (included) and set screws (not included)

DE **INSTALLATION:**
Deckenmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

UDEO CEILING MINI

5W


IP65 IK06 C E  



UDEO CEILING

9,5W


IP65 IK06 C E  



UDEO CEILING 3X3

9,5W

IP65 IK06 C E  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
UDEO CEILING MINI	UDC30	2	...	...	Q	...	+ ...
UDEO CEILING	UDC31	2	...	...	Q	...	+ ...
UDEO CEILING 3X3	UDC22	2	...	...	Q	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K 	1 25°	Q /	.02 	HC
			2 2700 K 	2 36°		.05 	
			3 3000 K 	3 62°		.08 	
			4 4000 K 	4 Diffused		.09 	
			6 Red 			.17 	
			7 Green 			.18 	
			8 Blue 			.19 	

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 25°, 36°, 62° lens only



MINOSSE EVO CEILING



MINOSSE EVO CEILING S

MINOSSE EVO CEILING M

MINOSSE EVO CEILING L

MINOSSE EVO CEILING XL

MINOSSE EVO CEILING XXL

IT MATERIALE:

Corpo e cover in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps et couvercle en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo y cubierta de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body and cover
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper und Abdeckung
Gehärtetes Siebdruckglas



LLD

MINOSSE EVO CEILING



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	20W (230Vac) 28W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>M version</i>	39W (230Vac) 56W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>L version</i>	58W (230Vac) 84W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>XL version</i>	77W (230Vac) 112W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>XXL version</i>	96W (230Vac) 140W (24Vdc RGBW - TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	20W 1856lm 30°
	<i>M version</i>	39W 3712lm 30°
	<i>L version</i>	58W 5568lm 30°
	<i>XL version</i>	77W 7424lm 30°
	<i>XXL version</i>	96W 9280lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite	
	.19 Sand, .52 Anodic bronze matt	

IT INSTALLAZIONE:

A plafone tramite fissaggio a molla su cover (inclusa).
Viti per fissaggio cover a soffitto non incluse.

FR INSTALLATION:

Montage au plafond par fixation à ressort sulla coiffe (incluse).
Les vis pour la fixation de la coiffe au plafond ne sont pas incluses.

ES INSTALACIÓN:

Montaje en techo mediante fijación por resorte en la cubierta (incluida).
Los tornillos para la fijación de la cubierta al techo no están incluidos.

EN INSTALLATION:

Ceiling-mounted via spring fixing on the cover (included).
Screws for ceiling mounting of the cover are not included.

DE INSTALLATION:

Deckenmontage mittels Federbefestigung auf der Abdeckung (inklusive).
Schrauben zur Deckenbefestigung der Abdeckung sind nicht inklusive.

MINOSSE EVO CEILING S

353 mm

20W (230Vac)

IP67 IK09 CE

MINOSSE EVO CEILING M

675 mm

39W (230Vac)

IP67 IK09 CE

MINOSSE EVO CEILING L

997 mm

58W (230Vac)

IP67 IK09 CE

MINOSSE EVO CEILING XL

1319 mm

77W (230Vac)


IP67 IK09 CE

MINOSSE EVO CEILING XXL

1642 mm

96W (230Vac)

IP67 IK09 CE



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE EVO CEILING S	MEC31	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING M	MEC32	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING L	MEC33	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING XL	MEC34	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING XXL	MEC35	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
		3 230Vac	B 2200 K	1 10°	B 50cm	.02	HC	D1 Push
			2 2700 K	2 15°	C 5m	.05		D3 DALI
			3 3000 K	3 20°	D 10m	.08		
			4 4000 K	5 30°	E 15m	.09		
			6 Red	6 45°		.17		
			7 Green	7 15x35°		.19		
			8 Blue	8 60°				

FILTER

Honeycomb
Code: HC





MINOSSE EVO CEILING S

353 mm

28W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III

MINOSSE EVO CEILING M

675 mm

56W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III

MINOSSE EVO CEILING L

997 mm

84W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III

MINOSSE EVO CEILING XL

1319 mm

112W (24Vdc)


IP67 IK09 CE III

MINOSSE EVO CEILING XXL

1642 mm

140W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MINOSSE EVO CEILING S	MEC31	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING M	MEC32	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING L	MEC33	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING XL	MEC34	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO CEILING XXL	MEC35	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	5 30°	G RGBW 50cm	.02	HC
			0 T. White	6 45°	I TW 50cm	.05	
				7 15x35°		.08	
				8 60°		.09	
						.17	
						.19	

PITI SUSPENDED



PITI SUSPENDED

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 304
Verre trempé

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de fijación en acero inox AISI 304
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 steel fixing bracket
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus AISI 304 Edelstahl
Einscheiben-Sicherheitsglas



PITI SUSPENDED

CRI **80**  **L80B10**
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	3W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	3W 249lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finish Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite .19 Sand, .52 Anodic bronze matt, .53 Coppet matt	



IT **INSTALLAZIONE:**

A sospensione tramite basetta (non inclusa), viti di fissaggio (non incluse) e cavo di alimentazione lungo 1,5 metri (incluso)

FR **INSTALLATION:**

Suspendu par base (non incluse), vis de fixation (non incluses) et câble d'alimentation de 1,5 mètres (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Suspensión mediante base (no incluida), tornillos de fijación (no incluidos) y cable de alimentación de 1,5 metros (incluido)

EN **INSTALLATION:**

Suspension with base (not included), fixing screws (not included) and 1,5 meter long power cable (included)




DE **INSTALLATION:**

Aufhängung mit Sockel (nicht inkludiert), Stellschrauben (nicht inkludiert) und 1,5 Meter langes Netzkabel (inkludiert)

ACCESSORIES
Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Ceiling rose | Rosone / Rosace / Baldachin / Florón

Code: PIT01



PITI SUSPENDED

3W


IP65 IK07 CE  

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PI720	2	...	4	Q	...
	2 24Vdc	B 2200 K 	4 Diffused	Q /	.02 
		2 2700 K 			.08 
		3 3000 K 			.09 
		4 4000 K 			.17 
					.19 
					.52 
					.53 

DEGAMA SUSPENDED



DEGAMA SUSPENDED M



DEGAMA SUSPENDED L

IT **MATERIALE:**

Tubo in PMMA trasparente
Testate in alluminio anticorodal
Cover in alluminio o acciaio inox AISI 304
Cavi di sospensione, rosone e staffa in acciaio

FR **MATÉRIEL:**

Tube en PMMA transparent
Embouts en aluminium anticorodal
Couvercle en aluminium ou en acier inoxydable AISI 304
Câbles de suspension, rosace et étrier en acier

ES **MATERIAL:**

Tubo de PMMA transparente
Tapas frontales de aluminio anticorodal
Cubierta de aluminio o acero inoxidable AISI 304
Cables de suspensión, florón y soporte de acero

EN **MATERIAL:**

Transparent PMMA tube (oppure Clear PMMA tube)
Anticorodal aluminum end caps
Aluminum or AISI 304 stainless steel cover
Steel suspension cables, ceiling rose, and bracket

DE **MATERIAL:**

Transparentes PMMA-Rohr
Endkappen aus Anticorodal-Aluminium
Abdeckung aus Aluminium oder Edelstahl AISI 304
Abhängekabel, Baldachin und Bügel aus Stahl



DEGAMA SUSPENDED

CRI
80L80B10
50.000h

16x48°



TECHNICAL DATA

Power absorption	M - Single em. version	26W
	M - Double em. version	↓26+14↑W
	L - Single em. version	39W
	L - Double em. version	↓39W+21↑W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	M - Single em. version	26W 2034lm 28°
	M - Double em. version	↓26 + 14↑W ↓2034 + 1012↑lm 28° + Dif
	L - Single em. version	39W 3456lm 28°
	L - Double em. version	↓39 + 21↑W ↓3456 + 1518↑lm 28° + Dif
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed Steel, .17 Anthracite, .19 Sand	



Private villa - Puglia, ITALY

IT **INSTALLAZIONE:**

A sospensione tramite basetta (inclusa), viti di fissaggio (non incluse) e cavo di alimentazione lungo 1,5 metri (incluso)

FR **INSTALLATION:**

Suspendu par base (incluse), vis de fixation (non incluses) et câble d'alimentation de 1,5 mètres (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Suspensión mediante base (incluida), tornillos de fijación (no incluidos) y cable de alimentación de 1,5 metros (incluido)

EN **INSTALLATION:**

Suspension with base (included), fixing screws (not included) and 1,5 meter long power cable (included)

DE **INSTALLATION:**

Aufhängung mit Sockel (inkludiert), Stellschrauben (nicht inkludiert) und 1,5 Meter langes Netzkabel (inkludiert)

DEGAMA SUSPENDED M - SINGLE EM.

26W

IP65 IK09 CE  

DEGAMA SUSPENDED M - DOUBLE EM.

↓26+14↑W

IP65 IK09 CE  

DEGAMA SUSPENDED L - SINGLE EM.


39W

IP65 IK09 CE  

DEGAMA SUSPENDED L - DOUBLE EM.

↓39W+21↑W

IP65 IK09 CE  



Single and Double em.

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	DIMMER
	M SINGLE EM DES12	3	...	/	...	Q	...	+ ...
	M DOUBLE EM DS212	3	...	6	...	Q	...	+ ...
	L SINGLE EM DES13	3	...	/	...	Q	...	+ ...
	L DOUBLE EM DS213	3	...	6	...	Q	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K 	6 Diffused	1 25°	Q /	.02 	D1 Push
			3 3000 K 		2 28°		.05 	D3 DALI
			4 4000 K 		3 64°		.08 	
					6 Diffused		.09 	
					7 16x48°		.10 	
							.17 	
							.19 	





Applique

Applique




PAN



PAN S



PAN M



PAN L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio
Schermo in metacrilato opalino

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium
Écran en méthacrylate opalin

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio
Pantalla de metacrilato opalino

EN MATERIAL:

Aluminium body
Opal methacrylate shield

DE MATERIAL:

Aluminiumkörper
Opale Abdeckung aus Methacrylat




LLD PAN

CRI
90

 **L80B10**
50.000h

230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	14W
	<i>M version</i>	25W
	<i>L version</i>	50W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	14W 702lm
	<i>M version</i>	25W 1287lm
	<i>L version</i>	50W 2691lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A parete tramite staffa (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur avec support de fixation (inclus) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A pared por medio de soporte (incluido) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Wall mounting with bracket (included) and screws (not included)

DE **INSTALLATION:**

Wandmontage mit Halterung (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

PAN S  330 mm


14W

IP40 IK06  PAN M  600 mm

25W

IP40 IK06  PAN L  1200 mm

50W

IP40 IK06  

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	DIMMER
PAN S	PAN41	3	...	6	Q	...	+ ...
PAN M	PAN42	3	...	6	Q	...	+ ...
PAN L	PAN43	3	...	6	Q	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K 	6 Diffused	Q /	.02 	D1 Push
			3 3000 K 			.08 	D3 DALI
			4 4000 K 			.09 	
						.19 	

LICO APPLIQUE



LICO APPLIQUE S SQUARE
SINGLE EM



LICO APPLIQUE S SQUARE
DOUBLE EM



LICO APPLIQUE S ROUND
SINGLE EM



LICO APPLIQUE S ROUND
DOUBLE EM



LICO APPLIQUE M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Gehärtetes Siebdruckglas




LICO APPLIQUE

CRI
80

24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

	<i>S - Single em version</i>	2,2W (24Vdc)
Power absorption	<i>S - Double em version</i>	↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc)
	<i>M version</i>	7,5W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S - Single em version</i>	2,2W 126lm 25°
	<i>S - Double em version</i>	↓2,2+2,2↑W ↓126+126↑lm 25°
	<i>M version</i>	7,5W 592lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT INSTALLAZIONE:

Versione S

A semi-incasso su parete in legno o cartongesso con molla (non inclusa)

A semi-incasso su parete in muratura con cassaforma (non inclusa)

Versione M

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

Version S

Semi-encasté au mur en bois ou placoplâtre avec ressort (non inclus)

Semi-encasté sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Version M

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

Versión S

Semiempotrable a pared de madera o pladur con muelle (no incluido)

Semiempotrable con caja de empotrar (no incluida)

Versión M

De pared con base de fijación y tornillos sin cabeza (incluidos)

EN INSTALLATION:

S version

Semi-recessed on wood wall or plasterboard with springs (not included)

Semi-recessed on brickwork with housing box (not included)

M version

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

DE INSTALLATION:

Version S

Halbeinbau auf Holz- oder Gipskartonwand mit Feder (nicht inkludiert)

Halbeinbau auf Mauerwerk wand mit Einbaugeschäule (nicht inkludiert)

Version M


Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)




LICO APPLIQUE S - SINGLE EM.

2,2W


IP65 IK07 CE    21 mm




Square version



Round version



Square version



Round version

LICO APPLIQUE S - DOUBLE EM.

↓2,2+2,2↑W


IP65 IK07 CE    21 mm

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML021



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS20




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 S SQUARE SINGLE EM.	LPS31	2	...	/	...	...	...
 S ROUND SINGLE EM.	LPS11	2	...	/	...	...	...
 S SQUARE DOUBLE EM.	LS231	2	...	...	...	...	...
 S ROUND DOUBLE EM.	LS211	2	...	...	...	...	...
		2 24Vdc	2 2700 K 	2 25°	2 25°	B 50cm	.02 
			3 3000 K 	3 60°	3 60°	C 5m	.05 
			4 4000 K 	6 90°	6 90°	D 10m	.08 
						E 15m	.09 
							.17 
							.19 



LICO APPLIQUE M

7,5W

IP65 IK07 CE 



CODE	SUPPLY	LED COLOR		OPTICS		CABLE	FINISHING	FILTER
LPM31	3	...		...		Q	...	+ ...
	3	230Vac	2 2700 K 	1 8°	Q \		.02 	HC
			3 3000 K 	2 28°			.05 	
			4 4000 K 	3 45°			.08 	
				5 ASYM			.09 	
				7 10°x41°			.17 	
							.19 	

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC



DRIADE APPLIQUE



DRIADE APPLIQUE S



DRIADE APPLIQUE M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA satinato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA satiné

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA esmerilado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Satinized PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Satinierter PMMA Diffusor



DRIADE APPLIQUE

CRI
80

 **L80B10**
50.000h

230Vac

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	9W
	<i>M version</i>	12W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	9W 896lm
	<i>M version</i>	12W 1156lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

On wall with mounting base (included) and screws (not included)


DE **INSTALLATION:**

Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

DRIADE APPLIQUE S

9W


IP65 IK07 CE  



DRIADE APPLIQUE M

12W

IP65 IK07 CE  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
DRIADE APPLIQUE S	DPS61	3	...	4	...	...
DRIADE APPLIQUE M	DPM61	3	...	4	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.08 
			4 4000 K 		D 10m	.09 
					E 15m	.17 
						.18 
						.19 

VEGA



VEGA S - MINI



VEGA M - MINI



VEGA S - SINGLE EM.



VEGA S - DOUBLE EM.



VEGA M - SINGLE EM.



VEGA M - DOUBLE EM.

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Tempered Glas



LLD

VEGA

CRI

80

C.C.

24Vdc

230Vac

L80B10

50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	S - Mini version	2,2W (24Vdc)
	S - Single em. version	2,2W (24Vdc) 3,5W (230Vac)
	S - Double em. version	↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc) ↓3,5 + 3,5↑W (230Vac)
	M - Mini version	6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
	M - Single em. version	6,5W (24Vdc) 7,5W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW)
	M - Double em. version	↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc) ↓7,5 + 7,5↑W (230Vac) ↓4 + 4↑W (C.C. RGBW) ↓8 + 8↑W (C.C. RGBW)
	S - Mini version	2,2W 135lm 36°
	S - Single em. version	2,2W 135lm 36° 3,5W 178lm 36°
	S - Double em. version	↓2,2 + 2,2↑W ↓135 + 135↑lm 36° ↓3,5 + 3,5↑W ↓178 + 178↑lm 36°
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	M - Mini version	6,5W 483lm 30°
	M - Single em. version	6,5W 483lm 30° 7,5W 483lm 30°
	M - Double em. version	↓6,5 + 6,5↑W ↓483 + 483↑lm 30° ↓7,5 + 7,5↑W ↓483 + 483↑lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT INSTALLAZIONE:

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN INSTALLATION:

On wall with mounting base (included) and screws (not included)


DE INSTALLATION:

Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

VEGA S - MINI

2,2W

IP65 IK07 CE  




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Spacers / Distanziali / Entretoise / Abstandshalter / Separadores

Code: BA002

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
VEM21	2	...	...	Q	...
	2 24Vdc	B 2200 K	1 10°	Q /	.02
		2 2700 K	2 36°		.05
		3 3000 K	3 60°		.08
		4 4000 K			.09
		6 Red			.17
		7 Green			.19
		8 Blue			



VEGA M - MINI

6,5W (24Vdc)
4W (350mA) - 8W (700mA)
IP65 IK08 CE III




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
VEM22	2	...	...	Q	... + ...	
	2 24Vdc	2 2700 K	1 8°	Q /	.02	HC
		3 3000 K	2 30°		.05	
		4 4000 K	3 16°		.08	
			5 40°		.09	
			7 64°		.17	
					.19	

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
VEM22	2	...	...	Q	... + ...	
	2 24Vdc	B 2200 K	2 30°	Q /	.02	HC
		6 Red	5 40°		.05	
		7 Green	7 64°		.08	
		8 Blue			.09	
					.17	
					.19	

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
VEM22	1	1	...	Q	... + ...	
	1 C.C	1 RGBW	2 30°	Q /	.02	HC
			5 40°		.05	
			7 64°		.08	
					.09	
					.17	
					.19	

ACCESSORIES
Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios
Spacers | Distanziali | Entretoise / Abstandshalter / Separadores
Code: BA002
Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



ACCESSORIES
Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios
FILTER
Honeycomb
Code: HC
with 30°, 16°, 40°, 64° lens only



VEGA S - SINGLE EM.

2,2W (24Vdc)

3,5W (230Vac)


IP65 IK07 CE 

VEGA S - DOUBLE EM.

↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc)

↓3,5 + 3,5↑W (230Vac)

IP65 IK07 CE 



Single and Double em.


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Spacers | Distanziali / Entretoise / Abstandhalter / Separadores

Code: BA001

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
	SINGLE EM.	VEG21	...	/	...	Q	...
	DOUBLE EM.	VE221	...	...	...	Q	...
		2 	B 2200 K 	1 10°	1 10°	Q /	.02 
		3 	2 2700 K 	2 36°	2 36°		.05 
			3 3000 K 	3 60°	3 60°		.08 
			4 4000 K 				.09 
			6 Red 				.17 
			7 Green 				.19 
			8 Blue 				



VEGA M - SINGLE EM.

6,5W (24Vdc)

7,5W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK08  


VEGA M - DOUBLE EM.

↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc)

↓7,5 + 7,5↑W (230Vac)

↓4 + 4↑W (350mA) - ↓8 + 8↑W (700mA)

IP65 IK08  



Single and Double em.

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM.	VEG22	...	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM.	VE222	...	...	...	Q	...	+ ...

2		24Vdc	2	2700 K		1	8°	1	8°	Q /	.02		HC
3		230Vac	3	3000 K		2	30°	2	30°		.05		Double em. version: only down emission
			4	4000 K		3	16°	3	16°		.08		
						5	40°	5	40°		.09		
						7	64°	7	64°		.17		
											.19		

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM.	VEG22	...	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM.	VE222	...	...	...	Q	...	+ ...

2		24Vdc	B	2200 K		2	30°	2	30°	Q /	.02		HC
3		230Vac	6	Red		5	40°	5	40°		.05		Double em. version: only down emission
			7	Green		7	64°	7	64°		.08		
			8	Blue							.09		
											.17		
											.19		

	OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM.	VEG22	1	1	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM.	VE222	1	1	...	...	Q	...	+ ...

1		C.C.	1	RGBW		2	30°	2	30°	Q /	.02		HC
						5	40°	5	40°		.05		Double em. version: only down emission
						7	64°	7	64°		.08		
											.09		
											.17		
											.19		


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Spacers / Distanziali / Entretoise / Abstandshalter / Separadores

Code: BA001

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64° lens only



IDA



IDA S DOUBLE EM.



IDA M DOUBLE EM.

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:


Anticorodal Aluminiumkörper
Tempered Glas





TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	↓ 6,5 + 6,5↑ W (24Vdc) ↓ 7,5 + 7,5↑ W (230Vac)
	<i>M version</i>	↓ 13 + 13↑ W (24Vdc) ↓ 14 + 14↑ W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	↓ 6,5 + 6,5↑ W ↓ 592 + 592↑ lm 28° ↓ 7,5 + 7,5↑ W ↓ 592 + 592↑ lm 28°
	<i>M version</i>	↓ 13 + 13↑ W ↓ 1184 + 1184↑ lm 28° ↓ 14 + 14↑ W ↓ 1184 + 1184↑ lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

DE **INSTALLATION:**


Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

IDA S DOUBLE EM.

↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc)

↓7,5 + 7,5↑W (230Vac)

IP65 IK07  




IDA M DOUBLE EM.

↓13 + 13↑W (24Vdc)

↓14 + 14↑W (230Vac)

IP65 IK07  




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Spacers / Distanziali / Entretoise / Abstandhalter / Separadores

Code: BA001

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
IDA S DOUBLE EM.	ID221	...	...	...	...	Q	...
IDA M DOUBLE EM.	ID222	...	...	...	...	Q	...
		2 	2 2700 K 	1 8°	1 8°	Q /	.02 
		3 	3 3000 K 	2 28°	2 28°		.05 
			4 4000 K 	3 45°	3 45°		.08 
				5 ASYM	5 ASYM		.09 
				7 10°x41°	7 10°x41°		.17 
							.19 

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
IDA S DOUBLE EM.	ID221	...	...	...	...	Q	...
IDA M DOUBLE EM.	ID222	...	...	...	...	Q	...
		2 	B 2200 K 	2 28°	2 28°	Q /	.02 
		3 	6 Red 	3 45°	3 45°		.05 
			7 Green 	5 ASYM	5 ASYM		.08 
			8 Blue 	7 10°x41°	7 10°x41°		.09 
							.17 
							.19 

INACO



INACO S - SINGLE EM.



INACO S - DOUBLE EM.



INACO M - SINGLE EM.



INACO M - DOUBLE EM.



INACO L - SINGLE EM.



INACO L - DOUBLE EM.



INACO BLADE - SINGLE EM.



INACO BLADE - DOUBLE EM.



INACO CORNER -
SINGLE EM.



INACO CORNER -
DOUBLE EM.



INACO STYLE

IT **MATERIALE:**

Corpo in acciaio inox AISI 316L (versioni S, M, L e Blade)
Corpo in alluminio anticorrosivo (versioni Corner e Style)
Vetro temperato (versioni S, M, L, Blade e Corner)
Diffusore in PMMA opalino (versione Style)

FR **MATÉRIEL:**

Corps en acier inoxydable AISI 316L (versions S, M, L et Blade)
Corps en aluminium anticorrosif (versions Corner et Style)
Verre trempé (versions S, M, L, Blade et Corner)
Diffuseur en PMMA opale (version Style)

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L (versiones S, M, L y Blade)
Cuerpo de aluminio anticorrosivo (versiones Corner y Style)
Vidrio templado (versiones S, M, L, Blade y Corner)
Difusor de PMMA opalino (versión Style)

EN **MATERIAL:**

AISI 316L stainless steel body (S, M, L, and Blade versions)
Anticorrosive aluminum body (Corner and Style versions)
Tempered glass (S, M, L, Blade, and Corner versions)
Opal PMMA diffuser (Style version)

DE **MATERIAL:**

Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L (Versionen S, M, L und Blade)
Gehäuse aus Anticorrosiv-Aluminium (Versionen Corner und Style)
Temperiertes Glas (Versionen S, M, L, Blade und Corner) (oppure ESG-Glas)
Diffusor aus opalem PMMA (Version Style)



LLD

INACO

CRI **80**  **L80B10**
24Vdc 230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S - Single em. version</i>	2,2W (24Vdc) 3,5W (230Vac)
	<i>S - Double em. version</i>	↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc) ↓3,5 + 3,5↑W (230Vac)
	<i>M - Single em. version</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac)
	<i>M - Double em. version</i>	↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc) ↓6 + 6↑W (230Vac)
	<i>L - Single em. version</i>	12W (24Vdc) 11W (230Vac)
	<i>L - Double em. version</i>	↓12 + 12↑W (24Vdc) ↓11 + 11↑W (230Vac)
	<i>Blade - Single em. version</i>	3,5W (24Vdc) 4W (230Vac)
	<i>Blade - Double em. version</i>	↓3,5 + 3,5↑W (24Vdc) ↓4 + 4↑W (230Vac)
	<i>S - Single em. version</i>	2,2W 135lm 36° 3,5W 178lm 36°
	<i>S - Double em. version</i>	↓2,2 + 2,2↑W ↓135 + 135↑lm 36° ↓3,5 + 3,5↑W ↓178 + 178↑lm 36°
	<i>M - Single em. version</i>	6,5W 454lm 36° 6W 454lm 36°
	<i>M - Double em. version</i>	↓6,5 + 6,5↑W ↓454 + 454↑lm 36° ↓6 + 6↑W ↓454 + 454↑lm 36°
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>L - Single em. version</i>	12W 935lm 36° 11W 935lm 36°
	<i>L - Double em. version</i>	↓12 + 12↑W ↓935 + 935↑lm 36° ↓11 + 11↑W ↓935 + 935↑lm 36°
	<i>Blade - Single em. version</i>	3,5W 40lm 4W 40lm
	<i>Blade - Double em. version</i>	↓3,5 + 3,5↑W ↓40 + 40↑lm ↓4 + 4↑W ↓40 + 40↑lm
	Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc Not included 230Vac Integrated (S and Blade version) Integrated electronics (M and L version)
	Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed Steel, .17 Anthracite, .19 Sand

IT **INSTALLAZIONE:**

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

EN **INSTALLATION:**

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

FR **INSTALLATION:**

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

DE **INSTALLATION:**

Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

ES **INSTALACIÓN:**


A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

INACO S - SINGLE EM.

2,2W (24Vdc)

3,5W (230Vac)

IP65 IK06 CE  
24Vdc 230Vac



Single and Double em.

INACO S - DOUBLE EM.

↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc)

↓3,5 + 3,5↑W (230Vac)

IP65 IK06 CE  
24Vdc 230Vac


OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 S - SINGLE EM.	INA21	...	...	/	...	Q	...
 S - DOUBLE EM.	IN221	...	...	...	...	Q	...
		2  24Vdc	B 2200 K 	1 10°	1 10°	Q /	.02 
		3  230Vac	2 2700 K 	2 36°	2 36°		.05 
			3 3000 K 	3 60°	3 60°		.08 
			4 4000 K 				.09 
			6 Red 				.10 
			7 Green 				.17 
			8 Blue 				.19 

INACO M - SINGLE EM.

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

IP65 IK06 CE  
24Vdc 230Vac



Single and Double em.

INACO M - DOUBLE EM.


↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc)

↓6 + 6↑W (230Vac)


IP65 IK06 CE  
24Vdc 230Vac

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 M - SINGLE EM.	INA22	2	...	/	...	Q	...
 M - DOUBLE EM.	IN222	2	...	...	...	Q	...
		2 	B 2200 K 	1 18°	1 18°	Q /	.02 
			2 2700 K 	2 24°	2 24°		.05 
			3 3000 K 	3 36°	3 36°		.08 
			4 4000 K 	5 60°	5 60°		.09 
			6 Red 				.10 
			7 Green 				.17 
			8 Blue 				.19 

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 M - SINGLE EM.	INA22	3	...	/	...	Q	...
 M - DOUBLE EM.	IN222	3	...	...	...	Q	...
		3 	2 2700 K 	1 18°	1 18°	Q /	.02 
			3 3000 K 	2 24°	2 24°		.05 
			4 4000 K 	3 36°	3 36°		.08 
				5 60°	5 60°		.09 
							.10 
							.17 
							.19 

INACO L - SINGLE EM.**12W** (24Vdc)**11W** (230Vac)**IP65 IK06**   **Single and Double em.****INACO L - DOUBLE EM.****↓12 + 12↑W** (24Vdc)**↓11 + 11↑W** (230Vac)**IP65 IK06**   

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 L - SINGLE EM.	INA23	2	...	/	...	Q	...
 L - DOUBLE EM.	IN223	2	...	...	...	Q	...
		2 	B 2200 K 	1 18°	1 18°	Q /	.02 
			2 2700 K 	2 24°	2 24°		.05 
			3 3000 K 	3 36°	3 36°		.08 
			4 4000 K 	5 60°	5 60°		.09 
			6 Red 				.10 
			7 Green 				.17 
			8 Blue 				.19 
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 L - SINGLE EM.	INA23	3	...	/	...	Q	...
 L - DOUBLE EM.	IN223	3	...	...	...	Q	...
		3 	2 2700 K 	1 18°	1 18°	Q /	.02 
			3 3000 K 	2 24°	2 24°		.05 
			4 4000 K 	3 36°	3 36°		.08 
				5 60°	5 60°		.09 
							.10 
							.17 
							.19 




INACO BLADE SINGLE EM.

3,5W (24Vdc)

4W (230Vac)

IP65 IK06  




INACO BLADE DOUBLE EM.

↓3,5 + 3,5↑W (24Vdc)

↓4 + 4↑W (230Vac)

IP65 IK06  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
 BLADE - SINGLE EM.	IBL33	...	...	9	Q	...
 BLADE - DOUBLE EM.	IB233	...	...	9	Q	...
	2	 24Vdc	B 2200 K		9 Blade	Q / .02 
	3	 230Vac	2 2700 K			.05 
			3 3000 K			.08 
			4 4000 K			.09 
			6 Red			.10 
			7 Green			.17 
			8 Blue			.19 

LLD

INACO CORNER

CRI
80

24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single em. version	6,5W (24Vdc) 7,5W (230Vac)
	Double em. version	↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc) ↓7,5 + 7,5↑W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Single em. version	6,5W 495lm 36° 7,5W 495lm 36°
	Double em. version	↓6,5 + 6,5↑W ↓495 + 495↑lm 36° ↓7,5 + 7,5↑W ↓495 + 495↑lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite .19 Sand	

IT INSTALLAZIONE:

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN INSTALLATION:

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

DE INSTALLATION:


Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

INACO CORNER - SINGLE EM.

6,5W (24Vdc)

7,5W (230Vac)

IP65 IK07 CE 



Single and Double em.

INACO CORNER - DOUBLE EM.

↓6,5+6,5↑W (24Vdc)

↓7,5+7,5↑W (230Vac)

IP65 IK07 CE 

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
 SINGLE EM.	ICO42	...	...	/	...	Q	...	+ ...
 DOUBLE EM.	IC242	...	...	...	...	Q	...	+ ...
	2	 24Vdc	2 2700 K 	1 11°	1 11°	Q /	.02 	HC Double em. version: only down emission
	3	 230Vac	3 3000 K 	2 14°	2 14°		.05 	
			4 4000 K 	3 26°	3 26°		.08 	
				5 38°	5 38°		.09 	
				6 55°	6 55°		.17 	
							.19 	



ACCESSORIES
Accesorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



LLD

INACO STYLE

EN **ONLY UPON REQUEST WITH CUSTOM LOGO**

IT **SOLO SU RICHIESTA CON LOGO PERSONALIZZATO**

FR **UNIQUEMENT SUR DEMANDE AVEC LOGO PERSONNALISÉ**

DE **NUR AUF ANFRAGE MIT KUNDENSPEZIFISCHEM LOGO**

ES **SOLO BAJO PEDIDO CON LOGOTIPO PERSONALIZADO**

CRI
80  **L80B10**
50.000h **IP65 IK06**
24Vdc

TECHNICAL DATA

Power absorption	9W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich ermittelter Lichtfluss / Flux emitido real	9W 663lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc Not included
Optics	Diffused
Led Color	2700K, 3000K, 4000K
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, 08 Black,.09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminum body
PMMA diffuser

FR **MATÉRIEL:**



Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA

DE **MATERIAL:**

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Diffusoren aus PMMA

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusore de PMMA



IT **INSTALLAZIONE:**

A parete con viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur avec vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A pared con tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

On wall with screws (not included)

DE **INSTALLATION:**

Wandmontage mit Schrauben (nicht inkludiert)



TRACIA



TRACIA S - SINGLE EM.



TRACIA S - DOUBLE EM.



TRACIA M - SINGLE EM.



TRACIA M - DOUBLE EM.



TRACIA L - SINGLE EM.



TRACIA L - DOUBLE EM.



TRACIA XL - SINGLE EM.



TRACIA XL - DOUBLE EM.

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Gehärtetes Glas



LLD

TRACIA

CRI **80**
C.C. 24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	S - Single em. version	2,2W (24Vdc) 3,5W (230Vac)
	S - Double em. version	↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc) ↓3,5 + 3,5↑W (230Vac)
	M - Single em. version	6,5W (24Vdc) 7,5W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW)
	M - Double em. version	↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc) ↓7,5 + 7,5↑W (230Vac) ↓4 + 4↑W (C.C. RGBW) ↓8 + 8↑W (C.C. RGBW)
	L - Single em. version	14W (230Vac) 13W (24Vdc RGBW)
	L - Double em. version	↓14 + 14↑W (230Vac) ↓13 + 13↑W (24Vdc RGBW-TW)
	XL - Single em. version	20W (230Vac) 19W (24Vdc RGBW)
	XL - Double em. version	↓20 + 20↑W (230Vac) ↓19 + 19↑W (24Vdc RGBW-TW)

Real output flux - 3000K

Flusso reale emesso / Flux réel émis
Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo
emitido real

Real output flux - 3000K	S - Single em. version	2,2W 135lm 36° 3,5W 178lm 36°
	S - Double em. version	↓2,2 + 2,2↑W ↓135 + 135↑lm 36° ↓3,5 + 3,5↑W ↓178 + 178↑lm 36°
	M - Single em. version	6,5W 483lm 30° 7,5W 483lm 30°
	M - Double em. version	↓6,5 + 6,5↑W ↓483 + 483↑lm 30° ↓7,5 + 7,5↑W ↓483 + 483↑lm 30°
	L - Single em. version	14W 1395lm 36°
	L - Double em. version	↓14 + 14↑W ↓1395 + 1395↑lm 36°
	XL - Single em. version	20W 1992lm 36°
	XL - Double em. version	↓20 + 20↑W ↓1992 + 1992↑lm 36°

Power supply
Alimentatore / Alimentations
Netzteil / Alimentadores

C.C.	Not included
24Vdc	Not included
230Vac	Integrated

Finishing
Finiture / Finition
Feinbearbeitung / Acabado

.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand
--

IT INSTALLAZIONE:

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN INSTALLATION:

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

DE INSTALLATION:


Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

TRACIA S - SINGLE EM.

2,2W (24Vdc)

3,5W (230Vac)

IP65 IK07 CE 



Single and Double em.

TRACIA S - DOUBLE EM.

↓2,2 + 2,2↑W (24Vdc)

↓3,5 + 3,5↑W (230Vac)

IP65 IK07 CE 


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Spacers | Distanziali / Entretoise / Abstandhalter / Separadores

Code: BA001

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
 SINGLE EM.	TRA11	...	...	/	...	Q	...
 DOUBLE EM.	TR211	...	...	...	...	Q	...
	2	 24Vdc	B 2200 K 	1 10°	1 10°	Q /	.02 
	3	 230Vac	2 2700 K 	2 36°	2 36°		.05 
			3 3000 K 	3 60°	3 60°		.08 
			4 4000 K 				.09 
			6 Red 				.17 
			7 Green 				.19 
			8 Blue 				



TRACIA M - SINGLE EM.

6,5W (24Vdc)

7,5W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK08  


TRACIA M - DOUBLE EM.

↓6,5 + 6,5↑W (24Vdc)

↓7,5 + 7,5↑W (230Vac)

↓4 + 4↑W (350mA) - ↓8 + 8↑W (700mA)

IP65 IK08  



Single and Double em.


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Spacers / Distanziali / Entretoise / Abstandshalter / Separadores

Code: BA001

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM. TRA12	...	...	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM. TR212	...	...	...	...	Q	...	+ ...
	2	 24Vdc	2 2700 K 	1 8°	1 8°	Q /	.02 	HC
	3	 230Vac	3 3000 K 	2 30°	2 30°		.05 	Double em. version: only down emission
			4 4000 K 	3 16°	3 16°		.08 	
				5 40°	5 40°		.09 	
				7 64°	7 64°		.17 	
							.19 	

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM. TRA12	...	...	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM. TR212	...	...	...	...	Q	...	+ ...
	2	 24Vdc	B 2200 K 	2 30°	2 30°	Q /	.02 	HC
	3	 230Vac	6 Red 	3 16°	3 16°		.05 	Double em. version: only down emission
			7 Green 	5 40°	5 40°		.08 	
			8 Blue 	7 64°	7 64°		.09 	
							.17 	
							.19 	

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM. TRA12	1	1	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM. TR212	1	1	...	...	Q	...	+ ...
	1	 C.C.	1 RGBW 	2 30°	2 30°	Q /	.02 	HC
				3 16°	5 40°		.05 	Double em. version: only down emission
				5 40°	7 64°		.08 	
				7 64°			.09 	
							.17 	
							.19 	

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64° lens only






TRACIA L - SINGLE EM.

14W (230Vac)

13W (24Vdc)

IP65 IK07



TRACIA L - DOUBLE EM.

↓14+14↑W (230Vac)

↓13+13↑W (24Vdc)

IP65 IK07

Single and Double em.

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
	SINGLE EM. TRA13	3	...	/	...	Q	...	+ ...	+ ...
	DOUBLE EM. TR213	3	...	...	...	Q	...	+ ...	+ ...
		3	2 2700 K	1 18°	1 18°	Q /	.02	HC	D1 Push
			3 3000 K	2 24°	2 24°		.05		D3 DALI
			4 4000 K	3 36°	3 36°		.08	Double em. version: only down emission	
				5 60°	5 60°		.09		
							.17		
							.19		

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM. TRA13	2	...	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM. TR213	2	...	...	...	Q	...	+ ...
		2	1 RGBW	2 24°	2 24°	Q /	.02	HC
			0 T. White	3 36°	3 36°		.05	Double em. version: only down emission
				5 60°	5 60°		.08	
							.09	
							.17	
							.19	

FILTER

Honeycomb
Code: HC




TRACIA XL - SINGLE EM.

20W (230Vac)

19W (24Vdc)

IP65 IK07 CE 24Vdc 230Vac



Single and Double em.

TRACIA XL - DOUBLE EM.

↓20+20↑W (230Vac)

↓19+19↑W (24Vdc)

IP65 IK07 CE 24Vdc 230Vac

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
	SINGLE EM. TRA14	3	...	/	...	Q	...	+ ...	+ ...
	DOUBLE EM. TR214	3	...	...	...	Q	...	+ ...	+ ...
		3 ⚡ 230Vac	2 2700 K	1 18°	1 18°	Q /	.02	HC	D1 Push
			3 3000 K	2 24°	2 24°		.05		D3 DALI
			4 4000 K	3 36°	3 36°		.08		
				5 60°	5 60°		.09		
							.17		
							.19		

Double em.
version:
only down
emission

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
	SINGLE EM. TRA14	2	...	/	...	Q	...	+ ...
	DOUBLE EM. TR214	2	...	...	...	Q	...	+ ...
		2 ⚡ 24Vdc	1 RGBW	2 24°	2 24°	Q /	.02	HC
			0 T. White	3 36°	3 36°		.05	
				5 60°	5 60°		.08	
							.09	
							.17	
							.19	

Double em.
version:
only down
emission

FILTER

Honeycomb
Code: HC



UDEO APPLIQUE



UDEO APPLIQUE - SINGLE EM.



UDEO APPLIQUE - DOUBLE EM.

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato serigrafato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 316L
Verre trempé sérigraphié

ES **MATERIAL:**


Cuerpo en aluminio anticorodal
Soporte de fijación en acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado serigrafiado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel bracket
Silk-screen printed tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus AISI 316L Edelstahl
Bedrucktes gehärtetes Glas



VIDEO APPLIQUE

CRI
80



24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single em. version	9,5W (24Vdc) 10,5W (230Vac)
	Double em. version	↓9,5 + 9,5↑W (24Vdc) ↓10,5 + 10,5↑W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Single em. version	9,5W 771lm 36° 10,5W 771lm 36°
	Double em. version	↓9,5 + 9,5↑W ↓771 + 771↑lm 36° ↓10,5 + 10,5↑W ↓771 + 771↑lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN INSTALLATION:

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

DE INSTALLATION:


Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

UDEO APPLIQUE **SINGLE EM.**

9,5W (24Vdc)

10,5W (230Vac)

IP65 IK06  



Single and Double em.

UDEO APPLIQUE **DOUBLE EM.**

↓ **9,5 + 9,5↑W** (24Vdc)

↓ **10,5 + 10,5↑W** (230Vac)

IP65 IK06  

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
	SINGLE EM. UDA31	...	...	/	...	Q	...
	DOUBLE EM. UD231	...	...	...	...	Q	...
	2	 24Vdc	B 2200 K 	1 25°	1 25°	Q /	.02 
	3	 230Vac	2 2700 K 	2 36°	2 36°		.05 
			3 3000 K 	3 62°	3 62°		.08 
			4 4000 K 	4 Diffused	4 Diffused		.09 
			6 Red 				.17 
			7 Green 				.19 
			8 Blue 				

XUTO



XUTO - SINGLE EM.



XUTO - DOUBLE EM.

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 316L
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo en aluminio anticorodal
Soporte de fijación en acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel bracket
Silk-screen printed tempered glass


DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Halterung aus AISI 316L Edelstahl
Bedrucktes gehärtetes Glas



LLD

XUTO



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single em. version	9,5W (24Vdc) 10,5W (230Vac)
	Double em. version	9,5 + 9,5 W (24Vdc) 10,5 + 10,5 W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Single em. version	9,5W 793lm 30° 10,5W 793lm 30°
	Double em. version	9,5 + 9,5 W 793 + 793 lm 30° 10,5 + 10,5 W 793 + 793 lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, 08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**
A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**
Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**
A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (incluidos)

EN **INSTALLATION:**
On wall with mounting base (included) and screws (not included)


DE **INSTALLATION:**
Wandmontage mit Montagesockel und Schrauben (inkludiert)

XUTO SINGLE EM.

9,5W (24Vdc)

10,5W (230Vac)

IP65 IK06 CE 



Single and Double em.

XUTO DOUBLE EM.

↓ 9,5 + 9,5↑ W (24Vdc)

↓ 10,5 + 10,5↑ W (230Vac)

IP65 IK06 CE 

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING
	SINGLE EM. XUT31	...	...	/	...	Q	...
	DOUBLE EM. XU231	...	...	...	...	Q	...
	2	 24Vdc	B 2200 K 	1 25°	1 25°	Q /	.02 
	3	 230Vac	2 2700 K 	2 30°	2 36°		.05 
			3 3000 K 	3 45°	3 62°		.08 
			4 4000 K 	4 Diffused	4 Diffused		.09 
			6 Red 	5 60°	5 60°		.17 
			7 Green 	7 15x35°	7 15x35°		.19 
			8 Blue 				

TUBE APPLIQUE



TUBE APPLIQUE

IT MATERIALE:

Corpo e basetta di fissaggio in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps et base de fixation en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo y base de fijación de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body and mounting bracket (oppure ...mounting base)
Screen-printed tempered glass

DE MATERIAL:

Gehäuse und Befestigungsbasis aus Anticorodal-Aluminium
Siebdrucktes Tempered Glas



TUBE APPLIQUE

CRI
80

 **L80B10**
50.000h
230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S Single em version</i>	14W
	<i>S Double em version</i>	↓14 + 14↑W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S Single em version</i>	14W 1280lm 25°
	<i>S Double em version</i>	↓14 + 14↑W ↓1280 + 1280↑lm 25°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:

On wall with mounting base (included) and screws (not included)


DE INSTALLATION:

Wandmontage mit Montagesockel und Schrauben (inkludiert)

TUBE APPLIQUE **SINGLE EM.**

14W

IP65 IK06 CE



TUBE APPLIQUE **DOUBLE EM.**

↓14 + 14↑W

IP65 IK06 CE

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
	SINGLE EM. TUA21	3	...	/	...	Q	...	+ ...	+ ...
	DOUBLE EM. TU221	3	...	...	...	Q	...	+ ...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 10°	1 10°	Q /	.02	HC	D1 Push
			3 3000 K	2 25°	2 25°		.05		D3 DALI
			4 4000 K	3 40°	3 40°		.08	Double em. version: only down emission	
				4 Diffused	4 Diffused		.09		
				5 60°	5 60°		.19		

ACCESSORIES
Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



KERES IP65



KERES IP65

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio e cover in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Étrier de fixation et couvercle en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES **MATERIAL:**


Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de fijación y cubierta de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminum body
Anticorodal aluminum mounting bracket and cover
Screen-printed tempered glass

DE **MATERIAL:**


Gehäuse Anticorodal-Aluminium
Befestigungsbügel und Abdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Siebbedrucktes Tempered Glas



LLD

KERES IP65

CRI
80



24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



15x35°



Wall grazing

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S Single em version</i>	20W (230Vac) 28W (24Vdc RGBW-TW)
	<i>S Double em version</i>	↓20 + 20↑W (230Vac) ↓28 + 28↑W (24Vdc RGBW-TW)
	<i>M Single em version</i>	40W (230Vac) 56W (24Vdc RGBW-TW)
	<i>M Double em version</i>	↓40 + 40↑W (230Vac) ↓56 + 56↑W (24Vdc RGBW-TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S Single em version</i>	20W 1856lm 30°
	<i>S Double em version</i>	↓20 + 20↑W ↓1856 + 1856↑lm 30°
	<i>M Single em version</i>	40W 3712lm 30°
	<i>M Double em version</i>	↓40 + 40↑W ↓3712 + 3712↑lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, 08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT INSTALLAZIONE:
A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:
Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:
A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:
On wall with mounting base (included) and screws (not included)

DE INSTALLATION:
Wandmontage mit Montagesockel und Schrauben (inkludiert)

196

KERES IP65 S SINGLE EM.

352 mm

20W (230Vac)

28W (24Vdc)

IP65 IK09 CE 24Vdc 230Vac

KERES IP65 M SINGLE EM.

674 mm

40W (230Vac)

56W (24Vdc)

IP65 IK09 CE 24Vdc 230Vac

KERES IP65 S DOUBLE EM.

352 mm

↓20 + 20↑W (230Vac)

↓28 + 28↑W (24Vdc)

IP65 IK09 CE 24Vdc 230Vac


KERES IP65 M DOUBLE EM.

674 mm

↓40 + 40↑W (230Vac)

↓56 + 56↑W (24Vdc)

IP65 IK09 CE 24Vdc 230Vac



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
S SINGLE EM.	KEP31	3	...	/	...	Q	...	+ ...	+ ...
S DOUBLE EM.	KP231	3	...	...	...	Q	...	+ ...	+ ...
M SINGLE EM.	KEP32	3	...	/	...	Q	...	+ ...	+ ...
M DOUBLE EM.	KP232	3	...	...	...	Q	...	+ ...	+ ...

3	⊕ 230Vac	B	2200 K	1	10°	1	10°	Q /	.02	HC	D1 Push
2			2700 K	2	15°	2	15°		.05		D3 DALI
3			3000 K	3	20°	3	20°		.08		
4			4000 K	5	30°	5	30°		.09		
6			Red	6	45°	6	45°		.17		
7			Green	7	15x35°	7	15x35°		.19		
8			Blue	8	60°	8	60°				
				9	Wall grazing	9	Wall grazing				

Double em.
version:
only down
emission

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS ↑	OPTICS ↓	CABLE	FINISHING	FILTER
S SINGLE EM.	KEP31	2	...	/	...	Q	...	+ ...
S DOUBLE EM.	KP231	2	...	...	...	Q	...	+ ...
M SINGLE EM.	KEP32	2	...	/	...	Q	...	+ ...
M DOUBLE EM.	KP232	2	...	...	...	Q	...	+ ...

2	⊕ 24Vdc	1	RGBW	5	30°	5	30°	Q /	.02	HC	
0			T. White	6	45°	6	45°		.05		
				7	15x35°	7	15x35°		.08		
				8	60°	8	60°		.09		
				9	Wall grazing	9	Wall grazing		.17		
									.19		


Double em.
version:
only down
emission

FILTER

Honeycomb
Code: HC



PITI APPLIQUE



PITI APPLIQUE XS



PITI APPLIQUE M

IT **MATERIALE:**

Versione XS

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in vetro temperato

Versione M

Struttura esterna in alluminio anticorodal
Inserto intercambiabile in alluminio anticorodal o marmo
Diffusore in PMMA opalino

FR **MATÉRIEL:**

Version XS

Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en verre trempé

Version M

Structure externe en aluminium anticorodal
Insert interchangeable en aluminium anticorodal ou marbre
Diffuseur en PMMA opale

ES **MATERIAL:**

Versión XS

Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusor de vidrio templado

Versión M

Estructura externa de aluminio anticorodal
Inserto intercambiabile de aluminio anticorodal o mármol
Difusor de PMMA opalino

EN **MATERIAL:**

XS Version

Anticorodal aluminum body
Tempered glass diffuser

M Version

Anticorodal aluminum outer structure
Interchangeable insert in anticorodal aluminum or marble
Opal PMMA diffuser


DE **MATERIAL:**

Version XS

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Diffusor aus Tempered Glas (oppure: ESG-Glas)

Version M

Außenstruktur aus Anticorodal-Aluminium
Austauschbarer Einsatz aus Anticorodal-Aluminium oder Marmor
Diffusor aus opalem PMMA



PITI APPLIQUE

CRI
80

24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>XS version</i>	4W
	<i>M version</i>	12W (24Vdc) 14W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>XS version</i>	4W 332lm
	<i>M version</i>	12W 884lm 14W 884lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	<i>XS version</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand, .53 Copper matt
	<i>M version</i>	Finishing Body .02 White, .08 Black, .09 Corten Finishing Plate .02 White, .08 Black, .09 Corten, .M2 White marble, .M8 Black marble, .M9 Brown marble

IT **INSTALLAZIONE:***Versione XS*

A semi-incasso su parete in legno o cartongesso con molla (non inclusa)

A semi-incasso su parete in muratura con cassaforma (non inclusa)

Versione M

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:***Version XS*

Semi-encasté sur paroi en bois ou plaque de plâtre

via ressort (non inclus)

Semi-encasté sur paroi en maçonnerie avec boîtier d'encastrement

(non inclus)

Version M

Montage mural via le support de fixation (inclus) et les vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:***Versión XS*

Semiempotrado en pared de madera o cartón yeso mediante resorte

(no incluido)

Semiempotrado en pared de mampostería con caja de empotrar

(no incluida)

Versión M

Montaje en pared mediante soporte de fijación (incluido)

y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:***XS Version*

Semi-recessed on wood or plasterboard wall via spring (not included)

Semi-recessed on masonry wall with outer casing (not included)

M Version

Wall-mounted via mounting bracket (included) and screws (not included)

DE **INSTALLATION:***Version XS*

Halbeinbau in Holz- oder Gipskartonwand mittels Feder (nicht inklusive)

Halbeinbau in Mauerwerkwand mit Einbaugehäuse (nicht inklusive)

Version M


Wandmontage mittels Befestigungshalterung (inklusive)

und Schrauben (nicht inklusive)

PITI APPLIQUE XS

4W

IP65 IK07 CE   21 mm




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PIA20	2	...	4	...	...
	2 24Vdc	B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 
		2 2700 K 		C 5m	.05 
		3 3000 K 		D 10m	.08 
		4 4000 K 		E 15m	.09 
					.17 
					.19 
					.53 

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML021




Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS20



OUTDOOR




PITI APPLIQUE M


12W (24Vdc)

14W (230Vac)

IP65 IK07  



Standard version



With spacer

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING BODY	FINISHING PLATE	SPACER
PIA22	2	...	4	...	...	...	+ ...
	2 	B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 	02 	S1
		2 2700 K 		C 5m	.08 	08 	
		3 3000 K 		D 10m	.09 	09 	
		4 4000 K 		E 15m		M2 	
						M8 	
						M9 	
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING BODY	FINISHING PLATE	SPACER
PIA22	3	...	4	Q	...	...	S1
	3 	B 2200 K 	4 Diffused	Q /	.02 	02 	S1
		2 2700 K 			.08 	08 	
		3 3000 K 			.09 	09 	
		4 4000 K 				M2 	
						M8 	
						M9 	

SCILLA APPLIQUE



EN CUSTOMIZABLE UPON REQUEST

IT PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA

FR PERSONNALISABLE SUR DEMANDE

DE AUF ANFRAGE ANPASSBAR

ES PERSONALIZABLE BAJO PEDIDO



TECHNICAL DATA

Power absorption	1-12 x 1W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1-12 x 55lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac Integrated
Optics	Diffused
Led Color	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
Finishing	.08 Black, .09 Corten, .53 Copper matt



IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Steli flessibili in rame ricotto
Diffusori in PMMA sabbiato

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body
Flexible annealed copper stems
Sandblasted PMMA diffusers

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Tiges flexibles en cuivre recuit
Diffuseurs en PMMA sablé

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Flexible Stäbe aus geblühtem Kupfer
Diffusoren aus sandgestrahltem PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Tijas flexibles de cobre recocido
Difusores de PMMA arenado

IT INSTALLAZIONE:

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

EN INSTALLATION:

On wall with mounting base (included) and screws (not included)

FR INSTALLATION:

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

DE INSTALLATION:

Wandmontage mit Montagesockel und Schrauben (inkludiert)

ES INSTALACIÓN:

A pared con base de fijación (incluida) y tornillos (incluidos)







Segnapassi *Steplights*



SLIT



SLIT 1



SLIT 2

IT MATERIALE:
Corpo in acciaio

FR MATÉRIEL:
Corps en acier

ES MATERIAL:
Cuerpo de acero

EN MATERIAL:
Steel body

DE MATERIAL:
Edelstahlkörper




LLD SLIT

CRI
90



L80B10
50.000h

230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	3,5W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	3,5W 55lm	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a muratura con cassaforma e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Encastré dans la maçonnerie avec boîte d'encastrement et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado de muro con caja de empotrar y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on brickwork with housing box and screws (not included)


DE **INSTALLATION:**

Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse mit Schrauben (nicht inkludiert)

SLIT 1

3,5W


IP20 CE □



SLIT 2

3,5W

IP20 CE □




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS02




Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS03



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
SLIT 1	SL121	3	...	5	Q	...
SLIT 2	SL221	3	...	5	Q	...
		3	230Vac	B	2200 K	.02
			2	2700 K		.05
			3	3000 K		.08
			4	4000 K		.09
			6	Red		.19
			7	Green		
			8	Blue		

NEIS IP40



NEIS IP40 S



NEIS IP40 M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal e diffusore in PMMA opalino

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal et diffuseur en PMMA opale

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal y difusor de PMMA opalino

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body and opal PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium und Diffusor aus opalem PMMA



LLD

NEIS IP40

CRI
90


24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3W (24Vdc) 4W (230Vac)
	<i>M version</i>	6W (24Vdc) 8W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3W 136lm 4W 136lm
	<i>M version</i>	6W 272lm 8W 272lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A parete su muratura, cartongesso o legno con viti (non incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)
e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur su maçonnerie, plaque de plâtre ou bois avec vis (non incluses)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)
et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

En pared sobre mampostería, cartón yeso o madera
con tornillos (no incluidos)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida)
y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Wall-mounted on masonry, plasterboard, or wood with screws (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)
and screws (not included)

DE **INSTALLATION:**


Wandmontage auf Mauerwerk, Gipskarton oder Holz mit
Schrauben (nicht inklusive)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
und Federn (nicht inkludiert)

NEIS IP40 S

3W (24Vdc)

4W (230Vac)

IP40 IK06  




NEIS IP40 M

6W (24Vdc)

8W (230Vac)

IP40 IK06  




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS03



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
NEIS IP40 S	NEI31	...	...	4	Q	...
NEIS IP40 M	NEI32	...	...	4	Q	...
	2	 24Vdc	2 2700 K 	4 Diffused	Q /	.02 
	3	 230Vac	3 3000 K 			.05 
			4 4000 K 			.08 
						.09 
						.19 

ADE



ADE

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro di protezione

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre de protection

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio protector

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Protection glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Schutzglas



LLD

ADE

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W (C.C.) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 35lm - 1,6W 50lm 2,2W 50lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



WZ Villa - Abidjan, Ivory Coast - **Atelier de Nuit**

IT INSTALLAZIONE:

A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa)
A parete su muratura per interferenza tramite o-ring e cassaforma
(non inclusi)

FR INSTALLATION:

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Au mur sur maçonnerie par interférence au moyen de joints
toriques et housing box (non inclus)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
En pared sobre mampostería por interferencia mediante juntas
tóricas y housing box (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Wall-mounted on masonry via interference fit with O-rings and
housing box (not included)


DE INSTALLATION:

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht
inkludiert)
Wandmontage auf Mauerwerk durch Presspassung mittels
O-Ringe und Housing-Box (nicht inklusive)


ADE

1W (350mA) - 1,6W (500mA)
2,2W (24Vdc)

IP65 IK09 CE   36 mm



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ADE31	...	...	3	...	...
1	C.C.	B 2200 K	3 ASYM	B 50cm	.02
2	24Vdc	2 2700 K		C 5m	.05
		3 3000 K		D 10m	.08
		4 4000 K		E 15m	.09
		6 Red			.17
		7 Green			.19
		8 Blue			




ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour
l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios
para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion
/ Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML032



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE36



OUTDOOR

DEDALO



DEDALO R



DEDALO S

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro di protezione

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre de protection

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio protector

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Protection glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Schutzglas




CRI
80


C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA



Power absorption	1W - 1,6W (C.C.) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 48lm - 1,6W 68lm 2,2W 68lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa)
A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e
con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par joint torique (inclus) et par boîte
d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro por interferencia por medio de o-ring
(incluido) y con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box
(not included)

DE **INSTALLATION:**


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht
inkludiert)
Einbau in Mauerwerk durch O-Ring (inkludiert) in Einbaugehäuse
(nicht inkludiert)

DEDALO R

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP65 IK09 CE    68 mm




DEDALO S

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP65 IK09 CE    68 mm





ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML060



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA068



	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
DEDALO R	DED11	...	...	3	...	...
DEDALO S	DED21	...	...	3	...	...
	1	C.C.	B 2200 K	3 ASYM	B 50cm	.02
	2	24Vdc	2 2700 K		C 5m	.05
			3 3000 K		D 10m	.08
			4 4000 K		E 15m	.09
	6		Red			.17
	7		Green			.19
	8		Blue			

OUTDOOR

PALLAS STEPLIGHT



PALLAS STEPLIGHT R



PALLAS STEPLIGHT S

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Gehärtetes Glas



PALLAS STEPLIGHT

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W (C.C.) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 89lm 36° - 1,6W 127lm 36° 2,2W 127lm 36°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand, .52 Anodic bronze matt	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno con molle (non incluse)
A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e
con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par joint torique (inclus) et par boîte
d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelles (no incluidos)
Empotrado en el muro por interferencia por medio de o-ring
(incluido) y con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box
(not included)

DE **INSTALLATION:**


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht
inkludiert)
Einbau in Mauerwerk durch O-Ring (inkludiert) in Einbaugehäuse
(nicht inkludiert)

PALLAS STEPLIGHT R

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP65 IK07 CE III 68 mm




PALLAS STEPLIGHT S

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP65 IK07 CE III 68 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML062



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA068



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PALLAS STEPLIGHT R PSL11	...	...	...	...	...
PALLAS STEPLIGHT S PSL21	...	...	...	...	...
	1 C.C.	B 2200 K	1 10°	B 50cm	.02
	2 24Vdc	2 2700 K	2 36°	C 5m	.05
		3 3000 K	3 60°	D 10m	.08
		4 4000 K		E 15m	.09
		6 Red			.17
		7 Green			.19
		8 Blue			.52

AURA STEPLIGHT



AURA STEPLIGHT S



AURA STEPLIGHT M

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in alluminio anticorodal (versione alluminio)
Ghiera in acciaio inox AISI 316L (versione inox)
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en aluminium anticorodal (version aluminium)
Collerette en acier inox AISI 316L (version inox)
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de aluminio anticorodal (versión de aluminio)
Aro de acero inox AISI 316L (versión inox)
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Anticorodal aluminium trim (aluminium version)
AISI 316L stainless steel trim (inox version)
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Rahmen aus Aluminium (Aluminium Version)
AISI 316L-Edelstahlrahmen (Edelstahl version)
Gehärtetes Glas




AURA STEPLIGHT

CRI
80  L80B10
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4,5W
	<i>M version</i>	6,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4,5W 58lm
	<i>M version</i>	6,5W 94lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .02 White, .06 Steel .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed steel, .17 Anthracite, .19 Sand, .52 Anodic bronze matt	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa)
A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e
con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par joint torique (inclus) et par boîte
d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrado en el muro por interferencia por medio de o-ring
(incluido) y con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box
(not included)


DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht
inkludiert)
Einbau in Mauerwerk durch O-Ring (inkludiert) in Einbaugehäuse
(nicht inkludiert)

AURA STEPLIGHT S

4,5W


IP65 IK08 CE    53 mm



AURA STEPLIGHT M

6,5W

IP65 IK08 CE    81 mm




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
AURA STEPLIGHT S	ASL11	2	...	5	...	...
AURA STEPLIGHT M	ASL12	2	...	5	...	...
		2 24Vdc	B 2200 K 	5 ASYM	B 50cm	.01 
			2 2700 K 		C 5m	.02 
			3 3000 K 		D 10m	.06 
			4 4000 K 		E 15m	.08 
			6 Red 			.09 
			7 Green 			.10 
			8 Blue 			.17 
						.19 
						.52 

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión



Code: ML032



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar



Code: CAW32

or **Code:** CAI32



Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML060



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA081



CUPIDO



CUPIDO

^{IT} **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro di protezione

^{FR} **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Verre de protection

^{ES} **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio protector

^{EN} **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Protection glass

^{DE} **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Schutzglas



LLD

CUPIDO

CRI
80


C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W (C.C.) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 61lm - 1,6W 87lm 2,2W 87lm	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa)
A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e
con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par joint torique (inclus) et par boîte
d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro por interferencia por medio de o-ring
(incluido) y con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box
(not included)

DE **INSTALLATION:**


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht
inkludiert)
Einbau in Mauerwerk durch O-Ring (inkludiert) in Einbaugehäuse
(nicht inkludiert)

CUPIDO

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP65 IK08 CE    46 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML036



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE45



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CUP31	...	...	3	...	...
1	C.C.	B 2200 K 	3 ASYM	B 50cm	.02 
2	24Vdc	2 2700 K 		C 5m	.05 
		3 3000 K 		D 10m	.08 
		4 4000 K 		E 15m	.09 
		6 Red 			.17 
		7 Green 			.19 
		8 Blue 			

MONSONE



MONSONE

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Schermo di protezione in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Écran de protection en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Pantalla de protección en PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
PMMA protection screen

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
PMMA-Schutzabdeckung



LLD

MONSONE

CRI
80


C.C.

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	3,2W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	3,2W 222lm	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno con molla ML060 (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle
ML063 (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort ML060 (non
inclus)
Sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse) et
ressorts ML063 (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle ML060 (no incluido)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida) y muelles
ML063 (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with ML060 spring (not
included)
Recessed on brickwork with housing box (not included) and
ML063 springs (not included)


DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit ML060 Federn (nicht
inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und
Federn (nicht inkludiert)

MONSONE

3,2W (500mA)

IP65 IK07 CE   80 x 55 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML060




Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML063



Housing box | Cassafornia / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS03



In combinazione / Bundle

OUTDOOR

CODE	SUPPLY	LED COLOR			OPTICS	CABLE	FINISHING		
MON31	1	...			3	...	...		
1	C.C.	B	2200 K		3	ASYM	B 50cm	.02	
		2	2700 K				C 5m	.05	
		3	3000 K				D 10m	.08	
		4	4000 K				E 15m	.09	
		6	Red					.17	
		7	Green					.19	
		8	Blue						

RODO



RODO S



RODO M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA opalino

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA opalin

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA opalino

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Opal PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Opaler PMMA-Diffusor




LLD

RODO

CRI
80

 **L80B10**
50.000h

230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W
	<i>M version</i>	8W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4W 91lm
	<i>M version</i>	8W 254lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso su cartongesso o legno con molla ML060 (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle
ML063 (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort ML060 (non
inclus)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non
incluse) et par ressorts ML063 (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en pladur o madera con muelle ML060 (no incluido)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida) y muelles
ML063 (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on plasterboard or wood with ML060 spring (not
included)
Recessed on brickwork with housing box (not included) and
ML063 springs (not included)


DE **INSTALLATION:**

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit ML060 Federn (nicht
inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und
Federn (nicht inkludiert)

RODO S

4W


IP65 IK06 CE   55 X 80 mm



RODO M

8W

IP65 IK06 CE   55 X 165 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML060




Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML063



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS03




In combinazione / Bundle

OUTDOOR


Torsion Spring | Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML063



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAS06



In combinazione / Bundle

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR			OPTICS		CABLE		FINISHING		
RODO S	ROD31	3	...			4	...		...			
RODO M	ROD32	3	...			4	...		...			
		3	230Vac	2	2700 K		4	Diffused	B	50cm	.02	
				3	3000 K				C	5m	.05	
				4	4000 K				D	10m	.08	
									E	15m	.09	
											.17	
											.19	

NEIS IP65



NEIS IP65 S



NEIS IP65 M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal e diffusore in PMMA opalino

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal et diffuseur en PMMA opale

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal y difusor de PMMA opalino

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body and opal PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium und Diffusor aus opalem PMMA



LLD

NEIS IP65

CRI
80

24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3W (24Vdc) 4W (230Vac)
	<i>M version</i>	6W (24Vdc) 8W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3W 145lm 4W 145lm
	<i>M version</i>	6W 290lm 8W 290lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A parete su muratura, legno o cappotto con viti (non incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur sur maçonnerie, bois ou mur manteau avec vis (non incluses)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

Aplique a muro, madera o aislamiento térmico exterior con tornillos (no incluidos)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

On brickwork, wood or external wall mounting with screws (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included) and screws (not included)


DE **INSTALLATION:**

Wandmontage auf Mauerwerk, Holz oder Außenwärmedämmungen mit Schrauben (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und Federn (nicht inkludiert)

NEIS IP65 S

3W (24Vdc)
4W (230Vac)

IP65 IK06 CE 24Vdc




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAS03



NEIS IP65 M

6W (24Vdc)
8W (230Vac)

IP65 IK06 CE 24Vdc



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
NEIS IP65 S	NE531	...	...	4	...	...
NEIS IP65 M	NE532	...	...	4	...	...
		2 24Vdc	2 2700 K	4 Diffused	B 50cm	.02
		3 230Vac	3 3000 K		C 5m	.05
			4 4000 K		D 10m	.08
					E 15m	.09
					Q /	.17
					230Vac only	.19
					24Vdc only	

EOLO



EOLO S



EOLO M

IT MATERIALE:

Corpo in acciaio inox AISI 316L
Diffusore in PMMA opalino

FR MATÉRIEL:

Corps en acier inox AISI 316L
Diffuseur en PMMA opalin

ES MATERIAL:

Cuerpo de acero inox AISI 316L
Difusor en PMMA opalino

EN MATERIAL:

AISI 316L stainless steel body
Opal PMMA diffuser

DE MATERIAL:

AISI 316L-Edelstahlkörper
Opaler PMMA-Diffusor




3216

LLD

EOLO

CRI
80

 **L80B10**
50.000h
230Vac



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W
	<i>M version</i>	8W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4W 55lm
	<i>M version</i>	8W 110lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.10 Brushed steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A parete su muratura, legno o cappotto con viti (non incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur sur maçonnerie, bois ou mur manteau avec vis (non incluses)
À encastrer sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

Aplique a muro, madera o aislamiento térmico exterior con tornillos (no incluidos)
Empotrable en muro con caja de empotrar (no incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

On brickwork, wood or external wall mounting with screws (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included) and screws (not included)

DE **INSTALLATION:**


Wandmontage auf Mauerwerk, Holz oder Außenwärmedämmungen mit Schrauben (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert) und Federn (nicht inkludiert)

ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAS03



EOLO S

4W


IP65 IK09 CE  



EOLO M

8W

IP65 IK09 CE  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
EOLO S	EOL11	3	...	4	...	.10
EOLO M	EOL12	3	...	4	...	.10
		3 230Vac	2 2700 K 	4 Diffused	B 50cm	.10 
			3 3000 K 		C 5m	
			4 4000 K 		D 10m	
					E 15m	

CASSANDRA



Only for
Cassandra
minimal

Only for
Cassandra



CASSANDRA S



CASSANDRA M



CASSANDRA MINIMAL S



CASSANDRA MINIMAL M

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal

Piastra di copertura in acciaio inox AISI 316L (versione Standard)

Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L (versione Minimal)

Diffusore in PMMA satinato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal

Plaque de couverture en acier inoxydable AISI 316L (Version Standard)

Étrier de fixation en acier inoxydable AISI 316L (Version Minimal)

Diffuseur en PMMA satiné

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal

Placa de cubierta de acero inoxidable AISI 316L (Versión Standard)

Soporte de fijación de acero inoxidable AISI 316L (Versión Minimal)

Difusor en PMMA esmerilado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body

AISI 316L stainless steel cover plate (Standard version)

AISI 316L stainless steel mounting bracket (Minimal version)

Satinized PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper

Abdeckplatte aus Edelstahl AISI 316L (Standard-Ausführung)

Befestigungsbügel aus Edelstahl AISI 316L (Minimal-Ausführung)

Satinierter PMMA Diffusor



CASSANDRA

CRI
80

24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W (24Vdc) 5W (230Vac)
	<i>M version</i>	8W (24Vdc) 10W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4W 158lm 5W 158lm
	<i>M version</i>	8W 316lm 10W 316lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:***Versione S*

A incasso su cartongesso e legno con molle MLS100 (non incluse)
A muratura con molle ML064 (non incluse) e cassaforma (non inclusa)

Versione M

A incasso su cartongesso e legno con molle MLS180 (non incluse)
A muratura con molle ML064 (non incluse) e cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:***Version S*

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts MLS100 (non inclus)
Sur maçonnerie par ressorts ML064 (non inclus) et boîte
d'encastrement (non incluse)

Version M

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts MLS180 (non inclus)
Sur maçonnerie par ressorts ML064 (non inclus) et boîte
d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:***Versión S*

Empotrable en pladur y madera con muelles MLS100 (no incluidos)
A muro con muelles ML064 (no incluidos) y caja de empotrar
(no incluida)

Versión M

Empotrable en pladur y madera con muelles MLS180 (no incluidos)
A muro con muelles ML064 (no incluidos) y caja de empotrar
(no incluida)

EN **INSTALLATION:***S version*

Recessed on plasterboard and wood with springs MLS100 (not included)
Recessed on brickwork through springs ML064 (not included)
and housing box (not included)

M version

Recessed on plasterboard and wood with springs MLS180 (not included)
Recessed on brickwork through springs ML064 (not included)
and housing box (not included)

DE **INSTALLATION:***S-Version*

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn MLS100
(nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk mit Feder ML064 (inkludiert)
und Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

M-Version


Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn MLS180
(nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk mit Feder ML064 (inkludiert)
und Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

CASSANDRA S


4W (24Vdc)

5W (230Vac)

IP65 IK06   120x55mm



24Vdc




230Vac

CASSANDRA M


8W (24Vdc)

10W (230Vac)

IP65 IK06   200 x 55 mm



24Vdc



230Vac


OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CASSANDRA S	CAS11	...	...	5	...	...
CASSANDRA M	CAS12	...	...	5	...	...
		2 	2 2700 K 	5 ASYM	B 50cm	.02 
		3 	3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
					Q /	.17 
					230Vac only	.19 
					24Vdc only	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: MLS100




Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML064



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAS03



In combinazione / Bundle


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: MLS180




Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML064



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS06



In combinazione / Bundle

LLD

CASSANDRA MINIMAL

CRI
80  **L80B10**
24Vdc 50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W
	<i>M version</i>	8W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4W 158lm
	<i>M version</i>	8W 316lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au mur avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

De pared con base de fijación y tornillos sin cabeza (incluidos)

EN **INSTALLATION:**

On wall with mounting base (included) and screws (not included)


DE **INSTALLATION:**

Wandmontage mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

CASSANDRA MINIMAL S

4W

IP65 IK06 CE  




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Wall hole cover | Copertura per foro a parete / Bou-
chon pour trou au mur / Wandlochabdeckung /
Cubierta agujero de pared

Code: CP012


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



Wall hole cover | Copertura per foro a parete / Bou-
chon pour trou au mur / Wandlochabdeckung /
Cubierta agujero de pared

Code: CP011


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



CASSANDRA MINIMAL M

8W

IP65 IK06 CE  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
CASSANDRA MINIMAL S	CSM11	2	...	5	...	...
CASSANDRA MINIMAL M	CSM12	2	...	5	...	...
		2 24Vdc	2 2700 K 	5 ASYM	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.19 






Proiettori

Projectors



BRISE IP40



BRISE IP40 ROUND



BRISE IP40 SQUARE



BRISE MAXI IP40 SQUARE

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Anticorodal aluminium bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Anticorodal Aluminiumhalterung
Gehärtetes Glas



LLD

BRISE IP40

CRI
90

 C.C.

 24Vdc

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	Standard version	1W - 1,6W - 2,5W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
	Maxi version	4W - 6W (C.C.) 6,5W (24Vdc)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Standard version	1W 79lm 28° - 1,6W 112lm 28° - 2,5W 158lm 28° 2,2W 112lm 28°
	Maxi version	4W 278lm 26° - 6W 398lm 26° 6,5W 398lm 26°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .18 Green, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)

FR INSTALLATION:

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)

ES INSTALACIÓN:

En tierra, pared o techo con soporte (incluido)

EN INSTALLATION:

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)


DE INSTALLATION:

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)

BRISE IP40

1W (350mA) - **1,6W** (500mA) - **2,5W** (700mA)
2,2W (24Vdc)

IP40 IK06   




Round version

Square version

BRISE MAXI IP40 SQUARE

4W (350mA) - **6W** (500mA)
6,5W (24Vdc)

IP40 IK08   



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	
BRISE ROUND	BRI10	...	...	...	...	...	
BRISE SQUARE	BRI20	...	...	...	...	...	
		1 C.C.	B 2200 K	1 15°	A 25cm	.02	
		2 24Vdc	2 2700 K	2 28°	C 5m	.08	
			3 3000 K	3 64°	D 10m	.09	
			4 4000 K			.18	
			6 Red			.19	
			7 Green				
			8 Blue				
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
BRISE MAXI IP40 SQUARE	BRI22	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	2 2700 K	1 11°	A 25cm	.02	 HC
		2 24Vdc	3 3000 K	2 14°	C 5m	.08	
			4 4000 K	3 26°	D 10m	.09	
				5 38°		.18	
				6 55°		.19	

ACCESSORIES

Accesorii | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



ECATE



ECATE 1



ECATE 2



ECATE RGBW



ECATE 1 - 230VAC



ECATE 2 - 230VAC

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Lente de PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
PMMA-Linse



Albergo Gelsomino Hotel - Kos, GREECE - Placed
Interior Designer: Papanastasiou Dimitris
Photos: Drazos Christos
Lighting: SHOL

LLD

ECATE

CRI
80



C.C.



24Vdc



230Vac

L80B10
 50.000h



3x180°



TECHNICAL DATA

Power absorption	1 version	3,2W (C.C.) 3,5W (24Vdc)
	2 version	6W (C.C.) 6,5W (24Vdc)
	RGBW version	4W - 8W (C.C. RGBW)
	1 230VAC version	4W
	2 230VAC version	7,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1 version	3,2W 111lm 3,5W 111lm
	2 version	6W 222lm 6,5W 222lm
	1 230VAC version	4W 111lm
	2 230VAC version	7,5W 222lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A superficie con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:

En surface avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:

De superficie con base de fijación (incluida) y tornillos (no incluidos)

EN INSTALLATION:

Surface mounted with fixing base (included) and screws (not included)

DE INSTALLATION:

Oberfläche mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben (nicht inkludiert)

ECATE 1

3,2W (500mA)

3,5W (24Vdc)


IP65 IK08 CE  

ECATE 2

6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

IP65 IK08 CE  




	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ECATE 1	ECA11	...	...	9	...	...
ECATE 2	ECA12	...	...	9	...	...
		1 C.C.	B 2200 K 	9 3 X 180°	B 50cm	.02 
		2 24Vdc	2 2700 K 		C 5m	.05 
			3 3000 K 		D 10m	.08 
			4 4000 K 		E 15m	.09 
			6 Red 			.17 
			7 Green 			.19 
			8 Blue 			

ECATE RGBW

 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP65 IK08 CE  



	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ECATE RGBW	ECA11	1	1	9	O	...
		1 C.C.	1 RGBW 	9 3 X 180°	O W 50cm	.02 
					W Y 5m	.05 
					Y W 10m	.08 
						.09 
						.17 
						.19 

ECATE 1 230VAC


4W

IP65 IK08 CE  

ECATE 2 230VAC

7,5W

IP65 IK08 CE  



	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ECATE 1 230VAC	ECA21	3	...	9	...	...
ECATE 2 230VAC	ECA22	3	...	9	...	...
		3 230Vac	B 2200 K 	9 3 X 180°	B 50cm	.02 
			2 2700 K 		C 5m	.05 
			3 3000 K 		D 10m	.08 
			4 4000 K 		E 15m	.09 
			6 Red 			.17 
			7 Green 			.19 
			8 Blue 			


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Base | Basetta / Base / Sockel / Base

Code: BAE01


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



Base | Basetta / Base / Sockel / Base

Code: BAE02


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



Base | Basetta / Base / Sockel / Base

Code: BAE03

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



OUTDOOR

MOREA PROJECTOR



MOREA PROJECTOR

^{IT} **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Lente in PMMA

^{FR} **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA

^{ES} **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Lente de PMMA

^{EN} **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
PMMA lens

^{DE} **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
PMMA-Linse




MOREA PROJECTOR



TECHNICAL DATA

Power absorption	6W (24Vdc) 8W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	6W 204lm 8W 204lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc Not included 230Vac Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand

IT **INSTALLAZIONE:**

A superficie con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)
A semi-incasso su muratura per interferenza tramite o-ring e
cassaforma (non inclusi)

FR **INSTALLATION:**

En surface avec base de fixation (incluse) et vis (non incluses)
Semi-encasté sur maçonnerie par interférence par joint torique
et boîte d'encastrement (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo sobre base de fijación con tornillos (incluidos)
Semiempotrable con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Surface mounted with fixing base (included) and screws (not
included)
Semi-recessed on brickwork through O-ring and housing box (not
included)

DE **INSTALLATION:**


Oberfläche mit Befestigungssockel (inkludiert) und Schrauben
(nicht inkludiert)
Halbeinbau in Mauerwerk mit O-ring und Einbaugehäuse (nicht
inkludiert)

ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAR69




MOREA PROJECTOR

6W (24Vdc)


8W (230Vac)

IP67 IK08 CE 24Vdc



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
MOP11	...	...	9	...	
2	24Vdc	B 2200 K	9 3 x 360°	B 50cm	.02
3	230Vac	2 2700 K		C 5m	.05
		3 3000 K		D 10m	.08
		4 4000 K		E 15m	.09
		6 Red		Q /	.17
		7 Green		230Vac only	.19
		8 Blue		24Vdc only	

BRISE IP65



BRISE IP65 ROUND



BRISE IP65 SQUARE



BRISE MAXI IP65 SQUARE

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo en aluminio anticorodal
Soporte de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**


Anticorodal aluminium body
Anticorodal aluminium bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Befestigungsbügel aus Anticorodal-Aluminium
Gehärtetes Glas



BRISE IP65



TECHNICAL DATA

Power absorption	Standard version	1W - 1,6W - 2,5W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
	Maxi version	4W - 6W (C.C.) 6,5W (24Vdc)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Standard version	1W 95lm 28° - 1,6W 135lm 28° - 2,5W 190lm 28° 2,2W 135lm 28°
	Maxi version	4W 309lm 26° - 6W 442lm 26° 6,5W 442lm 26°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .18 Green, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain avec piquet (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
En el suelo con piquete (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspieß (nickt inkludiert)

BRISE IP65

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)
2,2W (24Vdc)

IP65 IK06 CE III




Round version

Square version

BRISE MAXI IP65 SQUARE

4W (350mA) - 6W (500mA)
6,5W (24Vdc)

IP65 IK08 CE III WP




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI001



Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
BRISE ROUND	BR510	...	...	...	...	...
BRISE SQUARE	BR520	...	...	...	...	...
		1 C.C.	B 2200 K	1 15°	B 50cm	.02
		2 24Vdc	2 2700 K	2 28°	C 5m	.08
			3 3000 K	3 64°	D 10m	.09
			4 4000 K		E 15m	.18
			6 Red			.19
			7 Green			
			8 Blue			

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
BRISE MAXI IP65 SQUARE	BR522	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	2 2700 K	1 11°	J WP 50cm	.02	HC
		2 24Vdc	3 3000 K	2 14°	L WP 5m	.08	
			4 4000 K	3 26°	M WP 10m	.09	
				5 38°	N WP 15m	.18	
				6 55°		.19	

ACCESSORIES


Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



TETI M B



TETI M B

IT **MATERIALE:**

Corpo, stelo e base in alluminio anticorodal
Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps, tige et base en aluminium anticorodal
Étrier de fixation en acier inoxydable AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo, tija y base de aluminio anticorodal
Soporte de fijación de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminum body, stem, and base
AISI 316L stainless steel mounting bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Gehäuse, Stab und Basis aus Anticorodal-Aluminium
Befestigungsbügel aus Edelstahl AISI 316L
Tempered Glas



LLD

TETI M B

CRI
80


24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	6,5W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	6,5W 472lm 32°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finish Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con basetta (inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Montage au sol, au mur ou au plafond via le support de fixation (inclus) et les vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

Montaje en suelo, pared o techo mediante soporte de fijación (incluido) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall, or ceiling-mounted via mounting bracket (included) and screws (not included)


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Deckenmontage mittels Befestigungshalterung (inklusive) und Schrauben (nicht inklusive)

TETI M B

6,5W

IP65 IK07 CE III



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
TMB12	2	...	...	...	...	+ ...
	2 24Vdc	2 2700 K	1 18°	B 50cm	.02	HC
		3 3000 K	2 32°	C 5m	.05	
		4 4000 K	3 45°	D 10m	.08	
				E 15m	.09	
					.17	
					.18	
					.19	


ACCESSORIES

FILTER

Honeycomb
Code: HC



POINT



POINT S



POINT SUB - S



POINT M



POINT SUB - M



POINT L



POINT SUB - L



POINT XL

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal o in acciaio inox AISI 316L per versione Sub
Staffa in acciaio inox satinato
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal ou en acier inox AISI 316L pour la version Sub
Support de fixation en acier satiné
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal o de acero inoxidable AISI 316L para versión Sub
Soporte de acero inoxidable satinado
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body or stainless steel AISI 316L body for Sub version
Satinized stainless steel bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal anodisierter Aluminiumkörper oder AISI 316L-Edelstahlkörper für Sub-Version
Satinierte Edelstahlhalterung
Gehärtetes Glas



LLD

POINT

CRI
80

 C.C.

 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	1W - 1,6W - 2,5W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
	<i>M version</i>	4W - 6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
	<i>L version</i>	12W
	<i>XL version</i>	18W 19W (RGBW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	1W 89lm 36° - 1,6W 127lm 36° - 2,5W 178lm 36° 2,2W 127lm 36°
	<i>M version</i>	4W 326lm 30° - 6W 465lm 30° 6,5W 465lm 30°
	<i>L version</i>	12W 984lm 36°
	<i>XL version</i>	18W 1440lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	

IT INSTALLAZIONE:

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain par piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES INSTALACIÓN:

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con estaca (no incluida)
En postes/árboles con correa de fijación (no incluida)

EN INSTALLATION:

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)


DE INSTALLATION:

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

POINT S

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)
2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III WP




ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement |
Blendschutz | Visera


Code: PL001

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de
fixation | Befestigungsband | Correa de fijación


Code: CIN20



Bracket | Staffa / Support de fixation / Halterung /
Soporte

Code: ST013

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19



FILTER

Honeycomb
Code: HC



One Ninety - EGYPT - Lumen Egypt


POINT M

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III WP



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
POI12	...	...	...	...	...	+ ...
1	C.C	2 2700 K	1 8°	J WP 50cm	.02	HC
2	24Vdc	3 3000 K	2 16°	L WP 5m	.05	
		4 4000 K	3 30°	M WP 10m	.08	
			5 40°	N WP 15m	.09	
			6 64°		.17	
					.18	
					.19	

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
POI12	...	...	...	...	...	+ ...
1	C.C	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
2	24Vdc	6 Red	5 40°	L WP 5m	.05	
		7 Green	6 64°	M WP 10m	.08	
		8 Blue		N WP 15m	.09	
					.17	
					.18	
					.19	

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
POI12	1	1	...	...	...	+ ...
1	C.C	1 RGBW	3 30°	O WP 50cm	.02	HC
			5 40°	W WP 5m	.05	
			6 64°	Y WP 10m	.08	
					.09	
					.17	
					.18	
					.19	


ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

Shade | Paralume | Ombre | Blendschutz | Visera


Code: PL002

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto | Piquet | Peg | Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación


Code: CIN20



Bracket | Staffa / Support de fixation / Halterung / Soporte

Code: ST013

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19



FILTER


Honeycomb
Code: HC



POINT L

12W

IP67 IK08 CE III WP




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
POI13	2	...	...	...	...	+ ...
2	24Vdc	B 2200 K	1 18°	J WP 50cm	.02	HC
2		2700 K	2 24°	L WP 5m	.05	
3		3000 K	3 36°	M WP 10m	.08	
4		4000 K	5 60°	N WP 15m	.09	
6		Red			.17	
7		Green			.18	
8		Blue			.19	

POINT XL

18W

19W

IP67 IK08 CE III WP



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
POI14	2	...	...	...	...	+ ...
2	24Vdc	B 2200 K	1 18°	J WP 50cm	.02	HC
2		2700 K	2 24°	L WP 5m	.05	
3		3000 K	3 36°	M WP 10m	.08	
4		4000 K	5 60°	N WP 15m	.09	
6		Red			.17	
7		Green			.18	
8		Blue			.19	

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
POI14	2	1	...	...	...	+ ...
2	24Vdc	1 RGBW	2 24°	J WP 50cm	.02	HC
			3 36°	L WP 5m	.05	
			5 60°	M WP 10m	.08	
				O WP 50cm	.09	
				W WP 5m	.17	
				Y WP 10m	.18	
					.19	


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Code: PL003


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19



Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL004

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación


Code: CIN20



Bracket | Staffa / Support de fixation / Halterung / Soporte

Code: ST010


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19



Bracket | Staffa / Support de fixation / Halterung / Soporte

Code: ST015

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19



FILTER

Honeycomb

Code: HC



POINT SUB

CRI
80

 C.C.

 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	1W - 1,6W - 2,5W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
	<i>M version</i>	4-6W (C.C.) 6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
	<i>L version</i>	12W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	1W 89lm 36° - 1,6W 127lm 36° - 2,5W 178lm 36° 2,2W 127lm 36°
	<i>M version</i>	4W 326lm 30° - 6W 465lm 30° 6,5W 465lm 30°
	<i>L version</i>	12W 984lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
 Su terreno con picchetto (non incluso)
 Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)
 A immersione anche con base zavorra (non inclusa), solo versioni S e M

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
 Sur le terrain par piquet (non inclus)
 Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)
 À immersion avec base ballast (non incluse), seulement pour version S et M

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
 A suelo con estaca (no incluida)
 En postes/árboles con correa de fijación (no incluida)
 Inmersión también con base de lastre (no incluida), solo versiones S y M

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
 In ground with peg (not included)
 On poles / trees by mounting strap (not included)
 Immersion also with ballast base (not included), S and M versions only


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
 Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
 An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)
 Unterwassermontage mittels zusätzlichem Tauchballast (nicht inkludiert); nur für S und M-Version

POINT SUB - S

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)
2,2W (24Vdc)

IP68 IK08 CE III WP SUB




ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Base | Basetta / Base / Sockel / Base

Code: BAP01



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



FILTER

Honeycomb
Code: HC




POINT SUB - M

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP68 IK08 CE III WP SUB



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAP01



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
PO812	...	...	...	...	.06	+ ...
1	C.C	2 2700 K	1 8°	K WP 3m	.06	HC
2	24Vdc	3 3000 K	2 16°	M WP 10m		
		4 4000 K	3 30°	N WP 15m		
			5 40°			
			6 64°			
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
PO812	...	...	...	...	.06	+ ...
1	C.C	B 2200 K	3 30°	K WP 3m	.06	HC
2	24Vdc	6 Red	5 40°	M WP 10m		
		7 Green	6 64°	N WP 15m		
		8 Blue				
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
PO812	1	1	...	...	.06	+ ...
1	C.C	1 RGBW	3 30°	R WP 3m	.06	HC
			5 40°	Y WP 10m		
			6 64°			

FILTER


Honeycomb
Code: HC



POINT SUB - L

12W

IP68 IK08 CE III WP SUB




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20




FILTER

Honeycomb
Code: HC



POINT ZOOM



POINT ZOOM L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio inox
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Étrier en acier inoxydable
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de acero inoxidable
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body
Stainless steel bracket
Tempered glass

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Befestigungsbügel aus Edelstahl
Tempered Glas



LLD

POINT ZOOM

CRI
80  **L80B10**
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	12W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	12W 832lm 24°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite	



IT INSTALLAZIONE:

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain par piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES INSTALACIÓN:

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con piquete (no incluido)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN INSTALLATION:

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)

DE INSTALLATION:


Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002






Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST027




POINT ZOOM L

12W

IP67 IK08 CE III WP

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
POZ13	2	...	9	...	...
	2 24Vdc	2 2700 K	9 24° - 55° J	WP 50cm	.02
		3 3000 K		L WP 5m	.08
		4 4000 K		M WP 10m	.09
				N WP 15m	.17

MIMANTE



MIMANTE S



MIMANTE EVO S



MIMANTE M



MIMANTE EVO M



MIMANTE L



MIMANTE EVO L



MIMANTE XL

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio inox
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de acero inoxidable
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Stainless steel bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Edelstahlhalterung
Gehärtetes Glas



CRI
80

 **L80B10**
50.000h

230Vac

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W
	<i>M version</i>	6W
	<i>L version</i>	8W
	<i>XL version</i>	11W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4W 325lm 36°
	<i>M version</i>	6W 454lm 36°
	<i>L version</i>	8W 654lm 36°
	<i>XL version</i>	11W 935lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Au sol, mur ou plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain par piquet (non inclus)
Sur poteaux / arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES INSTALACIÓN:

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con estaca (no incluida)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN INSTALLATION:

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)


DE INSTALLATION:

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

MIMANTE S

4W


IP67 IK06 CE WP P+



MIMANTE M

6W


IP67 IK06 CE WP P+



MIMANTE L

8W


IP67 IK06 CE WP P+



MIMANTE XL

11W

IP67 IK06 CE WP P+



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER					
MIMANTE S	MIM11	3	...	...	...	...	+ ...					
MIMANTE M	MIM12	3	...	...	...	...	+ ...					
MIMANTE L	MIM13	3	...	...	...	...	+ ...					
MIMANTE XL	MIM14	3	...	...	...	...	+ ...					
		3	230Vac	2	2700 K	1	18°	J	WP	50cm	.02	HC
				3	3000 K	2	24°	L	WP	5m	.05	
				4	4000 K	3	36°	M	WP	10m	.08	
						5	60°	N	WP	15m	.09	
											.17	
											.18	
											.19	


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL008

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST022



FILTER

Honeycomb
Code: HC



MIMANTE EVO

CRI
80


 **L80B10**
50.000h

230Vac



TECHNICAL DATA

	<i>S version</i>	3,5W
Power absorption	<i>M version</i>	7,5W
	<i>L version</i>	11W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3,5W 195lm 38°
	<i>M version</i>	7,5W 634lm 36°
	<i>L version</i>	11W 954lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand,	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, mur ou plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain par piquet (non inclus)
Sur poteaux / arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con estaca (no incluida)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

MIMANTE EVO S

3,5W

IP67 IK08 CE WP




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL009

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002





Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST025



FILTER


Honeycomb
Code: HC



MIMANTE EVO M

7,5W

IP67 IK08 CE WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MIMANTE EVO M	MIE12	3	...	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 10°	J WP 50cm	.02	HC
			3 3000 K	2 15°	L WP 5m	.05	
			4 4000 K	3 26°	M WP 10m	.08	
				5 36°	N WP 15m	.09	
				6 60°		.17	
						.18	
						.19	


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL002

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002





Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST026



FILTER


Honeycomb
Code: HC



MIMANTE EVO L

11W

IP67 IK08 CE WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR		OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER				
MIMANTE EVO S	MIE13	3	...		...	...	...	+ ...	+ ...				
		3	230Vac	2	2700 K		1	8°	J  50cm	.02		HC	D1 Push
				3	3000 K		2	16°	L  5m	.05			D3 DALI
				4	4000 K		3	26°	M  10m	.08			
							5	36°	N  15m	.09			
							6	60°		.17			
										.18			
										.19			


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL003

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .18 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST027




FILTER

Honeycomb
Code: HC



PALLAS



PALLAS 1 - S



PALLAS 1 - M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio inox
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier
Verre trempé

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Soporte de acero inoxidable
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Stainless steel bracket
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Edelstahlhalterung
Tempered Glas



PALLAS 1

CRI
80

 C.C.

 24Vdc

 230Vac

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	1W - 1,6W - 2,5W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
	<i>M version</i>	6,5 (24Vdc) 6W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	1W 89lm 36° - 1,6W 127lm 36° - 2,5W 178lm 36° 2,2W 127lm 36°
	<i>M version</i>	6,5W 463lm 40° 6W 434lm 40°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain avec piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con piquete (no incluido)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

PALLAS 1 - S

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)
2,2W (24Vdc)

IP67 IK07 CE  




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PA111	...	...	...	...	...
1	C.C.	B 2200 K	1 10°	B 50cm	.02
2	24Vdc	2 2700 K	2 36°	C 5m	.05
		3 3000 K	3 60°	D 10m	.08
		4 4000 K		E 15m	.09
		6 Red			.17
		7 Green			.18
		8 Blue			.19

PALLAS 1 - M

6,5W (24Vdc)
6W (230Vac)
 4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE  
24Vdc 230Vac
C.C.



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PA112	...	...	...	...	...
2	 24Vdc	2 2700 K	1 16°	B 50cm	.02
3	 230Vac	3 3000 K	2 40°	C 5m	.05
		4 4000 K	3 64°	D 10m	.08
				E 15m	.09
					.17
					.18
					.19


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PA112	1	1	...	G	...
1	C.C.	1 RGBW	2 40°	G RGBW 50cm	.02
			3 64°		.05
					.08
					.09
					.17
					.18
					.19

ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



OUTDOOR

DAMON



DAMON S



DAMON XL



DAMON M



DAMON XXL



DAMON L

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio Inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo en aluminio anticorodal
Soporte en acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L - Edelstahlhalterung
Tempered Glas



CRI
80

 **L80B10**
50.000h
230Vac

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	14W
	<i>M version</i>	19W
	<i>L version</i>	25W
	<i>XL version</i>	33W
	<i>XXL version</i>	40W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	14W 1174lm 24°
	<i>M version</i>	19W 1633lm 24°
	<i>L version</i>	25W 2056lm 24°
	<i>XL version</i>	33W 2976lm 24°
	<i>XXL version</i>	40W 3586lm 24°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
A terra con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain par piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES INSTALACIÓN:

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con estaca (no incluido)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN INSTALLATION:

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)


DE INSTALLATION:

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

DAMON S

14W


IP67 IK06 CE   



DAMON M

19W


IP67 IK06 CE   



DAMON L

25W

IP67 IK06 CE   



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING					
DAMON S	DAM11	3	...	...	...	...					
DAMON M	DAM12	3	...	...	...	...					
DAMON L	DAM13	3	...	...	...	...					
		3	230Vac	2	2700 K 	1	12°	J 	50cm	.02	
				3	3000 K 	2	24°	L 	5m	.05	
				4	4000 K 	3	38°	M 	10m	.08	
						4	Diffused	N 	15m	.09	
										.17	
										.19	


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL005

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación


Code: CIN20




Varnished Bracket | Staffa verniciata | Support de fixation peint | Lackierte Halterung | Soporte pintado

Code: ST016

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19






Al Shaqab equestrian center - Al-Rayyan, QATAR - Ledworld

DAMON XL

33W


IP67 IK06 CE   



DAMON XXL

40W

IP67 IK06 CE   



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
DAMON XL	DAM14	3	...	...	...	...
DAMON XXL	DAM15	3	...	...	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	1 18°	J  50cm	.02 
			3 3000 K 	2 24°	L  5m	.05 
			4 4000 K 	3 36°	M  10m	.08 
				4 Diffused	N  15m	.09 
						.17 
						.19 


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement /
Blendschutz / Visera


Code: PL006

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio / Sangle de
fixation / Befestigungsband / Correa de fijación


Code: CIN20




Varnished Bracket | Staffa verniciata / Support de
fixation peint / Lackierte Halterung / Soporte pintado

Code: ST017

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



NISO PROJECTOR



NISO PROJECTOR S



NISO PROJECTOR M



NISO PROJECTOR L



NISO PROJECTOR XL

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio Inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo en aluminio anticorodal
Soporte en acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel bracket
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L - Edelstahlhalterung
Tempered Glas



NISO PROJECTOR

CRI
80
24VdcL80B10
50.000h

20x40°



40x20°

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	17W
	<i>M version</i>	25W
	<i>L version</i>	31W
	<i>XL version</i>	42W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	17W 1538lm 30°
	<i>M version</i>	25W 2197lm 30°
	<i>L version</i>	31W 2746lm 30°
	<i>XL version</i>	42W 3844lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (non inclusa)
 Su terreno con picchetto (non incluso)
 Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (non incluse)
 Sur le terrain par piquet (non inclus)
 Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (no incluido)
 A suelo con piquete (no incluido)
 Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with brackets (not included)
 In ground with peg (not included)
 On poles / trees by mounting strap (not included)

DE **INSTALLATION:**


Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (nicht inkludiert)
 Bodenmontage mit Erdspieß (nicht inkludiert)
 An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

NISO PROJECTOR S

17W



IP67 IK06 CE III WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR S	NIP11	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	2 2700 K	1 9°	J WP 50cm	.02	HC
			3 3000 K	2 13°	L WP 5m	.05	
			4 4000 K	3 30°	M WP 10m	.08	
				5 40°	N WP 15m	.09	
				6 ASYM		.17	
				7 20x40°		.19	
				8 40x20°			
				9 60°			

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR S	NIP11	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
			6 Red	5 40°	L WP 5m	.05	
			7 Green	6 ASYM	M WP 10m	.08	
			8 Blue	7 20x40°	N WP 15m	.09	
				8 40x20°		.17	
				9 60°		.19	

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR S	NIP11	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
				5 40°	L WP 5m	.05	
				6 ASYM	M WP 10m	.08	
				9 60°	O WP 50cm	.09	
					W WP 5m	.17	
					Y WP 10m	.19	


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement / Blendschutz / Visera


Code: PL005

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio / Sangle de fixation / Befestigungsband / Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio / Support de fixation en acier / Edelstahlhalterung / Soporte en acero

Code: ST016



FILTER

Honeycomb
Code: HC




NISO PROJECTOR M

25W



IP67 IK06 CE III WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR M	NIP12	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	2 2700 K	1 9°	J WP 50cm	.02	HC
			3 3000 K	2 13°	L WP 5m	.05	
			4 4000 K	3 30°	M WP 10m	.08	
				5 40°	N WP 15m	.09	
				6 ASYM		.17	
				7 20x40°		.19	
				8 40x20°			
				9 60°			
NISO PROJECTOR M	NIP12	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
			6 Red	5 40°	L WP 5m	.05	
			7 Green	6 ASYM	M WP 10m	.08	
			8 Blue	7 20x40°	N WP 15m	.09	
				8 40x20°		.17	
				9 60°		.19	
NISO PROJECTOR M	NIP12	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
				5 40°	L WP 5m	.05	
				6 ASYM	M WP 10m	.08	
				9 60°	O WP 50cm	.09	
					W WP 5m	.17	
					Y WP 10m	.19	


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Ombre | Blendschutz | Visera

Code: PL005

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST016



FILTER

Honeycomb
Code: HC



NISO PROJECTOR L

31W



31W

IP67 IK06 CE III WP


NISO PROJECTOR XL

42W



42W

IP67 IK06 CE III WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR L	NIP13	2	...	...	...	...	+ ...
NISO PROJECTOR XL	NIP14	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	2 2700 K	1 9°	J WP 50cm	.02	HC
			3 3000 K	2 13°	L WP 5m	.05	
			4 4000 K	3 30°	M WP 10m	.08	
				5 40°	N WP 15m	.09	
				6 ASYM		.17	
				7 20°x40°		.19	
				8 40°x20°			
				9 60°			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR L	NIP13	2	...	...	...	...	+ ...
NISO PROJECTOR XL	NIP14	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
			6 Red	5 40°	L WP 5m	.05	
			7 Green	6 ASYM	M WP 10m	.08	
			8 Blue	7 20x40°	N WP 15m	.09	
				8 40x20°		.17	
				9 60°		.19	
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO PROJECTOR L	NIP13	2	1	...	...	...	+ ...
NISO PROJECTOR XL	NIP14	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	3 30°	J WP 50cm	.02	HC
				5 40°	L WP 5m	.05	
				6 ASYM	O WP 50cm	.08	
				9 60°	W WP 5m	.09	
						.17	
						.19	


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera


Code: PL006

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST017




FILTER

Honeycomb
Code: HC



FERE PROJECTOR



FERE PROJECTOR S



FERE PROJECTOR L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio Inox AISI 316L
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Support de fixation en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo en aluminio anticorodal
Soporte en acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel bracket
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L - Edelstahlhalterung
Tempered Glas



FERE PROJECTOR

CRI
80  **L80B10**
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	6,5W
	<i>L version</i>	25W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	6,5W 105lm
	<i>L version</i>	25W 422lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
A terra con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Au sol par piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con piquete (no incluido)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
On ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

FERE PROJECTOR S

6,5W


IP67 IK08 CE III WP



FERE PROJECTOR L

25W

IP67 IK06 CE III WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
FERE PROJECTOR S	FEP11	2	...	9	...	...
FERE PROJECTOR L	FEP13	2	...	9	...	...
		2 24Vdc	2 2700 K	9 3° Sharp	J WP 50cm	.02
			3 3000 K		L WP 5m	.05
			4 4000 K		M WP 10m	.08
					N WP 15m	.09
						.17
						.19


ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Shade | Paralume | Ombre | Blendschutz | Visera

Code: PL002


Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19



Shade | Paralume | Ombre | Blendschutz | Visera


Code: PL005

Finishing: .02 .05 .08 .09 .17 .19




Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación


Code: CIN20



Steel | Staffa / Support de fixation / Halterung / Soporte

Code: ST016

Code: ST023



IPNO



IPNO I



IPNO II

IT MATERIALE:

Corpo in acciaio inox AISI 316L
Staffa in acciaio Inox AISI 316L
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en acier inox AISI 316L
Support de fixation en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L
Soporte en acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN MATERIAL:

AISI 316L stainless steel body
AISI 316L stainless steel bracket
Tempered glass

DE MATERIAL:

AISI 316L - Edelstahlkörper
AISI 316L - Edelstahlhalterung
Gehärtetes Glas



LLD

IPNO

CRI
80

 **L80B10**
50.000h

24Vdc



TECHNICAL DATA

Power absorption	I version	12W
		13W (RGBW)
	II version	18W
		19W (RGBW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	I version	12W 1008lm 36°
	II version	18W 1440lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain par piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres par sangle de fixation (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
A suelo con piquete (no incluido)
Sobre postes/árboles con cinturón de fijación (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles / trees by mounting strap (not included)

DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspeiß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

IPNO I

12W

 13W


IP68 IK08     

IPNO II

18W

 19W

IP68 IK08     




ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
IPNO I	IPN11	2	...	...	...	.06	+ ...
IPNO II	IPN12	2	...	...	...	.06	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K 	3 18°	K  3m	.06 	HC
			2 2700 K 	5 24°	M  10m		
			3 3000 K 	6 36°	N  15m		
			4 4000 K 	7 60°			
			6 Red 				
			7 Green 				
			8 Blue 				
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
IPNO I	IPN11	2	1	...	...	.06	+ ...
IPNO II	IPN12	2	1	...	...	.06	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW 	5 24°	K  3m	.06 	HC
				6 36°	M  10m		
				7 60°	R  3m		
					Y  10m		

ACCESSORIES


Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



UDEO PROJECTOR



UDEO PROJECTOR MINI



UDEO PROJECTOR

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio
Staffa in acciaio inox
Vetro temperato serigrafato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium
Support de fixation en acier
Verre trempé sérigraphié

ES **MATERIAL:**


Cuerpo en aluminio
Soporte en acero inoxidable
Vidrio templado serigrafiado

EN **MATERIAL:**

Aluminium body
Stainless steel bracket
Silk-screen printed tempered glass

DE **MATERIAL:**

Aluminiumkörper
Edelstahlhalterung
Gehärtetes Siebdruckglas



VIDEO PROJECTOR

CRI
80  L80B10
24Vdc 50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	Mini version	5W
	Standard version	9,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Mini version	5W 386lm 36°
	Standard version	9,5W 771lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa)
Su terreno con picchetto (non incluso)
Su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par support de fixation (inclus)
Sur le terrain avec piquet (non inclus)
Sur poteaux/arbres avec sangle de fixation (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soporte (incluido)
En el suelo con piquete (no incluido)
En postes/árboles con correa de fijación (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
In ground with peg (not included)
On poles/trees with mounting strap (not included)


DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterung (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdpieß (nicht inkludiert)
An Masten / Bäumen mit Befestigungsband (nicht inkludiert)

UDEO PROJECTOR MINI

5W


IP67 IK06 CE III WP



UDEO PROJECTOR

9,5W

IP67 IK06 CE III WP




ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios


Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002




Mounting strap | Cinghia di fissaggio | Sangle de fixation | Befestigungsband | Correa de fijación

Code: CIN20



Steel Bracket | Staffa in acciaio | Support de fixation en acier | Edelstahlhalterung | Soporte en acero

Code: ST024




FILTER

Honeycomb
Code: HC

with 25°, 36°, 62° lens only



MINOSSE PROJECTOR



MINOSSE PROJECTOR **S**

MINOSSE PROJECTOR **M**

MINOSSE PROJECTOR **L**

MINOSSE PROJECTOR **XL**



MINOSSE **EVO** PROJECTOR **S**

MINOSSE **EVO** PROJECTOR **M**

MINOSSE **EVO** PROJECTOR **L**

MINOSSE **EVO** PROJECTOR **XL**

MINOSSE **EVO** PROJECTOR **XXL**

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio
Vetro temperato serigrafato
Staffe in acciaio Inox AISI 316L

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium
Verre trempé sérigraphié
Support de fixation en acier inox AISI 316L

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio
Vidrio templado serigrafiado
Soporte en acero inoxidable AISI 316L

EN MATERIAL:

Aluminium body
Silk-screen printed tempered glass
AISI 316L stainless steel brackets

DE MATERIAL:

Aluminiumkörper
Gehärtetes Siebdruckglas
AISI 316L - Edelstahlhalterung



MINOSSE PROJECTOR



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	11W (230Vac) 21W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>M version</i>	22W (230Vac) 42W (24Vdc RGBW - TW) 46W (230Vac RGBW - TW)
	<i>L version</i>	33W (230Vac) 63W (24Vdc RGBW - TW) 68W (230Vac RGBW - TW)
	<i>XL version</i>	44W (230Vac) 84W (24Vdc RGBW - TW) 90W (230Vac RGBW - TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	11W 912lm 28°
	<i>M version</i>	22W 1824lm 28°
	<i>L version</i>	33W 2736lm 28°
	<i>XL version</i>	44W 3648lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra, parete o soffitto con staffe (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au sol, au mur ou au plafond par supports de fixation (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo, pared o techo con soportes (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Floor, wall or ceiling mounting with brackets (not included)

DE **INSTALLATION:**

Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterungen (nicht inkludiert)

MINOSSE PROJECTOR S

278 mm

11W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

MINOSSE PROJECTOR L

837 mm

33W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

MINOSSE PROJECTOR M

558 mm

22W (230Vac)


IP67 IK09 CE WP

MINOSSE PROJECTOR XL


1107 mm

44W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP



with ST010



with ST009

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE PROJECTOR S	MIP31	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR M	MIP32	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR L	MIP33	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR XL	MIP34	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
	3	230Vac	B 2200 K	1 8°	J WP 50cm	.02	HC	D1 Push
			2 2700 K	2 28°	L WP 5m	.08		D3 DALI
			3 3000 K	3 45°	M WP 10m			
			4 4000 K	5 ASYM	N WP 15m			
			6 Red	6 60°				
			7 Green	7 10 x 41°				
			8 Blue					


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Bracket / Staffa / Support de fixation / Halterung / Soportes

Code: ST009
(min. 2pc)

or Code: ST010
(min. 2pc)



Varnished bracket

H 64 - Code: ST010

H 200 - Code: ST009

Finishing: .02 .08

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



MINOSSE PROJECTOR S

L 278 mm

21W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE PROJECTOR L

L 837 mm

63W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE PROJECTOR M

L 558 mm

42W (24Vdc)


IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE PROJECTOR XL


L 1107 mm

84W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP



with ST010



with ST009


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Bracket / Staffa / Support de fixation / Halterung / Soportes

Code: ST009
(min. 2pc)

or Code: ST010
(min. 2pc)



Varnished bracket

H 64 - Code: ST010

H 200 - Code: ST009

Finishing: .02 .08

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MINOSSE PROJECTOR S	MIP31	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR M	MIP32	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR L	MIP33	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR XL	MIP34	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	0 12°	J WP 50cm	.02	HC
			0 T. White	2 28°	O WP 50cm	.08	
				3 45°			
				6 60°			
				7 10x41°			

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



MINOSSE PROJECTOR M

558 mm

46W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP DMX+RDM

MINOSSE PROJECTOR XL

1107 mm

90W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP DMX+RDM

MINOSSE PROJECTOR L

837 mm

68W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP DMX+RDM


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Bracket / Staffa / Support de fixation / Halterung / Soportes

Code: ST009
(min. 2pc)

or Code: ST010
(min. 2pc)




Varnished bracket

H 64 - Code: ST010

H 200 - Code: ST009

Finishing: .02 .08



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE PROJECTOR M	MIP32	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR L	MIP33	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE PROJECTOR XL	MIP34	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
		3 230Vac	1 RGBW	0 12°	J WP 50cm	.02	HC	D2 DMX+RDM
			0 T. White	2 28°	O 50cm	.08		
				3 45°				
				6 60°				
				7 10x41°				

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



LLD

MINOSSE EVO PROJECTOR



CRI
80

24Vdc

230Vac

L80B10

50.000h

15x35°

Wall grazing

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	20W (230Vac) 28W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>M version</i>	39W (230Vac) 56W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>L version</i>	58W (230Vac) 84W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>XL version</i>	77W (230Vac) 112W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>XXL version</i>	96W (230Vac) 140W (24Vdc RGBW - TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	20W 1856lm 30°
	<i>M version</i>	39W 3712lm 30°
	<i>L version</i>	58W 5568lm 30°
	<i>XL version</i>	77W 7424lm 30°
	<i>XXL version</i>	96W 9280lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .08 Black	

IT INSTALLAZIONE:
A terra, parete o soffitto con staffe (non incluse)

FR INSTALLATION:
Au sol, au mur ou au plafond par supports de fixation (non incluses)

ES INSTALACIÓN:
A suelo, pared o techo con soportes (no incluidos)

EN INSTALLATION:
Floor, wall or ceiling mounting with brackets (not included)

DE INSTALLATION:
Boden-, Wand- oder Decken-Montage mit Halterungen (nicht inkludiert)

MINOSSE EVO PROJECTOR S

349 mm

20W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

MINOSSE EVO PROJECTOR L

993 mm

58W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

MINOSSE EVO PROJECTOR XXL

1638 mm

96W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

MINOSSE EVO PROJECTOR M

671 mm

39W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

MINOSSE EVO PROJECTOR XL

1315 mm

77W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Bracket / Staffa / Support de fixation / Halterung / Soportes


Code: ST028

(min. 2pc)

or

Code: ST029

(min. 2pc)







Varnished bracket

H 47,5 - Code: ST028

H 204 - Code: ST029

Finishing: .02 .08

OUTDOOR



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE EVO PROJECTOR S	MEP31	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR M	MEP32	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR L	MEP33	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR XL	MEP34	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR XXL	MEP35	3	...	...	...	...	+ ...	+ ...
	3	230Vac	B 2200 K	1 10°	J WP 50cm	.02	HC	D1 Push
			2 2700 K	2 15°	L WP 5m	.08		D3 DALI
			3 3000 K	3 20°	M WP 10m			
			4 4000 K	5 30°	N WP 15m			
			6 Red	6 45°	1 WP 50cm In-Out			
			7 Green	7 15x35°	2 WP 5m In-Out			
			8 Blue	8 60°	3 WP 10m In-Out			
				9 Wall grazing				


ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC





MINOSSE EVO PROJECTOR S

349 mm

28W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE EVO PROJECTOR L

993 mm

84W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE EVO PROJECTOR XXL

1638 mm

140W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE EVO PROJECTOR M

671 mm

56W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

MINOSSE EVO PROJECTOR XL

1315 mm

112W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Bracket / Staffa / Support de fixation / Halterung / Soportes


Code: ST028

(min. 2pc)

OR

Code: ST029

(min. 2pc)




Varnished bracket

H 47,5 - Code: ST028


H 204 - Code: ST029

Finishing: .02 .08


OUTDOOR




with ST028



In-Out version with ST028



with ST029



In-Out version with ST029

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MINOSSE EVO PROJECTOR S	MEP31	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR M	MEP32	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR L	MEP33	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR XL	MEP34	2	...	...	...	...	+ ...
MINOSSE EVO PROJECTOR XXL	MEP35	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	5 30°	J WP 50cm	.02	HC
			0 T. White	6 45°	O WP 50cm	.08	
				7 15x35°	1 WP 50cm In-Out		
				8 60°	5 WP 50cm In-Out		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC








Profili

Profiles




COLOMBO



COLOMBO S



COLOMBO M



COLOMBO L

IT MATERIALE:

Tubo in PMMA trasparente o opalino
Dissipatore interno e tappi di chiusura in alluminio anticorrosione

FR MATÉRIEL:

Tube en PMMA transparent ou opalin
Dissipateur intérieur et bouchons de fermeture en aluminium anticorrosion

ES MATERIAL:

Tubo de PMMA transparente u opalino
Disipador interno y tapones de cierre de aluminio anticorrosión

EN MATERIAL:

Transparent or opal PMMA tube
Anticorrosion aluminium internal heatsink and closing caps

DE MATERIAL:

Transparentes oder opales PMMA-Rohr
Innenliegender Anticorrosion Aluminium-Kühlkörper und Endkappe




LLD

COLOMBO

CRI
80

 **L80B10**
50.000h

24Vdc



IT **INSTALLAZIONE:**

A superficie con clip di fissaggio e viti (non incluse)
A sospensione con kit e viti (non incluso)
A parete con kit di supporto e viti (non incluso)

Possibilità di connessione in fila continua tramite giunti lineari, a L e a T (non inclusi). Lunghezza massima della linea continua con singolo punto di alimentazione pari a 6 metri

FR **INSTALLATION:**

En surface avec clip de fixation et vis (non incluses)
À suspension par kit de suspension et vis (non incluses)
Au mur par kit de support et vis (non incluses)

Possibilité de connexion en ligne continue par joints linéaires, en L et en T (non inclus). Longueur maximale de la ligne continue avec un point d'alimentation unique de 6 mètres

ES **INSTALACIÓN:**

De superficie con clips de fijación y tornillos (no incluidos)
De suspensión con el kit y tornillos (no incluido)
A pared con el kit de soporte y tornillos (no incluido)

Posibilidad de conexión en fila continua mediante juntas lineales, en L y en T (no incluidas). Longitud máxima de la línea continua con un único punto de alimentación de 6 metros

TECHNICAL DATA

	<i>S version</i>	7W
Power absorption	<i>M version</i>	14W
	<i>L version</i>	28W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	7W 506lm Opal PMMA
	<i>M version</i>	14W 1012lm Opal PMMA
	<i>L version</i>	28W 2024lm Opal PMMA
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.11 Opal PMMA, .12 Transparent PMMA	

EN **INSTALLATION:**

Surface mounted with fixing clips and screws (not included)
Suspended with kit and screws (not included)
Wall mounted with mounting kit and screws (not included)

Possibility of continuous connection through linear, L and T joints (not included). Maximum length of continuous line with single power supply point of 6 meters

DE **INSTALLATION:**

An der Oberfläche mit Befestigungsklammern und Schrauben (nicht inkludiert)
Abgehängt mit Set und Schrauben (nicht inkludiert)
Wandmontage mit Montageset und Schrauben (nicht inkludiert)

Möglichkeit der Reihenverbindung über Linear-, L- und T-Verbindungen (nicht inkludiert). Maximale durchgehende Leitungslänge mit einem Versorgungspunkt von 6 Metern

ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Cable Kit | Kit cavo | Kit câble | Kabelset | Kit de cable

IP44 - L 2m
Code: COL12

or

IP65 - L 1,5m
Code: COL10



The product supplied with this kit becomes IP44.

+

End cap | Tappo di chiusura | Bouchon de fermeture / Endkappe | Tapon de cierre

Code: COL14



Installation Kit | Kit di installazione / Kit d'installation / Montageset | Kit de fijación

Code: COL01

Code: COL02



or



Code: COL04



Joint accessories | Accessori di giunzione / Accessoires de jonction / Verbindung Zubehör / Accesorios de conexión

Code: COL06
Dim: 35x35x22mm

Code: COL07
Dim: 48x35x22mm



or



Code: COL08
Dim: Ø22x24mm



Installation kit

S Version - 1 pc min.

M Version - 1 pc min.

L Version - 2 pcs min.

COLOMBO S  528 mm

7W

IP65 IK07   

COLOMBO M  1028 mm


14W

IP65 IK07   

COLOMBO L  2028 mm

28W


IP65 IK07   



Product with cable kit and cap

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING				
COLOMBO S	COL11	2	...	4	S	...				
COLOMBO M	COL12	2	...	4	S	...				
COLOMBO L	COL13	2	...	4	S	...				
		2	24Vdc	2	2700 K 	4	Diffused	S	No cable	.11 
				3	3000 K 					.12 
				4	4000 K 					

DEGAMA



DEGAMA S
DEGAMA SUB S



DEGAMA M
DEGAMA SUB M



DEGAMA L
DEGAMA SUB L

IT **MATERIALE:**

Tubo in PMMA trasparente o opalino
Dissipatore interno e tappi di chiusura in alluminio anticorrosione (per la versione Sub in acciaio inox AISI 316L)
Lente in PMMA

FR **MATÉRIEL:**

Tube en PMMA transparent ou opalin
Dissipateur intérieur et bouchons de fermeture en aluminium anticorrosion (version Sub avec corps en acier inox AISI 316L)
Lentille en PMMA

ES **MATERIAL:**

Tubo de PMMA transparente u opalino
Disipador interno y tapones de cierre de aluminio anticorrosión
Lente de PMMA

EN **MATERIAL:**

Transparent or opal PMMA tube
Anodized aluminium internal heatsink and closing caps (only Sub version in AISI 316L stainless steel)
PMMA lens

DE **MATERIAL:**

Transparentes oder opales PMMA-Rohr
Innenliegender Anticorrosion Aluminium-Kühlkörper und Endkappe (version Sub aus AISI 316L-Edelstahl).
PMMA-Linse





Private Villa - Puglia (ITALY) - Dario Battaglia

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	13W
	<i>M version</i>	26W
	<i>L version</i>	39W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	13W 1152lm 28°
	<i>M version</i>	26W 2304lm 28°
	<i>L version</i>	39W 3456lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.11 Opal PMMA, .12 Transparent PMMA	

IT INSTALLAZIONE:

A superficie con clip di fissaggio e viti (non incluse)
A sospensione con kit e viti (non incluso)
A parete con kit di supporto e viti (non incluso)

Possibilità di connessione in fila continua tramite giunti lineari, a L e a T (non inclusi). Lunghezza massima della linea continua con singolo punto di alimentazione pari a 6 metri

FR INSTALLATION:

En surface avec clip de fixation et vis (non incluses)
À suspension par kit de suspension et vis (non incluses)
Au mur par kit de support et vis (non incluses)

Possibilité de connexion en ligne continue par joints linéaires, en L et en T (non inclus). Longueur maximale de la ligne continue avec un point d'alimentation unique de 6 mètres

ES INSTALACIÓN:

De superficie con clips de fijación y tornillos (no incluidos)
De suspensión con el kit y tornillos (no incluido)
A pared con el kit de soporte y tornillos (no incluido)

Posibilidad de conexión en fila continua mediante juntas lineales, en L y en T (no incluidas). Longitud máxima de la línea continua con un único punto de alimentación de 6 metros

EN INSTALLATION:

Surface mounted with fixing clips and screws (not included)
Suspended with kit and screws (not included)
Wall mounted with mounting kit and screws (not included)

Possibility of continuous connection through linear, L and T joints (not included). Maximum length of continuous line with single power supply point of 6 meters

DE INSTALLATION:

An der Oberfläche mit Befestigungsklammern und Schrauben (nicht inkludiert)
Abgehängt mit Set und Schrauben (nicht inkludiert)
Wandmontage mit Montageset und Schrauben (nicht inkludiert)

Möglichkeit der Reihenverbindung über Linear-, L- und T-Verbindungen (nicht inkludiert). Maximale durchgehende Leitungslänge mit einem Versorgungspunkt von 6 Metern

ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour
l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios
para la instalación

Cable Kit / Kit cavo / Kit câble / Kabelset / Kit de cable

IP44 - L 2m
Code: DEG11

or
IP65 - L 1,5m
Code: DEG10



The product supplied
with this kit becomes
IP44.

+

End cap / Tappo di chiusura / Bouchon / Endkappe /
Tapon de cierre

Code: DEG14



Installation Kit / Kit di installazione / Kit de installation /
Montageset / Kit de fijación

Code: DEG01

Code: DEG02



or



Code: DEG04



Joint accessories / Accessori di giunzione / Kit câble /
Kabelsatz / Kit cable

Code: DEG06
Dim: 35x35x22mm

Code: DEG07
Dim: 48x35x22mm



or



Code: DEG08
Dim: Ø22x24mm



Installation kit

S Version - 1 pc min.

M Version - 1 pc min.

L Version - 2 pcs min.

OUTDOOR

DEGAMA S 530 mm

13W

IP65 IK09

DEGAMA M 1030 mm


26W

IP65 IK09

DEGAMA L 1530 mm

39W

IP65 IK09



Product with cable kit and cap

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	OPTIONAL CABLE	FINISHING					
DEGAMA S	DEG11	2	...	...	S	...					
DEGAMA M	DEG12	2	...	...	S	...					
DEGAMA L	DEG13	2	...	...	S	...					
		2	24Vdc	B	2200 K	1 15°	S	No cable	.11		
				2	2700 K	2 28°			.12		
				3	3000 K	3 64°					
				4	4000 K	6 Diffused					
				6	Red	7 16 x48°					
				7	Green						
				8	Blue						

lens only

diffused only

DEGAMA SUB

CRI
80  L80B10
50.000h
24Vdc

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	13W
	<i>M version</i>	26W
	<i>L version</i>	39W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	13W 1152lm 28°
	<i>M version</i>	26W 2304lm 28°
	<i>L version</i>	39W 3456lm 28°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.11 Opal PMMA, .12 Transparent PMMA	

IT **INSTALLAZIONE:**

A superficie, in immersione e non, con kit di fissaggio e viti (non inclusi)

FR **INSTALLATION:**

En surface, en immersion ou non, avec kit de fixation et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

En superficie, en inmersión o no, con kit de fijación y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Surface mounted, in permanent immersion or not, with fixing kit and screws (not included)

DE **INSTALLATION:**



An der Oberfläche, Unterwassermontage oder nicht, mit Befestigungssatz und Schrauben (nicht inkludiert)

ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour
l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios
para la instalación

Bracket / Staffa / Support de fixation / Halterung /
Soporte

Code: DEG09



DEGAMA SUB S 530 mm

13W

IP68 IK09 CE III WP SUB

DEGAMA SUB M 1030 mm

26W

IP68 IK09 CE III WP SUB

DEGAMA SUB L 1530 mm

39W

IP68 IK09 CE III WP SUB

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	OPTIONAL CABLE	FINISHING
DEGAMA SUB S	DE811	2	...	...	...	...
DEGAMA SUB M	DE812	2	...	...	...	...
DEGAMA SUB L	DE813	2	...	...	...	...
		2 24Vdc	B 2200 K	1 15°	K WP 3m	.11
			2 2700 K	2 28°	M WP 10m	.12
			3 3000 K	3 64°	N WP 15m	
			4 4000 K	6 Diffused		
			6 Red	7 16 x48°		
			7 Green			
			8 Blue			






OUTDOOR

Incassi a terra

Ground recessed



ALTEA



ALTEA MICRO



ALTEA MINI



ALTEA



ALTEA RECESSED



ALTEA FLEXI 2



ALTEA MAXI



ALTEA MAXI 230VAC



ALTEA MAXI RECESSED



ALTEA MAXI ADJUSTABLE

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal (versione Altea Micro con corpo in acciaio Inox AISI 316L).

Ghiera in alluminio o acciaio Inox AISI 316L (versione Altea Maxi Adj solo con ghiera in acciaio Inox AISI 316L).

Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal (version Altea Micro avec corps en acier inox AISI 316L).

Collerette en aluminium ou en acier inox AISI 316L (version Altea Maxi Adj uniquement avec collerette en acier inox AISI 316L).

Vitre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal (versión Altea Micro con cuerpo de acero inoxidable AISI 316L).

Aro de aluminio o de acero inoxidable AISI 316L (versión Altea Maxi Adj solo con aro de acero inoxidable AISI 316L).

Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body (Altea Micro version with Stainless steel AISI 316L body).

Aluminium or AISI 316L stainless steel trim (Altea Maxi Adj version only with AISI 316L stainless steel trim)

Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper (Altea Micro Version mit AISI 316L-Edelstahlkörper)

Rahmen aus Aluminium oder AISI 316L-Edelstahl (Altea Maxi Adj. Version nur mit AISI 316L-Edelstahlrahmen).

Gehärtetes Glas



ALTEA MICRO

CRI
80
C.C.


L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 79lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

- A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
- A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
- A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

- Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
- Encastré sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
- Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

- Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
- Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
- Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

- Recessed on ground with housing box (not included)
- Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
- Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

- Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
- Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Feder (nicht inkludiert)
- Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ALTEA MICRO

1W (350mA)

IP67 IK06 CE    17 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML016



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS16



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ALT10	1	...	3	...	.06
	1 C.C.	B 2200 K 	3 60°	B 50cm	.06 
		2 2700 K 		C 5m	
		3 3000 K 		D 10m	
		4 4000 K 		E 15m	
		6 Red 			
		7 Green 			
		8 Blue 			



Castello di Ormea - Ormea, Italy - Eleluci

OUTDOOR

LLD

ALTEA MINI

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W (C.C) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 71lm 35° - 1,6W 102lm 35° 2,2W 102lm 35°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera por medio de muelle (no incluido)
Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with spring (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ALTEA MINI

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK07 CE III 1000kg WP 21 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML021



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS20




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ALT11	...	...	...	...	...
1	C.C.	B 2200 K	1 18°	J WP 50cm	.01
2	24Vdc	2 2700 K	2 35°	L WP 5m	.06
		3 3000 K	3 57°	M WP 10m	.10
		4 4000 K		N WP 15m	
		6 Red			
		7 Green			
		8 Blue			



OUTDOOR

LLD

ALTEA



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W - 2,5W (C.C) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 89lm 36° - 1,6W 127lm 36° - 2,5W 178lm 36° 2,2W 127lm 36°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Feder (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ALTEA R

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 32 mm




ALTEA S

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 32 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML032



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW32 or Code: CAI32



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA R	ALT12	...	...	...	...	...	+ ...
ALTEA S	ALT22	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	B 2200 K	1 10°	J WP 50cm	.01	HC
		2 24Vdc	2 2700 K	2 36°	L WP 5m	.06	BC
			3 3000 K	3 60°	M WP 10m	.10	BD
			4 4000 K	4 Diffused	N WP 15m		
			6 Red	5 10 x 55°			
			7 Green				
			8 Blue				

Round version only

Round version only

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 10°, 36°, 60°, 10x55° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 10°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



ALTEA RECESSED

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h

16x48°



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W - 2,5W (C.C) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 90lm 28° - 1,6W 128lm 28° - 2,5W 180lm 28° 2,2W 128lm 28°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C. 24Vdc	Not included Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Feder (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ALTEA RECESSED R

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 32 mm




ALTEA RECESSED S

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 32 mm



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA RECESSED R	ALR12	...	...	...	...	...	+ ...
ALTEA RECESSED S	ALR22	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	B 2200 K	1 15°	J WP 50cm	.01	HC
		2 24Vdc	2 2700 K	2 28°	L WP 5m	.06	BC
			3 3000 K	3 64°	M WP 10m	.10	
			4 4000 K	5 16x48°	N WP 15m		
			6 Red				
			7 Green				
			8 Blue				


Round version only

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML032



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW32 or Code: CAI32



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC




Black & Clear
Code: BC

with 15°, 28°, 64° lens only



ALTEA FLEXI 2



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W (350mA) 4,5W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	4W 303lm 38° 4,5W 303lm 38°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma CAS39 o di diametro 40mm (non inclusa), per interferenza tramite o-ring (incluso)
 A incasso a terra con cassaforme di diametro compreso tra 41mm e 45mm tramite molle ML222 (non incluse)
 A incasso su legno (spessore minimo 35mm), con foro di diametro compreso tra 40mm e 45mm, tramite molle ML222 (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol avec boîtier d'encastrement CAS39 ou de diamètre 40 mm (non inclus), par emboîtement en force via joint torique (inclus)
 Encastré au sol avec boîtiers d'encastrement de diamètre compris entre 41 mm et 45 mm, via ressorts ML222 (non inclus)
 Encastré sur bois (épaisseur minimale 35 mm), avec trou de diamètre compris entre 40 mm et 45 mm, via ressorts ML222 (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado en suelo con caja de empotrar CAS39 o de diámetro 40 mm (no incluida), por ajuste por interferencia mediante junta tórica (incluida)
 Empotrado en suelo con cajas de empotrar de diámetro comprendido entre 41 mm y 45 mm, mediante resortes ML222 (no incluidos)
 Empotrado en madera (espesor mínimo 35 mm), con diámetro de perforación comprendido entre 40 mm y 45 mm, mediante resortes ML222 (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

In-ground recessed with CAS39 outer casing or 40mm diameter outer casing (not included), via interference fit with O-ring (included)
 In-ground recessed with outer casings between 41mm and 45mm diameter, via ML222 springs (not included)
 Recessed on wood (minimum thickness 35mm), with hole diameter between 40mm and 45mm, via ML222 springs (not included)

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse CAS39 oder mit Durchmesser 40 mm (nicht inklusive), durch Presspassung mittels O-Ring (inklusive)
 Bodeneinbau mit Einbaugehäusen mit einem Durchmesser zwischen 41 mm und 45 mm mittels Federn ML222 (nicht inklusive)
 Einbau in Holz (Mindeststärke 35 mm), mit Bohrungsdurchmesser zwischen 40 mm und 45 mm, mittels Federn ML222 (nicht inklusive)

ALTEA FLEXI 2


4W (350mA)

4,5W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 40-45 mm



For housing-box
Ø 40mm





For housing-box
Ø 41 - 45mm

ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour
l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios
para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion
/ Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML222



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS39



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 11°, 14°, 26°, 38°, 55°, 18°x40° lens only



ALTEA MAXI

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h

16x40°



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W - 6W (C.C.)	
	6,5W (24Vdc)	
	4W - 8W (C.C. RGBW)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	4W 326lm 30° - 6W 465lm 30°	
	6,5W 465lm 30°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.01 Anodized aluminium, .06 Steel,	
	.10 Brushed Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)

A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)

Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)

Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)

Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)

Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)

Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Feder (nicht inkludiert)

Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)


ALTEA MAXI R

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 53 mm




ALTEA MAXI S

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 53 mm




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA MAXI R	ALT13	...	...	...	...	...	+ ...
ALTEA MAXI S	ALT23	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	2 2700 K	1 8°	J WP 50cm	.01	HC
		2 24Vdc	3 3000 K	2 30°	L WP 5m	.06	BC
			4 4000 K	3 16°	M WP 10m	.10	BD
				4 Diffused	N WP 15m		
				5 40°			
				6 64°			
				7 16x40°			
				8 ASYM			
				Round version only			
				Round version only			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA MAXI R	ALT13	...	...	...	...	...	+ ...
ALTEA MAXI S	ALT23	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	B 2200 K	2 30°	J WP 50cm	.01	HC
		2 24Vdc	6 Red	4 Diffused	L WP 5m	.06	BC
			7 Green	5 40°	M WP 10m	.10	BD
			8 Blue	6 64°	N WP 15m		
				7 16 x 40°			
				8 ASYM			
				Round version only			
				Round version only			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA MAXI R	ALT13	1	1	...	...	...	+ ...
ALTEA MAXI S	ALT23	1	1	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	1 RGBW	2 30°	O WP 50cm	.01	HC
				4 Diffused	W WP 5m	.06	
				5 40°	Y WP 10m	.10	
				6 64°			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML053





Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53

or

Code: CAI53



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64°, 16x40° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 8°, 30°, 16°, 40°, 64° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



ALTEA MAXI 230VAC

CRI **80**  **L80B10**
230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption **6W**

Real output flux - 3000K

Flusso reale emesso / Flux réel émis
Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real

6W 435lm 35°

Power supply

Alimentatore / Alimentations
Netzteil / Alimentadores

230Vac

Integrated electronics

Finishing

Finiture / Finition
Feinbearbeitung / Acabado

.01 Anodized aluminium, **.06** Steel,
.10 Brushed Steel



Private Villa, SPAGNA - Soltec

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Feder (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ALTEA MAXI R 230VAC

6W


IP67 IK08 CE   WP   53 mm



ALTEA MAXI S 230VAC

6W

IP67 IK08 CE   WP   53 mm



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA MAXI R - 230VAC	ALT13	3	...	...	...	...	+ ...
ALTEA MAXI S - 230VAC	ALT23	3	...	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K 	1 20°	J  50cm	.01 	HC
			3 3000 K 	2 35°	L  5m	.06 	BC
			4 4000 K 	3 43°	M  10m	.10 	BD
				4 Diffused	N  15m		
				5 66°			


Round version only

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML053





Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53

or

Code: CAI53



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 20°, 35°, 43°, 66° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 20°, 35°, 43°, 66° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



ALTEA MAXI RECESSED

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h

18x39°



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W - 6W (C.C) 6,5W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	4W 331lm 32° - 6W 472lm 32° 6,5W 472lm 32°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. 24Vdc	Not included Not included
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressort (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Feder (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ALTEA MAXI RECESSED R

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 53 mm




ALTEA MAXI RECESSED S

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 53 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML053





Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53

or

Code: CAI53



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ALTEA MAXI RECESSED R	ALR13	...	...	...	...	...	+ ...
ALTEA MAXI RECESSED S	ALR23	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	2 2700 K	1 18°	J WP 50cm	.01	HC
		2 24Vdc	3 3000 K	2 32°	L WP 5m	.06	BC
			4 4000 K	3 45°	M WP 10m	.10	
				5 18x39°	N WP 15m		

Round version only

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



Black & Clear
Code: BC

with 18°, 32°, 45° lens only



ALTEA MAXI ADJUSTABLE

CRI
80

 C.C.
 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W (C.C) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 102lm 36° - 1,6W 145lm 36° 2,2W 145lm 36°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel, .10 Brushed Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

Orientabile dall'esterno tramite vite a brugola

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Réglable de l'extérieur par vis Allen

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

Orientable de exterior mediante tornillo Allen

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

Adjustable from the outside through Allen key set screw

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einstellbar von außen mittels Inbusschraube

ALTEA MAXI - ADJUST.

1W (350mA) - 1,6W (500mA)
2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP 57 mm





ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour
l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios
para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement /
Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA050




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
AL312	...	...	...	...	...
1	C.C.	2 2700 K	1 10°	J WP 50cm	.06
2	24Vdc	3 3000 K	2 36°	L WP 5m	.10
		4 4000 K	3 60°	M WP 10m	
		6 Red		N WP 15m	
		7 Green			
		8 Blue			



House of Beauty, Carita Faubourg St Honoré - Parigi, FRANCE - Prolum IDF

OUTDOOR

RIVER



RIVER MINI



RIVER L



RIVER



RIVER XL1



RIVER MAXI



RIVER XL2

IT **MATERIALE:**

Corpo in acciaio inox AISI 316L
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en acier inox AISI 316L
Collerette en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

AISI 316L stainless steel body
AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

AISI 316L- Edelstahlkörper
AISI 316L- Edelstahlrahmen
Gehärtetes Glas



LLD

RIVER MINI

CRI
80

C.C.

24Vdc

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W (C.C) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 71lm 35° - 1,6W 102lm 35° 2,2W 102lm 35°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)
Installazione fuori dall'acqua con cassaforma standard
Installazione in immersione permanente con cassaforma IP68

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)
Installation hors de l'eau avec boîte d'encastrement standard
Installation en immersion permanente avec boîte d'encastrement IP68

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en el suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)
Instalación fuera del agua con caja de empotrar estándar
Instalación a inmersión permanente con caja de empotrar IP68

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)
Installation out of water with standard housing box
Permanent immersion installation with IP68 housing box

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Installation außerhalb des Wassers mit Standardgehäuse
Unterwassermontage mit IP68 Einbaugehäuse

RIVER MINI

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP68 IK08 CE III 1000kg WP SUB




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione | Accessoires nécessaires pour l'installation | Notwendige Zubehör für die Installation | Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAS20



IP68 Housing box | Cassaforma IP68 / IP68 Boîte d'encastrement / IP68 Gehäuse / Caja de empotrar IP68

Code: CA821



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
RIV11	...	...	...	...	.06
1	C.C.	B 2200 K	1 18°	K WP 3m	.06
2	24Vdc	2 2700 K	2 35°	M WP 10m	
		3 3000 K	3 57°	N WP 15m	
		4 4000 K			
		6 Red			
		7 Green			
		8 Blue			



OUTDOOR

LLD

RIVER

CRI
80

C.C.

24Vdc

L80B10
50.000h

10x55°



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W - 1,6W - 2,5W (C.C) 2,2W (24Vdc)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 89lm 36° - 1,6W 127lm 36° - 2,5W 178lm 36° 2,2W 127lm 36°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C. 24Vdc	Not included Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel	



Private Villa - LEBANON - Ledworld Sal

IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)
Installazione fuori dall'acqua con cassaforma standard
Installazione in immersione permanente con cassaforma IP68

FR INSTALLATION:

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)
Installation hors de l'eau avec boîte d'encastrement standard
Installation en immersion permanente avec boîte d'encastrement IP68

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en el suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)
Instalación fuera del agua con caja de empotrar estándar
Instalación a inmersión permanente con caja de empotrar IP68

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)
Installation out of water with standard housing box
Permanent immersion installation with IP68 housing box


DE INSTALLATION:

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Installation außerhalb des Wassers mit Standardgehäuse
Unterwassermontage mit IP68 Einbaugehäuse

RIVER

1W (350mA) - 1,6W (500mA) - 2,5W (700mA)
2,2W (24Vdc)

IP68 IK08 CE III 2000kg WP SUB




ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW32 or Code: CAI32



IP68 Housing box | Cassaforma IP68 / IP68 Boîte d'encastrement / IP68 Gehäuse / Caja de empotrar IP68

Code: CA832



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIV12	...	...	...	...	.06	+ ...
1	C.C.	B 2200 K	1 10°	K WP 3m	.06	HC
2	24Vdc	2 2700 K	2 36°	M WP 10m		BC
		3 3000 K	3 60°	N WP 15m		BD
		4 4000 K	4 Diffused			
		6 Red	5 10 x 55°			
		7 Green				
		8 Blue				

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 10°, 36°, 60°, 10x55° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 10°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



RIVER MAXI

CRI
80

C.C. 24Vdc

L80B10
50.000h

16x40°



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W - 6W (C.C.)	
	6,5W (24Vdc)	
	4W - 8W (C.C. RGBW)	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	4W 326lm 30° - 6W 465lm 30°	
	6,5W 465lm 30°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

A incasso su piscina in cemento con telo con cassaforma, flangia e controgghiera (non incluse)

Installazione fuori dall'acqua con cassaforma standard (non inclusa)

Installazione in immersione permanente con cassaforma IP68 o kit telo per cemento (non inclusi)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Encastré sur piscine en ciment avec toile par boîte d'encastrement, bride et garniture de compensation (non inclus)

Installation hors de l'eau avec boîte d'encastrement standard (non incluse)

Installation en immersion permanente avec boîte d'encastrement IP68 ou kit toile pour ciment (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en el suelo con caja de empotrar (no incluida)

Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

Empotrable en piscina de hormigón con cubierta con caja de epotrar IP68, reborde y aro de comensación (no incluido)

Instalación fuera del agua con caja de empotrar estándar (no incluida)

Instalación a inmersión permanente con caja de empotrar IP68 o kit de cubierta para hormigón (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)

Recessed on brickwork with housing box (not included)

Recessed on cement swimming pool with liner with housing box, flange and compensation trim (not included)

Installation out of water with standard housing box (not included)

Permanent immersion installation with IP68 housing box or liner kit for cement (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einbau in Betonschwimmbecken mit Folienauskleidung mit IP68 Einbaugehäuse, Flansch und Ausgleichsrahmen (nicht inkludiert)

Installation außerhalb des Wassers mit Standardgehäuse (nicht inkludiert)

Unterwassermontage mit IP68 Einbaugehäuse oder Folienauskleidungsset für Betonschwimmbecken (nicht inkludiert)


RIVER MAXI

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP68 IK08 CE III 2000kg WP SUB



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIV13	...	...	...	...	.06	+ ...
1	C.C.	2 2700 K	1 8°	K WP 3m	.06	HC
2	24Vdc	3 3000 K	2 30°	M WP 10m		BC
		4 4000 K	3 16°	N WP 15m		BD
			4 Diffused			
			5 40°			
			6 64°			
			7 16 x 40°			
			8 ASYM			

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIV13	...	...	...	...	.06	+ ...
1	C.C.	B 2200 K	2 30°	K WP 3m	.06	HC
2	24Vdc	6 Red	4 Diffused	M WP 10m		BC
		7 Green	5 40°	N WP 15m		BD
		8 Blue	6 64°			
			7 16 x 40°			
			8 ASYM			


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIV13	1	1	...	...	.06	+ ...
1	C.C.	1 RGBW	2 30°	R WP 3m	.06	HC
			4 Diffused	Y WP 10m		
			5 40°			
			6 64°			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53 or Code: CAI53




IP68 Housing box | Cassaforma IP68 / IP68 Boîte d'encastrement / IP68 Gehäuse / Caja de empotrar IP68

Code: CA853



Liner kit for cement swimming pools | Kit piscine in cemento con telo / Kit pour installation piscine en ciment avec liner / Unterwasser montagekit für Betonschwimmbecken mit Folienauskleidung / Kit de cubierta para hormigón

Code: KT853



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64°, 16x40° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 8°, 30°, 16°, 40°, 64° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



LLD

RIVER L



CRI
80

 **L80B10**
24Vdc 50.000h

 **20x50°**

TECHNICAL DATA

Power absorption	9,5W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	9,5W 738lm 36°	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finish Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel	

IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)
A incasso su piscina in cemento con telo con cassaforma, flangia e controgghiera (non incluse)
Installazione fuori dall'acqua con cassaforma standard (non inclusa)
Installazione in immersione permanente con cassaforma IP68 o kit telo per cemento (non inclusi)

FR INSTALLATION:

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur piscine en ciment avec toile par boîte d'encastrement, bride et garniture de compensation (non inclus)
Installation hors de l'eau avec boîte d'encastrement standard (non incluse)
Installation en immersion permanente avec boîte d'encastrement IP68 ou kit toile pour ciment (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en el suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en piscina de hormigón con cubierta con caja de epotrar IP68, reborde y aro de comensación (no incluido)
Instalación fuera del agua con caja de empotrar estándar (no incluida)
Instalación a inmersión permanente con caja de empotrar IP68 o kit de cubierta para hormigón (no incluido)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)
Recessed on cement swimming pool with liner with housing box, flange and compensation trim (not included)
Installation out of water with standard housing box (not included)
Permanent immersion installation with IP68 housing box or liner kit for cement (not included)


DE INSTALLATION:

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Betonschwimmbaden mit Folienauskleidung mit IP68 Einbaugehäuse, Flansch und Ausgleichsrahmen (nicht inkludiert)
Installation außerhalb des Wassers mit Standardgehäuse (nicht inkludiert)
Unterwassermontage mit IP68 Einbaugehäuse oder Folienauskleidungsset für Betonschwimmbaden (nicht inkludiert)


RIVER L

9,5W

IP68 IK08 CE III 2000kg WP SUB



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIV14	2	...	...	...	.06	+ ...
	2 24Vdc	B 2200 K	1 18°	K WP 3m	.06	BC
		2 2700 K	2 24°	M WP 10m		BD
		3 3000 K	3 36°	N WP 15m		
		4 4000 K	4 Diffused			
		6 Red	5 ASYM			
		7 Green	6 60°			
		8 Blue	7 20°x50°			




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60




IP68 Housing box | Cassaforma IP68 / IP68 Boîte d'encastrement / IP68 Gehäuse / Caja de empotrar IP68

Code: CA860



Liner kit for cement swimming pools | Kit piscine in cemento con telo / Kit pour installation piscine en ciment avec liner / Unterwassermentagekit für Betonschwimmb Becken mit Folienauskleidung / Kit de cubierta para hormigón

Code: KT860



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Black & Clear

Code: BC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only

Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



LLD

RIVER XL

CRI
80

 **L80B10**
24Vdc 50.000h

 **20x50°**



TECHNICAL DATA

Power absorption	XL1 version	12W 13W (RGBW)
	XL2 version	18W 19W (RGBW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	XL1 version	12W 1008lm 36°
	XL2 version	18W 1440lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)
Installazione fuori dall'acqua con cassaforma standard (non inclusa)
Installazione in immersione permanente con cassaforma IP68 (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)
Installation hors de l'eau avec boîte d'encastrement standard (non incluse)
Installation en immersion permanente avec boîte d'encastrement IP68 (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)
Instalación fuera del agua con caja de empotrar estándar (no incluida)
Instalación a inmersión permanente con caja de empotrar IP68 (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)
Installation out of water with standard housing box (not included)
Permanent immersion installation with IP68 housing box (not included)

DE INSTALLATION:

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Installation außerhalb des Wassers mit Standardgehäuse (nicht inkludiert)
Unterwassermontage mit IP68 Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

RIVER XL1

12W




IP68 IK09 CE III 4000kg WP SUB

RIVER XL2

18W



IP68 IK09 CE III 4000kg WP SUB



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIVER XL1	RIV15	2	...	...	...	.06	+ ...
RIVER XL2	RIV16	2	...	...	...	.06	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	1 18°	K WP 3m	.06	HC
			2 2700 K	2 24°	M WP 10m		BC
			3 3000 K	3 36°	N WP 15m		BD
			4 4000 K	4 Diffused			
			6 Red	5 ASYM			
			7 Green	6 60°			
			8 Blue	7 20°x50°			


OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
RIVER XL1	RIV15	2	1	...	...	.06	+ ...
RIVER XL2	RIV16	2	1	...	...	.06	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	2 24°	K WP 3m	.06	HC
				3 36°	M WP 10m		
				4 Diffused	R WP 3m		
				5 ASYM	Y WP 10m		
				6 60°			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA101



IP68 Housing box | Cassaforma IP68 / IP68 Boîte d'encastrement / IP68 Gehäuse / Caja de empotrar IP68

Code: C8101



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 18°, 24°, 36°, 60°, 20°x50°, ASYM lens only



Black & Clear

Code: BC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)




AGON



AGON MINI



AGON



AGON 230VAC



AGON ADJUSTABLE



AGON ADJUSTABLE - 230VAC



AGON MAXI



AGON MEGA

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in alluminio anticorodal o acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en aluminium anticorodal ou en acier inoxydable AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de aluminio anticorodal o de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Anticorodal aluminium or AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Abdeckring aus Anticorodal-Aluminium oder Edelstahl AISI 316L
Gehärtetes Glas



LLD

AGON MINI

CRI **80**  **L80B10**
230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1 Version	4W
	2 Version	6W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1 Version	4W 275lm 36°
	2 Version	6W 413lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated electronics
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	01. Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

AGON MINI 1


4W

IP67 IK08 CE   WP  

AGON MINI 2

6W

IP67 IK08 CE   WP  




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53 or Code: CAI53



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON MINI 1	AGO10	3	...	...	...	...	+ ...
AGON MINI 2	AGO11	3	...	...	...		+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 18°	J WP 50cm	.01	HC
			3 3000 K	2 24°	L WP 5m	.06	BC
			4 4000 K	3 36°	M WP 10m	.10	BD
				4 Diffused	N WP 15m		
				5 60°			

ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused


Code: BD

with diffused lens only (others on request)



LLD

AGON



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W - 6W (C.C.)	
	6,5W (24Vdc)	
	4W - 8W (C.C. RGBW)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	4W 326lm 30°- 6W 465lm 30°	
	6,5W 465lm 30°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)


AGON R

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP




AGON S

4W (350mA) - 6W (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON R	AGO12	...	...	...	...	...	+ ...
AGON S	AGO22	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	2 2700 K	1 8°	J WP 50cm	.06	HC
		2 24Vdc	3 3000 K	2 30°	L WP 5m	.10	BC
			4 4000 K	3 16°	M WP 10m		BD
				4 Diffused	N WP 15m		
				5 40°			
				6 64°			
				7 16 x 40°			
				8 ASYM			
							Round version only
							Round version only
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON R	AGO12	...	...	...	...	...	+ ...
AGON S	AGO22	...	...	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	B 2200 K	2 30°	J WP 50cm	.06	HC
		2 24Vdc	6 Red	4 Diffused	L WP 5m	.10	BC
			7 Green	5 40°	M WP 10m		BD
			8 Blue	6 64°	N WP 15m		
				7 16 x 40°			
				8 ASYM			
							Round version only
							Round version only
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON R	AGO12	1	1	...	...	...	+ ...
AGON S	AGO22	1	1	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	1 RGBW	2 30°	O WP 50cm	.06	HC
				4 Diffused	W WP 5m	.10	
				5 40°	Y WP 10m		
				6 64°			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64°, 16x40° lens only

Black & Clear

Code: BC

with 8°, 30°, 16°, 40°, 64° lens only

Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



LLD

AGON 230VAC

CRI
80



 230Vac

L80B10
 50.000h



 16x40°



TECHNICAL DATA		
Power absorption	7,5W	
Real output flux - 3000K	7,5W 465lm 30°	
<i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>		
Power supply	230Vac	Integrated
<i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>		
Finishing	.06 Steel, .10 Brushed Steel	
<i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>		



IT INSTALLAZIONE:
 A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
 A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:
 Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
 Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:
 Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
 Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida)


EN INSTALLATION:
 Recessed on ground with housing box (not included)
 Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE INSTALLATION:
 Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
 Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

AGON R - 230VAC

7,5W


IP67 IK08 CE   WP 



AGON S - 230VAC

7,5W

IP67 IK08 CE   WP 




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON R - 230VAC	AGO12	3	...	...	...	...	+ ...
AGON S - 230VAC	AGO22	3	...	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 8°	J WP 50cm	.06	HC
			3 3000 K	2 30°	L WP 5m	.10	BC
			4 4000 K	3 16°	M WP 10m		BD
				4 Diffused	N WP 15m		
				5 40°			
				6 64°			
				7 16x40°			
				8 ASYM			

Round version only

Round version only

ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64°, 16x40° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 8°, 30°, 16°, 40°, 64° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



LLD

AGON ADJUSTABLE

CRI **80**   **L80B10**
C.C. 24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	4W - 6W (C.C.)	
	6,5W (24Vdc)	
	4W - 8W (C.C. RGBW)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	4W 326lm 30° - 6W 465lm 30°	
	6,5W 465lm 30°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

Orientabile dall'esterno tramite vite a brugola

FR INSTALLATION:

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Réglable de l'extérieur par vis Allen

ES INSTALACIÓN:

Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrado en el muro con caja de empotrar (no incluida)

Orientable de exterior mediante tornillo Allen

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

Adjustable from the outside through Allen key set screw

DE INSTALLATION:

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einstellbar von außen mittels Inbusschraube


AGON ADJ.

4W (350mA) - **6W** (500mA)

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - **8W** (700mA)

IP67 IK08      




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AG312	...	...	...	...	...	+ ...
1	C.C.	2 2700 K	1 8°	J  50cm	.06 	HC
2	24Vdc	3 3000 K	2 30°	L  5m	.10 	
		4 4000 K	3 16°	M  10m		
			5 40°	N  15m		
			6 64°			
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AG312	...	...	...	...	...	+ ...
1	C.C.	B 2200 K	2 30°	J  50cm	.06 	HC
2	24Vdc	6 Red	5 40°	L  5m	.10 	
		7 Green	6 64°	M  10m		
		8 Blue		N  15m		
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AG312	1	1	...	...	...	+ ...
1	C.C.	1 RGBW	2 30°	O  50cm	.06 	HC
			5 40°	W  5m	.10 	
			6 64°	Y  10m		

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



OUTDOOR

FILTER

Honeycomb
Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64° lens only



AGON ADJUSTABLE 230VAC

CRI **80**  **L80B10**
230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	7,5W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	7,5W 465lm 30°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finish Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel, .10 Brushed Steel	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

Orientabile dall'esterno tramite vite a brugola

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

Réglable de l'extérieur par vis Allen

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

Orientable de exterior mediante tornillo Allen

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

Adjustable from the outside through Allen key set screw

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einstellbar von außen mittels Inbusschraube

AGON ADJ. - 230VAC

7,5W

IP67 IK08 CE   WP 




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AG312	3	...	...	...	...	...	+ ...
	3	230Vac	2 2700 K 	1 8°	J  50cm	.06 	HC
			3 3000 K 	2 30°	L  5m	.10 	
			4 4000 K 	3 16°	M  10m		
				5 40°	N  15m		
				6 64°			



FILTER

Honeycomb
Code: HC

with 30°, 16°, 40°, 64° lens only



LLD

AGON MAXI

CRI **80**  **L80B10**
230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1 Version	8W
	2 Version	11W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1 Version	8W 571lm 36°
	2 Version	11W 748lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert Einbau in
Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

AGON MAXI 1


8W

IP67 IK08 CE E WP 2000kg

AGON MAXI 2

11W

IP67 IK08 CE E WP 2000kg




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CL081



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON MAXI 1	AGO13	3	...	...	...	...	+ ...
AGON MAXI 2	AGO14	3	...	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 18°	J WP 50cm	.01	HC
			3 3000 K	2 24°	L WP 5m	.06	BC
			4 4000 K	3 36°	M WP 10m	.10	BD
				4 Diffused	N WP 15m		
				5 60°			

ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



LLD

AGON MEGA

CRI
80



230Vac

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	1 Version	14W
	2 Version	19W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1 Version	14W 1124lm 36°
	2 Version	19W 1730lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated electronics
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finish Feinbearbeitung / Acabado</i>	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .10 Brushed Steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado a suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau in Einbaugehäuse (nicht inkludiert Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

AGON MEGA 1


14W

IP67 IK08 CE 4000kg WP

AGON MEGA 2

19W

IP67 IK08 CE 4000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CL107



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
AGON MEGA 1	AGO15	3	...	...	...	...	+ ...
AGON MEGA 2	AGO16	3	...	...	...		+ ...
		3 230Vac	2 2700 K	1 18°	J WP 50cm	.01	HC
			3 3000 K	2 24°	L WP 5m	.06	BC
			4 4000 K	3 36°	M WP 10m	.10	BD
				4 Diffused	N WP 15m		
				5 60°			

ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



AURA



AURA ROUND - XS



AURA ROUND - S



AURA ROUND - M



AURA ROUND - L

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in alluminio o in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en aluminium ou en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de aluminio o de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
Anodized or AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
Aluminium- oder AISI 316L Edelstahlrahmen
Gehärtetes Glas



AURA ROUND

CRI
80

24Vdc



230Vac

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>XS version</i>	2,2W (24Vdc)
	<i>S version</i>	4,5W (24Vdc) 4W (230Vac)
	<i>M version</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac)
	<i>L version</i>	9W (24Vdc) 8W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>XS version</i>	2,2W 98lm
	<i>S version</i>	4,5W 200lm 4W 171lm
	<i>M version</i>	6,5W 357lm 6W 341lm
	<i>L version</i>	9W 565lm 8W 503lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finish Feinbearbeitung / Acabado	.01	Anodized aluminium, .06 Steel,
	.10	Brushed Steel

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molle (non incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera con muelle (no incluido)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

AURA ROUND - XS

2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg 32 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML032




Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW32 or Code: CAI32



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
AUR10	2	...	4	...	...
	2 24Vdc	B 2200 K	4 Diffused	B 50cm	.01
		2 2700 K		C 5m	.06
		3 3000 K		D 10m	.10
		4 4000 K		E 15m	
		6 Red			
		7 Green			
		8 Blue			




AURA ROUND - S

4,5W (24Vdc)

4W (230Vac)

IP67 IK08      53 mm




AURA ROUND - M

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

IP67 IK08      81 mm




AURA ROUND - L

9W (24Vdc)

8W (230Vac)

IP67 IK08      107 mm




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
AURA ROUND - S	AUR11	...	...	4	...	...
AURA ROUND - M	AUR12	...	...	4	...	...
AURA ROUND - L	AUR13	...	...	4	...	...
		2 	B 2200 K 	4 Diffused	J  50cm	.01 
		3 	2 2700 K 		L  5m	.06 
			3 3000 K 		M  10m	.10 
		(24Vdc only)	4 4000 K 		N  15m	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión



Code: ML053



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53

or Code: CAI53





Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML060

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA081





Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML060

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA107



TIRESIA



TIRESIA S



TIRESIA L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato sabbiato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé sablé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado arenado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered sandblasted glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Sandgestrahltes gehärtetes Glas



CRI 80
 C.C. 24Vdc 230Vac **L80B10**
 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	2,2W (24Vdc) 4W (C.C. RGBW)
	<i>L version</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	2,2W 34lm
	<i>L version</i>	6,5W 116lm 6W 105lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.13 Glass	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
 A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
 Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
 Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
 Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE INSTALLATION:


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
 Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

TIRESIA S

2,2W (24Vdc)

4W (350mA)

IP67 IK10 CE 2000kg WP




TIRESIA L

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK10 CE 2000kg WP 24Vdc 230Vac C.C.




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
TIRESIA S	TIR11	2	...	4	...	.13
TIRESIA L	TIR13	2	...	4	...	.13
		2	24Vdc	B 2200 K	4 Diffused J WP 50cm	.13
			2 2700 K		L WP 5m	
			3 3000 K		M WP 10m	
			4 4000 K		N WP 15m	
			6 Red			
			7 Green			
			8 Blue			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
TIRESIA L 230VAC	TIR13	3	...	4	...	.13
		3	230Vac	2 2700 K	4 Diffused J WP 50cm	.13
			3 3000 K		L WP 5m	
			4 4000 K		M WP 10m	
					N WP 15m	
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
TIRESIA S	TIR11	1	1	4	...	.13
TIRESIA L	TIR13	1	1	4	...	.13
		1	C.C.	1 RGBW	4 Diffused O WP 50cm	.13
					W WP 5m	
					Y WP 10m	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAR41



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAR62



OUTDOOR

GANIMEDE



GANIMEDE S



GANIMEDE L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato sabbiato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé sablé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado arenado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered sandblasted glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Sandgestrahltes gehärtetes Glas




CRI
80
 C.C. 24Vdc 230Vac

L80B10
 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	2,2W (24Vdc) 4W (C.C. RGBW)
	<i>L version</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	2,2W 34lm
	<i>L version</i>	6,5W 116lm 6W 105lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.13 Glass	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
 A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
 Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
 Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
 Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE INSTALLATION:


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
 Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

GANIMEDE S

2,2W (24Vdc)

4W (350mA)

IP67 IK10 CE 2000kg WP




GANIMEDE L

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK10 CE 2000kg WP 24Vdc 230Vac C.C.



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GANIMEDE S	GAN21	2	...	4	...	.13
GANIMEDE L	GAN23	2	...	4	...	.13
		2	24Vdc	B 2200 K	J WP 50cm	.13
			2700 K	L WP 5m		
		3	3000 K	M WP 10m		
		4	4000 K	N WP 15m		
		6	Red			
		7	Green			
		8	Blue			

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GANIMEDE L 230VAC	GAN23	3	...	4	...	.13
		3	230Vac	2 2700 K	J WP 50cm	.13
			3000 K	L WP 5m		
		4	4000 K	M WP 10m		
				N WP 15m		



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
GANIMEDE S	GAN21	1	1	4	...	.13
GANIMEDE L	GAN23	1	1	4	...	.13
		1	C.C.	1 RGBW	4 Diffused	.13
					O WP 50cm	
					W WP 5m	
					Y WP 10m	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAQ41



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAQ62



OUTDOOR

FENICE



FENICE

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Diffusore in PMMA sabbiato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en acier inox AISI 316L
Diffuseur en PMMA sablé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Difusor en PMMA arenado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Sandblasted PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L- Edelstahlrahmen
Sandgestrahlter PMMA-Diffusor



LLD

FENICE

CRI
80
C.C.

 
24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	6,5W 106lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. Not included 24Vdc Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel, .10 Brushed steel



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrado de muro con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE INSTALLATION:


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

FENICE

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK10 CE III 2000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
FEN12	2	...	6	...	...
2	24Vdc	2 2700 K	6 Circular	J WP 50cm	.06
		3 3000 K		L WP 5m	.10
		4 4000 K		M WP 10m	
				N WP 15m	
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
FEN12	1	1	6	...	...
1	C.C.	1 RGBW	6 Circular	O WP 50cm	.06
				W WP 5m	.10
				Y WP 10m	

OUTDOOR

ARKE



ARKE ROUND - S



ARKE SQUARE - S



ARKE ROUND - M



ARKE SQUARE - M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Silk-screen printed tempered glass


DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Gehärtetes Siebdruckglas




LLD

ARKE



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	2,2W (24Vdc)
	<i>M version</i>	6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	2,2W 127lm 36°
	<i>M version</i>	6,5W 453lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.1305	Glass - Matt grey,
	.1308	Glass - Matt black



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en el muro con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE INSTALLATION:

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ARKE ROUND - S

2,2W (24Vdc)


IP67 IK08 CE III 2000kg WP



ARKE SQUARE - S

2,2W (24Vdc)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ARKE ROUND S	ARK11	2	...	...	...	...	+ ...
ARKE SQUARE S	ARK21	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	1 10°	J WP 50cm	.1305	HC
			2 2700 K	2 36°	L WP 5m	.1308	
			3 3000 K	3 60°	M WP 10m		
			4 4000 K	5 10°x 55°	N WP 15m		
			6 Red				
			7 Green				
			8 Blue				


Round version only

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CIR32



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CIQ32



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC






ARKE ROUND - M

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP




ARKE SQUARE - M

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III 2000kg WP





ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAR60





Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CCR60





Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAQ60



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CCQ60



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ARKE M ROUND	ARK12	2	...	...	...	...	+ ...
ARKE M SQUARE	ARK22	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	0 18°	J WP 50cm	.1305	HC
			2 2700 K	1 24°	L WP 5m	.1308	
			3 3000 K	7 36°	M WP 10m		
			4 4000 K	8 60°	N WP 15m		
				9 20° x 50°			
Round version only							

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ARKE M ROUND	ARK12	1	1	...	...	...	+ ...
ARKE M SQUARE	ARK22	1	1	...	...	...	+ ...
		1 C.C.	1 RGBW	1 24°	O WP 50cm	.1305	HC
				7 36°	W WP 5m	.1308	
				8 60°	Y WP 10m		

ARGO



ARGO S



ARGO M

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Diffusore in PMMA sabbato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en acier inox AISI 316L
Diffuseur en PMMA sablé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Difusor en PMMA arenado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Sandblasted PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L- Edelstahlrahmen
Sandgestrahlter PMMA-Diffusor



LLD

ARGO

CRI
80

 C.C.

 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	2,2W (24Vdc)
	<i>M version</i>	6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	2,2W 35lm
	<i>M version</i>	6,5W 96lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel, .10 Brushed steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrado de muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

ARGO S

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III 2000kg WP




ARGO M

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK10 CE III 2000kg WP




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ARGO S	ARG11	2	...	6	...	...
ARGO M	ARG12	2	...	6	...	...
		2 24Vdc	B 2200 K	6 360°	J WP 50cm	.06
			2 2700 K		L WP 5m	.10
			3 3000 K		M WP 10m	
			4 4000 K		N WP 15m	
			6 Red			
			7 Green			
			8 Blue			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
ARGO M	ARG12	1	1	6	...	...
		1 C.C.	1 RGBW	6 360°	O WP 50cm	.06
					W WP 5m	.10
					Y WP 10m	

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA031



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



OUTDOOR

BIA



Only Bia Mini



BIA MINI



BIA



BIA MAXI



BIA MAXI FLAT

IT MATERIALE:

Versione Standard

Corpo in alluminio anticorodal

Ghiera in alluminio anticorodal o in acciaio inox AISI 316L

Schermo di protezione in PMMA

Bia mini full inox e Bia full inox

Corpo in acciaio inox AISI 316L

Ghiera in alluminio anticorodal o in acciaio inox AISI 316L

Schermo di protezione in PMMA

FR MATÉRIEL:

Version Standard

Corps en aluminium anticorodal

Colletterte en aluminium anticorodal ou en acier inox AISI 316L

Écran de protection en PMMA

Bia mini full inox e Bia full inox

Corps en acier inox AISI 316L

Colletterte en aluminium anticorodal ou en acier inox AISI 316L

Écran de protection en PMMA

ES MATERIAL:

Versión Standard

Cuerpo de aluminio anticorodal

Aro de aluminio anticorodal o de acero inoxidable AISI 316L

Pantalla de protección de PMMA

Bia mini full inox e Bia full inox

Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L

Aro de aluminio anticorodal o de acero inoxidable AISI 316L

Pantalla de protección de PMMA

EN MATERIAL:

Standard Version

Anticorodal aluminium body

Anticorodal aluminium or AISI 316L stainless steel trim

PMMA protective screen

Bia mini full inox e Bia full inox

AISI 316L stainless steel body

Anticorodal aluminium or AISI 316L stainless steel trim

PMMA protective screen

DE MATERIAL:

Versión Standard

Anticorodal Aluminiumkörper

Rahmen aus anticorodal Aluminium oder AISI 316L-Edelstahl

PMMA-Schutzscheibe

Bia mini full inox e Bia full inox

AISI 316L-Edelstahlkörper

Rahmen aus anticorodal Aluminium oder AISI 316L-Edelstahl

PMMA-Schutzscheibe



BIA MINI ROUND

CRI
80

 **C.C.**

 **24Vdc**

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single and Double Emission	1W - 1,6W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Single Em. version	1W 15lm Radial 1,6W 21lm Radial 2,2W 21lm Radial 1W 23lm Radial 180° 1,6W 32lm Radial 180° 2,2W 32lm Radial 180°
	Double Em. version	1W 2x15lm 1,6W 2x21lm 2,2W 2x21lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed steel, .17 Anthracite, .19 Sand	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

A incasso su cartongesso o legno tramite molle (non incluse)

A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts (non inclus)

Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)

Empotrable en pladur o madera por medio de muelles (no incluidos)

Empotrado de muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)

Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)

Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)


Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

BIA MINI R - SINGLE EM.


1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10       32 mm



Optic 5 version




Optic 6 version

BIA MINI R - DOUBLE EM.

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10       32 mm




Optic 5 version

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML032





Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW32

or

Code: CAI32



STANDARD VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
 BIA MINI R SINGLE EM.	BIA11	...	...	...	...	...
 BIA MINI R DOUBLE EM.	BI211	...	...	5	...	...
	1	C.C.	B 2200 K	5	Radial J WP 50cm	.01
	2	24Vdc	2 2700 K	6	Radial 180° L WP 5m	.06
	3		3 3000 K		M WP 10m	.08
	4		4 4000 K		N WP 15m	.09
	6		6 Red			.10
	7		7 Green			.17
	8		8 Blue			.19
				Single em. version only		

FULL INOX VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	BODY FINISHING	TRIM FINISHING
 BIA MINI R SINGLE EM.	BIA11	...	...	...	...	.06	...
 BIA MINI R DOUBLE EM.	BI211	...	...	5	...	.06	...
	1	C.C.	B 2200 K	5	Radial J WP 50cm	.06	.06
	2	24Vdc	2 2700 K	6	Radial 180° L WP 5m		.10
	3		3 3000 K		M WP 10m		
	4		4 4000 K		N WP 15m		
	6		6 Red				
	7		7 Green				
	8		8 Blue				
				Single em. version only			

BIA MINI SQUARE

CRI
80

  **L80B10**
50.000h

C.C. 24Vdc



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single and Double Emission	1W - 1,6W (C.C.) 2,2W (24Vdc)
Real output flux - 3000K	Single Em. version	1W 15lm 1,6W 21lm 2,2W 21lm
Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Double Em. version	1W 2x15lm 1,6W 2x21lm 2,2W 2x21lm
Power supply	C.C.	Not included
Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed steel, .17 Anthracite, .19 Sand	
Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado		

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso su cartongesso o legno tramite molle (non incluse)
A incasso su muratura con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
À encastrer sur placoplâtre ou bois par ressorts (non inclus)
Encastré sur maçonnerie par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrable en pladur o madera por medio de muelles (no incluidos)
Empotrado de muro con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on plasterboard or wood with springs (not included)
Recessed on brickwork with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Einbau in Gipskarton- oder Holzdecke mit Federn (nicht inkludiert)
Einbau in Mauerwerk in Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

BIA MINI S - SINGLE EM.

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III 2000kg WP 32 mm




BIA MINI S - DOUBLE EM.

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III 2000kg WP 32 mm




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Torsion Spring / Molla di torsione / Ressort de torsion / Verdrehung-Feder / Muelle de torsión

Code: ML032



Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW32 or Code: CAI32



STANDARD VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
BIA MINI S SINGLE EM.	BIA21	...	...	5	...	...
BIA MINI S DOUBLE EM.	BI221	...	...	5	...	...
		1 C.C.	B 2200 K	5 Radial	J WP 50cm	.01
		2 24Vdc	2 2700 K		L WP 5m	.06
			3 3000 K		M WP 10m	.08
			4 4000 K		N WP 15m	.09
			6 Red			.10
			7 Green			.17
			8 Blue			.19

FULL INOX VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	BODY FINISHING	TRIM FINISHING
BIA MINI S SINGLE EM.	BIA21	...	...	5	...	.06	...
BIA MINI S DOUBLE EM.	BI221	...	...	5	...	.06	...
		1 C.C.	B 2200 K	5 Radial	J WP 50cm	.06	.06
		2 24Vdc	2 2700 K		L WP 5m		.10
			3 3000 K		M WP 10m		
			4 4000 K		N WP 15m		
			6 Red				
			7 Green				
			8 Blue				

LLD

BIA ROUND

CRI
80

 C.C.

 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single Em. version	1 x 1W - 1,6W (C.C.) 1 x 2,2W (24Vdc)
	Double Em. version	2 x 1W - 1,6W (C.C.) 2 x 2,2W (24Vdc)
	Four Em. version	4 x 1W - 1,6W (C.C.) 4 x 2,2W (24Vdc)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Single Em. version	1 x 1W 34lm 1 x 1,6W 48lm 1 x 2,2W 48lm
	Double Em. version	2 x 1W 2x34lm 2 x 1,6W 2x48lm 2 x 2,2W 2x48lm
	Four Em. version	4 x 1W 4x34lm 4 x 1,6W 4x48lm 4 x 2,2W 4x48lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed steel, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:
A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:
À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:
Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:
Recessed on ground with housing box (not included)


DE INSTALLATION:
Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

BIA R - SINGLE EM.

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III 5000kg WP




BIA R - DOUBLE EM.

2 x 1W (350mA) - 2 x 1,6W (500mA)

2 x 2,2W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III 5000kg WP




BIA R - FOUR EM.

4 x 1W (350mA) - 4 x 1,6W (500mA)

4 x 2,2W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III 5000kg WP



STANDARD VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
BIA R SINGLE EM.	BIA12	...	...	5	...	...
BIA R DOUBLE EM.	BI212	...	...	5	...	...
BIA R FOUR EM.	BI412	...	...	5	...	...
	1	C.C.	B 2200 K	5 Radial	J WP 50cm	.01
	2	24Vdc	2 2700 K		L WP 5m	.06
			3 3000 K		M WP 10m	.08
			4 4000 K		N WP 15m	.09
	6	Red				.10
	7	Green				.17
	8	Blue				.19

FULL INOX VERSION



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	BODY FINISHING	TRIM FINISHING
BIA R SINGLE EM.	BIA12	...	...	5	...	.06	...
BIA R DOUBLE EM.	BI212	...	...	5	...	.06	...
BIA R FOUR EM.	BI412	...	...	5	...	.06	...
	1	C.C.	B 2200 K	5 Radial	J WP 50cm	.06	.06
	2	24Vdc	2 2700 K		L WP 5m		.10
			3 3000 K		M WP 10m		
			4 4000 K		N WP 15m		
	6	Red					
	7	Green					
	8	Blue					

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53 or Code: CAI53



OUTDOOR

LLD

BIA SQUARE

CRI
80
C.C.

  **24Vdc**

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>Single Em. version</i>	1 x 1W - 1,6W (C.C.) 1 x 2,2W (24Vdc)
	<i>Double Em. version</i>	2 x 1W - 1,6W (C.C.) 2 x 2,2W (24Vdc)
	<i>Four Em. version</i>	4 x 1W - 1,6W (C.C.) 4 x 2,2W (24Vdc)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>Single Em. version</i>	1 x 1W 34lm 1 x 1,6W 48lm 1 x 2,2W 48lm
	<i>Double Em. version</i>	2 x 1W 2x34lm 2 x 1,6W 2x48lm 2 x 2,2W 2x48lm
	<i>Four Em. version</i>	4 x 1W 4x34lm 4 x 1,6W 4x48lm 4 x 2,2W 4x48lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed steel, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)

DE INSTALLATION:

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

BIA S - SINGLE EM.

1W (350mA) - 1,6W (500mA)

2,2W (24Vdc)

IP67 IK10      

BIA S - DOUBLE EM.

2 x 1W (350mA) - 2 x 1,6W (500mA)

2 x 2,2W (24Vdc)




IP67 IK10      

BIA S - FOUR EM.

4 x 1W (350mA) - 4 x 1,6W (500mA)

4 x 2,2W (24Vdc)

IP67 IK10      





ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassafornia / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAW53 or Code: CAI53



STANDARD VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
 BIA S SINGLE EM.	BIA22	...	...	5	...	...
 BIA S DOUBLE EM.	BI222	...	...	5	...	...
 BIA S FOUR EM.	BI422	...	...	5	...	...
	1	C.C.	B 2200 K	5 Radial	J  50cm	.01 
	2	24Vdc	2 2700 K		L  5m	.06 
	3		3 3000 K		M  10m	.08 
	4		4 4000 K		N  15m	.09 
	6		6 Red			.10 
	7		7 Green			.17 
	8		8 Blue			.19 

FULL INOX VERSION

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	BODY FINISHING	TRIM FINISHING
 BIA S SINGLE EM.	BIA22	...	...	5	...	.06	...
 BIA S DOUBLE EM.	BI222	...	...	5	...	.06	...
 BIA S FOUR EM.	BI422	...	...	5	...	.06	...
	1	C.C.	B 2200 K	5 Radial	J  50cm	.06 	.06 
	2	24Vdc	2 2700 K		L  5m		.10 
	3		3 3000 K		M  10m		
	4		4 4000 K		N  15m		
	6		6 Red				
	7		7 Green				
	8		8 Blue				

LLD


BIA MAXI ROUND

CRI
80  L80B10
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single Em. version	1 x 3W
	Double Em. version	2 x 3W
	Four Em. version	4 x 3W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	Single Em. version	1 x 3W 84lm
	Double Em. version	2 x 3W 2x84lm
	Four Em. version	4 x 3W 4x84lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.01 Anodized aluminium, .06 Steel, .08 Black, .09 Corten, .10 Brushed steel, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included)

DE INSTALLATION:

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

BIA MAXI R - SINGLE EM.

3W

IP67 IK10 CE III 5000kg WP

BIA MAXI R - DOUBLE EM.




2 x 3W

IP67 IK10 CE III 5000kg WP

BIA MAXI R - FOUR EM.

4 x 3W

IP67 IK10 CE III 5000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA070



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
BIA MAXI R SINGLE EM.	BIA13	2	...	5	...	...
BIA MAXI R DOUBLE EM.	BI213	2	...	5	...	...
BIA MAXI R FOUR EM.	BI413	2	...	5	...	...
		2 24Vdc	B 2200 K	5 Radial	J WP 50cm	.01
			2 2700 K		L WP 5m	.06
			3 3000 K		M WP 10m	.08
			4 4000 K		N WP 15m	.09
			6 Red			.10
			7 Green			.17
			8 Blue			.19

LLD

BIA MAXI FLAT

CRI 80  L80B10
230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	Single Em. version	1 x 2,5W
	Double Em. version	2 x 2,5W
	Four Em. version	4 x 2,5W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	Single Em. version	1 x 2,5W 65lm
	Double Em. version	2 x 2,5W 2x65lm
	Four Em. version	4 x 2,5W 4x65lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT **INSTALLAZIONE:**
A superficie con viti di fissaggio (incluse)

FR **INSTALLATION:**
En surface avec vis de fixation (incluses)

ES **INSTALACIÓN:**
Superficial con tornillos (incluidos)


EN **INSTALLATION:**
Surface with fixing screws (included)

DE **INSTALLATION:**
Oberflächliche mit Schrauben (inkludiert)

BIA MAXI FLAT - SINGLE EM.

2,5W


IP67 IK10 CE   WP



BIA MAXI FLAT - DOUBLE EM.

2 x 2,5W


IP67 IK10 CE   WP



BIA MAXI FLAT - FOUR EM.

4 x 2,5W

IP67 IK10 CE   WP



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
 BIA MAXI FLAT SINGLE EM.	BFL13	3	...	5	...	...
 BIA MAXI FLAT DOUBLE EM.	BF213	3	...	5	...	...
 BIA MAXI FLAT FOUR EM.	BF413	3	...	5	...	...
		3 230Vac	B 2200 K 	5 Radial	J  50cm	.05 
			2 2700 K 		L  5m	.08 
			3 3000 K 		M  10m	.09 
			4 4000 K 		N  15m	.17 
			6 Red 			.19 
			7 Green 			
			8 Blue 			

SNAIL



SNAIL MINI



SNAIL

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
Gehärtetes Glas



LLD

SNAIL

CRI
80

 24Vdc

 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>Snail mini</i>	3W (24Vdc)
	<i>Snail</i>	6,5W (24Vdc) 6W (230Vac)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>Snail mini</i>	3W 192lm 32°
	<i>Snail</i>	6,5W 500lm 36° 6W 454lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .19 Sand	



Private Villa - Puglia, ITALY



Private Villa - ITALY

IT **INSTALLAZIONE:**
A terra con inserto e grano (inclusi)

FR **INSTALLATION:**
Au sol via insert et vis pointeau (inclus)

ES **INSTALACIÓN:**
En suelo mediante inserto y tornillo de fijación (incluidos)


EN **INSTALLATION:**
Floor-mounted via insert and grub screw (included)

DE **INSTALLATION:**
Bodenmontage mittels Einsatz und Gewindestift (inklusive)

SNAIL MINI

3W

IP67 IK07 CE III WP




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
SNA50	2	...	...	...	...	+ ...
2	24Vdc	2 2700 K	1 15°	J WP 50cm	.02	HC
3		3 3000 K	2 32°	L WP 5m	.05	
4		4 4000 K	3 45°	M WP 10m	.08	
			4 Diffused	N WP 15m	.09	
			5 ASYM		.17	
			6 60°		.18	
					.19	

SNAIL

6,5W (24Vdc)

6W (230Vac)

IP67 IK07 CE WP 24Vdc 230Vac



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
SNA51	...	...	...	...	...
2	24Vdc	2 2700 K	1 18°	J WP 50cm	.02
3	230Vac	3 3000 K	2 24°	L WP 5m	.05
4		4 4000 K	3 36°	M WP 10m	.08
			4 Diffused	N WP 15m	.09
			5 60°		.17
					.18
					.19

ACCESSORIES

FILTER
Honeycomb
Code: HC

Only for MINI version
with 15°, 32°, 45°, ASYM, 60° lens only



GROUND



GROUND 1



GROUND 2

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L-Edelstahlrahmen
Gehärtetes Glas



LLD

GROUND

CRI
80


24Vdc

L80B10
50.000h


20x50°



TECHNICAL DATA

Power absorption	1 version	12W
		13W (RGBW)
	2 version	18W
		19W (RGBW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1 version	12W 1008lm 36°
	2 version	18W 1440lm 36°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel, .10 Brushed steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

GROUND 1

12W

13W


IP67 IK08 CE II 4000kg WP

GROUND 2

18W

19W

IP67 IK08 CE II 4000kg WP





ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA101



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GROUND 1	GRO11	2	...	...	...	...	+ ...
GROUND 2	GRO12	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	1 18°	J WP 50cm	.06	HC
			2 2700 K	2 24°	L WP 5m	.10	BC
			3 3000 K	3 36°	M WP 10m		BD
			4 4000 K	4 Diffused	N WP 15m		
			6 Red	5 ASYM			
			7 Green	6 60°			
			8 Blue	7 20x50°			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
GROUND 1	GRO11	2	1	...	...	...	+ ...
GROUND 2	GRO12	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	2 24°	J WP 50cm	.06	HC
				3 36°	L WP 5m	.10	
				4 Diffused	M WP 10m		
				5 ASYM	O WP 50cm		
				6 60°	W WP 5m		
					Y WP 10m		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 18°, 24°, 36°, ASYM, 60°, 20x50° lens only



Black & Clear

Code: BC

with 18°, 24°, 36°, 60° lens only



Black & Diffused

Code: BD

with diffused lens only (others on request)



ZELOS



ZELOS S



ZELOS XL



ZELOS M



ZELOS XXL



ZELOS L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L-Edelstahlrahmen
Gehärtetes Glas



LLD

ZELOS

CRI **80**  **L80B10**
230Vac 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	14W
	<i>M version</i>	19W
	<i>L version</i>	25W
	<i>XL version</i>	33W
	<i>XXL version</i>	40W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	14W 1174lm 24°
	<i>M version</i>	19W 1633lm 24°
	<i>L version</i>	25W 2056lm 24°
	<i>XL version</i>	33W 2976lm 24°
	<i>XXL version</i>	40W 3586lm 24°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel, .10 Brushed steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), viti autofilettanti (incluse)

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse), vis autotaraudeuses (incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida), tornillos autorroscantes (incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included), self-tapping screws (included)


DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert), mit selbstschneidenden Schrauben (inkludiert)

ZELOS S

14W


IP67 IK09 CE     



ZELOS M

19W


IP67 IK09 CE     



ZELOS L

25W

IP67 IK09 CE     




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ZELOS S	ZEL11	3	...	...	...	...	+ ...
ZELOS M	ZEL12	3	...	...	...	...	+ ...
ZELOS L	ZEL13	3	...	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K 	1 12°	J  50cm	.06 	HC
			3 3000 K 	2 24°	L  5m	.10 	
			4 4000 K 	3 38°	M  10m		
					N  15m		

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CL110



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC






ZELOS XL

33W


IP67 IK09 CE   WP  



ZELOS XXL

40W

IP67 IK09 CE   WP  




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ZELOS XL	ZEL14	3	...	...	...	...	+ ...
ZELOS XXL	ZEL15	3	...	...	...	...	+ ...
		3 230Vac	2 2700 K 	1 18°	J  50cm	.06 	HC
			3 3000 K 	2 24°	L  5m	.10 	
			4 4000 K 	3 36°	M  10m		
					N  15m		

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA135



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



NISO RECESSED



NISO RECESSED S



NISO RECESSED M



NISO RECESSED L



NISO RECESSED XL

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L-Edelstahlrahmen
Gehärtetes Glas



NISO RECESSED

CRI
80


24Vdc

L80B10
50.000h


20x40°



TECHNICAL DATA

Power absorption	S version	17W
	M version	25W
	L version	31W
	XL version	42W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	S version	17W 1538lm 30°
	M version	25W 2197lm 30°
	L version	31W 2746lm 30°
	XL version	42W 3844lm 30°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.06 Steel, .10 Brushed steel	



Private Villa - FRANCE - Sarl Luminares et Eclairages de Demain

IT INSTALLAZIONE:

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), viti autofilettanti (incluse)

FR INSTALLATION:

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse), vis autotaraudeuses (incluses)

ES INSTALACIÓN:

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida), tornillos autorroscantes (incluidos)

EN INSTALLATION:

Recessed on ground with housing box (not included), self-tapping screws (included)

DE INSTALLATION:

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert), mit selbstschneidenden Schrauben (inkludiert)

NISO RECESSED S

17W




IP67 IK09 CE III 4000kg WP

NISO RECESSED M

25W



IP67 IK09 CE III 4000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CL110



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED S	NIR11	2	...	...	...	...	+ ...
NISO RECESSED M	NIR12	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	2 2700 K	1 9°	J WP 50cm	.06	HC
			3 3000 K	2 13°	L WP 5m	.10	
			4 4000 K	3 30°	M WP 10m		
				5 40°	N WP 15m		
				6 ASYM			
				7 20x40°			
				8 60°			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED S	NIR11	2	...	...	...	...	+ ...
NISO RECESSED M	NIR12	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.06	HC
			6 Red	5 40°	L WP 5m	.10	
			7 Green	6 ASYM	M WP 10m		
			8 Blue	7 20°x40°	N WP 15m		
				8 60°			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED S	NIR11	2	1	...	...	...	+ ...
NISO RECESSED M	NIR12	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	3 30°	J WP 50cm	.06	HC
				5 40°	L WP 5m	.10	
				6 ASYM	M WP 10m		
				8 60°	O WP 50cm		
					W WP 5m		
					Y WP 10m		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER


Honeycomb
Code: HC



NISO RECESSED L

31W
31W

IP67 IK09 CE III 5000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA135



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED L	NIR13	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	2 2700 K	1 9°	J WP 50cm	.06	HC
			3 3000 K	2 13°	L WP 5m	.10	
			4 4000 K	3 30°	M WP 10m		
				5 40°	N WP 15m		
				6 ASYM			
				7 20x40°			
				8 60°			

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED L	NIR13	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.06	HC
			6 Red	5 40°	L WP 5m	.10	
			7 Green	6 ASYM	M WP 10m		
			8 Blue	7 20x40°	N WP 15m		
				8 60°			

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED L	NIR13	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	3 30°	J WP 50cm	.06	HC
				5 40°	L WP 5m	.10	
				6 ASYM	O WP 50cm		
				8 60°	W WP 5m		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC




NISO RECESSED XL

42W



IP67 IK09 CE III 5000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA135



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED XL	NIR14	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	2 2700 K	1 9°	J WP 50cm	.06	HC
			3 3000 K	2 13°	L WP 5m	.10	
			4 4000 K	3 30°	M WP 10m		
				5 40°	N WP 15m		
				6 ASYM			
				7 20x40°			
				8 60°			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED XL	NIR14	2	...	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	3 30°	J WP 50cm	.06	HC
			6 Red	5 40°	L WP 5m	.10	
			7 Green	6 ASYM	M WP 10m		
			8 Blue	7 20x40°	N WP 15m		
				8 60°			
OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
NISO RECESSED XL	NIR14	2	1	...	...	...	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	3 30°	J WP 50cm	.06	HC
				5 40°	L WP 5m	.10	
				6 ASYM	O WP 50cm		
				8 60°	W WP 5m		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



OUTDOOR

XANTE ADJ



XANTE ADJUSTABLE

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Collerette en acier inox AISI 316L
Verre trempé

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Aro de acero inoxidable AISI 316L
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 316L- Edelstahlrahmen
Gehärtetes Glas



LLD


XANTE ADJUSTABLE

CRI
80  **L80B10**
24Vdc **50.000h**



TECHNICAL DATA

Power absorption	18W 19W (RGBW)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	18W 1440lm 36°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.06 Steel, .10 Brushed steel	



IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), viti autofilettanti (incluse)
Orientabile dall'esterno tramite vite a brugola

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse), vis autotaraudeuses (incluses)
Réglable de l'extérieur par vis Allen

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida), tornillos autorroscantes (incluidos)
Orientable de exterior mediante tornillo Allen

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included), self-tapping screws (included)
Adjustable from the outside by Allen screw

DE **INSTALLATION:**


Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert), mit selbstschneidenden Schrauben (inkludiert)
Einstellbar von außen mittels Inbusschraube

XANTE ADJUST.

18W

19W

IP67 IK09 CE III 4000kg WP




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CL110



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
XA312	2	...	...	...	...	+ ...
	2 24Vdc	B 2200 K	3 18°	J WP 50cm	.06	HC
		2 2700 K	5 24°	L WP 5m	.10	
		3 3000 K	6 36°	M WP 10m		
		4 4000 K	7 60°	N WP 15m		
		6 Red				
		7 Green				
		8 Blue				
CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
XA312	2	1	...	...	...	+ ...
	2 24Vdc	1 RGBW	5 24°	J WP 50cm	.06	HC
			6 36°	L WP 5m	.10	
			7 60°	M WP 10m		
				O WP 50cm		
				W WP 5m		
				Y WP 10m		

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



OUTDOOR

UDEO RECESSED



UDEO RECESSED MINI



UDEO RECESSED



UDEO RECESSED 3X3

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Molla in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato serigrafato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Ressort en acier inox AISI 304
Verre trempé sérigraphié

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Muelle de acero inoxidable AISI 304
Vidrio templado serigrafiado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 304 stainless steel spring
Silk-screen printed tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 304-Edelstahlfedern
Gehärtetes Siebdruckglas



VIDEO RECESSED

CRI
80  L80B10
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

	<i>Mini version</i>	5W
Power absorption	<i>Standard version</i>	9,5W
	<i>3X3 version</i>	9,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>Mini version</i>	5W 386lm 36°
	<i>Standard version</i>	9,5W 771lm 36°
	<i>3X3 version</i>	9,5W 771lm 36°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.08 Black	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)
A incasso a parete e soffitto su muratura, legno o cartongesso
con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)
Encastré au mur, plafond, bois ou plaque plâtre avec boîte
d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado en el suelo con caja de empotrar (no incluida)
Empotrado en pared y techo de muro, madera o pladur con caja
de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)
Recessed on wall and ceiling on brickwork, wood or plasterboard
with housing box (not included)


DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)
Wand- und Deckeneinbau auf Mauerwerk, Holz oder Gipskarton
mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert)

UDEO RECESSED MINI

5W


IP67 IK06 CE II 1000kg 80 x 42 mm



UDEO RECESSED

9,5W


IP67 IK06 CE II 1000kg 132 x 42 mm



UDEO RECESSED 3X3

9,5W

IP67 IK06 CE II 1000kg 80 x 80 mm




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
UDEO RECESSED MINI	UDR30	2	...	...	...	.08	+ ...
UDEO RECESSED	UDR31	2	...	...	...	.08	+ ...
UDEO RECESSED 3X3	UDR22	2	...	...	...	.08	+ ...
		2 24Vdc	B 2200 K	1 25°	J WP 50cm	.08	HC
			2 2700 K	2 36°	L WP 5m		
			3 3000 K	3 62°	M WP 10m		
			4 4000 K	4 Diffused	N WP 15m		
			6 Red				
			7 Green				
			8 Blue				

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAU00




Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAU01



Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAU03



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

with 25°, 36°, 62° lens only



MINOSSE




MINOSSE RECESSED **S**

MINOSSE RECESSED **M**

MINOSSE RECESSED **L**

MINOSSE RECESSED **XL**



MINOSSE **EVO** RECESSED **S**

MINOSSE **EVO** RECESSED **M**

MINOSSE **EVO** RECESSED **L**

MINOSSE **EVO** RECESSED **XL**

MINOSSE **EVO** RECESSED **XXL**



MINOSSE FRAME **S**

MINOSSE FRAME **M**

MINOSSE FRAME **L**

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio

Ghiera in acciaio inox AISI 316L (solo per Minosse Frame)

Vetro temperato serigrafato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium

Collerette en acier inox AISI 316L (uniquement pour Minosse Frame)

Verre trempé sérigraphié

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio

Aro de acero inoxidable AISI 316L (solo para Minosse Frame)

Vidrio templado serigrafiado

EN **MATERIAL:**

Aluminium body

AISI 316L stainless steel trim (only for Minosse Frame)


Silk-screen printed tempered glass

DE **MATERIAL:**

Aluminiumkörper

AISI 316L- Edelstahlrahmen (nur für Minosse Frame)

Gehärtetes Siebdruckglas



MINOSSE RECESSED



IT INSTALLAZIONE:
A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:
Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:
Empotrado en el suelo con caja de empotrar (no incluida)

CRI
80

24Vdc 230Vac

L80B10
50.000h

10x41°

Wall grazing

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	11W (230Vac) 21W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>M version</i>	22W (230Vac) 42W (24Vdc RGBW - TW) 46W (230Vac RGBW - TW)
	<i>L version</i>	33W (230Vac) 63W (24Vdc RGBW - TW) 68W (230Vac RGBW - TW)
	<i>XL version</i>	44W (230Vac) 84W (24Vdc RGBW - TW) 90W (230Vac RGBW - TW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	11W 912lm 28°
	<i>M version</i>	22W 1824lm 28°
	<i>L version</i>	33W 2736lm 28°
	<i>XL version</i>	44W 3648lm 28°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.08 Black	

EN INSTALLATION:
Recessed on ground with housing box (not included)

DE INSTALLATION:
Bodeneinbau mit Edelstahlgehäuse (nicht inkludiert)

MINOSSE RECESSED S

278 mm

11W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 1500Kg

MINOSSE RECESSED M

558 mm

22W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 1500Kg

MINOSSE RECESSED L

837 mm

33W (230Vac)


IP67 IK09 CE WP 1500Kg

MINOSSE RECESSED XL

1117 mm

44W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 1500Kg



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE RECESSED S	MIN31	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE RECESSED M	MIN32	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE RECESSED L	MIN33	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE RECESSED XL	MIN34	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
		3 230Vac	B 2200 K	1 8°	J WP 50cm	.08 ■	HC	D1 Push
			2 2700 K	2 28°	L WP 5m			D3 DALI
			3 3000 K	3 45°	M WP 10m			
			4 4000 K	5 ASYM	N WP 15m			
			6 Red	6 60°				
			7 Green	7 10x41°				
			8 Blue					



ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar



Code: CAM03

Code: CAM06



Code: CAM09

Code: CAM12



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



MINOSSE RECESSED S

 278 mm

 21W (24Vdc)

IP67 IK09
 





MINOSSE RECESSED L

 837 mm

 63W (24Vdc)

IP67 IK09
 





MINOSSE RECESSED M

 558 mm

 42W (24Vdc)

IP67 IK09
 





MINOSSE RECESSED XL


 1117 mm

 84W (24Vdc)

IP67 IK09
 








OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MINOSSE RECESSED S	MIN31	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE RECESSED M	MIN32	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE RECESSED L	MIN33	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE RECESSED XL	MIN34	2	...	...	...	.08	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW 	0 12°	J  50cm	.08 	HC
			0 T. White 	2 28°	O  50cm		
				3 45°			
				6 60°			
				7 10x41°			

ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION


Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code: CAM03




Code: CAM06



Code: CAM09



Code: CAM12



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC





ACCESSORIES NEEDED FOR THE
INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAM06

Code: CAM09



Code: CAM12



OUTDOOR

ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



MINOSSE RECESSED M

558 mm

46W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 1500Kg DMX+RDM

MINOSSE RECESSED L

837 mm

68W (230Vac)


IP67 IK09 CE WP 1500Kg DMX+RDM

MINOSSE RECESSED XL

1117 mm

90W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 1500Kg DMX+RDM



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE RECESSED M	MIN32	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE RECESSED L	MIN33	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE RECESSED XL	MIN34	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
		3 230Vac	1 RGBW	0 12°	J WP 50cm	.08 ■	HC	D2 DMX+RDM
			0 T. White	2 28°	O WP 50cm			
				3 45°				
				6 60°				
				7 10x41°				

MINOSSE FRAME

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrado en el suelo con caja de empotrar (no incluida)

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	11W (230Vac) 21W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>M version</i>	22W (230Vac) 42W (24Vdc RGBW - TW) 46W (230Vac RGBW - TW)
	<i>L version</i>	33W (230Vac) 63W (24Vdc RGBW - TW) 68W (230Vac RGBW - TW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	11W 912lm 28°
	<i>M version</i>	22W 1824lm 28°
	<i>L version</i>	33W 2736lm 28°
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.10 Brushed Steel	

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Edelstahlgehäuse (nicht inkludiert)

MINOSSE FRAME S

320 mm

11W (230Vac)

IP67 IK10 CE WP 2000Kg

MINOSSE FRAME M

599 mm

22W (230Vac)


IP67 IK10 CE WP 2000Kg

MINOSSE FRAME L

879 mm

33W (230Vac)

IP67 IK10 CE WP 2000Kg



Trim to be mounted on the housing box

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE FRAME S	MIF31	3	...	...	...	.10	+ ...	+ ...
MINOSSE FRAME M	MIF32	3	...	...	...	.10	+ ...	+ ...
MINOSSE FRAME L	MIF33	3	...	...	...	.10	+ ...	+ ...
		3 230Vac	B 2200 K	1 8°	J WP 50cm	.10	HC	D1 Push
			2 2700 K	2 28°	L WP 5m			D3 DALI
			3 3000 K	3 45°	M WP 10m			
			4 4000 K	5 ASYM	N WP 15m			
			6 Red	6 60°				
			7 Green	7 10x41°				
			8 Blue					



ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code:

CAMF03




Code:

CAMF06



Code:

CAMF09



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



OUTDOOR

MINOSSE FRAME S

320 mm

21W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III WP 2000Kg

MINOSSE FRAME L

879 mm

63W (24Vdc)


IP67 IK10 CE III WP 2000Kg

MINOSSE FRAME M

599 mm

42W (24Vdc)

IP67 IK10 CE III WP 2000Kg



Trim to be mounted on the housing box

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MINOSSE FRAME S	MIF31	2	...	...	...	.10	+ ...
MINOSSE FRAME M	MIF32	2	...	...	...	.10	+ ...
MINOSSE FRAME L	MIF33	2	...	...	...	.10	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	0 12°	J WP 50cm	.10	HC
			0 T. White	2 28°	O 50cm		
				3 45°			
				6 60°			
				7 10x41°			


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar


Code:

CAMF03




Code:

CAMF06



Code:

CAMF09



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



MINOSSE FRAME M

599 mm

46W (230Vac)


IP67 IK10 CE WP 2000Kg DMX+RDM

MINOSSE FRAME L

879 mm

68W (230Vac)

IP67 IK10 CE WP 2000Kg DMX+RDM



Trim to be mounted on the housing box

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE FRAME S	MIF31	3	...	...	...	.10	+ ...	+ ...
MINOSSE FRAME M	MIF32	3	...	...	...	.10	+ ...	+ ...
MINOSSE FRAME L	MIF33	3	...	...	...	.10	+ ...	+ ...
		3 230Vac	1 RGBW	0 12°	J WP 50cm	.10	HC	D2 DMX+RDM
			0 T. White	2 28°	O 50cm			
				3 45°				
				6 60°				
				7 10x41°				


ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code:

CAMF06




54



Code:

CAMF09



54



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC



MINOSSE EVO RECESSED



CRI
80


24Vdc


230Vac

L80B10
50.000h


15x35°


Wall
grazing

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	20W (230Vac) 28W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>M version</i>	39W (230Vac) 56W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>L version</i>	58W (230Vac) 84W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>XL version</i>	77W (230Vac) 112W (24Vdc RGBW - TW)
	<i>XXL version</i>	96W (230Vac) 140W (24Vdc RGBW - TW)
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	20W 1856lm 30°
	<i>M version</i>	39W 3712lm 30°
	<i>L version</i>	58W 5568lm 30°
	<i>XL version</i>	77W 7424lm 30°
	<i>XXL version</i>	96W 9280lm 30°
Power supply <i>Alimentatore Alimentations</i> <i>Netzteil Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture Finition</i> <i>Feinbearbeitung Acabado</i>	.08 Black	

IT INSTALLAZIONE:
A incasso a terra con cassaforma (non inclusa)

FR INSTALLATION:
Encastré au sol par boîte d'encastrement (non incluse)

ES INSTALACIÓN:
Empotrado en el suelo con caja de empotrar (no incluida)

EN INSTALLATION:
Recessed on ground with housing box (not included)

DE INSTALLATION:
Bodeneinbau mit Edelstahlgehäuse (nicht inkludiert)

MINOSSE EVO RECESSED S

349 mm

20W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED M

671 mm

39W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED L

993 mm

58W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED XL

1315 mm

77W (230Vac)


IP67 IK09 CE WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED XXL


1638 mm

96W (230Vac)

IP67 IK09 CE WP 2000Kg



Standard version



In-Out cable version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	9OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER	DIMMER
MINOSSE EVO RECESSED S	MER31	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED M	MER32	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED L	MER33	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED XL	MER34	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED XXL	MER35	3	...	...	...	.08	+ ...	+ ...
		3 230Vac	B 2200 K	1 10°	J WP 50cm	.08 ■	HC	D1 Push
			2 2700 K	2 15°	L WP 5m			D3 DALI
			3 3000 K	3 20°	M WP 10m			
			4 4000 K	5 30°	N WP 15m			
			6 Red	6 45°	1 WP 50cm In-Out			
			7 Green	7 15x35°	2 WP 5m In-Out			
			8 Blue	8 60°	3 WP 10m In-Out			
				9 Wall grazing				



ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box / Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar



Code: CAME03

Code: CAME06




Code: CAME09

Code: CAME12



Code: CAME15



ACCESSORIES

Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC





MINOSSE EVO RECESSED S

349 mm

28W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED M

671 mm

56W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED L

993 mm

84W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED XL

1315 mm

112W (24Vdc)


IP67 IK09 CE III WP 2000Kg

MINOSSE EVO RECESSED XXL


1638 mm

140W (24Vdc)

IP67 IK09 CE III WP 2000Kg



Standard version



In-Out cable version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
MINOSSE EVO RECESSED S	MER31	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED M	MER32	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED L	MER33	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED XL	MER34	2	...	...	...	.08	+ ...
MINOSSE EVO RECESSED XXL	MER35	2	...	...	...	.08	+ ...
		2 24Vdc	1 RGBW	5 30°	J WP 50cm	.08 ■	HC
			0 T. White	6 45°	O WP 50cm		
				7 15x35°	1 WP 50cm In-Out		
				8 60°	5 WP 50cm In-Out		



ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar



Code: CAME03

Code: CAME06




Code: CAME09

Code: CAME12



Code: CAME15



ACCESSORIES

Accessorii / Accessoires / Zubehör / Accesorios

FILTER

Honeycomb
Code: HC








Piantane

Floor lamps



SCILLA FLOOR



SCILLA FLOOR

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Steli flessibili in rame ricotto
Diffusori in PMMA sabbiato
Base in marmo

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Tiges flexibles en cuivre recuit
Diffuseurs en PMMA sablé
Base en marbre

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Tijas flexibles de cobre recocido
Difusores de PMMA arenado
Base de mármol

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminum body
Flexible annealed copper stems
Sandblasted PMMA diffusers
Marble base

DE **MATERIAL:**


Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Flexible Stäbe aus geglühtem Kupfer
Diffusoren aus sandgestrahltem PMMA
Marmorbasis



SCILLA FLOOR


CRI
80

230Vac

L80B10
50.000hFlexibles
tiges

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W
	<i>M version</i>	7,5W
	<i>L version</i>	10W
	<i>XL version</i>	14W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>S version</i>	4W 3x55lm
	<i>M version</i>	7,5W 6x55lm
	<i>L version</i>	10W 8x55lm
	<i>XL version</i>	14W 12x55lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Included
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.08 Black, .09 Corten, .53 Copper matt	

IT **INSTALLAZIONE:**

In appoggio a terra con cavo spina di alimentazione lunghezza 3m

FR **INSTALLATION:**

À poser au sol avec câble d'alimentation de 3 m e fiche

ES **INSTALACIÓN:**

De apoyo en suelo con cable de alimentación de 3 m y enchufe

EN **INSTALLATION:**

Floor-standing with 3m power supply cable and plug


DE **INSTALLATION:**

Bodenstehend mit 3 m Netzkabel und Stecker

SCILLA FLOOR S

4W


IP65 IK06 CE 



SCILLA FLOOR M

7,5W


IP65 IK06 CE 



SCILLA FLOOR L

10W


IP65 IK06 CE 



SCILLA FLOOR XL

14W

IP65 IK06 CE 



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	ARMS LENGHT
SCILLA S	SCI11	3	...	4	9	...	...
SCILLA M	SCI12	3	...	4	9	...	...
SCILLA L	SCI13	3	...	4	9	...	...
SCILLA XL	SCI14	3	...	4	9	...	...
		3 230Vac	A Amber 	4 Diffused	9 3m with plug	.08 	L1 500mm
			B 2200 K 			.09 	L2 1000mm
			2 2700 K 			.53 	L3 1500mm
			3 3000 K 				
			4 4000 K 				
			6 Red 				
			7 Green 				
			8 Blue 				





Sistemi da palo

Pole systems



SELVA HEAD



SELVA HEAD

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body
Screen-printed tempered glass

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Siebbedrucktes Tempered Glas



LLD

SELVA HEAD

CRI
80



L80B10
50.000h



180°



360°



TECHNICAL DATA

Power absorption	20W (180° optics) 39W (360° optics)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	20W 1612lm 180° 39W 3225lm 360°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .19 Sand	



IT INSTALLAZIONE:

Ad innesto su palo commerciale (non incluso)
di diametro 60mm o 76mm
Fissaggio su palo con grani (inclusi)

FR INSTALLATION:

Par emboîtement sur mât commercial (non inclus)
de diamètre 60mm ou 76mm
Fixation sur mât via vis pointeaux (incluses)

ES INSTALACIÓN:

Por acoplamiento en poste comercial (no incluido)
de diámetro 60mm o 76mm
Fijación al poste mediante tornillos de fijación (incluidos)

EN INSTALLATION:

Plug-in installation on commercial pole (not included)
with 60mm or 76mm diameter
Pole fixing via grub screws (included)

DE INSTALLATION:


Aufsteckbar auf handelsübliche Mast (nicht inklusive)
mit Durchmesser 60mm oder 76mm
Mastbefestigung mittels Gewindestiften (inklusive)

SELVA HEAD


20W (180° optics)

39W (360° optics)

IP65 IK09  




P1 version



P2 version

CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	POLE ADAPTER	DIMMER
SEH81	3	...	...	Q	...	...	+ ...
3	230Vac	B 2200 K 	5 180°	Q /	.02 	P1 (60mm)	D1 Push
2		2700 K 	6 360°		.05 	P2 (76mm)	D3 DALI
3		3000 K 			.08 		
4		4000 K 			.09 		
					.17 		
					.19 		





Paletti

Bollards



ERATO



Only for
down version



Only for
up version



ERATO

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body
Screen-printed tempered glass

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Siebbedrucktes Tempered Glas



LLD
ERATO

CRI
80  **L80B10**
24Vdc **50.000h**



TECHNICAL DATA

Power absorption	9W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	Up version	9W 567lm
	Down version	9W 468lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.08 Black, .09 Corten, .55 Ficus	



IT **INSTALLAZIONE:**

In appoggio a terra
Su terreno con picchetto (non incluso)
A terra su superficie piana con base (non inclusa) e viti (non incluse)

FR **INSTALLATION:**

À poser au sol
Sur terrain avec piquet (non inclus)
Au sol sur surface plane avec base (non incluse) et vis (non incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

De apoyo en suelo
En terreno con piqueta (no incluida)
En suelo sobre superficie plana con base (no incluida) y tornillos (no incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Floor-standing
In-ground with spike (not included)
On a flat surface with base (not included) and screws (not included)



DE **INSTALLATION:**

Bodenstehend
Erreich-Montage mit Erdspeiß (nicht inklusive)
Auf ebenem Untergrund mit Basis (nicht inklusive) und Schrauben (nicht inklusive)

ERATO

9W

IP65 IK07 CE III




ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios


Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BER01



Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

FILTER

Honeycomb

Code: HC

Only for optic 6



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	FILTER
ERA63	2	...	...	...	...	+ ...
	2 24Vdc	A Amber	6 Up	T 1,5m	.08	HC
		B 2200 K	8 Down	C 5m	.09	
		2 2700 K		D 10m	.55	
		3 3000 K		E 15m		
		4 4000 K				
		6 Red				
		7 Green				
		8 Blue				

SCILLA RECESSED



SCILLA RECESSED

IT MATERIALE:

Corpi e base in alluminio anticorodal
Steli flessibili in rame ricotto
Diffusori in PMMA sabbiato

FR MATÉRIEL:

Corps et base en aluminium anticorodal
Tiges flexibles en cuivre recuit
Diffuseurs en PMMA sablé

ES MATERIAL:

Cuerpos y base de aluminio anticorodal
Tijas flexibles de cobre recocido
Difusores de PMMA arenado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum bodies and base
Flexible annealed copper stems
Sandblasted PMMA diffusers

DE MATERIAL:

Gehäuse und Basis aus Anticorodal-Aluminium
Flexible Stäbe aus geglühtem Kupfer
Diffusoren aus sandgestrahltem PMMA



SCILLA RECESSED

CRI
80

230Vac

L80B10
50.000hFlexibles
tiges

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	4W (230Vac)
	<i>M version</i>	7,5W (230Vac)
	<i>L version</i>	10W (230Vac)
	<i>XL version</i>	14W (230Vac)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	4W 3x55lm
	<i>M version</i>	7,5W 6x55lm
	<i>L version</i>	10W 8x55lm
	<i>XL version</i>	14W 12x55lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.08 Black, .09 Corten, .55 Ficus	

IT **INSTALLAZIONE:**

A incasso a terra con cassaforma (non inclusa),
viti autofilettanti (incluse)
Steli orientabili manualmente

FR **INSTALLATION:**

À encastrer au sol par boîte d'encastrement (non incluse),
vis autotaraudeuses (incluses)
Tiges orientables manuellement

ES **INSTALACIÓN:**

Empotrable en suelo con caja de empotrar (no incluida),
tornillos autorroscantes (incluidos)
Tijas orientables manualmente

EN **INSTALLATION:**

Recessed on ground with housing box (not included),
self-tapping screws (included)
Manually adjustable stems


DE **INSTALLATION:**

Bodeneinbau mit Einbaugehäuse (nicht inkludiert),
mit selbstschneidenden Schrauben (inkludiert)
Manuell verstellbare Stäbe

SCILLA RECESSED S

4W


IP67 IK06   



SCILLA RECESSED M

7,5W


IP67 IK06   



SCILLA RECESSED L

10W


IP67 IK06   



SCILLA RECESSED XL

14W

IP67 IK06   




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CA135



OUTDOOR

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	ARMS LENGHT
SCILLA RECESSED S	SCR11	3	...	4	...	...	...
SCILLA RECESSED M	SCR12	3	...	4	...	...	...
SCILLA RECESSED L	SCR13	3	...	4	...	...	...
SCILLA RECESSED XL	SCR14	3	...	4	...	...	...
	3	230Vac	A Amber 	4 Diffused	B 50cm	.08 	L1 500mm
			B 2200 K 		C 5m	.09 	L2 1000mm
			2 2700 K 		D 10m	.55 	L3 1500mm
			3 3000 K 		E 15m		
			4 4000 K 				
			6 Red 				
			7 Green 				
			8 Blue 				

PITI BOLLARD



PITI BOLLARD M-M



PITI BOLLARD M-L

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Basetta in acciaio inox AISI 316L
Diffusore in PMMA opalino

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Platine de fixation en acier inoxydable AISI 316L
Diffuseur en PMMA opale

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Base de fijación de acero inoxidable AISI 316L
Difusor de PMMA opalino

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminum body
AISI 316L stainless steel mounting base
Opal PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
Befestigungsbasis aus Edelstahl AISI 316L
Diffusor aus opalem PMMA



PITI BOLLARD

CRI
80

24Vdc

230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	12W (24Vdc) 11W (230Vac)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	12W 884lm 11W 796lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc 230Vac	Not included Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .55 Ficus	

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra con basetta e viti (incluse)
Su terreno con picchetto (non incluso)

FR **INSTALLATION:**

Au sol par base et vis (incluses)
Sur le terrain avec piquet (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo con base y tornillos (incluidos)
En tierra con piquete (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

On ground with base and screws (included)
In ground with peg (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspieß (nicht inkludiert)

PITI BOLLARD **M-M**  H 310 mm

12W (24dc)

11W (230Vac)


IP65 IK06   

PITI BOLLARD **M-L**  H 710 mm

12W (24dc)

11W (230Vac)

IP65 IK06   




ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

Peg | Picchetto / Piquet / Peg / Piqueta

Code: PI002



 21,5



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PITI BOLLARD M-M	PBM62	...	...	4	...	...
PITI BOLLARD M-L	PBM63	...	...	4	...	...
	2	 24Vdc	B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 
	3	 230Vac	2 2700 K 		C 5m	.05 
			3 3000 K 		D 10m	.08 
			4 4000 K 		E 15m	.09 
						.17 
						.18 
						.55 

24Vdc only


REA



REA MINI M



REA M



REA MINI L



REA L

IT MATERIALE:

Stelo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA

FR MATÉRIEL:

Tige en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA

ES MATERIAL:

Estaca de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium stem
PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Ständer auf anticorodal Aluminium
PMMA-Diffusor



LLD

REA MINI

CRI
80


C.C.

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	1W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	1W 55lm	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	
Also available Disponibile su richiesta / Aussi disponible Auch verfügbar / También disponible	24Vdc version on request	



IT **INSTALLAZIONE:**

Su terreno con stelo (incluso)

FR **INSTALLATION:**

Sur le terrain par tige (incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo con estaca (incluida)

EN **INSTALLATION:**


On ground with stem (included)

DE **INSTALLATION:**


Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

REA MINI M  **360° up** 705 mm
1W (350mA)  **360° down** 843 mm
IP65 IK06   

REA MINI L  **360° up** 1005 mm
1W (350mA)  **360° down** 1143 mm
IP65 IK06   



ACCESSORIES
Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios
Base | Basetta / Base / Socket / Base
Code: BAL01



OUTDOOR

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR		OPTICS	CABLE	FINISHING	
REA MINI M	REM62	1	...		...	...	...	
REA MINI L	REM63	1	...		...	...	...	
		1 C.C.	B	2200 K	6	360° up	B 50cm	.02
			2	2700 K	8	360° down	C 5m	.05
			3	3000 K			D 10m	.08
			4	4000 K			E 15m	.09
			6	Red				.17
			7	Green				.18
			8	Blue				.55

LLD REA



CRI
80


C.C.

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	1W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	1W 55lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	C.C. Not included
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus
Also available <i>Disponibile su richiesta / Aussi disponible Auch verfügbar / También disponible</i>	24Vdc version on request



IT INSTALLAZIONE:

Su terreno con stelo (incluso)

FR INSTALLATION:

Sur le terrain par tige (incluse)

ES INSTALACIÓN:

A suelo con estaca (incluida)

EN INSTALLATION:

On ground with stem (included)

DE INSTALLATION:

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)


REA M
 1W (350mA)
 IP65 IK06

H 360° up 790 mm
 H 360° down 843 mm




REA L
 1W (350mA)
 IP65 IK06

H 360° up 1090 mm
 H 360° down 1143 mm



360° up version




360° down version

ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL01



OUTDOOR

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
REA M	REA62	1	...	...	...	...
REA L	REA63	1	...	...	...	...
		1 C.C.	B 2200 K	6 360° up	B 50cm	.02
			2 2700 K	8 360° down	C 5m	.05
			3 3000 K		D 10m	.08
			4 4000 K		E 15m	.09
			6 Red			.17
			7 Green			.18
			8 Blue			.55

PITI



PITI SQUARE M



PITI SQUARE L



PITI ROUND M



PITI ROUND L

IT **MATERIALE:**

Corpo, basetta e stelo in alluminio anticorodal
Diffusore in vetro temperato sabbiato

FR **MATÉRIEL:**

Corps, base et tige en aluminium anticorodal
Diffuseur en verre trempé sablé

ES **MATERIAL:**


Cuerpo, base y estaca en aluminio anticorodal
Difusor de vidrio templado arenado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body, base and stem
Sandblasted tempered glass diffuser

DE **MATERIAL:**

Körper, Sockel und Ständer auf anticorodal Aluminium
Diffusor aus sandgestrahltem Tempered Glas



PITI SQUARE

CRI
80  **L80B10**
24Vdc 50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption **3W**

Real output flux - 3000K
Flusso reale emesso / Flux réel émis
Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real **3W 249lm**

Power supply
Alimentatore / Alimentations
Netzteil / Alimentadores **24Vdc** Not included

Finishing
Finiture / Finition
Feinbearbeitung / Acabado **.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus**

IT **INSTALLAZIONE:**

Versione standard

Su terreno con stelo (incluso)

Versione con Base B1

A terra con basetta e viti (incluse)

Uscita cavo inferiore

Versione con Base B2

A terra con basetta, staffa e viti (incluse)

Possibilità di uscita cavo inferiore o dal lato della base

FR **INSTALLATION:**

Version Standard

Sur le terrain par tige (incluse)

Version avec Base B1

Au sol via platine de fixation et vis (incluses)

Sortie de câble inférieure

Version avec Base B2

Au sol via platine de fixation, étrier et vis (incluses)

Possibilité de sortie de câble inférieure ou latérale

ES **INSTALACIÓN:**

Versión standard

A suelo con estaca (incluida)

Versión con Base B1

En suelo mediante base de fijación y tornillos (incluidos)

Salida de cable inferior

Versión con Base B2

En suelo mediante base de fijación, soporte y tornillos (incluidos)

Possibilidad de salida de cable inferior o lateral por la base

EN **INSTALLATION:**

Standard version

On ground with stem (included)

Version with Base B1

Floor-mounted with mounting base and screws (included)

Bottom cable exit

Version with Base B2

Floor-mounted with mounting base, bracket and screws (included)

Possibility of bottom or side cable exit

DE **INSTALLATION:**

Standard-Version

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

Ausführung mit Basis B1

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis und Schrauben (inklusive)

Kabelaustritt unten

Ausführung mit Basis B2

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis, Bügel und Schrauben (inklusive)

Kabelaustritt unten oder seitlich an der Basis möglich

PITI SQUARE M
3W
IP65 IK07  
H Standard 843 mm
B1 662 mm
B2 680 mm

PITI SQUARE L
3W
IP65 IK07  
H Standard 1143 mm
B1 962 mm
B2 980 mm



ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios


ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base


Code: BAL01



Standard version



B1 version



B2 version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE						
	PITI SQUARE M	PSS62	2	...	4	...	/						
	PITI SQUARE L	PSS63	2	...	4	...	/						
	PITI SQUARE M	PSS62	2	...	4	...	B1						
	PITI SQUARE L	PSS63	2	...	4	...	B1						
	PITI SQUARE M	PSS62	2	...	4	...	B2						
	PITI SQUARE L	PSS63	2	...	4	...	B2						
		2	24Vdc	B	2200 K		4	Diffused	B	50cm	.02		B1
				2	2700 K				C	5m	.05		B2
				3	3000 K				D	10m	.08		
				4	4000 K				E	15m	.09		
											.17		
											.18		
											.55		

PITI ROUND

CRI
80  **L80B10**
24Vdc 50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	3W	
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	3W 249lm	
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	

IT **INSTALLAZIONE:**

Versione standard

Su terreno con stelo (incluso)

Versione con Base B1

A terra con basetta e viti (incluse)

Uscita cavo inferiore

Versione con Base B2

A terra con basetta, staffa e viti (incluse)

Possibilità di uscita cavo inferiore o dal lato della base

FR **INSTALLATION:**

Version Standard

Sur le terrain par tige (incluse)

Version avec Base B1

Au sol via platine de fixation et vis (incluses)

Sortie de câble inférieure

Version avec Base B2

Au sol via platine de fixation, étrier et vis (incluses)

Possibilité de sortie de câble inférieure ou latérale

ES **INSTALACIÓN:**

Versión standard

A suelo con estaca (incluida)

Versión con Base B1

En suelo mediante base de fijación y tornillos (incluidos)

Salida de cable inferior

Versión con Base B2

En suelo mediante base de fijación, soporte y tornillos (incluidos)

Possibilidad de salida de cable inferior o lateral por la base

EN **INSTALLATION:**

Standard version

On ground with stem (included)

Version with Base B1

Floor-mounted with mounting base and screws (included)

Bottom cable exit

Version with Base B2

Floor-mounted with mounting base, bracket and screws (included)

Possibility of bottom or side cable exit

DE **INSTALLATION:**

Standard-Version

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

Ausführung mit Basis B1

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten

Ausführung mit Basis B2

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis, Bügel und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten oder seitlich an der Basis möglich

PITI ROUND M

3W

IP65 IK07  

 **Standard** 843 mm

 **B1** 662 mm

 **B2** 680 mm

PITI ROUND L


3W

IP65 IK07  


 **Standard** 1143 mm

 **B1** 962 mm


 **B2** 980 mm



Standard version



B1 version



B2 version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE
 PITI ROUND M	PRS62	2	...	4	...	...	/
 PITI ROUND L	PRS63	2	...	4	...	...	/
 PITI ROUND M	PRS62	2	...	4	...	...	B1
 PITI ROUND L	PRS63	2	...	4	...	...	B1
 PITI ROUND M	PRS62	2	...	4	...	...	B2
 PITI ROUND L	PRS63	2	...	4	...	...	B2
		2 24Vdc	B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 	B1
			2 2700 K 		C 5m	.05 	B2
			3 3000 K 		D 10m	.08 	
			4 4000 K 		E 15m	.09 	
						.17 	
						.18 	
						.55 	


ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL01



OUTDOOR

TETI



TETI - S-M



TETI - S-L



TETI - M-M



TETI - M-L

IT **MATERIALE:**

Corpo e stelo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR **MATÉRIEL:**

Corps et tige en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo y estaca en aluminio anticorodal
Vidrio temperado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body and stem
Tempered glass

DE **MATERIAL:**

Körper und Ständer aus anticorodal Aluminium
Gehärtetes Glas





TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3W
	<i>M version</i>	6,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3W 190lm 28°
	<i>M version</i>	6,5W 472lm 32°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	

IT INSTALLAZIONE:

Versione standard

Su terreno con stelo (incluso)

Versione con Base B1

A terra con basetta e viti (incluse)

Uscita cavo inferiore

Versione con Base B2

A terra con basetta, staffa e viti (incluse)

Possibilità di uscita cavo inferiore o dal lato della base

FR INSTALLATION:

Version Standard

Sur le terrain par tige (incluse)

Version avec Base B1

Au sol via platine de fixation et vis (incluses)

Sortie de câble inférieure

Version avec Base B2

Au sol via platine de fixation, étrier et vis (incluses)

Possibilité de sortie de câble inférieure ou latérale

ES INSTALACIÓN:

Versión standard

A suelo con estaca (incluida)

Versión con Base B1

En suelo mediante base de fijación y tornillos (incluidos)

Salida de cable inferior

Versión con Base B2

En suelo mediante base de fijación, soporte y tornillos (incluidos)

Possibilidad de salida de cable inferior o lateral por la base

EN INSTALLATION:

Standard version

On ground with stem (included)

Version with Base B1

Floor-mounted with mounting base and screws (included)

Bottom cable exit

Version with Base B2

Floor-mounted with mounting base, bracket and screws (included)

Possibility of bottom or side cable exit

DE INSTALLATION:

Standard-Version

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

Ausführung mit Basis B1

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten


Ausführung mit Basis B2

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis, Bügel und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten oder seitlich an der Basis möglich

TETI S-M  **Standard 705 mm**
3W  **B1 525 mm**
IP65 IK06    **B2 545 mm**

TETI S-L  **Standard 1005 mm**
3W  **B1 825 mm**
IP65 IK06    **B2 845 mm**




ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL01




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE
	TETI S-M	TES62	2	...	...	...	/
	TETI S-L	TES63	2	...	...	...	/
	TETI S-M	TES62	2	...	...	...	B1
	TETI S-L	TES63	2	...	...	...	B1
	TETI S-M	TES62	2	...	...	...	B2
	TETI S-L	TES63	2	...	...	...	B2
2 24Vdc			2 2700 K 	1 15°	B 50cm	.02 	B1
			3 3000 K 	2 28°	C 5m	.05 	B2
			4 4000 K 	3 64°	D 10m	.08 	
					E 15m	.09 	
						.17 	
						.18 	
						.55 	




TETI M-M
6,5W
IP65 IK07   
H Standard 710 mm
H B1 530 mm
H B2 550 mm


TETI M-L
6,5W
IP65 IK07   
H Standard 1010 mm
H B1 830 mm
H B2 850 mm



Standard version



B1 version



B2 version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE						
	TETI M-M	TEM62	2	...	...	...	/						
	TETI M-L	TEM63	2	...	...	...	/						
	TETI M-M	TEM62	2	...	...	...	B1						
	TETI M-L	TEM63	2	...	...	...	B1						
	TETI M-M	TEM62	2	...	...	...	B2						
	TETI M-L	TEM63	2	...	...	...	B2						
		2	24Vdc	B	2200 K		1	18°	B	50cm	.02		B1
				2	2700 K		2	32°	C	5m	.05		B2
				3	3000 K		3	45°	D	10m	.08		
				4	4000 K				E	15m	.09		
											.17		
											.18		
											.55		


ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL01



OUTDOOR

PICO



PICO S



PICO M

IT MATERIALE:

Stelo in acciaio inox AISI 316L
Corpo in alluminio anticorodal
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Tige en acier inox AISI 316L
Corps en aluminium anticorodal
Verre trempé

ES MATERIAL:

Estaca en acero inoxidable AISI 316L
Cuerpo en aluminio anticorodal
Vidrio templado

EN MATERIAL:

AISI 316L stainless steel stem
Anticorodal aluminium body
Tempered glass

DE MATERIAL:

AISI 316L- Edelstahlständer
Anticorodal Aluminiumkörper
Gehärtetes Glas



LLD

PICO

CRI
80

 C.C.

 24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	2,2W (24Vdc)
	<i>M version</i>	6,5W (24Vdc) 4W - 8W (C.C. RGBW)
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	2,2W 108lm 36°
	<i>M version</i>	6,5W 395lm 40°
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	C.C.	Not included
	24Vdc	Not included
UGR	<19	
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.08 Black	

IT INSTALLAZIONE:
Su terreno con stelo (non incluso)

Fino a 3 spot per stelo

FR INSTALLATION:
Sur le terrain par tige (non incluse)

Jusqu'à 3 spots pour chaque tige

ES INSTALACIÓN:
A suelo con estaca (no incluida)

Hasta 3 focos por estaca

EN INSTALLATION:
In ground with stem (not included)

Up to 3 spots per stem


DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Ständer (nicht inkludiert)

Bis zu 3 Strahlern pro Ständer

PICO S

2,2W

IP67 IK08 CE III




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Stem | Stelol Tige | Ständer | Pie

Code: AS001




CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	OPTIONAL CABLE	FINISHING
PIC61	2	...	...	...	.08
	2 24Vdc	B 2200 K	1 10°	T 1,5m	.08 ■
		2 2700 K	2 36°	C 5m	
		3 3000 K	3 60°	D 10m	
		4 4000 K		E 15m	
		6 Red			
		7 Green			
		8 Blue			

PICO M

6,5W (24Vdc)

4W (350mA) - 8W (700mA)

IP67 IK08 CE III



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PIC62	2	...	...	...	.08
	2 24Vdc	2 2700 K	1 16°	T 1,5m	.08 ■
		3 3000 K	2 40°	C 5m	
		4 4000 K	3 64°	D 10m	
				E 15m	


CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
PIC62	1	1	...	U	.08
	1 C.C.	1 RGBW	2 40°	U RGBW 1,5m	.08 ■
			3 64°		

OUTDOOR

FLORA




FLORA - S-M



FLORA - S-L



FLORA - M-M



FLORA - M-L

IT MATERIALE:

Corpo, base e stelo in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps, base et tige en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo, base y tija de aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body, base, and stem
Screen-printed tempered glass

DE MATERIAL:

Gehäuse, Basis und Stab aus Anticorodal-Aluminium
Siebbedrucktes Tempered Glas



LLD

FLORA

CRI
80  **L80B10**
50.000h
24Vdc



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3,5W
	<i>M version</i>	6,5W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3,5W 170lm
	<i>M version</i>	6,5W 310lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	

IT INSTALLAZIONE:

Versione standard

Su terreno con stelo (incluso)

Versione con Base B1

A terra con basetta e viti (incluse)

Uscita cavo inferiore

Versione con Base B2

A terra con basetta, staffa e viti (incluse)

Possibilità di uscita cavo inferiore o dal lato della base

FR INSTALLATION:

Version Standard

Sur le terrain par tige (incluse)

Version avec Base B1

Au sol via platine de fixation et vis (incluses)

Sortie de câble inférieure

Version avec Base B2

Au sol via platine de fixation, étrier et vis (incluses)

Possibilité de sortie de câble inférieure ou latérale

ES INSTALACIÓN:

Versión standard

A suelo con estaca (incluida)

Versión con Base B1

En suelo mediante base de fijación y tornillos (incluidos)

Salida de cable inferior

Versión con Base B2

En suelo mediante base de fijación, soporte y tornillos (incluidos)

Possibilidad de salida de cable inferior o lateral por la base

EN INSTALLATION:

Standard version

On ground with stem (included)

Version with Base B1

Floor-mounted with mounting base and screws (included)

Bottom cable exit

Version with Base B2

Floor-mounted with mounting base, bracket and screws (included)

Possibility of bottom or side cable exit

DE INSTALLATION:

Standard-Version

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

Ausführung mit Basis B1

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten

Ausführung mit Basis B2

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis, Bügel und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten oder seitlich an der Basis möglich

FLORA S-M
3,5W
IP65 IK07  

 **Standard** 779 mm
 **B1** 600 mm
 **B2** 620 mm

FLORA S-L
3,5W
IP65 IK07  

 **Standard** 1079 mm
 **B1** 900 mm
 **B2** 920 mm



ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL01



Standard version

B1 version

B2 version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE						
	FLORA S-M	FLS62	2	...	5	...	/						
	FLORA S-L	FLS63	2	...	5	...	/						
	FLORA S-M	FLS62	2	...	5	...	B1						
	FLORA S-L	FLS63	2	...	5	...	B1						
	FLORA S-M	FLS62	2	...	5	...	B2						
	FLORA S-L	FLS63	2	...	5	...	B2						
		2	24Vdc	2	2700 K		5	ASYM	B	50cm	.02		B1
				3	3000 K				C	5m	.05		B2
				4	4000 K				D	10m	.08		
									E	15m	.09		
											.17		
											.18		
											.55		



FLORA M-M
6,5W
IP65 IK07  

 **Standard** 781 mm
 **B1** 600 mm
 **B2** 620 mm

FLORA M-L
6,5W
IP65 IK07  

 **Standard** 1081 mm
 **B1** 900 mm
 **B2** 920 mm



ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios


ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base


Code: BAL01



Standard version



B1 version



B2 version

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE						
	FLORA M-M	FLM62	2	...	5	...	...	/					
	FLORA M-L	FLM63	2	...	5	...	...	/					
	FLORA M-M	FLM62	2	...	5	...	...	B1					
	FLORA M-L	FLM63	2	...	5	...	...	B1					
	FLORA M-M	FLM62	2	...	5	...	...	B2					
	FLORA M-L	FLM63	2	...	5	...	...	B2					
		2	24Vdc	2	2700 K		5	ASYM	B	50cm	.02		B1
				3	3000 K				C	5m	.05		B2
				4	4000 K				D	10m	.08		
									E	15m	.09		
											.17		
											.18		
											.55		

LISSA



LISSA - S-M



LISSA - S-L



LISSA - M-M



LISSA - M-L

IT **MATERIALE:**

Corpo e stelo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA opalino

FR **MATÉRIEL:**

Corps et tige en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA opalin

ES **MATERIAL:**

Cuerpo y estaca en aluminio anticorodal
Difusor en PMMA opalino

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body and stem
Opal PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Körper und Ständer auf anticorodal Aluminium
Opaler PMMA-Diffusor





TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	2W
	<i>M version</i>	4W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	2W 166lm
	<i>M version</i>	4W 332lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	

IT INSTALLAZIONE:

Versione standard

Su terreno con stelo (incluso)

Versione con Base B1

A terra con basetta e viti (incluse)

Uscita cavo inferiore

Versione con Base B2

A terra con basetta, staffa e viti (incluse)

Possibilità di uscita cavo inferiore o dal lato della base

FR INSTALLATION:

Version Standard

Sur le terrain par tige (incluse)

Version avec Base B1

Au sol via platine de fixation et vis (incluses)

Sortie de câble inférieure

Version avec Base B2

Au sol via platine de fixation, étrier et vis (incluses)

Possibilité de sortie de câble inférieure ou latérale

ES INSTALACIÓN:

Versión standard

A suelo con estaca (incluida)

Versión con Base B1

En suelo mediante base de fijación y tornillos (incluidos)

Salida de cable inferior

Versión con Base B2

En suelo mediante base de fijación, soporte y tornillos (incluidos)

Possibilidad de salida de cable inferior o lateral por la base

EN INSTALLATION:

Standard version

On ground with stem (included)

Version with Base B1

Floor-mounted with mounting base and screws (included)

Bottom cable exit

Version with Base B2

Floor-mounted with mounting base, bracket and screws (included)

Possibility of bottom or side cable exit

DE INSTALLATION:

Standard-Version

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

Ausführung mit Basis B1

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten

Ausführung mit Basis B2

Bodenmontage mittels Befestigungsbasis, Bügel und Schrauben
(inklusive)

Kabelaustritt unten oder seitlich an der Basis möglich

LISSA S-M
2W
IP65 IK08  

 **Standard** 699 mm
 **B1** 520 mm
 **B2** 540 mm

LISSA S-L
2W
IP65 IK08  

 **Standard** 999 mm
 **B1** 820 mm
 **B2** 840 mm



ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL01




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE
	LISSA S-M	LIS62	2	...	4	...	/
	LISSA S-L	LIS63	2	...	4	...	/
	LISSA S-M	LIS62	2	...	4	...	B1
	LISSA S-L	LIS63	2	...	4	...	B1
	LISSA S-M	LIS62	2	...	4	...	B2
	LISSA S-L	LIS63	2	...	4	...	B2
		2 24Vdc	B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 	B1
			2 2700 K 		C 5m	.05 	B2
			3 3000 K 		D 10m	.08 	
			4 4000 K 		E 15m	.09 	
						.17 	
						.18 	
						.55 	



LISSA M-M
 4W
 IP65 IK08  
 H Standard 699 mm
 H B1 520 mm
 H B2 540 mm

LISSA M-L
 4W
 IP65 IK08  
 H Standard 999 mm
 H B1 820 mm
 H B2 840 mm



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING	BASE
	LISSA M-M	LIM62	2	...	4	...	/
	LISSA M-L	LIM63	2	...	4	...	/
	LISSA M-M	LIM62	2	...	4	...	B1
	LISSA M-L	LIM63	2	...	4	...	B1
	LISSA M-M	LIM62	2	...	4	...	B2
	LISSA M-L	LIM63	2	...	4	...	B2
2 24Vdc			B 2200 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 	B1
			2 2700 K 		C 5m	.05 	B2
			3 3000 K 		D 10m	.08 	
			4 4000 K 		E 15m	.09 	
						.17 	
						.18 	
						.55 	


ACCESSORIES

Accessori | Accessoires | Zubehör | Accesorios

ONLY FOR STANDARD VERSION

Base | Basetta / Base / Socket / Base

Code: BAL02



OUTDOOR

DRIADE



DRIADE - S-S



DRIADE - M-S



DRIADE TALLO - S-S



DRIADE TALLO - M-S



DRIADE - S-M



DRIADE - M-M



DRIADE TALLO - S-M



DRIADE TALLO - M-M

IT **MATERIALE:**

Corpo, basetta e stelo in alluminio anticorodal
Diffusore in vetro temperato sabbiato

FR **MATÉRIEL:**

Corps, base et tige en aluminium anticorodal
Diffuseur en verre trempé sablé

ES **MATERIAL:**

Cuerpo, base y estaca en aluminio anticorodal
Difusor de vidrio templado arenado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body, base and stem
Sandblasted tempered glass diffuser

DE **MATERIAL:**

Körper, Sockel und Ständer auf anticorodal Aluminium
Diffusor aus sandgestrahltem Tempered Glas



LLD

DRIADE

CRI
80


230Vac

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	9W
	<i>M version</i>	12W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	9W 896lm
	<i>M version</i>	12W 1156lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .55 Ficus	



IT **INSTALLAZIONE:**

A terra con basetta, viti (incluse) e cassaforma (non inclusa)

FR **INSTALLATION:**

Au sol par base, vis (incluses) et boîte d'encastrement (non incluse)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo co base, tornillos (incluidos) y caja de empotrar (no incluida)

EN **INSTALLATION:**

On ground with base, screws (included) and housing box (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodenmontage mit Sockel, Schrauben (inkludiert) und Gehäuse (nicht inkludiert)

DRIADE - **S-S**  H 400 mm

9W

IP65 IK07   

DRIADE - **S-M**  H 800 mm

9W

IP65 IK07   

DRIADE - **M-S**  H 400 mm



12W

IP65 IK07   

DRIADE - **M-M**  H 800 mm

12W

IP65 IK07   




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación

Housing box | Cassaforma / Boîte d'encastrement / Gehäuse / Caja de empotrar

Code: CAE60



OUTDOOR

OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING				
DRIADE - S-S	DRS61	3	...	4	...	...				
DRIADE - S-M	DRS62	3	...	4	...	...				
DRIADE - M-S	DRM61	3	...	4	...	...				
DRIADE - M-M	DRM62	3	...	4	...	...				
	3	230Vac	2	2700 K 	4	Diffused	B	50cm	.02	
			3	3000 K 			C	5m	.05	
			4	4000 K 			D	10m	.08	
							E	15m	.09	
									.17	
									.55	

LLD

DRIADE TALLO

CRI
80


230Vac

L80B10
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	9W
	<i>M version</i>	12W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	9W 896lm
	<i>M version</i>	12W 1156lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	230Vac	Integrated electronics
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .55 Ficus	



Private Villa - San Bonifacio (VR), ITALY

IT INSTALLAZIONE:

Su terreno con stelo (incluso)

FR INSTALLATION:

Sur le terrain par tige (incluse)

ES INSTALACIÓN:

A suelo con piqueta (incluido)

EN INSTALLATION:

In ground with stem (included)

DE INSTALLATION:

Bodenmontage mit Ständer (inkludiert)

DRIADE TALLO - S-S  H 600 mm


9W

IP65 IK07    

DRIADE TALLO - S-M  H 1000 mm

9W

IP65 IK07    



DRIADE TALLO - M-S  H 600 mm


12W

IP65 IK07    

DRIADE TALLO - M-M  H 1000 mm

12W

IP65 IK07    



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
DRIADE - S-S TALLO	DTS61	3	...	4	...	...
DRIADE - S-M TALLO	DTS62	3	...	4	...	...
DRIADE - M-S TALLO	DTM61	3	...	4	...	...
DRIADE - M-M TALLO	DTM62	3	...	4	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.55 

UDEO BOLLARD



UDEO BOLLARD S



UDEO BOLLARD L

IT MATERIALE:

Corpo e basetta in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps et base en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo y base en aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body and base
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Körper und Sockel auf anticorodal Aluminium
Gehärtetes Siebdruckglas



LLD

UDEO BOLLARD

CRI
80


24Vdc

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	9,5W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	9,5W 771lm 36°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not Included
UGR	<19	
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	



IT **INSTALLAZIONE:**

A terra con basetta e viti (non incluse)
A terra con kit cassaforma e viti (non inclusi)
Su terreno con picchetto (non incluso)

FR **INSTALLATION:**

Au sol par base et vis (non incluses)
Au sol avec kit de boîtes d'encastrement et vis (non inclus)
Sur le terrain avec piquet (non inclus)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo con base y tornillos (no incluidos)
En el suelo con kit de caja de empotrar y tornillos (no incluidos)
En tierra con piqueta (no incluido)

EN **INSTALLATION:**

On ground with base and screws (not included)
Ground installation with housing box kit and screws (not included)
In ground with peg (not included)

DE **INSTALLATION:**

Bodenmontage mit Sockel und Stellschrauben (nicht inkludiert)
Bodenmontage mit Einbaugehäusesatz und Schrauben (nicht inkludiert)
Bodenmontage mit Erdspieß (nicht inkludiert)

UDEO BOLLARD S  H 290 mm


9,5W

IP65 IK06   

UDEO BOLLARD L  H 700 mm

9,5W

IP65 IK06   




ACCESSORIES NEEDED FOR THE INSTALLATION

Accessori necessari per l'installazione / Accessoires nécessaires pour l'installation / Notwendige Zubehör für die Installation / Accesorios necesarios para la instalación


Housing box Kit | Kit Cassaforma / Kit Boîte d'encastrement / Gehäuseset / Kit Caja de empotrar

Code: CAU02




Base | Basetta / Base / Sockel / Base

Code: BAU01




Peg | Picchetto / Piquets / Peg / Piqueta

Code: PIU01



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
UDEO BOLLARD S	UDB61	2	...	...	...	...
UDEO BOLLARD L	UDB63	2	...	...	...	...
		2	24Vdc	B 2200 K	1 25°	B 50cm
				2 2700 K	2 36°	C 5m
				3 3000 K	3 62°	D 10m
				4 4000 K	4 Diffused	E 15m
			6 Red			.17
			7 Green			.18
			8 Blue			.55

MINOSSE EVO BOLLARD



MINOSSE EVO BOLLARD

IT MATERIALE:

Corpo e cover in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato sabbato e serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps et couvercle en aluminium anticorodal
Étrier en acier inoxydable AISI 304
Verre trempé sablé et sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo y cubierta de aluminio anticorodal
Soporte de acero inoxidable AISI 304
Vidrio templado arenado y serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body and cover
AISI 304 stainless steel bracket
Sandblasted and screen-printed tempered glass

DE MATERIAL:

Gehäuse und Abdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Bügel aus Edelstahl AISI 304
Sandgestrahltes und siebbedrucktes Tempered Glas



LLD

MINOSSE EVO BOLLARD

CRI **80**  **L80B10**
50.000h
24Vdc



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	7W
	<i>M version</i>	14W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	7W 253lm
	<i>M version</i>	14W 506lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not Included
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	



Private Villa - Sicily, ITALY

IT INSTALLAZIONE:
A terra con basetta e viti (non incluse)

FR INSTALLATION:
Au sol par base et vis (non incluses)

ES INSTALACIÓN:
A suelo con base y tornillos (no incluidos)

EN INSTALLATION:
On ground with base and screws (not included)

DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Sockel und Stellschrauben (nicht inkludiert)

MINOSSE EVO BOLLARD M  H 530 mm


7W

IP65 IK09   

MINOSSE EVO BOLLARD L  H 1030 mm


14

IP65 IK09   




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
MINOSSE EVO BOLLARD M	MEB62	2	...	4	...	...
MINOSSE EVO BOLLARD L	MEB63	2	...	4	...	...
		2 24Vdc	2 2700 K 	4 Diffused	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.18 
						.55 


LICO BOLLARD




LICO BOLLARD S-S




LICO BOLLARD S-M




LICO BOLLARD S-L




LICO BOLLARD M-S




LICO BOLLARD M-M




LICO BOLLARD M-L



LICO BOLLARD XL-S



LICO BOLLARD XL-M



LICO BOLLARD XL-L

IT **MATERIALE:**

Corpo in alluminio anticorodal
Basetta in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato serigrafato

FR **MATÉRIEL:**

Corps en aluminium anticorodal
Base en acier inox AISI 304
Verre trempé sérigraphié

ES **MATERIAL:**

Cuerpo de aluminio anticorodal
Base de acero inoxidable AISI 304
Vidrio templado serigrafiado

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body
AISI 304 stainless steel base
Silk-screen printed tempered glass

DE **MATERIAL:**

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 304-Edelstahl-Sockel
Gehärtetes Siebdruckglas



LICO BOLLARD

CRI
80

  **L80B10**
50.000h

TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>S version</i>	3,5W
	<i>M version</i>	7,5W
	<i>XL version</i>	20W
Real output flux - 3000K Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real	<i>S version</i>	3,5W 170lm
	<i>M version</i>	7,5W 262lm
	<i>XL version</i>	20W 786lm
Power supply Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores	24Vdc	Not Included
	230Vac	Integrated
Finishing Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	



Private Villa - Vicenza, ITALY

IT **INSTALLAZIONE:**

A terra con basetta e viti (incluse)

FR **INSTALLATION:**

Au sol avec base et vis (incluses)

ES **INSTALACIÓN:**

A suelo con base y tornillos (incluidos)

EN **INSTALLATION:**

Ground mounted with base and screws (included)

DE **INSTALLATION:**

Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)

LICO BOLLARD **S-S**  H 250 mm

3,5W

IP65 IK07   

LICO BOLLARD **S-M**  H 500 mm


3,5W

IP65 IK07   

LICO BOLLARD **S-L**  H 700 mm

3,5W

IP65 IK07   




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
LICO BOLLARD S-S	LBS61	2	...	5	...	...
LICO BOLLARD S-M	LBS62	2	...	5	...	...
LICO BOLLARD S-L	LBS63	2	...	5	...	...
		2 24Vdc	2 2700 K 	5 ASYM	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.18 
						.55 

LICO BOLLARD **M-S**  H 300 mm
7,5W
IP65 IK07   

LICO BOLLARD **M-M**  H 600 mm
7,5W
IP65 IK07   

LICO BOLLARD **M-L**  H 900 mm
7,5W
IP65 IK07   



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
LICO BOLLARD M-S	LBM61	3	...	5	...	...
LICO BOLLARD M-M	LBM62	3	...	5	...	...
LICO BOLLARD M-L	LBM63	3	...	5	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	5 ASYM	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.18 
						.55 

LICO BOLLARD **XL-S**  H 500 mm

20W

IP65 IK07  

LICO BOLLARD **XL-M**  H 750 mm


20W

IP65 IK07  

LICO BOLLARD **XL-L**  H 1000 mm


20W

IP65 IK07  




OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
LICO BOLLARD XL-S	LBX61	3	...	5	...	...
LICO BOLLARD XL-M	LBX62	3	...	5	...	...
LICO BOLLARD XL-L	LBX63	3	...	5	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	5 ASYM	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.18 
						.55 


TEMISTO



TEMISTO S



TEMISTO M



TEMISTO L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Basetta in acciaio inox AISI 304
Diffusore in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Base en acier inox AISI 304
Diffuseur en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Base de acero inoxidable AISI 304
Difusor en PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 stainless steel base
PMMA diffuser

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 304- Edelstahl-Sockel
PMMA-Diffusor



LLD

TEMISTO

CRI
80


230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	9W	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	9W 536lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated electronics
Finishing <i>Finiture / Finition Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .55 Ficus	



IT INSTALLAZIONE:
A terra con basetta e viti (incluse)

FR INSTALLATION:
Au sol par base et vis (incluses)

ES INSTALACIÓN:
A suelo con base y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:
On ground with base and screws (included)

DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)

TEMISTO S  H 350 mm

9W

IP65 IK07   

TEMISTO M  H 650 mm


9W

IP65 IK07   

TEMISTO L  H 950 mm

9W

IP65 IK07   



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
TEMISTO S	TEM61	3	...	6	...	...
TEMISTO M	TEM62	3	...	6	...	...
TEMISTO L	TEM63	3	...	6	...	...
		3 230Vac	2 2700 K 	6 Diffused	B 50cm	.02 
			3 3000 K 		C 5m	.05 
			4 4000 K 		D 10m	.08 
					E 15m	.09 
						.17 
						.55 

NARVIK



NARVIK S



NARVIK M



NARVIK L

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Basetta in acciaio inox AISI 304
Vetro temperato

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Base en acier inox AISI 304
Verre trempé

ES MATERIAL:


Cuerpo de aluminio anticorodal
Base de acero inoxidable AISI 304
Vidrio templado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body
AISI 304 stainless steel base
Tempered glass

DE MATERIAL:

Anticorodal Aluminiumkörper
AISI 304- Edelstahl-Sockel
Gehärtetes Glas



LLD

NARVIK

CRI
80


230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	8W	
Real output flux - 3000K	8W 419lm	
<i>Flusso reale emesso Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss Flujo emitido real</i>		
Power supply	230Vac	Integrated
<i>Alimentatore Alimentations</i> <i>Netzteil Alimentadores</i>		
Finishing	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .55 Ficus	
<i>Finiture Finition</i> <i>Feinbearbeitung Acabado</i>		

IT INSTALLAZIONE:
A terra con basetta e viti (includere)

FR INSTALLATION:
Au sol par base et vis (incluses)

ES INSTALACIÓN:
A suelo con base y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:
On ground with base and screws (included)

DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)

NARVIK S  H 350 mm

8W

IP65 IK08  

NARVIK M  H 650 mm


8W

IP65 IK08  

NARVIK L  H 950 mm

8W

IP65 IK08  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
NARVIK S	NAR61	3	...	3	...	...
NARVIK M	NAR62	3	...	3	...	...
NARVIK L	NAR63	3	...	3	...	...
		3 230Vac	B 2200 K 	3 ASYM	B 50cm	.02 
			2 2700 K 		C 5m	.05 
			3 3000 K 		D 10m	.08 
			4 4000 K 		E 15m	.09 
						.17 
						.55 

FILEO



FILEO

IT MATERIALE:

Corpo in alluminio anticorodal
Lente in PMMA

FR MATÉRIEL:

Corps en aluminium anticorodal
Lentille en PMMA

ES MATERIAL:

Cuerpo de aluminio anticorodal
Lente de PMMA

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminum body
PMMA lens

DE MATERIAL:

Gehäuse aus Anticorodal-Aluminium
PMMA-Linse



LLD

FILEO

CRI
80

 24Vdc

 230Vac

L80B10
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	6,5W (24Vdc)	
	7,5W (230Vac)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	6,5W 187lm	
	7,5W 187lm	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	24Vdc	Not included
	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	



IT INSTALLAZIONE:
A terra con basetta e viti (incluse)

FR INSTALLATION:
Au sol par base et vis (incluses)

ES INSTALACIÓN:
A suelo con base y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:
On ground with base and screws (included)


DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)

FILEO

6,5W (24dc)

7,5W (230Vac)

IP65 IK08 CE 



CODE	SUPPLY	LED COLOR	OPTICS	CABLE	FINISHING
FIL61	...	...	6	...	...
2	 24Vdc	2 2700 K 	6 Radial 180°	B 50cm	.02 
3	 230Vac	3 3000 K 		C 5m	.05 
		4 4000 K 		D 10m	.08 
				E 15m	.09 
					.17 
					.18 
					.55 

ONICE



ONICE M - S



ONICE L - S



ONICE M - M



ONICE L - M



ONICE M - L



ONICE L - L

IT **MATERIALE:**

Corpo e basetta in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA

FR **MATÉRIEL:**

Corps et base en aluminium anticorodal
Diffuseur en PMMA

ES **MATERIAL:**

Cuerpo y base de aluminio anticorodal
Difusor en PMMA

EN **MATERIAL:**

Anticorodal aluminium body and base
PMMA diffuser

DE **MATERIAL:**

Körper und Sockel auf anticorodal Aluminium
PMMA-Diffusor



LLD
ONICE

CRI
80
230Vac

 **L80B10**
50.000h



TECHNICAL DATA

Power absorption	<i>M version</i>	8W
	<i>L version</i>	11W
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	<i>M version</i>	8W 268lm
	<i>L version</i>	11W 518lm
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .55 Ficus	



IT INSTALLAZIONE:
A terra con basetta e viti (incluse)

FR INSTALLATION:
Au sol par base et vis (incluses)

ES INSTALACIÓN:
A suelo con base y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:
On ground with base and screws (included)

DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)

ONICE M - S  H 350 mm

8W

IP65 IK08  

ONICE M - M  H 650 mm


8W

IP65 IK08  

ONICE M - L  H 950 mm

8W

IP65 IK08  



ONICE L - S  H 350 mm

11W

IP65 IK08  

ONICE L - M  H 650 mm


11W

IP65 IK08  

ONICE L - L  H 950 mm

11W

IP65 IK08  



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR			OPTICS	CABLE	FINISHING				
ONICE M - S	ONM61	3	...			6	...	...				
ONICE M - M	ONM62	3	...			6	...	...				
ONICE M - L	ONM63	3	...			6	...	...				
ONICE L - S	ONL61	3	...			6	...	...				
ONICE L - M	ONL62	3	...			6	...	...				
ONICE L - L	ONL63	3	...			6	...	...				
		3	230Vac	B	2200 K		6	360°	B	50cm	.02	
				2	2700 K				C	5m	.05	
				3	3000 K				D	10m	.08	
				4	4000 K				E	15m	.09	
											.17	
											.55	

SELVA



SELVA M



SELVA L

IT MATERIALE:

Corpo e basetta in alluminio anticorodal
Vetro temperato serigrafato

FR MATÉRIEL:

Corps et base en aluminium anticorodal
Verre trempé sérigraphié

ES MATERIAL:

Cuerpo y base en aluminio anticorodal
Vidrio templado serigrafiado

EN MATERIAL:

Anticorodal aluminium body and base
Silk-screen printed tempered glass

DE MATERIAL:

Körper und Sockel auf anticorodal Aluminium
Gehärtetes Siebdruckglas



LLD

SELVA

CRI
80



 230Vac

L80B10
 50.000h



 180°



 360°



TECHNICAL DATA

Power absorption	11W (180° optics) 20W (360° optics)	
Real output flux - 3000K <i>Flusso reale emesso / Flux réel émis</i> <i>Tatsächlich emittierter Lichtfluss / Flujo emitido real</i>	11W 806lm 180° 20W 1612lm 360°	
Power supply <i>Alimentatore / Alimentations</i> <i>Netzteil / Alimentadores</i>	230Vac	Integrated
Finishing <i>Finiture / Finition</i> <i>Feinbearbeitung / Acabado</i>	.02 White, .05 Grey, .08 Black, .09 Corten, .17 Anthracite, .18 Green, .55 Ficus	



IT INSTALLAZIONE:
A terra con basetta e viti (incluse)

FR INSTALLATION:
Au sol par base et vis (incluses)


ES INSTALACIÓN:
A suelo con base y tornillos (incluidos)

EN INSTALLATION:
On ground with base and screws (included)

DE INSTALLATION:
Bodenmontage mit Sockel und Schrauben (inkludiert)

SELVA M  H 680 mm
 11W (180° optics)
 20W (360° optics)
 IP65 IK09   

SELVA L  H 980 mm
 11W (180° optics)
 20W (360° optics)
 IP65 IK09   



OPTIONS	CODE	SUPPLY	LED COLOR			OPTICS	CABLE	FINISHING		DIMMER	
SELVA M	SEB62	3	...			...	...	...	+	...	
SELVA L	SEB63	3	...			...	...	...	+	...	
		3	230Vac	B	2200 K 	5	180°	B	50cm	.02 	D1 Push
				2	2700 K 	6	360°	C	5m	.05 	D3 DALI
				3	3000 K 			D	10m	.08 	
				4	4000 K 			E	15m	.09 	
										.17 	
										.18 	
										.55 	

INDEX

Technical data

Dati tecnici - Données techniques - Technische Daten - Datos técnicos

Housing boxes

Casseforme - Boîtes d'encastrement - Gehäusen - Caja de empotrar

p. 588

Accessories

Accessori - Accessoires - Zubehör - Accesorios

p. 594

Wiring

Cablaggio - Câblage - Verkabelung - Cableado

p. 599

Power Supplies*

Alimentatori - Alimentation - Netzteile - Alimentación

p. 600

Surge protection devices

Filtri soppressori di disturbi - Dispositif de protection - Überspannungsschutz - Dispositivos de protección contra sobretensiones

p. 608

Phase cut dimmer

Varialuce - Variateur - Phase cut dimmer - Regulator Phase-cut

p. 609

Low voltage dimmer

Dimmer bassa tensione - Gradateur basse tension - Niederspannungsdimmer - Atenuador de bajo voltaje

p. 610

RGBW Controllers from page

*Centraline RGBW da pagina - Contrôleurs RGBW à partir de la page
RGBW-Steuereinheiten ab Seite - Unidades de control RGBW desde la página*

p. 612

Warranty

Garanzia - Garantie - Garantie - Garantia

p. 641

Sales Conditions

Condizioni di Vendita - Conditions générales de vente - Verkaufsbedingungen - Condiciones de venta

p. 642

Alphabetical index by product

Indice alfabetico per prodotto - Index alphabétique par produit - Alphabetischer index nach produkt - Índice alfabetico por producto

p. 638

^{*EN} The type of power supply depends on the availability from our suppliers. It is possible that in case of unavailability the power supplies are replaced with other models with similar characteristics. Always check the data sheet available on the website.


^{IT} La tipologia degli alimentatori è soggetta alla loro disponibilità presso i nostri fornitori. È possibile che in caso di non reperibilità gli alimentatori vengano sostituiti con altri modelli di caratteristiche similari. Verificare sempre la scheda tecnica disponibile nel sito.

^{FR} Le type d'alimentation dépend de leur disponibilité auprès de nos fournisseurs. Il est possible qu'en cas d'indisponibilité les alimentations soient remplacées par d'autres modèles présentant des caractéristiques similaires. Vérifiez toujours la fiche technique disponible sur le site.

^{DE} Die Netzteil Modelle hängen von ihrer Verfügbarkeit bei unseren Lieferanten ab. Bei Nichtverfügbarkeit können die Netzteile durch andere Modelle mit ähnlichen Eigenschaften ersetzt werden. Überprüfen Sie immer das technische Datenblatt auf der Website.

^{ES} El tipo de fuente de alimentación está sujeto al almacenamiento de nuestros proveedores. Es posible que en caso de no disponibilidad los alimentadores sean sustituidos por otros modelos de características similares. Compruebe siempre la ficha técnica disponible en el sitio.

C8101 




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

River XL1
River XL2

CA101




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Ground 1
Ground 2
River XL1
River XL2

CA031




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Argo S

CA107




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Prolypropylene | Polipropilene |
Polypropylène | Polypropylen | Polipropileno

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aura Round L

CA050




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Altea Maxi Adj

CA135




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Prolypropylene | Polipropilene |
Polypropylène | Polypropylen | Polipropileno

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Niso Recessed L
Niso Recessed XL
Zelos XL
Zelos XXL
Scilla Recessed L
Scilla Recessed XL

CA068




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Prolypropylene | Polipropilene |
Polypropylène | Polypropylen | Polipropileno

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Dedalo
Pallas Steplight

CA821 




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

River Mini

CA070




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Bia Maxi

CA832 




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

River

CA081



Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aura Round M
Aura Steplight M

CA853 




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

PVC

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

River Maxi

CAM09




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel, Polystyrene jig | Acciaio inox,
Dima in polistirolo | Acier inox, Bouchon en
polystyrène | Edelstahl, Polystyrolschablone |
Acero inox, Plantilla de poliestireno

Minosse Recessed L

CAME09




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Minosse EVO Recessed L

CAM12




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel, Polystyrene jig | Acciaio inox,
Dima in polistirolo | Acier inox, Bouchon en
polystyrène | Edelstahl, Polystyrolschablone |
Acero inox, Plantilla de poliestireno

Minosse Recessed XL

CAME12




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Minosse EVO Recessed XL

CAME03




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Minosse EVO Recessed S

CAME15




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Minosse EVO Recessed XXL

CAME06




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Minosse EVO Recessed M

CAMF03




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel, Polystyrene jig | Acciaio inox,
Dima in polistirolo | Acier inox, Bouchon en poly-
styrène | Edelstahl, Polystyrolschablone | Acero
inox, Plantilla de poliestireno

Minosse Frame S

CAMF06




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel, Polystyrene jig | Acciaio inox,
Dima in polistirolo | Acier inox, Bouchon en poly-
styrène | Edelstahl, Polystyrolschablone | Acero
inox, Plantilla de poliestireno

Minosse Frame M

CAMF09




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel, Polystyrene jig | Acciaio inox,
Dima in polistirolo | Acier inox, Bouchon en
polystyrène | Edelstahl, Polystyrolschablone |
Acero inox, Plantilla de poliestireno

Minosse Frame L

CAO03




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel and aluminium | Acciaio
inox e alluminio | Acier inox et aluminium
| Edelstahl und Aluminium | Acero inox y
aluminio

Gea Minimal IP40 XS
Gea Minimal IP65 XS

CAO04




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel and aluminium | Acciaio
inox e alluminio | Acier inox et aluminium
| Edelstahl und Aluminium | Acero inox y
aluminio

Gea Minimal IP40 S
Gea Minimal IP65 S

CAQ41




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Ganimede S

CAQ60




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Arke Square - M

CAQ62




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Ganimede L

CAR41




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Tiresia S

CAR60




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Arke Round - M

CAR62




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Tiresia L

CAR69




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC, PLA jig | PVC, Dima in PLA | PVC,
Bouchon en PLA | PVC, PLA Schablone |
PVC, Plantilla de PLA

Morea Projector

CAS02




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene | Polipropilene |
Polypropylène | Polypropylen | Polipropileno

Slit 1

CAS03




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene | Polipropilene |
Polypropylène | Polypropylen | Polipropileno

Monstone
Rodo S
Slit 2
Eolo S
Eolo M
Neis IP40
Neis IP65
Cassandra S

CAS06




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene | Polipropilene |
Polypropylène | Polypropylen | Polipropileno

Rodo M
Cassandra

CAS16




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene |
Polipropilene | Polypropylène |
Polypropylen | Polipropileno

Altea Micro

CAS20




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene |
Polipropilene | Polypropylène |
Polypropylen | Polipropileno

Altea Mini
Gea Frame IP40 XXS
Gea Frame IP65 XXS
Lico Applique S
River Mini
Piti Applique XS

CAS25




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene |
Polipropilene | Polypropylène |
Polypropylen | Polipropileno

Iride
Crio
Demetra

CAS39




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC

Crio Adj
Crio Maxi
Altea Flexi 2

CAU00




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio
inox | Acier inox | Edelstahl |
Acero inox

**Udeo recessed
mini**

CAU01




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio
inox | Acier inox | Edelstahl |
Acero inox

Udeo Recessed

CAU02




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Polypropylene and
aluminium | Polipropilene
e alluminio | Polypropylène
et aluminium | Polypropylen
und aluminium | Polipropileno
y aluminio

Udeo Bollard

CAU03




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio
inox | Acier inox | Edelstahl |
Acero inox

Udeo recessed 3X3

CAW32




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC

Altea
Altea Recessed
Bia Mini
River
Aura Round XS

CAW53















Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material


Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PVC

Altea Maxi
Altea Maxi 230VAC
Altea Maxi Recessed
Aura S
Bia
River Maxi
Agon Mini 1
Agon Mini 2
Aura Steplight S

CCQ60  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos PVC, PLA jig PVC, Dima in PLA PVC, Bouchon en PLA PVC, PLA Schablone PVC, Plantilla de PLA Arke Square - M	CL110  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos Prolypropylene Polipropilene Polypropylène Polypropylen Polipropileno Niso Recessed S Niso Recessed M Zelos S Zelos M Zelos L Xante Adjust.
CCR60  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos PVC, PLA jig PVC, Dima in PLA PVC, Bouchon en PLA PVC, PLA Schablone PVC, Plantilla de PLA Arke Round - M	CMGI19  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos Stainless steel and aluminium Acciaio inox e alluminio Acier inox et aluminium Edelstahl und Aluminium Acero inox y aluminio Teti recessed IP40 Teti recessed IP65
CIQ32  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos PVC, PLA jig PVC, Dima in PLA PVC, Bouchon en PLA PVC, PLA Schablone PVC, Plantilla de PLA Arke Square - S	CMGI20  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos Stainless steel and aluminium Acciaio inox e alluminio Acier inox et aluminium Edelstahl und Aluminium Acero inox y aluminio Gea Frame IP40 S Gea Frame IP65 S Gea Frame IP40 Adj XS Gea Frame IP65 Adj XS
CIR32  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos PVC, PLA jig PVC, Dima in PLA PVC, Bouchon en PLA PVC, PLA Schablone PVC, Plantilla de PLA Arke Round - S	CMGI22  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos Stainless steel and aluminium Acciaio inox e alluminio Acier inox et aluminium Edelstahl und Aluminium Acero inox y aluminio Gea Frame IP40 Adj S Gea Frame IP65 Adj S
CL081  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos PVC Agon Maxi	KT853  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos Stainless steel, aluminium and PVC Acciaio inox, alluminio e PVC Acier inox, aluminium et PVC Edelstahl, Aluminium und PVC Acero inox, aluminio und PVC River Maxi
CL107  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos PVC Agon Mega	KT860  Material Materiale Matériel Material Material Suitable products Prodotti idonei Produits appropriés Geeignete Produkte Productos adaptos Stainless steel, aluminium and PVC Acciaio inox, alluminio e PVC Acier inox, aluminium et PVC Edelstahl, Aluminium und PVC Acero inox, aluminio und PVC River L

AS001 - Stem | *Stelo* | *Tige* | *Stände* | *Estaca*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Pico

BAL01 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Lissa S
Rea
Teti S
Teti M
Piri Square
Piti Round
Flora

BA001 - Spacer | *Distanziale* | *Entretoise* | *Abstandshalter* | *Separador*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium | Aluminium
| Aluminio

Vega
Tracia
Ida S
Ida M

BAL02 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Lissa M

BA001 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Point Sub S
Point Sub M

BA002 - Spacer | *Distanziale* | *Entretoise* | *Abstandshalter* | *Separador*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium | Aluminium
| Aluminio

Vega Mini

BAU01 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Udeo Bollard

BAE01 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Ecate 1
Ecate 2
Ecate RGBW
Ecate 230VAC 1
Ecate 230VAC 2

BER01 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Erato

BAE02 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Ecate 1
Ecate 2
Ecate RGBW

CHGEA - Kit Extractor | *Kit Estrattore* | *Kit Extracteur* | *Kit Abzieher* | *Kit Extractor*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

PLA

Gea Minimal IP40 XXS
Gea Minimal IP40 XS
Gea Minimal IP65 XXS
Gea Minimal IP65 XS

BAE03 - Base | *Basetta* | *Base* | *Basis* | *Base*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio | Aluminium |
Aluminium | Aluminio

Ecate 1 230VAC
Ecate 2 230VAC

CIN20 - Mounting Strap | *Cinghia di fissaggio* | *Sangle de fixation* | *Befestigungsgurt*
| *Cinturón de fijación*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Polyester tape, stainless steel buckle
and base | *Nastro in poliestere, fibbia*
e *basetta in acciaio inox* | *Ruban en*
polyester, boucle et base en acier inox
| *Polyesterband, Stahlschnalle und*
Stahlsockel | *Cinta de poliéster, hebilla y*
base de acero inox

Suitable products |
Prodotti idonei | *Produits*
appropriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Damon
Fere Projector
Ipno
Niso Projector
Udeo Projector
Pallas
Point
Point Sub
Mimante
Point zoom L

CP011 - Mounting Strap | *Cinghia di fissaggio* | *Sangle de fixation* | *Befestigungsgurt*
| *Cinturón de fijación*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Aluminium | *Alluminio* | *Aluminium* |
Aluminium | *Aluminio*

Suitable products |
Prodotti idonei | *Produits*
appropriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Cassandra minimal M

CP012 - Mounting Strap | *Cinghia di fissaggio* | *Sangle de fixation* | *Befestigungsgurt*
| *Cinturón de fijación*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Aluminium | *Alluminio* | *Aluminium* |
Aluminium | *Aluminio*

Suitable products |
Prodotti idonei | *Produits*
appropriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Cassandra minimal S

DEG09 - Bracket | *Staffa* | *Support de fixation* | *Halterung* | *Soporte*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable products |
Prodotti idonei | *Produits*
appropriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Degama Sub

ML016 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable
products | *Prodotti*
idonei | *Produits ap-*
propriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Altea Micro
Zefiro S

ML021 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable
products | *Prodotti*
idonei | *Produits ap-*
propriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Altea Mini
Gea Frame IP40 XXS
Gea Frame IP65 XXS
Lico Applique S
Piti Applique XS

ML025 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable
products | *Prodotti*
idonei | *Produits ap-*
propriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Iride
Crio
Demetra
Zefiro M

ML032 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable
products | *Prodotti*
idonei | *Produits ap-*
propriés | *Geeignete*
Produkte | *Productos*
adaptos

Ade
Altea
Altea Recessed
Bia Mini
Gea Frame IP40 XS
Gea Frame IP65 XS
Aura Round XS

ML036 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable products
| *Prodotti idonei* |
Produits appropriés |
Geeignete Produkte |
Productos adaptos

Crio Adj
Crio Maxi
Cupido

ML053 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Stainless steel | *Acciaio inox* | *Acier inox* |
Edelstahl | *Acero inox*

Suitable products
| *Prodotti idonei* |
Produits appropriés |
Geeignete Produkte |
Productos adaptos

Altea Maxi
Altea Maxi 230VAC
Altea Maxi Recessed
Aura Round S
Aura Steplight S

ML060 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products
| Prodotti idonei |
Produits appropriés |
Geeignete Produkte |
Productos adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Aura M
Aura L
Aura Steplight M
Dedalo
Monson
Rodo

ML062 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier
inox | Edelstahl | Acero inox

Pallas Steplight

ML063 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier
inox | Edelstahl | Acero inox

Rodo S
Rodo M
Monson

ML064 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier
inox | Edelstahl | Acero inox

Cassandra

ML222 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier
inox | Edelstahl | Acero inox

Altea flexi 2

MLS100 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products
| Prodotti idonei |
Produits appropriés |
Geeignete Produkte |
Productos adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier
inox | Edelstahl | Acero inox

Cassandra S

MLS180 - Torsion spring | *Molla di torsione* | *Ressort de torsion* |
Verdrehung-Feder | *Muelle de torsión*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products
| Prodotti idonei |
Produits appropriés |
Geeignete Produkte |
Productos adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Cassandra M

PI001 - Peg | *Picchetto* | *Piquet* | *Peg* | *Estaca*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Brise IP65

PI002 - Peg | *Picchetto* | *Piquet* | *Peg* | *Estaca*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Brise Maxi
Damon
Fere Projector
Ipno
Niso Projector
Udeo Projector
Pallas
Point
Point Sub
Point zoom L
Mimante
Mimante EVO

PIT01 - Ceiling rose | *Rosone* / *Rosace* / *Baldachin* / *Florón*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminum and Nylon | Alluminio e Nylon |
Aluminium et Nylon |
Aluminium und Nylon |
Aluminio y Nylon

Piti suspended

PIU01 - Peg | *Picchetto* | *Piquet* | *Peg* | *Estaca*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Udeo Bollard

PL001 - Shade | *Paralume* | *Écran anti-éblouissement* | *Blendschutz* | *Visera*




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio |
Aluminium | Aluminium |
Aluminio

Point S


PL002 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio |
Aluminium | Aluminium |
Aluminio

Point M
Mimante EVO M
Fere Projector


PL003 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio |
Aluminium | Aluminium |
Aluminio

Point L
Mimante EVO L


PL004 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio
inox | Acier inox | Edelstahl |
Acero inox

Point XL


PL005 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio
inox | Acier inox | Edelstahl |
Acero inox

Damon S
Damon M
Damon L
Niso Projector S
Niso Projector M
Fere Projector M


PL006 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio
inox | Acier inox | Edelstahl |
Acero inox

Damon XL
Damon XXL
Niso Projector L
Niso Projector XL


PL008 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio |
Aluminium | Aluminium |
Aluminio

Mimante


PL009 - Shade | Paralume | Écran anti-éblouissement | Blendschutz | Visera

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Aluminium | Alluminio |
Aluminium | Aluminium |
Aluminio

Mimante EVO


ST009 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Minosse Projector


ST010 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Minosse Projector
Point L


ST013 - Staffa verniciata | Varnished bracket | Support de fixation peint | Lackierte Halterung | Soporte pintado

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Point S
Point M


ST015 - Staffa verniciata | Varnished bracket | Support de fixation peint | Lackierte Halterung | Soporte pintado

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Point XL


ST016 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte

Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Damon S
Damon M
Damon L
Fere Projector L
Niso Projector S
Niso Projector M

ST017 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte


Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox |
Edelstahl | Acero inox

Damon XL
Damon XXL
Niso Projector L
Niso Projector XL

ST022 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Mimante

ST023 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Fere Projector S

ST024 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Udeo Projector

ST025 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Mimante EVO S

ST026 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Mimante EVO M

ST027 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

**Mimante EVO L
Point Zoom L**

ST028 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte




Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Minosse EVO projector

ST029 - Bracket | Staffa | Support de fixation | Halterung | Soporte



Material | Materiale
| Matériel | Material |
Material

Suitable products |
Prodotti idonei | Produits
appropriés | Geeignete
Produkte | Productos
adaptos

Stainless steel | Acciaio inox | Acier inox
| Edelstahl | Acero inox

Minosse EVO projector

CV225 - Cable | Cavo | Câble | Kabeln | Cable


Outdoor | Esterni
| Extérieur |
Aussenbereich |
Exteriores

Profiprene 3,8 mm cable - 2 x 0,25 mm²

Cavo Profiprene 3,8 mm - 2 x 0,25 mm²
Câble Profiprene 3,8 mm - 2 x 0,25 mm²
Profiprene 3,8 mm Kabeln - 2 x 0,25 mm²
Cable en Profiprene 3,8mm - 2 x 0,25 mm²

CV235 - Cable | Cavo | Câble | Kabeln | Cable


Interni | Indoor
| Intérieur |
Innenbereich |
Interiores

PVC 4 mm HT90 cable - 2 x 0,35 mm²

Cavo PVC HT90 4 mm - 2 x 0,35 mm²
Câble PVC 4 mm HT90 - 2 x 0,35 mm²
PVC 4 mm HT90 Kabeln - 2 x 0,35 mm²
Cable en PVC 4 mm HT90 - 2 x 0,35 mm²

CV275 - Cable | Cavo | Câble | Kabeln | Cable


Outdoor | Esterni
| Extérieur |
Aussenbereich |
Exteriores

Neoprene H05RN-F 6 mm cable - 2 x 0,75 mm²

Cavo neoprene H05RN-F 6 mm - 2 x 0,75 mm²
Câble neoprene H05RN-F 6 mm - 2 x 0,75 mm²
Neoprene H05RN-F 6 mm Kabeln - 2 x 0,75 mm²
Cable en neoprene H05RN-F 6 mm - 2 x 0,75 mm²

CV305 - Cable | Cavo | Câble | Kabeln | Cable


Indoor |
Interni | Intérieur
| Innenbereich |
Interiores

3 poles transparent 5,5mm cable – 3 x 0,75 mm²

Cavo tripolare trasparente 5,5mm - 3 x 0,75mm²
Câble transparent tripolaire - 3 x 0,75mm²
Kabel transparent 3-adrig – 3 x 0,75 mm²
Cable tripolar transparente 3-adrig – 3 x 0,75 mm²

CV375 - Cable | Cavo | Câble | Kabeln | Cable


Outdoor | Esterni
| Extérieur |
Aussenbereich |
Exteriores

Neoprene H05RN-F 6.7 mm cable - 3 x 0.75 mm²

Cavo neoprene H05RN-F 6,7 mm - 3 x 0,75 mm²
Câble neoprene H05RN-F 6,7 mm - 3 x 0,75 mm²
Neoprene H05RN-F 6.7 mm Kabeln - 3 x 0.75 mm²
Cable en neoprene H05RN-F 6.7 mm Kabeln - 3 x 0.75 mm²

CV534 - RGBW (only 24Vdc version) and TW Cable |
RGBW (solo per versione 24Vdc) e Cavo TW | RGBW (uniquement
pour la version 24Vdc) et câble TW | RGBW (nur für 24Vdc-Version)
und TW-Kabel | RGBW (solo para versión 24Vdc) y cable TW


Indoor - Outdoor
| Interni - Esterni
| Intérieur -
Extérieur |
Innen- und
Aussenbereich

Profiprene 5,3 mm cable - 5 x 0,34 mm²

Cavo profiprene 5,3 mm - 5 x 0,34 mm²
Câble Profiprene 5,3 mm - 5 x 0,34 mm²
Profiprene 5,3 mm Kabeln - 5 x 0,34 mm²
Cable en Profiprene 5,3 mm - 5 x 0,34 mm²

CV825 - RGBW (only 24Vdc version) and TW Cable |
RGBW (solo per versione 24Vdc) e Cavo TW | RGBW (uniquement
pour la version 24Vdc) et câble TW | RGBW (nur für 24Vdc-Version)
und TW-Kabel | RGBW (solo para versión 24Vdc) y cable TW


Indoor - Outdoor
| Interni - Esterni
| Intérieur -
Extérieur |
Innen- und
Aussenbereich

Profiprene 5,7 mm – 8 x 0,25 mm²

Cavo Profiprene 5,7 mm - 8 x 0,25 mm²
Câble Profiprene 5,7 mm - 8 x 0,25 mm²
Profiprene 5,7 mm Kabeln - 8 x 0,25 mm²
Cable en Profiprene 5,7mm - 8 x 0,25 mm²

MUF6802 - Waterproof junction box | Muffola stagna | Boîte étanche |
Wasserdichter-Fausthandschuh | Caja de empalmes hermética

Waterproof junction box with terminal block - 2 x 2.5 mm²

Muffola stagna IP68 con morsettiera - 2 x 2,5 mm²
Boîte étanche IP68 avec bornier - 2 x 2,5 mm²
IP68 wasserdichte Muffe mit Klemmleiste - 2 x 2,5 mm²
Mufla estanca IP68 con bloque de terminales - 2 x 2,5 mm²

Dimensioni | Dimensions
| Dimensions | Größen |
Dimensiones

75x28x19 mm

MUF665 - Waterproof junction box | Muffola stagna | Boîte étanche |
Wasserdichter-Fausthandschuh | Caja de empalmes hermética

Waterproof junction box with terminal block - 2 x 0.75 mm²

Muffola stagna IP68 con morsettiera - 2 x 0,75 mm²
Boîte étanche IP68 avec bornier - 2 x 0,75 mm²
IP68 wasserdichte Muffe mit Klemmleiste - 2 x 0,75 mm²
Mufla estanca IP68 con bloque de terminales - 2 x 0,75 mm²

Dimensioni | Dimensions
| Dimensions | Größen |
Dimensiones

44x18x18 mm

MUF6803 - Waterproof junction box | Muffola stagna | Boîte étanche |
Wasserdichter-Fausthandschuh | Caja de empalmes hermética

Waterproof junction box with terminal block - 3 x 2.5 mm²

Muffola stagna IP68 con morsettiera - 3 x 2,5 mm²
Boîte étanche IP68 avec bornier - 3 x 2,5 mm²
IP68 wasserdichte Muffe mit Klemmleiste - 3 x 2,5 mm²
Mufla estanca IP68 con bloque de terminales - 3 x 2,5 mm²

Dimensioni | Dimensions
| Dimensions | Größen |
Dimensiones

80x36x23 mm

MUF6806 - Waterproof junction box | Muffola stagna | Boîte étanche |
Wasserdichter-Fausthandschuh | Caja de empalmes hermética

Waterproof junction box with terminal block - 6 x 2.5 mm²

Muffola stagna IP68 con morsettiera - 6 x 2,5 mm²
Boîte étanche IP68 avec bornier - 6 x 2,5 mm²
IP68 wasserdichte Muffe mit Klemmleiste - 6 x 2,5 mm²
Mufla estanca IP68 con bloque de terminales - 6 x 2,5 mm²

Dimensioni | Dimensions
| Dimensions | Größen |
Dimensiones

100mm Ø29 mm

C.C. POWER SUPPLY

ALIMENTATORI C.C. - ALIMENTATIONS C.C. - C.C. NETZTEILE - ALIMENTADORES EN C.C.

^{IT} Il collegamento degli apparecchi deve essere effettuato in serie rispettando la polarità: per tale tipologia di collegamento si faccia riferimento allo schema esemplificativo riportato a fondo pagina.

Lunghezza massima cavo	Sezione del cavo conduttore
0 m - 10 m	1 mm ²
10 m - 30 m	1,5 mm ²
30 m - 50 m	2,5 mm ²
50 m - 80 m	4 mm ²

Attenzione:
Non collegare i prodotti ad alimentatori già collegati sotto tensione, e non inserire interruttori tra l'alimentatore e i prodotti stessi. Interrompere solo la linea 230Vac a monte dell'alimentatore.

^{FR} La connexion des appareils doit être effectuée en série, en respectant la polarité: pour ce type de connexion, reportez-vous à l'exemple de schéma présenté en bas de la page.

Longueur maximale du câble	Section de câble conducteur
0 m - 10 m	1 mm ²
10 m - 30 m	1,5 mm ²
30 m - 50 m	2,5 mm ²
50 m - 80 m	4 mm ²

Attention:
Ne pas connecter les produits aux alimentations déjà connectés en tension et ne pas insérer des interrupteurs entre l'alimentation et les produits mêmes. Interrompre seulement la ligne 230Vac en amont de l'alimentation.

^{ES} La conexión de los aparatos debe realizarse en serie respetando la polaridad: para este tipo de conexión se hace referencia al esquema ilustrativo que figura al final de la página.

Longitud máxima del cable	Sección de cable conductor
0 m - 10 m	1 mm ²
10 m - 30 m	1,5 mm ²
30 m - 50 m	2,5 mm ²
50 m - 80 m	4 mm ²

Atención:
No conecte los productos a fuentes de alimentación ya conectadas bajo tensión, y no inserte interruptores entre la fuente de alimentación y los propios productos. Solo corte la línea 230Vac antes de la fuente de alimentación.

^{EN} In this case the connection of fixtures must be made in series respecting polarities: for this kind of connection refer to example diagram shown at the bottom of this page.


Maximum cable length	Conductor cable section
0 m - 10 m	1 mm ²
10 m - 30 m	1.5 mm ²
30 m - 50 m	2.5 mm ²
50 m - 80 m	4 mm ²

Please note:
Do not connect the fixtures to an already connected power supplies working under electrical voltage, or put switches between the power supply and the fixtures. Interrupt only the 230Vac mains line before the power supply.

^{DE} Die Schaltung der Geräte in Reihe unter Einhaltung der Polarität erfolgen. Informationen zu dieser Art der Verbindung finden Sie in der Abbildung unten auf der Seite.

Maximale Kabellänge	Leiterkabelabschnitt
0 m - 10 m	1 mm ²
10 m - 30 m	1.5 mm ²
30 m - 50 m	2.5 mm ²
50 m - 80 m	4 mm ²

Achtung:
Schließen Sie die Produkte nicht an bereits unter Spannung angeschlossene Netzteile an und fügen Sie keine Schalter zwischen dem Netzteil und den Produkte selbst ein, da dies zu einer Beschädigung der LEDs führen könnte.



Serie | Series | Série | Folge | Serie - 350mA

CODE	IP	MADE IN	INPUT	POWER	VOLTAGE RANGE	QUANTITY OF PRODUCTS			
						1W	2W	4W	12W
DI35007IND	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	7W	2,5-20V	1-6	1-3	1	0
DI35008IT	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	8W	2-23V	1-7	1-3	1	0
DI35015IT	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	15W	10-44V	4-14	2-7	1-3	1
DE35010IT	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	10W	2-30V	1-9	1-4	1-2	0
DE35017	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	17W	9-48V	4-15	2-7	1-3	1
DE35017IT	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	17W	5-49V	2-15	1-7	1-4	1

Serie | Series | Série | Folge | Serie - 500mA

CODE	IP	MADE IN	INPUT	POWER	VOLTAGE RANGE	QUANTITY OF PRODUCTS			
						1,6W	3,2W	6W	18W
DI50007IND	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	7W	2,5-13V	1-4	1	1	0
DI50010IND	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	10W	13-20V	5-6	3	0	0
DI50015IND	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	15W	18-30V	7-9	4	2	0
DI50020IND	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	21W	30-42V	10-13	5-6	3	1
DI50014IT	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	14W	2-27V	1-8	1-4	1-2	0
DI50022IT	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	22W	8-44V	3-13	2-6	1-3	1
DE50006IT	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	6W	2-12,6V	1-3	1	1	0
DE50014IT	65	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	14W	2-27V	1-8	1-4	1-2	0
DE50017	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	17W	9-34V	4-10	2-5	1-2	0
DE50024IT	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	24W	5-49V	2-15	1-7	1-4	1
DE50025	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	27W	22-54V	9-16	5-8	3-4	1

Serie | Series | Série | Folge | Serie - 700mA

CODE	IP	MADE IN	INPUT	POWER	VOLTAGE RANGE	QUANTITY OF PRODUCTS	
						2,5W	9W
DI70007IND	20	PRC	220/240Vac 50/60Hz	7W	2,5-10V	1-3	0
DI70011IT	20	ITALY	220/240Vac 50/60Hz	11W	2-17V	1-4	1
DI70030IT	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	30W	5-44V	2-12	1-3
DE70008IT	67	ITALY	220/240Vac 50/60Hz	8W	2-12V	1-3	0
DE70030IT	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	30W	5-43V	2-12	1-3

24Vdc AND 48Vdc POWER SUPPLY

ALIMENTATORI 24Vdc E 48Vdc - ALIMENTATIONS 24Vdc ET 48Vdc -
24Vdc UND 48Vdc NETZTEILE - ALIMENTADORES EN 24Vdc Y 48Vdc

^{IT} Il collegamento degli apparecchi deve essere effettuato in parallelo, sempre rispettando la polarità: per tale tipologia di collegamento si faccia riferimento allo schema esemplificativo riportato a fondo pagina. È possibile inserire dispositivi di comando sulla linea di uscita dell'alimentatore.


^{FR} La connexion des appareils doit être effectuée en parallèle, en respectant la polarité: pour ce type de connexion, reportez-vous à l'exemple de schéma présenté en bas de la page. Il est possible d'insérer des dispositifs de commande sur la ligne de sortie de l'alimentation.

^{ES} La protección contra sobretensiones debe instalarse en la línea de 230Vac antes de las fuentes de alimentación: para este tipo de conexión consulte el ejemplo diagrama que se muestra en la parte inferior de esta página. Es posible interponer dispositivos de control en la línea de salida de la fuente de alimentación.

^{EN} The connection of fixtures must be made in parallel, always respecting polarities for this kind of connection refer to example diagram shown at the bottom of this page.

It is possible to interpose control devices on the power supply output line.

^{DE} Der Anschluss der Geräte parallel, stets unter Einhaltung der Polarität, erfolgen. Es ist möglich, Steuergeräte auf der Ausgangsleitung des Netzteils einzufügen. Informationen zu dieser Art der Verbindung finden Sie in der Abbildung unten auf der Seite.



Serie | Series | Série | Folge | Serie -24Vdc

CODE	IP	MADE IN	INPUT	POWER	MAX LOAD for: - 2,2W products*; - Inaco blade; - Ecate 1; - Bia maxi.	MAX LOAD for all other products.
AI24020	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	20W	9W	16W
AI24030	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	30W	11W	24W
AI24060	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	60W	20W	37W
AI24100	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	120W	68W	90W
AI24150	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	180W	82W	144W
AE24016	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	16W	9W	13W
AE24024	67	PRC	220-240Vac 50/60Hz	24W	9W	19W
AE24040	67	PRC	220-240Vac 50/60Hz	40W	22W	32W
AE24060	67	PRC	220-240Vac 50/60Hz	60W	27W	44W
AE24100ND	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	100W	42W	70W
AE24150ND	67	PRC	220-240Vac 50/60Hz	150W	64W	120W
AE24240	67	PRC	220-240Vac 50/60Hz	240W	105W	192W

IT NOTA: Il calcolo dei carichi massimi tiene conto della corrente di spunto degli apparecchi illuminanti, garantendo il corretto funzionamento dell'alimentatore in fase di accensione.

* Nei prodotti ad emissione multipla la potenza 2,2W si riferisce per singola emissione.

FR REMARQUE: Le calcul des charges maximales tient compte du courant d'appel des appareils d'éclairage, garantissant le bon fonctionnement de l'alimentation lors de l'allumage.

* Pour les produits à émission multiple, la puissance de 2,2 W se réfère à chaque émission individuelle.

ES NOTA: El cálculo de las cargas máximas tiene en cuenta la corriente de arranque de las luminarias, garantizando el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación durante el encendido.

* En los productos de emisión múltiple, la potencia de 2,2W se refiere a cada emisión individual.

EN NOTE: The maximum load calculation accounts for the inrush current of the luminaires, ensuring the correct operation of the power supply during startup.

* For multi-emission products, the 2.2W power is per single emission.

DE ANMERKUNG: Die Berechnung der Maximallasten berücksichtigt den Einschaltstrom der Leuchten, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Netzteils beim Einschalten zu gewährleisten.

* Bei Produkten mit Mehrfachtonaustritt bezieht sich die Leistung von 2,2 W auf den einzelnen Lichtaustritt.

Serie | Series | Série | Folge | Serie -48Vdc

CODE	IP	MADE IN	INPUT	POWER	MAX LOAD (FOR A CORRECT POWER SUPPLY FUNCTION)
AE48060	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	60W	48W
AE48100	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	100W	80W

DIMMABLE POWER SUPPLY

ALIMENTATORI DIMMERABILI - ALIMENTATIONS DIMMABLES - DIMMBARE NETZTEILE -
FUENTES DE ALIMENTACION REGULABLES

^{IT} Gli alimentatori della serie multicorrente/multitensione dimmerabili sono dotati di DIP switch che permettono la selezione della corrente/ tensione d'uscita desiderata. A seconda che venga selezionata un'uscita a corrente o tensione costante il collegamento degli apparecchi deve essere effettuato in serie o parallelo rispettivamente, rispettando la polarità.

Per gli alimentatori della serie in corrente costante a 350mA, 500mA e 700mA dimmerabili il collegamento degli apparecchi deve essere effettuato in serie, rispettando la polarità.

Per gli alimentatori della serie in tensione costante a 24V dimmerabili il collegamento degli apparecchi deve essere effettuato in parallelo, rispettando la polarità.

^{FR} Les alimentations série multi-courant / multi-tension dimmables sont équipées de commutateurs DIP qui permettent de sélectionner le courant / la tension de sortie souhaité. Selon que vous choisissez une sortie de courant ou de tension constante, les appareils doivent être connectés en série ou en parallèle, en respectant la polarité.

Pour les alimentations de la série en courant constant à 350mA, 500mA et 700mA dimmables, le branchement des appareils doit être effectué en série, en respectant la polarité.

Pour les alimentations à tension constante de 24 V dimmables, les appareils doivent être connectés en parallèle, en respectant la polarité.

^{ES} Las fuentes de alimentación serie multicorriente/multitensión regulables estan equipadas con interruptor DIP que permite la selección de la salida deseada. Dependiendo de la selección de salida, corriente constante o tensión constante, la conexión de las luminarias debe realizarse en serie o paralelo respectivamente, respetando las polaridades. Para fuentes de alimentación de corriente constante regulables a 350mA, 500mA y 700mA, la conexión de los aparatos debe realizarse en serie, respetando las polaridades. Por otro lado, para series regulables de tensión constante de 24V, la conexión debe realizarse en paralelo, respetando las polaridades.

^{EN} The dimmable multicurrent/multivoltage series power supplies are equipped with DIP switch that allow the selection of desired output current/voltage. Depending on the selection of output, constant current or constant voltage, the connection of fixtures must be made in series or parallel respectively, respecting polarities.

For dimmable constant current power supplies at 350mA, 500mA and 700mA the fixtures connection must be made in series, respecting polarities.

On the other hand, for dimmable 24V constant voltage series power supplies the connection must be made in parallel, respecting polarities.


^{DE} Die dimmbaren Netzteil sind mit DIP-Schaltern ausgestattet, die die Auswahl des gewünschten Ausgangsstroms / der gewünschten Ausgangsspannung ermöglichen.

Je nachdem, ob es sich um Konstantstrom- oder Konstantspannungs-Netzteil handelt, muss die sekundäre Verkabelung, unter Beachtung der Polarität, in Reihe bzw. parallel ausgeführt werden.


Dimmbare Konstantstromnetzteile bei 350mA, 500mA und 700mA müssen in Reihe unter Einhaltung der Polarität angeschlossen werden.

Bei dimmbaren 24V-Konstantspannungsnetzteilen müssen die Leuchten/Spots, unter Beachtung der Polarität, parallel verschaltet werden.

ELECTRICAL DIAGRAMS FOR SERIES CONNECTION / SCHEMI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO IN SERIE / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES POUR LA CONNEXION EN SÉRIE / ELEKTRISCHE DIAGRAMME FÜR DIE REIHENSCHALTUNG / ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA CONEXIÓN EN SERIE



ELECTRICAL DIAGRAMS FOR PARALLEL CONNECTION / SCHEMI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES POUR LA CONNEXION EN PARALLÈLE / ELEKTRISCHE DIAGRAMME FÜR DIE PARALLELSCHALTUNG / ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA CONEXIÓN EN PARALLELO



Multicurrent/Multivoltage Series | *Serie Multicorrente/Multitensione* | *Série Multi-courant / Multi-tension* | *Dimmbaren Netzteil Folge* | *Serie Multicorrente/Multitension*

CODE	DIMMABLE	OUTPUT	IP	MADE IN	INPUT	POWER	QUANTITY OF PRODUCTS			
DDI32PC	Phase cut Push	350mA	20	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	17W	1W:1-15	2W:1-7	4W:1-3	12W:1
		500mA				24W	1,6W:1-15	3,2W:1-7	6W:1-3	18W:1
		700mA				32W	2,5W:1-12	9W:1-3		
		24Vdc				20W				
DDI08	Push DALI2	350mA	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	4W	1W:1-3	2W:1	4W:0	12W:0
		500mA				6W	1,6W:1-3	3,2W:1	6W:0	18W:0
		700mA				8W	2,5W:1-3	9W:0		
DDI12	Push DALI2	350mA	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	12W	1W:1-11	2W:1-5	4W:1-2	12W:0
		500mA				12W	1,6W:1-7	3,2W:1-3	6W:1	18W:0
		700mA				12W	2,5W:1-4	9W:1		
DDI30	Push 1-10V DALI2	350mA	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	20W	1W:4-19	2W:2-9	4W:1-4	12W:1
		500mA				29W	1,6W:4-17	3,2W:2-8	6W:1-4	18W:1
		700mA				30W	2,5W:4-11	9W:1-3		
DDI50	Push 1-10V DALI2	700mA	20	PRC	220-240Vac 50/60Hz	40W	2,5W:4-15	9W:1-4		

Dimmable 350mA Series | *Serie 350mA Dimmerabili* | *Series 350mA dimmables* | *Dimmabare 350mA-Serie* | *Serie 350mA Regulable*

CODE	DIMMABLE	OUTPUT	IP	MADE IN	INPUT	POWER	QUANTITY OF PRODUCTS			
							1W	2W	4W	12W
DDE35018110V	0-10V 1-10V	350mA	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	18W	6-16	3-8	2-4	1
DDE35017DA	DALI2	350mA	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	17W	1-15	1-7	1-4	1

Dimmable 500mA Series | *Serie 500mA Dimmerabili* | *Series 500mA dimmables* | *Dimmabare 500mA-Serie* | *Serie 500mA Regulable*

CODE	DIMMABLE	OUTPUT	IP	MADE IN	INPUT	POWER	QUANTITY OF PRODUCTS			
							1,6W	3,2W	6W	18W
DDE50020110V	0-10V 1-10V	500mA	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	20W	2-12	1-6	1-3	1
DDE50024DA	DALI2	500mA	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	24W	1-15	1-7	1-4	1

Dimmable 700mA Series | *Serie 700mA Dimmerabili* | *Series 700mA dimmables* | *Dimmabare 700mA-Serie* | *Serie 700mA Regulable*

CODE	DIMMABLE	OUTPUT	IP	MADE IN	INPUT	POWER	QUANTITY OF PRODUCTS			
							2,5W	9W		
DDE70030DA	DALI2	700mA	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	30W	1-12	1-3		

Serie 24Vdc Dimmerabili | *Dimmable 24Vdc Series* | *Serie 24Vdc dimmables* | *Dimmabare 24-VDC-Serie* | *Serie 24Vdc Regulable*

CODE	DIMMABLE	OUTPUT	IP	MADE IN	INPUT	POWER	MAX LOAD for: - 2,2W products*; - Inaco blade; - Ecate 1; - Bia maxi.	MAX LOAD for all other products.
ADE24020110V	0-10V 1-10V	900mA max	67	ITALY	220-240Vac 50/60Hz	20W	9W	16W
ADE24060010V	0-10V 1-10V	2500mA max	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	60W	26W	48W
ADE24030DA	DALI 2	1250mA max	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	30W	11W	24W
ADE24060DA	DALI 2	2500mA max	67	PRC	100-240Vac 50/60Hz	60W	30W	48W

IT NOTA: Il calcolo dei carichi massimi tiene conto della corrente di spunto degli apparecchi illuminanti, garantendo il corretto funzionamento dell'alimentatore in fase di accensione.

* Nei prodotti ad emissione multipla la potenza 2,2W si riferisce per singola emissione.

FR REMARQUE: Le calcul des charges maximales tient compte du courant d'appel des appareils d'éclairage, garantissant le bon fonctionnement de l'alimentation lors de l'allumage.

* Pour les produits à émission multiple, la puissance de 2,2 W se réfère à chaque émission individuelle.

ES NOTA: El cálculo de las cargas máximas tiene en cuenta la corriente de arranque de las luminarias, garantizando el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación durante el encendido.

* En los productos de emisión múltiple, la potencia de 2,2W se refiere a cada emisión individual.

EN NOTE: The maximum load calculation accounts for the inrush current of the luminaires, ensuring the correct operation of the power supply during startup.

* For multi-emission products, the 2.2W power is per single emission.

DE ANMERKUNG: Die Berechnung der Maximallasten berücksichtigt den Einschaltstrom der Leuchten, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Netzteils beim Einschalten zu gewährleisten.

* Bei Produkten mit Mehrfachtonaustritt bezieht sich die Leistung von 2,2 W auf den einzelnen Lichtaustritt.



SURGE PROTECTION DEVICES

FILTRI SOPPRESSORI DI DISTURBI - DISPOSITIF DE PROTECTION -

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ - DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

^{IT} Dispositivi di protezione per alimentatori e prodotti a LED 230Vac contro disturbi provenienti dalla linea di alimentazione, come ad esempio sovratensioni di rete e fulminazioni. In caso di evento impulsivo di natura elettrica il filtro soppressore interviene attenuando il disturbo, salvaguardando in tal modo il funzionamento dell'alimentatore e del corpo illuminante.

COLLEGAMENTO DEI FILTRI SOPPRESSORI

In tutti i casi il filtro soppressore dei disturbi deve essere installato sulla linea 230Vac a monte degli alimentatori o dei prodotti con alimentazione diretta 230Vac.

Attenzione:

Al fine di ottenere un'azione di protezione ottimale i filtri soppressori devono essere collegati in posizione più ravvicinata possibile agli alimentatori o ai prodotti con alimentazione diretta 230 Vac.

^{FR} Dispositifs de protection pour les alimentations et les LED 230Vac contre les surtensions survenant dans la ligne principale, telles que les surtensions et les foudres. En cas d'impulsion électrique, le dispositif de protection contre les surtensions réduit l'effet de la surcharge électrique, protégeant ainsi le fonctionnement de l'alimentation et du luminaire.

CONNEXION DE DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Dans tous les cas, le dispositif de protection contre les surtensions doit être installé sur la ligne 230Vac avant les alimentations et les produits en 230Vac.

À noter:

À fin d'obtenir une protection électrique optimale, les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être connectés le plus près possible des sources d'alimentation ou des produits en 230Vac.

^{ES} Dispositivos de protección para fuentes de alimentación y productos LED 230 Vac contra sobretensiones que ocurren en la línea principal, como sobretensiones y rayos. En el caso de un evento de impulso eléctrico, la sobretensión del dispositivo de protección reduce el efecto del sobreesfuerzo eléctrico, por lo que salvaguarda el funcionamiento del suministro eléctrico y de los artefactos de iluminación.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

En todos los casos el dispositivo de protección contra sobretensiones debe conectarse en la línea principal 230Vac antes que en las fuentes de alimentación y productos de 230Vac.

Tenga en cuenta:

Para obtener una protección eléctrica óptima, se debe utilizar protección contra sobretensiones. Los dispositivos deben conectarse lo más cerca posible de fuentes de alimentación o Productos 230CVac

^{EN} Protection devices for power supplies and 230 Vac LED products against surge events occurring in the main line, such as overvoltages and lighting strikes. In the case of electrical pulse event the surge protection device reduces the effect of electrical overstress, thus safeguarding the operation of power supply and light fixture.

CONNECTION OF SURGE PROTECTION DEVICES

In all cases the surge protection device must be connected on the 230Vac mains line before power supplies and 230Vac products.

Please note:

In order to obtain an optimal electrical protection, surge protection devices must be connected as close as possible to power supplies or 230 Vac products.

^{DE} Schutzvorrichtungen für Stromversorgungen und 230-VAC-LED-Produkte gegen Überspannungseignisse in der Hauptleitung, wie Überspannungen und Lichtschläge. Im Falle eines elektrischen Impulses verringert das Überspannungsschutzgerät die Auswirkung elektrischer Überlastung und sichert so den Betrieb der Stromversorgung und der Leuchte.

ANSCHLUSS VON ÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄTEN

In jedem Fall muss das Überspannungsschutzgerät an die 230-Vac-Netzleitung angeschlossen werden, bevor Stromversorgungen und 230-Vac-Produkte angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie:

Um einen optimalen elektrischen Schutz zu erhalten, müssen Überspannungsschutzgeräte so nah wie möglich an Stromversorgungen oder 230-Vac-Produkte angeschlossen werden.

CODE	IP	MADE IN	INPUT	DESCRIPTION	PROTECTION LEVEL
SPDCL1P67	67	EU	230-277Vac 50/60Hz	Surge protector for LED system Class I and Class II	10 kV/10 kA

PHASE CUT DIMMER

VARIALUCE - VARIATEUR - PHASE CUT DIMMER - REGULADOR PHASE-CUT

^{IT} Dispositivo di dimmerazione monocanale da usare in abbinamento con lampade 230Vac dimmerabili a taglio di fase o con alimentatori a taglio di fase per regolare la luminosità di prodotti a LED a essi connessi.

^{EN} Single-channel dimming device that must be used in combination with 230Vac phase cut lighting fixtures or with phase cut power supplies, in order to adjust the brightness of LED products connected to them.

Code: DIMLCPRF

IP20 - Made in PRC

Dimmer monocanale con uscita a taglio di fase
Controllo tramite Push e RF 2,4 GHz

Single channel dimmer with phase cut output
Control via Push and RF 2,4 GHz

Ingresso: 100-240 Vac 50/60 Hz

Input: 100-240 Vac 50/60 Hz

Uscita: segnale a taglio di fase

Output: phase cut signal

Comando: Singolo pulsante N.O., telecomando, pannello touchscreen

Single button N.O., remote control, touchscreen panel

Potenza di uscita massima: 200W a 220Vac

Maximum output power: 200W at 220Vac

Dispositivi di comando abbinabili:

Combinable control devices:

- + Telecomando SC4ZTC (single color)
- + Pannello Touchscreen SC4ZPAN (single color)

- + Remote control SC4ZTC (single color)
- + Touchscreen panel SC4ZPAN (single color)

^{FR} Dispositif de dimmeration à canal unique à utiliser en combinaison avec des lampes 230Vac variables à coupure de phase ou avec des alimentations à coupure de phase pour régler la luminosité des produits à LED qui y sont connectés.

^{DE} Einkanal-Dimmer zur Verwendung mit Phase-cut-dimmbaren 230Vac-Lampen oder mit Phase-cut-Netzteilen zur Helligkeitsregelung von LED-Leuchten.

Code: DIMLCPRF

IP20 - Made in PRC

Variateur à canal unique avec sortie à coupure de phase
Contrôle via Push et RF 2,4GHz

Einkanal-Dimmer mit Phasenausschnitt
Steuerung per Push und RF 2,4 GHz

Entrée: 100-240 Vac 50/60 Hz

Input: 100-240 Vac 50/60 Hz

Sortie: signal de coupure de phase

Output: Phase-Cut-Signal

Commande: Bouton unique N.O., télécommande, panneau à écran tactile

Befehl: Taste N.O., Fernbedienung, Touchscreen-Panel

Puissance de sortie maximale: 200W à 220Vac

Maximale Ausgangsleistung: 200W bei 220Vac

Dispositifs de contrôle combinables :

Kombinierbare Steuergeräte:

- + Télécommande SC4ZTC (single color)
- + Panneau à écran tactile SC4ZPAN (single color)

- + Fernbedienung SC4ZTC (single color)
- + Touchscreen-Panel SC4ZPAN (single color)

^{ES} Dispositivo de regulación monocanal para utilizar en combinación con lámparas regulables en corte de fase en 230Vac o con fuentes de alimentación en corte de fase para regular la luminosidad de los productos LED conectados a ellas.

Code: DIMLCPRF

IP20 - Made in PRC

Regulador monocanal con salida a corte de fase
Control por PUSH e RF 2,4 GHz

Entrada: 100-240 Vac 50/60 Hz

Salida: señal a corte de fase

Control: pulsante unico N.O, Control remoto, panel touchscreen

Potencia máxima de salida: 200W a 220Vac

Dispositifs de contrôle combinables :

- + Control remoto SC4ZTC (single color)
- + Panel Touchscreen SC4ZPAN (single color)

LOW VOLTAGE DIMMER

DIMMER BASSA TENSIONE - GRADATEUR BASSE TENSION - NIEDERSPANNUNGSDIMMER -
REGULADOR DE BAJO VOLTAJE

^{IT} Dispositivo di dimmerazione monocanale da usare in abbinamento con alimentatori a tensione costante 24 Vdc per regolare la luminosità di prodotti a LED a tensione costante.

^{EN} Single-channel dimming device that must be used in combination with 24 Vdc constant voltage power supplies, in order to adjust the brightness of constant voltage LED products.

Code: DIM01	IP20 - Made in Italy
Dimmer monocanale per lampade a LED in tensione costante a 24Vdc Controllo tramite Push, DALI, segnale 0-10V e 1-10V o potenziometro 100k	Single-channel dimmer for constant voltage LED fixtures at 24Vdc Control through Push, DALI, 0-10V and 1-10V signal, or 100k potentiometer
Ingresso: 8-53 Vdc	Input: 8-53 Vdc
Uscita: tensione PWM 8-53 Vdc con corrente da 0A a 12A	Output: PWM voltage at 8-53 Vdc with current from 0A to 12A
Frequenza PWM: 390 Hz	PWM frequency: 390 Hz
Potenza max uscita: 288W a 24Vdc	Maximum output power: 288W at 24Vdc
Comando: Push, DALI, 0-10V, 1-10V, potenziometro 100k	Command: Push, DALI, 0-10V, 1-10V, 100k potentiometer

^{FR} Dispositif de dimmeration à canal unique à utiliser en combinaison avec des alimentations à tension constante 24-48 Vdc pour régler la luminosité de produits à LED à tension constante..

^{DE} Einkanal-Dimmgerät zur Verwendung in Kombination mit 24-48 VDC-Konstantspannungsnetzteilen zur Helligkeitsregelung von LED-Produkten mit Konstantspannung.

Code: DIM01	IP20 - Made in Italy
Gradateur à canal unique pour appareils LED à tension constante à 24-48Vdc Contrôle via Push, DALI, signal 0-10V et 1-10V, ou potentiomètre 100k	Einkanal-Dimmer für Konstantspannungs-LED-Leuchten mit 24-48 VDC Steuerung über Push, DALI, 0-10V und 1-10V Signal oder 100k Potentiometer
Entrée: 8-53 Vcc	Input: 8-53 VDC
Sortie: tension PWM à 8-53 Vcc avec un courant de 0A à 12A	Output: PWM-Spannung bei 8-53 VDC mit einem Strom von 0A bis 12A
Fréquence PWM: 390 Hz	PWM-Frequenz: 390 Hz
Puissance max sortie: 288W à 24Vdc	Maximale Ausgangsleistung: 288W in 24Vdc
Commande: Push, DALI, 0-10V, 1-10V, 100k	Befehl: Push, DALI, 0-10V, 1-10V, 100k Potentiometer

^{ES} Dispositivo de atenuación de un solo canal que debe usarse en combinación con fuentes de alimentación de tensión constante de 24 Vdc, para ajustar el brillo de productos LED de voltaje constante.

Code: DIM01	IP20 - Made in Italy
Regulador monocanal para lámparas LED de tensión constante de 24Vdc Control por Push, DALI, señal 0-10V y 1-10V o potenciómetro 100k	
Entrada: 8-53 Vcc	
Salida: tensión PWM a 8-53 Vdc con corriente desde 0A a 12A	
Frecuencia PWM: 390 Hz	
Potencia maxima salida : 288W a 24Vdc	
Comando: Push, DALI, 0-10V, 1-10V, 100k	




C.C. MULTIFUNCTION CONTROLLER

CENTRALINA MULTIFUNZIONE C.C.

Centralina multifunzione a quattro canali con uscite a corrente costante. Tramite programmazione è possibile ottenere diverse modalità di controllo: dimmerazione singolo canale, ciclo colore **RGB**, **RGBW** e **bianco dinamico**.

Four channel multifunction controller with constant current outputs. By programming the controller, it is possible to obtain different control modes: single-channel dimming, **RGB**, **RGBW** and **Tunable White** color cycle.



Code: **PROGDM**

IP20 - Made in Italy

Programmatore per centraline DM424 e DM4CC.

Ingresso: 3 batterie AAA (non incluse) o 8-53Vdc con centralina

Note: un singolo PROGDM è sufficiente per programmare diverse centraline.

Programmer for DM424 and DM4CC controllers.

Input: 3 AAA batteries (not included) or 8-53Vdc with controller

Notes: a single PROGDM is sufficient to program several controllers.

Code: **DM4CC**

IP20 - Made in Italy

Dimmer LED a 4 canali in corrente costante (170mA/1050mA) per lampade C.C.: mono colore, RGB, RGBW e Bianco Dinamico.

Controllo tramite bus DMX, Push, DALI, segnale 0-10V e 1-10V, potenziometro 100k o Bluetooth.

Uscita: C.C. 4 canali, da 170mA a 1050mA per canale

Ingresso: 8-53Vdc

Potenza Max Uscita:

		Single Color	TW	RGB	RGBW
350mA	IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
	IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
700mA	IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
	IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Nota: per prodotti con più di 5m di cavo, aumentare la potenza reale del prodotto del 25% (esempio: prodotto da 8W diventa 10W).

Comando: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Utilizzo - Slave DMX512-RDM monocolore o 4 canali indipendenti
raccomandato - DALI monocolore o 4 canali indipendenti

Note: la scelta della funzione, della corrente d'uscita e dell'indirizzamento DMX dovrà essere effettuato tramite il programmatore PROGDM. La centralina deve essere abbinata ad un alimentatore 24Vdc o 48Vdc (non incluso) di potenza 20-30% superiore rispetto a quella totale del carico applicato.

LED dimmer with 4 constant current channels (170mA/1050mA) for: single color, RGB, RGBW, and Tunable White fixtures

Control through DMX, Push, DALI bus, 0-10V and 1-10V signal, 100k potentiometer or Bluetooth.

Output: C.C. 4 channels, from 170mA to 1050mA per channel

Input: 8-53Vdc

Maximum output power:

		Single Color	TW	RGB	RGBW
350mA	IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
	IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
700mA	IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
	IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Note: for products with more than 5m of cable, increase the real power of the product by 25% (example: an 8W product becomes 10W).

Command: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Recommended use - Slave DMX512-RDM single channel or 4 independent channels
- DALI single channel or 4 independent channels


Notes: the choice of function, output current and DMX addressing must be made through the PROGDM programmer. The controller must be combined with a 24Vdc or 48Vdc power supply (not included) with a 20-30% higher power than the total load applied.

CONTRÔLEURS MULTIFONCTION C.C.

MULTIFUNKTIONS-STEUERUNG C.C.

Contrôleur multifonction à quatre canaux avec sorties à courant constant. En programmant le contrôleur, il est possible d'obtenir différents modes de contrôle: gradation **monocanal**, **cycle de couleur RGB**, **RGBW** et **blanc dynamique**.

Vierkanal-Multifunktions-Steuerung mit Konstantstromausgängen. Durch die Programmierung der Steuerung können verschiedene Steuerungsmodi eingestellt werden: **Einkanal-Dimmen**, **RGB**, **RGBW** und **tunable-white**.



Code: PROGDM

IP20 - Made in Italy

Programmeur pour contrôleurs DM424 et DM4CC.

Entrée: 3 piles AAA (non incluses) ou 8-53Vdc avec contrôleur

Remarques: un seul PROGDM suffit pour programmer plusieurs contrôleurs.

Programmierer für DM424 und DM4CC Steuerungen.

Eingang: 3 AAA-Batterien (nicht inbegriffen) oder 8-53Vdc mit Steuerungen.

Anmerkung: Ein einziges PROGDM reicht aus, um mehrere Steuerungen zu programmieren.

Code: DM4CC

IP20 - Made in Italy

Dimmer LED à 4 voie en courant constant (170mA/1050mA) pour luminaires C.C.: monochrome, RGB, RGBW et Blanc Dynamique.

Contrôle à travers bus DMX, Push, DALI, 0-10V et 1-10V, potentiomètre 100k ou Bluetooth.

Sortie: C.C. 4 voies, de 170mA à 1050mA par voie

Entrée: 8-53Vdc

Puissance max sortie:

		Single Color	TW	RGB	RGBW
350mA	IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
	IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
700mA	IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
	IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Remarque: pour les produits avec plus de 5 m de câble, augmentez la puissance réelle du produit de 25 % (exemple : un produit de 8 W devient 10 W).

Contrôle: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100K, Bluetooth.

Utilisation recommandée - Slave DMX512-RDM à une voie ou 4 voies indépendantes
- DALI à une voie ou 4 voies indépendantes

Remarques: le choix de la fonction, du courant de sortie et de l'adressage DMX doit être effectué via le programmeur PROGDM. Le contrôleur doit être combinée avec une alimentation 24Vdc ou 48Vdc (non incluse) avec une puissance 20-30% supérieure à la charge totale appliquée.

LED-Dimmer mit 4 Kanälen und Konstantstrom (170mA/1050mA) für Lampen C.C.: einfarbig, RGB, RGBW und dynamisches Weiß.

Steuerung über Bus DMX, Push, DALI, Signal 0-10V und 1-10V, Potentiometer 100k oder Bluetooth.

Ausgang: Gleichstrom. 4 Kanäle, mit 170mA bei 1050mA pro Kanal

Eingang: 8-53Vdc

Maximale Ausgangsleistung:

		Single Color	TW	RGB	RGBW
350mA	IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
	IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
700mA	IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
	IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Anmerkung: Bei Produkten mit mehr als 5 m Kabel ist die reale Leistung des Produkts um 25% zu erhöhen (Beispiel: Ein 8-W-Produkt wird zu 10 W).


Steuerung: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Leistung 100k, Bluetooth.

Empfohlene Verwendung - Slave DMX512-RDM einkanalig oder 4 unabhängige Kanäle
- DALI einkanalig oder 4 unabhängige Kanäle

Anmerkung: Die Auswahl von Funktion, Ausgangsstrom und DMX-Adressierung muss über den PROGDM-Programmierer erfolgen.
Die Steuerung ist mit einem 24Vdc oder 48Vdc Netzteil (nicht inbegriffen) zu kombinieren, dessen Leistung 20-30% über der angelegten Gesamtlast liegt.

MULTIFUNCIÓN C.C

Controlador multifunción de cuatro canales con salidas de corriente constante. Programando el controlador, es posible obtener diferentes modos de control: atenuación de un solo canal, **RGB, RGBW y blanco sintonizable**, ciclo de color.



Code: PROGDM IP20 - Made in Italy

Programador para controladores DM424 y DM4CC.
Entrada: 3 pilas AAA (no incluidas) o 8-53Vdc con controlador
Notas: un solo PROGDM es suficiente para programar varios controladores

Code: DM4CC IP20 - Made in Italy

Atenuador LED con 4 canales de corriente constante (170mA/1050mA) para: monocolor, RGB, RGBW y productos Tunable White
Control mediante DMX, Push, bus DALI, señal 0-10V y 1-10V, potenciómetro 100k o bluetooth

Salida: C.C. 4 canales, da 170mA a 1050mA por canal

Entrada: 8-53Vdc

Potencia maxima salida:

		Single Color				TW				RGB				RGBW			
		IN	4x	14W	28W	IN	4x	14W	28W	IN	4x	14W	28W	IN	4x	14W	28W
350mA	IN 24Vdc	4x7W	28W	2x15W	30W	IN 24Vdc	4x14W	56W	2x30W	60W	IN 24Vdc	4x14W	56W	IN 24Vdc	4x14W	56W	2x30W
	IN 48Vdc	4x14W	56W	2x30W	60W	IN 48Vdc	4x28W	112W	2x60W	120W	IN 48Vdc	4x28W	112W	IN 48Vdc	4x28W	112W	2x60W
700mA	IN 24Vdc	4x14W	56W	2x30W	60W	IN 24Vdc	4x28W	112W	2x60W	120W	IN 24Vdc	4x28W	112W	IN 24Vdc	4x28W	112W	2x60W
	IN 48Vdc	4x28W	112W	2x60W	120W	IN 48Vdc	4x56W	224W	2x120W	240W	IN 48Vdc	4x56W	224W	IN 48Vdc	4x56W	224W	2x120W

Nota: para productos con más de 5 m de cable, aumente la potencia real del producto en un 25% (ejemplo: un producto de 8W pasa a ser de 10W).

Comando: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Utilizo - Esclavo DMX512-RDM monocanal o 4 canales independientes
recomendado - DALI monocanal o 4 canales independientes

Notas: la elección de la función, corriente de salida y direccionamiento DMX debe realizarse mediante el programador PROGDM. El controlador debe combinarse con una fuente de alimentación de 24 V CC o 48 V CC (no incluida) con una potencia entre un 20 y un 30% superior a la carga total aplicada.




24Vdc MULTIFUNCTION CONTROLLER

CENTRALINA MULTIFUNZIONE 24Vdc

Centralina multifunzione a 4 canali con uscite a tensione costante. Tramite programmazione è possibile ottenere diverse modalità di controllo: dimmerazione **singolo canale**, **ciclo colore RGB**, **RGBW** e **bianco dinamico**.

Four channel multifunction controller with constant voltage outputs. By programming the controller, it is possible to obtain different control modes: **single-channel dimming**, **RGB**, **RGBW** and **Tunable White** color cycle.



Code: PROGDM

IP20 - Made in Italy

Programmatore per centraline DM424 e DM4CC.
Ingresso: 3 batterie AAA (non incluse) o 8-53Vdc con centralina
Note: un singolo PROGDM è sufficiente per programmare diverse centraline.

Programmer for DM424 and DM4CC controllers.
Input: 3 AAA batteries (not included) or 8-53Vdc with controller
Notes: a single PROGDM is sufficient to program several controllers.

Code: DM424

IP20 - Made in Italy

Dimmer LED a 4 canali in tensione costante (8-53Vdc) per lampade 24Vdc: mono colore, RGB, RGBW e Bianco Dinamico.
Controllo tramite bus DMX, Push, DALI, segnale 0-10V e 1-10V, potenziometro 100k o bluetooth.

LED dimmer with 4 constant voltage channels (8-53Vdc) for: single color, RGB, RGBW, and Tunable White fixtures.
Control through DMX, Push, DALI bus, 0-10V and 1-10V signal, 100k potentiometer or bluetooth.

Uscita: 4 canali 8-53Vdc
Ingresso: 8-53Vdc
Potenza Max Uscita:

Output: PWM 8-53Vdc 8A per channel
Input: 8-53Vdc
Maximum output power:

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x192W	2x384W	576W	768W

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x192W	2x384W	576W	768W

Nota: per prodotti con più di 5m di cavo, aumentare la potenza reale del prodotto del 10% (esempio: prodotto da 18W diventa 20W).
Comando: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Note: for products with more than 5m of cable, increase the real power of the product by 10% (example: an 18W product becomes 20W).
Command: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Utilizzo - Slave DMX512-RDM monocolore o 4 canali indipendenti
raccomandato - DALI monocolore o 4 canali indipendenti

Recommended use - Slave DMX512-RDM single channel or 4 independent channels
- DALI single channel or 4 independent channels

Note: la scelta della funzione e dell'indirizzamento DMX dovrà esser effettuato tramite il programmatore PROGDM.
La centralina deve essere abbinata ad un alimentatore 24Vdc (non incluso) di potenza 20-30% superiore rispetto a quella totale del carico applicato.


Notes: the choice of function and DMX addressing must be made through the PROGDM programmer.
The controller must be combined with a 24Vdc power supply (not included) with a 20-30% higher power than the total load applied.

CONTRÔLEURS MULTIFONCTION 24Vdc

MULTIFUNKTIONS-STEUERUNG 24Vdc

Contrôleur multifonction à quatre canaux avec sorties à tension constante.. En programmant le contrôleur, il est possible d'obtenir différents modes de contrôle: gradation **monocanal**, **cycle de couleur RGB**, **RGBW** et **blanc dynamique**.

Vierkanal-Multifunktions-Steuerung mit Konstantspannungsausgängen. Durch die Programmierung der Steuerung können verschiedene Steuerungsmodi eingestellt werden: **Einkanal-Dimmen**, **RGB**, **RGBW** und **tunable-white**.



Code: PROGDM

IP20 - Made in Italy

Programmeur pour contrôleurs DM424 et DM4CC.
Entrée: 3 piles AAA (non incluses) ou 8-53Vdc avec contrôleur
Remarques: un seul PROGDM suffit pour programmer plusieurs contrôleurs.

Programmierer für DM424 und DM4CC Steuerungen.
Eingang: 3 AAA-Batterien (nicht inbegriffen) oder 8-53Vdc mit Steuerungen.
Anmerkung: Ein einziges PROGDM reicht aus, um mehrere Steuerungen zu programmieren.

Code: DM424

IP20 - Made in Italy

Dimmer LED à 4 voie en tension constante (8-53Vdc) pour luminaires 24Vdc: monochrome, RGB, RGBW et Blanc Dynamique.

LED-Dimmer mit 4 Kanälen und Konstantspannung (8-53Vdc) für Lampen 24Vdc: einfarbig, RGB, RGBW und dynamisches Weiß.

Contrôle à travers bus DMX, Push, DALI, 0-10V et 1-10V, potentiomètre 100k ou Bluetooth.

Steuerung über Bus DMX, Push, DALI, Signal 0-10V und 1-10V, Potentiometer 100k oder Bluetooth.

Sortie: PWM 8-53Vdc 8A par canal
Entrée: 8-53Vdc
Puissance max sortie:

Ausgang: PWM 8-53Vdc 8A pro Kanal
Eingang: 8-53Vdc
Maximale Ausgangsleistung:

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x192W	2x384W	576W	768W

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x192W	2x384W	576W	768W

Remarque: pour les produits avec plus de 5 m de câble, augmentez la puissance réelle du produit de 10% (exemple : un produit de 18 W devient 20 W).

Anmerkung: Bei Produkten mit mehr als 5 m Kabel ist die reale Leistung des Produkts um 10% zu erhöhen (Beispiel: Ein 18-W-Produkt wird zu 20 W).

Contrôle: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Steuerung: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Leistung 100k, Bluetooth.

Utilisation recommandé - Slave DMX512-RDM à une voie ou 4 voies indépendantes
- DALI à une voie ou 4 voies indépendantes


Empfohlene Verwendung - Slave DMX512-RDM einkanalig oder 4 unabhängige Kanäle
- DALI einkanalig oder 4 unabhängige Kanäle

Remarques: le choix de la fonction, du courant de sortie et de l'adressage DMX doit être effectué via le programmeur PROGDM. Le contrôleur doit être combinée avec une alimentation 24Vdc (non incluse) avec une puissance 20-30% supérieure à la charge totale appliquée.

Anmerkung: Die Auswahl der Funktion und der DMX-Adressierung muss über den Programmierer PROGDM erfolgen.
Die Steuerung ist mit einem 24Vdc Netzteil (nicht inbegriffen) zu kombinieren, dessen Leistung 20-30% über der angelegten Gesamtlast liegt.

MULTIFUNCIÓN 24Vdc

Controlador multifunción de cuatro canales con salidas de tensión constante. Programando el controlador, es posible obtener diferentes modos de control : atenuación de un solo canal, RGB, RGBW y blanco sintonizable, ciclo de color.



Code: PROGDM IP20 - Made in Italy

Programador para controladores DM424 y DM4CC.
Entrada: 3 pilas AAA (no incluidas) o 8-53Vdc con controlador
Notas: un solo PROGDM es suficiente para programar varios controladores.

Code: DM424 IP20 - Made in Italy

Atenuador LED con 4 canales de corriente constante (170mA/1050mA) para: monocolor, RGB, RGBW y productos Tunable White
Control mediante DMX, Push, bus DALI, señal 0-10V y 1-10V, potenciómetro 100k o bluetooth

Salida: 4 canali 8-53Vdc
Entrada: 8-53Vdc
Potencia maxima salida

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x192W	2x384W	576W	768W

Nota: para productos con más de 5 m de cable, aumente la potencia real del producto en un 10% (ejemplo: un producto de 18W pasa a ser di 20W).
Comando: DMX512-RDM, Push, DALI, 0-10V, 1-10V, Pot. 100k, Bluetooth.

Utilizo - Esclavo DMX512-RDM monocal o 4 canales independientes
recomendado - DALI monocal o 4 canales independientes

Notas: la elección de la función, corriente de salida y direccionamiento DMX debe realizarse mediante el programador PROGDM. El controlador debe combinarse con una fuente de alimentación de 24 V CC o 48 V CC (no incluida) con una potencia entre un 20 y un 30% superior a la carga total aplicada.



PUSH AND RF C.C. CONTROLLERS

CENTRALINE PUSH E RF C.C.

Tramite settaggio manuale con dip switch è possibile controllare differenti tipologie di prodotti C.C.: **monocolore, bianco dinamico, RGB e RGBW.**

Associando alla centralina uno o più dispositivi di comando è possibile ottenere varie tipologie di gestione, anche combinate:

- Push
- Telecomando
- Pannello touchscreen

*Through manual setting with dip switch, it is possible to control different types of CC products: **monochrome, dynamic white, RGB and RGBW.***

By associating one or more control devices to the controller, it is possible to obtain various types of control modes, also combined:

- Push
- Remote control
- Touchscreen panel


SINGLE COLOR (SC)



SC4ZPAN




SC4ZTC




TUNABLE WHITE (TW)



TW4ZPAN



TW4ZTC




RGB/RGBW



RGBW4ZPAN



RGBW4ZTC



Per gestione RGB non collegare canale White (W)
For RGB control mode, do not connect the White channel (W)

Code: PUSHRFCC

IP20 - Made in PRC

Centralina Push & RF a 4 canali in corrente costante settabile da 350mA a 1200mA per lampade C.C.: single color, TW, RGB e RGBW**Push & RF controller with 4 channels in constant settable current from 350mA to 1200mA for CC lamps: single color, TW, RGB and RGBW**

Ingresso: 12-48Vdc

Input: 12-48Vdc

Uscita: 4 canali C.C.

Output: 4 channels C.C.

Potenza Max Uscita:

Max output power:

350mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W

700mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

350mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W

700mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Note: per prodotti con più di 5m di cavo, aumentare la potenza reale del prodotto del 25% (esempio: prodotto da 8W diventa 10W).**Note:** for products with more than 5m of cable, increase the real power of the product by 25% (example: an 8W product becomes 10W).

Comando: singolo pulsante N.O., telecomando, pannello touchscreen

Command: single button N.O., remote control, touchscreen panel

Funzioni:

- Push: dimmerazione (tutte le modalità), cambio CCT (solo TW), ciclo colore, cambio velocità ciclo e blocco colore (solo RGB/RGBW)
- RF: gestione tramite telecomando, pannello touchscreen.

Functions:

- Push: dimming (all modes), CCT change (TW only), color cycle, cycle speed change and color block (RGB / RGBW only)
- RF: control mode via remote control, touchscreen panel.

Note: la centralina deve essere abbinata ad un alimentatore 24Vdc o 48Vdc (non incluso) di potenza 20-30% superiore rispetto a quella totale del carico applicato.**Note:** the controller must be combined with a 24Vdc or 48Vdc power supply (not included) of 20-30% higher power than the total load applied.**Dispositivi di comando abbinabili:****Combinable control devices:**

+	Telecomando	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Pannello Touchscreen	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

+	Remote control	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Touchscreen panel	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

CONTRÔLEURS PUSH ET RF C.C.

STEUEREINHEITEN PUSH UND RF C.C.

Par réglage manuel avec dip switch, il est possible de contrôler différents types de produits C.C: **couleur unique, blanc dynamique, RGB et RGBW.**

Ceci est possible en associant un ou plusieurs contrôleurs à l'unité de contrôle obtenir différents types de gestion, même combinés :


- Push
- Télécommande
- Panneau tactile

Mittels manueller Einstellung mit Dip Switch können verschiedene C.C. Produkte gesteuert werden: **single-color, tunable-white, RGB und RGBW.**

Durch die Koppelung einer oder mehrerer Steuergeräte an die Steuerung können verschiedene Betriebsarten, auch kombiniert, erreicht werden:

- Push
- Fernbedienung
- Touchscreen-Panel


SINGLE COLOR (SC)



SC4ZPAN




SC4ZTC




TUNABLE WHITE (TW)



TW4ZPAN



TW4ZTC




RGB/RGBW



RGBW4ZPAN



RGBW4ZTC



Pour gestion RGB, ne pas connecter le canal Blanc (W)
Zur RGB-Steuerung darf kein White-Kanal (W) angebunden werden

Code: PUSHRFCC

IP20 - Made in PRC

Contrôleurs Push & RF à 4 canaux en courant constant réglable de 350mA à 1200mA pour Lampes DC : couleur unique, TW, RGB et RGBW.

Vierkanal-Steuerung Push & Rf Konstantstrom einstellbar von 350mA bis 1200mA für C.C. Lampen: single color, TW, RGB und RGBW

Entrée: 12-48Vdc

Eingang: 12-48Vdc

Sortie: 4 canaux C.C.

Ausgang: 4 Kanäle C.C.

Puissance Max Sortie:

Maximale Ausgangsleistung:

350mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W

700mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

350mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W

700mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Remarque: pour les produits avec plus de 5 m de câble, augmentez la puissance réelle du produit de 25 % (exemple : un produit de 8 W devient 10 W).

Anmerkung: Bei Produkten mit mehr als 5 m Kabel ist die reale Leistung des Produkts um 25% zu erhöhen (Beispiel: Ein 8-W-Produkt wird zu 10 W).

Contrôle: bouton N.O. unique, télécommande, panneau à écran tactile

Befehl: Einzeltaste N.O., Fernbedienung, Touchscreen-Panel

Fonctions: - Push: variation (toutes les modalités), changement CCT (TW uniquement), cycle couleur, changement de vitesse du cycle et blocage de couleur (RGB / RGBW uniquement)

Funktionen: - Push: Dimmbarkeit (alle Modalitäten), CCT-Wechsel (nur TW), Farbzyklus, Geschwindigkeit Veränderung des Zyklus und Farbblock (nur RGB/RGBW)

- RF: gestion via télécommande, panneau à écran tactile.

- RF: Fernbedienung, Touchscreen-Panel.

Remarque: le contrôleur doit être associé à une alimentation 24Vdc ou 48Vdc (non incluse) d'une puissance de 20 à 30% supérieure à la charge totale appliquée.

Anmerkung: die Steuerung muss mit einem 24Vdc oder 48Vdc Netzteil (nicht inbegriffen) kombiniert werden, dessen Leistung 20-30% über der angelegten Gesamtlast liegt.

Dispositifs de contrôle combinables :**Kombinierbare Steuergeräte:**

+	Télécommande	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Panneau à écran tactile	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

+	Fernbedienung	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Touchscreen-Panel	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

UNIDADES DE CONTROL PUSH Y RF C.C.

Controladores multicanal con salidas de corriente constante y control mediante botón o radiofrecuencia. A través del ajuste manual con interruptor DIP, es posible controlar diferentes tipos de productos CC: **monocromáticos, blanco dinámico, RGB y RGBW.**

Al asociar uno o más dispositivos de control al controlador, es posible obtener varios tipos de modos de control, también combinados:

- Pulsador
- Control remoto
- Panel táctil


SINGLE COLOR (SC)



SC4ZPAN




SC4ZTC




TUNABLE WHITE (TW)



TW4ZPAN



TW4ZTC




RGB/RGBW



RGBW4ZPAN



RGBW4ZTC



Para la gestión RGB, no conecte el canal blanco (W)

Code: PUSHRFCC

IP20 - Made in PRC

Controlador Push & RF de 4 canales en corriente constante ajustable de 350mA a 1200mA para CC Lámparas: monocolor, TW, RGB y RGBW.

Entrada: 12-48Vdc

Salida: 4 canales C.C.

Potencia maxima salida

350mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x7W	2x15W	23W	30W
IN 48Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W

700mA

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x14W	2x30W	46W	60W
IN 48Vdc	4x28W	2x60W	92W	120W

Nota: para productos con más de 5 m de cable, aumente la potencia real del producto en un 25% (ejemplo: un producto de 8W pasa a ser de 10W).

Control: Botón N.A. único, control remoto, panel de pantalla táctil

Funciones : - Push: atenuación (todos los modos), cambio de CCT (solo TW), ciclo de color, cambio de velocidad de ciclo y bloqueo de color (solo RGB RGB/RGBW)

- RF: gestión a través del mando a distancia, panel táctil

Nota: la unidad de control debe combinarse con una fuente de alimentación de 24 V CC o 48 V CC (no incluida) con una potencia 20-30% superior a la potencia total de la carga aplicada.

Dispositivos de control combinables:

+	Control remoto	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Panel de pantalla táctil	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

PUSH AND RF 24VDC CONTROLLERS

CENTRALINE PUSH E RF 24Vdc

Tramite settaggio manuale con dip switch è possibile controllare differenti tipologie di prodotti 24Vdc: **monocolore, bianco dinamico, RGB e RGBW.**

Associando alla centralina uno o più dispositivi di comando è possibile ottenere varie tipologie di gestione, anche combinate:

- Push
- Telecomando
- Pannello touchscreen

*Through manual setting with dip switch, it is possible to control different types of 24Vdc products: **monochrome, dynamic white, RGB and RGBW.***

By associating one or more control devices to the controller, it is possible to obtain various types of control modes, also combined:

- Push
- Remote control
- Touchscreen panel


SINGLE COLOR (SC)



SC4ZPAN




SC4ZTC




TUNABLE WHITE (TW)



TW4ZPAN




TW4ZTC




RGB/RGBW



RGBW4ZPAN



RGBW4ZTC



Per gestione RGB non collegare canale White (W)
For RGB control do not connect White channel (W)

Code: PUSHRF24VDC

IP20 Made in PRC

Centralina Push & RF a 4 canali in tensione costante per lampade 24Vdc: single color, TW, RGB e RGBW

Ingresso: 12-24Vdc

Uscita: 4 canali 12-24Vdc

Potenza Max Uscita:

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x72W	2x144W	216W	288W

Nota: per prodotti con più di 5m di cavo, aumentare la potenza reale del prodotto del 10% (esempio: prodotto da 18W diventa 20W).

Comando: singolo pulsante N.O., telecomando, pannello touchscreen

Funzioni:

- Push: dimmerazione (tutte le modalità), cambio CCT (solo TW), ciclo colore, cambio velocità ciclo e blocco colore (solo RGB/RGBW)
- RF: gestione tramite telecomando, pannello touchscreen.

Note: la centralina deve essere abbinata ad un alimentatore 24Vdc (non incluso) di potenza 20-30% superiore rispetto a quella totale del carico applicato.

Dispositivi di comando abbinabili:

+	Telecomando	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Pannello Touchscreen	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

Push & RF controller with 4 channels in constant voltage for 24Vdc lamps: single color, TW, RGB and RGBW

Input: 12-24Vdc

Output: 4 channels 12-24Vdc

Max output power:

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x72W	2x144W	216W	288W

Note: for products with more than 5m of cable, increase the real power of the product by 10% (example: an 18W product becomes 20W).

Command: single button N.O., remote control, touchscreen panel

Functions:

- Push: dimming (all modes), CCT change (TW only), color cycle, cycle speed change and color block (RGB / RGBW only)
- RF: control mode via remote control, touchscreen panel.

Note: the controller must be combined with a 24Vdc power supply (not included) of 20-30% higher power than the total load applied.

Combinable control devices :

+	Remote control	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Touchscreen panel	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

CONTRÔLEURS PUSH ET RF 24Vdc

24Vdc PUSH AND RF STEUERUNG

Par réglage manuel avec commutateur dip, il est possible de contrôler différents types de produits 24Vdc : **monochrome, blanc dynamique, RGB et RGBW.**

En associant au contrôleur un ou plusieurs dispositifs de contrôle, il est possible d'obtenir différentes typologies de gestion, y compris combinées:

- Push
- Télécommande
- Panneau à écran tactile

Mittels manueller Einstellung mit Dip Switch können verschiedene 24Vdc Produkte gesteuert werden: **single-color, tunable-white, RGB und RGBW.**

Durch die Koppelung einer oder mehrerer Steuergeräte an die Steuerung können verschiedene Betriebsarten, auch kombiniert, erreicht werden:

- Push
- Fernbedienung
- Touchscreen-Panel


SINGLE COLOR (SC)



SC4ZPAN




SC4ZTC




TUNABLE WHITE (TW)



TW4ZPAN



TW4ZTC




RGB/RGBW



RGBW4ZPAN



RGBW4ZTC



Pour gestion RGB, ne pas connecter le canal Blanc (W)
Zur RGB-Steuerung darf kein White-Kanal (W) angebunden werden

Code: PUSHRF24VDC

IP20 Made in PRC

Contrôleur Push & RF à 4 canaux à tension constante pour lampes 24Vdc: monochrome, TW, RGB et RGBW

Entrée : 12-24Vdc

Sortie : 4 canaux 12-24Vdc

Puissance Max Sortie:

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x72W	2x144W	216W	288W

Remarque: pour les produits avec plus de 5 m de câble, augmentez la puissance réelle du produit de 10% (exemple : un produit de 18 W devient 20 W).

Contrôle: bouton N.O. unique, télécommande, panneau à écran tactile

Fonctions: - Push : variation (toutes les modalités), changement CCT (TW uniquement), cycle couleur, changement de vitesse du cycle et blocage de couleur (RGB / RGBW uniquement)

- RF : gestion via télécommande, panneau à écran tactile.

Remarque: le contrôleur doit être associé à une alimentation 24Vdc (non incluse) d'une puissance de 20 à 30% supérieure à la charge totale appliquée.

Dispositivi di comando abbinabili:

+	Télécommande	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Panneau à écran tactile	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

Vierkanal-Steuerung Push & RF mit konstanter Spannung für 24Vdc Lampen: single-color, TW, RGB und RGBW

Eingang: 12-24Vdc

Ausgang: 4 Kanäle 12-24Vdc

Maximale Ausgangsleistung:

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x72W	2x144W	216W	288W

Anmerkung: Bei Produkten mit mehr als 5 m Kabel ist die reale Leistung des Produkts um 10% zu erhöhen (Beispiel: Ein 18-W-Produkt wird zu 20 W).

Befehl: Einzeltaste N.O., Fernbedienung, Touchscreen-Panel

Funktionen: - Push: Dimmbarkeit (alle Modalitäten), CCT-Wechsel (nur TW), Farbzyklus, Geschwindigkeit Veränderung des Zyklus und Farbblock (nur RGB/RGBW)

- RF: Fernbedienung, Touchscreen-Panel.

Anmerkung: die Steuerung muss mit einem 24Vdc Netzteil (nicht inbegriffen) kombiniert werden, dessen Leistung 20-30% über der angelegten Gesamtlast liegt.

Kombinierbare Steuergeräte:

+	Fernbedienung	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Touchscreen-Panel	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

UNIDADES DE CONTROL PUSH Y RF 24VDC

Mediante el ajuste manual con interruptores DIP, es posible controlar diferentes tipos de productos de 24 V CC: **monocolor, blanco dinámico, RGB y RGBW**

Al asociar uno o más dispositivos de control a la unidad de control, es posible obtener varios tipos de gestión, incluso combinados:

- Pulsador
- Mando a distancia
- Panel de pantalla táctil


SINGLE COLOR (SC)



SC4ZPAN




SC4ZTC




TUNABLE WHITE (TW)



TW4ZPAN




TW4ZTC




RGB/RGBW



RGBW4ZPAN



RGBW4ZTC



Para la gestión RGB, no conecte el canal blanco (W)

Code: PUSHRF24VDC

IP20 Made in PRC

Unidad de control Push & RF con 4 canales en tensión constante para lámparas de 24Vdc: monocolor, TW, RGB y RGBW

Entrada: 12-24Vdc

Salida: 4 canali 12-24Vdc

Potencia maxima salida

	Single Color	TW	RGB	RGBW
IN 24Vdc	4x72W	2x144W	216W	288W

Nota: para productos con más de 5 m de cable, aumente la potencia real del producto en un 10% (ejemplo: un producto de 18W pasa a ser de 20W).

Control: Botón N.A. único, control remoto, panel de pantalla táctil.

Funciones: - Push: atenuación (todos los modos), cambio CCT (solo TW), ciclo de color, cambio de velocidad de ciclo y bloqueo de color (solo RGB/RGBW)

- RF: gestión a través de control remoto, panel de pantalla táctil.

Nota: la unidad de control debe combinarse con una fuente de alimentación de 24 V CC (no incluida) con una potencia 20-30% superior a la potencia total de la carga aplicada

Dispositivos de control combinables:

+	Control remoto	SC4ZTC (single color)
		TW4ZTC (TW)
		RGBW4ZTC (RGB/RGBW)
+	Panel de pantalla táctil	SC4ZPAN (single color)
		TW4ZPAN (TW)
		RGBW4ZPAN (RGB/RGBW)

CONTROL DEVICES

DISPOSITIVI DI COMANDO

TELECOMANDI I REMOTE CONTROLS

 g 65 IP20 - Made in PRC Dimension:122x53x18mm

Telecomandi RF 2,4 GHz per gestione fino a 4 zone indipendenti.
Alimentazione con 2 batterie AAA (incluse).
Note: un singolo telecomando può gestire fino a 100 centraline RF.
Distanza max telecomando-centralina e tra le centraline 30m (in aria libera).
Centraline e varialuce compatibili: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF

*2,4 GHz RF remote controls to manage up to 4 independent zones.
Powered by 2 AAA batteries (included).
Notes: a single remote control can manage up to 100 RF controllers.
Max distance remote control-controller and between controllers 30m (in free air).
Compatible controllers and phase cut dimmers: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF*

Code: SC4ZTC

Telecomando per gestione di lampade single color

Remote control to manage single color lamps

Range colore: monocoloro

Color range: single color

Funzioni: dimmerazione tramite touch wheel, selezione 4 livelli di luminosità preimpostati, salvataggio e richiamo fino a 4 scene

Functions: dimming via touch wheel, selection of 4 preset levels of brightness, saving and recalling up to 4 scenes

Code: TW4ZTC

Telecomando per gestione di lampade TW

Remote control to manage TW lamps

Range colore: Bianco dinamico

Color range: Dynamic white

Funzioni: selezione CCT tramite touch wheel, selezione 10 livelli di luminosità preimpostati, richiamo luce calda e fredda, salvataggio e richiamo fino a 4 scene

Functions: CCT selection via touch wheel, selection of 10 preset levels of brightness, warm and cold light recall, saving and recalling up to 4 scenes

Code: RGBW4ZTC

Telecomando per gestione di lampade RGB/RGBW

Remote control to manage RGB/RGBW lamps

Range colore: RGB/RGBW

Color range: RGB / RGBW

Funzioni: selezione colore tramite touch wheel, selezione 10 cicli colore preimpostati, selezione velocità ciclo, regolazione intensità luminosa, salvataggio e richiamo fino a 2 scene

Functions: color selection via touch wheel, selection of 10 preset color cycles, cycle speed selection, light intensity adjustment, saving and recalling up to 2 scenes

PANNELLI TOUCHSCREEN I TOUCHSCREEN PANELS

 g 200 IP20 - Made in PRC Dimension:120x80x37mm

Pannelli di controllo touchscreen con uscita RF 2,4 GHz e DMX512 per gestione fino a 4 zone indipendenti.
Alimentazione 100-240Vac (alimentatore integrato). Compatibile con cassaforma CAS02 (non inclusa).
Note: un singolo pannello può gestire fino a 100 centraline RF.
Distanza max pannello-centralina e tra le centraline 30m (in aria libera).
I pannelli possono essere usati anche come master DMX.
Centraline e varialuce compatibili: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF (solo RF), DM4CC e DM424 (solo DMX512)

*Touchscreen control panels with 2.4GHz RF output and DMX512 to control up to 4 independent zones.
Supply 100-240Vac (integrated power supply). Compatible with housing box CAS02 (not included).
Notes: a single panel can manage up to 100 RF controllers.
Max distance panel-controller and between controllers 30m (in free air).
The panels can also be used as a DMX masters.
Compatible controllers and phase cut dimmers: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF (RF only), DM4CC and DM424 (DMX512 only)*

Code: SC4ZPAN (solo su richiesta | only on request)

Pannello touchscreen per gestione di lampade single color

Touchscreen panel to manage single color lamps

Range colore: single color

Color range: single color

Funzioni: dimmerazione tramite touch wheel, selezione 10 livelli di luminosità preimpostati

Functions: dimming via touch wheel, selection of 10 preset levels of brightness

Code: TW4ZPAN**Pannello touchscreen per gestione di lampade TW*****Touchscreen panel to manage TW lamps***

Range colore: bianco dinamico

Color range: Dynamic white

Funzioni: selezione CCT tramite touch wheel, selezione 10 livelli di luminosità preimpostati

Functions: CCT selection via touch wheel, selection of 10 preset levels of brightness

Code: RGBW4ZPAN**Pannello touchscreen per gestione di lampade RGB/RGBW*****Touchscreen panel to manage RGB/RGBW lamps***

Range colore: RGB/RGBW

Color range: RGB / RGBW

Funzioni: selezione colore tramite touch wheel, selezione 10 cicli colore preimpostati, selezione velocità ciclo e regolazione intensità luminosa

Functions: color selection via touch wheel, selection of 10 preset color cycles, cycle speed selection and light intensity adjustment

DISPOSITIFS DE CONTROL

STEUERGERÄTE

TELECOMMANDES I FERNBEDIENUNGEN

 g 65 IP20 - Made in PRC Dimension:122x53x18mm

Télécommandes RF 2,4 GHz pour gérer jusqu'à 4 zones indépendantes.

Alimentation par 2 piles AAA (incluses).

Remarques: une seule télécommande peut gérer jusqu'à 100 contrôleurs RF.

Distance maximale télécommande- contrôleur et entre les contrôleurs 30m (à l'air libre).

Contrôleurs et variateurs compatibles: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF

Fernbedienungen RF 2,4 Ghz für bis zu 4 Zonen Betrieb.

Stromversorgung mit 2 AAA-Batterien (inklusive).

Anmerkungen: Eine einzelne Fernbedienung kann bis zu 100 Steuergeräte bedienen.

Maximaler Abstand Fernsteuerung zu Steuergerät und zwischen Steuergeräten 30 m (in der freien Luft).

Kombinierbare Steuerungen und Phase- cut Dimmer:

PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF

Code: SC4ZTC

Télécommande pour la gestion des lampes monochromes

Gamme de couleurs: monochrome

Fonctions: gradation via molette tactile, sélection de 4 niveaux de luminosité préréglés, enregistrement et rappel jusqu'à 4 scènes

Fernbedienung für den Betrieb von Single-Color-Leuchten

Farbrange: single color

Funktionen: Dimmen über Touch Wheel, Auswahl von 4 voreingestellten Helligkeitsstufen, Speichern und Rückrufen von bis zu 4 Szenen

Code: TW4ZTC

Télécommande pour la gestion des lampes TW

Gamme de couleurs: Blanc dynamique

Fonctions: sélection CCT via molette tactile, sélection de 10 niveaux de luminosité préréglés, rappel de lumière chaude et froide, enregistrement et rappel jusqu'à 4 scènes

Fernbedienung für den Betrieb von TW-Leuchten

Farbrange: tunable-white

Funktionen: CCT-Auswahl über Touch Wheel, Auswahl von 10 voreingestellte Helligkeitsstufen, Rückruf warm- und kaltes Licht, Speichern und Rückruf von bis zu 4 Szenen

Code: RGBW4ZTC

Télécommande pour la gestion des lampes RGB/RGBW

Gamme de couleurs: RGB / RGBW

Fonctions: sélection des couleurs via molette tactile, sélection de 10 cycles de couleurs préréglés, sélection de la vitesse du cycle, réglage de l'intensité lumineuse, enregistrement et rappel jusqu'à 2 scènes

Fernbedienung für den Betrieb von RGB/RGBW-Leuchten

Farbrange: RGB/RGBW

Funktionen: Farbauswahl über Touch Wheel, Auswahl von 10 voreingestellten Farbzyklen, Drehzahlauswahl, Lichtstärkeregelung, Speichern und Rückruf von bis zu 2 Szenen

PANNEAUX À ÉCRAN TACTILE I TOUCHSCREEN-PANELN

 g 200 IP20 - Made in PRC Dimension:120x80x37mm

Panneaux de contrôle à écran tactile avec sortie RF 2,4 GHz et DMX512 pour gestion jusqu'à 4 zones indépendantes.

Alimentation 100-240Vac (alimentation intégrée). Compatible avec boîte d'encastrement CAS02 (non incluse).

Remarques: un seul panneau peut gérer jusqu'à 100 contrôleurs RF. Distance maximale panneau-contrôleur et entre les contrôleurs 30m (à l'air libre).

Les panneaux peuvent également être utilisés comme maître DMX.

Contrôleurs et variateurs compatibles: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF (RF uniquement), DM4CC et DM424 (DMX512 uniquement)

Touchscreen-Kontrollpanel mit RF-Ausgang 2,4 Ghz und DMX512 für bis zu 4 Zonen Betrieb.

Stromversorgung 100-240Vac (integriertes Netzteil). Kompatibel mit Gehäuse CAS02 (nicht inbegriffen).

Anmerkungen: Eine einzelne Kontrollpanel kann bis zu 100 RF-Steuerungen bedienen.

Maximaler Abstand zwischen Kontrollpanel und Steuerung und zwischen Steuerungen 30m (in der freien Luft).

Die Paneln können auch als DMX-Master verwendet werden.

Kombinierbare Steuerungen und Phase- cut Dimmer:

PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF (nur RF), DM4CC und DM424 (nur DMX512)

Code: SC4ZPAN (seulement sur demande | nur auf Anfrage)

Panneau à écran tactile pour la gestion des lampes monochromes

Gamme de couleurs: monochrome

Fonctions: gradation via molette tactile, sélection de 10 niveaux de luminosité préréglés

Touschscreen Panel für den Betrieb von Single-Color-Leuchten

Farbrange: single color

Funktionen: Dimmbarkeit über Touch Wheel, Auswahl 10 voreingestellte Helligkeitsstufen

Code: TW4ZPAN**Panneau à écran tactile pour la gestion des lampes TW****Touchscreen Panel für den Betrieb von TW-Leuchten**

Gamme de couleurs: blanc dynamique

Farbrange: tunable-white

Fonctions: sélection CCT via molette tactile, sélection de 10 niveaux de luminosité préréglés

Funktionen: CCT-Auswahl über Touch Wheel, Auswahl von 10 voreingestellte Helligkeitsstufen

Code: RGBW4ZPAN**Panneau à écran tactile pour la gestion des lampes RGB/RGBW****Touchscreen Panel für den Betrieb von RGB/RGBW-Leuchten**

Gamme de couleurs: RGB / RGBW

Rangefarbe: RGB/RGBW

Fonctions: sélection des couleurs via molette tactile, sélection de 10 cycles de couleurs préréglés, sélection de la vitesse du cycle et réglage de l'intensité lumineuse

Funktionen: Farbauswahl mittels Touch Wheel, Auswahl 10 voreingestellter Farbzyklen, Auswahl Zyklusgeschwindigkeit und Lichtstärke

DISPOSITIVOS DE CONTROL

CONTROL REMOTO

IP20 - Made in PRC Dimension:122x53x18mm

Mandos a distancia RF de 2,4 GHz para la gestión de hasta 4 zonas independientes. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).

Nota: Un solo mando a distancia puede gestionar hasta 100 unidades de control de RF. La distancia máxima entre el mando a distancia y la unidad de control y entre las unidades de control es de 30 m (al aire libre).

Unidades de control y reguladores compatibles: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF

Code: SC4ZTC

Control remoto para la gestión de lámparas de un solo color

Gama de colores: monocolor

Funciones: atenuación a través de la rueda táctil, selección de 4 niveles de brillo preestablecidos, guardado y recuperación de hasta 4 escenas

Code: TW4ZTC

Control remoto para la gestión de la lámpara TW

Gama de colores: Blanco dinámico

Funciones: selección de CCT a través de la rueda táctil, selección de 10 niveles de brillo preestablecidos, recuperación de luz cálida y fría, almacenamiento y recuperación de hasta 4 escenas

Code: RGBW4ZTC

Control remoto para la gestión de lámparas RGB/RGBW

Gama de colores: RGB/RGBW

Funciones: Selección de color a través de la rueda táctil, selección de 10 ciclos de color preestablecidos, selección de velocidad de ciclo, ajuste de la intensidad de la luz, almacenamiento y recuperación de hasta 2 escenas.

PANELES DE PANTALLA TÁCTIL

IP20 - Made in PRC Dimension:120x80x37mm

Paneles de control con pantalla táctil con salida RF de 2,4 GHz y DMX512 para la gestión de hasta 4 zonas independientes.

Fuente de alimentación 100-240Vac (fuente de alimentación integrada). Compatible con encofrado CAS02 (no incluido).

Nota: Un solo panel puede gestionar hasta 100 unidades de control de RF. La distancia máxima entre el panel y la unidad de control es de 30 m (al aire libre).

Los paneles también se pueden utilizar como maestros DMX.

Unidades de control y atenuadores compatibles: PUSHRF350MA, PUSHRF700MA, PUSHRF24VDC, DIMLCPRF (solo RF), DM4CC y DM424 (solo DMX512)

Code: SC4ZPAN (Solo bajo petición)

Panel Tuschscreen para la gestión de lámparas de un solo color

Gama de colores: un solo color

Funciones: atenuación a través de la rueda táctil, selección de 10 niveles de brillo preestablecidos

Code: TW4ZPAN

Panel Touchscreen para la gestión de lámparas TW

Gama de colores: blanco dinámico

Funciones: atenuación a través de la rueda táctil, selección de 10 niveles de brillo preestablecidos

Code: RGBW4ZPAN

Panel Touchscreen para la gestión de lámparas RGB/RGBW

Gama de colores: RGB/RGBW

Funciones: selección de color a través de la rueda táctil, selección de 10 ciclos de color preestablecidos, selección de velocidad de ciclo y ajuste de la intensidad de la luz

ALPHABETICAL INDEX BY PRODUCT

INDICE ALFABETICO PER PRODOTTO - INDEX ALPHABÉTIQUE PAR PRODUIT - ALPHABETISCHER INDEX NACH PRODUKT - INDICE ALFABETICO POR PRODUCTO

Ade	p. 218	Cassandra	p. 254	Ganimede	p. 414
Agon	p. 390	Cassandra minimal	p. 256	Gea frame IP40	p. 40
Agon adjustable	p. 394	Colombo	p. 344	Gea frame IP40 adj	p. 44
Agon maxi	p. 398	Crio	p. 22	Gea frame IP65	p. 60
Agon mega	p. 400	Crio Adj	p. 24	Gea frame IP65 adj	p. 64
Agon mini	p. 388	Crio Maxi	p. 26	Gea minimal IP40	p. 46
Altea	p. 360	Cupido	p. 234	Gea minimal IP65	p. 66
Altea flexi 2	p. 364	Damon	p. 308	Ground	p. 450
Altea maxi	p. 366	Dedalo	p. 222	Hippe IP40	p. 96
Altea maxi adjustable	p. 372	Degama	p. 348	Hippe IP40 suspended	p. 98
Altea maxi recessed	p. 370	Degama sub	p. 350	Hippe IP65	p. 114
Altea micro	p. 356	Degama suspended	p. 132	Ida	p. 160
Altea mini	p. 358	Demetra	p. 30	Inaco	p. 164
Altea recessed	p. 362	Driade	p. 548	Inaco corner	p. 170
Argo	p. 428	Driade applique	p. 148	Inaco style	p. 172
Arke	p. 422	Ecate	p. 266	Ipno	p. 324
Aura	p. 404	Emera IP40	p. 34	Iride	p. 18
Aura steplight	p. 230	Emera IP65	p. 72	Keres IP65	p. 196
Bia	p. 436	Eolo	p. 250	Koros	p. 110
Bia maxi	p. 440	Erato	p. 502	Lico applique	p. 142
Bia maxi flat	p. 442	Fenice	p. 418	Lico bollard	p. 562
Bia mini	p. 432	Fere projector	p. 320	Lissa	p. 542
Brise IP40	p. 262	Fileo	p. 576	Mimante	p. 296
Brise IP65	p. 274	Flora	p. 536	Mimante evo	p. 298

Minosse projector	p. 332	Point zoom	p. 292	Udeo ceiling	p. 118
Minosse recessed	p. 474	Rea	p. 516	Udeo projector	p. 328
Minosse frame	p. 478	Rea mini	p. 514	Udeo recessed (downlight)	p. 80
Minosse EVO bollard	p. 558	River	p. 378	Udeo recessed (uplight)	p. 470
Minosse EVO ceiling	p. 122	River L	p. 382	Urano	p. 102
Minosse EVO projector	p. 336	River maxi	p. 380	Vega	p. 152
Minosse EVO recessed	p. 482	River mini	p. 376	Xante adjustable	p. 466
Monsone	p. 238	River XL	p. 384	Xuto	p. 188
Morea projector	p. 270	Rodo	p. 242	Zelos	p. 454
Narvik	p. 572	Scilla applique	p. 204	Zefiro	p. 56
Neis IP40	p. 214	Scilla floor	p. 490		
Neis IP65	p. 246	Scilla recessed	p. 506		
Niso projector	p. 314	Selva	p. 584		
Niso recessed	p. 460	Selva head	p. 496		
Onice	p. 580	Slit	p. 210		
Opis ceiling	p. 90	Snail	p. 446		
Opis suspended	p. 92	Temisto	p. 568		
Pallas	p. 304	Teti	p. 526		
Pallas steplight	p. 226	Teti M recessed IP40	p. 52		
Pan	p. 138	Teti M recessed IP65	p. 76		
Pico	p. 532	Teti M B	p. 278		
Piti applique	p. 200	Tiresia	p. 410		
Piti bollard	p. 510	Tracia	p. 176		
Piti round	p. 522	Tube applique	p. 192		
Piti square	p. 520	Tube indoor	p. 86		
Piti suspended	p. 128	Tube outdoor	p. 106		
Point	p. 282	Udeo applique	p. 184		
Point sub	p. 286	Udeo bollard	p. 554		

100% MADE IN ITALY



WARRANTY

GARANZIA - GARANTIE - GARANTIE - GARANTIA

^{IT} Tutti i prodotti LLD sono coperti da una garanzia di 24 mesi contro vizi di fabbricazione e/o progettazione, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Vendita.

La garanzia si intende subordinata al rispetto delle norme per il corretto uso e installazione dei prodotti riportate nelle istruzioni e all'utilizzo di alimentatori idonei.

Al fine di avvalersi di tale garanzia l'acquirente può presentare un reclamo all'ufficio commerciale LLD, fornendo la fattura di acquisto e la certificazione che attesta la corretta installazione del prodotto rilasciata dall'installatore.

Grazie all'elevata affidabilità dei propri prodotti, LLD offre agli acquirenti la possibilità di estendere la durata del periodo di garanzia a 5 anni. Per richiedere tale estensione di garanzia è necessario compilare l'apposito modulo sul sito www.lldlight.it.

^{EN} All LLD products are covered by a 24 months warranty against manufacturing and/or design defects, as defined in the General Sales Conditions.

The warranty is subjected to the rules of proper use and installation of the products listed in the user manuals and to the use of suitable power supplies.

In order to take advantage of this warranty the customer can submit a complaint to the LLD commercial office, providing the purchase invoice and a proper installation certification issued by the installer.

Thanks to the high reliability of its products, LLD offers to customers the possibility of extending the warranty period duration up to 5 years. To request the warranty extension, it is necessary to fill in the warranty form on the website www.lldlight.it.

^{FR} Tous les produits sont couverts par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication et/ou de projet, selon ce qui a été établi par les conditions générales de vente.

La garantie est considérée comme subordonnée au respect des normes pour la correcte utilisation et installation des produits, indiquées dans les instructions, et l'emploi d'Alimentations appropriés.

Afin de se prévaloir de cette garantie, le client peut présenter une réclamation au bureau de vente de LLD, en fournissant la facture de vente et la certification, délivrée par l'installateur, qui atteste la correcte installation du produit.

Grâce à la fiabilité élevée de ses produits, LLD offre à ses clients la possibilité d'étendre la durée de la période de garantie à 5 ans. Pour demander cette extension de garantie, il est nécessaire de remplir le formulaire approprié sur le site Web www.lldlight.it.

^{DE} Alle Produkte LLD sind gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen durch eine Garantie von 24 Monaten gegen Herstellungs- und/oder Konstruktionsfehler abgedeckt.

Die Garantie unterliegt der Einhaltung der Vorschriften für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation der Produkte, die in den Anweisungen wiedergegeben sind und der Verwendung von geeigneten Netzgeräten.

Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Käufer beim Verkaufsbüro LLD eine Reklamation einreichen. Zudem muss er die Kaufrechnung und die Zertifizierung, die die ordnungsgemäße Installation des Produkts bestätigt und die vom Installateur ausgestellt wurde, vorlegen. Dank der hohen Zuverlässigkeit seiner Produkte bietet LLD seinen Käufern die Möglichkeit, den Garantiezeitraum auf 5 Jahre zu verlängern. Um diese Garantieverlängerung anzufordern, muss das Formular auf der Website www.lldlight.it ausgefüllt werden.

^{ES} Todos los productos LLD están cubiertos por una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación y/o diseño, tal como se define en las Condiciones Generales de venta.

La garantía está sujeta a las normas de uso e instalación adecuados de los productos enumerados en los manuales de usuario y al uso de fuentes de alimentación adecuadas.

Para aprovechar de esta garantía el cliente puede presentar una reclamación ante la oficina comercial de LLD, proporcionando la factura de compra y certificación de correcta instalación emitida por el instalador.

Gracias a la alta confiabilidad de sus productos, LLD ofrece a sus clientes la posibilidad de extender la duración del período de garantía hasta 5 años. Para solicitar la extensión de la garantía, es necesario completar el formulario de garantía en el sitio web www.lldlight.it.

SALES CONDITIONS

1. SCOPE

These sales conditions regulate all current and future relations between LLD LIGHT srl and the Buyer, save any exceptions specifically agreed in writing.

2. ORDER ACCEPTANCE AND PAYMENT

- a) Orders are always subject to acceptance by LLD which reserves the right to refuse them within 30 days from receipt. For the first supply, payment is in advance; for subsequent supplies, payment to be agreed.
- b) Offers or price quotations by LLD shall not be binding upon the latter, as they shall be deemed as simple invitations to offer addressed to the Buyer, the possible acceptance of which by the latter shall not be binding upon LLD. The sale contract shall, therefore, become final and binding only upon receipt by the Buyer of LLD's written order confirmation, or when LLD commences execution of the order submitted by the Buyer.
- c) Any term and condition not expressly stated in LLD's order confirmation shall be deemed as not accepted by LLD. Should the order confirmation sent by LLD to the Buyer contain any modifications with respect to the order, such modifications shall be deemed to have been tacitly accepted by the Buyer after a 2 (TWO) working day term of receipt by the latter of such order confirmation, unless the Buyer gives written notice of disagreement to LLD.

3. DELIVERY AND SHIPPING

- a) Unless otherwise indicated in writing in LLD's order confirmation, sales shall be made Ex Works LLD Vicenza - Italy.
- Regardless of the sales conditions, the shipping costs for profiles longer than 1.5m will be charged totally or partially, according to the agreements, to the Buyer.
- The Company shall provide the products with standard packaging suitable for ordinary transportation and handling. Should a special packaging be required, the latter shall be invoiced at cost according to the agreements entered into on a time to time basis with the Buyer.

- b) The indicated delivery terms are approximated and shall be calculated in working days.
- The above mentioned terms shall be suspended until notification by the Buyer of all technical and administrative data and information necessary for the proper fulfillment of the order. Terms of delivery shall be automatically extended in case the Buyer request any modification to the order after the sale contract being finalized and shall be automatically suspended in case the Buyer fail to pay any amount due to LLD even if such failure is not related to the pending order.
- c) Should the Buyer ask LLD to postpone the delivery of products ready for shipment, LLD shall be entitled to decide whether to accept such postponement or not, being nevertheless entitled to issue the relevant invoice, thus causing the agreed payment terms to start. In such an event the products shall remain in stock at LLD's premises at the Buyer's expense, amounting to a daily fixed sum of 0,5% of the products' net price, any risk being immediately transferred upon the Buyer.
- Should the Buyer fail to collect the goods within eight days of receipt of the notice of products ready-for-delivery sent by LLD, the Buyer shall, without prejudice to the provisions of "LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE" hereunder, reimburse LLD all stocking costs of the non-collected products amounting to a daily fixed sum of 0,5% of the products' net price; in addition, LLD shall be entitled, at any time, to ship the products at the Buyer's cost and expense, by giving notice to the latter of the transport terms and conditions which LLD may determine at its own discretion.
- d) All deliveries from the courier must always be accepted subject to the "received with reservation" clause.
- Any discrepancies must be communicated to the company within 24 hours of receipt of the material.
- The costs of storage of material due to days of closure not promptly communicated to LLD or to the absence of the personnel in charge of receiving the goods, will be charged to the Buyer.

4. LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE

- a) In case of cancellation of an irrevocable and/or confirmed order or in case of failure by the Buyer to collect all or part of the products, LLD shall be entitled to forthwith terminate the agreement, and the Buyer shall pay a penalty in the amount of 30% (thirty percent) of the value of the cancelled and/or non-collected order, without prejudice to LLD's right to claim compensation for any additional damage. In such an event if the products ordered were non-standard product not included in LLD's catalogue or goods specifically manufactured for the Buyer, such penalty fee shall amount to 70% (seventy percent) of the value of the cancelled and/or non-collected order.
- b) The Buyer shall not be entitled to either fully or partially cancel the orders, nor to be refund for damages in the case of delayed or partial deliveries, for any reason whatsoever. The goods travel under the responsibility and at the risk of the Buyer, including when carriage free delivery has been agreed. In any case LLD disclaims all liability for both missing goods and for faults of any kind caused by stowage and/or loading or transport. In its own interest, the Buyer must check the quantity of goods and its packaging condition before accepting the goods and, if necessary, must report any discrepancies to the carrier.

5. PRICES AND PAYMENT TERMS

- a) Unless otherwise indicated in the order confirmation, prices of the products expressed in Euro for delivery Ex-Works LLD Vicenza (VI) – Italy shall be those set forth in LLD's price list in force at the date of the order confirmation.
- b) Under no circumstances shall the price or discount confirmed by LLD for a specific order be binding also for the following orders.
- c) Payment shall be performed according to the terms indicated by LLD in the order confirmation. Without prejudice to 2.b) hereunder, should the Buyer have received from LLD an offer or a price quotation, payment shall be performed according to the terms indicated therein, or, in the absence, by advanced bank transfer upon dispatch of the relevant order to LLD; should the order be rejected by LLD, the latter shall return to the Buyer the advance payment received. Whatever is agreed with regard to payment terms, payment shall in any case be deemed due at LLD's premises.
- d) Unless authorized in writing by LLD, any payments, discounts, authorizations to return goods and/or recognition of non-conformities of the products made to or authorized by an agent shall not in any way be valid or binding upon LLD.
- e) products shall remain the sole property of LLD until full payment of the price or full cash by LLD of any possible checks, promissory notes, or any other negotiable means of payment have occurred, even if the transport documents have already been delivered.

6. NON-PAYMENT OR DELAYED PAYMENT

- a) The Buyer shall not, in any case whatsoever, suspend or delay payments, not even in the event of any dispute, claim or delay in delivery of the products by LLD, or for any other reason, nor shall be entitled to set off any amounts for any reason owed by LLD with the price to be paid by the Buyer to the latter for the purchase of the products. In the event of delayed payment, non-payment or partial payment, the Buyer shall be charged with overdue interests at the rate provided for under article 5 of Italian Legislative Decree no. 231/2002.
- b) In any case of non-payment or delayed payment, in whole or in part, of any order by the Buyer, LLD shall in any case be entitled, at its sole discretion, with no warning or prior formal notice required:
- to forthwith suspend the manufacture, preparation or delivery of the relevant products and/or of any other pending order, or to make the execution thereof contingent upon advanced payment;
 - to terminate the agreement or any other pending order for breach of contract by the Buyer;
 - to claim refund of all damages suffered as a consequence of the non-payment or delayed payment;
 - to retain, as penalty, the down-payment and any other amounts already cashed, without prejudice to LLD's right to claim compensation for any possible additional damage.
- c) Should the Buyer fail to pay any price payment when due, or should any guarantee given by the Buyer to LLD be withdrawn or reduced, all sums due by the Buyer to LLD will automatically become immediately payable, without affecting LLD's right - see 6.b)

7. WARRANTY

- a) Any weights, measures and dimensions as well as any other data contained in LLD's catalogs or charts, made or supplied by LLD to the Buyer shall be intended to be for informational purposes only and shall not be binding upon LLD, unless the latter has given an express guarantee in their respect.

- b) LLD products are guaranteed against manufacturing faults, within the technical specifications for the time required by applicable laws (2 years). The warranty period starts on the delivery date and shall not be suspended for any reason whatsoever.

All products bearing brands other than those in the LLD line, although equally sold by the Manufacturing Company, are excluded from the warranty, such as products related to power supply and light management systems and products with strip light sources.

- c) The Buyer shall examine each single product immediately upon receipt. Should the consignment not comply with the quantity indicated in the waybill, or the products be damaged in any way, the Buyer shall immediately notify in writing the carrier or the shipping agent thereof, and shall sue the carrier and/or the shipping agent for compensation; if not done, the clients loses its rights of any claims against LLD.

- d) LLD guarantees LED operation for 50,000 hours, with a possible 30% drop in efficiency compared to new products after 50,000 hours. The warranty is only valid and effective as long as:

- the products are used for the purposes for which they were intended in accordance with the technical specifications indicated in the instruction manuals;
- the products have been installed by skilled technicians according to the instructions provided, remembering that class I products require ground connection;
- the products are powered by power supply units delivered by LLD Light and, whenever required, fitted in LLD housing boxes;
- product installation is certified by the installer in compliance with applicable regulations;
- this certification must be attaches to a copy of the purchasing invoice whenever a claim is made;
- the electronic components supplied by LLD and made by third parties (power supply units, control devices) correspond to the warranty conditions of LLD within the limits established by the individual manufacturers;
- the operating and environmental conditions specified in the technical datasheets are respected;
- the system is equipped with suitable surge protection within a maximum radius of 5m from each luminaire;
- the products have been fully paid for.

- e) Without prejudice to the statute of limitation provided for under art. 1495 par. 3 of the Italian Civil Code, as well as to 6.a) here above, within the warranty term provided for under 7.b) hereof, the Buyer shall notify in writing to LLD any defects and/or non-conformities in the products within 8 (eight) days of their receipt (if not, there will be the lost of any warranty rights), clearly indicating the defective Product, the relevant delivery date and the nature of the defect, and send to LLD copy of the purchase invoice together with the certification attesting the installation of the Product issued by the installer in accordance with the applicable regulations.

Likewise, within the warranty term provided for under 7.b) hereof, any hidden defects of the products not detectable upon receipt shall, subpoena of forfeiture of any warranty rights, be notified by the Buyer to LLD within 8 (eight) days of their discovery, pursuant to same procedures required for patent defects.

The Buyer shall maintain the defective products at LLD's disposal for a reasonable period of time in order to allow the inspections thereof, and shall not be entitled to return them in the absence of a prior written authorization by LLD.

- f) Should the defects in the products be timely notified by the Buyer and acknowledged by LLD, the latter shall provide, in the ordinary technical time necessary, for the free repair and/or replacement Ex -Works LLD Vicenza (VI) - Italy of the defective products or provide substitute products with the same essential characteristics. Any costs arising out of the dismantling, installation and/or replacement of the defective products shall be borne by the Buyer, thereby including: daily allowances and travel expenses, lifting devices, scaffolding, or any other additional expenses. It is understood that should LLD perform any interventions required by the Buyer and not covered by the warranty, such interventions shall be charged to the Buyer according to the then prevailing LLD procedures and rates.

- g) No other form of warranty intervention and/or compensation, whether agreed or provided under the law, may be claimed by the Buyer, any liabilities of LLD for any direct, indirect, incidental or consequential damages arising out of defects and/or non-conformities of the products being expressly excluded and, to the extent allowed under applicable laws, specifically given up by the Buyer. In particular the Buyer expressly gives up the right of redress provided under art. 131 of Consumption Code.

- h) The warranty shall not apply in the following cases:

- the products have been modified, altered or repaired by third parties not previously authorized by LLD;
- the defects of the Product are due to unexpected or not reasonably probable events, including electric shocks, lightning or electrostatic discharges;
- the electrical system is operating in an environment whose characteristics are not compliant with those required for a proper functioning according to the type and destination of the products, including, by way of example, impulsive line noise, sudden power surges, excessive temperature or insufficient ventilation. In particular, and without prejudice of the generality of the foregoing, the warranty shall not apply to used or second-hand products, in case of defects of products caused by inappropriate conditions of storage, transport, custody, maintenance, display or sale by the Buyer (and/or by third parties) or defects of the products due to fault of the Buyer (or of third parties), or failure to comply with the instructions and indications for use provided for by LLD.

- i) Should the Buyer receive a complaint by a customer for alleged defects of the products, the Buyer shall:

- immediately inform LLD about such complaints;
- carefully examine the allegedly defective products;
- provide LLD with a confidential report regarding the ascertained defects.

Upon receipt of said report, LLD may provide the Buyer with its instructions and the Buyer shall provide, if requested, all the assistance necessary to settle the claim.

8. WARRANTY EXTENSION

LLD can extend the warranty on LED products up to 5 years from the date of the invoice, by filling the form out in its entirety on the www.lldlight.it website.

For the conditions of the extension, see the appropriate section on the website indicated above.

9. RETURNED GOODS

- a) No returned goods can be accepted without the prior written authorization of LLD; without such authorization, the goods will be rejected and returned to sender. Authorized returned goods must be sent carriage free, in perfect condition and in the original packaging, otherwise LLD Light reserves the right to charge the costs sustained for repairs to the Buyer.
- b) Authorized returned goods will be accredited at purchase price and shall be subject to an at least 20% expense refund, communicated in writing after having analyzed products.

10. MODIFICATIONS TO PRODUCTS

LLD reserves the right to make improvements or modifications to its products, at any time and according to its incontestable judgment and without the need for prior notice. The descriptions, illustrations and technical data contained in LLD Light catalogs, leaflets, price lists, etc. shall not be deemed binding.

11. THE CATALOG AND THE PRICELIST IN FORCE CANCEL AND REPLACE THE PREVIOUS

12. APPLICABLE LAW – DISPUTES

For everything not indicated in these conditions, the laws of Italy shall apply. In case of any disputes the only competent court of law shall be that of Vicenza. LLD nevertheless reserves the right to proceed through the court of law where the Buyer is located.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti fra LLD e l'Acquirente, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

2. ACCETTAZIONE ORDINI E PAGAMENTO

- a) Gli ordini sono sempre subordinati all'accettazione di LLD che si riserva la facoltà di rifiutarli entro 30 gg. dal ricevimento. Per la prima fornitura il pagamento è anticipato; per quelle successive da concordare.
- b) Nell'ipotesi in cui LLD abbia redatto un'offerta o un preventivo, tale documento non sarà vincolante per LLD, costituendo un semplice invito ad offrire indirizzato all'Acquirente, l'eventuale accettazione del quale non sarà vincolante per LLD. L'ordine, pertanto, si intende perfezionato esclusivamente quando l'Acquirente abbia ricevuto la conferma d'ordine scritta di LLD, ovvero nel momento in cui LLD inizi a dare esecuzione all'ordine trasmesso dall'Acquirente.
- c) Ogni condizione non espressamente riportata sulla conferma d'ordine di LLD si intende non accettata da LLD. Qualora la conferma d'ordine trasmessa da LLD all'Acquirente contenga modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine senza che l'Acquirente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto.

3. CONSEGNA

- a) Salvo diversa indicazione scritta nella conferma d'ordine di LLD, le vendite si intendono effettuate ex-works LLD Vicenza (VI) Italy. Indipendentemente dalle condizioni di vendita, i costi delle spedizioni per profili più lunghi di 1,5m verranno addebitate totalmente o parzialmente, secondo gli accordi, all'Acquirente. L'Azienda provvederà a imballare i prodotti con un imballaggio standard per normali trasporti e movimentazioni. Qualora si rendessero necessari imballaggi particolari, questi ultimi verranno fatturati al costo secondo gli accordi intervenuti di volta in volta con l'Acquirente.
- b) I termini di consegna sono indicativi e si intendono computati in giorni lavorativi; i termini di consegna restano, inoltre, sospesi fino alla comunicazione da parte dell'Acquirente di tutti i dati tecnici ed amministrativi necessari per la corretta evasione dell'ordine. I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati in caso di modifiche alla fornitura richieste dall'Acquirente successivamente alla conclusione del contratto e si intendono automaticamente sospesi in caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente di qualsiasi importo dovuto a LLD, anche se non relativo alla fornitura in oggetto.
- c) Qualora l'Acquirente chieda a LLD di rinviare la consegna di materiale pronto per la spedizione, LLD avrà facoltà di accettare o meno tale dilazione, potendo comunque emettere la relativa fattura dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento. In tal caso i prodotti resteranno in deposito presso i magazzini di LLD a spese dell'Acquirente, calcolate in un importo fisso giornaliero pari allo 0,5% del prezzo netto dei prodotti stessi, e con trasferimento del rischio a carico dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro della merce entro otto giorni dall'avviso di merce pronta per la consegna trasmessogli da LLD, fermo restando quanto previsto nella successiva "CLAUSOLA PENALE", l'Acquirente sarà tenuto a risarcire a LLD i costi di deposito dei prodotti non ritirati ammontanti ad un importo fisso giornaliero pari allo 0,5% del prezzo netto dei prodotti stessi e, inoltre, LLD potrà provvedere in qualsiasi momento a spedire i prodotti a costo e spese dell'Acquirente, dando avviso a quest'ultimo dei termini e delle condizioni di trasporto che LLD potrà stabilire a propria discrezione.
- d) Tutte le consegne provenienti dal corriere dovranno sempre essere accettate previa apposizione della clausola "ricevuta con riserva". Eventuali difformità dovranno essere comunicate all'azienda entro 24 ore dalla ricezione del materiale. I costi di giacenza di materiale dovuti a giorni di chiusura non prontamente comunicati a LLD o a mancanza del personale addetto alla ricezione merce saranno a carico dell'Acquirente.

4. CLAUSOLA PENALE

- a) In caso di annullamento di un ordine fermo e/o confermato o di mancato ritiro, anche parziale, dei prodotti, LLD potrà risolvere il contratto e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% (trenta per cento) del valore della merce annullata e/o non ritirata, pregiudicando il diritto di LLD al risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui i prodotti in questione non siano standard come previsti nel listino LLD o siano stati realizzati specificatamente per l'Acquirente, l'importo della suddetta penale sarà pari al 70% (settanta per cento) del valore della merce annullata e/o non ritirata.
- b) L'Acquirente non potrà pretendere né l'annullamento totale o parziale degli ordini, né la rifusione di danni nel caso di ritardi di consegna o di consegne parziali, per qualsiasi motivo avvenuti. La merce viaggia sempre a carico e rischio dell'Acquirente, anche quando sia pattuita la resa Franco Destino. In ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata a LLD, sia per ammanchi che per avarie di qualsiasi genere causate dallo stivaggio e/o caricamento o dal trasporto. L'Acquirente deve verificare nel proprio interesse la quantità e le condizioni dell'imballo della merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere.

5. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- a) Salvo diversa indicazione contenuta nella conferma d'ordine, i prezzi per ciascun prodotto per consegna ex-works LLD Vicenza (VI) Italy sono quelli risultanti dal listino prezzi LLD in vigore al momento della conferma ed espressi in Euro.
- b) In nessun caso i prezzi o gli sconti confermati da LLD per un ordine saranno vincolanti per gli ordini successivi. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità di pagamento indicate da LLD nella conferma d'ordine. Fermo restando quanto previsto al punto 2.b), nell'ipotesi in cui l'Acquirente abbia ricevuto da LLD un'offerta o un preventivo, il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ivi indicate, ovvero, in mancanza, tramite bonifico bancario in via anticipata al momento dell'invio dell'ordine a LLD la quale, in caso di rifiuto dell'ordine, provvederà a restituire all'Acquirente l'anticipo ricevuto. Indipendente da quanto previsto in ordine alle modalità di pagamento, lo stesso si intende in ogni caso eseguito o da eseguirsi presso la sede di LLD.
- d) Salvo espressa autorizzazione scritta di LLD, non sono validi e/o opponibili a quest'ultima eventuali pagamenti, sconti, autorizzazioni a restituire merci e/o riconoscimenti di vizi dei prodotti effettuati ad un agente o da questo autorizzati.
- e) I prodotti rimangono di proprietà di LLD sino ad integrale pagamento del prezzo, anche se i documenti di trasporto sono stati già consegnati.

6. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

- a) L'Acquirente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o ritardo nella consegna dei prodotti da parte di LLD o per qualsiasi altro motivo, né potrà operare la compensazione tra le somme allo stesso spettanti a qualsiasi titolo e il prezzo dovuto per l'acquisto dei prodotti. In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, l'Acquirente dovrà sulla somma in sospeso un interesse di mora pari a quello previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- b) In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, anche di forniture derivanti da diverse relazioni contrattuali tra le Parti, rimane comunque salvo il diritto di LLD, senza necessità di preavviso o messa in mora, di:
- sospendere la fabbricazione, l'appuntamento o la consegna dei prodotti e/o di altri eventuali ordini in corso ovvero subordinarne l'esecuzione al pagamento anticipato;
 - dichiarare risolto il contratto per inadempimento dell'Acquirente;
 - pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento;
 - trattenere, a titolo di penale, le somme eventualmente già incassate, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- c) Il mancato pagamento anche di una sola rata o la diminuzione da parte dell'Acquirente delle garanzie prestate determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine, pregiudicando gli ulteriori diritti di LLD ai sensi del precedente punto 6.b).

7. GARANZIA

- a) Qualsiasi indicazione di pesi, misure, dimensioni ed ogni altro dato contenuto in cataloghi e prospetti di LLD o comunque dalla stessa fornito avrà carattere meramente indicativo e non sarà vincolante se non in presenza di

espressa garanzia o impegno da parte di quest'ultima.

- b) LLD garantisce i suoi prodotti contro i difetti di fabbricazione nei limiti delle specifiche tecniche, per la durata del tempo stabilito dalle leggi vigenti (2 Anni). Il periodo di garanzia decorre dalla data della consegna e non potrà in nessun caso essere sospesa. Sono esclusi dalla garanzia tutti i prodotti recanti marchi diversi da quelli della linea LLD, sebbene ugualmente commercializzati dalla Società Produttrice, i prodotti relativi a sistemi di alimentazione e di gestione della luce, i prodotti aventi fonti luminose a strip.
- c) Al momento del ricevimento, l'Acquirente dovrà esaminare immediatamente i singoli prodotti. Nel caso in cui l'Acquirente dovesse riscontrare delle difformità quantitative rispetto a quanto specificato nel documento di trasporto, ovvero danni di qualsiasi genere, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione scritta (entro 24 ore) al vettore o allo spedizioniere e quindi dare corso all'azione nei confronti dei responsabili del trasporto a pena di decadenza di qualsiasi pretesa nei confronti di LLD.
- d) LLD garantisce la funzionalità dei Led per 50.000 ore con un decadimento possibile del 30% rispetto al flusso nominale del prodotto nuovo dopo 50.000 ore. La garanzia opera e si applica soltanto a condizione che:
- i prodotti siano utilizzati nell'ambito di uso consentito per le loro caratteristiche tecniche contenute nei manuali di istruzione;
 - i prodotti siano installati da tecnici qualificati secondo le istruzioni fornite, ricordando che i prodotti in classe 1 necessitano di messa a terra;
 - i prodotti siano alimentati con dispositivi di alimentazione forniti da LLD e, ove previsto, installati nelle casseforme di LLD;
 - l'installazione del prodotto sia certificata dall'installatore in conformità alle norme vigenti;
 - tale certificazione deve essere fornita con la copia della fattura di acquisto quando si effettua un reclamo;
 - i componenti elettronici forniti da LLD e prodotti da terzi (dispositivi di alimentazione, dispositivi di controllo) corrispondano alle condizioni di garanzia di LLD entro i limiti stabiliti dai singoli fabbricanti;
 - siano rispettate le condizioni operative e ambientali previste nelle specifiche tecniche;
 - l'impianto sia dotato di idonee protezioni contro le sovratensioni entro un raggio massimo di 5m da ciascun apparecchio;
 - siano stati interamente pagati i prodotti.
- e) Impregiudicato il termine di prescrizione stabilito dall'art. 1495 terzo comma del codice civile e fermo restando quanto previsto al precedente punto 6.a), nell'ambito del periodo di garanzia di cui al punto 7.b) eventuali vizi o difformità dei prodotti dovranno essere comunicati per iscritto a LLD, entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza di esercizio del diritto, individuando con precisione il prodotto difforme, la relativa data di consegna e la natura del difetto e trasmettendo a LLD copia della fattura di acquisto unitamente alla certificazione che attesta l'installazione del prodotto rilasciata dall'installatore in conformità alle norme vigenti. Sempre nell'ambito del periodo di garanzia di cui al punto 7.b), gli eventuali vizi occulti non riscontrabili all'atto del ricevimento dovranno essere denunciati per iscritto dall'Acquirente a pena di decadenza entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, con le stesse modalità previste per i vizi palesi. L'Acquirente dovrà tenere i prodotti difettosi a disposizione di LLD per un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire eventuali ispezioni e non potrà, in assenza di autorizzazione scritta di quest'ultima, procedere alla loro restituzione.
- f) In caso di tempestiva denuncia dei vizi da parte dell'Acquirente e di riconoscimento degli stessi da parte di LLD, quest'ultima procederà nei normali tempi tecnici alla riparazione e/o sostituzione gratuita ex-works LLD Vicenza (VI) Italy dei prodotti riconosciuti difettosi anche con prodotti alternativi con le medesime caratteristiche essenziali. Gli eventuali costi derivanti dallo smantellamento dei prodotti difettosi e dall'installazione e/o sostituzione saranno a carico dell'Acquirente, comprese: diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature, o qualsiasi altra spesa accessoria. Resta inteso che qualora LLD provveda ad effettuare eventuali interventi richiesti dall'Acquirente non coperti dalla garanzia, gli stessi saranno addebitati con le modalità e alle tariffe LLD in vigore al momento dell'intervento.
- g) Nessun'altra forma di intervento in garanzia e/o risarcimento, sia convenzionale che legale, potrà essere pretesa dall'Acquirente, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità di LLD per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non conformità dei prodotti, che dovranno pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, intendersi espressamente rinunciati dall'Acquirente. In particolare, l'Acquirente rinuncia espressamente al diritto di regresso previsto dall'art. 131 del codice del consumo.
- h) La garanzia non si applica nelle seguenti ipotesi:
- i prodotti siano stati modificati, manomessi o riparati da parte di terzi che non abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da LLD;
 - i vizi del prodotto siano dovuti a eventi imprevisi o non ragionevolmente probabili, comprese scariche elettriche, fulmini o correnti elettrostatiche;
 - l'impianto elettrico operi in un ambiente le cui caratteristiche non sono conformi a quelle necessarie per un corretto funzionamento in base alla tipologia e destinazione del prodotto, tra cui, a titolo di esempio, disturbi di linea impulsivi, sbalzi di tensione, eccessiva temperatura o areazione insufficiente. In particolare e senza limitazione per la generalità di quanto precede, la garanzia non si estende ai prodotti usati o di seconda mano, ai difetti dei prodotti causati da inadeguate modalità di stoccaggio, trasporto, conservazione, manutenzione, esposizione o vendita adottate dall'Acquirente (o da terzi) ovvero ai difetti del prodotto imputabili a colpa dell'Acquirente (o di terzi) o al mancato rispetto delle istruzioni ed indicazioni d'uso fornite da LLD.
- i) Nel caso in cui l'Acquirente riceva un reclamo da parte di un proprio cliente che lamenti la pretesa difettosità dei prodotti, lo stesso dovrà:
- informare immediatamente LLD dei reclami;
 - esaminare con attenzione i prodotti dichiarati difettosi;
 - trasmettere a LLD un rapporto riservato sui difetti eventualmente constatati.
- Alla ricezione di tale rapporto LLD si riserva di trasmettere all'Acquirente le proprie istruzioni e l'Acquirente dovrà prestare, se richiesto, l'assistenza necessaria ai fini della soluzione del reclamo.

8. ESTENSIONE DELLA GARANZIA

LLD può estendere la garanzia sui prodotti LED fino a 5 anni dalla data della fattura di vendita, tramite modulo da compilare in ogni sua parte sul sito www.ildlight.it. Per le condizioni dell'estensione vedasi apposita sezione sul sito sopra indicato.

9. RESI

- a) Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione scritta di LLD, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. I resi di merce autorizzata devono essere inviati in porto franco, in perfetto stato ed imballo originale; in caso contrario, LLD si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente i costi sostenuti per la riparazione.
- b) La merce per la quale il reso è stato autorizzato per accredito sarà gravata da un rimborso spese, non inferiore al 20%, e comunque comunicato per iscritto dopo analisi dalla merce ricevuta.

10. MODIFICHE DEI PRODOTTI

LLD si riserva il diritto di apportare in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, migliorie o modifiche ai propri prodotti. Le descrizioni, illustrazioni e dati tecnici contenuti in cataloghi, opuscoli, listini ecc. di LLD non hanno carattere vincolante.

11. IL CATALOGO E IL LISTINO IN VIGORE ANNULLANO E SOSTITUISCONO I PRECEDENTI.

12. I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

13. LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si applica la legge italiana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. LLD si riserva tuttavia il diritto di agire presso il Foro della sede dell'Acquirente.

CONDITIONS DE VENTE

1. DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente régissent tous les rapports, présents et futurs, entre LLD Light et l'Acquéreur, sous réserve de dérogations éventuelles spécifiquement convenues par écrit.

2. ACCEPTATION DE COMMANDES ET PAIEMENT

a) Les commandes sont toujours subordonnées à l'acceptation de LLD qui se réserve la faculté de les refuser dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. Pour la première fourniture, le paiement doit être effectué d'avance dès la réception de l'avis de disponibilité des articles; pour les fournitures suivantes, les conditions restent à convenir.

b) Dans l'hypothèse où LLD ait rédigé une offre ou un devis, ledit document ne sera pas contraignant pour LLD, constituant une simple invitation à offrir adressé à l'Acquéreur, l'acceptation éventuelle de celle-ci ne sera pas contraignante pour LLD. Le contrat, par conséquent, est considéré stipulé exclusivement quand l'Acquéreur a reçu la confirmation de commande écrite de LLD, à savoir lorsque LLD commence à exécuter la commande transmise par l'Acquéreur.

c) Chaque condition non expressément reportée sur la confirmation de la commande de LLD est considérée non acceptée par LLD. Si la confirmation de commande transmise par LLD à l'Acquéreur contient des modifications par rapport à la commande, les modifications seront considérées tacitement acceptées après 2 (deux) jours ouvrés de la réception de la confirmation de la commande sans que l'Acquéreur ait manifesté son dissentiment par écrit.

3. LIVRAISON ET EXPÉDITION

a) Sauf indication contraire écrite dans la confirmation de commande de LLD, les ventes sont effectuées Ex Works LLD Vicenza (VI) - Italie.

Quelles que soient les conditions de vente, les frais d'expédition pour les profils supérieurs à 1,5 m seront facturés totalement ou partiellement, selon les accords, à l'Acquéreur.

L'entreprise se chargera d'emballer les produits avec un emballage standard pour les transports normaux et les manipulations. Si des emballages spéciaux s'avèrent nécessaires, ces derniers seront facturés au prix coûtant selon les accords conclus, au cas par cas, avec l'Acquéreur.

b) Les délais de livraison indiqués sont calculés en jours ouvrés et ne revêtent pas d'un caractère essentiel.

Les susdits délais restent en outre suspendus jusqu'à la communication de la part de l'Acquéreur de toutes les données techniques et administratives nécessaires pour la bonne exécution de la commande. Les délais de livraison sont automatiquement prorogés en cas de modifications à la fourniture requises par l'Acquéreur suite à la conclusion du contrat et sont automatiquement suspendus en cas de non-paiement de la part de l'Acquéreur de tout montant dû à LLD, même si non relatif à la fourniture en question.

c) Si l'Acquéreur demande à LLD de renvoyer la livraison du matériel prêt pour l'expédition, LLD aura le droit d'accepter ou de refuser ladite extension, en pouvant quand même émettre la facture y relative, en faisant ainsi courir les délais convenus pour le paiement. Dans ce cas, les produits resteront stockés dans les entrepôts de LLD sans aucune responsabilité imputable à cette dernière, les frais seront à la charge de l'Acquéreur, calculés en un montant fixe journalier égal à 0,5 % du prix net desdits produits.

Si l'Acquéreur ne retire pas la marchandise dans les huit jours à compter de la notification de marchandise prête pour la livraison transmise par LLD, sans préjudice de ce qui est visé à la "CLAUSE PÉNALE" suivante, l'Acquéreur sera tenu à verser à LLD les frais d'entreposage des produits non retirés s'élevant à un montant fixe journalier de 0,5 % du prix net desdits produits et, en sus, LLD pourra à tout moment expédier les produits à la charge de l'Acquéreur, en notifiant à ce dernier les délais et les conditions de transport que LLD pourra établir à sa discrétion.

d) Toutes les livraisons du courrier doivent toujours être acceptées sous réserve de la clause "reçu avec réservation".

Toute anomalie doit être communiquée à l'entreprise dans les 24 heures suivant la réception du matériel.

Les frais de stockage du matériel dus à des jours de fermeture non communiqués à LLD dans les meilleurs délais ou à l'absence du personnel en charge de la réception des marchandises seront à la charge de l'Acquéreur.

4. CLAUSE PÉNALE

a) En cas d'annulation d'une commande ferme et/ou confirmée ou de manque de retrait, même partiel, des produits, LLD pourra résilier le contrat et l'Acquéreur sera tenu au paiement d'une pénalité égale à 30 % (trente pour cent) de la valeur de la marchandise annulée et/ou non retirée, sans préjudice du droit de LLD à une indemnisation pour tout dommage complémentaire. Dans l'hypothèse où les produits en question ne soient pas standards comme prévus dans le catalogue LLD ou aient été réalisés spécialement pour l'Acquéreur, le montant de la susdite pénalité sera égale à 70 % (soixante-dix pour cent) de la valeur de la marchandise annulée et/ou non retirée.

b) L'Acquéreur ne pourra réclamer ni l'annulation intégrale ou partielle des ordres ni l'indemnisation de dommages en cas de retards de livraison ou de livraisons partielles qui se produiraient pour une quelconque raison. La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'Acquéreur, même lorsque la modalité franco de port a été convenue. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être attribuée à LLD, aussi bien dans le cas de quantités manquantes que lors d'avaries de tous types dues à l'arrimage et/ou le chargement ou durant le transport.

L'Acquéreur doit dans son propre intérêt vérifier la quantité et l'état de l'emballage avant d'accepter la marchandise et exprimer, si nécessaire, les réserves qui s'imposent au transporteur.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

a) Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, les prix pour chaque Produit pour livraison Ex Works LLD Vicenza (VI) - Italie, sont ceux figurant dans la liste des prix LLD en vigueur au moment de la confirmation et exprimés en euros.

b) En aucun cas, les prix ou les réductions confirmés par LLD pour une commande seront contraignants pour les commandes suivantes.

c) Le paiement devra être effectué selon les modalités de paiement indiquées par LLD dans la confirmation de commande. Sans préjudice de ce qui est visé à 2.b), dans l'hypothèse où l'Acquéreur ait reçu de la part de LLD une offre ou un devis, le paiement devra être effectué selon les modalités y indiquées, ou, à défaut, par virement bancaire anticipé au moment de l'envoi de la commande à LLD, laquelle, en cas de refus de la commande, restituera à l'Acquéreur la somme anticipée reçue. Indépendamment de ce qui est prévu dans le cadre des modalités de paiement, celui-ci est considéré effectué ou à effectuer auprès du siège de LLD.

d) Sauf autorisation expressément écrite par LLD, tous éventuels paiements, réductions, autorisations à restituer la marchandise et/ou reconnaissances de vices des produits effectués à un agent ou autorisés par celui-ci ne sont pas valides et/ou opposables à LLD.

e) Les produits restent de propriété de LLD jusqu'au paiement intégral du prix ou à l'encaissement intégral d'éventuels chèques, traites, ou moyens de paiement négociables, même si les documents de transport ont déjà été livrés.

6. NON-PAIEMENT OU PAIEMENT TARDIF

a) L'Acquéreur ne peut néanmoins pas suspendre ou retarder les paiements, même pas en cas de contestation, réclamation ou retard dans la livraison des produits de la part de LLD ou pour tout autre motif, ni pourra effectuer la compensation entre les sommes revenant à un titre quelconque et le prix dû pour l'achat des produits. En cas de non-paiement ou de paiement tardif, total ou partiel, l'Acquéreur devra verser sur la somme restante un intérêt moratoire égal à celui visé à l'art. 5 du Décret législatif italien n° 231/2002.

b) En cas de non-paiement ou de paiement tardif, total ou partiel, également de fournitures dérivant de diverses relations contractuelles entre les Parties, il demeurera toutefois possible à LLD, sans aucune nécessité de préavis ou de mise en demeure, de:

- suspendre la fabrication, la préparation ou la livraison des produits et/ou d'autres éventuelles commandes en cours ou d'en subordonner l'exécution au paiement anticipé ;
- déclarer résilié le contrat pour inexécution de l'Acquéreur ;
- prétendre l'indemnisation des dommages subits à cause du non-paiement ou du paiement tardif ;
- retenir, à titre de pénalité, les sommes éventuellement déjà encaissées, sous réserve de l'indemnisation pour tout éventuel dommage complémentaire.

c) Le non-paiement même d'un seul versement ou la diminution de la part de l'Acquéreur des garanties fournies détermine automatiquement la déchéance du bénéfice du terme, n'affectant aucun droit ultérieur de LLD aux termes du précédent 6.b)

7. GARANTIE

a) Toute indication de poids, mesures, dimensions, ainsi que toute autre donnée contenue dans les catalogues et brochures de LLD ou, en tous les cas, fournie par celle-ci, sera à titre purement indicatif et ne sera pas contraignante, sauf en présence d'une garantie expresse ou d'un engagement de part de cette dernière.

b) Les produits LLD sont garantis contre les défauts de fabrication, dans le respect des spécifications techniques et dans le délai requis par la législation en vigueur (2 ans). La période de garantie commence à compter de la date de livraison et ne sera en aucun cas suspendue.

Sont exclus de la présente garantie, tous les produits de marque autre que LLD, et ce, même s'ils sont commercialisés par la Société productrice, ainsi que les produits relatifs aux systèmes d'alimentation et de gestion de la lumière, les produits avec sources lumineuses en bandes.

c) Lors de la réception, l'Acquéreur devra examiner immédiatement tous les produits. Si l'Acquéreur constate des non-conformités de quantité par rapport à ce qui est spécifié dans le document de transport, à savoir des vices de quelque nature que ce soit, il devra les communiquer immédiatement par écrit au voiturier ou au transporteur et ainsi procéder à l'action de recours auprès des responsables du transport sous peine de déchéance de toute prétention à l'égard de LLD.

d) LLD garantit le fonctionnement des LED pendant une durée de 50 000 heures, avec une chute d'efficacité possible de 30% par rapport au flux nominal du produit neuf au bout de 50 000 heures. La garantie ne sera valable et ne s'appliquera que si:

- les produits sont utilisés à des fins conformes à leurs caractéristiques techniques indiquées dans les manuels d'emploi ;
- les produits sont installés par des techniciens qualifiés selon les instructions fournies, sachant que les produits appartenant à la classe 1 doivent être mis à la terre ;
- les produits sont alimentés avec des dispositifs d'alimentation fournis par LLD et, si nécessaire, installés dans les coffrets de LLD;

- l'installation du produit est certifiée par l'installateur en application des normes en vigueur ;
- en cas de réclamation, cette certification devra être fournie accompagnée de la copie de la facture d'achat ;
- les composants électriques fournis par LLD et fabriqués par des tiers (dispositifs d'alimentation, dispositifs de contrôle) correspondant aux conditions de garantie de LLD dans les limites établies par chaque fabricant ;
- les conditions de fonctionnement et environnementales prévues dans les spécifications techniques soient respectées ;

- l'installation soit équipée de protections appropriées contre les surtensions dans un rayon maximal de 5 m de chaque appareil ;

- les produits ont été payés dans leur intégralité ;

e) Sans préjudice du terme de prescription visé à l'art. 1495, troisième alinéa, du code civil italien et de ce qui est prévu au précédent 6.a), dans le cadre de la période de garantie visée au 7.b), tout éventuel vice ou non-conformité des produits devra être dénoncé par écrit à LLD, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception de la marchandise, sous peine de déchéance, en localisant précisément le Produit défectueux, la date de livraison correspondante, ainsi que la nature du défaut, en transmettant à LLD une copie de la facture d'achat et la certification qui atteste l'installation du Produit délivrée par l'installateur conformément aux normes en vigueur. Toujours dans le cadre de la période de garantie visée au 7.b), tous vices éventuels non vérifiables lors de la réception devront être dénoncés par écrit par l'Acquéreur sous peine de déchéance dans un délai de 8 (huit) jours à partir de la découverte, avec les mêmes modalités pour les vices évidents. L'Acquéreur devra tenir les produits défectueux à la disposition de LLD pour une période raisonnable afin de permettre d'éventuelles inspections et ne pourra, en l'absence d'une autorisation écrite de celle-ci, procéder à leur restitution.

f) En cas de dénonciation des vices en temps opportun de la part de l'Acquéreur et de reconnaissance de ceux-ci de la part de LLD, celle-ci procédera dans les temps techniques normaux à la réparation et/ou au remplacement gratuit Ex Works LLD Vicenza (VI) - Italie, des produits reconnus défectueux également avec des produits alternatifs ayant les mêmes caractéristiques essentielles. Tout éventuel coût découlant du démantèlement des produits défectueux et de l'installation et/ou du remplacement sera à la charge de l'Acquéreur, y compris : allocations journalières et frais de déplacement, dispositifs de levage, échafaudages, ainsi que tous autres frais accessoires. Il est entendu que, au cas où LLD effectue d'éventuelles interventions requises par l'Acquéreur non couvertes par la garantie, ceux-ci seront facturés avec les modalités et les tarifs LLD en vigueur au moment de l'intervention.

g) Aucune autre forme d'intervention sous garantie et/ou dédommagement, aussi bien conventionnel que légal, ne pourra être prétendue par l'Acquéreur, en restant en particulier expressément exclue toute responsabilité de LLD en cas de dommages directs, indirects, accidentels ou consécutifs découlant de la défectuosité et/ou non-conformité des produits qui doivent, par conséquent, dans les limites consenties par la loi, être considérés comme expressément renoncés par l'Acquéreur. En particulier, l'Acquéreur renonce expressément au droit de recours prévu par l'art. 131 du Code de Consommation.

h) La garantie ne s'applique pas dans les hypothèses suivantes :

- les produits ont été modifiés, altérés ou réparés par des tiers n'ayant pas reçu l'autorisation préalable de LLD ;
- les vices du produit sont dus à des événements imprévus ou non raisonnablement probables, y compris des décharges électriques, foudres ou courants électrostatiques ;

- l'installation électrique opère dans un environnement ayant des caractéristiques non conformes à celles nécessaires pour un bon fonctionnement selon le type et la destination du Produit dont, à titre d'exemple, des perturbations de ligne par impulsion, des sautes de tension, une température excessive ou une aération insuffisante. En particulier et sans limitation pour la généralité de ce qui précède, la garantie ne s'étend pas aux produits usés ou d'occasion, aux défauts des produits causés par des modalités inadéquates de stockage, transport, conservation, manutention, exposition ou vente adoptées par l'Acquéreur (ou des tiers), aux défauts du Produit imputables à l'Acquéreur (ou à des tiers) ou au non-respect des instructions et indications d'utilisation fournies par LLD.

i) Si l'Acquéreur reçoit une réclamation de la part de son client à propos d'une défectuosité prétendue des produits, il devra :

- informer immédiatement LLD des réclamations ;
- examiner attentivement les produits déclarés défectueux ;
- transmettre à LLD un rapport réservé sur les défauts éventuellement constatés.

À la réception de ce rapport, LLD se réservera de transmettre à l'Acquéreur ses instructions et l'Acquéreur devra fournir, si requis, l'assistance nécessaire pour résoudre la réclamation.

8. EXTENSION DE GARANTIE

LLD peut prolonger la garantie des produits à LED jusqu'à 5 ans à compter de la date de la facture, en remplissant l'intégralité du formulaire sur le site Web www.ildlight.it.

Pour les conditions de l'extension, voir la section appropriée sur le site Web indiqué ci-dessus.

9. RETOURS

a) Les retours de marchandise ne seront pas acceptés sans autorisation écrite préalable de LLD et, à défaut de cette autorisation, la marchandise sera renvoyée à son expéditeur. Les retours de marchandise autorisés devront être envoyés franco de port, en parfait état et dans leur emballage original ; dans le cas contraire, LLD se réserve le droit de débiter à l'Acquéreur les frais encourus pour la réparation.

b) La marchandise dont le retour a été autorisé sera créditée à hauteur de son prix d'achat et augmentée du remboursement des frais dans une mesure de au moins de 20%, en tout cas communiqué par écrit après analyse des produits.

10. MODIFICATIONS DES PRODUITS

LLD se réserve le droit d'apporter à tout moment, à sa seule discrétion et sans avis préalable, des améliorations ou des modifications à ses produits. Les descriptions, illustrations et informations techniques contenues dans les catalogues, dépliants, listes des prix, etc. de LLD ne sont pas contractuelles.

11. LE CATALOGUE ET LE TARIF EN VIGUEUR ANNULENT ET REMPLACENT LES PRÉCÉDENTS

12. LOI APPLICABLE – CONTROVERSES

pour tout ce qui n'est pas prévu dans ces conditions générales de vente, la loi italienne sera appliquée. En cas de litige, seul le Tribunal de Vicenza sera compétent. Lld se réserve cependant le droit d'agir auprès du Tribunal du siège de l'Acheteur.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. ANWENDUNGSBEREICH

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen LLD und dem Käufer. Ausnahmen bedürfen ausnahmslos der Schriftform.

2. ANNAHME VON BESTELLUNGEN UND BEZAHLUNG

a) Die Annahme von Bestellungen unterliegt ausschließlich der Verkaufsabteilung von LLD, welche sich das Recht vorbehält, die Bestellungen innerhalb von 30 Tagen abzulehnen. Bei Erstbestellungen ist der Rechnungsbetrag nach Mitteilung über die Bereitstellung der Ware zum Versand zu begleichen. Die Freigabe der Ware zum Versand erfolgt nach Eingang des Rechnungsbetrages. Für nachfolgende Bestellungen werden gesonderte Zahlungsvereinbarungen getroffen.
b) Sollte LLD einen Auftrag oder einen Kostenvorschlag abgefasst haben, ist dieses Dokument für LLD nicht bindend und stellt lediglich eine Aufforderung an den Käufer zur Unterbreitung eines Angebotes dar, dessen etwaige Annahme für LLD nicht verpflichtend ist. Der Vertrag ist folglich erst dann als abgeschlossen zu betrachten, sobald der Käufer eine schriftliche Auftragsbestätigung von LLD erhalten hat beziehungsweise sobald LLD mit der Ausführung des vom Käufer erteilten Auftrags beginnt.
c) Eine jede nicht ausdrücklich in der Auftragsbestätigung von LLD aufgeführte Bedingung ist als von LLD nicht akzeptiert zu betrachten. Enthält die von LLD an den Käufer erteilte Auftragsbestätigung Auftragsänderungen, gelten diese Änderungen 2 (zwei) Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung als stillschweigend angenommen, hat der Käufer innerhalb dieses Zeitraums nicht schriftlich Widerspruch erhoben.

3. LIEFERUNG UND VERSAND

a) Mit Ausnahme anderweitiger schriftlicher Angaben in der Auftragsbestätigung von LLD versteht sich der Verkauf ab Werk LLD Vicenza (VI) Italien.
Unabhängig von den Verkaufsbedingungen werden die Versandkosten für Profile, die länger als 1,5 m sind, dem Käufer ganz oder teilweise in Rechnung gestellt.
Das Unternehmen gewährleistet die Verpackung der Produkte mit einer Standardverpackung für den Normaltransport sowie für das normale Handling der Produkte. Sollten Sonderverpackungen erforderlich sein, wird für letztere der von Mal zu Mal mit dem Käufer vereinbarte Preis berechnet.
b) Die vorgegebenen Lieferfristen werden in Werktagen berechnet und haben keinen wesentlichen Charakter. Die oben aufgeführten Fristen bleiben des Weiteren bis zur Mitteilung sämtlicher für eine korrekte Auftragsausführung erforderlicher technischer Daten und Verwaltungsdaten in der Schwebel. Die Lieferfristen sind im Fall von Bestandsänderungen auf Anfrage des Käufers nach Vertragsabschluss automatisch als verlängert zu betrachten und gelten im Fall einer Nichtzahlung seitens des Käufers oder jeglicher LLD geschuldeter Beträge automatisch als suspendiert, auch wenn letztere nicht mit der oben genannten Lieferung im Zusammenhang stehen.
c) Bittet der Käufer LLD um einen Lieferaufschub des versandbereiteten Materials, hat LLD die Möglichkeit diesen Aufschub anzunehmen oder abzulehnen und kann in jedem Fall die entsprechende Rechnung ausstellen, um somit den Ablauf der vereinbarten Zahlungsfristen einzuleiten. In diesem Fall werden die Produkte weiterhin in den Lagern von LLD auf Kosten des Käufers aufbewahrt. Die Kosten werden anhand einer täglichen Grundgebühr von 0,5% des Nettopreises der betreffenden Produkte berechnet und das Risiko geht auf den Käufer über.

Sollte der Käufer die Ware nicht innerhalb von acht Tagen ab der Benachrichtigung über die Lieferbereitschaft der Ware durch LLD abholen, ist der Käufer unter vollem Respekt des folgenden " VERTRGSSTRAFENKLAUSEL" verpflichtet, LLD für die Lagerkosten der nicht abgeholten Produkte anhand einer täglichen Grundgebühr von 0,5% des Nettopreises der betreffenden Produkte zu entschädigen, und LLD kann des Weiteren jederzeit zu Lasten und auf Kosten des Käufers den Versand der Produkte veranlassen, wobei letzterer über die von LLD nach eigenem Ermessen festgelegten Transportfristen - und Bedingungen in Kenntnis gesetzt wird.
d) Alle Lieferungen des Kuriers müssen immer vorbehaltlich der Vorbehaltsklausel angenommen werden. Etwaige Unstimmigkeiten müssen dem Unternehmen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Materials mitgeteilt werden.

Die Kosten für die Lagerung des Materials aufgrund von Tagen der Schließung, die LLD nicht unverzüglich mitgeteilt wurden, oder aufgrund der Abwesenheit des Personals, das für den Erhalt der Ware verantwortlich ist, gehen zu Lasten des Käufers.

4. VERTRGSSTRAFENKLAUSEL

a) Im Fall eines Dauerauftrags und/oder eines bestätigten Auftrags oder bei einer auch nur teilweisen Nichtabholung der Produkte kann LLD den Vertrag auflösen und der Käufer ist zur Bezahlung einer Vertragsstrafe im Wert von 30 % (dreißig Prozent) des Wertes der annullierten und/oder nicht abgeholten Ware verpflichtet. Das Recht von LLD auf Ersatzleistungen für weitergehenden Schaden wird hiervon nicht berührt. Sollten die betreffenden Produkte nicht standardmäßig entsprechend der Preisliste von LLD oder spezifisch für den Käufer hergestellt worden sein, beläuft sich der Betrag der oben genannten Vertragsstrafe auf 70% (siebzig Prozent) des Wertes der annullierten und/oder nicht abgeholten Ware.
b) Im Falle von verspäteten oder unvollständigen Lieferungen, unabhängig vom Grund, hat der Käufer keinen Anspruch auf teilweise oder vollständige Annullierung der Bestellung oder auf Schadenersatz. Der Versand erfolgt grundsätzlich, auch bei Lieferung „frei Haus“, auf Kosten und auf Risiko des Käufers. LLD übernimmt keine Haftung für Ausfälle oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verladung bzw. Befestigung oder den Transport selbst verursacht wurden. Wir fordern den Käufer im eigenen Interesse auf, vor der Annahme der Ware die Menge und den Zustand der Verpackung zu überprüfen und gegebenenfalls gegenüber dem Spediteur eine Beanstandung vorzubringen oder die Ware unter Vorbehalt anzunehmen.

5. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

a) Insofern nicht anders in der Auftragsbestätigung ausgewiesen, entsprechen die Preise eines jeden Produktes mit Lieferung ab Werk LLD vicenza (VI) Italy denen der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste von LLD und werden in Euro angegeben.
b) Die für eine Bestellung von LLD bestätigten Preise und Rabatte sind in keinem Fall für die folgenden Aufträge bindend.
c) Die Bezahlung muss entsprechend der von LLD in der Auftragsbestätigung vorgegebenen Zahlungsbedingungen erfolgen. Hat der Käufer von LLD ein Angebot oder einen Kostenvorschlag erhalten, muss die Bezahlung unter vollem Respekt von 2.b) entsprechend der dort angegebenen Zahlungsbedingungen erfolgen. Sollten diese Angaben fehlen, muss eine Vorauszahlung per Banküberweisung zum Zeitpunkt des Auftragsversands an LLD erbracht werden. Im Falle einer Auftragsablehnung erstattet LLD dem Käufer die erhaltene Vorauszahlung zurück. Unabhängig von den vorgegebenen Zahlungsbedingungen muss die Bezahlung in jedem Fall an den Firmensitz von LLD erfolgen.
d) Mit Ausnahme einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von LLD sind etwaige Bezahlungen, Rabatte, Genehmigungen zur Warenrückgabe und/oder Anerkennungen von Produktfehlern, die von einem Handelsvertreter erteilt oder genehmigt werden, nicht für LLD gültig oder einwendbar.
e) Die Produkte bleiben im Besitz von LLD bis zur vollständigen Bezahlung des Preises oder bis zum Vollkassas etwaiger Checks, Wechsel oder verhandelbarer Zahlungsmittel, auch wenn die Transportdokumente bereits übergeben wurden.

6. NICHTZAHLUNG ODER ZAHLUNGSVERZUG

a) Der Käufer darf in jedem Fall die Zahlungen nicht unterbrechen oder verzögern, auch nicht im Fall einer Beanstandung, Reklamation oder Lieferverspätung der Produkte oder aus jeglichen anderen Gründen. Er darf ebenso wenig die ihm aus welchen Gründen auch immer zustehenden Summen mit dem für den Erwerb der Produkte geschuldeten Preis verrechnen. Bei Nichtzahlung oder Zahlungsverzug, vollkommener oder partieller Art, muss der Käufer für den ausstehenden Betrag Verzugszinsen gemäß Art. 5 der Rechtsverordnung Nr. 231/2002. zahlen.
b) Bei Nichtzahlung oder Zahlungsverzug, vollkommener oder partieller Art, auch von Lieferungen aus unterschiedlichen Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien, bleibt in jedem Fall das Recht von LLD unberührt, ohne eine Vorankündigung oder Inverzugsetzung:
- die Herstellung, Bereitstellung oder Lieferung der Produkte und/oder anderer etwaiger laufender Bestellungen zu unterbrechen bzw. deren Abwicklung einer Vorauszahlung zu unterstellen;
- den Vertrag wegen eines Verstoßes des Käufers zu erklären;
- eine Entschädigung für die aufgrund der Nichtzahlung oder des Zahlungsverzugs erlittenen Schäden zu beanspruchen;
- unter Vorbehalt der Ersatzleistungen für weitergehende Schäden etwaige bereits eingekassierte Beträge als Vertragsstrafe einzubehalten.
c) Die Nichtzahlung auch nur einer Rate oder die Reduzierung der vom Käufer erbrachten Garantien führt automatisch zum Verlust des Rechts auf Ratenzahlung. Die sonstigen Rechte von LLD werden gemäß dem vorhergehenden 6.b) hiervon nicht berührt.

7. GARANTIE

a) Jegliche Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen sowie von anderen Daten, die in den Katalogen und Prospekten von LLD enthalten sind bzw. von LLD geliefert werden, sind lediglich Richtwerte und nur verbindlich, wenn LLD diese garantiert bzw. sich verpflichtet.
b) LLD Produkte werden innerhalb der technischen Spezifikationen für die gesetzlich vorgeschriebene Zeit (2 Jahre) gegen Herstellungsfehler garantiert. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin und wird aus keinem Grund ausgesetzt.
Alle Produkte, die andere Marken als die der LLD-Produktreihe tragen, sind von der Garantie ausgenommen, auch wenn sie von der Manufacturing Company gleichermaßen vermarktet werden; Produkte im Zusammenhang mit Stromversorgungs- und Lichtmanagementsystemen, Produkte mit Streifenlichtquellen.
c) Bei der Produktannahme muss der Käufer sofort die einzelnen Produkte überprüfen. Sollte der Käufer quantitative Unstimmigkeiten im Vergleich zu den Angaben im Transportdokument oder Schäden jeglicher Art feststellen, muss er das umgehend schriftlich dem Transportunternehmen oder dem Spediteur mitteilen und somit gegen die Transportverantwortlichen vorgehen, bei andernfalls eintretender Nichtigkeit jeglicher Ansprüche gegenüber LLD.
d) LLD garantiert die Funktionalität der LED für 50.000 Stunden bei einem möglichen Rückgang des nominalen Lichtstroms gegenüber dem Neuprodukt von 30% nach 50.000 Stunden. Die Garantie findet ausschließlich Anwendung bei nachweislicher Einhaltung folgender Bedingungen:
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produkt- und Anwendungsspezifikationen;
- Durchführung der Installation nach Maßgabe der Montageanleitungen ausschließlich durch Fachpersonal mit besonderem Augenmerk auf den Schutzleiteranschluss der Leuchten in Schutzklasse I;
- Betrieb der Produkte über vom LLD gelieferte Versorgungseinheiten und, wo erforderlich, Einbau in von LLD gelieferte Einbaugehäuse;
- Zertifizierung von Seiten des Installationsunternehmens über die Ausführung der Installation in Konformität der geltenden Vorschriften und Normen;
- Diese Zertifizierung ist im Falle einer Reklamation zusammen mit der Einkaufsrechnung vorzulegen;
- Von LLD gelieferte elektronische Komponenten und Produkte Dritter (Versorgungs- und/oder Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen LLD und dem Käufer;
- die in den technischen Spezifikationen vorgesehenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen eingehalten werden;
- die Anlage mit einem geeigneten Überspannungsschutz in einem maximalen Radius von 5 m um jede Leuchte ausgestattet ist;
- Die Produkte sind vollständig bezahlt.

e) Unbeschadet der in Art. 1495, Abs.3 des Zivilgesetzbuch festgelegten Verjährungsfrist und der Bestimmungen im vorhergehenden 6.a) müssen bei LLD - unter sonstigem Ausschluss - im Rahmen der unter 7.b) besprochenen Garantiezeit etwaige Produktfehler oder -schäden schriftlich innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Warenerhalt reklamiert werden. Das fehlerhafte Produkt, das entsprechende Lieferdatum und die Art des Fehlers sind dabei genau anzugeben und eine Kopie der Kaufrechnung muss LLD gemeinsam mit der vom Installateur ausgestellten Zertifizierung, die die Installation des Produktes gemäß der geltenden Normen bescheinigt, zugestellt werden. Ebenfalls im Rahmen der unter 7.b) besprochenen Garantiezeit müssen etwaige versteckte, bei der Produktannahme nicht feststellbare Fehler - unter sonstigem Ausschluss - vom Käufer schriftlich innerhalb von 8 (acht) Tagen nach der Feststellung mit den gleichen Modalitäten reklamiert werden, die für die offensichtlichen Fehler gelten. Der Käufer muss LLD die fehlerhaften Produkte für einen angemessenen Zeitraum für etwaige Inspektionen verfügbar machen und darf diese nicht ohne eine vorhergehende schriftliche Genehmigung von LLD zurückerstatten.
f) Im Fall einer termingerechten Reklamation der Fehler seitens des Käufers und einer Anerkennung selbiger durch LLD fährt LLD in der üblicherweise benötigten Zeit mit der Reparatur und/oder mit dem kostenlosen Ersatz ab Werk LLD Vicenza (VI) Italy der als fehlerhaft anerkannten Produkte durch alternative Produkten mit denselben wesentlichen Produkteigenschaften fort. Etwaige durch die Demontage der fehlerhaften Produkte und die Installation und/oder den Ersatz entstehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers, einschließlich: Aufwandsentschädigungen und Reisekostenvergütungen, Hubvorrichtungen, Gerüste oder jegliche weitere zusätzliche Kosten. Es ist vereinbart, dass etwaige vom Käufer angeforderte und von LLD erbrachte Eingriffe, die nicht unter die Garantie fallen, entsprechend der zum Zeitpunkt des Eingriffs geltenden Bestimmungen und Tarife von LLD in Rechnung gestellt werden.

g) Der Käufer kann keinen vertraglichen oder rechtlichen Anspruch auf weitere massnahmen unter garantie und/oder entschädigungen erheben, dabei wird ausdrücklich eine jegliche verantwortung von LLD für direkte und indirekte schäden, neben- und folgeschäden ausgeschlossen, die sich eventuell aus der fehlerhaftigkeit und/oder nichtkonformität der Produkte ergeben können. der käufer muss folglich im rahmen der gesetzlischen bestimmungen ausdrücklich auf derartige ansprüche verzichten. der käufer verzichtet insbesondere ausdrücklich auf das in art. 131 der richtlinie Verbrauchscode
h) Die Garantie tritt in folgenden Fällen nicht in Kraft:

- die Produkte wurden durch Dritte und ohne eine vorhergehende Genehmigung von LLD verändert, geöffnet oder repariert;
- die Produktfehler sind auf unvorhergesehene oder unwahrscheinliche Ereignisse zurückzuführen, einschließlich elektrischer Entladungen, Blitzschläge oder elektrostatische Spannungen;
- die Elektroanlage wird in einem Umfeld betrieben, dessen Merkmale nicht den für eine korrekte Funktionsweise gemäß der Art und der Zweckbestimmung des Produktes vorgesehenen Eigenschaften entsprechen, wie das beispielsweise bei plötzlichen Unterbrechungen des Stromflusses, Spannungsschwankungen, zu hoher Temperatur oder unzureichender Belüftung der Fall ist. Insbesondere und ohne Einschränkung der vorhergehenden Angaben gilt die Garantie nicht für gebrauchte Produkte oder Produkte aus zweiter Hand sowie für Produktfehler, die auf unsachgemäße Lager-, Transport-, Aufbewahrungs-, Wartungs-, Ausstellungs- oder Verkaufsbedingungen seitens des Käufers (oder Dritter) bzw. auf das Verschulden der Käufer (oder Dritter) oder auf eine Missachtung der Bedienungsanweisungen und -angaben von LLD zurückzuführen sind.
i) Sollte der Käufer von einem seiner Kunden eine Reklamation aufgrund der vermeintlichen Fehlerhaftigkeit der Produkte erhalten, muss dieser:
- LLD umgehend über die Reklamationen in Kenntnis setzen;
- Sorgfältig die als fehlerhaft erklärten Produkte überprüfen;
- LLD einen vertraulichen Bericht über die etwaig festgestellten Fehler zustellen.

Bei Erhalt dieses Berichtes behält sich LLD die Übermittlung der eigenen Anweisungen an den Käufer vor und der Käufer muss, wenn erforderlich, die zur Behebung der Reklamation notwendige Unterstützung leisten.

8. GARANTIEERWEITERUNG

LLD kann die Garantie für LED-Produkte ab dem Datum der Verkaufsrechnung auf bis zu 5 Jahre verlängern, indem das Formular auf der Website www.llidigit.it vollständig ausgefüllt wird. Informationen zu den Bedingungen für die Verlängerung finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf der oben angegebenen Website.

9. RÜCKGABEN

a) Rücklieferungen von Waren dürfen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch LLD erfolgen, andernfalls wird die Ware an den Absender zurückgeschickt. Genehmigte Rücklieferungen haben frachtfrei zu erfolgen und die Ware muss sich in einem einwandfreien Zustand und in der Originalverpackung befinden, andernfalls behält LLD sich das Recht vor, den Käufer mit den durch die Instandsetzung verursachten Kosten zu belasten.
b) Für die Waren, für die die Rücksendung für die Gutschrift ausgestellt wurde, wird nach der Analyse der Produkte jeweils ein Aufwandscheck von mindestens 20% bezahlt und schriftlich angezeigt.

10. ÄNDERUNGEN DER PRODUKTE

LLD behält sich das Recht vor, jederzeit und nach eigenem unanfechtbaren Ermessen sowie ohne Vorankündigungspflicht, die eigenen Produkte zu optimieren oder zu verändern. Produktbeschreibungen und -abbildungen sowie technische Angaben in Katalogen, Broschüren, Preislisten usw. sind daher unverbindlich.

11. DER KATALOG UND DIE GELTENDE LISTE STORNIEREN UND ERSETZEN DEN VORHERIGEN

12. ANWENDBARES RECHT- STREITFÄLLE

Alle hier nicht ausdrücklich aufgeführten Bedingungen unterliegen dem italienischen Recht. Der ausschließlich zuständige Gerichtsstand für jegliche Streitfälle ist der Gerichtsstand von Vicenza (Italien). LLD behält sich trotzdem das Recht vor, am Gerichtsstand des Käufers vorzugehen.

CONDICIONES DE VENTA

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas condiciones de venta regulan todas las relaciones actuales y futuras entre LLD LIGHT srl y el Comprador, salvo cualquier excepciones específicamente acordadas por escrito

2. ACEPTACIÓN Y PAGO DEL PEDIDO

a) Los pedidos están siempre sujetos a la aceptación por parte de LLD, que se reserva el derecho de rechazarlos dentro de los 30 días siguientes a haberlos recibido. Para el primer pedido el pago es por adelantado; para pedidos posteriores pago a convenir.
b) Las ofertas o cotizaciones de precios realizadas por LLD no serán vinculantes para éste, ya que se considerarán simples invitaciones a oferta dirigidas al Comprador, cuya posible aceptación por parte de este último no será vinculante para LLD. Por lo tanto, el contrato de venta será definitivo y vinculante sólo cuando el Comprador reciba el pedido por escrito de LLD o cuando LLD comience la ejecución de la orden enviada por el Comprador.
c) Cualquier término y condición que no esté expresamente establecido en la confirmación del pedido de LLD se considerará no aceptado por LLD. Si la confirmación del pedido enviada por LLD al Comprador contiene alguna modificación con respecto al pedido, dichas modificaciones se considerarán tácitamente aceptadas por el Comprador luego de un plazo de 2 (DOS) días hábiles de recepción por parte de este último de dicha confirmación del pedido, a menos que el Comprador notifique por escrito su desacuerdo a LLD

3. ENTREGA

a) A menos que se indique lo contrario por escrito en la confirmación del pedido de LLD, las ventas se consideran realizadas franco fábrica LLD Vicenza (VI) Italia.
Independientemente de las condiciones de venta, los gastos de envío para perfiles de longitud superior a 1,5m serán a cargo total o parcialmente, según lo pactado, al Comprador. La Empresa empaquetará los productos con embalaje estándar para transporte y manipulación normal.
Si es necesario un embalaje especial, este último se facturará al coste según lo acordado con el Comprador.
b) Los plazos de entrega son orientativos y se consideran calculados en días hábiles, manteniéndose los plazos de entrega; además, suspendido hasta que el Comprador comunique todos los datos técnicos y administrativos necesarios para el correcto cumplimiento del pedido. Los plazos de entrega se amplían automáticamente en caso de cambios. al suministro solicitado por el Comprador tras la celebración del contrato y se consideran automáticamente suspendidos en caso de que el Comprador no pague cualquier cantidad adeudada a LLD, incluso si no relacionados con el suministro en cuestión.
c) Si el Comprador solicita a LLD posponer la entrega del material listo para su envío, LLD tendrá derecho aceptar o no esta prórroga, pudiendo aún emitir la factura correspondiente, iniciando así el plazo condiciones de pago acordadas. En este caso los productos permanecerán almacenados en los almacenes de LLD a expensas del Comprador, calculado en una cantidad fija diaria equivalente al 0,5% del precio neto de los propios productos, y con transferencia de riesgo al Comprador. Si el Comprador no recoge la mercancía dentro de los ocho días siguientes a la notificación de que la mercancía está lista para su entrega que le envíe LLD, sin perjuicio de lo dispuesto en la siguiente "CLÁUSULA DE PENALIDAD", el Comprador será obligado a reembolsar a LLD los costes de almacenamiento de productos no recogidos por un importe fijo diario igual al 0,5% del precio neto de los propios productos y, además, LLD podrá enviar los productos en cualquier momento por cuenta y cargo del Comprador, dando aviso a este último de los términos y condiciones de transporte que LLD puede determinar a su discreción
d) Todos los envíos procedentes del transportista deben aceptarse siempre después de colocar la cláusula "recibido con reserva".
Cualquier discrepancia deberá comunicarse a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del material.
Costos de almacenamiento de material debido a días de cierre que no se comunicaron oportunamente a LLD o falta del personal encargado de recibir la mercancía será responsabilidad del Comprador.

4. CLÁUSULA PENAL

a) En caso de cancelación de un pedido en firme y/o confirmado o de no recogida, aunque sea parcial, de los productos, LLD podrá rescindir el contrato y el Comprador deberá pagar una penalidad equivalente al 30% (treinta por ciento) del valor de la mercancía cancelada y/o no cobrada, sin perjuicio del derecho de LLD a una indemnización por daños mayores.
En el caso de que los productos en cuestión no sean estándar según lo dispuesto en la lista de precios LLD o hayan sido fabricados específicamente para el Comprador, el monto de la penalidad antes mencionada será igual al 70% (setenta por ciento) del valor de mercancías canceladas y/o no recogidas
b) El Comprador no podrá reclamar ni la cancelación total ni parcial de los pedidos, ni el reembolso de daños y perjuicios en el caso de retrasos en la entrega o entregas parciales, por cualquier motivo. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del Comprador, incluso cuando se acuerde la entrega gratuita. En cualquier caso, no se podrá atribuir a LLD ninguna responsabilidad, ya sea por desabastecimientos o averías de cualquier tipo causados por estiba y/o carga o transporte. El Comprador deberá verificar en su propio interés la cantidad y condiciones del embalaje de la mercancía antes del retiro y, en su caso, realizar las oportunas reservas al transportador.
a) Salvo que se indique lo contrario en la confirmación del pedido, los precios de cada producto por entrega franco fábrica LLD Vicenza (VI) Italia son los resultantes de la lista de precios de LLD vigente en el momento de la confirmación y expresado en euros.
b) En ningún caso los precios o descuentos confirmados por LLD para un pedido serán vinculantes para pedidos posteriores.
c) El pago deberá realizarse según los métodos de pago indicados por LLD en la confirmación del pedido. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.b), en caso de que el Comprador haya recibido una oferta o un presupuesto, el pago deberá realizarse según los métodos indicados en el mismo, o en su defecto, a través de transferencia bancaria por adelantado al enviar el pedido a LLD que, en caso de rechazo del pedido, devolverá el anticipo recibido al Comprador. Independientemente de lo que se proporcione respecto de los métodos de pago, el mismo está destinado en todo caso a realizarse o realizarse en la sede de LLD.
d) A menos que LLD lo autorice expresamente por escrito, cualquier pago no es válido y/o exigible contra este último, descuentos, autorizaciones para devolver bienes y/o reconocimientos de defectos del producto hechos a o por un agente autorizado.
e) Los productos siguen siendo propiedad de LLD hasta el pago total del precio, incluso si los documentos de transporte ya ha sido entregado.

6. FALLO O PAGO RETRASADO

a) El Comprador no puede en ningún caso suspender o retrasar los pagos, incluso en caso de disputa, queja o retraso en la entrega de los productos por parte de LLD o por cualquier otro motivo, ni podrá realizar compensación entre las sumas que se le adeuden por cualquier motivo y el precio adeudado por la compra de los productos.
En caso de falta o retraso en el pago, total o parcial, el Comprador deberá intereses de demora sobre la suma pendiente igual a lo previsto por el art. 5 del Decreto Legislativo núm. 231/2002.
b) En caso de falta o retraso en el pago, total o parcial, también de suministros derivados de relaciones diferentes acuerdos contractuales entre las Partes, el derecho de LLD subsiste en cualquier caso, sin necesidad de notificación o requerimiento formal, a:
- suspender la fabricación, preparación o entrega de los productos y/o cualquier otro pedido en curso o sujetar su ejecución al pago anticipado;
- declarar resuelto el contrato por incumplimiento por parte del Comprador;
- reclamar una indemnización por los daños sufridos por falta de pago o retraso en el pago;
- retener, en concepto de penalización, las sumas ya cobradas, sin perjuicio en ningún caso de la indemnización de cualquier daño mayor.
c) Falta de pago de una sola cuota o reducción por parte del Comprador de las garantías aportadas determina automáticamente la pérdida del beneficio del plazo, sin perjuicio de los derechos adicionales de LLD conforme a lo especificado anteriormente en el punto 6.b).

7. GARANTÍA

a) Cualquier indicación de pesos, medidas, dimensiones y cualquier otro dato contenido en los catálogos y folletos de LLD o en cualquier caso facilitado por ésta será meramente indicativa y no será vinculante salvo garantía o compromiso expreso por parte de esta última.
b) LLD garantiza sus productos contra defectos de fabricación dentro de los límites de las especificaciones técnicas, durante el tiempo establecido por las leyes vigentes (2 años). El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega y no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia. Quedan excluidos de la garantía todos los productos que lleven marcas distintas a las de la línea LLD, aunque igualmente comercializadas por el Fabricante, los productos relacionados con el suministro de energía y los sistemas de gestión de la luz, los productos con fuentes de luz de tira.
c) Una vez recibidos, el Comprador examinará inmediatamente los productos individuales. En caso de que el Comprador encuentre discrepancias cuantitativas con respecto a lo especificado en el documento de transporte, o daños de cualquier tipo, el Comprador deberá notificar inmediatamente al transportista o cargador por escrito (dentro de las 24 horas) y luego tomar medidas contra los responsables del transporte, bajo pena de pérdida de cualquier reclamación contra LLD.
d) LLD garantiza la funcionalidad de los LEDs durante 50.000 horas con un posible decaimiento del 30% en comparación con el flujo nominal del nuevo producto después de 50.000 horas. La garantía opera y se aplica solo a condición de que: - los productos se utilicen dentro del alcance del uso permitido debido a sus características técnicas contenidas en los manuales de instrucciones; - los productos son instalados por técnicos calificados de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, recordando que los productos de clase 1 requieren conexión a tierra; - los productos se alimentan con dispositivos de alimentación suministrados por LLD y, cuando se proporcionan, se instalan en el encofrado de LLD;
- la instalación del producto está certificada por el instalador de acuerdo con la normativa vigente; - esta certificación debe ir acompañada de una copia de la factura de compra en el momento de realizar una reclamación; - los componentes electrónicos suministrados por LLD y fabricados por terceros (dispositivos de alimentación, dispositivos de control) corresponden a las condiciones de garantía de LLD dentro de los límites establecidos por los fabricantes individuales;
- se respeten las condiciones operativas y ambientales previstas en las especificaciones técnicas;
- la instalación esté dotada de protecciones adecuadas contra sobretensiones dentro de un radio máximo de 5 m de cada luminaria;
- Los productos han sido pagados en su totalidad.
e) Sin perjuicio del plazo de prescripción establecido en el art. 1495, párrafo tercero del Código Civil italiano y sin perjuicio de las disposiciones del punto 6.a) anterior, dentro del período de garantía mencionado en el punto 7.b), cualquier defecto o discrepancia en los productos debe comunicarse por escrito a LLD, dentro de los 8 (ocho) días posteriores a la recepción de la mercancía, bajo pena de pérdida del ejercicio del derecho, identificando con precisión el producto no conforme, su fecha de entrega y la naturaleza del defecto y enviando a LLD una copia de la factura de compra junto con la certificación que acredite la instalación del producto emitida por el instalador en cumplimiento de la normativa vigente. También dentro del período de garantía mencionado en el punto 7.b), cualquier defecto oculto que no se pueda encontrar en el momento de la recepción debe ser informado por escrito por el Comprador bajo pena de caducidad dentro de los 8 (ocho) días posteriores al descubrimiento, de la misma manera que para los defectos obvios. El Comprador mantendrá los productos defectuosos a disposición de LLD durante un período de tiempo razonable para permitir cualquier inspección y no procederá, sin la autorización por escrito de esta última, a su devolución
f) En caso de notificación oportuna de defectos por parte del Comprador y reconocimiento de los mismos por parte de LLD, este último procederá dentro de los plazos técnicos normales a reparar y/o reemplazar gratuitamente los productos de fábrica de LLD Vicenza (VI) Italia de productos reconocidos como defectuosos incluso con productos alternativos con las mismas características esenciales. Todos los gastos derivados del desmontaje de los productos defectuosos y de la instalación y/o sustitución correrán a cargo del Comprador, incluidos: dietas y desplazamientos, dispositivos de elevación, andamios o cualquier otro gasto auxiliar. Se entiende que si LLD lleva a cabo cualquier intervención solicitada por el Comprador no cubierta por la garantía, se cobrará en la forma y a las tarifas de LLD vigentes en el momento de la intervención.
g) Ninguna otra forma de garantía y/o indemnización, ya sea convencional o legal, podrá ser reclamada por el Comprador, en particular LLD quedando expresamente excluida de cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes que puedan derivarse de la defectuosidad y/o no conformidad de los productos, a los que por lo tanto, dentro de los límites permitidos por la ley, deberá ser renunciada expresamente por el Comprador. En particular, el Comprador renuncia expresamente al derecho de recurso previsto en el art. 131 del Código del Consumidor.
h) La garantía no se aplica en los siguientes casos: - los productos han sido modificados, manipulados o reparados por terceros que no han recibido autorización previa de LLD; - los defectos del producto se deben a acontecimientos imprevistos o irrazonablemente probables, como descargas eléctricas, rayos o corrientes electrostáticas; - El sistema eléctrico opera en un entorno cuyas características no cumplen con las necesarias para su correcto funcionamiento según el tipo y destino del producto, incluyendo, a modo de ejemplo, perturbaciones impulsivas de la línea, subidas de tensión, temperatura excesiva o ventilación insuficiente. En particular, y sin limitarse a la generalidad de lo anterior, la garantía no se extiende a los productos usados o de segunda mano, a los defectos de los productos causados por métodos inadecuados de almacenamiento, transporte, conservación, mantenimiento, exposición o venta adoptados por el Comprador (o terceros) o a defectos en el producto atribuibles a culpa del Comprador (o de terceros) o al incumplimiento de las instrucciones e indicaciones de uso proporcionadas por LLD
i) En el caso de que el Comprador reciba una queja de un cliente que se queje de la supuesta defectuosidad de los productos, el Comprador deberá: - informar inmediatamente a LLD de las quejas; - examinar cuidadosamente los productos declarados defectuosos; - enviar a LLD un informe confidencial sobre cualquier defecto encontrado. Una vez recibido dicho informe, LLD se reserva el derecho de transmitir sus instrucciones al Comprador y el Comprador, si así se le solicita, proporcionará la asistencia necesaria con el fin de resolver la queja.

8. EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA

LLD puede extender la garantía de los productos LED hasta 5 años a partir de la fecha de la factura de venta, mediante un formulario que debe completarse en su totalidad en el sitio web de www.llldlight.it. Para conocer las condiciones de la extensión, consulte la sección correspondiente en el sitio web indicado anteriormente.

9. DEVOLUCIONES

a) No se aceptarán devoluciones de mercancías sin la autorización previa y por escrito de LLD, en cuyo defecto las mercancías serán devueltas al remitente. Las devoluciones de mercancías autorizadas deben enviarse a portes pagados, en perfecto estado y embalaje original; de lo contrario, LLD se reserva el derecho de cobrar al Comprador los costos incurridos por la reparación.
b) Los bienes para los que se haya autorizado la devolución mediante crédito serán cargados con un reembolso de gastos, no inferior al 20%, y en todo caso comunicado por escrito tras el análisis de los bienes recibidos

10. MODIFICACIONES EN EL PRODUCTO

LLD se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en sus productos en cualquier momento, a su entera discreción y sin previo aviso. Las descripciones, ilustraciones y datos técnicos contenidos en los catálogos, folletos, listas de precios, etc. de LLD no son vinculantes.

11. EL CATÁLOGO Y LA LISTA DE PRECIOS ACTUALES ANULAN Y SUSTITUYEN A LOS ANTERIORES.

12. ILEY APLICABLE – DISPUTAS.

13. LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si applica la legge italiana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. LLD si riserva tuttavia il diritto di agire presso il Foro della sede dell'Acquirente.

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia, 100
36100 Vicenza
T +39 0444 1497877
P.IVA 04169980242
www.lldlight.it
info@lldlight.it



www.ildlight.it

